

TMS が使用する米国用のデフォルトの ISDN ダイヤリング規則は何ですか。

内容

[概要](#)

[TMS が使用する米国用のデフォルトの ISDN ダイヤリング規則は何ですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSが米国で使用するデフォルトのISDNダイヤルルールは何ですか。

A. ISDNをダイヤルする際に、TMSはダイヤルされる番号に対して次のチェックを行います。この番号は<country code>-<area code>-<base number>で構成されます。

- 呼び出し元システムと同じISDNゾーンで、TMS管理システムと呼ばれるシステムですか。有効な場合は、ISDNゾーンで指定された番号を使用してダイヤルします。この番号の最初の数字は最下位の数字です。
- 番号の国番号はISDNゾーンと同じですか。そうでない場合は、ISDNゾーン+ 011 +国番号+ベース番号で定義されている外線プレフィックスをダイヤルします。
- エリアコードはISDNゾーンと同じですか。そうでない場合は、ISDNゾーン+ 1 +エリアコード+ベース番号で定義された外線プレフィックスをダイヤルします。その場合は、ISDNゾーン+ベース番号で定義された外線プレフィックスをダイヤルします。

長距離通話をダイヤルする場合のルールは、市外局番のルールを使用して変更できます。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)