

config wlan disable

config wlan dhcp_server

config wlan enable

3. `show wlan` `wlan-id` `1` `dhcp-server-ip-address` `DHCP` `IP`

4. `ping dhcp-ip-address` `WLAN` `DHCP`

`show wlan` `wlan-id` `dhcp-server-ip-address` `DHCP`

`ping dhcp-ip-address` `WLAN` `DHCP`

`show wlan` `wlan-id` `dhcp-server-ip-address` `DHCP`

ä;@æ£æ, ^ã;ã, 1/2ãf•ãf^ã, |ã, \$ã, ç

<http://www.cisco.com/go/psirt>

Technical Assistance Center (TAC) `show wlan` `wlan-id` `dhcp-server-ip-address` `DHCP`

`show wlan` `wlan-id` `dhcp-server-ip-address` `DHCP`

Technical Assistance

Center (TAC) `show wlan` `wlan-id` `dhcp-server-ip-address` `DHCP`

`show wlan` `wlan-id` `dhcp-server-ip-address` `DHCP`

ã;ã, ãf£ãf¼	ä;@æ£æ, ^ã
-------------	------------

ãfãfãf¼ã,¹	çãfãfãf¼ã,¹ã®å...¥æ%o<å`èf½æ€\$
3.2	3.2.195.13
4.0	4.0.219.0
4.1	4.1.181.0

ä, æ£å^©ç"" ä°<ä¾<ã ® "å...-å¼ç™ºèj"

ã"ã®ã,çãf%oãfã,ã,ãfããsèª-æ~Žã•ã,£ã|ã,,ã,<è,,†å¼±æ€\$ã®æ,ªç""ã«é-çã™ã,<æ
Cisco PSIRT ã«ã,,ã>ã,%oã,£ã|ã,,ã¾ã>ã,"ã€,

ã"ã,£ã,%oã®è,,†å¼±æ€\$ã-ã€ããŠã®çæ\$~ã<ã,%o Cisco
ã«å ±å'Šã•ã,£ãÿã,,ã®ããšã™ã€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20070724-arp>

æ"¹è",å±¥æ´

ãfãf"ã,ãf\$ãf³ 1.1	2007 å¹ 7 æœ^ 31 æ—¥	äçæ£æ,^ãçã,½ãf•ãf^ã, ã,šã,çã®ãfãf¼ã,ãfšãf³æf...å ±ã®æ´æ°
ãfãf"ã,ãf\$ãf³ 1.0	2007 å¹ 7 æœ^ 24 æ—¥	åç%o^ãfãfãf¼ã,¹

å^©ç""è|ç´,,

æœ-ã,çãf%oãf

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。