

特定のホストで SBRS をバイパスし、SPAM のスキャンを続行する

内容

[概要](#)

[症状](#)

[手順](#)

概要

このドキュメントでは、特定のホストのSBRSをバイパスし、スパムのスキャンを続行する方法について説明します。

症状

- パブリックMTAを使用している送信者は、SBRSレピュテーションスコアにより拒否されています
- <http://senderbase.org>は、送信IPアドレスのSBRSスコアが「poor」であることを示しています

GREYLISTは、特定のホストのSBRSフィルタリングをバイパスするのに便利です。ホスト名またはMTAの送信に、特定の信頼できるユーザ以外の送信者が含まれる場合があります。このGREYLISTを使用する場合、SPAMスキャンをバイパスするALLOWLISTとは異なるSPAMに対してメールがスキャンされます。

手順

GUIでGREYLISTを設定するには：

1. [GUI] > [Mail Policies] -> [HAT Overview] -> [Add Sender Group]に移動します。
2. グループにGREYLISTという名前を付け、「1」の順序を選択します。
3. [ACCEPTED]メールフローポリシーを選択します。
4. その他の設定はすべてデフォルトのままにします。
5. [送信して送信者を追加]をクリックします。
6. 送信者のIPアドレスまたはホスト名を入力します。
7. このページを送信します。
8. 必要に応じて、[送信者の追加]をクリックし、追加のIPアドレスを追加し続けます。
9. 変更を保存します。