

「ICID lost」や「ICID close」にはどういう意味がありますか。

目次

[質問](#)

[回答](#)

[関連情報](#)

質問

「ICID lost」や「ICID close」にはどういう意味がありますか。

回答

Cisco E メール セキュリティ アプライアンス (ESA) で処理するメールに関連してそれらが示されていて EHLO サイズ制限を得た後何人かのクライアント 接続解除。それらのクライアントはやめられる送信 しますが、TCP Base レベルで全く正常な接続を終了します。この場合、ESA は失われた ICID を記録します。

これは一般的にどちらか ESA が接続を失う、または送信 クライアントは私達を送信しないで時期早尚に接続をメッセージ全体終了しますと起こります。これはリモートホストがデータを接続したが、送信 しなかったことを意味します。

送信 ドメイン、ホスト名、または IP アドレスを知っていれば、インジェクト デバッグ ログを有効に することによってこの発生の詳細情報を見ることができます。これは SMTP メッセージ交換の間に詳細な情報を与えます。デバッグロギングは `logconfig` の使用によって CLI > 新しい、または GUI から新しいログ サブスクリプションを有効に することによってつけることができます。

関連情報

- [Cisco 電子メール セキュリティ アプライアンス - エンド ユーザ ガイド](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)