Maximum work per expression scanning errorは何を意味しますか。

内容

概要

背景説明

「Maximum work per expression」エラーメッセージの例

メールログ

メッセージ トラッキング

アプリケーション障害

トラブルシュート

ディクショナリ

GUI経由

CLIによる

コンテンツ フィルタ

GUI経由

CLIによる

メッセージ フィルタ

GUI経由

CLIによる

関連情報

概要

このドキュメントでは、エラーメッセージ「スキャンの問題: Maximum work per expression/data limit exceeded」と入力します。

背景説明

エラーメッセージ「Scanning Problem:[Maximum work per expression/data limit exceeeded]は、辞書エントリ、コンテンツフィルタ、または正規表現(RegEx)の一致が多いメッセージフィルタが原因で発生します。このエラーは、次の理由で発生する可能性があります。

- 大量のエントリが辞書に登録されている場合。
- 可変長の一致を含む正規表現(RegEx)(例: * 、 .+または.{5,})。

大きな辞書と大きな正規表現は大量のシステムリソースを必要とするため、避けてください。

「Maximum work per expression」エラーメッセージの例

メールログ

メッセージ トラッキング

Message ###### encountered message scanning error: maximum work per expression/data limit exceeded

アプリケーション障害

トラブルシュート

ディクショナリ

GUI経由

- 1. Secure Email GatewayのGUIにログインします。
- 2. [メールポリシー]の上にマウスを移動します。
- 3. [辞書]をクリックします。
- 4. 辞書とエントリを確認します。

CLIによる

> dictionaryconfig

Currently configured content dictionaries:

1. Test

Choose the operation you want to perform:

- NEW Create a new content dictionary.
- EDIT Modify a content dictionary.
- DELETE Remove a content dictionary.
- RENAME Change the name of a content dictionary.
- CLUSTERSET Set how content dictionaries are configured in a cluster.
- CLUSTERSHOW Display how content dictionaries are configured in a cluster. []>

辞書とエントリを確認します。

コンテンツ フィルタ

GUI経由

- 1. Secure Email GatewayのGUIにログインします。
- 2. [メールポリシー]の上にマウスを移動します。
- 3. [受信コンテンツフィルタ]または[送信コンテンツフィルタ]をクリックします。

4. フィルタを確認します。

CLIによる

```
> policyconfig
Would you like to configure Incoming Mail Policy or Outgoing Mail Policies or Match Headers
Priority?
1. Incoming Mail Policies
2. Outgoing Mail Policies
3. Match Headers Priority
[1] > 1 < - Enter 1 or 2
Incoming Mail Policy Configuration
Name: Anti-Spam: Anti-Virus: Advanced Malware Protection: Graymail: Content Filter:
Outbreak Filters: Advanced Phishing Protection
_____
_____
DEFAULT Off Sophos Off Off Enabled
Retention Time: N/A
Virus: 15 minutes
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new policy
- EDIT - Edit an existing policy
- PRINT - Print all policies
- FILTERS - Edit content filters
- CLUSTERSET - Set how Incoming Mail Policies are configured in a cluster
- CLUSTERSHOW - Display how Incoming Mail Policies are configured in a cluster
[]> filters
Defined filters:
1. example_filter_one
2. example_filter_two
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new filter
- EDIT - Edit an existing filter
- DELETE - Delete a filter
- PRINT - Print all filters
- MOVE - Reorder a filter
- RENAME - Rename a filter
フィルタを確認します。必要に応じて、[発信コンテンツフィルタ(Outgoing Content Filters)]につ
いて繰り返します。
```

メッセージ フィルタ

GUI経由

利用不可

CLIによる

Choose the operation you want to perform:

- NEW Create a new filter.
- DELETE Remove a filter.
- IMPORT Import a filter script from a file.
- EXPORT Export filters to a file
- MOVE Move a filter to a different position.
- SET Set a filter attribute.
- LIST List the filters.
- DETAIL Get detailed information on the filters.
- LOGCONFIG Configure log subscriptions used by filters.
- ROLLOVERNOW Roll over a filter log file.
- CLUSTERSET Set how filters are configured in a cluster.
- CLUSTERSHOW Display how filters are configured in a cluster. []> list

Num Active Valid Name 1 Y Y example_message_filter フィルタを確認します。

関連情報

- Cisco Secure Eメールゲートウェイエンドユーザガイド
- Cisco Secure Eメールゲートウェイリリースノート
- テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems