

Cisco IP Phone 7800シリーズの比較表

目的

Cisco IP Phone 7800シリーズは、シスコのエンタープライズ電話と同じハードウェアをベースにしていますが、サードパーティのコール制御(3PCC)をサポートしているため、ソフトウェアが異なります。これらのモデルは、IDが更新され、ユーザエクスペリエンスが向上したSPA電話機のほとんどの機能をサポートします。

コスト効率に優れたCisco IP Phone 7800シリーズは、高品質でフル機能のVoice over Internet Protocol(VoIP)通信を求める小規模から大規模の企業に最適です。これらのIP Phoneは、従来のアナログ電話やデジタル電話を使用しており、オンプレミス、クラウド、またはCisco Spark Phone OSとのハイブリッド構成にかかわらず、Cisco IP Phoneシステムに移行したいと考えるお客様に最適です。

この記事では、Cisco IP Phone 7800シリーズのさまざまなモデルの共通機能と固有機能の比較表を示します。

該当するデバイス

- Cisco IP Phone 7800 シリーズ

比較表

Cisco IP Phone 7800 シリーズ

	
画面	384 x 106ピクセルベースのアンク モノクロディスプレイ (3.28インチ)
タッチスクリーン	No
イーサネット スイッチ	10/100 Mbps
プログラム可能な回線キー	1
プログラム可能ソフトキー	4
固定機能キー	11
Cisco Expressway経由のVPNクライアントなしのモバイルリモートアクセス	Yes
手なし	Yes
スピーカーフォン	対応 (狭帯域)
シグナリングプロトコル	SIP
802-3AF	Yes
ヘッドセットポート	No

サードパーティXMLサポート	—
USB充電	—
シスコのパワー	—
DHCP	Yes
コーデック	G.711a/μ、G.722、G.729a、iLBC
802-1p/q	Yes
サポートされるCisco Call Control Platform	CUCM : 8.6.2、9.1.2、10x以降 : 8.6.2HCS:9.1.2 Sparkクラウド 11.0以降が必要
UC Manager暗号化のサポート	Yes
メッセージ受信インジケータ	Yes
EHSサポート(AUX)	Yes
電子フックスイッチ(EHS)のサポート (AUXおよびUSB)	あり (AUXのみ)
広帯域オーディオ	あり (ワイドバンドヘッドセット)
POEの分類	1
キー拡張モジュール(KEM)のサポート	—
外部オーディオポート	—
統合Bluetooth	—