

Port Status

Port ID : 1

Summary

Type :	10Base-T / 100 Base-TX
Interface :	LAN
Link Status :	Up
Port Activity :	Port Enabled
Priority :	Normal
Speed Status :	100 Mbps
Duplex Status :	Full
Auto Negotiation :	Enabled
VLAN :	VLAN1

Statistics

Receive Packet Count :	980
Receive Packet Byte Count :	120756
Transmit Packet Count :	610
Transmit Packet Byte Count :	157275
Packet Error Count :	0

Port ID: 1

Summary

Type: 10Base-T / 100 Base-TX

Interface:

LAN

Link Status:

Up

Port Activity:

Port Enabled

Priority:

Normal

Speed Status:

100 Mbps

Duplex Status:

Full

Auto Negotiation:

Enabled

VLAN:

VLAN1

Statistics

Receive Packet Count: 980

Receive Packet Byte Count: 120756

Transmit Packet Count: 610

Transmit Packet Byte Count: 157275

Packet Error Count: 0

- Speed

Statusi¼šãf ãf¼ãf^ã Ææf...ã ±ã, 'é€ ä¿ã™ã, <ã ÿã, ã «ç¾åœ ¨ã½¿ç'''ã —ã |ã,,
Mbpsã€ 100 Mbpsã€ã¾ã ÿã 1000
Mbpsã®¿ç ¨é¿ã®é€ÿã° |ã Æã,ã, Šã¾ã™ã€,

ã€“

ãf‡ãfÿãf—ãf—ãffã, ¨ã, ¹ã, ¹ãf‡ãf¼ã, ¿ã, ¹¼šãf‡ãfÿãf—ãf—ãffã, ¨ã, ¹ãfçãf¼ãf%ã —ã€ã Ææ-¹ã
ã, ¹ãf¼ãf^ãfã, 'ã, ¨ã, ¨ãf¼ã, ¨ãfšãf³¼šã, ¹ãf¼ãf^ãfã, 'ã, ¨ã, ¨ãf¼ã, ¨ãfšãfã —ã€ 2ã°ã®ãf‡ã

ã€“

- VLANi¼šãf ãf¼ãf^ã®VLANã, 'è¿ç°ã —ã¾ã™ã€,
ãf»
Statisticsi¼šãf ãf¼ãf^ã®ã½¿ç'''çš¶æ³ã®çµ±è¨æf...ã ±ã, 'è¿ç°ã —ã¾ã™ã€,

- Receive Packet

Counti¼šã —ã¿ã —ã ÿãfã, ±ãffãf^ã®æ°ã, 'è¿ç°ã —ã¾ã™ã€,

- Receive Packet Byte

Counti¼šã —ã¿ã —ã ÿãfã, ±ãffãf^ãfã, ¨ãf^æ°ã, 'è¿ç°ã —ã¾ã™ã€,

- Transmit Packet Byte

Counti¼šé€ —ã¿ã •ã, Æã ÿãfã, ±ãffãf^ãfã, ¨ãf^æ°ã, 'è¿ç°ã —ã¾ã™ã€,

- Packet Error Counti¼šãfã, ±ãffãf^ã, ¨ãfçãf¼ã®æ°ã, 'è¿ç°ã —ã¾ã™ã€,

ã, ¹ãf‡ãffãf—3:i¼^ã, ¹ãf—ã, ¨ãfšãf³¼%ã[Refresh]
ã, 'ã, ¨ãfãffã, ¨ã —ã |ãf‡ãf¼ã, ¿ã, 'æ›æ-°ã —ã¾ã™ã€,

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。