

# SPA100シリーズを接続するための初期設定

## 目的

SPA122にはイーサネットポートが付属しています。これに対して、SPA112にはイーサネットポートは付属していません。インターネット接続用のWANポートだけです。どちらも非常に似た設定方法を持っています。この記事では、デバイスにアクセスできるようにケーブルを接続する方法の初期設定について説明します。

## 該当するデバイス

- ・ SPA112
- ・ SPA122

## [Software Version]

- ・1.1.0

## 初期設定

### SPA112

ステップ1：デバイスのインターネットポートからブロードバンドネットワークデバイスにイーサネットケーブルを接続します。

ステップ2：デバイスのPHONE 1ポートからアナログ電話に電話ケーブルを接続します。

ステップ3：デバイスのPHONE 2ポートから別のアナログ電話に電話ケーブルを接続します。

ステップ4：デバイスの電源ポートから電源コンセントに電源アダプタを接続します。

ステップ5：デバイスの電源をオンにして、さらに変更を加えるために設定ユーティリティにアクセスします。

### SPA122

ステップ1：デバイスのインターネットポートからブロードバンドネットワークデバイスにイーサネットケーブルを接続します。

ステップ2：デバイスのPHONE 1ポートからアナログ電話に電話ケーブルを接続します。

ステップ3：デバイスのPHONE 2ポートから別のアナログ電話に電話ケーブルを接続します。

ステップ4: ( オプション ) デバイスのイーサネットポートからネットワーク上の別のデバイスにイーサネットネットワークケーブルを接続します。

ステップ5：デバイスの電源ポートから電源コンセントに電源アダプタを接続します。

ステップ6：デバイスの電源をオンにして、さらに変更を加えるために設定ユーティリティ

にアクセスします。