

Cisco Small Business VoIP ルータのパスワードの変更

内容

概要

[Cisco Small Business VoIP ルータのパスワードを変更するにはどうしたらよいですか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. Cisco Small Business VoIP ルータのパスワードを変更するにはどうすればよいのですか。](#) A.

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスすると、ルータのユーザ名とパスワードの入力を求めるログイン画面が表示されます。デフォルトのユーザ名とパスワードの「admin」は、セキュリティの目的で変更する必要があります。

ルータのパスワードは、次のために変更する必要があります。

不要なユーザがルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスするのを防ぐ。
リモート管理を有効にする。

ルータのパスワードの変更

ステップ 1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については [ここ](#) をクリックしてください。

ステップ 2:

ルータの Web ベース セットアップ ページが表示されたら [Administration] をクリックします。

ステップ 3:

新しいパスワードを [Router Password] と [Re-enter to confirm] フィールドに入力します。

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click Administration.

Administration

Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status Voice

Management Log Factory Defaults Diagnostics

Router Password

Local Router Access

User Name: admin

Router Password: [password field]

Re-enter to confirm: [password field]

Idle Timeout: 10 minutes

Remote Router Access

Web: Enabled Disabled

Administration Port: 8080

Secure Shell (SSH): Enabled Disabled

UPnP

UPnP: Enabled Disabled

Management

Local Router Access

Router Password
Enter the password you choose for this Router. This is needed to gain access to the Web-based Utility.

Re-enter to confirm
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

ステップ 4 :

をクリックします。

Save Settings

注 : ルータの Web ベース セットアップ ページに次回ログインするときに、新しいパスワードを使用します。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)