



## reauthentication time ~ rsa-pubkey

---

- [remark, 2 ページ](#)

## remark

名前付き IP アクセス リストのエントリに有益なコメント（注釈）を記入するには、アクセス リスト コンフィギュレーション モードで **remark** コマンドを使用します。コメントを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**remark** *remark*

**no remark** *remark*

### 構文の説明

<i>remark</i>	アクセス リスト エントリを記述するコメント。最大 100 文字です。
---------------	-------------------------------------

### コマンド デフォルト

アクセス リスト エントリには注釈はありません。

### コマンド モード

標準名前付きアクセス リスト コンフィギュレーション または 拡張名前付きアクセス リスト コンフィギュレーション

### コマンド履歴

リリース	変更内容
12.0(2)T	このコマンドが導入されました。
12.2(33)SRA	このコマンドが、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。
12.2SX	このコマンドは、Cisco IOS Release 12.2SX トレインでサポートされません。このトレインの特定の 12.2SX リリースにおけるサポートは、フィーチャセット、プラットフォーム、およびプラットフォーム ハードウェアによって異なります。

### 使用上のガイドライン

注釈は最大 100 文字まで可能で、これより長い文字は切り捨てられます。

番号付き IP アクセス リストのエントリに関するコメントを記入するには、**access-list remark** コマンドを使用します。

## 例

次の例では、host1 サブネットに対しアウトバウンド Telnet の使用が許可されていません。

```
ip access-list extended telnetting
remark Do not allow host1 subnet to telnet out
deny tcp host 172.69.2.88 any eq telnet
```

## 関連コマンド

Command	Description
<b>access-listremark</b>	番号付き IP アクセス リストのエントリに有益なコメント（注釈）を指定します。
<b>deny(IP)</b>	パケットが名前付き IP アクセス リストで許可されない条件を設定します。
<b>ipaccess-list</b>	IP アクセス リストを名前で定義します。
<b>permit(IP)</b>	パケットが名前付き IP アクセス リストで許可される条件を設定します。

■ remark