



EEM ライブラリのデバッグ コマンド拡張

- [cli_debug](#) (1 ページ)
- [smtp_debug](#) (1 ページ)

cli_debug

コマンドラインインターフェイス (CLI) のデバッグ文を、Syslog に出力します。**debug event manager tcl cli_library** Cisco IOS コマンドが有効な場合に、この Tcl コマンド拡張を使用すると、CLI デバッグステートメントが syslog に出力されます。

構文

```
cli_debug spec_string debug_string
```

引数

spec_string	(必須) spec_string 引数を使用され、デバッグ文のタイプを示します。
debug_string	(必須) debug_string 引数を使用され、デバッグテキストを示します。

結果文字列

なし

_cerno を設定

なし

smtp_debug

シンプルメール転送プロトコル (SMTP) のデバッグ文を、Syslog に出力します。**debug event manager tcl smtp_library** のコマンドラインインターフェイス (CLI) コマンドが有効な場合に、この Tcl コマンド拡張によって、SMTP デバッグ文が Syslog に出力されます。

構文

```
smtp_debug spec_string debug_string
```

引数

spec_string	(必須) spec_string 引数を使用され、デバッグ文のタイプを示します。
debug_string	(必須) debug_string 引数を使用され、デバッグテキストを示します。

結果文字列

なし

_cerno を設定

なし

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。