



INDEX

A

admin ユーザ [1-1](#)

C

CLI

アクセス [2-1](#)

コマンド、使用方法 [2-10](#)

CLI 監査ログ [1-9](#)

E

EXEC コマンド [1-5, A-2](#)

O

Operator (ユーザ) [1-1](#)

S

show コマンド [1-6, A-47, A-59](#)

SSH [1-1, 2-4](#)

あ

アカウント、ユーザ [1-1](#)

アクセス、CLI

SSH [2-4](#)

概要 [2-3](#)

コンソール ポート [2-4](#)

サポートされるプラットフォーム [2-3](#)

前提条件

セットアップ コンフィギュレーション [2-1](#)

ハードウェアのインストール [2-1](#)

か

関連資料 [ix](#)

こ

コマンド

EXEC

application configure [A-2](#)

application install [A-4](#)

application remove [A-6](#)

application reset-config [A-7](#)

application reset-passwd [A-9](#)

application start [A-10](#)

application stop [A-12](#)

application upgrade [A-13](#)

backup [A-14](#)

backup-logs [A-16](#)

clock [A-17](#)

configure [A-19](#)

copy [A-20](#)

debug [A-23](#)

delete [A-27](#)

dir [A-27](#)

exit [A-30](#)

forceout [A-31](#)

halt [A-31](#)

help [A-32](#)

mkdir [A-33](#)

nslookup [A-34](#)

- patch install [A-35](#)
- patch remove [A-37](#)
- pep [A-38](#)
- ping [A-41](#)
- ping6 [A-42](#)
- reload [A-43](#)
- restore [A-45](#)
- rmdir [A-46](#)
- show [A-47, A-59](#)
- ssh [A-49](#)
- tech [A-50](#)
- telnet [A-51](#)
- terminal length [A-52](#)
- terminal session-timeout [A-53](#)
- terminal session-welcome [A-53](#)
- terminal terminal-type [A-54](#)
- traceroute [A-54](#)
- undebug [A-55](#)
- write [A-57](#)
- show [1-6](#)
 - show application [A-60](#)
 - show backup history [A-62](#)
 - show cdp [A-62](#)
 - show clock [A-65](#)
 - show cpu [A-65](#)
 - show disks [A-67](#)
 - show icmp-status [A-69](#)
 - show interface [A-70](#)
 - show inventory [A-72](#)
 - show logging [A-73](#)
 - show logins [A-75](#)
 - show memory [A-76](#)
 - show ntp [A-76](#)
 - show pep [A-77](#)
 - show ports [A-83](#)
 - show process [A-85](#)
 - show repository [A-86](#)
 - show restore [A-87](#)
 - show running-configuration [A-88](#)
 - show startup-configuration [A-89](#)
 - show tech-support [A-90](#)
 - show terminal [A-92](#)
 - show timezone [A-93](#)
 - show timezones [A-93](#)
 - show udi [A-95](#)
 - show uptime [A-95](#)
 - show users [A-96](#)
 - show version [A-97](#)
- コンフィギュレーション
 - backup-staging-url [A-99](#)
 - cdp holdtime [A-99](#)
 - cdp run [A-100](#)
 - cdp timer [A-101](#)
 - clock timezone [A-102](#)
 - do [A-104](#)
 - end [A-107](#)
 - exit [A-107](#)
 - hostname [A-108](#)
 - icmp echo [A-109](#)
 - interface [A-110](#)
 - ip address [A-114](#)
 - ip default-gateway [A-115](#)
 - ip domain-name [A-116](#)
 - ip name-server [A-116](#)
 - ip route [A-117](#)
 - ipv6 autoconfig [A-111](#)
 - ipv6 dhcp [A-113](#)
 - kron occurrence [A-118](#)
 - kron policy-list [A-120](#)
 - logging [A-121](#)
 - ntp authenticate [A-123](#)
 - ntp authentication [A-122](#)
 - ntp authentication-key [A-124](#)
 - ntp server [A-126](#)
 - ntp trusted-key [A-128](#)
 - password-policy [A-129](#)
 - repository [A-130](#)
 - service [A-132](#)

shutdown [A-133](#)
 snmp-server community [A-134](#)
 snmp-server contact [A-135](#)
 snmp-server host [A-136](#)
 snmp-server location [A-137](#)
 username [A-137](#)

種類 [1-4](#)

モード

EXEC [1-5, 1-6](#)

コンフィギュレーション [1-8](#)

理解 [2-5](#)

コマンドの default 形式、使用 [2-10](#)

コマンドの no 形式、使用 [2-10](#)

コマンドの種類 [1-4](#)

コマンドライン

More プロンプト [2-12](#)

編集、キー [2-11](#)

コンソール ポート [1-1](#)

コンフィギュレーション コマンド [1-8, 2-7, A-97](#)

さ

サブモード、コンフィギュレーション [2-8](#)

サポートされるプラットフォーム

ソフトウェア [2-3](#)

ハードウェア [2-3](#)

し

使用

PC のローカルな [2-4](#)

SSH [2-4](#)

使用方法、コマンド [2-10](#)

せ

セットアップ ユーティリティ [1-2, 2-1](#)

た

対象読者 [vii](#)

ひ

表記法

More プロンプト [2-12](#)

コマンドライン、コンプリート機能 [2-11](#)

コマンドライン、編集 [2-11](#)

マニュアル [viii](#)

へ

ヘルプ、利用方法 [2-10](#)

ま

マニュアル

関連 [ix](#)

構成 [viii](#)

使用 [vii](#)

対象読者 [vii](#)

表記法 [viii](#)

も

モード

EXEC [2-5](#)

概要 [1-4](#)

コンフィギュレーション [2-7](#)

コンフィギュレーション、サブモード [2-8](#)

ゆ

ユーザ

アカウント [1-1](#)

コマンド権限 (表) [1-2](#)

モード [1-4](#)

ユーティリティ、セットアップ [2-1](#)