



修復

以下のトピックでは、修復の設定について説明します。

- [修復の概要, 1 ページ](#)
- [修復モジュールの管理, 11 ページ](#)
- [修復インスタンスの管理, 12 ページ](#)
- [1つの修復モジュールのインスタンスの管理, 13 ページ](#)

修復の概要

修復は Firepower システムが関連ポリシー違反に応じて起動するプログラムです。

修復を実行すると、システムは修復ステータスイベントを生成します。修復ステータスイベントには、修復の名前、関連ポリシー、修復をトリガーしたルール、終了ステータスメッセージなどの詳細が含まれています。

システムは以下に挙げる複数の修復モジュールをサポートしています。

- Cisco IOS Null ルート：関連ポリシー違反に関連するホストやネットワークへ送信されるトラフィックをブロックします（Cisco IOS バージョン 12.0 以降が必要）。
- Nmap スキャン：ホストをスキャンして、実行中のオペレーティングシステムおよびサーバを決定します。
- 属性値の設定：関連ポリシー違反に関連するホストのホスト属性を設定します。



ヒント

他のタスクを実行するカスタム モジュールをインストールすることもできます。*Firepower System Remediation API Guide*を参照してください。

修復の実装

修復を実装するには、まず選択したモジュールに対して少なくとも 1 つのインスタンスを作成します。モジュールごとに複数のインスタンスを作成することができ、各インスタンスは別々に設定できます。たとえば、Cisco IOS Null ルート修復モジュールを使用して複数のルータと通信するには、そのモジュールのインスタンスを複数設定します。

次に、ポリシー違反の際に実行するアクションを説明する複数の修復を各インスタンスに追加します。

最後に、関連ポリシーに応じてシステムが修復を開始するように関連ポリシーで修復とルールを関連付けます。

修復およびマルチテナンシー

マルチドメイン展開では、どのドメインのレベルでもカスタムの修復モジュールをインストールできます。システム提供のモジュールはグローバルドメインに属します。

先祖ドメインで作成されたインスタンスに修復を追加することはできませんが、現在のドメインで同様に設定されるインスタンスを作成し、そのインスタンスに修復を追加することは可能です。また、先祖ドメインで作成した修復は、関連応答として使用することもできます。

Cisco IOS Null ルート修復

Cisco IOS Null ルート修復モジュールでは、シスコ「null route」コマンドを使って、個別の IP アドレスまたは IP アドレスの範囲をブロックすることができます。これにより、ホストまたはネットワークに送信されるすべてのトラフィックがルータの NULL インターフェイスにルーティングされ、ドロップされます。違反ホストまたはネットワークから送信されるトラフィックはブロックされません。



(注) ディスカバリまたはホスト入力イベントに基づく関連ルールへの応答として接続先ベースの修復を使用しないでください。これらのイベントは、送信元ホストに関連付けられます。



注意 Cisco IOS 修復がアクティブになる際、タイムアウト期間はありません。IP アドレスまたはネットワークのブロックを解除するには、ルータから手動でルーティング変更をクリアする必要があります。

Cisco IOS ルータ用修復の設定

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者 ディスカバリ管理者



(注) 検出またはホスト入力イベントに基づく関連ルールへの応答として、宛先ベースの修復を使用しないでください。これらのイベントは、送信元ホストに関連付けられます。



注意 Cisco IOS 修復がアクティブになる際、タイムアウト期間はありません。IP アドレスまたはネットワークのブロックを解除するには、ルータから手動でルーティング変更をクリアする必要があります。

はじめる前に

- Cisco ルータが Cisco IOS 12.0 以降を実行していることを確認します。
- ルータへのレベル 15 の管理アクセス権を持っていることを確認します。

手順

- ステップ 1** Cisco ルータまたは IOS ソフトウェアに付属のドキュメントの説明に従って、Cisco ルータで Telnet を有効にします。
- ステップ 2** Firepower Management Center で、使用する予定の各 Cisco IOS ルータに対する Cisco IOS Null ルートインスタンスを追加します。 [Cisco IOS インスタンスの追加](#), (4 ページ) を参照してください。
- ステップ 3** 関連ポリシーに違反した場合にルータで実現する応答のタイプに基づき、インスタンスごとに修復を作成します。
- [Cisco IOS ブロック宛先の修復の追加](#), (5 ページ)
 - [Cisco IOS ブロック宛先ネットワークの修復の追加](#), (6 ページ)
 - [Cisco IOS ブロック送信元の修復の追加](#), (7 ページ)
 - [Cisco IOS ブロック送信元ネットワークの修復の追加](#), (8 ページ)

次の作業

- 関連ポリシー違反への応答として修復を割り当てます ([ルールとホワイトリストに応答を追加する](#) を参照)。

Cisco IOS インスタンスの追加

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者ディスカバリ 管理者

修復を送信するルータが複数ある場合は、各ルータに対して別々のインスタンスを作成します。

はじめる前に

- ルータまたは IOS ソフトウェアのドキュメントの説明に従って、Cisco IOS ルータの Telnet アクセスを設定します。

手順

-
- ステップ 1** [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)] を選択します。
- ステップ 2** [新しいインスタンスの追加 (Add a New Instance)] リストから [Cisco IOS Null ルート (Cisco IOS Null Route)] を選択し、[追加 (Add)] をクリックします。
- ステップ 3** [インスタンス名 (Instance Name)] と [説明 (Description)] を入力します。
- ステップ 4** [ルータ IP (Router IP)] フィールドに、修復のために使用する Cisco IOS ルータの IP アドレスを入力します。
- ステップ 5** [ユーザ名 (Username)] フィールドに、ルータの Telnet ユーザ名を入力します。このユーザは、ルータでレベル 15 管理アクセスを持っている必要があります。
- ステップ 6** [接続パスワード (Connection Password)] フィールドに、Telnet ユーザのパスワードを入力します。
- ステップ 7** [イネーブルパスワード (Enable Password)] フィールドに、Telnet ユーザのイネーブルパスワードを入力します。これは、ルータの特権モードに入るために使用するパスワードです。
- ステップ 8** [ホワイトリスト (White List)] フィールドに、修復から除外する IP アドレスまたは範囲を 1 行につき 1 つ入力します。
(注) システムは、各リーフ ドメインに個別のネットワーク マップを作成します。マルチドメイン展開では、実際の IP アドレスを使用してこの設定を抑制すると、予期しない結果になる可能性があります。
- ステップ 9** [作成 (Create)] をクリックします。
-

次の作業

- [Cisco IOS ブロック宛先の修復の追加, \(5 ページ\)](#)、[Cisco IOS ブロック宛先ネットワークの修復の追加, \(6 ページ\)](#)、[Cisco IOS ブロック送信元の修復の追加, \(7 ページ\)](#)、お

よび [Cisco IOS ブロック送信元ネットワークの修復の追加](#)、(8 ページ) の説明に従い、[相関ポリシー](#)で使用する特定の修復を追加します。

Cisco IOS ブロック宛先の修復の追加

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者ディスカバリ 管理者

Cisco IOS ブロック宛先修復は、ルータから、相関ポリシー違反に関与している宛先ホストに送信されるトラフィックをブロックします。この修復を、検出またはホスト入力イベントに基づく相関ルールへの応答として使用しないでください。これらのイベントは、送信元ホストに関連付けられています。

マルチドメイン展開では、先祖ドメインで作成されたインスタンスに修復を追加することはできません。

はじめる前に

- [Cisco IOS インスタンスの追加](#)、(4 ページ) の説明に従い、Cisco IOS インスタンスを追加します。

手順

-
- ステップ 1 [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)] を選択します。
 - ステップ 2 修復を追加するインスタンスの横にある表示アイコン (🔍) をクリックします。
 - ステップ 3 [設定されている修復 (Configured Remediations)] セクションで、[宛先のブロック (Block Destination)] を選択し、[追加 (Add)] をクリックします。
コントロールが淡色表示されている場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。
 - ステップ 4 [修復名 (Remediation Name)] と [説明 (Description)] を入力します。
 - ステップ 5 [作成 (Create)] をクリックし、次に [完了 (Done)] をクリックします。
-

次の作業

- [相関ポリシー違反への応答として修復を割り当てます](#) (ルールとホワイトリストに[応答を追加する](#) を参照)。

Cisco IOS ブロック宛先ネットワークの修復の追加

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者ディスカバリ管理者

Cisco IOS ブロック宛先ネットワーク修復は、ルータから、関連ポリシー違反に関与している宛先ホストのネットワークに送信されるトラフィックをブロックします。この修復を、検出またはホスト入力イベントに基づく関連ルールへの応答として使用しないでください。これらのイベントは、送信元ホストに関連付けられています。

マルチドメイン展開では、先祖ドメインで作成されたインスタンスに修復を追加することはできません。

はじめる前に

- [Cisco IOS インスタンスの追加, \(4 ページ\)](#) の説明に従い、Cisco IOS インスタンスを追加します。

手順

-
- ステップ 1** [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)] を選択します。
- ステップ 2** 修復を追加するインスタンスの横にある表示アイコン (🔍) をクリックします。
- ステップ 3** [設定されている修復 (Configured Remediations)] セクションで、[宛先ネットワークのブロック (Block Destination Network)] を選択し、[追加 (Add)] をクリックします。コントロールが淡色表示されている場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。
- ステップ 4** [修復名 (Remediation Name)] と [説明 (Description)] を入力します。
- ステップ 5** [ネットマスク (Netmask)] フィールドに、サブネットマスクを入力するか、または CIDR 表記を使用して、トラフィックをブロックするネットワークを記述します。たとえば、1 つのホストがルールをトリガーとして使用したときにクラス C ネットワーク全体へのトラフィックをブロックするには、ネットマスクとして 255.255.255.0 または 24 を使用します。
- 別の例として、トリガーの IP アドレスを含む 30 個のアドレスへのトラフィックをブロックするには、ネットマスクとして 255.255.255.224 または 27 を指定します。この場合、IP アドレス 10.1.1.15 が修復をトリガーとして使用し、10.1.1.1 と 10.1.1.30 の間のすべての IP アドレスがブロックされます。トリガーの IP アドレスのみをブロックするには、このフィールドは空のままにして、32 を入力するか、または 255.255.255.255 を入力します。

ステップ 6 [作成 (Create)] をクリックし、次に [完了 (Done)] をクリックします。

次の作業

- 関連ポリシー違反への応答として修復を割り当てます ([ルールとホワイトリストに応答を追加する](#) を参照)。

Cisco IOS ブロック送信元の修復の追加

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者ディスカバリ管理者

Cisco IOS ブロック送信元修復は、ルータから、関連ポリシー違反に関与している送信元ホストに送信されるトラフィックをブロックします。

マルチドメイン展開では、先祖ドメインで作成されたインスタンスに修復を追加することはできません。

はじめる前に

- [Cisco IOS インスタンスの追加, \(4 ページ\)](#) の説明に従い、Cisco IOS インスタンスを追加します。

手順

ステップ 1 [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)] を選択します。

ステップ 2 修復を追加するインスタンスの横にある表示アイコン (🔍) をクリックします。

ステップ 3 [設定されている修復 (Configured Remediations)] セクションで、[送信元のブロック (Block Source)] を選択し、[追加 (Add)] をクリックします。
コントロールが淡色表示されている場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。

ステップ 4 [修復名 (Remediation Name)] と [説明 (Description)] を入力します。

ステップ 5 [作成 (Create)] をクリックし、次に [完了 (Done)] をクリックします。

次の作業

- 関連ポリシー違反への応答として修復を割り当てます ([ルールとホワイトリストに応答を追加する](#) を参照)。

Cisco IOS ブロック送信元ネットワークの修復の追加

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者ディスカバリ管理者

Cisco IOS ブロック送信元ネットワーク修復は、ルータから、関連ポリシー違反に関与している送信元ホストのネットワークに送信されるトラフィックをブロックします。

マルチドメイン展開では、先祖ドメインで作成されたインスタンスに修復を追加することはできません。

はじめる前に

- [Cisco IOS インスタンスの追加, \(4 ページ\)](#) の説明に従い、Cisco IOS インスタンスを追加します。

手順

-
- ステップ 1** [ポリシー (Policies)]>[アクション (Actions)]>[インスタンス (Instances)]を選択します。
- ステップ 2** 修復を追加するインスタンスの横にある表示アイコン (🔍) をクリックします。
- ステップ 3** [設定されている修復 (Configured Remediations)]セクションで、[送信元ネットワークのブロック (Block Source Network)]を選択し、[追加 (Add)]をクリックします。
コントロールが淡色表示されている場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。
- ステップ 4** [修復名 (Remediation Name)]と[説明 (Description)]を入力します。
- ステップ 5** [ネットマスク (Netmask)]フィールドに、トラフィックをブロックするネットワークの説明となるサブネットマスクまたは CIDR 表記を入力します。
たとえば、1つのホストがルールをトリガーとして使用したときにクラス C ネットワーク全体へのトラフィックをブロックするには、ネットマスクとして 255.255.255.0 または 24 を使用します。

別の例として、トリガーの IP アドレスを含む 30 個のアドレスへのトラフィックをブロックするには、ネットマスクとして 255.255.255.224 または 27 を指定します。この場合、IP アドレス 10.1.1.15 が修復をトリガーとして使用し、10.1.1.1 と 10.1.1.30 の間のすべての IP アドレスがブロックされます。トリガーの IP アドレスのみをブロックするには、このフィールドは空のままにして、32 を入力するか、または 255.255.255.255 を入力します。
- ステップ 6** [作成 (Create)]をクリックし、次に [完了 (Done)]をクリックします。
-

次の作業

- 関連ポリシー違反への応答として修復を割り当てます ([ルールとホワイトリストに応答を追加する](#) を参照)。

Nmap スキャン修復

Firepower システムには、Nmap™ という、ネットワーク調査およびセキュリティ監査を目的としたオープンソースのアクティブ スキャナが統合されています。Nmap 修復を使用して、関連ポリシー違反に対応できます。これは、Nmap スキャン修復をトリガーします。

Nmap スキャンの詳細については、[Nmap スキャン](#)を参照してください。

セット属性値修復

トリガー イベントが発生したホストでホスト属性値を設定することにより、関連ポリシー違反に応答できます。テキストのホスト属性の場合、イベントの説明を属性値として使用できます。

セット属性修復の設定

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者ディスカバリ 管理者

手順

-
- ステップ 1 [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)] を選択します。
 - ステップ 2 [セット属性値インスタンスの追加, \(10 ページ\)](#) の説明に従って、セット属性インスタンスを作成します。
 - ステップ 3 [セット属性値修復の追加, \(10 ページ\)](#) の説明に従って、セット属性修復を追加します。
-

次の作業

- 関連ポリシー違反への応答として修復を割り当てます ([ルールとホワイトリストに応答を追加する](#) を参照)。

セット属性値インスタンスの追加

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者ディスカバリ管理者

手順

-
- ステップ 1** [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)] を選択します。
- ステップ 2** [新しいインスタンスの追加 (Add a New Instance)] リストから [セット属性値 (Set Attribute Value)] を選択し、[追加 (Add)] をクリックします。
- ステップ 3** [インスタンス名 (Instance Name)] と [説明 (Description)] を入力します。
- ステップ 4** [作成 (Create)] をクリックします。
-

次の作業

- [セット属性値修復の追加, \(10 ページ\)](#) の説明に従って、セット属性修復を作成します。

セット属性値修復の追加

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者ディスカバリ管理者

セット属性値修復は相関ポリシー違反に関与したホストにホスト属性を設定します。属性を設定する各属性の値について修復を作成します。テキスト属性の場合、トリガーイベントの説明を属性値として使用できます。

マルチドメイン展開では、先祖ドメインで作成されたインスタンスに修復を追加することはできません。

はじめる前に

- [セット属性値インスタンスの追加, \(10 ページ\)](#) の説明に従って、セット属性インスタンスを作成します。

手順

- ステップ 1** [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)] を選択します。
- ステップ 2** 修復を追加するインスタンスの横にある表示アイコン (🔍) をクリックします。
- ステップ 3** [設定されている修復 (Configured Remediations)] セクションで、[セット属性値 (Set Attribute Value)] を選択し、[追加 (Add)] をクリックします。
コントロールが淡色表示されている場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。
- ステップ 4** [修復名 (Remediation Name)] と [説明 (Description)] を入力します。
- ステップ 5** 送信元データ、宛先データをもつイベントへの応答としてこの修復を使用するには、[イベントが決定するホストを更新 (Update Which Host(s) From Event)] オプションを選択します。
- ステップ 6** テキスト属性の場合、以下に従い [属性値にイベントからの説明を使用 (Use Description From Event For Attribute Value)] を指定します。
- イベントの説明を属性値として使用するには、[オン (On)] をクリックし、設定する [属性値 (Attribute Value)] を入力します。
 - 修復の [属性値 (Attribute Value)] 設定を属性値として使用するには、[オフ (Off)] をクリックします。
- ステップ 7** [作成 (Create)] をクリックし、次に [完了 (Done)] をクリックします。

次の作業

- 相関ポリシー違反への応答として修復を割り当てます ([ルールとホワイトリストに応答を追加する](#) を参照)。

修復モジュールの管理

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者 ディスカバリ管理者

マルチドメイン展開では、現在のドメインでインストールされた修復モジュールが表示されます。このモジュールは削除可能です。また、先祖ドメインでインストールされたモジュールも表示されますが、これは削除できません。下位ドメインの修復モジュールを管理するには、そのドメインに切り替えます。

手順

ステップ 1 [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [モジュール (Modules)] を選択します。

ステップ 2 修復モジュールを管理します。

- 設定：モジュールの [モジュール詳細 (Module Detail)] ページを表示して、そのモジュールのインスタンスと修復を設定するには、表示アイコン (🔍) をクリックします。マルチドメイン展開では、[モジュール詳細 (Module Detail)] ページを使用して、先祖ドメインでインストールされたモジュールに対応する現在のドメイン内のインスタンスを追加、削除、または編集することはできません。代わりに、[インスタンス (Instances)] ページ ([ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)]) を使用します。[修復インスタンスの管理](#), (12 ページ) を参照してください。
- 削除：使用されていないカスタムモジュールを削除するには、削除アイコン (🗑️) をクリックします。システム付属のモジュールは削除できません。
- インストール：カスタムモジュールをインストールするには、[ファイルの選択 (Choose File)] をクリックしてモジュールを参照し、[インストール (Install)] をクリックします。詳細については、*Firepower System Remediation API Guide* を参照してください。

修復インスタンスの管理

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者ディスカバリ管理者

[インスタンス (Instances)] ページには、すべての修復モジュールのすべての設定済みインスタンスがリスト表示されます。

マルチドメイン展開では、現在のドメインで作成された修復インスタンスが表示されます。このインスタンスは編集可能です。また、先祖ドメインで作成されたインスタンスも表示されますが、これは編集できません。下位ドメインの修復インスタンスを管理するには、そのドメインに切り替えます。

先祖ドメインで作成したインスタンスに修復を追加することはできませんが、同様の設定済みインスタンスを現在のドメインに作成して、そのインスタンスに修復を追加することはできます。また、先祖ドメインで作成した修復は、関連応答として使用することもできます。



手順

ステップ 1 [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)] を選択します。

ステップ 2 修復インスタンスを管理します。

- 追加：インスタンスを追加するには、インスタンスを追加する修復モジュールを選択して、[追加 (Add)] をクリックします。システム付属のモジュールについては、次を参照してください。
 - [Cisco IOS インスタンスの追加, \(4 ページ\)](#)
 - [Nmap スキャン インスタンスの追加](#)
 - [セット属性値インスタンスの追加, \(10 ページ\)](#)

カスタムモジュールを追加する際のヘルプは、そのモジュールのドキュメントを参照してください（使用可能な場合）。

- 設定：インスタンスの詳細を設定して、インスタンスに修復を追加するには、表示アイコン () をクリックします。
- 削除：使用されていないインスタンスを削除するには、削除アイコン () をクリックします。


1つの修復モジュールのインスタンスの管理

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	管理者ディスカバリ 管理者

[モジュール詳細 (Module Detail)] ページには、特定の修復モジュールに設定されたインスタンスと修復がすべて表示されます。

マルチドメイン展開では、現在のドメインと先祖ドメインにインストールされた修復モジュールの [モジュール詳細 (Module Detail)] ページにアクセスできます。ただし、[モジュール詳細 (Module Detail)] ページを使用して、先祖ドメインにインストールされているモジュールに対応する現在のドメイン内のインスタンスを追加、削除または編集することはできません。代わりに、[インスタンス (Instances)] ページ ([ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)]) を使用します。 [修復インスタンスの管理, \(12 ページ\)](#) を参照してください。



手順

- ステップ 1** [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [モジュール (Modules)] を選択します。
- ステップ 2** 管理するインスタンスを持つ修復モジュールの横にある表示アイコン () をクリックします。
- ステップ 3** 修復インスタンスを管理します。

- 追加：インスタンスを追加するには、[追加 (Add)] をクリックします。システム付属のモジュールについては、次を参照してください。

- [Cisco IOS インスタンスの追加, \(4 ページ\)](#)
- [Nmap スキャン インスタンスの追加](#)
- [セット属性値インスタンスの追加, \(10 ページ\)](#)

カスタムモジュールのインスタンスを追加する際のヘルプは、そのモジュールのドキュメントを参照してください（提供されている場合）。

- 設定：インスタンスの詳細を設定して、インスタンスに修復を追加するには、表示アイコン () をクリックします。
 - 削除：使用されていないインスタンスを削除するには、削除アイコン () をクリックします。
-