



カスタム テーブル

次のトピックでは、カスタム テーブルの使用方法について説明します。

- [カスタム テーブルの概要, 1 ページ](#)
- [定義済みのカスタム テーブル, 1 ページ](#)
- [ユーザ定義のカスタム テーブル, 6 ページ](#)
- [カスタム テーブルの検索, 10 ページ](#)

カスタム テーブルの概要

Firepower システムがネットワークに関する情報を収集し、Firepower Management Center がその情報を一連のデータベース テーブルに保存します。結果として生成される情報を表示するためにワークフローを使用する場合、Firepower Management Center はそれらのテーブルのいずれかからデータを取り出します。たとえば、[カウントに基づいたネットワークアプリケーション (Network Applications by Count)] ワークフローの各ページのカラムは、[アプリケーション (Applications)] テーブルのフィールドから取得されます。

さまざまなテーブルのフィールドを結合することにより、ネットワークのアクティビティの分析が向上する場合、カスタム テーブルを作成できます。たとえば、定義済みの [ホスト属性 (Host Attributes)] テーブルのホスト重大度情報と、定義済みの [接続データ (Connection Data)] テーブルのフィールドを結合してから、新しいコンテキストで接続データを検証できます。

定義済みのテーブルまたはカスタム テーブルのどちらについても、カスタム ワークフローを作成できます。

定義済みのカスタム テーブル

カスタム テーブルには、2 つまたは 3 つの定義済みテーブルのフィールドを含みます。Firepower System は、いくつかのシステム定義のカスタム テーブルと共に配布されますが、特定のニーズに適合する情報のみを含む追加のカスタム テーブルを作成できます。

たとえば、Firepower System は、侵入イベントとホスト データを相関するシステム定義のカスタムテーブルと共に配布されます。そのため、クリティカルシステムに影響を及ぼすイベントを検索でき、1つのワークフローにその検索結果を表示できます。

マルチドメイン展開では、定義済みのカスタムテーブルは、グローバルドメインに属し、下位ドメインで変更することはできません。

次の表では、システムと共に提供されるカスタム テーブルについて説明します。

表 1: システム定義カスタム テーブル

テーブル	説明
ホストとサーバ (Hosts with Servers)	ホストテーブルおよびサーバテーブルのフィールドを含み、ネットワーク上で実行されている検出されたアプリケーションに関する情報やこれらのアプリケーションを実行するホストに関する基本的なオペレーティングシステム情報を提供します。
侵入イベントと宛先重要度 (Intrusion Events with Destination Criticality)	侵入イベントテーブルとホストテーブルのフィールドを含み、侵入イベントに関する情報と各侵入イベントに含まれる宛先ホストのホスト重要度を提供します。 このテーブルを使用して、ホスト重要度の高い宛先ホストに関与する侵入イベントを検索できます。
侵入イベントと送信元重要度 (Intrusion Events with Source Criticality)	侵入イベントテーブルとホストテーブルのフィールドを含み、侵入イベントに関する情報と各侵入イベントに含まれる送信元ホストのホスト重要度を提供します。 このテーブルを使用して、ホスト重要度の高い送信元ホストに関与する侵入イベントを検索できます。

可能なテーブルの組み合わせ

カスタム テーブルを作成する場合、関連データのある定義済みのテーブルのフィールドを組み合わせることができます。次の表では、新しいカスタム テーブルを作成するために組み合わせることのできる定義済みのテーブルを列挙します。2つ以上の定義済みのカスタム テーブルのフィールドを組み合わせるカスタム テーブルを作成できます。

表 2: カスタム テーブルの組み合わせ

組み合わせ可能なカスタム テーブル	フィールド
アプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> • 相関イベント (Correlation Events) • 侵入イベント (Intrusion Events) • 接続サマリ データ (Connection Summary Data) • ホスト属性 (Host Attributes) • アプリケーションの詳細 (Application Details) • 検出イベント (Discovery Events) • 接続イベント (Connection Events) • ホスト (Hosts) • サーバ • ホワイト リスト イベント (White List Events)
相関イベント (Correlation Events)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • ホスト属性 (Host Attributes) • ホスト (Hosts)
侵入イベント (Intrusion Events)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • ホスト属性 (Host Attributes) • ホスト (Hosts) • サーバ
接続サマリ データ (Connection Summary Data)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • ホスト属性 (Host Attributes) • ホスト (Hosts) • サーバ

組み合わせ可能なカスタム テーブル	フィールド
の侵害の兆候 (Host Indications of Compromise)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • アプリケーションの詳細 (Application Details) • キャプチャ ファイル (Captured Files) • 接続イベント (Connection Events) • 接続サマリ データ (Connection Summary Data) • 相関イベント (Correlation Events) • 検出イベント (Discovery Events) • ホスト属性 (Host Attributes) • ホスト (Hosts) • 侵入イベント (Intrusion Events) • セキュリティインテリジェンスイベント (Security Intelligence Events) • サーバ • ホワイト リスト イベント (White List Events)
ホスト属性 (Host Attributes)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • 相関イベント (Correlation Events) • 侵入イベント (Intrusion Events) • 接続サマリ データ (Connection Summary Data) • アプリケーションの詳細 (Application Details) • 検出イベント (Discovery Events) • 接続イベント (Connection Events) • ホスト (Hosts) • サーバ • ホワイト リスト イベント (White List Events)
アプリケーションの詳細 (Application Details)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • ホスト属性 (Host Attributes) • ホスト (Hosts)

組み合わせ可能なカスタム テーブル	フィールド
検出イベント (Discovery Events)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • ホスト属性 (Host Attributes) • ホスト (Hosts)
接続イベント (Connection Events)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • ホスト属性 (Host Attributes) • ホスト (Hosts) • サーバ
セキュリティ インテリジェンス イベント (Security Intelligence Events)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • ホスト属性 (Host Attributes) • ホスト (Hosts) • サーバ
ホスト (Hosts)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • 関連イベント (Correlation Events) • 侵入イベント (Intrusion Events) • 接続サマリ データ (Connection Summary Data) • ホスト属性 (Host Attributes) • アプリケーションの詳細 (Application Details) • 検出イベント (Discovery Events) • 接続イベント (Connection Events) • サーバ • ホワイト リスト イベント (White List Events)

組み合わせ可能なカスタム テーブル	フィールド
サーバ	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • 侵入イベント (Intrusion Events) • 接続サマリ データ (Connection Summary Data) • ホスト属性 (Host Attributes) • 接続イベント (Connection Events) • ホスト (Hosts)
ホワイトリスト イベント (White List Events)	<ul style="list-style-type: none"> • アプリケーション • ホスト属性 (Host Attributes) • ホスト (Hosts)

1つのテーブルのフィールドを別のテーブルの1つ以上のフィールドにマッピングすることもあります。たとえば、定義済みの[宛先の重要度による侵入イベント (Intrusion Events with Destination Criticality)]のカスタムテーブルを侵入イベントテーブルとホストテーブルのフィールドと組み合わせます。侵入イベントテーブルの各イベントは、そのイベントに関連付けられた2つのIPアドレス、送信元IPアドレスと宛先IPアドレスがあります。しかしホストテーブル内の「イベント」は、それぞれ1つのホストIPアドレスを示します(ホストには複数のIPアドレスがあることもあります)。このため、侵入イベントテーブルとホストテーブルに基づいてカスタムテーブルを作成すると、ホストテーブルで表示されたデータを侵入イベントテーブルのホスト送信元IPアドレスまたはホスト宛先IPアドレスに適用できるかを選択する必要があります。

新しいカスタムテーブルを作成すると、テーブル内のすべての列を表示するデフォルトのワークフローが自動的に作成されます。また、定義済みのテーブルのように、ネットワークの分析に使用するデータについてカスタムテーブルを検索できます。定義済みのテーブルを使用して可能であるように、カスタムテーブルに基づいてレポートを作成できます。

ユーザ定義のカスタム テーブル



ヒント

新しいカスタム テーブルを作成する代わりに、別の Firepower Management Center からカスタム テーブルをエクスポートし、Firepower Management Center にインポートすることができます。

カスタム テーブルを作成するには、Firepower システムに付属しているどの定義済みテーブルに、カスタム テーブルに組み込むフィールドが含まれているかを判断します。その後、組み込むフィー

ルドを選択できます。さらに、必要に応じて、共通フィールドのフィールドマッピングを設定することもできます。



ヒント

[ホスト (Hosts)]テーブルを含むデータでは、1つの IP アドレスではなく、1つのホストのすべての IP アドレスに関連したデータを表示できます。

例として、[相関イベント (Correlation Events)]テーブルと [ホスト (Hosts)]テーブルのフィールドを結合するカスタムテーブルについて考慮します。このカスタムテーブルを使用して、相関ポリシーの違反に関係するホストの詳細情報を取得できます。注意すべき点として、[相関イベント (Correlation Events)]テーブルの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスのどちらと一致する [ホスト (Hosts)]テーブルデータを表示するかを決定する必要があります。

このカスタムテーブルのイベントのテーブルビューを表示する場合、相関イベントが1行に1つずつ表示されます。次の情報を含むようにカスタムテーブルを設定できます。

- イベントが生成された日時
- 違反された相関ポリシーの名前
- 違反をトリガーとして使用した規則の名前
- 相関イベントに関係する送信元ホスト (開始ホスト) に関連付けられた IP アドレス
- 送信元ホストの NetBIOS 名
- 送信元ホストが実行しているオペレーティング システムおよびバージョン
- 送信元ホストの重大度



ヒント

宛先ホスト (応答ホスト) の同じ情報を表示する同様のカスタムテーブルを作成することもできます。

カスタムテーブルの作成

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	Any/Admin

手順

- ステップ 1** [分析 (Analysis)]>[カスタム (Custom)]>[カスタム テーブル (Custom Tables)]を選択します。
- ステップ 2** [カスタム テーブルの作成 (Create Custom Table)]をクリックします。
- ステップ 3** [名前 (Name)] フィールドに、カスタム テーブルの名前を入力します。
- 例：
たとえば、Correlation Events with Host Information (Src IP) と入力します。
- ステップ 4** [テーブル (Tables)] ドロップダウン リストから、[関連イベント (Correlation Events)] を選択します。
- ステップ 5** [フィールド (Fields)] で [時間 (Time)] を選択し、[追加 (Add)] をクリックして、関連イベントが生成された日時を追加します。
- ステップ 6** 手順 5 を繰り返して、[ポリシー (Policy)] および [ルール (Rule)] フィールドを追加します。
ヒント Ctrl または Shift を押しながらかlickすることにより、複数のフィールドを選択できます。また、クリックしてドラッグすることで、隣接する複数の値を選択できます。ただし、テーブルに関連したイベントのテーブル ビューでフィールドが表示される順序を指定する場合は、フィールドを一度に 1 つずつ追加します。
- ステップ 7** [テーブル (Tables)] ドロップダウン リストから [ホスト (Hosts)] を選択します。
- ステップ 8** [IP アドレス (IP Address)]、[NetBIOS 名 (NetBIOS Name)]、[OS 名 (OS Name)]、[OS バージョン (OS Version)]、[ホストの重大度 (Host Criticality)] フィールドをカスタム テーブルに追加します。
- ステップ 9** [関連イベント (Correlation Events)] の隣にある [共通フィールド (Common Fields)] で、[送信元 IP (Source IP)] を選択します。
関連イベントに関係する送信元ホスト (開始ホスト) 用に手順 8 で選択したホスト情報を表示するように、カスタム テーブルが設定されます。
ヒント 関連イベントに関係する宛先ホスト (応答ホスト) に関する詳細なホスト情報を表示するカスタム テーブルを作成する場合も、この手順に従いますが、[送信元 IP (Source IP)] ではなく、[送信先 IP (Destination IP)] を選択します。
- ステップ 10** [保存 (Save)] をクリックします。

カスタム テーブルの変更

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	Any/Admin

マルチドメイン展開では、現在のドメインで作成されたカスタム テーブルが表示されます。これは編集できます。先祖ドメインで作成されたカスタム テーブルも表示されますが、これは編集できません。下位のドメインのカスタム テーブルを表示および編集するには、そのドメインに切り替えます。

手順

- ステップ 1 [分析 (Analysis)]>[カスタム (Custom)]>[カスタム テーブル (Custom Tables)]を選択します。
- ステップ 2 編集するテーブルの横にある編集アイコン (✎) をクリックします。
代わりに表示アイコン (🔍) が表示される場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。
- ステップ 3 除外するフィールドの横にある削除アイコン (🗑) をクリックして、テーブルからフィールドを除外することもできます。
(注) レポートで現在使用中のフィールドを削除すると、それらのフィールドを使用しているセクションをそれらのレポートから除外するか確認するプロンプトが表示されます。
- ステップ 4 必要に応じて、その他の変更を実行します。
- ステップ 5 [保存 (Save)] をクリックします。

カスタム テーブルの削除

スマートライセンス	従来のライセンス	サポートされるデバイス	サポートされるドメイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	Any/Admin

マルチドメイン導入では、現在のドメインで作成されたカスタム テーブルが表示されます。これは削除できます。先祖ドメインで作成されたカスタム テーブルも表示されますが、これは削除できません。下位のドメインのカスタム テーブルを削除するには、そのドメインに切り替えます。

手順

- ステップ 1 [分析 (Analysis)]>[カスタム (Custom)]>[カスタム テーブル (Custom Tables)]を選択します。
- ステップ 2 削除するカスタム テーブルの隣にある削除アイコン (🗑) をクリックします。
コントロールが淡色表示されている場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。

カスタム テーブルに基づいたワークフローの表示

スマートライセン ス	従来のライセンス	サポートされるデ バイス	サポートされるド メイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	Any/Admin

カスタム テーブルを作成すると、そのデフォルトのワークフローがシステムによって自動的に作成されます。このワークフローの最初のページには、イベントのテーブル ビューが表示されます。カスタム テーブルに侵入イベントを含める場合、ワークフローの 2 番目のページはパケット ビューになります。それ以外の場合、ワークフローの 2 番目のページはホスト ページになります。カスタム テーブルに基づいて、独自のカスタム ワークフローを作成することもできます。



ヒント

カスタム テーブルに基づいてカスタム ワークフローを作成する場合、それをそのテーブルのデフォルトのワークフローとして指定できます。

同じ手法を使用して、定義済みのテーブルに基づいたイベントビューに使用するカスタム テーブルでイベントを表示できます。

マルチドメイン展開では、現在のドメインで作成されたカスタム テーブルが表示されます。これは編集できます。先祖ドメインで作成されたカスタム テーブルも表示されますが、これは編集できません。下位のドメインのカスタム テーブルを表示および編集するには、そのドメインに切り替えます。

手順

- ステップ 1** [分析 (Analysis)] > [カスタム (Custom)] > [カスタム テーブル (Custom Tables)] を選択します。
- ステップ 2** 表示するワークフローに関連するカスタム テーブルの隣にある表示アイコン (🔍) をクリックします。

カスタム テーブルの検索

スマートライセン ス	従来のライセンス	サポートされるデ バイス	サポートされるド メイン	アクセス (Access)
任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	任意 (Any)	Any/Admin

マルチドメイン展開では、現在のドメインで作成されたカスタムテーブルが表示されます。これは編集できます。先祖ドメインで作成されたカスタムテーブルも表示されますが、これは編集できません。下位のドメインのカスタムテーブルを表示および編集するには、そのドメインに切り替えます。

手順

-
- ステップ 1** [分析 (Analysis)]>[カスタム (Custom)]>[カスタムテーブル (Custom Tables)]を選択します。
- ステップ 2** 検索するカスタム テーブルの隣にある表示アイコン (🔍) をクリックします。
ヒント カスタム ワークフローなど、別のワークフローを使用するには、ワークフローのタイトルの横の [(ワークフローの切り替え) ((switch workflow))] をクリックします。
- ステップ 3** [検索 (Search)] をクリックします。
ヒント 別の種類のイベントやデータについてデータベースを検索する場合は、その種類をテーブルドロップダウンリストから選択します。
- ステップ 4** 該当するフィールドに、検索条件を入力します。
複数のフィールドに条件を入力して検索すると、すべてのフィールドに対して指定された検索条件に一致するレコードのみが返されます。
ヒント 検索基準としてオブジェクトを使用する場合は、検索フィールドの横にあるオブジェクトアイコン (+) をクリックします。
- ステップ 5** 必要に応じて、検索を保存する場合は、[プライベート (Private)] チェックボックスをオンにして、プライベートとして検索を保存すると、その検索に本人のみがアクセスできるようになります。本人のみではなくすべてのユーザを対象にする場合は、このチェックボックスをオフのままにして検索を保存します。
ヒント カスタム ユーザ ロールのデータの制限として検索を使用する場合は、必ずプライベート検索として保存する必要があります。
- ステップ 6** 必要に応じて、後で再度使用する検索を保存できます。次の選択肢があります。
- [保存 (Save)] をクリックして、検索条件を保存します。[プライベート (Private)] チェックボックスをオンにすると、その検索は本人のアカウントでのみ表示できるようになります。
 - 新しい検索を保存するか、以前保存した検索を変更して作成した検索に名前を割り当てるには、[新規に保存 (Save As New)] をクリックします。[プライベート (Private)] チェックボックスをオンにすると、その検索は本人のアカウントでのみ保存および表示できるようになります。
- ステップ 7** [検索 (Search)] をクリックして、検索を開始します。
検索結果は、現在の時間範囲によって制限されている、カスタム テーブルのデフォルトのワークフローに表示されます (該当する場合) 。
-

