



## 廃止テーブル

この付録では、以前のリリースで使用され、現在は廃止となったテーブルについて説明します。これらのテーブルを照会できますが、フィールドの値が正しくない可能性があります(ほとんどの場合フィールド値は null です)。これらのテーブルでは結合はサポートされていません。

表 A-1 廃止テーブル

| テーブル                                    | 置き換わるテーブル   | 最終使用バージョン: |
|---|---|------------|
| application_ip_map                      | <a href="#">application_host_map (6-5 ページ)</a>                  | 5.1.1      |
| rna_ip_host                             | <a href="#">rna_host (6-14 ページ)</a>                             | 5.1.1      |
| rna_ip_host_attribute                   | <a href="#">rna_host_attribute (6-16 ページ)</a>                   | 5.1.1      |
| rna_ip_host_client_app                  | <a href="#">rna_host_client_app (6-17 ページ)</a>                  | 5.1.1      |
| rna_ip_host_client_app_payload          | <a href="#">rna_host_client_app_payload (6-20 ページ)</a>          | 5.1.1      |
| rna_ip_host_os                          | <a href="#">rna_host_os (6-30 ページ)</a>                          | 5.1.1      |
| rna_ip_host_os_vulns                    | <a href="#">rna_host_os_vulns (6-31 ページ)</a>                    | 5.1.1      |
| rna_ip_host_sensor                      | <a href="#">rna_host_sensor (6-34 ページ)</a>                      | 5.1.1      |
| rna_ip_host_service                     | <a href="#">rna_host_service (6-36 ページ)</a>                     | 5.1.1      |
| rna_ip_host_service_banner              | <a href="#">rna_host_service_banner (6-38 ページ)</a>              | 5.1.1      |
| rna_ip_host_service_info                | <a href="#">rna_host_service_info (6-39 ページ)</a>                | 5.1.1      |
| rna_ip_host_service_payload             | <a href="#">rna_host_service_payload (6-43 ページ)</a>             | 5.1.1      |
| rna_ip_host_service_subtype             | <a href="#">rna_host_service_subtype (6-45 ページ)</a>             | 5.1.1      |
| rna_ip_host_service_vulns               | <a href="#">rna_host_service_vulns (6-47 ページ)</a>               | 5.1.1      |
| rna_ip_host_third_party_vuln            | <a href="#">rna_host_third_party_vuln (6-48 ページ)</a>            | 5.1.1      |
| rna_ip_host_third_party_vuln_bugtraq_id | <a href="#">rna_host_third_party_vuln_bugtraq_id (6-50 ページ)</a> | 5.1.1      |
| rna_ip_host_third_party_vuln_cve_id     | <a href="#">rna_host_third_party_vuln_cve_id (6-52 ページ)</a>     | 5.1.1      |
| rna_ip_host_third_party_vuln_rna_id     | <a href="#">rna_host_third_party_vuln_rna_id (6-54 ページ)</a>     | 5.1.1      |
| rna_ip_host_user_history                | <a href="#">user_ipaddr_history (6-62 ページ)</a>                  | 5.1.1      |
| rna_mac_host                            | <a href="#">rna_host_mac_map (6-28 ページ)</a>                     | 5.1.1      |
| rna_mac_host_sensor                     | <a href="#">rna_host_mac_map (6-28 ページ)</a>                     | 5.1.1      |

表 A-1 廃止テーブル

| テーブル               | 置き換わるテーブル   | 最終使用バージョン: |
|--------------------|---|------------|
| rna_mac_ip_map     | <a href="#">rna_host_ip_map (6-27 ページ)</a><br><a href="#">rna_host_mac_map (6-28 ページ)</a> | 5.1.1      |
| rule_documentation | NONE  | 6.2.0      |
| sru_import_log     | NONE  | 6.0        |