

AsyncOS 13.8.0 API - Cisco Security Management Appliances スタートアップガイド追補 (限定導入)

AsyncOS 13.8.0 API - Cisco Security Management Appliances スタートアップガイド追補

アクセス

1. HTTP 基本認証
2. APIKey KeyParamName:jwtToken KeyInQuery:false KeyInHeader:true

[メソッド](#)

(「 [モデル](#) 」 に移動)

目次

[AdvancedPhishingProtectionSummary](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/advanced_phishing_protection_summary](#)

[AmpThreatSummaryDetails](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_threat_summary](#)

[ArchivedReports](#)

- [delete /sma/api/v2.0/config/archived_reports](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/archived_reports](#)
- [post /sma/api/v2.0/config/archived_reports](#)

[BatchSummaryOfMailboxOnDemandRemediatedMessages](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msqs_deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msqs_failed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msqs_forwarded_deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msqs_forwarded](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msqs_total](#)

[Blocklist](#)

- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist](#)
- [post /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist](#)

[CentralizedReporting](#)

- [post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/allGroups](#)

- [delete /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)

Config

- [post /sma/api/v2.0/config/local quarantines](#)
- [delete /sma/api/v2.0/config/local quarantines/{quarantine name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/local quarantines/{quarantine name}](#)
- [put /sma/api/v2.0/config/local quarantines/{quarantine name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/quarantine filters/{quarantine name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/quarantine users](#)

ConfigApi

- [delete /sma/api/v2.0/config/archived reports](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/archived reports](#)
- [post /sma/api/v2.0/config/archived reports](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/legacy archived reports](#)
- [delete /sma/api/v2.0/config/periodic reports](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/periodic reports](#)
- [post /sma/api/v2.0/config/periodic reports](#)

ConfigCentralizedServicesApi

- [post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/allGroups](#)
- [delete /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus](#)
- [put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/systemStatus](#)

Delete

- [delete /sma/api/v2.0/config/archived reports](#)
- [delete /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [delete /sma/api/v2.0/config/local quarantines/{quarantine name}](#)
- [delete /sma/api/v2.0/config/periodic reports](#)
- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist](#)
- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/messages](#)
- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/rules](#)
- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/safelist](#)

Get

- [get /sma/api/v2.0/config/archived reports](#)

- [get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/systemStatus](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/legacy_archived_reports](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/periodic_reports](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/quarantine_filters/{quarantine_name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/quarantine_users](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/messages/attachment](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/messages/details](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/rules](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/rules_search](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/safelist](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/advanced_phishing_protection_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/completed_timestamp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/console_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/interim_verdict](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/msg_direction](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/run_id](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/status](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/submit_timestamp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/console_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/filenames](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/msg_direction](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/old_disposition](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/timestamped_tuple](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_threat_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_disallow](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_disallow](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fallback](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_success](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/noauth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_auth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_noauth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_noauth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming/recipients_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing/recipients_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users/recipients_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_last_tls_status](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/encrypted_tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/hard_bounces](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients_processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_dropped](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_encrypted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_critical](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_high](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_low](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_medium](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/total_dlp_incidents](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp outgoing traffic summary/dlp incidents critical](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp outgoing traffic summary/dlp incidents high](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp outgoing traffic summary/dlp incidents low](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp outgoing traffic summary/dlp incidents medium](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp outgoing traffic summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp outgoing traffic summary/total dlp incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp action delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp action dropped](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp action encrypted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp action quarantined](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp incidents critical](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp incidents high](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp incidents low](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp incidents medium](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/total dlp incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc failed none](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc failed quarantined](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc failed rejected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc failed total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc passed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc total attempted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender rate limit/env sender incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender rate limit/env sender rejected rcpts](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender rate limit](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender stats/num msgs](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail fed content filter incoming](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail fed content filter incoming/recipients matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail hvm msg filter stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail hvm msg filter stats/num matches](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/blacklist](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/clamav lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/clean](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/custom threshold](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/malware](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/unscannable](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/blocked dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/blocked invalid recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/blocked reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/bulk mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/conn plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/conn tls fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/conn tls opt fail](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/encrypted_tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_accepted_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_rejected_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_throttled_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/dns_verified](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/sbrs_score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_spam](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/dns_verified](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/sbrs_score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/amp_verdict_time](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/console_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_accepted_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_rejected_connections](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_throttled_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_accepted_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_rejected_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_throttled_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/malicious_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details/rewrite_reason](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users/users_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/allowed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/blocked](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/msg_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/unknown](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mailbox auto remediation/action](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mailbox auto remediation/completed timestamp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mailbox auto remediation/filenames](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mailbox auto remediation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mailbox auto remediation/rcpts failure](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mailbox auto remediation/rcpts success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mar summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mar summary/msqs deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mar summary/msqs failed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mar summary/msqs forwarded deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mar summary/msqs forwarded](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mar summary/msqs total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail md attachment incoming file type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail md attachment incoming file type/total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail md attachment outgoing file type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail md attachment outgoing file type/total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor batch summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor batch summary/msqs deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor batch summary/msqs failed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor batch summary/msqs forwarded deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor batch summary/msqs forwarded](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor batch summary/msqs total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs failed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs forwarded deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs forwarded](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail msg filter stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail msg filter stats/num matches](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/blacklist](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/clamav lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/clean](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/custom threshold](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/malware](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/unscannable](#)
- [get](#)
[/sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/amp verdict time](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/console url](#)
- [get](#)
[/sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/detected amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/threat name](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/malicious_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_hard_bounces](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients_delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients_processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_urlclick_track_details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_urlclick_track_details/rewrite_reason](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_malicious_users](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_malicious_users/users_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/allowed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/blocked](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/msg_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_safeprint_details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_encrypted_tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_unencrypted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_encrypted_tls](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_unencrypted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_recipients_processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/awful](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/good](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/neutral](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/not_scanned](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/poor](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/tainted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unscannable](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/weak](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories/total_threat_messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail/total_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_accept](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_reject](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_relay](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_tcp_refuse](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_recipients_processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats/num_msgs](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_in](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_out](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_messages](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/res_con_start_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/workqueue_messages_max](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/domain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/file_hash](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_consumed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/domain_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/file_hash_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/ip_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/total_messages_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/url_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/incoming_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/outgoing_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/incoming_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/outgoing_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/incoming_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/outgoing_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_incoming](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_incoming/recipients_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_outgoing](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_outgoing/recipients_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_ims_spam_increment_over_case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_graymail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_ims_spam_increment_over_case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_total_clean_recipients](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/incoming_total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/outgoing_total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_specific_threat_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_details/threat_detected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_summary/threat_detected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_level](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_level/threat_detected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_threat_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_threat_type/threat_detected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold/local_store_quarantine_message_exit](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold/quarantine_message_exit](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_type/threat_detected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_rewritten_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_rewritten_url/rewritten_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/reporting_system](#)

LegacyArchivedReports

- [get /sma/api/v2.0/config/legacy_archived_reports](#)

MailAmpFileAnalysisByFilename

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/completed_timestamp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/console_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/interim_verdict](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/msg_direction](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/run_id](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/status](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/submit_timestamp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/url](#)

MailAmpReputationUpdate

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/console_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/filenames](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/msg_direction](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/old_disposition](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/timestamped_tuple](#)

MailAuthenticationIncomingDomain

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_disallow](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/noauth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/total](#)

MailAuthenticationIncomingDomainIp

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_disallow](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fallback](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_success](#)

MailAuthenticationSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_auth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_noauth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_noauth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_total](#)

MailContentFilterIncoming

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming/recipients_matched](#)

MailContentFilterOutgoing

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing/recipients_matched](#)

MailContentFilterUsers

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users/recipients_matched](#)

MailDestinationDomainDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_last_tls_status](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/encrypted_tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/hard_bounces](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients_processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_threat_recipients](#)

MailDlpOutgoingPolicyDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_dropped](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_encrypted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_critical](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_high](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_low](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_medium](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/total_dlp_incidents](#)

MailDlpOutgoingTrafficSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_critical](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_high](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_low](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_medium](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp outgoing traffic summary/total dlp incidents](#)

MailDlpUsersPolicyDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp action delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp action dropped](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp action encrypted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp action quarantined](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp incidents critical](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp incidents high](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp incidents low](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/outgoing dlp incidents medium](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dlp users policy detail/total dlp incidents](#)

MailDmarcIncomingTrafficSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc failed none](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc failed quarantined](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc failed rejected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc failed total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc passed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary/dmarc total attempted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail dmarc incoming traffic summary](#)

MailEnvSenderRateLimit

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender rate limit/env sender incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender rate limit/env sender rejected rcpts](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender rate limit](#)

MailEnvSenderStats

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender stats/num msgs](#)

MailFedContentFilterIncoming

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail fed content filter incoming](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail fed content filter incoming/recipients matched](#)

MailHvmMsgFilterStats

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail hvm msg filter stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail hvm msg filter stats/num matches](#)

MailIncomingAmpSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/blacklist](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/clamav lowrisk](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/clean](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/custom_threshold](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/malware](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/unscannable](#)

MailIncomingDomainDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_opt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/encrypted_tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_accepted_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_rejected_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_throttled_recipients](#)

MailIncomingDomainIpDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/dns_verified](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/sbrs_score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_threat_recipients](#)

MailIncomingHatConnections

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_messages](#)

MailIncomingIpHostnameDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/dns_verified](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/sbrs_score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_threat_recipients](#)

MailIncomingMalwareThreatFileDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail](#)

MailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilename

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/amp_verdict_tim](#)

e

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/console_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag](#)

MailIncomingMalwareThreatFileDetailSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary](#)

MailIncomingNetworkDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_accepted_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_rejected_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_throttled_recipients](#)

MailIncomingNetworkDomainDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_spam](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_accepted_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_rejected_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_throttled_recipients](#)

MailIncomingTrafficSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/malicious_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_success](#)

MailIncomingUrlclickTrackDetails

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details/rewrite_reason](#)

MailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsers

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users/users_count](#)

MailIncomingWebInteractionTrackUrls

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/allowed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/blocked](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/msg_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/unknown](#)

MailMdAttachmentIncomingFileType

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_incoming_file_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_incoming_file_type/total_recipients](#)

MailMdAttachmentOutgoingFileType

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_outgoing_file_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_outgoing_file_type/total_recipients](#)

MailMsgFilterStats

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_msg_filter_stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_msg_filter_stats/num_matches](#)

MailOutgoingAmpSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/blacklist](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/clamav_lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/clean](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/custom_threshold](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/malware](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/unscannable](#)

MailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilename

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/amp_verdict_time](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/console_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag](#)

MailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary](#)

MailOutgoingTrafficSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/malicious_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_hard_bounces](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients_delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients_processed](#)

MailOutgoingUrlclickTrackDetails

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_urlclick_track_details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_urlclick_track_details/rewrite_reason](#)

MailOutgoingWebInteractionTrackMaliciousUsers

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_malicious_users](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_malicious_users/users_count](#)

MailOutgoingWebInteractionTrackUrls

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/allowed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/blocked](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/msg_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/unknown](#)

MailSecuritySummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_encrypted_tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_unencrypted](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_encrypted_tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_unencrypted](#)

MailSenderDomainDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_recipients_processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_threat_recipients](#)

MailSenderDomainReputation

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/awful](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/good](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/neutral](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/not_scanned](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/poor](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/tainted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unscannable](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/weak](#)

MailSenderDomainThreatCategories

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories/total_threat_messages](#)

MailSenderGroupDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail/total_connections](#)

MailSenderGroupSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_accept](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_reject](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_relay](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_tcp_refuse](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary](#)

MailSenderIdHostnameDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_recipients_processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_threat_recipients](#)

MailSubjectStats

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats/num_msgs](#)

MailSystemCapacity

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_in](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_out](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/res_con_start_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/workqueue_messages_max](#)

MailThreatfeedsIndicatorSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/domain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/file_hash](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/url](#)

MailThreatfeedsIndicatorValueDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_consumed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_type](#)

MailThreatfeedsSourceDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/domain_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/file_hash_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/ip_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/total_messages_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/url_indicator](#)

MailUrlCategorySummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/incoming_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/outgoing_count](#)

MailUrlDomainSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/incoming_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/outgoing_count](#)

MailUrlReputationSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/incoming_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/outgoing_count](#)

MailUsersContentFilterIncoming

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_incoming](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_incoming/recipients_matched](#)

MailUsersContentFilterOutgoing

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_outgoing](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_outgoing/recipients_matched](#)

MailUsersDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_ims_spam_increment_over_case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_graymail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_total_clean_recipients](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing detected amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing detected content filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing detected ims spam increment over case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing detected spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing detected virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing threat content filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing total clean recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing total recipients](#)

MailVirusTypeDetail

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail virus type detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail virus type detail/incoming total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail virus type detail/outgoing total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail virus type detail/total recipients](#)

MailVofSpecificThreatSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof specific threat summary](#)

MailVofThreatDetails

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threat details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threat details/threat detected](#)

MailVofThreatSummary

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threat summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threat summary/threat detected](#)

MailVofThreatsByLevel

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by level](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by level/threat detected](#)

MailVofThreatsByThreatType

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by threat type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by threat type/threat detected](#)

MailVofThreatsByTimeThreshold

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by time threshold](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by time threshold/local store quarantine message exit](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by time threshold/quarantine message exit](#)

MailVofThreatsByType

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_type/threat_detected](#)

MailVofThreatsRewrittenUrl

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_rewritten_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_rewritten_url/rewritten_url](#)

MailboxAutoRemediatedMessages

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msqs_deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msqs_failed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msqs_forwarded_deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msqs_forwarded](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msqs_total](#)

MailboxAutoRemediatedMessagesReport

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary](#)

MailboxAutoRemediation

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/action](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/completed_timestamp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/filenames](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/rcpts_failure](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/rcpts_success](#)

MessageTracking

- [get /sma/api/v2.0/message-tracking/amp-details](#)
- [get /sma/api/v2.0/message-tracking/connection-details](#)
- [get /sma/api/v2.0/message-tracking/details](#)
- [get /sma/api/v2.0/message-tracking/dlp-details](#)
- [get /sma/api/v2.0/message-tracking/messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/message-tracking/url-details](#)

Monitoring

- [get /sma/api/v2.0/reporting/advanced_phishing_protection_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/completed_timestamp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/console_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/interim_verdict](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/msq_direction](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/run_id](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/status](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/submit_timestamp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/console_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/filenames](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/msg_direction](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/old_disposition](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/timestamped_tuple](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_threat_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_disallow](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_disallow](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fallback](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/noauth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_auth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_noauth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_noauth](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming/recipients_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing/recipients_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users/recipients_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_last_tls_status](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_fail](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/encrypted_tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/hard_bounces](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients_processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_dropped](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_encrypted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_critical](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_high](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_low](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_medium](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_critical](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_high](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_low](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_medium](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_dropped](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_encrypted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_quarantined](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_critical](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_high](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_low](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_medium](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_none](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_quarantined](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_rejected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_passed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_total_attempted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_rate_limit/env_sender_incidents](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender rate limit/env sender rejected rcpts](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender rate limit](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail env sender stats/num msgs](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail fed content filter incoming](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail fed content filter incoming/recipients matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail hvm msg filter stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail hvm msg filter stats/num matches](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/blacklist](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/clamav lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/clean](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/custom threshold](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/malware](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming amp summary/unscannable](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/blocked dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/blocked invalid recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/blocked reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/bulk mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/conn plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/conn tls fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/conn tls opt fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/conn tls opt success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/conn tls success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/conn tls total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/detected amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/detected spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/detected virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/encrypted tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/last sender group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/last sender group name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/marketing mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/social mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/threat content filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/total accepted connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/total clean recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/total graymail recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/total rejected connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/total threat recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain detail/total throttled recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain ip detail/blocked dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain ip detail/blocked invalid recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain ip detail/blocked reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail incoming domain ip detail/bulk mail](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/dns_verified](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/sbrs_score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/dns_verified](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/sbrs_score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/amp_verdict_time](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/console_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group_name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_accepted_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_rejected_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_throttled_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/bulk_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_accepted_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_rejected_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_throttled_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_dmarc](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_invalid_recipient](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/bulk_mail](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/malicious_url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/marketing_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/social_mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_graymail_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details/rewrite_reason](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users/users_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/allowed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/blocked](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/msg_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/action](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/completed_timestamp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/filenames](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/rcpts_failure](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/rcpts_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_failed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_forwarded_deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_forwarded](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_incoming_file_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_incoming_file_type/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_outgoing_file_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_outgoing_file_type/total_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_failed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_forwarded_deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_forwarded](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_deleted](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs failed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs forwarded deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs forwarded](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail msg filter stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail msg filter stats/num matches](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/blacklist](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/clamav lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/clean](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/custom threshold](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/lowrisk](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/malware](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing amp summary/unscannable](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/amp verdict time](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/console url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/detected amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/score](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/threat name](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/threat type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail by filename/upload flag](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail summary/detected amp files](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail summary/detected amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing malware threat file detail summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/detected amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/detected spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/detected virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/ims spam increment over case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/malicious url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/threat content filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/total clean recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/total dlp incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/total hard bounces](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/total recipients delivered](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing traffic summary/total recipients processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing urlclick track details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing urlclick track details/rewrite reason](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing web interaction track malicious users](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing web interaction track malicious users/users count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail outgoing web interaction track urls/allowed](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/blocked](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/msq_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_safeprint_details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_encrypted_tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_unencrypted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_plain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_fail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_success](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_encrypted_tls](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_total](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_unencrypted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_recipients_processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/awful](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/good](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/neutral](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/not_scanned](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/poor](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/tainted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unknown](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unscannable](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/weak](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories/total_threat_messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail/total_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_accept](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_reject](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_relay](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_tcp_refuse](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/threat_content_filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_clean_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_dlp_incidents](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_recipients_processed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_threat_recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats/num_msgs](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_in](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_out](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_connections](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/res_con_start_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/workqueue_messages_max](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/domain](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/file_hash](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_consumed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/domain_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/file_hash_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/ip_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/total_messages_matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/url_indicator](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/incoming_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/outgoing_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/incoming_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/outgoing_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/incoming_count](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/outgoing_count](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users content filter incoming](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users content filter incoming/recipients matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users content filter outgoing](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users content filter outgoing/recipients matched](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming bulk mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming detected amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming detected content filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming detected ims spam increment over case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming detected spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming detected virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming graymail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming marketing mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming social mail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming threat content filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming total clean recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/incoming total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing detected amp](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing detected content filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing detected ims spam increment over case](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing detected spam](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing detected virus](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing threat content filter](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing total clean recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail users detail/outgoing total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail virus type detail](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail virus type detail/incoming total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail virus type detail/outgoing total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail virus type detail/total recipients](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof specific threat summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threat details](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threat details/threat detected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threat summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threat summary/threat detected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by level](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by level/threat detected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by threat type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by threat type/threat detected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by time threshold](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by time threshold/local store quarantine message exit](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by time threshold/quarantine message exit](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by type](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats by type/threat detected](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats rewritten url](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail vof threats rewritten url/rewritten url](#)

- [get /sma/api/v2.0/reporting/reporting_system](#)

MorSummaryReport

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs failed](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs forwarded deleted](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs forwarded](#)
- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail mor summary/msqs total](#)

PeriodicReports

- [delete /sma/api/v2.0/config/periodic_reports](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/periodic_reports](#)
- [post /sma/api/v2.0/config/periodic_reports](#)

Post

- [post /sma/api/v2.0/config/archived_reports](#)
- [post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/allGroups](#)
- [post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [post /sma/api/v2.0/config/local_quarantines](#)
- [post /sma/api/v2.0/config/periodic_reports](#)
- [post /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist](#)
- [post /sma/api/v2.0/quarantine/messages](#)
- [post /sma/api/v2.0/quarantine/rules](#)
- [post /sma/api/v2.0/quarantine/safelist](#)

Put

- [put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups](#)
- [put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus](#)
- [put /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}](#)

PvoQuarantine

- [post /sma/api/v2.0/config/local_quarantines](#)
- [delete /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}](#)
- [put /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/quarantine_filters/{quarantine_name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/quarantine_users](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/messages/attachment](#)
- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/messages](#)
- [post /sma/api/v2.0/quarantine/messages](#)
- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/rules](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/rules](#)

- [post /sma/api/v2.0/quarantine/rules](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/rules_search](#)

Quarantine

- [post /sma/api/v2.0/config/local_quarantines](#)
- [delete /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}](#)
- [put /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/quarantine_filters/{quarantine_name}](#)
- [get /sma/api/v2.0/config/quarantine_users](#)

ReportingSystem

- [get /sma/api/v2.0/reporting/reporting_system](#)

SafePrintReport

- [get /sma/api/v2.0/reporting/mail_safeprint_details](#)

Safelist

- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/safelist](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/safelist](#)
- [post /sma/api/v2.0/quarantine/safelist](#)

ServiceStatus

- [get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus](#)
- [put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus](#)

SpamQuarantine

- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist](#)
- [post /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist](#)
- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/messages](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/messages/details](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/messages](#)
- [post /sma/api/v2.0/quarantine/messages](#)
- [delete /sma/api/v2.0/quarantine/safelist](#)
- [get /sma/api/v2.0/quarantine/safelist](#)
- [post /sma/api/v2.0/quarantine/safelist](#)

SystemStatus

- [get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/systemStatus](#)

AdvancedPhishingProtectionSummary

Up

`get /sma/api/v2.0/reporting/advanced_phishing_protection_summary`

高度なフィッシング防御のサマリー (`smaApiV20ReportingAdvancedPhishingProtectionSummaryGet`)
クエリパラメータ

`startDate` (オプション)

AmpThreatSummaryDetails

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_threat_summary`

AMP 脅威サマリーの詳細 (`smaApiV20ReportingMailAmpThreatSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

ArchivedReports

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/archived_reports`

アーカイブされたレポートの削除 (`smaApiV20ConfigArchivedReportsDelete`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/config/archived_reports

アーカイブされたレポートの取得 (smaApiV20ConfigArchivedReportsGet)

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/archived_reports

アーカイブされたレポートの追加 (smaApiV20ConfigArchivedReportsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [archived_report_post_request-body](#) (必須)

BatchSummaryOfMailboxOnDemandRemediatedMessages

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_deleted`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージの詳細：削除 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_failed`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージの詳細：失敗 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsFailedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_forwarded_deleted`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージの詳細：転送および削除 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsForwardedDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_forwarded`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージの詳細：転送 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsForwardedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_total`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージの詳細：総数 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

Blocklist

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist`

ブロックリストエントリの削除 (`smaApiV20QuarantineBlocklistDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- `application/json`

リクエスト本文

body body (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist`

ブロックリストエントリの取得 (`smaApiV20QuarantineBlocklistGet`)

クエリ パラメータ

`action` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist

ブロックリストエントリの追加、編集、付加 (smaApiV20QuarantineBlocklistPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [quarantine_blocklist_post_request-body](#) (必須)

CentralizedReporting

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/allGroups

レポートグループの追加/編集/削除 (

smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingAllGroupsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups`

レポートグループの削除 (

`smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsDelete`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups`

集中型レポートグループのサマリーの取得 (

`smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups

レポートグループの追加 (

smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups

レポートグループの編集 (

smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsPut)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

Config

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/local/quarantines

PVO 検疫の追加 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body 4](#) (必須)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/local/quarantines/{quarantine_name}`

PVO 検疫の削除 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNameDelete)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}`

PVO 検疫の詳細の取得 (`smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNameGet`)

パスパラメータ

`quarantine_name` (必須)

アップ (Up)

put /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}

PVO 検疫の編集 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNamePut)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/config/quarantine_filters/{quarantine_name}

検疫ユーザの取得 (smaApiV20ConfigQuarantineFiltersQuarantineNameGet)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/config/quarantine_users

検疫ユーザの取得 (smaApiV20ConfigQuarantineUsersGet)

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

ConfigApi

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/archived_reports`

アーカイブ済みのレポートの削除 (`smaApiV20ConfigArchivedReportsDelete`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/archived_reports`

アーカイブ済みのレポートの取得 (`smaApiV20ConfigArchivedReportsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/archived_reports

アーカイブ済みレポートの追加 (smaApiV20ConfigArchivedReportsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [archived_report_post_request-body](#) (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/legacy_archived_reports`

レガシーのアーカイブされたエントリの取得 (`smaApiV20ConfigLegacyArchivedReportsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/periodic_reports`

定期レポート削除 (smaApiV20ConfigPeriodicReportsDelete)

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/periodic_reports`

定期レポートのサマリーの取得 (`smaApiV20ConfigPeriodicReportsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/periodic_reports

定期レポートの追加 (smaApiV20ConfigPeriodicReportsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [periodic_report_post_request-body](#) (必須)

ConfigCentralizedServicesApi

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/allGroups

レポートグループの追加/編集/削除 (

smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingAllGroupsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups`

レポートグループの削除 (

`smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsDelete`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups`

集中型レポートグループのサマリーの取得 (

`smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups

レポートグループの追加 (

smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups

レポートグループの編集 (

smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsPut)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus`

集中型サービスのステータスの取得 (`smaApiV20ConfigCentralizedServicesServiceStatusGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus`

集中型サービスのステータスの編集 (`smaApiV20ConfigCentralizedServicesServiceStatusPut`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- `application/json`

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/systemStatus`

集中型システムのステータスの取得 (`smaApiV20ConfigCentralizedServicesSystemStatusGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

Delete

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/archived_reports`

アーカイブ済みのレポートの削除 (`smaApiV20ConfigArchivedReportsDelete`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups`

レポートグループの削除 (

`smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsDelete`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/local/quarantines/{quarantine_name}`

PVO 検疫の削除 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNameDelete)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/periodic_reports`

定期レポート削除 (smaApiV20ConfigPeriodicReportsDelete)

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist`

ブロックリストエントリの削除 (`smaApiV20QuarantineBlocklistDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body](#) (必須)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/messages`

さまざまな属性に一致するメッセージの削除 (`smaApiV20QuarantineMessagesDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- `application/json`

リクエスト本文

body [body_2](#) (必須)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/rules`

複数の属性に一致するルールサマリーからのメッセージの削除 (`smaApiV20QuarantineRulesDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- `application/json`

リクエスト本文

body [quarantine_pvo_rules_delete_request-body](#) (必須)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/safelist`

セーフリストエントリの削除 (`smaApiV20QuarantineSafelistDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body_3](#) (必須)

Get

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/archived_reports`

アーカイブ済みのレポートの取得 (`smaApiV20ConfigArchivedReportsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups`

集中型レポートグループのサマリーの取得 (

`smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus`

集中型サービスのステータスの取得 (`smaApiV20ConfigCentralizedServicesServiceStatusGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/systemStatus`

集中型システムのステータスの取得 (`smaApiV20ConfigCentralizedServicesSystemStatusGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/legacy_archived_reports`

レガシーアーカイブ済みエントリの取得 (`smaApiV20ConfigLegacyArchivedReportsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}`

PVO 検疫の詳細の取得 (`smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNameGet`)

パスパラメータ

`quarantine_name` (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/periodic_reports`

定期レポートのサマリーの取得 (`smaApiV20ConfigPeriodicReportsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/config/quarantine_filters/{quarantine_name}

検疫ユーザの取得 (smaApiV20ConfigQuarantineFiltersQuarantineNameGet)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/config/quarantine_users

検疫ユーザの取得 (smaApiV20ConfigQuarantineUsersGet)

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist`

ブロックリストエントリの取得 (`smaApiV20QuarantineBlocklistGet`)

クエリ パラメータ

`action` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/messages/attachment`

検疫内のメッセージに付随する添付ファイルのダウンロード (`smaApiV20QuarantineMessagesAttachmentGet`)

クエリ パラメータ

mid (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/messages/details`

複数の属性に一致するメッセージの詳細の取得 (`smaApiV20QuarantineMessagesDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`mid` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/messages`

複数の属性に一致するスパム検疫内のメッセージの検索 (`smaApiV20QuarantineMessagesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/rules`

ルールサマリーの取得 (`smaApiV20QuarantineRulesGet`)

クエリ パラメータ

`quarantineType` (optional)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/rules_search`

特定ルール ID に一致する検疫内のメッセージの検索 (`smaApiV20QuarantineRulesSearchGet`)

クエリ パラメータ

`quarantineType` (optional)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/safelist`

セーフリストエントリの取得 (`smaApiV20QuarantineSafelistGet`)

クエリ パラメータ

`action` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/advanced_phishing_protection_summary`

高度なフィッシング防御のサマリー (`smaApiV20ReportingAdvancedPhishingProtectionSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/completed_timestamp`

メール AMP ファイル分析 : ファイ名使用 : 完了タイムスタンプ (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameCompletedTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/console_url`

メール AMP ファイル分析 : ファイル名別 : コンソール URL (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameConsoleUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename`

メール AMP ファイル分析 : ファイル名別 (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/interim_verdict`

メール AMP ファイル分析 : ファイル名別 : 中間判定 (
`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameInterimVerdictGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/msg_direction`

メール AMP ファイル分析 : ファイル名別 : メッセージ方向 (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameMsgDirectionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/run_id`

メール AMP ファイル分析 : ファイル名別 : 実行 ID (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameRunIdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/score`

メール AMP ファイル分析 : ファイル名別 : スコア (
smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameScoreGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/status`

メール AMP ファイル分析 : ファイル名別 : ステータス (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameStatusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/submit_timestamp`

メール AMP ファイル分析 : ファイル名別 : 送信タイムスタンプ (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameSubmitTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/url`

メール AMP ファイル分析 : ファイル名別 : URL (
smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameUrlGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/console_url`

メール AMP レピュテーション更新 : コンソール URL (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateConsoleUriGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/filenames`

メール AMP レピュテーション更新：ファイル名 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateFileNamesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update`

メール AMP レピュテーション更新 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/msg_direction`

メール AMP レピュテーション更新：メッセージ方向 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateMsgDirectionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/old_disposition`

メール AMP レピュテーション更新：古い判定結果 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateOldDispositionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/timestamped_tuple`

メール AMP レピュテーション更新 : タイムスタンプ付きタプル (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateTimestampedTupleGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_threat_summary`

AMP 脅威サマリーの詳細 (`smaApiV20ReportingMailAmpThreatSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_disallow`

メール認証受信ドメイン：認証拒否 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthDisallowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_fail`

メール認証受信ドメイン：認証失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_success`

メール認証受信ドメイン：認証成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fail`

メール認証受信ドメイン：証明書失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_fail`

メール認証受信ドメイン：証明書フォールバック失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertFallbackFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_success`

メール認証受信ドメイン：証明書フォールバック成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertFallbackSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_success`

メール認証受信ドメイン：証明書成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain`

メール認証受信ドメイン (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip

メール認証受信ドメイン : IP (smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_disallow`

メール認証受信ドメイン : IP : 最終認証拒否 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastAuthDisallowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_fail`

メール認証受信ドメイン : IP : 最終認証失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastAuthFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_success`

メール認証受信ドメイン : IP : 最終認証成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastAuthSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fail`

メール認証受信ドメイン : IP : 最終証明書失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastCertFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fallback`

メール認証受信ドメイン : IP : 最終証明書フォールバック (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastCertFallbackGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_success`

メール認証受信ドメイン : IP : 最終証明書成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastCertSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/noauth`

メール認証受信ドメイン：認証なし (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainNoauthGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/total`

メール認証受信ドメイン：総数 (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary`

メール認証のサマリー (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_auth`

メール認証のサマリー：受信：認証 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedAuthGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_fail`

メール認証のサマリー：受信：接続：認証失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnAuthFailGet`)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_success`

メール認証のサマリー：受信：接続：認証成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnAuthSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_fail`

メール認証のサマリー：受信：接続：証明書失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnCertFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_success`

メール認証のサマリー：受信：接続：証明書成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnCertSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_noauth`

メール認証のサマリー：受信：接続：認証なし (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnNoauthGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_total`

メール認証のサマリー：受信：接続：総数 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_noauth`

メール認証のサマリー：受信：認証なし (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedNoauthGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_total`

メール認証のサマリー：受信：総数 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming

メールコンテンツフィルタ：受信 (smaApiV20ReportingMailContentFilterIncomingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming/recipients_matched`

メールコンテンツフィルタ：受信：一致した受信者 (
smaApiV20ReportingMailContentFilterIncomingRecipientsMatchedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing

メールコンテンツフィルタ : 送信 (smaApiV20ReportingMailContentFilterOutgoingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing/recipients_matched`

メールコンテンツフィルタ：送信：一致した受信者 (
smaApiV20ReportingMailContentFilterOutgoingRecipientsMatchedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users

メールコンテンツフィルタ : ユーザ (smaApiV20ReportingMailContentFilterUsersGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users/recipients_matched`

メールコンテンツフィルタ : ユーザ : 一致した受信者 (
smaApiV20ReportingMailContentFilterUsersRecipientsMatchedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_fail`

メール宛先ドメインの詳細：接続：DANE 失敗 (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnDaneFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_success`

メール宛先ドメインの詳細：接続：DANE 成功 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnDaneSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_last_tls_status`

メール宛先ドメインの詳細：接続：最終 TLS ステータス (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnLastTlsStatusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_plain`

メール宛先ドメインの詳細：接続：プレーン (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnPlainGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_fail`

メール宛先ドメインの詳細：接続：TLS 失敗 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_fail`

メール宛先ドメインの詳細：接続：TLS オプション失敗 (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsOptFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_success`

メール宛先ドメインの詳細：接続：TLS オプション成功 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsOptSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_success`

メール宛先ドメインの詳細：接続：TLS 成功 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_total`

メール宛先ドメインの詳細：接続：TLS 総数 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/delivered`

メール宛先ドメインの詳細 : 配信 (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDeliveredGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_amp`

メール宛先ドメインの詳細：検出された AMP (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_spam`

メール宛先ドメインの詳細：検出されたスパム (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_virus`

メール宛先ドメインの詳細：検出されたウイルス (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/encrypted_tls`

メール宛先ドメインの詳細：暗号化された TLS (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailEncryptedTlsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail

メール宛先ドメインの詳細 (smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/hard_bounces`

メール宛先ドメインの詳細 : ハードバウンス (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailHardBouncesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/threat_content_filter`

メール宛先ドメインの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_clean_recipients`

メール宛先ドメインの詳細：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients`

メール宛先ドメインの詳細：総数：受信者 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients_processed`

メール宛先ドメインの詳細：総数：処理された受信者 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_threat_recipients`

メール宛先ドメインの詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_delivered`

メール DLP 送信ポリシーの詳細 : DLP アクション : 配信 (
smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpActionDeliveredGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_dropped`

メール DLP 送信ポリシーの詳細 : DLP アクション : ドロップ (
smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpActionDroppedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_encrypted`

メール DLP 送信ポリシーの詳細 : DLP アクション : 暗号化 (
smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpActionEncryptedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_critical`

メール DLP 送信ポリシーの詳細 : DLP インシデント : クリティカル (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsCriticalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_high`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の重大度 : DLP インシデント : 高 (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsHighGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_low`

メール DLP 送信ポリシーの詳細 : DLP インシデント : 低 (
smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsLowGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_medium`

メール DLP 送信ポリシーの詳細 : DLP インシデント : 中 (
smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsMediumGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail`

メール DLP 送信ポリシーの詳細 (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/total_dlp_incidents`

メール DLP 送信ポリシーの詳細：総数：DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_critical`

メール DLP 送信トラフィックのサマリー : DLP インシデント : クリティカル (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryDlpIncidentsCriticalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_high`

メール DLP 送信トラフィックのサマリー : DLP インシデント : 高 (

`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryDlpIncidentsHighGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_low`

メール DLP 送信トラフィックのサマリー : DLP インシデント : 低 (
smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryDlpIncidentsLowGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_medium`

メール DLP 送信トラフィックのサマリー : DLP インシデント : 中 (
smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryDlpIncidentsMediumGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary`

メール DLP 送信トラフィックのサマリー (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/total_dlp_incidents`

メール DLP 送信トラフィックのサマリー：総数：DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_delivered`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 : 送信 : DLP アクション : 配信 (
smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionDeliveredGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_dropped`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 : 送信 : DLP アクション : ドロップ (
smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionDroppedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_encrypted`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 : 送信 : DLP アクション : 暗号化 (
smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionEncryptedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_quarantined`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 : 送信 : DLP アクション : 検疫 (

`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionQuarantinedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_critical`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 : 送信 : DLP インシデント : クリティカル (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsCriticalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_high`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 : 送信 : DLP インシデント : 高 (
smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsHighGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_low`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 : 送信 : DLP インシデント : 低 (
smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsLowGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_medium`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 : 送信 : DLP インシデント : 中 (
smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsMediumGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/total_dlp_incidents`

メール DLP ユーザポリシーの詳細：総数：DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_none`

メール DMARC 受信トラフィックのサマリー : DMARC 不合格 : なし (
smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedNoneGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_quarantined`

メール DMARC 受信トラフィックのサマリー : DMARC 不合格 : 検疫 (
smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedQuarantinedGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_rejected`

メール DMARC 受信トラフィックのサマリー : DMARC 不合格 : 拒否 (
smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedRejectedGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_total`

メール DMARC 受信トラフィックのサマリー : DMARC 不合格 : 総数 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_passed`

メール DMARC 受信トラフィックのサマリー : DMARC 合格 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcPassedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_total_attempted`

メール DMARC 受信トラフィックのサマリー : DMARC 試行総数 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcTotalAttemptedGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary`

メール DMARC 受信トラフィックのサマリー (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_rate_limit/env_sender_incidents`

メールエンベロープ送信者レート制限 : エンベロープ送信者 : インシデント (`smaApiV20ReportingMailEnvSenderRateLimitEnvSenderIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_rate_limit/env_sender_rejected_rcpts`

メールエンベロープ送信者レート制限：エンベロープ送信者：拒否された受信者 (`smaApiV20ReportingMailEnvSenderRateLimitEnvSenderRejectedRcptsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_rate_limit

メールエンベロープ送信者レート制限 (smaApiV20ReportingMailEnvSenderRateLimitGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_stats

メールエンベロープ送信者統計 (smaApiV20ReportingMailEnvSenderStatsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_stats/num_msgs`

メールエンベロープ送信者統計：最小メッセージ数 (`smaApiV20ReportingMailEnvSenderStatsNumMsgsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_fed_content_filter_incoming`

メール FED コンテンツフィルタ : 受信 (`smaApiV20ReportingMailFedContentFilterIncomingGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_fed_content_filter_incoming/recipients_matched`

メール FED コンテンツフィルタ：受信：一致した受信者 (

`smaApiV20ReportingMailFedContentFilterIncomingRecipientsMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_hvm_msg_filter_stats`

メール HVM メッセージフィルタ統計 (`smaApiV20ReportingMailHvmMsgFilterStatsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_hvm_msg_filter_stats/num_matches`

メール HVM メッセージフィルタ統計：最小一致数 (`smaApiV20ReportingMailHvmMsgFilterStatsNumMatchesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/blacklist`

メール受信 AMP のサマリー : ブラックリスト (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryBlacklistGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/clamav_lowrisk`

メール受信 AMP のサマリー : ClamAV : 低リスク (
smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryClamavLowriskGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/clean`

メール受信 AMP のサマリー : 正常 (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryCleanGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/custom_threshold`

メール受信 AMP のサマリー : カスタムしきい値 (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryCustomThresholdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary`

メール受信 AMP のサマリー (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/lowrisk`

メール受信 AMP のサマリー : 低リスク (

`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryLowriskGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/malware`

メール受信 AMP のサマリー : マルウェア (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryMalwareGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/unknown`

メール受信 AMP のサマリー : 不明 (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/unscannable`

メール受信 AMP のサマリー : スキャン不可 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryUnscannableGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_dmarc`

メール受信ドメインの詳細：ブロック：DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ドメインの詳細：ブロック：無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_reputation`

メール受信ドメインの詳細：ブロック：レピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/bulk_mail`

メール受信ドメインの詳細 : バルクメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBulkMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_plain

メール受信ドメインの詳細：接続：プレーン (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnPlainGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_fail`

メール受信ドメインの詳細：接続：TLS 失敗 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_opt_fail`

メール受信ドメインの詳細：接続：TLS オプション失敗 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsOptFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_opt_success`

メール受信ドメインの詳細：接続：TLS オプション成功 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsOptSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_success`

メール受信ドメインの詳細：接続：TLS 成功 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsSuccessGet`)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_total`

メール受信ドメインの詳細：接続：TLS 総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_amp`

メール受信ドメインの詳細：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_spam`

メール受信ドメインの詳細：検出：スパム (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_virus`

メール受信ドメインの詳細：検出：ウイルス (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/encrypted_tls`

メール受信ドメインの詳細：暗号化された TLS (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailEncryptedTlsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail`

メール受信ドメインの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/last_sender_group`

メール受信ドメインの詳細：最終送信者グループ (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailLastSenderGroupGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/last_sender_group_name`

メール受信ドメインの詳細：最終送信者グループ：名前 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailLastSenderGroupNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/marketing_mail`

メール受信ドメインの詳細：マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/social_mail

メール受信ドメインの詳細：ソーシャルメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailSocialMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/threat_content_filter`

メール受信ドメインの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_accepted_connections`

メール受信ドメインの詳細：総数：承認された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalAcceptedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_clean_recipients`

メール受信ドメインの詳細：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ドメインの詳細：総数：グレイメール受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_recipients`

メール受信ドメインの詳細：総数：受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_rejected_connections`

メール受信ドメインの詳細：総数：拒否された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalRejectedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_threat_recipients`

メール受信ドメインの詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_throttled_recipients`

メール受信ドメインの詳細：総数：スロットリングされた受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalThrottledRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_dmarc`

メール受信ドメイン IP の詳細 : ブロック : DMARC (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBlockedDmarcGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ドメイン IP の詳細 : ブロック : 無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_reputation`

メール受信ドメイン IP の詳細 : ブロック : レピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/bulk_mail`

メール受信ドメイン IP の詳細 : バルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_amp`

メール受信ドメイン IP の詳細 : 検出 : AMP (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_spam`

メール受信ドメイン IP の詳細 : 検出 : スпам (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_virus`

メール受信ドメイン IP の詳細 : 検出 : ウイルス (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/dns_verified`

メール受信ドメイン IP の詳細 : 検証された DNS (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDnsVerifiedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail`

メール受信ドメイン IP の詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group`

メール受信ドメイン IP の詳細 : 最終送信者グループ (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailLastSenderGroupGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group_name`

メール受信ドメイン IP の詳細 : 最終送信者グループ : 名前 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailLastSenderGroupNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/marketing_mail`

メール受信ドメイン IP の詳細 : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/sbrs_score`

メール受信ドメイン IP の詳細 : SBRS スコア (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailSbrsScoreGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/social_mail`

メール受信ドメイン IP の詳細 : ソーシャルメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailSocialMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/threat_content_filter`

メール受信ドメイン IP の詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_clean_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細：総数：グレイメール受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細：総数：受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_threat_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections`

メール受信 HAT 接続 (`smaApiV20ReportingMailIncomingHatConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_connections`

メール受信 HAT 接続 : 総数 : HAT 接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingHatConnectionsTotalHatConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_messages`

メール受信 HAT 接続 : 総数 : HAT メッセージ (

`smaApiV20ReportingMailIncomingHatConnectionsTotalHatMessagesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_dmarc`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : ブロック : DMARC (
smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBlockedDmarcGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : ブロック : 無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_reputation`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : ブロック : レピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/bulk_mail`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : バルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_amp`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : 検出 : AMP (
smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_spam`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : 検出 : スпам (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_virus`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : 検出 : ウイルス (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/dns_verified`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : 検証された DNS (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDnsVerifiedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail`

メール受信 IP ホスト名の詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group`

メール受信ドメイン IP ホスト名の詳細：最終送信者グループ (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailLastSenderGroupGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group_name`

メール受信ドメイン IP ホスト名の詳細：最終送信者グループ：名前 (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailLastSenderIdNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/marketing_mail`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/sbrs_score`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : SBRs スコア (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailSbrsScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/social_mail`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : ソーシャルメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailSocialMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/threat_content_filter`

メール受信 IP ホスト名の詳細：脅威コンテンツフィルタ (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_clean_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_graymail_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：グレイメール受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_threat_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get
[/sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/amp_verdict_time](#)

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：AMP 判定時間 (
smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameAmpVerdictTimeGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/console_url`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細 : ファイル名別 : コンソール URL (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameConsoleUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/detected_amp`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別 (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/score`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：スコア (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_name`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威名 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威の種類 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatTypeGet`)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：アップロードフラグ (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameUploadFlagGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail/detected_amp`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP ファイル (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpFilesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_dmarc`

メール受信ネットワークの詳細 : ブロック : DMARC (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBlockedDmarcGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ネットワークの詳細：ブロック：無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_reputation`

メール受信ネットワークの詳細 : ブロック : レピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/bulk_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : バルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_amp`

メール受信ネットワークの詳細：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_spam`

メール受信ネットワークの詳細：検出：スパム (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_virus`

メール受信ネットワークの詳細：検出：ウイルス (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail`

メール受信ネットワークの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group`

メール受信ネットワークの詳細：最終送信者グループ (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailLastSenderGroupGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group_name`

メール受信ネットワークの詳細：最終送信者グループ：名前 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailLastSenderGroupNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/marketing_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/social_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : ソーシャルメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailSocialMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/threat_content_filter`

メール受信ネットワークの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_accepted_connections`

メール受信ネットワークの詳細：総数：承認された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalAcceptedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_clean_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：正常受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：グレイメール受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_rejected_connections`

メール受信ネットワークの詳細：総数：拒否された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalRejectedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_threat_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_throttled_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：スロットリングされた受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalThrottledRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_dmarc`

メール受信ネットワークドメインの詳細 : ブロック : DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ネットワークドメインの詳細：ブロック：無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_reputation`

メール受信ネットワークドメインの詳細 : ブロック : レピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/bulk_mail`

メール受信ネットワークドメインの詳細 : バルクメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBulkMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_amp`

メール受信ネットワークドメインの詳細：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_spam`

メール受信ネットワークドメインの詳細：検出：スパム (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_virus`

メール受信ネットワークドメインの詳細：検出：ウイルス (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail`

メール受信ネットワークドメインの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/marketing_mail`

メール受信ネットワークドメインの詳細 : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/social_mail`

メール受信ネットワークドメインの詳細 : ソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailSocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/threat_content_filter`

メール受信ネットワークドメインの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_accepted_connections`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：承認された接続 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalAcceptedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_clean_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：正常受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：グレイメール受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_rejected_connections`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：拒否された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalRejectedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_threat_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：脅威受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_throttled_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：スロットリングされた受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalThrottledRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_dmarc`

メール受信トラフィックのサマリー：ブロック：DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_invalid_recipient`

メール受信トラフィックのサマリー：ブロック：無効な受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_reputation`

メール受信トラフィックのサマリー：ブロック：レピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/bulk_mail`

メール受信トラフィックのサマリー : バルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_amp`

メール受信トラフィックのサマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_spam`

メール受信トラフィックのサマリー：検出：スパム (
smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_virus`

メール受信トラフィックのサマリー：検出：ウイルス (
smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary`

メール受信トラフィックのサマリー (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case`

メール受信トラフィックのサマリー : IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/malicious_url`

メール受信トラフィックのサマリー：悪意のある URL (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryMaliciousUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/marketing_mail`

メール受信トラフィックのサマリー : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/social_mail`

メール受信トラフィックのサマリー : ソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummarySocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/threat_content_filter`

メール受信トラフィックのサマリー：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_clean_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_graymail_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：グレイメール受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_threat_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_fail`

メール受信トラフィックのサマリー：検証：復号化：失敗 (
smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryVerifDecryptFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_success`

メール受信トラフィックのサマリー：検証：復号化：成功 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryVerifDecryptSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details`

メール受信 URL クリックトラックの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingUrlclickTrackDetailsGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details/rewrite_reason`

メール受信 URL クリックトラックの詳細：書き換えの理由 (`smaApiV20ReportingMailIncomingUrlclickTrackDetailsRewriteReasonGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : 悪意のあるユーザ (
smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsersGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users/users_count`

メール受信 Web インタラクショントラック : 悪意のあるユーザ : ユーザ数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsersUsersCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/allowed`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : 許可 (
smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsersGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/blocked`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : ブロック (
smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsBlockedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls

メール受信 Web インタラクショントラック : URL (smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/msg_count`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : メッセージ数 (`smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsMsgCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/unknown`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : 不明 (`smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/action`

メールボックス自動修復 : アクション (`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationActionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/completed_timestamp`

メールボックス自動修復：完了タイムスタンプ (

`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationCompletedTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/filenames`

メールボックス自動修復：ファイル名 (`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationFilenamesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation

メールボックス自動修復 (smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/rcpts_failure`

メールボックス自動修復：受信者：失敗 (

`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationRcptsFailureGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/rcpts_success`

メールボックス自動修復：受信者：成功 (

`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationRcptsSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_deleted`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：削除 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_failed`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：転送 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsFailedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_forwarded_deleted`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：転送および削除 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsForwardedDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_forwarded`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：転送 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsForwardedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_total`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：総数 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_incoming_file_type`

メール MD 添付ファイル : 受信 : ファイルタイプ (`smaApiV20ReportingMailMdAttachmentIncomingFileTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_incoming_file_type/total_recipients`

メール MD 添付ファイル : 受信 : ファイルタイプ : 総数 : 受信者 (
smaApiV20ReportingMailMdAttachmentIncomingFileTypeTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_outgoing_file_type`

メール MD 添付ファイル : 送信 : ファイルタイプ (`smaApiV20ReportingMailMdAttachmentOutgoingFileTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_outgoing_file_type/total_recipients`

メール MD 添付ファイル : 送信 : ファイルタイプ : 総数 : 受信者 (
smaApiV20ReportingMailMdAttachmentOutgoingFileTypeTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary`

メールボックスオンデマンド修復メッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_deleted`

削除されたメールボックスオンデマンド修復メッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_failed`

失敗されたメールボックスオンデマンド修復メッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsFailedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_forwarded_deleted`

転送され、削除されたメールボックスオンデマンド修復メッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsForwardedDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_forwarded`

転送されたメールボックスオンデマンド修復メッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsForwardedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_total`

メールボックスオンデマンド修復メッセージ全体の詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_deleted`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：削除 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_failed`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：失敗 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsFailedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_forwarded_deleted`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：転送および削除 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsForwardedDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_forwarded`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：転送 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsForwardedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_total`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：総数 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_msg_filter_stats`

メールメッセージフィルタ統計 (`smaApiV20ReportingMailMsgFilterStatsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_msg_filter_stats/num_matches`

メールメッセージフィルタ統計：最小一致数 (`smaApiV20ReportingMailMsgFilterStatsNumMatchesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/blacklist`

メール送信 AMP のサマリー : ブラックリスト (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryBlacklistGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/clamav_lowrisk`

メール送信 AMP のサマリー : ClamAV : 低リスク (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryClamavLowriskGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/clean`

メール送信 AMP のサマリー : 正常 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryCleanGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/custom_threshold`

メール送信 AMP のサマリー : カスタムしきい値 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryCustomThresholdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary`

メール送信 AMP のサマリー : スキャン不可 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/lowrisk`

メール送信 AMP のサマリー : 低リスク (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryLowriskGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/malware`

メール送信 AMP のサマリー : マルウェア (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryMalwareGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/unknown`

メール送信 AMP のサマリー : 不明 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/unscannable`

メール送信 AMP のサマリー : スキャン不可 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryUnscannableGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get
`/sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/amp_verdict_time`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：AMP 判定時間 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameAmpVerdictTimeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/console_url`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細 : ファイル名別 : コンソール URL (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameConsoleUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/detected_amp`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/score`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：スコア (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_name`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威名 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威の種類 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：アップロードフラグ (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameUploadFlagGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP ファイル (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpFilesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_amp`

メール送信トラフィックのサマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_spam`

メール送信トラフィックのサマリー：検出：スパム (
smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_virus`

メール送信トラフィックのサマリー：検出：ウイルス (
smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary`

メール送信トラフィックのサマリー (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case`

メール送信トラフィックのサマリー : IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/malicious_url`

メール送信トラフィックのサマリー：悪意のある URL (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryMaliciousUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/threat_content_filter`

メール送信トラフィックのサマリー：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_clean_recipients`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_dlp_incidents`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_hard_bounces`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：ハードバウンス (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalHardBouncesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients_delivered`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：受信者：配信 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalRecipientsDeliveredGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients_processed`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：処理された受信者 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_urlclick_track_details`

メール送信 URL クリックトラックの詳細 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingUrlclickTrackDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_urlclick_track_details/rewrite_reason`

メール送信 URL クリックトラックの詳細：書き換えの理由 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingUrlclickTrackDetailsRewriteReasonGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_malicious_users`

メール送信 Web インタラクシヨントラック : 悪意のあるユーザ (
smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackMaliciousUsersGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_malicious_users/users_count`

メール送信 Web インタラクショントラック : 悪意のあるユーザ : ユーザ数 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackMaliciousUsersUsersCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/allowed`

メール送信 Web インタラクシヨントラック : URL : 許可 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsAllowedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/blocked`

メール送信 Web インタラクショントラック : URL : ブロック (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsBlockedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls`

メール送信 Web インタラクショントラック : URL (
smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/msg_count`

メール送信 Web インタラクシヨントラック : URL : メッセージ数 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsMsgCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/unknown`

メール送信 Web インタラクシヨントラック : URL : 不明 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_safeprint_details`

Safe Print の元の添付ファイルの詳細 (`smaApiV20ReportingMailSafeprintDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary`

メールセキュリティのサマリー (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_plain`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：プレーン (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnPlainGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_fail`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS 失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_fail`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS オプション失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsOptFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_success`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS オプション成功 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsOptSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_success`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS 成功 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_total`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：総数 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_encrypted_tls`

メールセキュリティのサマリー：受信：暗号化：TLS (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedEncryptedTlsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_total`

メールセキュリティのサマリー：受信：総数 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_unencrypted`

メールセキュリティのサマリー：受信：非暗号化 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedUnencryptedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_fail`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：DANE 失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnDaneFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_success`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：DANE 成功 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnDaneSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_plain`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：プレーン (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnPlainGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_fail`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS 失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_fail`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS オプション失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsOptFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_success

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS オプション成功 (smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsOptSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_success`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS 成功 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_total`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：総数 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTotalGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_encrypted_tls

メールセキュリティのサマリー：送信：暗号化：TLS (smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentEncryptedTlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_total`

メールセキュリティのサマリー：送信：総数 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentTotalGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_unencrypted

メールセキュリティのサマリー：送信：非暗号化 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentUnencryptedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_amp

メール送信者ドメインの詳細：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_spam

メール送信者ドメインの詳細：検出：スパム (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_virus`

メール送信者ドメインの詳細：検出：ウイルス (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail

メール送信者ドメインの詳細 (smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/threat_content_filter`

メール送信者ドメインの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_clean_recipients`

メール送信者ドメインの詳細：総数：正常受信者 (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_dlp_incidents`

メール送信者ドメインの詳細 : 総数 : DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_recipients_processed`

メール送信者ドメインの詳細：総数：処理された受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_threat_recipients`

メール送信者ドメインの詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/awful

メール送信者ドメイン：レピュテーション：非常に問題あり (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationAwfulGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation

メール送信者ドメイン : レピュテーション (smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/good`

メール送信者ドメイン：レピュテーション：問題なし (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationGoodGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/neutral

メール送信者ドメイン : レピュテーション : ニュートラル (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationNeutralGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/not_scanned`

メール送信者ドメイン：レピュテーション：未スキャン (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationNotScannedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/poor

メール送信者ドメイン：レピュテーション：問題あり (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationPoorGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/tainted

メール送信者ドメイン：レピュテーション：汚染 (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationTaintedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unknown

メール送信者ドメイン：レピュテーション：不明 (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationUnknownGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unscannable

メール送信者ドメイン：レピュテーション：スキャン不可 (smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationUnscannableGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/weak

メール送信者ドメイン：レピュテーション：弱い (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationWeakGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories`

メール送信者ドメイン：脅威カテゴリ (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainThreatCategoriesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories/total_threat_messages`

メール送信者ドメイン：脅威カテゴリ：総数：脅威メッセージ (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainThreatCategoriesTotalThreatMessagesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail

メール送信者グループの詳細 (smaApiV20ReportingMailSenderGroupDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail/total_connections`

メール送信者グループの詳細：総数：接続 (
smaApiV20ReportingMailSenderGroupDetailTotalConnectionsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_accept`

メール送信者グループのサマリー：接続：承認 (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsAcceptGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_reject`

メール送信者グループのサマリー：接続：拒否 (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsRejectGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_relay`

メール送信者グループのサマリー：接続：リレー (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsRelayGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_tcp_refuse`

メール送信者グループのサマリー：接続：TCP 拒否 (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsTcpRefuseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary`

メール送信者グループのサマリー (`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_amp`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_spam

メール送信者 IP ホスト名の詳細：検出：スパム (

smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_virus`

メール送信者 IP ホスト名の詳細 : 検出 : ウイルス (
smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail

メール送信者 IP ホスト名の詳細 (smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/threat_content_filter`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_clean_recipients`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_dlp_incidents`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：DLP インシデント (
smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalDlpIncidentsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_recipients_processed`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：処理された受信者 (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_threat_recipients`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats`

メール件名 : 統計 (smaApiV20ReportingMailSubjectStatsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats/num_msgs

メール件名 : 統計 : メッセージ数 (smaApiV20ReportingMailSubjectStatsNumMsgsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_in`

メールシステムのキャパシティ : バイト単位 : 入力 (

`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityBytesInGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_out`

メールシステムのキャパシティ : バイト単位 : 出力 (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityBytesOutGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity`

メールシステムのキャパシティ (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_connections`

メールシステムのキャパシティ：受信：接続 (

`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityIncomingConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_messages`

メールシステムのキャパシティ：受信：メッセージ (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityIncomingMessagesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_connections

メールシステムのキャパシティ：送信：接続 (

smaApiV20ReportingMailSystemCapacityOutgoingConnectionsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_messages`

メールシステムのキャパシティ：送信：メッセージ (
smaApiV20ReportingMailSystemCapacityOutgoingMessagesGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/res_con_start_count`

メールシステムのキャパシティ : リソース制御開始数 (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityResConStartCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/workqueue_messages_max`

メールシステムのキャパシティ : ワークキュー内の最大メッセージ数 (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityWorkqueueMessagesMaxGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/domain`

メール脅威フィードインジケータのサマリー：ドメイン (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryDomainGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/file_hash`

メール脅威フィードインジケータのサマリー：ファイルハッシュ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryFileHashGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary`

メール脅威フィードインジケータのサマリー (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/url`

メール脅威フィードインジケータのサマリー : URL (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail

メール脅威フィードインジケータ値の詳細 (
smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorValueDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_consumed`

メール脅威フィードインジケータ値の詳細 (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorValueDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_type`

メール脅威フィードインジケータ値の詳細 : IOC : タイプ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorValueDetaillocTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/domain_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : ドメイン : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailDomainIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/file_hash_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : ファイルハッシュ : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailFileHashIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail

メール脅威フィードソースの詳細 (smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/ip_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : IP : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailIpIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/total_messages_matched`

メール脅威フィードソースの詳細：総数：一致したメッセージ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailTotalMessagesMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/url_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : URL : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailUrlIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary`

メール URL カテゴリのサマリー (`smaApiV20ReportingMailUrlCategorySummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/incoming_count`

メール URL カテゴリのサマリー：受信数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlCategorySummaryIncomingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/outgoing_count`

メール URL カテゴリのサマリー：送信：回数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlCategorySummaryOutgoingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary`

メール URL ドメインのサマリー (`smaApiV20ReportingMailUrlDomainSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/incoming_count`

メール URL ドメインのサマリー：受信：回数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlDomainSummaryIncomingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/outgoing_count`

メール URL ドメインのサマリー：送信：回数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlDomainSummaryOutgoingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary`

メール URL レピュテーションのサマリー (`smaApiV20ReportingMailUriReputationSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/incoming_count`

メール URL レピュテーションのサマリー：受信：回数 (`smaApiV20ReportingMailUrlReputationSummaryIncomingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/outgoing_count`

メール URL レピュテーションのサマリー：送信：回数 (`smaApiV20ReportingMailUrlReputationSummaryOutgoingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_incoming

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 受信 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterIncomingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_incoming/recipients_matched`

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 受信 : 一致した受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterIncomingRecipientsMatchedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_outgoing

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 送信 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterOutgoingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_outgoing/recipients_matched`

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 送信 : 一致した受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterOutgoingRecipientsMatchedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail

メールユーザの詳細 (smaApiV20ReportingMailUsersDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_bulk_mail`

メールユーザの詳細：受信：バルクメール (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingBulkMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_amp`

メールユーザの詳細：受信：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_content_filter`

メールユーザの詳細：受信：検出：コンテンツフィルタ (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedContentFilterGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_ims_spam_increment_over_case`

メールユーザの詳細：受信：検出：IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_spam`

メールユーザの詳細：受信：検出：スパム (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_virus`

メールユーザの詳細：受信：検出：ウイルス (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_graymail

メールユーザの詳細：受信：グレイメール (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingGraymailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_marketing_mail`

メールユーザの詳細：受信：マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_social_mail`

メールユーザの詳細：受信：ソーシャルメール (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingSocialMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_threat_content_filter`

メールユーザの詳細：受信：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_total_clean_recipients`

メールユーザの詳細：受信：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_total_recipients`

メールユーザの詳細：受信：総数：受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_amp`

メールユーザの詳細：送信：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_content_filter`

メールユーザの詳細：送信：検出：コンテンツフィルタ (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedContentFilterGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_ims_spam_increment_over_case`

メールユーザの詳細：送信：検出：IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_spam`

メールユーザの詳細：送信：検出：スパム (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_virus`

メールユーザの詳細：送信：検出：ウイルス (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_threat_content_filter`

メールユーザの詳細：送信：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_total_clean_recipients`

メールユーザの詳細：送信：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_total_recipients`

メールユーザの詳細：送信：総数：受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail`

メールウイルスタイプの詳細 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/incoming_total_recipients`

メールウイルスタイプの詳細：受信：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailIncomingTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/outgoing_total_recipients`

メールウイルスタイプの詳細：送信：総数：受信者 (
smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailOutgoingTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/total_recipients`

メールウイルスタイプの詳細：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_specific_threat_summary`

メール VOF 固有脅威のサマリー (`smaApiV20ReportingMailVofSpecificThreatSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_details

メール VOF 脅威の詳細 (smaApiV20ReportingMailVofThreatDetailsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_details/threat_detected`

メール VOF 脅威の詳細 : 検出された脅威 (
smaApiV20ReportingMailVofThreatDetailsThreatDetectedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_summary`

メール VOF 脅威のサマリー (`smaApiV20ReportingMailVofThreatSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_summary/threat_detected`

メール VOF 脅威のサマリー：検出された脅威 (

`smaApiV20ReportingMailVofThreatSummaryThreatDetectedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_level

メール VOF 脅威 : レベル別 (smaApiV20ReportingMailVofThreatsByLevelGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_level/threat_detected`

メール VOF 脅威 : レベル別 : 検出された脅威 (

`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByLevelThreatDetectedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_threat_type`

メール VOF 脅威 : 脅威の種類別 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByThreatTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_threat_type/threat_detected`

メール VOF 脅威 : 脅威の種類別 : 検出された脅威 (
smaApiV20ReportingMailVofThreatsByThreatTypeThreatDetectedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold`

メール VOF 脅威 : 時間別 : しきい値 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTimeThresholdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get
`/sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold/local_store_quarantine_message_exit`

メール VOF 脅威 : 時間別 : しきい値 : ローカル保存 : 検疫メッセージ : 終了 (
`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTimeThresholdLocalStoreQuarantineMessageExitGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold/quarantine_message_exit`

メール VOF 脅威 : 時間別 : しきい値 : 検疫メッセージ : 終了 (

`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTimeThresholdQuarantineMessageExitGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_type

メール VOF 脅威 : 種類別 (smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTypeGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_type/threat_detected

メール VOF 脅威：種類別：検出された脅威 (

smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTypeThreatDetectedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_rewritten_url

メール VOF 脅威 : 書き換えられた URL (smaApiV20ReportingMailVofThreatsRewrittenUrlGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_rewritten_url/rewritten_url

メール VOF 脅威 : 書き換えられた URL : 書き換えられた URL (smaApiV20ReportingMailVofThreatsRewrittenUrlGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/reporting_system`

レポートシステム (smaApiV20ReportingReportingSystemGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

LegacyArchivedReports

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/legacy_archived_reports`

レガシーアーカイブ済みエントリの取得 (`smaApiV20ConfigLegacyArchivedReportsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

MailAmpFileAnalysisByFilename

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/completed_timestamp`

ファイル名メールによる AMP ファイル分析の完了タイムスタンプ (

`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameCompletedTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/console_url`

ファイル名メールによる AMP ファイル分析の完了タイムスタンプ (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameCompletedTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析 (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/interim_verdict`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析の中間判定 (

`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameInterimVerdictGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/msg_direction`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析のメッセージ方向 (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameMsgDirectionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/run_id`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析の実行 ID (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameRunIdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/score`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析のスコア (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/status`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析のステータス (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameStatusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/submit_timestamp`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析の送信タイムスタンプ (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameSubmitTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/url`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析の URL (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailAmpReputationUpdate

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/console_url`

メール AMP レピュテーション更新 reputation update console url (
smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateConsoleUriGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/filenames`

メール AMP レピュテーション更新のファイル名 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateFileNamesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update`

メール AMP レピュテーション更新 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/msg_direction`

メール AMP レピュテーション更新のメッセージ方向 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateMsgDirectionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/old_disposition`

メール AMP レピュテーション更新の古い判定結果 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateOldDispositionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/timestamped_tuple`

メール AMP レピュテーション更新のタイムスタンプ付きタプル (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateTimestampedTupleGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailAuthenticationIncomingDomain

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_disallow`

メール認証の着信ドメイン認証の拒否 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthDisallowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_fail`

メール認証の着信ドメイン認証の失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_success`

メール認証の着信ドメイン認証の成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fail`

メール認証の着信ドメイン証明書の失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_fail`

メール認証の着信ドメイン証明書フォールバックの失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertFallbackFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_success`

メール認証の着信ドメイン証明書フォールバックの成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertFallbackSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_success`

メール認証の着信ドメイン証明書の成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain`

メール認証の着信ドメイン (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/noauth`

メール認証の着信ドメイン認証なし (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainNoauthGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/total`

メール認証の着信ドメイン全体 (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

[MailAuthenticationIncomingDomainIp](#)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip`

メール認証の着信ドメインの IP (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_disallow`

メール認証の着信ドメイン IP 最終認証の拒否 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthDisallowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_fail`

メール認証の着信ドメイン IP 最終認証失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastAuthFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_success`

メール認証の着信ドメイン IP 最終認証成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastAuthSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fail`

メール認証の着信ドメイン IP 最終証明書失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastCertFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fallback`

メール認証の着信ドメイン IP 最終証明書フォールバック (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastCertFallbackGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_success`

メール認証の着信ドメイン IP 最終証明書成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastCertSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailAuthenticationSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary`

メール認証のサマリー (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_auth`

メール認証のサマリーの受信済み認証 (
smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedAuthGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_fail`

メール認証のサマリーの受信接続認証失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnAuthFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_success`

メール認証のサマリーの受信接続認証成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnAuthSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_fail`

メール認証のサマリーの受信接続証明書失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnCertFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_success`

メール認証のサマリーの受信接続証明書成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnCertSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_noauth`

メール認証のサマリーの受信接続認証なし (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnNoauthGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_total`

メール認証のサマリーの受信接続合計 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_noauth`

メール認証のサマリーの受信認証なし (
smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedNoauthGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_total`

メール認証のサマリーの受信合計 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailContentFilterIncoming

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming`

メールのmail content filter incoming (smaApiV20ReportingMailContentFilterIncomingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming/recipients_matched`

メールの受信コンテンツフィルタの一致した受信者 (`smaApiV20ReportingMailContentFilterIncomingRecipientsMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailContentFilterOutgoing

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing`

メールの送信コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailContentFilterOutgoingGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing/recipients_matched`

メールの送信コンテンツフィルタの一致した受信者 (`smaApiV20ReportingMailContentFilterOutgoingRecipientsMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailContentFilterUsers

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users`

メールのコンテンツフィルタユーザ (`smaApiV20ReportingMailContentFilterUsersGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users/recipients_matched`

メールのコンテンツフィルタユーザの一致した受信者 (`smaApiV20ReportingMailContentFilterUsersRecipientsMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailDestinationDomainDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_fail`

メール宛先ドメインの詳細の接続 DANE 失敗 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnDaneFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_success`

メール宛先ドメインの詳細の接続 DANE 成功 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnDaneSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_last_tls_status`

メール宛先ドメインの詳細の接続最終 TLS ステータス (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnLastTlsStatusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_plain`

メール宛先ドメインの詳細のプレーン接続 (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnPlainGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_fail`

メール宛先ドメインの詳細の接続 TLS 失敗 (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_fail`

メール宛先ドメインの詳細の接続 TLS オプション失敗 (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsOptFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_success`

メール宛先ドメインの詳細の接続 TLS オプション成功 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsOptSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_success`

メール宛先ドメインの詳細の接続 TLS 成功 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_total`

メール宛先ドメインの詳細の接続 TLS 合計 (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsTotalGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/delivered

メール宛先ドメインの詳細の配信済み (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDeliveredGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_amp`

メール宛先ドメインの詳細の配信済み AMP (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_spam`

メール宛先ドメインの詳細の配信済み SPAM (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_virus`

メール宛先ドメインの詳細の検出済みウイルス (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/encrypted_tls

メール宛先ドメインの詳細の暗号化済み TLS (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailEncryptedTlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail`

メール宛先ドメインの詳細 (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/hard_bounces`

メール宛先ドメインの詳細のハードバウンス (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailHardBouncesGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/threat_content_filter`

メール宛先ドメインの詳細の脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_clean_recipients`

メール宛先ドメインの詳細の正常受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients`

メール宛先ドメインの詳細の受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients_processed`

メール宛先ドメインの詳細の処理済み受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_threat_recipients`

メール宛先ドメインの詳細の脅威受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailDlpOutgoingPolicyDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_delivered`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の配信済み DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpActionDeliveredGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_dropped`

メール DLP 送信ポリシーの詳細のドロップ済み DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpActionDroppedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_encrypted`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の暗号化済み DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpActionEncryptedGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_critical

mail dlp outgoing policy detail dlp incidents critical (
smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsCriticalGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_high`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の重大度が「高」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsHighGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_low`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の重大度が「低」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsLowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_medium`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の重大度が「中」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsMediumGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail`

メール DLP 送信ポリシーの詳細 (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/total_dlp_incidents`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の DLP インシデント総数 (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailTotalDlpIncidentsGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailDlpOutgoingTrafficSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_critical`

メール DLP 送信トラフィックサマリーの重大度がきわめて高い DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsCriticalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_high`

メール DLP 送信トラフィックサマリーの重大度が「高」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryDlpIncidentsHighGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_low`

メール DLP 送信トラフィックサマリーの重大度が「低」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryDlpIncidentsLowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_medium`

メール DLP 送信トラフィックサマリーの重大度が「中」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryDlpIncidentsMediumGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary`

メール DLP 送信トラフィックサマリー (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/total_dlp_incidents`

メール DLP 送信トラフィックサマリーの DLP インシデント総数 (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailDlpUsersPolicyDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_delivered`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の配信済み送信 DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionDeliveredGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_dropped`

メール DLP ユーザポリシーの詳細のドロップ済み送信 DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionDroppedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_encrypted`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の暗号化済み送信 DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionEncryptedGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_quarantined`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の検疫済み送信 DLP アクション (
smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionQuarantinedGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_critical`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の重大度が「クリティカル」の送信 DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsCriticalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_high`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の重大度が「高」の送信 DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsHighGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_low`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の重大度が「低」の送信 DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsLowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_medium`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の重大度が「中」の送信 DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsMediumGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/total_dlp_incidents`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の DLP インシデント総数 (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailDmarcIncomingTrafficSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_none`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの DMARC 失敗なし (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedNoneGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_quarantined`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの検疫済み DMARC 失敗 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedQuarantinedGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_rejected`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの拒否済み DMARC 失敗 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedRejectedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_total`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの DMARC 失敗総数 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedTotalGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_passed`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの DMARC 不合格総数 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedTotalGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_total_attempted`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの DMARC 試行総数 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcTotalAttemptedGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary`

mail dmarc incoming traffic summary (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailEnvSenderRateLimit

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_rate_limit/env_sender_incidents`

メールエンベロープ送信者レート制限のエンベロープ送信者インシデント (`smaApiV20ReportingMailEnvSenderRateLimitEnvSenderIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_rate_limit/env_sender_rejected_rcpts`

メールエンベロープ送信者レート制限のエンベロープ送信者の拒否済み受信者 (`smaApiV20ReportingMailEnvSenderRateLimitEnvSenderRejectedRcptsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_rate_limit

メールエンベロープ送信者レート制限 (smaApiV20ReportingMailEnvSenderRateLimitGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailEnvSenderStats

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_stats`

メールエンベロープ送信者統計 (`smaApiV20ReportingMailEnvSenderStatsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_stats/num_msgs

vmail env sender stats num msgs (smaApiV20ReportingMailEnvSenderStatsNumMsgsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailFedContentFilterIncoming

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_fed_content_filter_incoming`

メールの受信 FED コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailFedContentFilterIncomingGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_fed_content_filter_incoming/recipients_matched`

メールの受信 FED コンテンツフィルタの一致した受信者 (

`smaApiV20ReportingMailFedContentFilterIncomingRecipientsMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailHvmMsgFilterStats

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_hvm_msg_filter_stats`

メール HVM メッセージフィルタ統計 (`smaApiV20ReportingMailHvmMsgFilterStatsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_hvm_msg_filter_stats/num_matches`

メール HVM メッセージフィルタ統計の最小一致数 (`smaApiV20ReportingMailHvmMsgFilterStatsNumMatchesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingAmpSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/blacklist`

メール受信 AMP サマリーのブラックリスト (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryBlacklistGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/clamav_lowrisk`

メール受信 AMP サマリーの ClamAV 低リスク (

`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryClamavLowriskGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/clean`

メール受信 AMP サマリーの正常 (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryCleanGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/custom_threshold`

メール受信 AMP サマリーのカスタムしきい値 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryCustomThresholdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary`

メール受信 AMP サマリー (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/lowrisk`

メール受信 AMP サマリーの低リスク (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryLowriskGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/malware`

メール受信 AMP サマリーのマルウェア (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryMalwareGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/unknown`

メール受信 AMP サマリーの不明 (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/unscannable`

メール受信 AMP サマリーのスキャン不可 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryUnscannableGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingDomainDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_dmarc`

メール受信ドメインの詳細のブロック済み DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ドメインの詳細のブロック済みの無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_reputation`

メール受信ドメインの詳細のブロック済みレピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/bulk_mail`

メール受信ドメインの詳細のバルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_plain

メール受信ドメインの詳細のプレーン接続 (

smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnPlainGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_fail`

メール受信ドメインの詳細の接続 TLS 失敗 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_opt_fail`

メール受信ドメインの詳細の接続 TLS オプション失敗 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsOptFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_opt_success`

メール受信ドメインの詳細の接続 TLS オプション成功 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsOptSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_success`

メール受信ドメインの詳細の接続 TLS 成功 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_total`

メール受信ドメインの詳細の接続 TLS 総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_amp`

メール受信ドメインの詳細の検出済み AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_spam`

メール受信ドメインの詳細の検出済みスパム (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_virus`

メール受信ドメインの詳細の検出済みウイルス (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/encrypted_tls`

メール受信ドメインの詳細の暗号化済み TLS (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailEncryptedTlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail`

メール受信ドメインの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/last_sender_group`

メール受信ドメインの詳細の最終送信者グループ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailLastSenderGroupGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/last_sender_group_name`

メール受信ドメインの詳細の最終送信者グループ名 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailLastSenderGroupNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/marketing_mail`

メール受信ドメインの詳細のマーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/social_mail

メール受信ドメインの詳細のソーシャルメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailSocialMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/threat_content_filter`

メール受信ドメインの詳細の脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_accepted_connections`

メール受信ドメインの詳細の承認済み接続総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalAcceptedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_clean_recipients`

メール受信ドメインの詳細の正常受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ドメインの詳細のグレイメール受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_recipients`

メール受信ドメインの詳細の受信者総数 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_rejected_connections`

メール受信ドメインの詳細の拒否済み接続総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalRejectedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_threat_recipients`

メール受信ドメインの詳細の脅威受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_throttled_recipients`

メール受信ドメインの詳細のスロットリングされた受信者の総数 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalThrottledRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingDomainIpDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_dmarc`

メール受信ドメイン IP の詳細のブロックされた DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ドメイン IP の詳細のブロックされた無効な受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_reputation`

メール受信ドメイン IP の詳細のブロックされたレピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/bulk_mail`

メール受信ドメイン IP の詳細のバルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_amp`

メール受信ドメイン IP の詳細の検出された AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDetectedAmpGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_spam`

メール受信ドメイン IP の詳細の検出されたスパム (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_virus`

メール受信ドメイン IP の詳細の検出されたウイルス (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/dns_verified`

メール受信ドメイン IP の詳細の検証された DNS (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDnsVerifiedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail`

メール受信ドメイン IP の詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group`

メール受信ドメイン IP の詳細の最終送信者グループ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailLastSenderGroupGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group_name`

メール受信ドメイン IP の詳細の最終送信者グループ名 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailLastSenderGroupNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/marketing_mail`

メール受信ドメイン IP の詳細のマーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/sbrs_score`

メール受信ドメイン IP の詳細の SBRS スコア (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailSbrsScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/social_mail`

メール受信ドメイン IP の詳細のソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailSocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/threat_content_filter`

メール受信ドメイン IP の詳細の脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_clean_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細の正常受信者の総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細のグレイメール受信者の総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細の受信者の総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_threat_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細の脅威受信者の総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingHatConnections

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections`

メール受信 HAT 接続 (`smaApiV20ReportingMailIncomingHatConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_connections`

メール受信 HAT 接続の HAT 接続の総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingHatConnectionsTotalHatConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_messages`

メール受信 HAT 接続の HAT メッセージの総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingHatConnectionsTotalHatMessagesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingIpHostnameDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_dmarc`

メール受信 IP ホスト名の詳細のブロックされた DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信 IP ホスト名の詳細のブロックされた無効な受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_reputation`

メール受信 IP ホスト名の詳細のブロックされたレピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/bulk_mail`

メール受信 IP ホスト名の詳細のバルクメール (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBulkMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_amp`

メール受信 IP ホスト名の詳細の検出された AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDetectedAmpGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_spam`

メール受信 IP ホスト名の詳細の検出されたスパム (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_virus`

メール受信 IP ホスト名の詳細の検出されたウイルス (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/dns_verified`

メール受信 IP ホスト名の詳細の検証された DNS (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDnsVerifiedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail`

メール受信 IP ホスト名の詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group`

メール受信ドメイン IP ホスト名の詳細：最終送信者グループ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailLastSenderGroupGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group_name`

メール受信ドメイン IP ホスト名の詳細：最終送信者グループ：名前 (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailLastSenderIdNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/marketing_mail`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/sbrs_score`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : SBRs スコア (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailSbrsScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/social_mail`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : ソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailSocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/threat_content_filter`

メール受信 IP ホスト名の詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_clean_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_graymail_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：グレイメール受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_threat_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingMalwareThreatFileDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail/detected_amp`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：検出：AMP (

`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilename

アップ (Up)

get
`/sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/amp_verdict_time`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細 : ファイル名使用 : AMP 判定時間 (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameAmpVerdictTimeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/console_url`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名使用：コンソール URL (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameConsoleUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/detected_amp`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/score`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：スコア (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_name`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威名 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威の種類 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatTypeGet`)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：アップロードフラグ (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameUploadFlagGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingMalwareThreatFileDetailSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpFilesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingNetworkDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_dmarc`

メール受信ネットワークの詳細 : ブロック : DMARC (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBlockedDmarcGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ネットワークの詳細：ブロック：無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_reputation`

メール受信ネットワークの詳細 : ブロック : レピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/bulk_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : バルクメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBulkMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_amp`

メール受信ネットワークの詳細：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_spam`

メール受信ネットワークの詳細：検出：スパム (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_virus`

メール受信ネットワークの詳細：検出：ウイルス (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail`

メール受信ネットワークの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group`

メール受信ネットワークの詳細：最終送信者グループ (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailLastSenderGroupGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group_name`

メール受信ネットワークの詳細：最終送信者グループ：名前 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailLastSenderGroupNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/marketing_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/social_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : ソーシャルメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailSocialMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/threat_content_filter`

メール受信ネットワークの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_accepted_connections`

メール受信ネットワークの詳細：総数：承認された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalAcceptedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_clean_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：正常受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：グレイメール受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：受信者 (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_rejected_connections`

メール受信ネットワークの詳細：総数：拒否された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalRejectedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_threat_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_throttled_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：スロットリングされた受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalThrottledRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingNetworkDomainDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_dmarc`

メール受信ネットワークの詳細 : ブロック : DMARC (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBlockedDmarcGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ネットワークの詳細：ブロック：無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_reputation`

Vmail incoming network domain detail blocked reputation (
`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/bulk_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : バルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_amp`

メール受信ネットワークの詳細：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_spam`

メール受信ネットワークの詳細：検出：スパム (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_virus`

メール受信ネットワークの詳細：検出：ウイルス (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail

メール受信ネットワークの詳細 (smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/marketing_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : マーケティングメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailMarketingMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/social_mail`

メール受信ネットワークドメインの詳細 : ソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailSocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/threat_content_filter`

メール受信ネットワークドメインの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_accepted_connections`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：承認された接続 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalAcceptedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_clean_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：正常受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：グレイメール受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_rejected_connections`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：拒否された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalRejectedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_threat_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：脅威受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_throttled_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：スロットリングされた受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalThrottledRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingTrafficSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_dmarc`

メール受信トラフィックのサマリー：ブロック：DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_invalid_recipient`

メール受信トラフィックのサマリー：ブロック：無効な受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_reputation`

メール受信トラフィックのサマリー：ブロック：レピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/bulk_mail`

メール受信トラフィックのサマリー : バルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_amp`

メール受信トラフィックのサマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_spam`

メール受信トラフィックのサマリー：検出：スパム (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_virus`

メール受信トラフィックのサマリー：検出：ウイルス (
smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary`

メール受信トラフィックのサマリー (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case`

メール受信トラフィックのサマリー : IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/malicious_url`

メール受信トラフィックのサマリー：悪意のある URL (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryMaliciousUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/marketing_mail`

メール受信トラフィックのサマリー : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/social_mail`

メール受信トラフィックのサマリー : ソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummarySocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/threat_content_filter`

メール受信トラフィックのサマリー：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_clean_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_graymail_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：グレイメール受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_threat_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_fail`

メール受信トラフィックのサマリー：検証：復号化：失敗 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryVerifDecryptFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_success`

メール受信トラフィックのサマリー：検証：復号化：成功 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryVerifDecryptSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingUrlclickTrackDetails

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details`

メール受信 URL クリックトラックの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingUrlclickTrackDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details/rewrite_reason`

メール受信 URL クリックトラックの詳細：書き換えの理由 (`smaApiV20ReportingMailIncomingUrlclickTrackDetailsRewriteReasonGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsers

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : 悪意のあるユーザ (

`smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsersGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users/users_count`

メール受信 Web インタラクショントラック : 悪意のあるユーザ : ユーザ数 (
smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsersUsersCountGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailIncomingWebInteractionTrackUrls

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/allowed`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : 許可 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsersGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/blocked`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : ブロック (
smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsBlockedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL (smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/msg_count`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : メッセージ数 (`smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsMsgCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/unknown`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : 不明 (`smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailMdAttachmentIncomingFileType

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_incoming_file_type`

メール MD 添付ファイル : 受信 : ファイルタイプ (
smaApiV20ReportingMailMdAttachmentIncomingFileTypeGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_incoming_file_type/total_recipients`

メール MD 添付ファイル : 受信 : ファイルタイプ : 総数 : 受信者 (
smaApiV20ReportingMailMdAttachmentIncomingFileTypeTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailMdAttachmentOutgoingFileType

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_outgoing_file_type`

メール MD 添付ファイル : 送信 : ファイルタイプ (
smaApiV20ReportingMailMdAttachmentOutgoingFileTypeGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_outgoing_file_type/total_recipients`

メール MD 添付ファイル : 送信 : ファイルタイプ : 総数 : 受信者 (
smaApiV20ReportingMailMdAttachmentOutgoingFileTypeTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailMsgFilterStats

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_msg_filter_stats`

メールメッセージフィルタ統計 (`smaApiV20ReportingMailMsgFilterStatsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_msg_filter_stats/num_matches`

メールメッセージフィルタ統計：最小一致数 (`smaApiV20ReportingMailMsgFilterStatsNumMatchesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailOutgoingAmpSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/blacklist`

メール送信 AMP のサマリー : ブラックリスト (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryBlacklistGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/clamav_lowrisk`

メール送信 AMP のサマリー : ClamAV : 低リスク (
smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryClamavLowriskGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/clean`

メール送信 AMP のサマリー : 正常 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryCleanGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/custom_threshold`

メール送信 AMP のサマリー : カスタムしきい値 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryCustomThresholdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary`

メール送信 AMP のサマリー : スキャン不可 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/lowrisk`

メール送信 AMP のサマリー : 低リスク (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryLowriskGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/malware`

メール送信 AMP のサマリー : マルウェア (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryMalwareGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/unknown`

メール送信 AMP のサマリー : 不明 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/unscannable`

メール送信 AMP のサマリー : スキャン不可 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryUnscannableGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilename

アップ (Up)

get
`/sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/amp_verdict_time`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：AMP 判定時間 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameAmpVerdictTimeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/console_url`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細 : ファイル名別 : コンソール URL (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameConsoleUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/detected_amp`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/score`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：スコア (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_name`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威名 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威の種類 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：アップロードフラグ (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameUploadFlagGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細 : サマリー : 検出 : AMP ファイル (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpFilesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailOutgoingTrafficSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_amp`

メール送信トラフィックのサマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_spam`

メール送信トラフィックのサマリー：検出：スパム (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_virus`

メール送信トラフィックのサマリー：検出：ウイルス (
smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary`

メール送信トラフィックのサマリー (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case`

メール送信トラフィックのサマリー : IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/malicious_url`

メール送信トラフィックのサマリー：悪意のある URL (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryMaliciousUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/threat_content_filter`

メール送信トラフィックのサマリー：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_clean_recipients`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_dlp_incidents`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_hard_bounces`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：ハードバウンス (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalHardBouncesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients_delivered`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：受信者：配信 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalRecipientsDeliveredGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients_processed`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：処理された受信者 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailOutgoingUrlclickTrackDetails

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_urlclick_track_details`

メール送信 URL クリックトラックの詳細 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingUrlclickTrackDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_urlclick_track_details/rewrite_reason`

メール送信 URL クリックトラックの詳細：書き換えの理由 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingUrlclickTrackDetailsRewriteReasonGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailOutgoingWebInteractionTrackMaliciousUsers

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_malicious_users`

メール送信 Web インタラクショントラック : 悪意のあるユーザ (
smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackMaliciousUsersGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_malicious_users/users_count`

メール送信 Web インタラクショントラック : 悪意のあるユーザ : ユーザ数 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackMaliciousUsersUsersCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailOutgoingWebInteractionTrackUrls

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/allowed`

メール送信 Web インタラクショントラック : URL : 許可 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsAllowedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/blocked`

メール送信 Web インタラクショントラック : URL : ブロック (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsBlockedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls

メール送信 Web インタラクショントラック : URL (smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/msg_count`

メール送信 Web インタラクシヨントラック : URL : メッセージ数 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsMsgCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/unknown`

メール送信 Web インタラクシヨントラック : URL : 不明 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailSecuritySummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary`

メールセキュリティのサマリー (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_plain

メールセキュリティのサマリー：接続：プレーンmail security summary received conn plain (smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnPlainGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_fail`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS 失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_fail`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS オプション失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsOptFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_success`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS オプション成功 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsOptSuccessGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_success

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS 成功 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_total`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：総数 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_encrypted_tls`

メールセキュリティのサマリー：受信：暗号化：TLS (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedEncryptedTlsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_total`

メールセキュリティのサマリー：受信：総数 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedTotalGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_unencrypted`

メールセキュリティのサマリー：受信：非暗号化 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedUnencryptedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_fail`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：DANE 失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnDaneFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_success`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：DANE 成功 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnDaneSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_plain`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：プレーン (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnPlainGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_fail`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS 失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_fail`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS オプション失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsOptFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_success

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS オプション成功 (smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsOptSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_success`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS 成功 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_total`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：総数 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_encrypted_tls`

メールセキュリティのサマリー：送信：暗号化：TLS (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentEncryptedTlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_total`

メールセキュリティのサマリー：送信：総数 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentTotalGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_unencrypted

メールセキュリティのサマリー：送信：非暗号化 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentUnencryptedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailSenderDomainDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_amp`

メール送信者ドメインの詳細 : 検出 : AMP (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_spam

メール送信者ドメインの詳細：検出：スパム (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_virus`

メール送信者ドメインの詳細 : 検出 : ウイルス (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail

メール送信者ドメインの詳細 (smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/threat_content_filter`

メール送信者ドメインの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_clean_recipients`

メール送信者ドメインの詳細：総数：正常受信者 (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_dlp_incidents`

メール送信者ドメインの詳細 : 総数 : DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_recipients_processed`

メール送信者ドメインの詳細：総数：処理された受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_threat_recipients`

メール送信者ドメインの詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailSenderDomainReputation

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/awful`

メール送信者ドメイン：レピュテーション：非常に問題あり (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationAwfulGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation

メール送信者ドメイン : レピュテーション (smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/good

メール送信者ドメイン：レピュテーション：問題なし (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationGoodGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/neutral

メール送信者ドメイン : レピュテーション : ニュートラル (smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationNeutralGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/not_scanned`

メール送信者ドメイン：レピユテーション：未スキャン (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationNotScannedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/poor

メール送信者ドメイン：レピュテーション：問題あり (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationPoorGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/tainted

メール送信者ドメイン：レピュテーション：汚染 (

smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationTaintedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unknown

メール送信者ドメイン：レピュテーション：不明 (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationUnknownGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unscannable

メール送信者ドメイン：レピュテーション：スキャン不可 (smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationUnscannableGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/weak

メール送信者ドメイン：レピュテーション：弱い (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationWeakGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailSenderDomainThreatCategories

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories`

メール送信者ドメイン：脅威カテゴリ (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainThreatCategoriesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories/total_threat_messages`

メール送信者ドメイン：脅威カテゴリ：総数：脅威メッセージ (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainThreatCategoriesTotalThreatMessagesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailSenderGroupDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail`

メール送信者グループの詳細 (`smaApiV20ReportingMailSenderGroupDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail/total_connections`

メール送信者グループの詳細：総数：接続 (
smaApiV20ReportingMailSenderGroupDetailTotalConnectionsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailSenderGroupSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_accept`

メール送信者グループのサマリー：接続：承認 (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsAcceptGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_reject`

メール送信者グループのサマリー：接続：拒否 (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsRejectGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_relay`

メール送信者グループのサマリー：接続：リレー (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsRelayGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_tcp_refuse`

メール送信者グループのサマリー：接続：TCP 拒否 (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsTcpRefuseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary`

メール送信者グループのサマリー (`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailSenderIdHostnameDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_amp`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_spam

メール送信者 IP ホスト名の詳細：検出：スパム (

smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_virus`

メール送信者 IP ホスト名の詳細 : 検出 : ウイルス (
smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail`

メール送信者 IP ホスト名の詳細 (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/threat_content_filter`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_clean_recipients`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_dlp_incidents`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_recipients_processed`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：処理された受信者 (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_threat_recipients`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailSubjectStats

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats`

メール件名 : 統計 (smaApiV20ReportingMailSubjectStatsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats/num_msgs

mail subject stats num msgs (smaApiV20ReportingMailSubjectStatsNumMsgsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailSystemCapacity

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_in`

mail system capacity bytes Out (smaApiV20ReportingMailSystemCapacityBytesInGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_out`

メールシステムのキャパシティ : バイト単位 : 入力 (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityBytesInGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity`

メールシステムのキャパシティ (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_connections`

メールシステムのキャパシティ：受信：接続 (

`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityIncomingConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_messages`

メールシステムのキャパシティ：受信：メッセージ (
smaApiV20ReportingMailSystemCapacityIncomingMessagesGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_connections`

メールシステムのキャパシティ：送信：接続 (

`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityOutgoingConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_messages`

メールシステムのキャパシティ : 送信 : メッセージ (
smaApiV20ReportingMailSystemCapacityOutgoingMessagesGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/res_con_start_count`

メールシステムのキャパシティ : リソース制御開始数 (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityResConStartCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/workqueue_messages_max`

メールシステムのキャパシティ : ワークキュー内の最大メッセージ数 (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityWorkqueueMessagesMaxGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailThreatfeedsIndicatorSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/domain`

メール脅威フィードインジケータのサマリー : ドメイン (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryDomainGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/file_hash`

メール脅威フィードインジケータのサマリー：ファイルハッシュ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryFileHashGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary`

メール脅威フィードインジケータのサマリー (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/url`

メール脅威フィードインジケータのサマリー : URL (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailThreatfeedsIndicatorValueDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail`

メール脅威フィードインジケータの値の詳細 (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorValueDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_consumed`

メール脅威フィードインジケータの値の詳細 (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorValueDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_type`

メール脅威フィードインジケータ値の詳細 : IOC : タイプ (
smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorValueDetaillocTypeGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailThreatfeedsSourceDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/domain_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : ドメイン : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailDomainIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/file_hash_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : ファイルハッシュ : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailFileHashIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail

メール脅威フィードソースの詳細 (smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/ip_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : IP : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailIpIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/total_messages_matched`

メール脅威フィードソースの詳細：総数：一致したメッセージ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailTotalMessagesMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/url_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : URL : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailUrlIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailUrlCategorySummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary`

メール URL カテゴリのサマリー (`smaApiV20ReportingMailUrlCategorySummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/incoming_count`

メール URL カテゴリのサマリー：受信数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlCategorySummaryIncomingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/outgoing_count`

メール URL カテゴリのサマリー：送信数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlCategorySummaryIncomingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailUrlDomainSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary`

メール URL ドメインのサマリー (`smaApiV20ReportingMailUrlDomainSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/incoming_count`

メール URL ドメインのサマリー：受信：回数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlDomainSummaryIncomingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/outgoing_count`

メール URL ドメインのサマリー：送信：回数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlDomainSummaryOutgoingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

[MailUrlReputationSummary](#)

[アップ \(Up \)](#)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary`

メール URL レピュテーションのサマリー (`smaApiV20ReportingMailUrlReputationSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/incoming_count

メール URL レピュテーションのサマリー：受信：回数 (
smaApiV20ReportingMailUrlReputationSummaryIncomingCountGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/outgoing_count`

メール URL レピュテーションのサマリー：送信：回数 (`smaApiV20ReportingMailUrlReputationSummaryOutgoingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailUsersContentFilterIncoming

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_incoming`

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 受信 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterIncomingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_incoming/recipients_matched`

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 受信 : 一致した受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterIncomingRecipientsMatchedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailUsersContentFilterOutgoing

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_outgoing`

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 送信 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterOutgoingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_outgoing/recipients_matched`

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 送信 : 一致した受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterOutgoingRecipientsMatchedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailUsersDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail`

メールユーザの詳細 (smaApiV20ReportingMailUsersDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_bulk_mail`

メールユーザの詳細：受信：バルクメール (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingBulkMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_amp`

メールユーザの詳細：受信：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_content_filter`

メールユーザの詳細：受信：検出：コンテンツフィルタ (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedContentFilterGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_ims_spam_increment_over_case`

メールユーザの詳細：受信：検出：IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_spam`

メールユーザの詳細：受信：検出：スパム (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_virus`

メールユーザの詳細：受信：検出：ウイルス (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_graymail

メールユーザの詳細：受信：グレイメール (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingGraymailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_marketing_mail`

メールユーザの詳細：受信：マーケティングメール (mail users detail incoming marketing mail (smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingMarketingMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_social_mail

メールユーザの詳細：受信：ソーシャルメール (smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingSocialMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_threat_content_filter`

メールユーザの詳細：受信：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_total_clean_recipients`

メールユーザの詳細：受信：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_total_recipients`

メールユーザの詳細：受信：総数：受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_amp`

メールユーザの詳細：送信：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_content_filter`

メールユーザの詳細：送信：検出：コンテンツフィルタ (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedContentFilterGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_ims_spam_increment_over_case`

メールユーザの詳細：送信：検出：IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_spam

メールユーザの詳細：送信：検出：スパム (

smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_virus`

メールユーザの詳細：送信：検出：ウイルス (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_threat_content_filter`

メールユーザの詳細：送信：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_total_clean_recipients`

メールユーザの詳細：送信：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_total_recipients`

メールユーザの詳細：送信：総数：受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailVirusTypeDetail

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail`

メールウイルスタイプの詳細 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/incoming_total_recipients`

メールウイルスタイプの詳細：受信：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailIncomingTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/outgoing_total_recipients`

メールウイルスタイプの詳細：送信：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailOutgoingTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/total_recipients`

メールウイルスタイプの詳細：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailVofSpecificThreatSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_specific_threat_summary`

メール VOF 固有脅威のサマリー (`smaApiV20ReportingMailVofSpecificThreatSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailVofThreatDetails

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_details`

メール VOF 脅威の詳細 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_details/threat_detected

メール VOF 脅威の詳細 : 検出された脅威 (
smaApiV20ReportingMailVofThreatDetailsThreatDetectedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailVofThreatSummary

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_summary`

メール VOF 脅威のサマリー (`smaApiV20ReportingMailVofThreatSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_summary/threat_detected`

メール VOF 脅威のサマリー：検出された脅威 (

`smaApiV20ReportingMailVofThreatSummaryThreatDetectedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailVofThreatsByLevel

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_level`

メール VOF 脅威 : レベル別 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByLevelGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_level/threat_detected`

メール VOF 脅威 : レベル別 : のサマリー : 検出された脅威 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatSummaryThreatDetectedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailVofThreatsByThreatType

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_threat_type`

メール VOF 脅威 : 脅威の種類別 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByThreatTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_threat_type/threat_detected`

メール VOF 脅威 : 脅威の種類別 : 検出された脅威 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByThreatTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailVofThreatsByTimeThreshold

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold`

メール VOF 脅威 : 時間別 : しきい値 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTimeThresholdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get
`/sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold/local_store_quarantine_message_exit`

メール VOF 脅威 : 時間別 : しきい値 : ローカル保存検疫メッセージ : 終了 (
`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTimeThresholdLocalStoreQuarantineMessageExitGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold/quarantine_message_exit`

メール VOF 脅威 : 時間別 : しきい値 : ローカル保存検疫メッセージ : 終了 (
smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTimeThresholdLocalStoreQuarantineMessageExitGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailVofThreatsByType

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_type`

メール VOF 脅威 : 種類別 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_type/threat_detected

メール VOF 脅威：種類別：検出された脅威 (

smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTypeThreatDetectedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailVofThreatsRewrittenUrl

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_rewritten_url`

メール VOF 脅威 : 書き換えられた URL (`smaApiV20ReportingMailVofThreatsRewrittenUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_rewritten_url/rewritten_url

メール VOF 脅威 : 書き換えられた URL : 書き換えられた URL (smaApiV20ReportingMailVofThreatsRewrittenUrlGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MailboxAutoRemediatedMessages

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_deleted`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：削除 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_failed`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：転送 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsFailedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_forwarded_deleted`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：転送および削除 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsForwardedDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_forwarded`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：転送 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsForwardedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_total`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：総数 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

[MailboxAutoRemediatedMessagesReport](#)

[アップ \(Up \)](#)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MailboxAutoRemediation

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/action`

メールボックス自動修復 : アクション (`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationActionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/completed_timestamp`

メールボックス自動修復：完了タイムスタンプ (

`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationCompletedTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/filenames`

メールボックス自動修復：ファイル名 (
smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationFilenamesGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation

メールボックス自動修復 (smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/rcpts_failure`

メールボックス自動修復：受信者：失敗 (

`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationRcptsFailureGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/rcpts_success`

メールボックス自動修復：受信者：成功 (

`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationRcptsSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

MessageTracking

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/message-tracking/amp-details`

取得 : AMP アクションの詳細 : さまざまな属性を持つメッセージの詳細 (`smaApiV20MessageTrackingAmpDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/message-tracking/connection-details`

取得：接続：さまざまな属性を持つメッセージの詳細 (`smaApiV20MessageTrackingConnectionDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/message-tracking/details`

取得：さまざまな属性を持つメッセージの詳細 (`smaApiV20MessageTrackingDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/message-tracking/dlp-details`

取得：さまざまな属性を持つメッセージの DLP の詳細 (`smaApiV20MessageTrackingDlpDetailsGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/message-tracking/messages

メッセージトラッキングのメッセージ (smaApiV20MessageTrackingMessagesGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/message-tracking/url-details`

取得 : URL の詳細 : さまざまな属性を持つメッセージの詳細 (`smaApiV20MessageTrackingUrlDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

Monitoring

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/advanced_phishing_protection_summary`

高度なフィッシング防御のサマリー (`smaApiV20ReportingAdvancedPhishingProtectionSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/completed_timestamp`

ファイル名メールによる AMP ファイル分析の完了タイムスタンプ (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameCompletedTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/console_url`

ファイル名メールによる AMP ファイル分析の完了タイムスタンプ (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameCompletedTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析 (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/interim_verdict`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析の中間判定 (

`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameInterimVerdictGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/msg_direction`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析のメッセージ方向 (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameMsgDirectionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/run_id`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析の実行 ID (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameRunIdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/score`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析のスコア (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/status`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析のステータス (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameStatusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/submit_timestamp`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析の送信タイムスタンプ (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameSubmitTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_file_analysis_by_filename/url`

ファイル名によるメール AMP ファイル分析の URL (`smaApiV20ReportingMailAmpFileAnalysisByFilenameUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/console_url

メール AMP レピュテーション更新 reputation update console url (smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateConsoleUrlGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/filenames`

メール AMP レピュテーション更新のファイル名 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateFileNamesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update`

メール AMP レピュテーション更新 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/msg_direction`

メール AMP レピュテーション更新のメッセージ方向 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateMsgDirectionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/old_disposition`

メール AMP レピュテーション更新の古い判定結果 (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateOldDispositionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_reputation_update/timestamped_tuple`

メール AMP レピュテーション更新のタイムスタンプ付きタプル (`smaApiV20ReportingMailAmpReputationUpdateTimestampedTupleGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_amp_threat_summary`

AMP 脅威サマリーの詳細 (`smaApiV20ReportingMailAmpThreatSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_disallow`

メール認証の着信ドメイン認証の拒否 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthDisallowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_fail`

メール認証の着信ドメイン認証の失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/auth_success`

メール認証の着信ドメイン認証の成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fail`

メール認証の着信ドメイン証明書の失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_fail`

メール認証の着信ドメイン証明書フォールバックの失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertFallbackFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_fallback_success`

メール認証の着信ドメイン証明書フォールバックの成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertFallbackSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/cert_success`

メール認証の着信ドメイン証明書の成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainCertSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain`

メール認証の着信ドメイン (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip`

メール認証の着信ドメインの IP (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_disallow`

メール認証の着信ドメイン IP 最終認証の拒否 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainAuthDisallowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_fail`

メール認証の着信ドメイン IP 最終認証失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastAuthFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_auth_success`

メール認証の着信ドメイン IP 最終認証成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastAuthSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fail`

メール認証の着信ドメイン IP 最終証明書失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastCertFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_fallback`

メール認証の着信ドメイン IP 最終証明書フォールバック (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastCertFallbackGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain_ip/last_cert_success`

メール認証の着信ドメイン IP 最終証明書成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainIpLastCertSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/noauth`

メール認証の着信ドメイン認証なし (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainNoauthGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_incoming_domain/total`

メール認証の着信ドメイン全体 (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationIncomingDomainTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary`

メール認証のサマリー (`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_auth`

メール認証のサマリーの受信済み認証 (
smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedAuthGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_fail`

メール認証のサマリーの受信接続認証失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnAuthFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_auth_success`

メール認証のサマリーの受信接続認証成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnAuthSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_fail`

メール認証のサマリーの受信接続証明書失敗 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnCertFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_cert_success`

メール認証のサマリーの受信接続証明書成功 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnCertSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_noauth`

メール認証のサマリーの受信接続認証なし (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnNoauthGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_conn_total`

メール認証のサマリーの受信接続合計 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedConnTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_noauth`

メール認証のサマリーの受信認証なし (
smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedNoauthGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_authentication_summary/received_total`

メール認証のサマリーの受信合計 (

`smaApiV20ReportingMailAuthenticationSummaryReceivedTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming

メールのmail content filter incoming (smaApiV20ReportingMailContentFilterIncomingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_incoming/recipients_matched`

メールの受信コンテンツフィルタの一致した受信者 (`smaApiV20ReportingMailContentFilterIncomingRecipientsMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing

メールの送信コンテンツフィルタ (smaApiV20ReportingMailContentFilterOutgoingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_outgoing/recipients_matched`

メールの送信コンテンツフィルタの一致した受信者 (`smaApiV20ReportingMailContentFilterOutgoingRecipientsMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users`

メールのコンテンツフィルタユーザ (`smaApiV20ReportingMailContentFilterUsersGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_content_filter_users/recipients_matched`

メールのコンテンツフィルタユーザの一致した受信者 (`smaApiV20ReportingMailContentFilterUsersRecipientsMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_fail`

メール宛先ドメインの詳細の接続 DANE 失敗 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnDaneFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_dane_success`

メール宛先ドメインの詳細の接続 DANE 成功 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnDaneSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_last_tls_status`

メール宛先ドメインの詳細の接続最終 TLS ステータス (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnLastTlsStatusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_plain`

メール宛先ドメインの詳細のプレーン接続 (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnPlainGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_fail`

メール宛先ドメインの詳細の接続 TLS 失敗 (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_fail`

メール宛先ドメインの詳細の接続 TLS オプション失敗 (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsOptFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_opt_success`

メール宛先ドメインの詳細の接続 TLS オプション成功 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsOptSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_success`

メール宛先ドメインの詳細の接続 TLS 成功 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/conn_tls_total`

メール宛先ドメインの詳細の接続 TLS 合計 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailConnTlsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/delivered`

メール宛先ドメインの詳細の配信済み (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDeliveredGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_amp`

メール宛先ドメインの詳細の配信済み AMP (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_spam`

メール宛先ドメインの詳細の配信済み SPAM (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/detected_virus`

メール宛先ドメインの詳細の検出済みウイルス (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/encrypted_tls`

メール宛先ドメインの詳細の暗号化済み TLS (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailEncryptedTlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail

メール宛先ドメインの詳細 (smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/hard_bounces`

メール宛先ドメインの詳細のハードバウンス (
smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailHardBouncesGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/threat_content_filter`

メール宛先ドメインの詳細の脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_clean_recipients`

メール宛先ドメインの詳細の正常受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients`

メール宛先ドメインの詳細の受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_recipients_processed`

メール宛先ドメインの詳細の処理済み受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_destination_domain_detail/total_threat_recipients`

メール宛先ドメインの詳細の脅威受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailDestinationDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_delivered`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の配信済み DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpActionDeliveredGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_dropped`

メール DLP 送信ポリシーの詳細のドロップ済み DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpActionDroppedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_action_encrypted`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の暗号化済み DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpActionEncryptedGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_critical

mail dlp outgoing policy detail dlp incidents critical (
smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsCriticalGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_high`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の重大度が「高」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsHighGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_low`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の重大度が「低」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsLowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/dlp_incidents_medium`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の重大度が「中」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsMediumGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail`

メール DLP 送信ポリシーの詳細 (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_policy_detail/total_dlp_incidents`

メール DLP 送信ポリシーの詳細の DLP インシデント総数 (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailTotalDlpIncidentsGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_critical`

メール DLP 送信トラフィックサマリーの重大度がきわめて高い DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingPolicyDetailDlpIncidentsCriticalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_high`

メール DLP 送信トラフィックサマリーの重大度が「高」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryDlpIncidentsHighGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_low`

メール DLP 送信トラフィックサマリーの重大度が「低」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryDlpIncidentsLowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/dlp_incidents_medium`

メール DLP 送信トラフィックサマリーの重大度が「中」の DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryDlpIncidentsMediumGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary`

メール DLP 送信トラフィックサマリー (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_outgoing_traffic_summary/total_dlp_incidents`

メール DLP 送信トラフィックサマリーの DLP インシデント総数 (`smaApiV20ReportingMailDlpOutgoingTrafficSummaryTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail`

メール DLP ユーザポリシーの詳細 (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_delivered`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の配信済み送信 DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionDeliveredGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_dropped`

メール DLP ユーザポリシーの詳細のドロップ済み送信 DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionDroppedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_encrypted`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の暗号化済み送信 DLP アクション (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionEncryptedGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_action_quarantined`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の検疫済み送信 DLP アクション (
smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpActionQuarantinedGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_critical`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の重大度が「クリティカル」の送信 DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsCriticalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_high`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の重大度が「高」の送信 DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsHighGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_low`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の重大度が「低」の送信 DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsLowGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/outgoing_dlp_incidents_medium`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の重大度が「中」の送信 DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailOutgoingDlpIncidentsMediumGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dlp_users_policy_detail/total_dlp_incidents`

メール DLP ユーザポリシーの詳細の DLP インシデント総数 (`smaApiV20ReportingMailDlpUsersPolicyDetailTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_none`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの DMARC 失敗なし (
smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedNoneGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_quarantined`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの検疫済み DMARC 失敗 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedQuarantinedGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_rejected`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの拒否済み DMARC 失敗 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedRejectedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_failed_total`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの DMARC 失敗総数 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedTotalGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_passed`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの DMARC 不合格総数 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcFailedTotalGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary/dmarc_total_attempted`

メール DMARC 受信トラフィックサマリーの DMARC 試行総数 (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryDmarcTotalAttemptedGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_dmarc_incoming_traffic_summary`

mail dmarc incoming traffic summary (`smaApiV20ReportingMailDmarcIncomingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_rate_limit/env_sender_incidents`

メールエンベロープ送信者レート制限のエンベロープ送信者インシデント (`smaApiV20ReportingMailEnvSenderRateLimitEnvSenderIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_rate_limit/env_sender_rejected_rcpts`

メールエンベロープ送信者レート制限のエンベロープ送信者の拒否済み受信者 (`smaApiV20ReportingMailEnvSenderRateLimitEnvSenderRejectedRcptsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_rate_limit

メールエンベロープ送信者レート制限 (smaApiV20ReportingMailEnvSenderRateLimitGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_stats`

メールエンベロープ送信者統計 (`smaApiV20ReportingMailEnvSenderStatsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_env_sender_stats/num_msgs`

vmail env sender stats num msgs (`smaApiV20ReportingMailEnvSenderStatsNumMsgsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_fed_content_filter_incoming`

メールの受信 FED コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailFedContentFilterIncomingGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_fed_content_filter_incoming/recipients_matched`

メールの受信 FED コンテンツフィルタの一致した受信者 (

`smaApiV20ReportingMailFedContentFilterIncomingRecipientsMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_hvm_msg_filter_stats`

メール HVM メッセージフィルタ統計 (`smaApiV20ReportingMailHvmMsgFilterStatsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_hvm_msg_filter_stats/num_matches`

メール HVM メッセージフィルタ統計の最小一致数 (`smaApiV20ReportingMailHvmMsgFilterStatsNumMatchesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/blacklist`

メール受信 AMP サマリーのブラックリスト (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryBlacklistGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/clamav_lowrisk`

メール受信 AMP サマリーの ClamAV 低リスク (

`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryClamavLowriskGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/clean`

メール受信 AMP サマリーの正常 (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryCleanGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/custom_threshold`

メール受信 AMP サマリーのカスタムしきい値 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryCustomThresholdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary`

メール受信 AMP サマリー (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/lowrisk`

メール受信 AMP サマリーの低リスク (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryLowriskGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/malware`

メール受信 AMP サマリーのマルウェア (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryMalwareGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/unknown`

メール受信 AMP サマリーの不明 (`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_amp_summary/unscannable`

メール受信 AMP サマリーのスキャン不可 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingAmpSummaryUnscannableGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_dmarc`

メール受信ドメインの詳細のブロック済み DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ドメインの詳細のブロック済みの無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/blocked_reputation`

メール受信ドメインの詳細のブロック済みレピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/bulk_mail`

メール受信ドメインの詳細のバルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_plain

メール受信ドメインの詳細のプレーン接続 (

smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnPlainGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_fail`

メール受信ドメインの詳細の接続 TLS 失敗 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_opt_fail`

メール受信ドメインの詳細の接続 TLS オプション失敗 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsOptFailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_opt_success`

メール受信ドメインの詳細の接続 TLS オプション成功 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsOptSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_success`

メール受信ドメインの詳細の接続 TLS 成功 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/conn_tls_total`

メール受信ドメインの詳細の接続 TLS 総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailConnTlsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_amp`

メール受信ドメインの詳細の検出済み AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_spam

メール受信ドメインの詳細の検出済みスパム (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/detected_virus`

メール受信ドメインの詳細の検出済みウイルス (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/encrypted_tls`

メール受信ドメインの詳細の暗号化済み TLS (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailEncryptedTlsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail`

メール受信ドメインの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/last_sender_group`

メール受信ドメインの詳細の最終送信者グループ (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailLastSenderGroupGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/last_sender_group_name`

メール受信ドメインの詳細の最終送信者グループ名 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailLastSenderGroupNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/marketing_mail`

メール受信ドメインの詳細のマーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/social_mail

メール受信ドメインの詳細のソーシャルメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailSocialMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/threat_content_filter`

メール受信ドメインの詳細の脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_accepted_connections`

メール受信ドメインの詳細の承認済み接続総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalAcceptedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_clean_recipients`

メール受信ドメインの詳細の正常受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ドメインの詳細のグレイメール受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_recipients`

メール受信ドメインの詳細の受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_rejected_connections`

メール受信ドメインの詳細の拒否済み接続総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalRejectedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_threat_recipients`

メール受信ドメインの詳細の脅威受信者総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_detail/total_throttled_recipients`

メール受信ドメインの詳細のスロットリングされた受信者の総数 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainDetailTotalThrottledRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_dmarc`

メール受信ドメイン IP の詳細のブロックされた DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_invalid_recipient

メール受信ドメイン IP の詳細のブロックされた無効な受信者 (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBlockedInvalidRecipientGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/blocked_reputation`

メール受信ドメイン IP の詳細のブロックされたレピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/bulk_mail`

メール受信ドメイン IP の詳細のバルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_amp`

メール受信ドメイン IP の詳細の検出された AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDetectedAmpGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_spam`

メール受信ドメイン IP の詳細の検出されたスパム (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/detected_virus`

メール受信ドメイン IP の詳細の検出されたウイルス (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/dns_verified`

メール受信ドメイン IP の詳細の検証された DNS (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailDnsVerifiedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail`

メール受信ドメイン IP の詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group`

メール受信ドメイン IP の詳細の最終送信者グループ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailLastSenderGroupGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/last_sender_group_name`

メール受信ドメイン IP の詳細の最終送信者グループ名 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailLastSenderGroupNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/marketing_mail`

メール受信ドメイン IP の詳細のマーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/sbrs_score`

メール受信ドメイン IP の詳細の SBRS スコア (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailSbrsScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/social_mail`

メール受信ドメイン IP の詳細のソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailSocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/threat_content_filter`

メール受信ドメイン IP の詳細の脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_clean_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細の正常受信者の総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細のグレイメール受信者の総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細の受信者の総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_domain_ip_detail/total_threat_recipients`

メール受信ドメイン IP の詳細の脅威受信者の総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections`

メール受信 HAT 接続 (`smaApiV20ReportingMailIncomingHatConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_connections`

メール受信 HAT 接続の HAT 接続の総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingHatConnectionsTotalHatConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_hat_connections/total_hat_messages`

メール受信 HAT 接続の HAT メッセージの総数 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingHatConnectionsTotalHatMessagesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_dmarc`

メール受信 IP ホスト名の詳細のブロックされた DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信 IP ホスト名の詳細のブロックされた無効な受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/blocked_reputation`

メール受信 IP ホスト名の詳細のブロックされたレピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/bulk_mail`

メール受信 IP ホスト名の詳細のバルクメール (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailBulkMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_amp`

メール受信 IP ホスト名の詳細の検出された AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDetectedAmpGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_spam`

メール受信 IP ホスト名の詳細の検出されたスパム (
smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/detected_virus`

メール受信 IP ホスト名の詳細の検出されたウイルス (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/dns_verified`

メール受信 IP ホスト名の詳細の検証された DNS (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailDnsVerifiedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail`

メール受信 IP ホスト名の詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group`

メール受信ドメイン IP ホスト名の詳細：最終送信者グループ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailLastSenderGroupGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/last_sender_group_name`

メール受信ドメイン IP ホスト名の詳細：最終送信者グループ：名前 (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailLastSenderIdNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/marketing_mail`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/sbrs_score`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : SBRs スコア (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailSbrsScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/social_mail`

メール受信 IP ホスト名の詳細 : ソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailSocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/threat_content_filter`

メール受信 IP ホスト名の詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingDomainIpDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_clean_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_graymail_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：グレイメール受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_ip_hostname_detail/total_threat_recipients`

メール受信 IP ホスト名の詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingIpHostnameDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get
`/sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/amp_verdict_time`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名使用：AMP 判定時間 (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameAmpVerdictTimeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/console_url`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名使用：コンソール URL (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameConsoleUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/detected_amp`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別 (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/score`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：スコア (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_name`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威名 (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威の種類 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：アップロードフラグ (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailByFilenameUploadFlagGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail/detected_amp`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpFilesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_malware_threat_file_detail_summary`

メール受信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー (`smaApiV20ReportingMailIncomingMalwareThreatFileDetailSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_dmarc`

メール受信ネットワークの詳細 : ブロック : DMARC (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBlockedDmarcGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ネットワークの詳細：ブロック：無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/blocked_reputation`

メール受信ネットワークの詳細 : ブロック : レピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/bulk_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : バルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_amp`

メール受信ネットワークの詳細：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_spam`

メール受信ネットワークの詳細：検出：スパム (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/detected_virus`

メール受信ネットワークの詳細：検出：ウイルス (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail`

メール受信ネットワークの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group`

メール受信ネットワークの詳細：最終送信者グループ (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailLastSenderGroupGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/last_sender_group_name`

メール受信ネットワークの詳細：最終送信者グループ：名前 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailLastSenderGroupNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/marketing_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/social_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : ソーシャルメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailSocialMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/threat_content_filter`

メール受信ネットワークの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_accepted_connections`

メール受信ネットワークの詳細：総数：承認された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalAcceptedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_clean_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：正常受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：グレイメール受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：受信者 (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_rejected_connections`

メール受信ネットワークの詳細：総数：拒否された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalRejectedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_threat_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_detail/total_throttled_recipients`

メール受信ネットワークの詳細：総数：スロットリングされた受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDetailTotalThrottledRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_dmarc`

メール受信ネットワークの詳細 : ブロック : DMARC (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBlockedDmarcGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_invalid_recipient`

メール受信ネットワークの詳細：ブロック：無効な受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBlockedInvalidRecipientGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/blocked_reputation`

Vmail incoming network domain detail blocked reputation (
`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/bulk_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : バルクメール (
smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailBulkMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_amp`

メール受信ネットワークの詳細：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_spam`

メール受信ネットワークの詳細：検出：スパム (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/detected_virus`

メール受信ネットワークの詳細：検出：ウイルス (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail`

メール受信ネットワークの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/marketing_mail`

メール受信ネットワークの詳細 : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/social_mail`

メール受信ネットワークドメインの詳細 : ソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailSocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/threat_content_filter`

メール受信ネットワークドメインの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_accepted_connections`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：承認された接続 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalAcceptedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_clean_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：正常受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_graymail_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：グレイメール受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_rejected_connections`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：拒否された接続 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalRejectedConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_threat_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：脅威受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_network_domain_detail/total_throttled_recipients`

メール受信ネットワークドメインの詳細：総数：スロットリングされた受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingNetworkDomainDetailTotalThrottledRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_dmarc`

メール受信トラフィックのサマリー：ブロック：DMARC (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBlockedDmarcGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_invalid_recipient`

メール受信トラフィックのサマリー：ブロック：無効な受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBlockedInvalidRecipientGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/blocked_reputation`

メール受信トラフィックのサマリー：ブロック：レピュテーション (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBlockedReputationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/bulk_mail`

メール受信トラフィックのサマリー : バルクメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryBulkMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_amp`

メール受信トラフィックのサマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_spam`

メール受信トラフィックのサマリー：検出：スパム (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/detected_virus`

メール受信トラフィックのサマリー：検出：ウイルス (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary`

メール受信トラフィックのサマリー (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case`

メール受信トラフィックのサマリー : IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/malicious_url`

メール受信トラフィックのサマリー：悪意のある URL (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryMaliciousUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/marketing_mail`

メール受信トラフィックのサマリー : マーケティングメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryMarketingMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/social_mail`

メール受信トラフィックのサマリー : ソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummarySocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/threat_content_filter`

メール受信トラフィックのサマリー：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_clean_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_graymail_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：グレイメール受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalGraymailRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/total_threat_recipients`

メール受信トラフィックのサマリー：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_fail`

メール受信トラフィックのサマリー：検証：復号化：失敗 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryVerifDecryptFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_traffic_summary/verif_decrypt_success`

メール受信トラフィックのサマリー：検証：復号化：成功 (`smaApiV20ReportingMailIncomingTrafficSummaryVerifDecryptSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details`

メール受信 URL クリックトラックの詳細 (`smaApiV20ReportingMailIncomingUrlclickTrackDetailsGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_urlclick_track_details/rewrite_reason`

メール受信 URL クリックトラックの詳細：書き換えの理由 (`smaApiV20ReportingMailIncomingUrlclickTrackDetailsRewriteReasonGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users`

メール受信 Web インタラクショントラック : 悪意のあるユーザ (
smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsersGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_malicious_users/users_count`

メール受信 Web インタラクショントラック : 悪意のあるユーザ : ユーザ数 (
smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsersUsersCountGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/allowed`

メール受信 Web インタラクショントラック : URL : 許可 (
smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackMaliciousUsersGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/blocked`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : ブロック (
smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsBlockedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls

メール受信 Web インタラクショントラック : URL (smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/msg_count`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : メッセージ数 (`smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsMsgCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_incoming_web_interaction_track_urls/unknown`

メール受信 Web インタラクシヨントラック : URL : 不明 (`smaApiV20ReportingMailIncomingWebInteractionTrackUrlsUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/action`

メールボックス自動修復 : アクション (`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationActionGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/completed_timestamp`

メールボックス自動修復：完了タイムスタンプ (

`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationCompletedTimestampGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/filenames`

メールボックス自動修復：ファイル名 (`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationFilenamesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation`

メールボックス自動修復 (`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/rcpts_failure`

メールボックス自動修復：受信者：失敗 (

`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationRcptsFailureGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mailbox_auto_remediation/rcpts_success`

メールボックス自動修復：受信者：成功 (

`smaApiV20ReportingMailMailboxAutoRemediationRcptsSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー (smaApiV20ReportingMailMarSummaryGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_deleted`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：削除 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_failed`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：転送 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsFailedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_forwarded_deleted`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：転送および削除 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsForwardedDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_forwarded`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：転送 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsForwardedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mar_summary/msgs_total`

メールボックスの自動修復されたメッセージのサマリー：総数 (`smaApiV20ReportingMailMarSummaryMsgsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_incoming_file_type`

メール MD 添付ファイル : 受信 : ファイルタイプ (`smaApiV20ReportingMailMdAttachmentIncomingFileTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_incoming_file_type/total_recipients`

メール MD 添付ファイル : 受信 : ファイルタイプ : 総数 : 受信者 (
smaApiV20ReportingMailMdAttachmentIncomingFileTypeTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_outgoing_file_type`

メール MD 添付ファイル : 送信 : ファイルタイプ (`smaApiV20ReportingMailMdAttachmentOutgoingFileTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_md_attachment_outgoing_file_type/total_recipients`

メール MD 添付ファイル : 送信 : ファイルタイプ : 総数 : 受信者 (
smaApiV20ReportingMailMdAttachmentOutgoingFileTypeTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary`

メールボックスオンデマンド修復メッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_deleted`

削除されたメールボックスオンデマンド修復メッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_failed`

失敗されたメールボックスオンデマンド修復メッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsFailedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_forwarded_deleted`

転送され、削除されたメールボックスオンデマンド修復メッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsForwardedDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_forwarded`

転送されたメールボックスオンデマンド修復メッセージの詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsForwardedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_batch_summary/msgs_total`

メールボックスオンデマンド修復メッセージ全体の詳細 (`smaApiV20ReportingMailMorBatchSummaryMsgsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_deleted`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：削除 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_failed`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：失敗 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsFailedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_forwarded_deleted`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：転送および削除 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsForwardedDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_forwarded`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：転送 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsForwardedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_total`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：総数 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_msg_filter_stats`

メールメッセージフィルタ統計 (`smaApiV20ReportingMailMsgFilterStatsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_msg_filter_stats/num_matches`

メールメッセージフィルタ統計：最小一致数 (`smaApiV20ReportingMailMsgFilterStatsNumMatchesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/blacklist`

メール送信 AMP のサマリー : ブラックリスト (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryBlacklistGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/clamav_lowrisk`

メール送信 AMP のサマリー : ClamAV : 低リスク (
smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryClamavLowriskGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/clean`

メール送信 AMP のサマリー : 正常 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryCleanGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/custom_threshold`

メール送信 AMP のサマリー : カスタムしきい値 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryCustomThresholdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary`

メール送信 AMP のサマリー : スキャン不可 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/lowrisk`

メール送信 AMP のサマリー : 低リスク (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryLowriskGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/malware`

メール送信 AMP のサマリー : マルウェア (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryMalwareGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/unknown`

メール送信 AMP のサマリー : 不明 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_amp_summary/unscannable`

メール送信 AMP のサマリー : スキャン不可 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingAmpSummaryUnscannableGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get
`/sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/amp_verdict_time`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：AMP 判定時間 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameAmpVerdictTimeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/console_url`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：コンソール URL (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameConsoleUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/detected_amp`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/score`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：スコア (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameScoreGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_name`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威名 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatNameGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/threat_type`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：脅威の種類 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameThreatTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_by_filename/upload_flag`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：ファイル名別：アップロードフラグ (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailByFilenameUploadFlagGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp_files`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP ファイル (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpFilesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary/detected_amp`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummaryDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_malware_threat_file_detail_summary`

メール送信マルウェア脅威ファイルの詳細：サマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingMalwareThreatFileDetailSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_amp`

メール送信トラフィックのサマリー：検出：AMP (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_spam`

メール送信トラフィックのサマリー：検出：スパム (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/detected_virus`

メール送信トラフィックのサマリー：検出：ウイルス (
smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary`

メール送信トラフィックのサマリー (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/ims_spam_increment_over_case`

メール送信トラフィックのサマリー : IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/malicious_url`

メール送信トラフィックのサマリー：悪意のある URL (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryMaliciousUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/threat_content_filter`

メール送信トラフィックのサマリー：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_clean_recipients`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_dlp_incidents`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_hard_bounces`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：ハードバウンス (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalHardBouncesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients_delivered`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：受信者：配信 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalRecipientsDeliveredGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_traffic_summary/total_recipients_processed`

メール送信トラフィックのサマリー：総数：処理された受信者 (

`smaApiV20ReportingMailOutgoingTrafficSummaryTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_urlclick_track_details`

メール送信 URL クリックトラックの詳細 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingUrlclickTrackDetailsGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_urlclick_track_details/rewrite_reason`

メール送信 URL クリックトラックの詳細：書き換えの理由 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingUrlclickTrackDetailsRewriteReasonGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_malicious_users`

メール送信 Web インタラクシヨントラック : 悪意のあるユーザ (
smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackMaliciousUsersGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_malicious_users/users_count`

メール送信 Web インタラクショントラック : 悪意のあるユーザ : ユーザ数 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackMaliciousUsersUsersCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/allowed`

メール送信 Web インタラクシヨントラック : URL : 許可 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsAllowedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/blocked`

メール送信 Web インタラクショントラック : URL : ブロック (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsBlockedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls`

メール送信 Web インタラクショントラック : URL (
smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/msg_count`

メール送信 Web インタラクシヨントラック : URL : メッセージ数 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsMsgCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_outgoing_web_interaction_track_urls/unknown`

メール送信 Web インタラクシヨントラック : URL : 不明 (`smaApiV20ReportingMailOutgoingWebInteractionTrackUrlsUnknownGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_safeprint_details`

Safe Print の元の添付ファイルの詳細 (`smaApiV20ReportingMailSafeprintDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary`

メールセキュリティのサマリー (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_plain

メールセキュリティのサマリー：接続：プレーンmail security summary received conn plain (smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnPlainGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_fail`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS 失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_fail`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS オプション失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsOptFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_opt_success`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS オプション成功 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsOptSuccessGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_tls_success

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：TLS 成功 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTlsSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_conn_total`

メールセキュリティのサマリー：受信：接続：総数 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedConnTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_encrypted_tls`

メールセキュリティのサマリー：受信：暗号化：TLS (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedEncryptedTlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_total`

メールセキュリティのサマリー：受信：総数 (

`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/received_unencrypted`

メールセキュリティのサマリー：受信：非暗号化 (

`smaApiV20ReportingMailSecuritySummaryReceivedUnencryptedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_fail`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：DANE 失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnDaneFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_dane_success`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：DANE 成功 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnDaneSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_plain`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：プレーン (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnPlainGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_fail`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS 失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_fail`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS オプション失敗 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsOptFailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_opt_success`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS オプション成功 (`smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsOptSuccessGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_tls_success`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：TLS 成功 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTlsSuccessGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_conn_total`

メールセキュリティのサマリー：送信：接続：総数 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentConnTotalGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_encrypted_tls

メールセキュリティのサマリー：送信：暗号化：TLS (smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentEncryptedTlsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_total`

メールセキュリティのサマリー：送信：総数 (
smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentTotalGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_security_summary/sent_unencrypted

メールセキュリティのサマリー：送信：非暗号化 (

smaApiV20ReportingMailSecuritySummarySentUnencryptedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_amp

メール送信者ドメインの詳細：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_spam

メール送信者ドメインの詳細：検出：スパム (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/detected_virus`

メール送信者ドメインの詳細 : 検出 : ウイルス (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail

メール送信者ドメインの詳細 (smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/threat_content_filter`

メール送信者ドメインの詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_clean_recipients`

メール送信者ドメインの詳細：総数：正常受信者 (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_dlp_incidents`

メール送信者ドメインの詳細 : 総数 : DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_recipients_processed`

メール送信者ドメインの詳細：総数：処理された受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_detail/total_threat_recipients`

メール送信者ドメインの詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderDomainDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/awful`

メール送信者ドメイン：レピュテーション：非常に問題あり (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationAwfulGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation

メール送信者ドメイン : レピュテーション (smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/good`

メール送信者ドメイン：レピュテーション：問題なし (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationGoodGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/neutral

メール送信者ドメイン : レピュテーション : ニュートラル (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationNeutralGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/not_scanned`

メール送信者ドメイン：レピュテーション：未スキャン (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationNotScannedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/poor

メール送信者ドメイン：レピュテーション：問題あり (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationPoorGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/tainted

メール送信者ドメイン：レピュテーション：汚染 (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationTaintedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unknown

メール送信者ドメイン：レピュテーション：不明 (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationUnknownGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/unscannable

メール送信者ドメイン：レピュテーション：スキャン不可 (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationUnscannableGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_reputation/weak

メール送信者ドメイン：レピュテーション：弱い (
smaApiV20ReportingMailSenderDomainReputationWeakGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories`

メール送信者ドメイン：脅威カテゴリ (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainThreatCategoriesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_domain_threat_categories/total_threat_messages`

メール送信者ドメイン：脅威カテゴリ：総数：脅威メッセージ (`smaApiV20ReportingMailSenderDomainThreatCategoriesTotalThreatMessagesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail

メール送信者グループの詳細 (smaApiV20ReportingMailSenderGroupDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_detail/total_connections`

メール送信者グループの詳細：総数：接続 (
smaApiV20ReportingMailSenderGroupDetailTotalConnectionsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_accept`

メール送信者グループのサマリー：接続：承認 (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsAcceptGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_reject`

メール送信者グループのサマリー：接続：拒否 (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsRejectGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_relay`

メール送信者グループのサマリー：接続：リレー (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsRelayGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary/connections_tcp_refuse`

メール送信者グループのサマリー：接続：TCP 拒否 (

`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryConnectionsTcpRefuseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_group_summary`

メール送信者グループのサマリー (`smaApiV20ReportingMailSenderGroupSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_amp`

メール送信者 IP ホスト名の詳細 : 検出 : AMP (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailDetectedAmpGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_spam

メール送信者 IP ホスト名の詳細：検出：スパム (

smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/detected_virus`

メール送信者 IP ホスト名の詳細 : 検出 : ウイルス (
smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailDetectedVirusGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail`

メール送信者 IP ホスト名の詳細 (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/threat_content_filter`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_clean_recipients`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_dlp_incidents`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：DLP インシデント (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalDlpIncidentsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_recipients_processed`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：処理された受信者 (`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalRecipientsProcessedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_sender_ip_hostname_detail/total_threat_recipients`

メール送信者 IP ホスト名の詳細：総数：脅威受信者 (

`smaApiV20ReportingMailSenderIdHostnameDetailTotalThreatRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats`

メール件名 : 統計 (smaApiV20ReportingMailSubjectStatsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_subject_stats/num_msgs

mail subject stats num msgs (smaApiV20ReportingMailSubjectStatsNumMsgsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_in

mail system capacity bytes Out (smaApiV20ReportingMailSystemCapacityBytesInGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/bytes_out`

メールシステムのキャパシティ : バイト単位 : 入力 (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityBytesInGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity`

メールシステムのキャパシティ (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_connections`

メールシステムのキャパシティ：受信：接続 (

`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityIncomingConnectionsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/incoming_messages`

メールシステムのキャパシティ：受信：メッセージ (
smaApiV20ReportingMailSystemCapacityIncomingMessagesGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_connections

メールシステムのキャパシティ：送信：接続 (

smaApiV20ReportingMailSystemCapacityOutgoingConnectionsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/outgoing_messages`

メールシステムのキャパシティ：送信：メッセージ (
smaApiV20ReportingMailSystemCapacityOutgoingMessagesGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/res_con_start_count`

メールシステムのキャパシティ : リソース制御開始数 (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityResConStartCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_system_capacity/workqueue_messages_max`

メールシステムのキャパシティ : ワークキュー内の最大メッセージ数 (`smaApiV20ReportingMailSystemCapacityWorkqueueMessagesMaxGet`)
クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/domain`

メール脅威フィードインジケータのサマリー：ドメイン (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryDomainGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/file_hash`

メール脅威フィードインジケータのサマリー：ファイルハッシュ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryFileHashGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary`

メール脅威フィードインジケータのサマリー (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_summary/url`

メール脅威フィードインジケータのサマリー : URL (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorSummaryUrlGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail`

メール脅威フィードインジケータの値の詳細 (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorValueDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_consumed`

メール脅威フィードインジケータの値の詳細 (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorValueDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_indicator_value_detail/ioc_type`

メール脅威フィードインジケータ値の詳細 : IOC : タイプ (
smaApiV20ReportingMailThreatfeedsIndicatorValueDetaillocTypeGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/domain_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : ドメイン : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailDomainIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/file_hash_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : ファイルハッシュ : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailFileHashIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail

メール脅威フィードソースの詳細 (smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/ip_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : IP : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailIpIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/total_messages_matched`

メール脅威フィードソースの詳細：総数：一致したメッセージ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailTotalMessagesMatchedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_threatfeeds_source_detail/url_indicator`

メール脅威フィードソースの詳細 : URL : インジケータ (`smaApiV20ReportingMailThreatfeedsSourceDetailUrlIndicatorGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary`

メール URL カテゴリのサマリー (`smaApiV20ReportingMailUrlCategorySummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/incoming_count`

メール URL カテゴリのサマリー：受信数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlCategorySummaryIncomingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_category_summary/outgoing_count`

メール URL カテゴリのサマリー：送信数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlCategorySummaryIncomingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary`

メール URL ドメインのサマリー (`smaApiV20ReportingMailUrlDomainSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/incoming_count`

メール URL ドメインのサマリー：受信：回数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlDomainSummaryIncomingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_domain_summary/outgoing_count`

メール URL ドメインのサマリー：送信：回数 (

`smaApiV20ReportingMailUrlDomainSummaryOutgoingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary`

メール URL レピュテーションのサマリー (`smaApiV20ReportingMailUriReputationSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/incoming_count`

メール URL レピュテーションのサマリー：受信：回数 (`smaApiV20ReportingMailUrlReputationSummaryIncomingCountGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_url_reputation_summary/outgoing_count

メール URL レピュテーションのサマリー：送信：回数 (smaApiV20ReportingMailUrlReputationSummaryOutgoingCountGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_incoming`

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 受信 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterIncomingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_incoming/recipients_matched`

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 受信 : 一致した受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterIncomingRecipientsMatchedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_outgoing`

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 送信 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterOutgoingGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_content_filter_outgoing/recipients_matched`

メールユーザ : コンテンツフィルタ : 送信 : 一致した受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersContentFilterOutgoingRecipientsMatchedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail

メールユーザの詳細 (smaApiV20ReportingMailUsersDetailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_bulk_mail`

メールユーザの詳細：受信：バルクメール (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingBulkMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_amp`

メールユーザの詳細：受信：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_content_filter`

メールユーザの詳細：受信：検出：コンテンツフィルタ (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedContentFilterGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_ims_spam_increment_over_case`

メールユーザの詳細：受信：検出：IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_spam

メールユーザの詳細：受信：検出：スパム (

smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedSpamGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_detected_virus`

メールユーザの詳細：受信：検出：ウイルス (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_graymail

メールユーザの詳細：受信：グレイメール (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingGraymailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_marketing_mail`

メールユーザの詳細：受信：マーケティングメール (mail users detail incoming marketing mail (smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingMarketingMailGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_social_mail`

メールユーザの詳細：受信：ソーシャルメール (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingSocialMailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_threat_content_filter`

メールユーザの詳細：受信：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_total_clean_recipients`

メールユーザの詳細：受信：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/incoming_total_recipients`

メールユーザの詳細：受信：総数：受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailIncomingTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_amp`

メールユーザの詳細：送信：検出：AMP (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedAmpGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_content_filter`

メールユーザの詳細：送信：検出：コンテンツフィルタ (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedContentFilterGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_ims_spam_increment_over_case`

メールユーザの詳細：送信：検出：IMS スパムの異常な増加 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedImsSpamIncrementOverCaseGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_spam`

メールユーザの詳細：送信：検出：スパム (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedSpamGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_detected_virus`

メールユーザの詳細：送信：検出：ウイルス (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingDetectedVirusGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_threat_content_filter`

メールユーザの詳細：送信：脅威コンテンツフィルタ (`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingThreatContentFilterGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_total_clean_recipients`

メールユーザの詳細：送信：総数：正常受信者 (

`smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingTotalCleanRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_users_detail/outgoing_total_recipients`

メールユーザの詳細：送信：総数：受信者 (
smaApiV20ReportingMailUsersDetailOutgoingTotalRecipientsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail`

メールウイルスタイプの詳細 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/incoming_total_recipients`

メールウイルスタイプの詳細：受信：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailIncomingTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/outgoing_total_recipients`

メールウイルスタイプの詳細：送信：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailOutgoingTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_virus_type_detail/total_recipients`

メールウイルスタイプの詳細：総数：受信者 (`smaApiV20ReportingMailVirusTypeDetailTotalRecipientsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_specific_threat_summary

メール VOF 固有脅威のサマリー (smaApiV20ReportingMailVofSpecificThreatSummaryGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_details

メール VOF 脅威の詳細 (smaApiV20ReportingMailVofThreatDetailsGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_details/threat_detected`

メール VOF 脅威の詳細 : 検出された脅威 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatDetailsThreatDetectedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_summary`

メール VOF 脅威のサマリー (`smaApiV20ReportingMailVofThreatSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threat_summary/threat_detected`

メール VOF 脅威のサマリー：検出された脅威 (

`smaApiV20ReportingMailVofThreatSummaryThreatDetectedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_level

メール VOF 脅威 : レベル別 (smaApiV20ReportingMailVofThreatsByLevelGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_level/threat_detected

メール VOF 脅威 : レベル別 : のサマリー : 検出された脅威 (smaApiV20ReportingMailVofThreatSummaryThreatDetectedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_threat_type

メール VOF 脅威 : 脅威の種類別 (smaApiV20ReportingMailVofThreatsByThreatTypeGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_threat_type/threat_detected`

メール VOF 脅威 : 脅威の種類別 : 検出された脅威 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByThreatTypeGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold`

メール VOF 脅威 : 時間別 : しきい値 (`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTimeThresholdGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

get
`/sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold/local_store_quarantine_message_exit`

メール VOF 脅威 : 時間別 : しきい値 : ローカル保存検疫メッセージ : 終了 (
`smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTimeThresholdLocalStoreQuarantineMessageExitGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_time_threshold/quarantine_message_exit`

メール VOF 脅威 : 時間別 : しきい値 : ローカル保存検疫メッセージ : 終了 (
smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTimeThresholdLocalStoreQuarantineMessageExitGet)
クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_type

メール VOF 脅威 : 種類別 (smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTypeGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_by_type/threat_detected

メール VOF 脅威：種類別：検出された脅威 (

smaApiV20ReportingMailVofThreatsByTypeThreatDetectedGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_rewritten_url

メール VOF 脅威 : 書き換えられた URL (smaApiV20ReportingMailVofThreatsRewrittenUrlGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/mail_vof_threats_rewritten_url/rewritten_url

メール VOF 脅威 : 書き換えられた URL : 書き換えられた URL (smaApiV20ReportingMailVofThreatsRewrittenUrlGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/reporting/reporting_system

レポートシステム (smaApiV20ReportingReportingSystemGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

MorSummaryReport

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_deleted`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：削除 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_failed`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：失敗 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsFailedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_forwarded_deleted`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：転送および削除 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsForwardedDeletedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_forwarded`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：転送 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsForwardedGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail_mor_summary/msgs_total`

メールボックスのオンデマンド修復されたメッセージのサマリー：総数 (`smaApiV20ReportingMailMorSummaryMsgsTotalGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

PeriodicReports

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/periodic_reports`

定期レポート削除 (smaApiV20ConfigPeriodicReportsDelete)

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/periodic_reports`

定期レポートのサマリーの取得 (`smaApiV20ConfigPeriodicReportsGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/periodic_reports

定期レポートの追加 (smaApiV20ConfigPeriodicReportsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [periodic_report_post_request-body](#) (必須)

Post

アップ (Up)

`post /sma/api/v2.0/config/archived_reports`

アーカイブ済みレポートの追加 (`smaApiV20ConfigArchivedReportsPost`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- `application/json`

リクエスト本文

body [archived_report_post_request-body](#) (必須)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/allGroups

レポートグループの追加/編集/削除 (

smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingAllGroupsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups

レポートグループの追加 (

smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/local_quarantines

PVO 検疫の追加 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body_4](#) (必須)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/periodic_reports

定期レポートの追加 (smaApiV20ConfigPeriodicReportsPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [periodic_report_post_request-body](#) (必須)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist

ブロックリストエントリの追加、編集、付加 (smaApiV20QuarantineBlocklistPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [quarantine_blocklist_post_request-body](#) (必須)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/messages

さまざまな属性に一致するメッセージのリリース (smaApiV20QuarantineMessagesPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body_1](#) (必須)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/rules

複数の属性に一致するルールサマリーからのメッセージのリリース (smaApiV20QuarantineRulesPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [quarantine_pvo_rules_release_request-body](#) (必須)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/safelist

セーフリストエントリの追加、編集、付加 (smaApiV20QuarantineSafelistPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [quarantine_safelist_post_request-body](#) (必須)

Put

アップ (Up)

`put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/centralizedReporting/reportingGroups`

レポートグループの編集 (

`smaApiV20ConfigCentralizedServicesCentralizedReportingReportingGroupsPut`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus`

集中型サービスのステータスの編集 (`smaApiV20ConfigCentralizedServicesServiceStatusPut`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

put /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}

PVO 検疫の編集 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNamePut)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

PvoQuarantine

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/local/quarantines

PVO 検疫の追加 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body 4](#) (必須)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/local/quarantines/{quarantine_name}`

PVO 検疫の削除 (`smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNameDelete`)

パスパラメータ

`quarantine_name` (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}`

PVO 検疫の詳細の取得 (`smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNameGet`)

パスパラメータ

`quarantine_name` (必須)

アップ (Up)

put /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}

PVO 検疫の編集 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNamePut)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/config/quarantine_filters/{quarantine_name}

検疫ユーザの取得 (smaApiV20ConfigQuarantineFiltersQuarantineNameGet)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/config/quarantine_users

検疫ユーザの取得 (smaApiV20ConfigQuarantineUsersGet)

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/messages/attachment`

検疫内のメッセージに付随する添付ファイルのダウンロード (`smaApiV20QuarantineMessagesAttachmentGet`)

クエリ パラメータ

mid (オプション)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/messages`

さまざまな属性に一致するメッセージの削除 (`smaApiV20QuarantineMessagesDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- `application/json`

リクエスト本文

body [body_2](#) (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/messages`

複数の属性に一致するスパム検疫内のメッセージの検索 (`smaApiV20QuarantineMessagesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/messages

さまざまな属性に一致するメッセージの削除 (smaApiV20QuarantineMessagesDelete)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body_1](#) (必須)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/rules`

複数の属性に一致するルールサマリーからのメッセージの削除 (`smaApiV20QuarantineRulesDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- `application/json`

リクエスト本文

body [quarantine_pvo_rules_delete_request-body](#) (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/rules`

ルールサマリーの取得 (`smaApiV20QuarantineRulesGet`)

クエリ パラメータ

`quarantineType` (optional)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/rules

複数の属性に一致するルールサマリーからのメッセージのリリース (smaApiV20QuarantineRulesPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [quarantine_pvo_rules_release_request-body](#) (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/rules_search`

特定ルール ID に一致する検疫内のメッセージの検索 (`smaApiV20QuarantineRulesSearchGet`)

クエリ パラメータ

`quarantineType` (optional)

Quarantine

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/config/local/quarantines

PVO 検疫の追加 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body_4](#) (必須)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/config/local/quarantines/{quarantine_name}`

PVO 検疫の削除 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNameDelete)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}`

PVO 検疫の詳細の取得 (`smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNameGet`)

パスパラメータ

`quarantine_name` (必須)

アップ (Up)

put /sma/api/v2.0/config/local_quarantines/{quarantine_name}

PVO 検疫の編集 (smaApiV20ConfigLocalQuarantinesQuarantineNamePut)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/config/quarantine_filters/{quarantine_name}

検疫ユーザの取得 (smaApiV20ConfigQuarantineFiltersQuarantineNameGet)

パスパラメータ

quarantine_name (必須)

アップ (Up)

get /sma/api/v2.0/config/quarantine_users

検疫ユーザの取得 (smaApiV20ConfigQuarantineUsersGet)

クエリ パラメータ

device_type (オプション)

ReportingSystem

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/reporting_system`

レポートシステム (smaApiV20ReportingReportingSystemGet)

クエリ パラメータ

startDate (オプション)

SafePrintReport

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/reporting/mail safeprint details`

Safe Print の元の添付ファイルの詳細 (`smaApiV20ReportingMailSafeprintDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

Safelist

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/safelist`

セーフリストエントリの削除 (`smaApiV20QuarantineSafelistDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- `application/json`

リクエスト本文

body [body 3](#) (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/safelist`

セーフリストエントリの取得 (`smaApiV20QuarantineSafelistGet`)

クエリ パラメータ

`action` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/safelist

セーフリストエントリの追加、編集、付加 (smaApiV20QuarantineSafelistPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [quarantine_safelist_post_request-body](#) (必須)

ServiceStatus

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus`

集中型サービスのステータスの取得 (`smaApiV20ConfigCentralizedServicesServiceStatusGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

アップ (Up)

`put /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/serviceStatus`

集中型サービスのステータスの編集 (`smaApiV20ConfigCentralizedServicesServiceStatusPut`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

SpamQuarantine

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist`

ブロックリストエントリの削除 (`smaApiV20QuarantineBlocklistDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- `application/json`

リクエスト本文

body `body` (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist`

ブロックリストエントリの取得 (`smaApiV20QuarantineBlocklistGet`)

クエリ パラメータ

`action` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/blocklist

ブロックリストエントリの追加、編集、付加 (smaApiV20QuarantineBlocklistPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [quarantine_blocklist_post_request-body](#) (必須)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/messages`

さまざまな属性に一致するメッセージの削除 (`smaApiV20QuarantineMessagesDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body_2](#) (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/messages/details`

複数の属性に一致するメッセージの詳細の取得 (`smaApiV20QuarantineMessagesDetailsGet`)

クエリ パラメータ

`mid` (オプション)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/messages`

複数の属性に一致するスパム検疫内のメッセージの検索 (`smaApiV20QuarantineMessagesGet`)

クエリ パラメータ

`startDate` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/messages

さまざまな属性に一致するメッセージの削除 (smaApiV20QuarantineMessagesDelete)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body_1](#) (必須)

アップ (Up)

`delete /sma/api/v2.0/quarantine/safelist`

セーフリストエントリの削除 (`smaApiV20QuarantineSafelistDelete`)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [body_3](#) (必須)

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/quarantine/safelist`

セーフリストエントリの取得 (`smaApiV20QuarantineSafelistGet`)

クエリ パラメータ

`action` (オプション)

アップ (Up)

post /sma/api/v2.0/quarantine/safelist

セーフリストエントリの追加、編集、付加 (smaApiV20QuarantineSafelistPost)

消費

この API コールは、Content-Type リクエストヘッダーを介して次のメディアタイプを消費します。

- application/json

リクエスト本文

body [quarantine_safelist_post_request-body](#) (必須)

SystemStatus

アップ (Up)

`get /sma/api/v2.0/config/centralizedServices/systemStatus`

集中型システムのステータスの取得 (`smaApiV20ConfigCentralizedServicesSystemStatusGet`)

クエリ パラメータ

`device_type` (オプション)

モデル

(「[メソッド](#)」に移動)

目次

1. [archived report delete](#)
2. [archived report post](#)
3. [archived report post request-body](#)
4. [archived report post requestbody data](#)
5. [archived report post requestbody data archived reports](#)
6. [archived report post requestbody data periodic report options](#)
7. [body](#)
8. [body 1](#)
9. [body 2](#)
10. [body 3](#)
11. [body 4](#)
12. [body 5](#)
13. [config](#)
14. [config archived reports view](#)
15. [config archived reports view data](#)
16. [config archived reports view data archived reports](#)
17. [config archived reports view data properties](#)
18. [config legacy archived reports view](#)
19. [config legacy archived reports view data](#)
20. [config local quarantines add delete](#)
21. [config local quarantines add delete quarantines](#)
22. [config local quarantines add message](#)
23. [config local quarantines add message data](#)
24. [config local quarantines add release](#)
25. [config local quarantines add release quarantines](#)
26. [config local quarantines delete](#)
27. [config local quarantines edit delete](#)
28. [config local quarantines edit message](#)
29. [config local quarantines edit release](#)
30. [config local quarantines edit release quarantine overflow actions](#)
31. [config local quarantines filters](#)
32. [config local quarantines filters data](#)
33. [config local quarantines filters data quarantine filters](#)
34. [config local quarantines get](#)
35. [config local quarantines get data](#)
36. [config local quarantines get data quarantine normal actions](#)
37. [config local quarantines get data quarantine overflow actions](#)
38. [config local quarantines users](#)
39. [config local quarantines users data](#)
40. [config periodic reports view](#)
41. [config periodic reports view data](#)
42. [config periodic reports view data periodic report id](#)

43. [config periodic reports view data periodic report id periodic report options](#)
44. [config periodic reports view data periodic report id periodic report schedule](#)
45. [config periodic reports view data periodic reports](#)
46. [inline response 200](#)
47. [inline response 200 1](#)
48. [inline response 200 2](#)
49. [inline response 200 3](#)
50. [inline response 200 4](#)
51. [message-tracking amp-details](#)
52. [message-tracking connection-details](#)
53. [message-tracking details](#)
54. [message-tracking dlp-details](#)
55. [message-tracking messages](#)
56. [message-tracking rejected connections](#)
57. [message-tracking url-details](#)
58. [messagettracking ampdetails data](#)
59. [messagettracking ampdetails data messages](#)
60. [messagettracking ampdetails data messages ampDetails](#)
61. [messagettracking ampdetails data messages sendingHostSummary](#)
62. [messagettracking connectiondetails messages](#)
63. [messagettracking details data](#)
64. [messagettracking details data messages](#)
65. [messagettracking dlpdetails data](#)
66. [messagettracking dlpdetails data messages](#)
67. [messagettracking dlpdetails data messages dlpDetails](#)
68. [messagettracking dlpdetails data messages dlpDetails dlpMatchedContent](#)
69. [messagettracking dlpdetails data messages dlpDetails messagePartMatch](#)
70. [messagettracking messages attributes](#)
71. [messagettracking messages data](#)
72. [messagettracking messages meta](#)
73. [messagettracking rejected connections attributes](#)
74. [messagettracking rejected connections data](#)
75. [messagettracking urldetails data](#)
76. [messagettracking urldetails data messages](#)
77. [periodic report delete](#)
78. [periodic report delete data](#)
79. [periodic report post](#)
80. [periodic report post request-body](#)
81. [periodic report post requestbody data](#)
82. [periodic report post requestbody data periodic report options](#)
83. [periodic report post requestbody data periodic report options periodic report sort columns](#)
84. [periodic report post requestbody data periodic report schedule](#)
85. [periodic report post requestbody data periodic reports](#)
86. [quarantine blocklist post](#)
87. [quarantine blocklist post data](#)
88. [quarantine blocklist post request-body](#)
89. [quarantine blocklist recipient delete](#)
90. [quarantine blocklist recipient delete data](#)

91. [quarantine_blocklist_recipient_delete_request-body](#)
92. [quarantine_blocklist_sender_delete](#)
93. [quarantine_blocklist_sender_delete_data](#)
94. [quarantine_blocklist_sender_delete_request-body](#)
95. [quarantine_messages](#)
96. [quarantine_messages_attributes](#)
97. [quarantine_messages_data](#)
98. [quarantine_messages_delete](#)
99. [quarantine_messages_delete_data](#)
100. [quarantine_messages_delete_request-body](#)
101. [quarantine_messages_details](#)
102. [quarantine_messages_details_data](#)
103. [quarantine_messages_details_data_attributes](#)
104. [quarantine_messages_details_pvo](#)
105. [quarantine_messages_details_pvo_data](#)
106. [quarantine_messages_details_pvo_data_attributes](#)
107. [quarantine_messages_details_pvo_data_attributes_messageDetails](#)
108. [quarantine_messages_details_pvo_data_attributes_messagePartDetails](#)
109. [quarantine_messages_details_pvo_data_attributes_quarantineDetails](#)
110. [quarantine_messages_meta](#)
111. [quarantine_messages_pvo](#)
112. [quarantine_messages_pvo_attachment](#)
113. [quarantine_messages_pvo_attributes](#)
114. [quarantine_messages_pvo_attributes_quarantineForReasonDict](#)
115. [quarantine_messages_pvo_copy](#)
116. [quarantine_messages_pvo_copy_request-body](#)
117. [quarantine_messages_pvo_data](#)
118. [quarantine_messages_pvo_delay](#)
119. [quarantine_messages_pvo_delay_request-body](#)
120. [quarantine_messages_pvo_delete_request-body](#)
121. [quarantine_messages_pvo_move](#)
122. [quarantine_messages_pvo_move_request-body](#)
123. [quarantine_messages_pvo_release_request-body](#)
124. [quarantine_messages_pvo_rules](#)
125. [quarantine_messages_pvo_rules-search](#)
126. [quarantine_messages_pvo_rules_data](#)
127. [quarantine_messages_pvo_rules_data_attributes](#)
128. [quarantine_messages_pvo_rules_meta](#)
129. [quarantine_messages_pvo_rulessearch_attributes](#)
130. [quarantine_messages_pvo_rulessearch_data](#)
131. [quarantine_messages_release](#)
132. [quarantine_messages_release_request-body](#)
133. [quarantine_pvo_rules](#)
134. [quarantine_pvo_rules_data](#)
135. [quarantine_pvo_rules_delete_request-body](#)
136. [quarantine_pvo_rules_release_request-body](#)
137. [quarantine_safelist](#)
138. [quarantine_safelist_data](#)

139. [quarantine safelist post](#)
140. [quarantine safelist post request-body](#)
141. [quarantine safelist recipient delete](#)
142. [quarantine safelist recipient delete request-body](#)
143. [quarantine safelist sender delete](#)
144. [quarantine safelist sender delete request-body](#)
145. [reporting mail advanced phishing protection summary](#)
146. [reporting mail advanced phishing protection summary data](#)
147. [reporting mail advanced phishing protection summary data resultSet](#)
148. [reporting mail amp file analysis by filename](#)
149. [reporting mail amp file analysis by filename completed timestamp](#)
150. [reporting mail amp file analysis by filename completed timestamp data](#)
151. [reporting mail amp file analysis by filename completed timestamp data resultSet](#)
152. [reporting mail amp file analysis by filename console url](#)
153. [reporting mail amp file analysis by filename console url data](#)
154. [reporting mail amp file analysis by filename console url data resultSet](#)
155. [reporting mail amp file analysis by filename data](#)
156. [reporting mail amp file analysis by filename data resultSet](#)
157. [reporting mail amp file analysis by filename interim verdict](#)
158. [reporting mail amp file analysis by filename interim verdict data](#)
159. [reporting mail amp file analysis by filename interim verdict data resultSet](#)
160. [reporting mail amp file analysis by filename msg direction](#)
161. [reporting mail amp file analysis by filename msg direction data](#)
162. [reporting mail amp file analysis by filename msg direction data resultSet](#)
163. [reporting mail amp file analysis by filename run id](#)
164. [reporting mail amp file analysis by filename run id data](#)
165. [reporting mail amp file analysis by filename run id data resultSet](#)
166. [reporting mail amp file analysis by filename score](#)
167. [reporting mail amp file analysis by filename score data](#)
168. [reporting mail amp file analysis by filename score data resultSet](#)
169. [reporting mail amp file analysis by filename status](#)
170. [reporting mail amp file analysis by filename status data](#)
171. [reporting mail amp file analysis by filename status data resultSet](#)
172. [reporting mail amp file analysis by filename submit timestamp](#)
173. [reporting mail amp file analysis by filename submit timestamp data](#)
174. [reporting mail amp file analysis by filename submit timestamp data resultSet](#)
175. [reporting mail amp file analysis by filename url](#)
176. [reporting mail amp file analysis by filename url data](#)
177. [reporting mail amp file analysis by filename url data resultSet](#)
178. [reporting mail amp reputation update](#)
179. [reporting mail amp reputation update console url](#)
180. [reporting mail amp reputation update data](#)
181. [reporting mail amp reputation update data resultSet](#)
182. [reporting mail amp reputation update filenames](#)
183. [reporting mail amp reputation update filenames data](#)
184. [reporting mail amp reputation update filenames data resultSet](#)
185. [reporting mail amp reputation update msg direction](#)
186. [reporting mail amp reputation update old disposition](#)

187. [reporting mail amp reputation update old disposition data](#)
188. [reporting mail amp reputation update old disposition data resultSet](#)
189. [reporting mail amp reputation update timestamped tuple](#)
190. [reporting mail amp reputation update timestamped tuple data](#)
191. [reporting mail amp reputation update timestamped tuple data resultSet](#)
192. [reporting mail amp threat summary](#)
193. [reporting mail amp threat summary data](#)
194. [reporting mail amp threat summary data resultSet](#)
195. [reporting mail authentication incoming domain](#)
196. [reporting mail authentication incoming domain auth disallow](#)
197. [reporting mail authentication incoming domain auth disallow data](#)
198. [reporting mail authentication incoming domain auth disallow data resultSet](#)
199. [reporting mail authentication incoming domain auth fail](#)
200. [reporting mail authentication incoming domain auth fail data](#)
201. [reporting mail authentication incoming domain auth fail data resultSet](#)
202. [reporting mail authentication incoming domain auth success](#)
203. [reporting mail authentication incoming domain auth success data](#)
204. [reporting mail authentication incoming domain auth success data resultSet](#)
205. [reporting mail authentication incoming domain cert fail](#)
206. [reporting mail authentication incoming domain cert fail data](#)
207. [reporting mail authentication incoming domain cert fail data resultSet](#)
208. [reporting mail authentication incoming domain cert fallback fail](#)
209. [reporting mail authentication incoming domain cert fallback fail data](#)
210. [reporting mail authentication incoming domain cert fallback fail data resultSet](#)
211. [reporting mail authentication incoming domain cert fallback success](#)
212. [reporting mail authentication incoming domain cert fallback success data](#)
213. [reporting mail authentication incoming domain cert fallback success data resultSet](#)
214. [reporting mail authentication incoming domain cert success](#)
215. [reporting mail authentication incoming domain cert success data](#)
216. [reporting mail authentication incoming domain cert success data resultSet](#)
217. [reporting mail authentication incoming domain data](#)
218. [reporting mail authentication incoming domain data resultSet](#)
219. [reporting mail authentication incoming domain ip](#)
220. [reporting mail authentication incoming domain ip data](#)
221. [reporting mail authentication incoming domain ip data resultSet](#)
222. [reporting mail authentication incoming domain ip last auth disallow](#)
223. [reporting mail authentication incoming domain ip last auth disallow data](#)
224. [reporting mail authentication incoming domain ip last auth disallow data resultSet](#)
225. [reporting mail authentication incoming domain ip last auth fail](#)
226. [reporting mail authentication incoming domain ip last auth fail data](#)
227. [reporting mail authentication incoming domain ip last auth fail data resultSet](#)
228. [reporting mail authentication incoming domain ip last auth success](#)
229. [reporting mail authentication incoming domain ip last auth success data](#)
230. [reporting mail authentication incoming domain ip last auth success data resultSet](#)
231. [reporting mail authentication incoming domain ip last cert fail](#)
232. [reporting mail authentication incoming domain ip last cert fail data](#)
233. [reporting mail authentication incoming domain ip last cert fail data resultSet](#)
234. [reporting mail authentication incoming domain ip last cert fallback](#)

235. [reporting mail authentication incoming domain ip last cert fallback data](#)
236. [reporting mail authentication incoming domain ip last cert fallback data resultSet](#)
237. [reporting mail authentication incoming domain ip last cert success](#)
238. [reporting mail authentication incoming domain ip last cert success data](#)
239. [reporting mail authentication incoming domain ip last cert success data resultSet](#)
240. [reporting mail authentication incoming domain noauth](#)
241. [reporting mail authentication incoming domain noauth data](#)
242. [reporting mail authentication incoming domain noauth data resultSet](#)
243. [reporting mail authentication incoming domain total](#)
244. [reporting mail authentication incoming domain total data](#)
245. [reporting mail authentication incoming domain total data resultSet](#)
246. [reporting mail authentication summary](#)
247. [reporting mail authentication summary data](#)
248. [reporting mail authentication summary data resultSet](#)
249. [reporting mail authentication summary received auth](#)
250. [reporting mail authentication summary received auth data](#)
251. [reporting mail authentication summary received auth data resultSet](#)
252. [reporting mail authentication summary received conn auth fail](#)
253. [reporting mail authentication summary received conn auth fail data](#)
254. [reporting mail authentication summary received conn auth fail data resultSet](#)
255. [reporting mail authentication summary received conn auth success](#)
256. [reporting mail authentication summary received conn auth success data](#)
257. [reporting mail authentication summary received conn auth success data resultSet](#)
258. [reporting mail authentication summary received conn cert fail](#)
259. [reporting mail authentication summary received conn cert fail data](#)
260. [reporting mail authentication summary received conn cert fail data resultSet](#)
261. [reporting mail authentication summary received conn cert success](#)
262. [reporting mail authentication summary received conn cert success data](#)
263. [reporting mail authentication summary received conn cert success data resultSet](#)
264. [reporting mail authentication summary received conn noauth](#)
265. [reporting mail authentication summary received conn noauth data](#)
266. [reporting mail authentication summary received conn noauth data resultSet](#)
267. [reporting mail authentication summary received conn total](#)
268. [reporting mail authentication summary received conn total data](#)
269. [reporting mail authentication summary received conn total data resultSet](#)
270. [reporting mail authentication summary received noauth](#)
271. [reporting mail authentication summary received noauth data](#)
272. [reporting mail authentication summary received noauth data resultSet](#)
273. [reporting mail authentication summary received total](#)
274. [reporting mail authentication summary received total data](#)
275. [reporting mail authentication summary received total data resultSet](#)
276. [reporting mail content filter incoming](#)
277. [reporting mail content filter incoming data](#)
278. [reporting mail content filter incoming data resultSet](#)
279. [reporting mail content filter incoming recipients matched](#)
280. [reporting mail content filter outgoing](#)
281. [reporting mail content filter outgoing recipients matched](#)
282. [reporting mail content filter users](#)

283. [reporting mail content filter users recipients matched](#)
284. [reporting mail destination domain detail](#)
285. [reporting mail destination domain detail conn dane fail](#)
286. [reporting mail destination domain detail conn dane fail data](#)
287. [reporting mail destination domain detail conn dane fail data resultSet](#)
288. [reporting mail destination domain detail conn dane success](#)
289. [reporting mail destination domain detail conn dane success data](#)
290. [reporting mail destination domain detail conn dane success data resultSet](#)
291. [reporting mail destination domain detail conn last tls status](#)
292. [reporting mail destination domain detail conn last tls status data](#)
293. [reporting mail destination domain detail conn last tls status data resultSet](#)
294. [reporting mail destination domain detail conn plain](#)
295. [reporting mail destination domain detail conn plain data](#)
296. [reporting mail destination domain detail conn plain data resultSet](#)
297. [reporting mail destination domain detail conn tls fail](#)
298. [reporting mail destination domain detail conn tls fail data](#)
299. [reporting mail destination domain detail conn tls fail data resultSet](#)
300. [reporting mail destination domain detail conn tls opt fail](#)
301. [reporting mail destination domain detail conn tls opt fail data](#)
302. [reporting mail destination domain detail conn tls opt fail data resultSet](#)
303. [reporting mail destination domain detail conn tls opt success](#)
304. [reporting mail destination domain detail conn tls opt success data](#)
305. [reporting mail destination domain detail conn tls opt success data resultSet](#)
306. [reporting mail destination domain detail conn tls success](#)
307. [reporting mail destination domain detail conn tls success data](#)
308. [reporting mail destination domain detail conn tls success data resultSet](#)
309. [reporting mail destination domain detail conn tls total](#)
310. [reporting mail destination domain detail conn tls total data](#)
311. [reporting mail destination domain detail conn tls total data resultSet](#)
312. [reporting mail destination domain detail data](#)
313. [reporting mail destination domain detail data resultSet](#)
314. [reporting mail destination domain detail delivered](#)
315. [reporting mail destination domain detail delivered data](#)
316. [reporting mail destination domain detail delivered data resultSet](#)
317. [reporting mail destination domain detail detected amp](#)
318. [reporting mail destination domain detail detected amp data](#)
319. [reporting mail destination domain detail detected amp data resultSet](#)
320. [reporting mail destination domain detail detected spam](#)
321. [reporting mail destination domain detail detected spam data](#)
322. [reporting mail destination domain detail detected spam data resultSet](#)
323. [reporting mail destination domain detail detected virus](#)
324. [reporting mail destination domain detail detected virus data](#)
325. [reporting mail destination domain detail detected virus data resultSet](#)
326. [reporting mail destination domain detail encrypted tls](#)
327. [reporting mail destination domain detail encrypted tls data](#)
328. [reporting mail destination domain detail encrypted tls data resultSet](#)
329. [reporting mail destination domain detail hard bounces](#)
330. [reporting mail destination domain detail hard bounces data](#)

331. [reporting mail destination domain detail hard bounces data resultSet](#)
332. [reporting mail destination domain detail threat content filter](#)
333. [reporting mail destination domain detail threat content filter data](#)
334. [reporting mail destination domain detail threat content filter data resultSet](#)
335. [reporting mail destination domain detail total clean recipients](#)
336. [reporting mail destination domain detail total clean recipients data](#)
337. [reporting mail destination domain detail total clean recipients data resultSet](#)
338. [reporting mail destination domain detail total recipients](#)
339. [reporting mail destination domain detail total recipients data](#)
340. [reporting mail destination domain detail total recipients data resultSet](#)
341. [reporting mail destination domain detail total recipients processed](#)
342. [reporting mail destination domain detail total recipients processed data](#)
343. [reporting mail destination domain detail total recipients processed data resultSet](#)
344. [reporting mail destination domain detail total threat recipients](#)
345. [reporting mail destination domain detail total threat recipients data](#)
346. [reporting mail destination domain detail total threat recipients data resultSet](#)
347. [reporting mail dlp outgoing policy detail](#)
348. [reporting mail dlp outgoing policy detail data](#)
349. [reporting mail dlp outgoing policy detail data resultSet](#)
350. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp action delivered](#)
351. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp action delivered data](#)
352. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp action delivered data resultSet](#)
353. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp action dropped](#)
354. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp action dropped data](#)
355. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp action dropped data resultSet](#)
356. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp action encrypted](#)
357. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp action encrypted data](#)
358. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp action encrypted data resultSet](#)
359. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents critical](#)
360. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents critical data](#)
361. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents critical data resultSet](#)
362. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents high](#)
363. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents high data](#)
364. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents high data resultSet](#)
365. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents low](#)
366. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents low data](#)
367. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents low data resultSet](#)
368. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents medium](#)
369. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents medium data](#)
370. [reporting mail dlp outgoing policy detail dlp incidents medium data resultSet](#)
371. [reporting mail dlp outgoing policy detail total dlp incidents](#)
372. [reporting mail dlp outgoing policy detail total dlp incidents data](#)
373. [reporting mail dlp outgoing policy detail total dlp incidents data resultSet](#)
374. [reporting mail dlp outgoing traffic summary](#)
375. [reporting mail dlp outgoing traffic summary data](#)
376. [reporting mail dlp outgoing traffic summary data resultSet](#)
377. [reporting mail dlp outgoing traffic summary dlp incidents critical](#)
378. [reporting mail dlp outgoing traffic summary dlp incidents high](#)

379. [reporting mail dlp outgoing traffic summary dlp incidents low](#)
380. [reporting mail dlp outgoing traffic summary dlp incidents medium](#)
381. [reporting mail dlp outgoing traffic summary total dlp incidents](#)
382. [reporting mail dlp users policy detail](#)
383. [reporting mail dlp users policy detail data](#)
384. [reporting mail dlp users policy detail data resultSet](#)
385. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action delivered](#)
386. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action delivered data](#)
387. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action delivered data resultSet](#)
388. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action dropped](#)
389. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action dropped data](#)
390. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action dropped data resultSet](#)
391. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action encrypted](#)
392. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action encrypted data](#)
393. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action encrypted data resultSet](#)
394. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action quarantined](#)
395. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action quarantined data](#)
396. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp action quarantined data resultSet](#)
397. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents critical](#)
398. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents critical data](#)
399. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents critical data resultSet](#)
400. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents high](#)
401. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents high data](#)
402. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents high data resultSet](#)
403. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents low](#)
404. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents low data](#)
405. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents low data resultSet](#)
406. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents medium](#)
407. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents medium data](#)
408. [reporting mail dlp users policy detail outgoing dlp incidents medium data resultSet](#)
409. [reporting mail dlp users policy detail total dlp incidents](#)
410. [reporting mail dmarc incoming traffic summary](#)
411. [reporting mail dmarc incoming traffic summary data](#)
412. [reporting mail dmarc incoming traffic summary data resultSet](#)
413. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed none](#)
414. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed none data](#)
415. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed none data resultSet](#)
416. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed quarantined](#)
417. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed quarantined data](#)
418. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed quarantined data resultSet](#)
419. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed rejected](#)
420. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed rejected data](#)
421. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed rejected data resultSet](#)
422. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed total](#)
423. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed total data](#)
424. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc failed total data resultSet](#)
425. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc passed](#)
426. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc passed data](#)

427. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc passed data resultSet](#)
428. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc total attempted](#)
429. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc total attempted data](#)
430. [reporting mail dmarc incoming traffic summary dmarc total attempted data resultSet](#)
431. [reporting mail env sender rate limit](#)
432. [reporting mail env sender rate limit data](#)
433. [reporting mail env sender rate limit data resultSet](#)
434. [reporting mail env sender rate limit env sender incidents](#)
435. [reporting mail env sender rate limit env sender incidents data](#)
436. [reporting mail env sender rate limit env sender incidents data resultSet](#)
437. [reporting mail env sender rate limit env sender rejected rcpts](#)
438. [reporting mail env sender rate limit env sender rejected rcpts data](#)
439. [reporting mail env sender rate limit env sender rejected rcpts data resultSet](#)
440. [reporting mail env sender stats](#)
441. [reporting mail env sender stats data](#)
442. [reporting mail env sender stats data resultSet](#)
443. [reporting mail env sender stats num msgs](#)
444. [reporting mail env sender stats num msgs data](#)
445. [reporting mail fed content filter incoming](#)
446. [reporting mail fed content filter incoming data](#)
447. [reporting mail fed content filter incoming recipients matched](#)
448. [reporting mail hvm msg filter stats](#)
449. [reporting mail hvm msg filter stats data](#)
450. [reporting mail hvm msg filter stats data resultSet](#)
451. [reporting mail hvm msg filter stats num matches](#)
452. [reporting mail hvm msg filter stats num matches data](#)
453. [reporting mail incoming amp summary](#)
454. [reporting mail incoming amp summary blacklist](#)
455. [reporting mail incoming amp summary blacklist data](#)
456. [reporting mail incoming amp summary blacklist data resultSet](#)
457. [reporting mail incoming amp summary clamav lowrisk](#)
458. [reporting mail incoming amp summary clamav lowrisk data](#)
459. [reporting mail incoming amp summary clamav lowrisk data resultSet](#)
460. [reporting mail incoming amp summary clean](#)
461. [reporting mail incoming amp summary clean data](#)
462. [reporting mail incoming amp summary clean data resultSet](#)
463. [reporting mail incoming amp summary custom threshold](#)
464. [reporting mail incoming amp summary custom threshold data](#)
465. [reporting mail incoming amp summary custom threshold data resultSet](#)
466. [reporting mail incoming amp summary data](#)
467. [reporting mail incoming amp summary data resultSet](#)
468. [reporting mail incoming amp summary lowrisk](#)
469. [reporting mail incoming amp summary lowrisk data](#)
470. [reporting mail incoming amp summary lowrisk data resultSet](#)
471. [reporting mail incoming amp summary malware](#)
472. [reporting mail incoming amp summary malware data](#)
473. [reporting mail incoming amp summary malware data resultSet](#)
474. [reporting mail incoming amp summary unknown](#)

475. [reporting mail incoming amp summary unknown data](#)
476. [reporting mail incoming amp summary unknown data resultSet](#)
477. [reporting mail incoming amp summary unscannable](#)
478. [reporting mail incoming amp summary unscannable data](#)
479. [reporting mail incoming amp summary unscannable data resultSet](#)
480. [reporting mail incoming domain detail](#)
481. [reporting mail incoming domain detail blocked dmarc](#)
482. [reporting mail incoming domain detail blocked dmarc data](#)
483. [reporting mail incoming domain detail blocked dmarc data resultSet](#)
484. [reporting mail incoming domain detail blocked invalid recipient](#)
485. [reporting mail incoming domain detail blocked invalid recipient data](#)
486. [reporting mail incoming domain detail blocked invalid recipient data resultSet](#)
487. [reporting mail incoming domain detail blocked reputation](#)
488. [reporting mail incoming domain detail blocked reputation data](#)
489. [reporting mail incoming domain detail blocked reputation data resultSet](#)
490. [reporting mail incoming domain detail bulk mail](#)
491. [reporting mail incoming domain detail bulk mail data](#)
492. [reporting mail incoming domain detail bulk mail data resultSet](#)
493. [reporting mail incoming domain detail conn plain](#)
494. [reporting mail incoming domain detail conn tls fail](#)
495. [reporting mail incoming domain detail conn tls opt fail](#)
496. [reporting mail incoming domain detail conn tls opt success](#)
497. [reporting mail incoming domain detail conn tls success](#)
498. [reporting mail incoming domain detail conn tls total](#)
499. [reporting mail incoming domain detail data](#)
500. [reporting mail incoming domain detail data resultSet](#)
501. [reporting mail incoming domain detail detected amp](#)
502. [reporting mail incoming domain detail detected spam](#)
503. [reporting mail incoming domain detail detected virus](#)
504. [reporting mail incoming domain detail encrypted tls](#)
505. [reporting mail incoming domain detail last sender group](#)
506. [reporting mail incoming domain detail last sender group data](#)
507. [reporting mail incoming domain detail last sender group data resultSet](#)
508. [reporting mail incoming domain detail last sender group name](#)
509. [reporting mail incoming domain detail last sender group name data](#)
510. [reporting mail incoming domain detail last sender group name data resultSet](#)
511. [reporting mail incoming domain detail marketing mail](#)
512. [reporting mail incoming domain detail marketing mail data](#)
513. [reporting mail incoming domain detail marketing mail data resultSet](#)
514. [reporting mail incoming domain detail social mail](#)
515. [reporting mail incoming domain detail social mail data](#)
516. [reporting mail incoming domain detail social mail data resultSet](#)
517. [reporting mail incoming domain detail threat content filter](#)
518. [reporting mail incoming domain detail total accepted connections](#)
519. [reporting mail incoming domain detail total accepted connections data](#)
520. [reporting mail incoming domain detail total accepted connections data resultSet](#)
521. [reporting mail incoming domain detail total clean recipients](#)
522. [reporting mail incoming domain detail total graymail recipients](#)

523. [reporting mail incoming domain detail total graymail recipients data](#)
524. [reporting mail incoming domain detail total graymail recipients data resultSet](#)
525. [reporting mail incoming domain detail total recipients](#)
526. [reporting mail incoming domain detail total rejected connections](#)
527. [reporting mail incoming domain detail total rejected connections data](#)
528. [reporting mail incoming domain detail total rejected connections data resultSet](#)
529. [reporting mail incoming domain detail total threat recipients](#)
530. [reporting mail incoming domain detail total throttled recipients](#)
531. [reporting mail incoming domain detail total throttled recipients data](#)
532. [reporting mail incoming domain detail total throttled recipients data resultSet](#)
533. [reporting mail incoming domain ip detail](#)
534. [reporting mail incoming domain ip detail blocked dmarc](#)
535. [reporting mail incoming domain ip detail blocked invalid recipient](#)
536. [reporting mail incoming domain ip detail blocked reputation](#)
537. [reporting mail incoming domain ip detail bulk mail](#)
538. [reporting mail incoming domain ip detail data](#)
539. [reporting mail incoming domain ip detail data resultSet](#)
540. [reporting mail incoming domain ip detail detected amp](#)
541. [reporting mail incoming domain ip detail detected spam](#)
542. [reporting mail incoming domain ip detail detected virus](#)
543. [reporting mail incoming domain ip detail dns verified](#)
544. [reporting mail incoming domain ip detail dns verified data](#)
545. [reporting mail incoming domain ip detail dns verified data resultSet](#)
546. [reporting mail incoming domain ip detail last sender group](#)
547. [reporting mail incoming domain ip detail last sender group name](#)
548. [reporting mail incoming domain ip detail marketing mail](#)
549. [reporting mail incoming domain ip detail sbrs score](#)
550. [reporting mail incoming domain ip detail sbrs score data](#)
551. [reporting mail incoming domain ip detail sbrs score data resultSet](#)
552. [reporting mail incoming domain ip detail social mail](#)
553. [reporting mail incoming domain ip detail threat content filter](#)
554. [reporting mail incoming domain ip detail total clean recipients](#)
555. [reporting mail incoming domain ip detail total graymail recipients](#)
556. [reporting mail incoming domain ip detail total recipients](#)
557. [reporting mail incoming domain ip detail total threat recipients](#)
558. [reporting mail incoming hat connections](#)
559. [reporting mail incoming hat connections data](#)
560. [reporting mail incoming hat connections data resultSet](#)
561. [reporting mail incoming hat connections total hat connections](#)
562. [reporting mail incoming hat connections total hat connections data](#)
563. [reporting mail incoming hat connections total hat connections data resultSet](#)
564. [reporting mail incoming hat connections total hat messages](#)
565. [reporting mail incoming hat connections total hat messages data](#)
566. [reporting mail incoming hat connections total hat messages data resultSet](#)
567. [reporting mail incoming ip hostname detail](#)
568. [reporting mail incoming ip hostname detail blocked dmarc](#)
569. [reporting mail incoming ip hostname detail blocked invalid recipient](#)
570. [reporting mail incoming ip hostname detail blocked reputation](#)

571. [reporting mail incoming ip hostname detail bulk mail](#)
572. [reporting mail incoming ip hostname detail data](#)
573. [reporting mail incoming ip hostname detail data resultSet](#)
574. [reporting mail incoming ip hostname detail detected amp](#)
575. [reporting mail incoming ip hostname detail detected spam](#)
576. [reporting mail incoming ip hostname detail detected virus](#)
577. [reporting mail incoming ip hostname detail dns verified](#)
578. [reporting mail incoming ip hostname detail last sender group](#)
579. [reporting mail incoming ip hostname detail last sender group name](#)
580. [reporting mail incoming ip hostname detail marketing mail](#)
581. [reporting mail incoming ip hostname detail sbrs score](#)
582. [reporting mail incoming ip hostname detail social mail](#)
583. [reporting mail incoming ip hostname detail threat content filter](#)
584. [reporting mail incoming ip hostname detail total clean recipients](#)
585. [reporting mail incoming ip hostname detail total graymail recipients](#)
586. [reporting mail incoming ip hostname detail total recipients](#)
587. [reporting mail incoming ip hostname detail total threat recipients](#)
588. [reporting mail incoming malware threat file detail](#)
589. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename](#)
590. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename amp verdict time](#)
591. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename amp verdict time data](#)
592. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename amp verdict time data resultSet](#)
593. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename console url](#)
594. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename data](#)
595. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename data resultSet](#)
596. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename detected amp](#)
597. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename score](#)
598. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename threat name](#)
599. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename threat name data](#)
600. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename threat name data resultSet](#)
601. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename threat type](#)
602. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename threat type data](#)
603. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename threat type data resultSet](#)
604. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename upload flag](#)
605. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename upload flag data](#)
606. [reporting mail incoming malware threat file detail by filename upload flag data resultSet](#)
607. [reporting mail incoming malware threat file detail data](#)
608. [reporting mail incoming malware threat file detail detected amp](#)
609. [reporting mail incoming malware threat file detail summary](#)
610. [reporting mail incoming malware threat file detail summary data](#)
611. [reporting mail incoming malware threat file detail summary data resultSet](#)
612. [reporting mail incoming malware threat file detail summary detected amp](#)
613. [reporting mail incoming malware threat file detail summary detected amp files](#)
614. [reporting mail incoming malware threat file detail summary detected amp files data](#)
615. [reporting mail incoming malware threat file detail summary detected amp files data resultSet](#)
616. [reporting mail incoming network detail](#)

617. [reporting mail incoming network detail blocked dmarc](#)
618. [reporting mail incoming network detail blocked invalid recipient](#)
619. [reporting mail incoming network detail blocked reputation](#)
620. [reporting mail incoming network detail bulk mail](#)
621. [reporting mail incoming network detail data](#)
622. [reporting mail incoming network detail data resultSet](#)
623. [reporting mail incoming network detail detected amp](#)
624. [reporting mail incoming network detail detected spam](#)
625. [reporting mail incoming network detail detected virus](#)
626. [reporting mail incoming network detail last sender group](#)
627. [reporting mail incoming network detail last sender group name](#)
628. [reporting mail incoming network detail marketing mail](#)
629. [reporting mail incoming network detail social mail](#)
630. [reporting mail incoming network detail threat content filter](#)
631. [reporting mail incoming network detail total accepted connections](#)
632. [reporting mail incoming network detail total clean recipients](#)
633. [reporting mail incoming network detail total graymail recipients](#)
634. [reporting mail incoming network detail total recipients](#)
635. [reporting mail incoming network detail total rejected connections](#)
636. [reporting mail incoming network detail total threat recipients](#)
637. [reporting mail incoming network detail total throttled recipients](#)
638. [reporting mail incoming network domain detail](#)
639. [reporting mail incoming network domain detail blocked dmarc](#)
640. [reporting mail incoming network domain detail blocked invalid recipient](#)
641. [reporting mail incoming network domain detail blocked reputation](#)
642. [reporting mail incoming network domain detail bulk mail](#)
643. [reporting mail incoming network domain detail data](#)
644. [reporting mail incoming network domain detail data resultSet](#)
645. [reporting mail incoming network domain detail detected amp](#)
646. [reporting mail incoming network domain detail detected spam](#)
647. [reporting mail incoming network domain detail detected virus](#)
648. [reporting mail incoming network domain detail marketing mail](#)
649. [reporting mail incoming network domain detail social mail](#)
650. [reporting mail incoming network domain detail threat content filter](#)
651. [reporting mail incoming network domain detail total accepted connections](#)
652. [reporting mail incoming network domain detail total clean recipients](#)
653. [reporting mail incoming network domain detail total graymail recipients](#)
654. [reporting mail incoming network domain detail total recipients](#)
655. [reporting mail incoming network domain detail total rejected connections](#)
656. [reporting mail incoming network domain detail total threat recipients](#)
657. [reporting mail incoming network domain detail total throttled recipients](#)
658. [reporting mail incoming traffic summary](#)
659. [reporting mail incoming traffic summary blocked dmarc](#)
660. [reporting mail incoming traffic summary blocked invalid recipient](#)
661. [reporting mail incoming traffic summary blocked reputation](#)
662. [reporting mail incoming traffic summary bulk mail](#)
663. [reporting mail incoming traffic summary data](#)
664. [reporting mail incoming traffic summary data resultSet](#)

665. [reporting mail incoming traffic summary detected amp](#)
666. [reporting mail incoming traffic summary detected spam](#)
667. [reporting mail incoming traffic summary detected virus](#)
668. [reporting mail incoming traffic summary ims spam increment over case](#)
669. [reporting mail incoming traffic summary ims spam increment over case data](#)
670. [reporting mail incoming traffic summary ims spam increment over case data resultSet](#)
671. [reporting mail incoming traffic summary malicious url](#)
672. [reporting mail incoming traffic summary malicious url data](#)
673. [reporting mail incoming traffic summary malicious url data resultSet](#)
674. [reporting mail incoming traffic summary marketing mail](#)
675. [reporting mail incoming traffic summary social mail](#)
676. [reporting mail incoming traffic summary threat content filter](#)
677. [reporting mail incoming traffic summary total clean recipients](#)
678. [reporting mail incoming traffic summary total graymail recipients](#)
679. [reporting mail incoming traffic summary total recipients](#)
680. [reporting mail incoming traffic summary total threat recipients](#)
681. [reporting mail incoming traffic summary verif decrypt fail](#)
682. [reporting mail incoming traffic summary verif decrypt fail data](#)
683. [reporting mail incoming traffic summary verif decrypt fail data resultSet](#)
684. [reporting mail incoming traffic summary verif decrypt success](#)
685. [reporting mail incoming traffic summary verif decrypt success data](#)
686. [reporting mail incoming traffic summary verif decrypt success data resultSet](#)
687. [reporting mail incoming urlclick track details](#)
688. [reporting mail incoming urlclick track details data](#)
689. [reporting mail incoming urlclick track details data resultSet](#)
690. [reporting mail incoming urlclick track details rewrite reason](#)
691. [reporting mail incoming web interaction track malicious users](#)
692. [reporting mail incoming web interaction track malicious users data](#)
693. [reporting mail incoming web interaction track malicious users data resultSet](#)
694. [reporting mail incoming web interaction track malicious users users count](#)
695. [reporting mail incoming web interaction track malicious users users count data](#)
696. [reporting mail incoming web interaction track urls](#)
697. [reporting mail incoming web interaction track urls allowed](#)
698. [reporting mail incoming web interaction track urls allowed data](#)
699. [reporting mail incoming web interaction track urls allowed data resultSet](#)
700. [reporting mail incoming web interaction track urls blocked](#)
701. [reporting mail incoming web interaction track urls blocked data](#)
702. [reporting mail incoming web interaction track urls blocked data resultSet](#)
703. [reporting mail incoming web interaction track urls data](#)
704. [reporting mail incoming web interaction track urls data resultSet](#)
705. [reporting mail incoming web interaction track urls msg count](#)
706. [reporting mail incoming web interaction track urls msg count data](#)
707. [reporting mail incoming web interaction track urls msg count data resultSet](#)
708. [reporting mail incoming web interaction track urls unknown](#)
709. [reporting mail mailbox auto remediation](#)
710. [reporting mail mailbox auto remediation action](#)
711. [reporting mail mailbox auto remediation action data](#)
712. [reporting mail mailbox auto remediation action data resultSet](#)

713. [reporting mail mailbox auto remediation completed timestamp](#)
714. [reporting mail mailbox auto remediation data](#)
715. [reporting mail mailbox auto remediation data resultSet](#)
716. [reporting mail mailbox auto remediation filenames](#)
717. [reporting mail mailbox auto remediation rcpts failure](#)
718. [reporting mail mailbox auto remediation rcpts failure data](#)
719. [reporting mail mailbox auto remediation rcpts failure data resultSet](#)
720. [reporting mail mailbox auto remediation rcpts success](#)
721. [reporting mail mailbox auto remediation rcpts success data](#)
722. [reporting mail mailbox auto remediation rcpts success data resultSet](#)
723. [reporting mail mar summary](#)
724. [reporting mail mar summary data](#)
725. [reporting mail mar summary data resultSet](#)
726. [reporting mail mar summary msgs deleted](#)
727. [reporting mail mar summary msgs deleted data](#)
728. [reporting mail mar summary msgs deleted data resultSet](#)
729. [reporting mail mar summary msgs failed](#)
730. [reporting mail mar summary msgs failed data](#)
731. [reporting mail mar summary msgs failed data resultSet](#)
732. [reporting mail mar summary msgs forwarded](#)
733. [reporting mail mar summary msgs forwarded data](#)
734. [reporting mail mar summary msgs forwarded data resultSet](#)
735. [reporting mail mar summary msgs forwarded deleted](#)
736. [reporting mail mar summary msgs forwarded deleted data](#)
737. [reporting mail mar summary msgs forwarded deleted data resultSet](#)
738. [reporting mail mar summary msgs total](#)
739. [reporting mail mar summary msgs total data](#)
740. [reporting mail mar summary msgs total data resultSet](#)
741. [reporting mail md attachment incoming file type](#)
742. [reporting mail md attachment incoming file type data](#)
743. [reporting mail md attachment incoming file type total recipients](#)
744. [reporting mail md attachment outgoing file type](#)
745. [reporting mail md attachment outgoing file type total recipients](#)
746. [reporting mail mor batch summary](#)
747. [reporting mail mor batch summary data](#)
748. [reporting mail mor batch summary data resultSet](#)
749. [reporting mail mor batch summary msgs deleted](#)
750. [reporting mail mor batch summary msgs deleted data](#)
751. [reporting mail mor batch summary msgs deleted data resultSet](#)
752. [reporting mail mor batch summary msgs failed](#)
753. [reporting mail mor batch summary msgs failed data](#)
754. [reporting mail mor batch summary msgs failed data resultSet](#)
755. [reporting mail mor batch summary msgs forwarded](#)
756. [reporting mail mor batch summary msgs forwarded data](#)
757. [reporting mail mor batch summary msgs forwarded data resultSet](#)
758. [reporting mail mor batch summary msgs forwarded deleted](#)
759. [reporting mail mor batch summary msgs forwarded deleted data](#)
760. [reporting mail mor batch summary msgs forwarded deleted data resultSet](#)

761. [reporting mail mor batch summary msgs total](#)
762. [reporting mail mor batch summary msgs total data](#)
763. [reporting mail mor batch summary msgs total data resultSet](#)
764. [reporting mail mor summary](#)
765. [reporting mail mor summary msgs deleted](#)
766. [reporting mail mor summary msgs failed](#)
767. [reporting mail mor summary msgs forwarded](#)
768. [reporting mail mor summary msgs forwarded deleted](#)
769. [reporting mail mor summary msgs total](#)
770. [reporting mail msg filter stats](#)
771. [reporting mail msg filter stats num matches](#)
772. [reporting mail outgoing amp summary](#)
773. [reporting mail outgoing amp summary blacklist](#)
774. [reporting mail outgoing amp summary clamav lowrisk](#)
775. [reporting mail outgoing amp summary clean](#)
776. [reporting mail outgoing amp summary custom threshold](#)
777. [reporting mail outgoing amp summary lowrisk](#)
778. [reporting mail outgoing amp summary malware](#)
779. [reporting mail outgoing amp summary unknown](#)
780. [reporting mail outgoing amp summary unscannable](#)
781. [reporting mail outgoing malware threat file detail by filename](#)
782. [reporting mail outgoing malware threat file detail by filename amp verdict time](#)
783. [reporting mail outgoing malware threat file detail by filename console url](#)
784. [reporting mail outgoing malware threat file detail by filename detected amp](#)
785. [reporting mail outgoing malware threat file detail by filename score](#)
786. [reporting mail outgoing malware threat file detail by filename threat name](#)
787. [reporting mail outgoing malware threat file detail by filename threat type](#)
788. [reporting mail outgoing malware threat file detail by filename upload flag](#)
789. [reporting mail outgoing malware threat file detail summary](#)
790. [reporting mail outgoing malware threat file detail summary detected amp](#)
791. [reporting mail outgoing malware threat file detail summary detected amp files](#)
792. [reporting mail outgoing traffic summary](#)
793. [reporting mail outgoing traffic summary data](#)
794. [reporting mail outgoing traffic summary data resultSet](#)
795. [reporting mail outgoing traffic summary detected amp](#)
796. [reporting mail outgoing traffic summary detected spam](#)
797. [reporting mail outgoing traffic summary detected virus](#)
798. [reporting mail outgoing traffic summary ims spam increment over case](#)
799. [reporting mail outgoing traffic summary malicious url](#)
800. [reporting mail outgoing traffic summary threat content filter](#)
801. [reporting mail outgoing traffic summary total clean recipients](#)
802. [reporting mail outgoing traffic summary total dlp incidents](#)
803. [reporting mail outgoing traffic summary total hard bounces](#)
804. [reporting mail outgoing traffic summary total hard bounces data](#)
805. [reporting mail outgoing traffic summary total hard bounces data resultSet](#)
806. [reporting mail outgoing traffic summary total recipients](#)
807. [reporting mail outgoing traffic summary total recipients delivered](#)
808. [reporting mail outgoing traffic summary total recipients delivered data](#)

809. [reporting mail outgoing traffic summary total recipients delivered data resultSet](#)
810. [reporting mail outgoing traffic summary total recipients processed](#)
811. [reporting mail outgoing urlclick track details](#)
812. [reporting mail outgoing urlclick track details rewrite reason](#)
813. [reporting mail outgoing web interaction track malicious users](#)
814. [reporting mail outgoing web interaction track malicious users users count](#)
815. [reporting mail outgoing web interaction track urls](#)
816. [reporting mail outgoing web interaction track urls allowed](#)
817. [reporting mail outgoing web interaction track urls blocked](#)
818. [reporting mail outgoing web interaction track urls msg count](#)
819. [reporting mail outgoing web interaction track urls unknown](#)
820. [reporting mail safeprint details](#)
821. [reporting mail safeprint details data](#)
822. [reporting mail safeprint details data resultSet](#)
823. [reporting mail security summary](#)
824. [reporting mail security summary data](#)
825. [reporting mail security summary data resultSet](#)
826. [reporting mail security summary received conn plain](#)
827. [reporting mail security summary received conn plain data](#)
828. [reporting mail security summary received conn plain data resultSet](#)
829. [reporting mail security summary received conn tls fail](#)
830. [reporting mail security summary received conn tls fail data](#)
831. [reporting mail security summary received conn tls fail data resultSet](#)
832. [reporting mail security summary received conn tls opt fail](#)
833. [reporting mail security summary received conn tls opt fail data](#)
834. [reporting mail security summary received conn tls opt fail data resultSet](#)
835. [reporting mail security summary received conn tls opt success](#)
836. [reporting mail security summary received conn tls opt success data](#)
837. [reporting mail security summary received conn tls opt success data resultSet](#)
838. [reporting mail security summary received conn tls success](#)
839. [reporting mail security summary received conn tls success data](#)
840. [reporting mail security summary received conn tls success data resultSet](#)
841. [reporting mail security summary received conn total](#)
842. [reporting mail security summary received encrypted tls](#)
843. [reporting mail security summary received encrypted tls data](#)
844. [reporting mail security summary received encrypted tls data resultSet](#)
845. [reporting mail security summary received total](#)
846. [reporting mail security summary received unencrypted](#)
847. [reporting mail security summary received unencrypted data](#)
848. [reporting mail security summary received unencrypted data resultSet](#)
849. [reporting mail security summary sent conn dane fail](#)
850. [reporting mail security summary sent conn dane fail data](#)
851. [reporting mail security summary sent conn dane fail data resultSet](#)
852. [reporting mail security summary sent conn dane success](#)
853. [reporting mail security summary sent conn dane success data](#)
854. [reporting mail security summary sent conn dane success data resultSet](#)
855. [reporting mail security summary sent conn plain](#)
856. [reporting mail security summary sent conn plain data](#)

857. [reporting mail security summary sent conn plain data resultSet](#)
858. [reporting mail security summary sent conn tls fail](#)
859. [reporting mail security summary sent conn tls fail data](#)
860. [reporting mail security summary sent conn tls fail data resultSet](#)
861. [reporting mail security summary sent conn tls opt fail](#)
862. [reporting mail security summary sent conn tls opt fail data](#)
863. [reporting mail security summary sent conn tls opt fail data resultSet](#)
864. [reporting mail security summary sent conn tls opt success](#)
865. [reporting mail security summary sent conn tls opt success data](#)
866. [reporting mail security summary sent conn tls opt success data resultSet](#)
867. [reporting mail security summary sent conn tls success](#)
868. [reporting mail security summary sent conn tls success data](#)
869. [reporting mail security summary sent conn tls success data resultSet](#)
870. [reporting mail security summary sent conn total](#)
871. [reporting mail security summary sent conn total data](#)
872. [reporting mail security summary sent conn total data resultSet](#)
873. [reporting mail security summary sent encrypted tls](#)
874. [reporting mail security summary sent encrypted tls data](#)
875. [reporting mail security summary sent encrypted tls data resultSet](#)
876. [reporting mail security summary sent total](#)
877. [reporting mail security summary sent total data](#)
878. [reporting mail security summary sent total data resultSet](#)
879. [reporting mail security summary sent unencrypted](#)
880. [reporting mail security summary sent unencrypted data](#)
881. [reporting mail security summary sent unencrypted data resultSet](#)
882. [reporting mail sender domain detail](#)
883. [reporting mail sender domain detail data](#)
884. [reporting mail sender domain detail data resultSet](#)
885. [reporting mail sender domain detail detected amp](#)
886. [reporting mail sender domain detail detected spam](#)
887. [reporting mail sender domain detail detected virus](#)
888. [reporting mail sender domain detail threat content filter](#)
889. [reporting mail sender domain detail total clean recipients](#)
890. [reporting mail sender domain detail total dlp incidents](#)
891. [reporting mail sender domain detail total recipients processed](#)
892. [reporting mail sender domain detail total threat recipients](#)
893. [reporting mail sender domain reputation](#)
894. [reporting mail sender domain reputation awful](#)
895. [reporting mail sender domain reputation awful data](#)
896. [reporting mail sender domain reputation awful data resultSet](#)
897. [reporting mail sender domain reputation data](#)
898. [reporting mail sender domain reputation data resultSet](#)
899. [reporting mail sender domain reputation good](#)
900. [reporting mail sender domain reputation good data](#)
901. [reporting mail sender domain reputation good data resultSet](#)
902. [reporting mail sender domain reputation neutral](#)
903. [reporting mail sender domain reputation neutral data](#)
904. [reporting mail sender domain reputation neutral data resultSet](#)

905. [reporting mail sender domain reputation not scanned](#)
906. [reporting mail sender domain reputation not scanned data](#)
907. [reporting mail sender domain reputation not scanned data resultSet](#)
908. [reporting mail sender domain reputation poor](#)
909. [reporting mail sender domain reputation poor data](#)
910. [reporting mail sender domain reputation poor data resultSet](#)
911. [reporting mail sender domain reputation tainted](#)
912. [reporting mail sender domain reputation tainted data](#)
913. [reporting mail sender domain reputation tainted data resultSet](#)
914. [reporting mail sender domain reputation unknown](#)
915. [reporting mail sender domain reputation unscannable](#)
916. [reporting mail sender domain reputation weak](#)
917. [reporting mail sender domain reputation weak data](#)
918. [reporting mail sender domain reputation weak data resultSet](#)
919. [reporting mail sender domain threat categories](#)
920. [reporting mail sender domain threat categories data](#)
921. [reporting mail sender domain threat categories data resultSet](#)
922. [reporting mail sender domain threat categories total threat messages](#)
923. [reporting mail sender domain threat categories total threat messages data](#)
924. [reporting mail sender group detail](#)
925. [reporting mail sender group detail data](#)
926. [reporting mail sender group detail data resultSet](#)
927. [reporting mail sender group detail total connections](#)
928. [reporting mail sender group summary](#)
929. [reporting mail sender group summary connections accept](#)
930. [reporting mail sender group summary connections accept data](#)
931. [reporting mail sender group summary connections accept data resultSet](#)
932. [reporting mail sender group summary connections reject](#)
933. [reporting mail sender group summary connections reject data](#)
934. [reporting mail sender group summary connections reject data resultSet](#)
935. [reporting mail sender group summary connections relay](#)
936. [reporting mail sender group summary connections relay data](#)
937. [reporting mail sender group summary connections relay data resultSet](#)
938. [reporting mail sender group summary connections tcp refuse](#)
939. [reporting mail sender group summary connections tcp refuse data](#)
940. [reporting mail sender group summary connections tcp refuse data resultSet](#)
941. [reporting mail sender group summary data](#)
942. [reporting mail sender group summary data resultSet](#)
943. [reporting mail sender ip hostname detail](#)
944. [reporting mail sender ip hostname detail detected amp](#)
945. [reporting mail sender ip hostname detail detected spam](#)
946. [reporting mail sender ip hostname detail detected virus](#)
947. [reporting mail sender ip hostname detail threat content filter](#)
948. [reporting mail sender ip hostname detail total clean recipients](#)
949. [reporting mail sender ip hostname detail total dlp incidents](#)
950. [reporting mail sender ip hostname detail total recipients processed](#)
951. [reporting mail sender ip hostname detail total threat recipients](#)
952. [reporting mail subject stats](#)

953. [reporting mail subject stats num msgs](#)
954. [reporting mail system capacity](#)
955. [reporting mail system capacity bytes in](#)
956. [reporting mail system capacity bytes in data](#)
957. [reporting mail system capacity bytes in data resultSet](#)
958. [reporting mail system capacity bytes out](#)
959. [reporting mail system capacity bytes out data](#)
960. [reporting mail system capacity bytes out data resultSet](#)
961. [reporting mail system capacity data](#)
962. [reporting mail system capacity data resultSet](#)
963. [reporting mail system capacity incoming connections](#)
964. [reporting mail system capacity incoming connections data](#)
965. [reporting mail system capacity incoming connections data resultSet](#)
966. [reporting mail system capacity incoming messages](#)
967. [reporting mail system capacity incoming messages data](#)
968. [reporting mail system capacity incoming messages data resultSet](#)
969. [reporting mail system capacity outgoing connections](#)
970. [reporting mail system capacity outgoing connections data](#)
971. [reporting mail system capacity outgoing connections data resultSet](#)
972. [reporting mail system capacity outgoing messages](#)
973. [reporting mail system capacity outgoing messages data](#)
974. [reporting mail system capacity outgoing messages data resultSet](#)
975. [reporting mail system capacity res con start count](#)
976. [reporting mail system capacity res con start count data](#)
977. [reporting mail system capacity res con start count data resultSet](#)
978. [reporting mail system capacity workqueue messages max](#)
979. [reporting mail system capacity workqueue messages max data](#)
980. [reporting mail system capacity workqueue messages max data resultSet](#)
981. [reporting mail threatfeeds indicator summary](#)
982. [reporting mail threatfeeds indicator summary data](#)
983. [reporting mail threatfeeds indicator summary data resultSet](#)
984. [reporting mail threatfeeds indicator summary domain](#)
985. [reporting mail threatfeeds indicator summary domain data](#)
986. [reporting mail threatfeeds indicator summary domain data resultSet](#)
987. [reporting mail threatfeeds indicator summary file hash](#)
988. [reporting mail threatfeeds indicator summary file hash data](#)
989. [reporting mail threatfeeds indicator summary file hash data resultSet](#)
990. [reporting mail threatfeeds indicator summary url](#)
991. [reporting mail threatfeeds indicator value detail](#)
992. [reporting mail threatfeeds indicator value detail data](#)
993. [reporting mail threatfeeds indicator value detail data resultSet](#)
994. [reporting mail threatfeeds indicator value detail ioc consumed](#)
995. [reporting mail threatfeeds indicator value detail ioc consumed data](#)
996. [reporting mail threatfeeds indicator value detail ioc consumed data resultSet](#)
997. [reporting mail threatfeeds indicator value detail ioc type](#)
998. [reporting mail threatfeeds indicator value detail ioc type data](#)
999. [reporting mail threatfeeds indicator value detail ioc type data resultSet](#)
1000. [reporting mail threatfeeds source detail](#)

1001. [reporting mail threatfeeds source detail data](#)
1002. [reporting mail threatfeeds source detail data resultSet](#)
1003. [reporting mail threatfeeds source detail domain indicator](#)
1004. [reporting mail threatfeeds source detail domain indicator data](#)
1005. [reporting mail threatfeeds source detail domain indicator data resultSet](#)
1006. [reporting mail threatfeeds source detail file hash indicator](#)
1007. [reporting mail threatfeeds source detail file hash indicator data](#)
1008. [reporting mail threatfeeds source detail file hash indicator data resultSet](#)
1009. [reporting mail threatfeeds source detail ip indicator](#)
1010. [reporting mail threatfeeds source detail ip indicator data](#)
1011. [reporting mail threatfeeds source detail ip indicator data resultSet](#)
1012. [reporting mail threatfeeds source detail total messages matched](#)
1013. [reporting mail threatfeeds source detail total messages matched data](#)
1014. [reporting mail threatfeeds source detail total messages matched data resultSet](#)
1015. [reporting mail threatfeeds source detail url indicator](#)
1016. [reporting mail threatfeeds source detail url indicator data](#)
1017. [reporting mail threatfeeds source detail url indicator data resultSet](#)
1018. [reporting mail url category summary](#)
1019. [reporting mail url category summary data](#)
1020. [reporting mail url category summary data resultSet](#)
1021. [reporting mail url category summary incoming count](#)
1022. [reporting mail url category summary incoming count data](#)
1023. [reporting mail url category summary incoming count data resultSet](#)
1024. [reporting mail url category summary outgoing count](#)
1025. [reporting mail url category summary outgoing count data](#)
1026. [reporting mail url category summary outgoing count data resultSet](#)
1027. [reporting mail url domain summary](#)
1028. [reporting mail url domain summary incoming count](#)
1029. [reporting mail url domain summary outgoing count](#)
1030. [reporting mail url reputation summary](#)
1031. [reporting mail url reputation summary incoming count](#)
1032. [reporting mail url reputation summary outgoing count](#)
1033. [reporting mail users content filter incoming](#)
1034. [reporting mail users content filter incoming recipients matched](#)
1035. [reporting mail users content filter outgoing](#)
1036. [reporting mail users content filter outgoing recipients matched](#)
1037. [reporting mail users detail](#)
1038. [reporting mail users detail data](#)
1039. [reporting mail users detail data resultSet](#)
1040. [reporting mail users detail incoming bulk mail](#)
1041. [reporting mail users detail incoming bulk mail data](#)
1042. [reporting mail users detail incoming bulk mail data resultSet](#)
1043. [reporting mail users detail incoming detected amp](#)
1044. [reporting mail users detail incoming detected amp data](#)
1045. [reporting mail users detail incoming detected amp data resultSet](#)
1046. [reporting mail users detail incoming detected content filter](#)
1047. [reporting mail users detail incoming detected content filter data](#)
1048. [reporting mail users detail incoming detected content filter data resultSet](#)

1049. [reporting mail users detail incoming detected ims spam increment over case](#)
1050. [reporting mail users detail incoming detected ims spam increment over case data](#)
1051. [reporting mail users detail incoming detected ims spam increment over case data resultSet](#)
1052. [reporting mail users detail incoming detected spam](#)
1053. [reporting mail users detail incoming detected spam data](#)
1054. [reporting mail users detail incoming detected spam data resultSet](#)
1055. [reporting mail users detail incoming detected virus](#)
1056. [reporting mail users detail incoming detected virus data](#)
1057. [reporting mail users detail incoming detected virus data resultSet](#)
1058. [reporting mail users detail incoming graymail](#)
1059. [reporting mail users detail incoming graymail data](#)
1060. [reporting mail users detail incoming graymail data resultSet](#)
1061. [reporting mail users detail incoming marketing mail](#)
1062. [reporting mail users detail incoming marketing mail data](#)
1063. [reporting mail users detail incoming marketing mail data resultSet](#)
1064. [reporting mail users detail incoming social mail](#)
1065. [reporting mail users detail incoming social mail data](#)
1066. [reporting mail users detail incoming social mail data resultSet](#)
1067. [reporting mail users detail incoming threat content filter](#)
1068. [reporting mail users detail incoming threat content filter data](#)
1069. [reporting mail users detail incoming threat content filter data resultSet](#)
1070. [reporting mail users detail incoming total clean recipients](#)
1071. [reporting mail users detail incoming total clean recipients data](#)
1072. [reporting mail users detail incoming total clean recipients data resultSet](#)
1073. [reporting mail users detail incoming total recipients](#)
1074. [reporting mail users detail incoming total recipients data](#)
1075. [reporting mail users detail incoming total recipients data resultSet](#)
1076. [reporting mail users detail outgoing detected amp](#)
1077. [reporting mail users detail outgoing detected amp data](#)
1078. [reporting mail users detail outgoing detected amp data resultSet](#)
1079. [reporting mail users detail outgoing detected content filter](#)
1080. [reporting mail users detail outgoing detected content filter data](#)
1081. [reporting mail users detail outgoing detected content filter data resultSet](#)
1082. [reporting mail users detail outgoing detected ims spam increment over case](#)
1083. [reporting mail users detail outgoing detected ims spam increment over case data](#)
1084. [reporting mail users detail outgoing detected ims spam increment over case data resultSet](#)
1085. [reporting mail users detail outgoing detected spam](#)
1086. [reporting mail users detail outgoing detected spam data](#)
1087. [reporting mail users detail outgoing detected spam data resultSet](#)
1088. [reporting mail users detail outgoing detected virus](#)
1089. [reporting mail users detail outgoing detected virus data](#)
1090. [reporting mail users detail outgoing detected virus data resultSet](#)
1091. [reporting mail users detail outgoing threat content filter](#)
1092. [reporting mail users detail outgoing threat content filter data](#)
1093. [reporting mail users detail outgoing threat content filter data resultSet](#)
1094. [reporting mail users detail outgoing total clean recipients](#)

1095. [reporting mail users detail outgoing total clean recipients data](#)
1096. [reporting mail users detail outgoing total clean recipients data resultSet](#)
1097. [reporting mail users detail outgoing total recipients](#)
1098. [reporting mail users detail outgoing total recipients data](#)
1099. [reporting mail users detail outgoing total recipients data resultSet](#)
1100. [reporting mail virus type detail](#)
1101. [reporting mail virus type detail data](#)
1102. [reporting mail virus type detail data resultSet](#)
1103. [reporting mail virus type detail incoming total recipients](#)
1104. [reporting mail virus type detail outgoing total recipients](#)
1105. [reporting mail virus type detail total recipients](#)
1106. [reporting mail vof specific threat summary](#)
1107. [reporting mail vof specific threat summary data](#)
1108. [reporting mail vof specific threat summary data resultSet](#)
1109. [reporting mail vof threat details](#)
1110. [reporting mail vof threat details data](#)
1111. [reporting mail vof threat details data resultSet](#)
1112. [reporting mail vof threat details threat detected](#)
1113. [reporting mail vof threat details threat detected data](#)
1114. [reporting mail vof threat summary](#)
1115. [reporting mail vof threat summary threat detected](#)
1116. [reporting mail vof threats by level](#)
1117. [reporting mail vof threats by level threat detected](#)
1118. [reporting mail vof threats by threat type](#)
1119. [reporting mail vof threats by threat type threat detected](#)
1120. [reporting mail vof threats by time threshold](#)
1121. [reporting mail vof threats by time threshold data](#)
1122. [reporting mail vof threats by time threshold data resultSet](#)
1123. [reporting mail vof threats by time threshold local store quarantine message exit](#)
1124. [reporting mail vof threats by time threshold local store quarantine message exit data](#)
1125. [reporting mail vof threats by time threshold local store quarantine message exit data resultSet](#)
1126. [reporting mail vof threats by time threshold quarantine message exit](#)
1127. [reporting mail vof threats by time threshold quarantine message exit data](#)
1128. [reporting mail vof threats by time threshold quarantine message exit data resultSet](#)
1129. [reporting mail vof threats by type](#)
1130. [reporting mail vof threats by type threat detected](#)
1131. [reporting mail vof threats rewritten url](#)
1132. [reporting mail vof threats rewritten url data](#)
1133. [reporting mail vof threats rewritten url data resultSet](#)
1134. [reporting mail vof threats rewritten url rewritten url](#)
1135. [reporting mail vof threats rewritten url rewritten url data](#)
1136. [reporting reporting system](#)
1137. [reporting reporting system data](#)
1138. [reporting reporting system data resultSet](#)

data (オプション)

