



新規および変更された情報

表 1 に、このバージョンの『Cisco MDS 9000 ファミリ システム メッセージガイド』に記載されたメッセージが対応する新機能および変更機能の要約を示します。各機能の詳細については、『Cisco MDS 9000 Family CLI Configuration Guide』および『Cisco MDS 9000 Family Fabric Manager Configuration Guide』を参照してください。

表 1 新規および変更された機能、および関連するシステム メッセージ

機能	説明	変更されたリリース	参照先
SYSTEMHEALTH	SYSTEMHEALTH 機能の追加メッセージ	3.3(1a)	「SYSTEMHEALTH メッセージ」 (p.2-357)
SME_CPP	SME_CPP のされた追加メッセージ	3.2(2c)	「SME_CPP メッセージ」 (p.2-275)
CFS、DPVM、DMM-SLOT#、IPS、ISAPI、NPV、RADIUS	CFS、IP サービス、ISAPI、NPV、RADIUS、DPVM、DMM-SLOT# 機能の追加されたメッセージ	3.2(1)	「CFS メッセージ」 (p.2-23) 「IPS メッセージ」 (p.2-120) 「ISAPI メッセージ」 (p.2-143) 「NPV メッセージ」 (p.2-185) 「RADIUS メッセージ」 (p.2-251) 「DPVM メッセージ」 (p.2-41) 「DMM-SLOT# メッセージ」 (p.2-39)
CFS、IPS、IVR、LICMGR	CFS、IP サービス、IVR、および License Manager の追加されたメッセージ	3.0(3)	「CFS メッセージ」 (p.2-23)、「IPS メッセージ」 (p.2-120)、「IVR メッセージ」 (p.2-150) および 「LICMGR メッセージ」 (p.2-171)
ACLTCAM-2 BIOS_DAEMON 2 BOOTVAR-3 CALLHOME-3 CERT ENROLL	ACLs、BIOS、boot variables、Call Home、and digital certificates でメッセージを追加または修正	3.0(2) 3.0(1)	「ACLTCAM メッセージ」 (p.2-10)、「BIOS_DAEMON メッセージ」 (p.2-14)、「BOOTVAR メッセージ」 (p.2-15)、「CALLHOME メッセージ」 (p.2-18) および 「CERT ENROLL メッセージ」 (p.2-23)
IPS、IVR、PORT、RSCN	IPS、IVR、PORT、RSCN でメッセージを追加または修正	2.1(2)	「IPS メッセージ」 (p.2-120)、「IVR メッセージ」 (p.2-150)、「PORT メッセージ」 (p.2-209) および 「RSCN メッセージ」 (p.2-259)
ILC_HELPER	インテリジェント ラインカード ヘルパー メッセージをサポート	2.1(1a)	「ILC_HELPER メッセージ」 (p.2-111)
NASB	NASB メッセージをサポート	2.1(1a)	「NASB メッセージ」 (p.2-183)
新しいメッセージ	IPSEC および DPVM でメッセージを追加	2.0(2b)	「Cisco MDS 9000 ファミリのシステム メッセージおよび回復手順」 (p.2-1)

表 1 新規および変更された機能、および関連するシステム メッセージ (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先
BIOS_DAEMON	BIOS_DAEMON メッセージをサポート	2.0(1b)	「BIOS_DAEMON メッセージ」 (p.2-14)
Cisco Fabric Services (CFS)	CFS メッセージをサポート	2.0(1b)	「CFS メッセージ」 (p.2-23)
DEVICE-ALIAS	DEVICE-ALIAS メッセージをサポート	2.0(1b)	「DEVICE-ALIAS メッセージ」 (p.2-33)
Dynamic Port VSAN Membership (DPVM)	DPVM メッセージをサポート	2.0(1b)	「DPVM メッセージ」 (p.2-41)
DSTATS	DSTATS メッセージをサポート	2.0(1b)	「DSTATS メッセージ」 (p.2-43)
Internet Key Exchange (IKE; インターネット キー エクスチェンジ)	IKE メッセージをサポート	2.0(1b)	「IKE メッセージ」 (p.2-108)
IP security (IPSEC)	IPSEC メッセージをサポート	2.0(1b)	「IPSEC メッセージ」 (p.2-140)
Resource management (RM)	RM メッセージをサポート	2.0(1b)	「RM メッセージ」 (p.2-258)
SFC	SFC メッセージをサポート	2.0(1b)	「SFC メッセージ」 (p.2-274)
SCSI targets	SCSI-TARGET メッセージをサポート	2.0(1b)	「SCSI target メッセージ」 (p.2-264)
VFC	VFC メッセージをサポート	2.0(1b)	「VFC メッセージ」 (p.2-274)