

show access-group mode interface

レイヤ 2 インターフェイスの ACL コンフィギュレーションを表示するには、**show access-group mode interface** コマンドを使用します。

show access-group mode interface [interface interface-number]

構文の説明

<i>interface</i>	(任意) インターフェイス タイプです。有効な値は、 ethernet 、 fastethernet 、 gigabitethernet 、 tengigabitethernet 、および port-channel です。
<i>interface-number</i>	(任意) インターフェイス番号。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(19)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネット インターフェイスのサポートが、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

ポート番号の有効な値は、使用するシャーシによって異なります。

例

次の例では、ファスト イーサネット インターフェイス 6/1 の ACL コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```
Switch# show access-group mode interface fa6/1
Interface FastEthernet6/1:
  Access group mode is: merge
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
access-group mode	優先モード（たとえば、VACL は PACL よりも優先されます）および非優先モード（たとえば、マージ モードまたはストリクト モード）を指定します。

■ show adjacency

show adjacency

レイヤ3スイッチング隣接関係テーブルに関する情報を表示するには、**show adjacency** コマンドを使用します。

```
show adjacency [{interface interface-number} | {null interface-number} | {port-channel number} | {vlan vlan-id} | detail | internal | summary]
```

構文の説明

interface	(任意) インターフェイスタイプです。使用できる有効な値は、 ethernet 、 fastethernet 、 gigabitethernet 、 tengigabitethernet 、 pos 、 ge-wan 、および atm です。
interface-number	(任意) モジュールおよびポート番号です。有効な値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。
null	(任意) ヌルインターフェイスを指定します。有効な値は 0 です。
interface-number	
port-channel	(任意) チャネルインターフェイスを指定します。有効な値は、1～256の範囲の最大64個の値です。
vlan	(任意) VLANを指定します。有効値の範囲は1～4094です。
detail	(任意) プロトコル詳細およびタイマーに関する情報を表示します。
internal	(任意) 内部データ構造に関する情報を表示します。
summary	(任意) CEF-adjacency情報の要約を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンドモード

EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(25)EW	10ギガビットイーサネットインターフェイスを含めるように拡張されました。

使用上のガイドライン

*interface-number*引数では、モジュールおよびポート番号を指定します。*interface-number*の有効な値は、指定するインターフェイスタイプと、使用するシャーシおよびモジュールによって異なります。たとえば、ギガビットイーサネットインターフェイスを指定し、13スロットシャーシに設置された48ポート10/100BASE-Tイーサネットモジュールを使用する場合、モジュール番号の有効値の範囲は1～13であり、ポート番号の有効値の範囲は1～48です。

ハードウェアレイヤ3スイッチングの隣接統計情報は、60秒ごとに更新されます。

show adjacency コマンドには、次の情報が含まれています。

- プロトコルインターフェイス。
- インターフェイスで設定されているルーティングプロトコルのタイプ。
- インターフェイスアドレス。
- 学習された隣接の方式。

- 隣接ルータの MAC アドレス。
- 隣接が隣接関係テーブルからロールアウトするまでに残された時間。ロールアウト後、パケットは宛先への同じネクスト ホップを使用する必要があります。

例

次の例では、隣接情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show adjacency
Protocol Interface Address
IP      FastEthernet2/3 172.20.52.1(3045)
IP      FastEthernet2/3 172.20.52.22(11)
Switch#
```

次の例では、隣接情報のサマリーを表示する方法を示します。

```
Switch# show adjacency summary
Adjacency Table has 2 adjacencies
Interface          Adjacency Count
FastEthernet2/3     2
Switch#
```

次の例では、プロトコル詳細およびタイマー情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show adjacency detail
Protocol Interface Address
IP      FastEthernet2/3 172.20.52.1(3045)
          0 packets, 0 bytes
          00000000FF9200003800000000000000
          00000000000000000000000000000000
          00605C865B2800D0BB0F980B0800
          ARP      03:58:12
IP      FastEthernet2/3 172.20.52.22(11)
          0 packets, 0 bytes
          00000000FF9200003800000000000000
          00000000000000000000000000000000
          00801C93804000D0BB0F980B0800
          ARP      03:58:06
Switch#
```

次の例では、特定のインターフェイスの隣接情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show adjacency fastethernet2/3
Protocol Interface Address
IP      FastEthernet2/3 172.20.52.1(3045)
IP      FastEthernet2/3 172.20.52.22(11)
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
debug adjacency	隣接のデバッグに関する情報を表示します。

■ show ancp multicast

show ancp multicast

Access Node Control Protocol (ANCP) によってアクティブ化されるマルチキャストストリームを表示するには、**show ancp multicast** コマンドを使用します。

show ancp multicast [group groupaddr] [source sourceaddr] | [interface interfacename]

構文の説明

group groupaddr	(任意) マルチキャストグループアドレスを指定します。
source sourceaddr	(任意) マルチキャスト送信元アドレスを指定します。
interface interfacename	(任意) 特定のインターフェイス上のマルチキャストを指定します。

デフォルト

ANCP でアクティブになるすべてのマルチキャストストリームを表示します。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(50)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、ANCP によってアクティブにされたマルチキャストストリームを表示する方法を示します。

```
ANCP-Client# show ancp mul
ANCP Multicast Streams
ClientID VLAN Interface Joined on
Group 235.3.2.1
0x01060004000A0703 10 Fa7/3 18:27:35 UTC Sat Sep 13 2008
0x0106000400140703 20 Fa7/3 18:27:35 UTC Sat Sep 13 2008
0x01060004000A0704 10 Fa7/4 18:25:43 UTC Sat Sep 13 2008
0x0106000400140704 20 Fa7/4 18:25:43 UTC Sat Sep 13 2008
Group 238.1.2.3
0x01060004000A0703 10 Fa7/3 18:27:37 UTC Sat Sep 13 2008
0x0106000400140703 20 Fa7/3 18:27:35 UTC Sat Sep 13 2008
0x01060004000A0704 10 Fa7/4 18:25:43 UTC Sat Sep 13 2008
0x0106000400140704 20 Fa7/4 18:25:43 UTC Sat Sep 13 2008
ANCP-Client#
```

show arp access-list

ARP アクセス リストの詳細を表示するには、**show arp** コマンドを使用します。

show arp access-list

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(19)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、スイッチの ARP ACL 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show arp access-list
ARP access list rose
    permit ip 10.101.1.1 0.0.0.255 mac any
    permit ip 20.3.1.0 0.0.0.255 mac any
```

関連コマンド

コマンド	説明
access-group mode	優先モード（たとえば、VACL は PACL よりも優先されます）および非優先モード（たとえば、マージ モードまたはストリクト モード）を指定します。
arp access-list	ARP アクセス リストを定義したり、定義済みリストの最後に句を追加したりします。
ip arp inspection filter vlan	DAI がイネーブルの場合にスタティック IP 用に設定されているホストからの ARP を許可し、ARP アクセス リストを定義し、アクセス リストを VLAN に適用します。

■ show authentication

show authentication

認証マネージャ情報を表示するには、EXEC モードまたは特権 EXEC モードで **show authentication** コマンドを使用します。

```
show authentication {interface interface | registrations | sessions [session-id session-id]
[handle handle] [interface interface] [mac mac] [method method]}
```

構文の説明

interface interface	指定したインターフェイスに関連付けられている認証マネージャの詳細をすべて表示します。
registrations	認証マネージャに登録されているすべての方式の詳細を表示します。
sessions	現在の認証マネージャ セッション（クライアント デバイスなど）の詳細を表示します。オプションの指定子を入力しないと、現在アクティブなセッションがすべて表示されます。特定のセッション（またはセッションのグループ）を表示するには、指定子を単独で、または組み合わせて入力できます。
session-id session-id	（任意）認証マネージャ セッションを指定します。
handle handle	（任意）認証マネージャ情報を表示する特定のハンドルを指定します。有効値の範囲は 1 ~ 4294967295 です。
mac mac	（任意）指定した MAC アドレスの認証マネージャ セッション情報を表示します。
method method	（任意）指定した認証方式で許可されているすべてのクライアントを表示します。有効な値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • dot1x • mab • webauth

コマンド デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(50)SG	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

表 2-13 に、show authentication の出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。



セッションのステートとして表示される可能性のある値を次に示します。終了ステートのセッションでは、「Authz Success」または「Authz Failed」が表示されます。結果を生成する方式がない場合は、「No methods」が表示されます。

表 2-13 show authentication コマンドの出力

フィールド	説明
Idle	セッションが初期化されました。方式はまだ実行されていません。
Running	このセッションの方式が実行中です。
No methods	このセッションの結果を出した方式はありません。
Authc Success	方式によって、このセッションの認証が成功しました。
Authc Failed	方式によって、このセッションの認証は失敗しました。
Authz Success	このセッションでは、すべての機能が正常に適用されました。
Authz Failed	このセッションで、機能の適用に失敗しました。

表 2-14 に、方式のステートに使用できる値をリストします。終了ステートのセッションでは、「Authc Success」、「Authc Failed」、または「Failed over」が表示されます（後者は、1つの方式が実行され、結果を生成しなかった次の方にフェールオーバーしたことを示します）。スタンバイで同期化されるセッションの場合は「Not run」が表示されます。

表 2-14 ステート方式の値

方式のステート	ステート レベル	説明
Not run	終了	このセッションの方式は実行されていません。
Running	中間	このセッションの方式が実行中です。
Failed over	終了	この方式は失敗しました。次の方に結果を出すことが予期されています。
Authc Success	終了	この方式は、セッションの成功した認証結果を提供しました。
Authc Failed	終了	この方式は、セッションの失敗した認証結果を提供しました。

例

次の例では、認証マネージャに登録されている認証方式を表示する方法を示します。

```
Switch# show authentication registrations
Auth Methods registered with the Auth Manager:
Handle Priority Name
3 0 dot1x
2 1 mab
1 2 webauth
Switch#
```

次の例では、特定のインターフェイスの認証マネージャ詳細を表示する方法を示します。

```
Switch# show authentication interface gigabitethernet1/23
Client list:
MAC Address Domain Status Handle Interface
000e.84af.59bd DATA Authz Success 0xE0000000 GigabitEthernet1/0/23
Available methods list:
Handle Priority Name
3 0 dot1x
Runnable methods list:
Handle Priority Name
3 0 dot1x
Switch#
```

■ show authentication

次の例では、スイッチ上のすべての認証マネージャ セッションを表示する方法を示します。

```
Switch# show authentication sessions
Interface  MAC Address      Method   Domain    Status        Session ID
Gi3/45     (unknown)       N/A      DATA      Authz Failed  0908140400000007003651EC
Gi3/46     (unknown)       N/A      DATA      Authz Success 09081404000000080057C274
```

次の例では、インターフェイスでのすべての認証マネージャ セッションを表示する方法を示します。

```
Switch# show authentication sessions int gi 3/46
```

```
    Interface: GigabitEthernet3/46
    MAC Address: Unknown
    IP Address: Unknown
    Status: Authz Success
    Domain: DATA
    Oper host mode: multi-host
    Oper control dir: both
    Authorized By: Guest Vlan
    Vlan Policy: 4094
    Session timeout: N/A
    Idle timeout: N/A
    Common Session ID: 09081404000000080057C274
    Acct Session ID: 0x0000000A
    Handle: 0xCC000008
```

Runnable methods list:

Method	State
dot1x	Failed over

次の例では、指定した MAC アドレスの認証マネージャ セッションを表示する方法を示します。

```
Switch# show authentication sessions mac 000e.84af.59bd
Interface: GigabitEthernet1/23
MAC Address: 000e.84af.59bd
Status: Authz Success
Domain: DATA
Oper host mode: single-host
Authorized By: Authentication Server
Vlan Policy: 10
Handle: 0xE0000000
Runnable methods list:
Method State
dot1x Authc Success
Switch#
```

次の例では、指定した認証方式によって許可されたすべてのクライアントを表示する方法を示します。

```
Switch# show authentication sessions method mab
No Auth Manager contexts match supplied criteria
Switch# show authentication sessions method dot1x
MAC Address Domain Status Handle Interface
000e.84af.59bd DATA Authz Success 0xE0000000 GigabitEthernet1/23
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
authentication	ポート制御を单方向または双方向に変更します。
control-direction	
authentication critical	802.1X クリティカル認証パラメータを設定します。
recovery delay	
authentication event	認証イベントのアクションを設定します。
authentication fallback	Webauth フォールバックをイネーブルにし、Webauth にフェールオーバーするときに使用するフォールバック プロファイルを指定します。
authentication host-mode	ホストモードコンフィギュレーションを使用して、アクセス ポリシーを適用するときに使用されるセッションの分類を定義します。
authentication open	このポートでオープン アクセスをイネーブルにします。
authentication order	インターフェイスでクライアントの認証方式を試行する順序を指定します。
authentication periodic	このポートの再認証をイネーブルにします。
authentication	ポート制御値を設定します。
port-control	
authentication priority	インターフェイスでの認証方式のプライオリティを指定します。
authentication timer	認証タイマーを設定します。
authentication violation	ポートにセキュリティ違反が存在する場合に実行するアクションを指定します。

■ show auto install status

show auto install status

自動インストールのステータスを表示するには、**show auto install status** コマンドを使用します。

show auto install status**構文の説明**

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(20)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、TFTP サーバの IP アドレスを表示し、スイッチが現在 TFTP サーバ上のコンフィギュレーション ファイルを取得しているかどうかを表示する方法を示します。

```
Switch# show auto install status
```

```
Status : Downloading config file
DHCP Server : 20.0.0.1
TFTP Server : 30.0.0.3
Config File Fetched : Undetermined
```

出力の最初の IP アドレスは、自動インストールに使用されているサーバを示しています。2 番目の IP アドレスは、コンフィギュレーション ファイルを提供した TFTP サーバを示しています。

show auto qos

適用される Automatic Quality of Service (Auto-QoS) コンフィギュレーションを表示するには、**show auto qos** ユーザ EXEC コマンドを使用します。

show auto qos [interface [interface-id]] [{begin | exclude | include} expression]

構文の説明

interface interface-id	(任意) 指定したインターフェイスまたはすべてのインターフェイスの Auto-QoS 情報を表示します。有効なインターフェイスには、物理ポートが含まれます。
begin	(任意) expression と一致する行から開始します。
exclude	(任意) expression と一致する行を除外します。
include	(任意) 指定された expression と一致する行を含めます。
expression	(任意) 参照ポイントとして使用する出力内の文字列です。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(19)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

show auto qos interface interface-id コマンドでは、Auto-QoS コンフィギュレーションが表示されます。有効である可能性がある、コンフィギュレーションに対するユーザ変更は表示されません。

Supervisor Engine 6-E 以外で Auto-QoS の影響を受ける可能性がある QoS コンフィギュレーションに関する情報を表示するには、次のコマンドのいずれかを使用します。

- **show qos**
- **show qos map**
- **show qos interface interface-id**
- **show running-config**

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、**exclude output** と入力した場合、*output* を含む行は表示されませんが、*Output* を含む行は表示されます。

例

次の例では、Auto-QoS がイネーブルの場合の **show auto qos** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show auto qos
GigabitEthernet1/2
auto qos voip cisco-phone
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
auto qos voip	QoS ドメイン内の Voice over IP (VoIP) の Quality of Service を自動的に設定します (Auto-QoS)。

■ show bootflash:

show bootflash:

bootflash: ファイルシステムに関する情報を表示するには、**show bootflash:** コマンドを使用します。

show bootflash: [all | chips | filesys]

構文の説明

all	(任意) 可能なすべてのフラッシュ情報表示します。
chips	(任意) フラッシュチップ情報を表示します。
filesys	(任意) ファイルシステム情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンドモード

EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、ファイルシステムのステータス情報を表示する方法を示します。

```
Switch> show bootflash: filesys

----- F I L E S Y S T E M S T A T U S -----
Device Number = 0
DEVICE INFO BLOCK: bootflash
    Magic Number      = 6887635   File System Vers = 10000      (1.0)
    Length           = 1000000   Sector Size     = 40000
    Programming Algorithm = 39   Erased State    = FFFFFFFF
    File System Offset = 40000   Length          = F40000
    MONLIB Offset     = 100     Length          = C628
    Bad Sector Map Offset = 3FFF8 Length          = 8
    Squeeze Log Offset = F80000 Length          = 40000
    Squeeze Buffer Offset = FC0000 Length          = 40000
    Num Spare Sectors = 0
    Spares:
STATUS INFO:
    Writable
    NO File Open for Write
    Complete Stats
    No Unrecovered Errors
    No Squeeze in progress
USAGE INFO:
    Bytes Used      = 917CE8   Bytes Available = 628318
    Bad Sectors     = 0        Spared Sectors  = 0
    OK Files        = 2        Bytes           = 917BE8
    Deleted Files   = 0        Bytes           = 0
    Files w/Errors = 0        Bytes           = 0
Switch>
```

次の例では、システムイメージ情報を表示する方法を示します。

```
Switch> show bootflash:
-# - ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time----- name
1 .. image 8C5A393A 237E3C 14 2063804 Aug 23 1999 16:18:45 c4-boot-mz
2 .. image D86EE0AD 957CE8 9 7470636 Sep 20 1999 13:48:49 rp.halley
Switch>
```

次の例では、すべてのブートフラッシュ情報を表示する方法を示します。

```
Switch> show bootflash: all
-# - ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time----- name
1 .. image 8C5A393A 237E3C 14 2063804 Aug 23 1999 16:18:45 c4-boot-
mz
2 .. image D86EE0AD 957CE8 9 7470636 Sep 20 1999 13:48:49 rp.halley

6456088 bytes available (9534696 bytes used)

----- F I L E S Y S T E M S T A T U S -----
Device Number = 0
DEVICE INFO BLOCK: bootflash
  Magic Number      = 6887635   File System Vers = 10000      (1.0)
  Length            = 1000000   Sector Size       = 40000
  Programming Algorithm = 39    Erased State      = FFFFFFFF
  File System Offset = 40000    Length             = F40000
  MONLIB Offset     = 100      Length             = C628
  Bad Sector Map Offset = 3FFF8 Length             = 8
  Squeeze Log Offset = F80000 Length             = 40000
  Squeeze Buffer Offset = FC0000 Length             = 40000
  Num Spare Sectors = 0

  Spares:
STATUS INFO:
  Writable
  NO File Open for Write
  Complete Stats
  No Unrecovered Errors
  No Squeeze in progress
USAGE INFO:
  Bytes Used      = 917CE8   Bytes Available = 628318
  Bad Sectors     = 0        Spared Sectors  = 0
  OK Files        = 2        Bytes             = 917BE8
  Deleted Files   = 0        Bytes             = 0
  Files w/Errors  = 0        Bytes             = 0
Switch>
```

■ show bootvar

show bootvar

BOOT 環境変数情報を表示するには、**show bootvar** コマンドを使用します。

show bootvar**構文の説明**

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、BOOT 環境変数情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show bootvar
BOOT variable = sup:1;
CONFIG_FILE variable does not exist
BOOTLDR variable does not exist
Configuration register is 0x0
Switch#
```

show cable-diagnostics tdr

TDR ケーブル診断のテスト結果を表示するには、**show cable-diagnostics tdr** コマンドを使用します。

show cable-diagnostics tdr {interface {interface interface-number}}



(注) このコマンドは、将来の Cisco IOS リリースでは廃止される予定です。代わりに、**diagnostic start** コマンドを使用します。

構文の説明

interface interface インターフェイス タイプです。有効値は **fastethernet** および **gigabitethernet** です。

interface-number モジュールおよびポート番号

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース 変更箇所

12.2(25)SG このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

TDR テストは、Cisco IOS Release 12.2(25)SG を実行する Catalyst 4500 シリーズ スイッチにおいて、次のラインカードのみでサポートされます。

- WS-X4548-GB-RJ45
- WS-X4548-GB-RJ45V
- WS-X4524-GB-RJ45V
- WS-X4013+TS
- WS-C4948
- WS-C4948-10GE

障害までの距離はメートル (m) 単位で表示されます。

例

次の例では、TDR テストに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show cable-diagnostics tdr interface gi4/13
Interface Speed Local pair Cable length Remote channel Status
Gi4/13  0Mbps   1-2      102 +-2m    Unknown     Fault
          3-6      100 +-2m    Unknown     Fault
          4-5      102 +-2m    Unknown     Fault
          7-8      102 +-2m    Unknown     Fault
Switch#
```

■ show cable-diagnostics tdr

表 2-15 に、show cable-diagnostics tdr コマンドの出力に表示される各フィールドの説明を示します。

表 2-15 show cable-diagnostics tdr コマンドの出力フィールド

フィールド	説明
Interface	テストされたインターフェイスです。
Speed	現在の回線速度です。
Pair	ローカルペアの名前です。
Cable Length	障害までの距離（メートル（m）単位）です。
Channel	ペア指定（A、B、C、またはD）です。
Status	次のいずれかで表示されるペアのステータスです。 <ul style="list-style-type: none"> • Terminated：リンクは確立されています。 • Fault：ケーブル障害（オープンまたはショート）です。

関連コマンド

コマンド	説明
test cable-diagnostics tdr	48 ポート 10/100/1000 BASE-T モジュールの銅ケーブルの状態をテストします。

show call-home

設定した Call Home 情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show call-home** コマンドを使用します。

show call-home [alert-group | detail | mail-server | profile {all | name} | statistics]

構文の説明

alert-group	(任意) 使用可能なアラート グループを表示します。
detail	(任意) Call Home コンフィギュレーションの詳細を表示します。
mail-server	(任意) Call Home のメール サーバ関連の情報を表示します。
profile all	(任意) すべての既存プロファイルのコンフィギュレーション情報を表示します。
profile name	(任意) 特定の宛先プロファイルの設定情報を表示します。
statistics	(任意) Call Home の統計情報を表示します。

コマンド デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC (#)

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(52)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチ、Supervisor Engine 6-E、および Catalyst 4900M シャーシに追加されました。

例

次の例では、設定されている Call Home 設定を表示します。

```
Switch# show call-home
Current call home settings:
  call home feature : disable
  call home message's from address: switch@example.com
  call home message's reply-to address: support@example.com

  vrf for call-home messages: Not yet set up

  contact person's email address: technical@example.com

  contact person's phone number: +1-408-555-1234
  street address: 1234 Picaboo Street, Any city, Any state, 12345
  customer ID: ExampleCorp
  contract ID: X123456789
  site ID: SantaClara
  Mail-server[1]: Address: smtp.example.com Priority: 1
  Mail-server[2]: Address: 192.168.0.1 Priority: 2
  Rate-limit: 20 message(s) per minute
```

■ show call-home

```

Available alert groups:
  Keyword      State   Description
  -----
  configuration    Disable configuration info
  diagnostic       Disable diagnostic info
  environment      Disable environmental info
  inventory        Enable inventory info
  syslog           Disable syslog info

Profiles:
  Profile Name: campus-noc
  Profile Name: CiscoTAC-1

Switch#

```

設定済みの Call Home 情報の詳細

```

Switch# show call-home detail
Current call home settings:
  call home feature : disable
  call home message's from address: switch@example.com
  call home message's reply-to address: support@example.com

  vrf for call-home messages: Not yet set up

  contact person's email address: technical@example.com

  contact person's phone number: +1-408-555-1234
  street address: 1234 Picaboo Street, Any city, Any state, 12345
  customer ID: ExampleCorp
  contract ID: X123456789
  site ID: SantaClara
  Mail-server[1]: Address: smtp.example.com Priority: 1
  Mail-server[2]: Address: 192.168.0.1 Priority: 2
  Rate-limit: 20 message(s) per minute

```

```

Available alert groups:
  Keyword      State   Description
  -----
  configuration    Disable configuration info
  diagnostic       Disable diagnostic info
  environment      Disable environmental info
  inventory        Enable inventory info
  syslog           Disable syslog info

```

Profiles:

```

  Profile Name: campus-noc
  Profile status: ACTIVE
  Preferred Message Format: long-text
  Message Size Limit: 3145728 Bytes
  Transport Method: email
  Email address(es): noc@example.com
  HTTP address(es): Not yet set up

```

Alert-group	Severity
inventory	normal

Syslog-Pattern	Severity
N/A	N/A

```

  Profile Name: CiscoTAC-1
  Profile status: ACTIVE
  Preferred Message Format: xml

```

```

Message Size Limit: 3145728 Bytes
Transport Method: email
Email address(es): callhome@cisco.com
HTTP address(es): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

Periodic configuration info message is scheduled every 1 day of the month at 09:27
Periodic inventory info message is scheduled every 1 day of the month at 09: 12

Alert-group          Severity
-----
diagnostic          minor
environment         warning
inventory          normal

Syslog-Pattern      Severity
-----
.*                  major

Switch#
```

使用可能な Call Home アラート グループ

```

Switch# show call-home alert-group
Available alert groups:
  Keyword          State   Description
  -----
  configuration    Disable configuration info
  diagnostic       Disable diagnostic info
  environment      Disable environmental info
  inventory        Enable inventory info
  syslog           Disable syslog info

Switch#
```

電子メール サーバのステータス情報

```

Switch# show call-home mail-server status
Please wait. Checking for mail server status ...

Translating "smtp.example.com"
Mail-server[1]: Address: smtp.example.com Priority: 1 [Not Available]
Mail-server[2]: Address: 192.168.0.1 Priority: 2 [Not Available]

Switch#
```

すべての宛先プロファイルの情報（定義済みおよびユーザ定義）

```

Switch# show call-home profile all

Profile Name: campus-noc
Profile status: ACTIVE
Preferred Message Format: long-text
Message Size Limit: 3145728 Bytes
Transport Method: email
Email address(es): noc@example.com
HTTP address(es): Not yet set up

Alert-group          Severity
-----
inventory          normal

Syslog-Pattern      Severity
-----
N/A                 N/A
```

■ show call-home

```

Profile Name: CiscoTAC-1
  Profile status: ACTIVE
  Preferred Message Format: xml
  Message Size Limit: 3145728 Bytes
  Transport Method: email
  Email address(es): callhome@cisco.com
  HTTP address(es): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

  Periodic configuration info message is scheduled every 1 day of the month at 09:27
  Periodic inventory info message is scheduled every 1 day of the month at 09:12

  Alert-group          Severity
  -----
  diagnostic          minor
  environment         warning
  inventory           normal

  Syslog-Pattern      Severity
  -----
  .*                  major

Switch#

```

ユーザ定義宛先プロファイルの情報

```

Switch# show call-home profile CiscoTAC-1
Profile Name: CiscoTAC-1
  Profile status: INACTIVE
  Preferred Message Format: xml
  Message Size Limit: 3145728 Bytes
  Transport Method: email
  Email address(es): callhome@cisco.com
  HTTP address(es): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

  Periodic configuration info message is scheduled every 11 day of the month at 11:25
  Periodic inventory info message is scheduled every 11 day of the month at 11:10

  Alert-group          Severity
  -----
  diagnostic          minor
  environment         warning
  inventory           normal

  Syslog-Pattern      Severity
  -----
  .*                  major

```

Call Home の統計情報

```

Switch# show call-home statistics
Message Types    Total          Email          HTTP
  -----
  Total Success   0             0              0
  Config          0             0              0
  Diagnostic      0             0              0
  Environment     0             0              0
  Inventory       0             0              0
  SysLog          0             0              0
  Test            0             0              0
  Request          0            0              0
  Send-CLI         0            0              0

```

Total In-Queue	0	0
Config	0	0
Diagnostic	0	0
Environment	0	0
Inventory	0	0
SysLog	0	0
Test	0	0
Request	0	0
Send-CLI	0	0
 Total Failed	0	0
Config	0	0
Diagnostic	0	0
Environment	0	0
Inventory	0	0
SysLog	0	0
Test	0	0
Request	0	0
Send-CLI	0	0
 Total Ratelimit		
-dropped	0	0
Config	0	0
Diagnostic	0	0
Environment	0	0
Inventory	0	0
SysLog	0	0
Test	0	0
Request	0	0
Send-CLI	0	0

Last call-home message sent time: n/a

関連コマンド

コマンド	説明
call-home (グローバル コンフィギュレーション)	call-home コンフィギュレーション モードを開始します。
call-home send alert-group	特定のアラート グループ メッセージを送信します。
service call-home (Cisco IOS のマニュアルを参照)	Call Home をイネーブルまたはディセーブルにします。

■ show cdp neighbors

show cdp neighbors

CDP で検出されたネイバー デバイスの詳細を表示するには、**show cdp neighbors** コマンドを使用します。

show cdp neighbors [type number] [detail]

構文の説明

type	(任意) 情報が必要なネイバーに接続されているインターフェイス タイプです。使用できる有効な値は、 ethernet 、 fastethernet 、 gigabitethernet 、 tengigabitethernet 、 port-channel 、および vlan です。
number	(任意) 情報が必要なネイバーに接続されているインターフェイス 番号です。
detail	(任意) ネイバーの詳細を表示します（ネットワーク アドレス、イネーブルなポート、ホールド タイム、ソフトウェア バージョンなど）。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(25)EW	10 ギガビットイーサネット インターフェイスを含めるように拡張されました。

使用上のガイドライン

vlan キーワードは、Supervisor Engine 2 を使用して構成されている Catalyst 4500 シリーズ スイッチ でサポートされます。

port-channel values の範囲は 0 ~ 282 です。257 ~ 282 の値は CSM および FWSM だけでサポートされます。

例

次の例では、CDP ネイバーに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
lab-7206          Eth 0          157         R           7206VXR   Fas 0/0/0
lab-as5300-1      Eth 0          163         R           AS5300    Fas 0
lab-as5300-2      Eth 0          159         R           AS5300    Eth 0
lab-as5300-3      Eth 0          122         R           AS5300    Eth 0
lab-as5300-4      Eth 0          132         R           AS5300    Fas 0/0
lab-3621          Eth 0          140         R S          3631-telcoFas 0/0
008024 2758E0     Eth 0          132         T           CAT3000   1/2
Switch#
```

表 2-16 に、この例で表示されているフィールドの説明を示します。

表 2-16 show cdp neighbors のフィールドの説明

フィールド	定義
Device ID	ネイバー デバイスの設定されている ID (名前)、MAC アドレス、またはシリアル番号です。
Local Intrfce	(ローカル インターフェイス) 接続メディアによって使用されているプロトコルです。
Holdtme	(ホールド タイム) 現在のデバイスが送信ルータからの CDP アドバタイズメントを廃棄するまでに保持する残り時間 (秒) です。
Capability	デバイスで検出される機能コードです。このデバイス タイプは、CDP ネイバー テーブルにリストされます。表示される可能性のある値は次のとおりです。 R : ルータ T : トランスペアレント ブリッジ B : ソース ルーティング ブリッジ S : スイッチ H : ホスト I : IGMP デバイス r : リピータ P : 電話
Platform	デバイスの製品番号です。
Port ID	デバイスのプロトコルおよびポート番号です。

次の例では、CDP ネイバーの詳細を表示する方法を示します。

```
Switch# show cdp neighbors detail
-----
Device ID: lab-7206
Entry address(es):
    IP address: 172.19.169.83
Platform: cisco 7206VXR, Capabilities: Router
Interface: Ethernet0, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/0/0
Holdtime : 123 sec

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 5800 Software (C5800-P4-M), Version 12.1(2)
Copyright (c) 1986-2002 by Cisco Systems, Inc.

advertisement version: 2
Duplex: half

-----
Device ID: lab-as5300-1
Entry address(es):
    IP address: 172.19.169.87
.
.
.

Switch#
```

■ show cdp neighbors

表 2-17 に、この例で表示されているフィールドの説明を示します。

表 2-17 show cdp neighbors detail のフィールドの説明

フィールド	定義
Device ID	ネイバー デバイスの名前と、このデバイスの MAC アドレスまたはシリアル番号です。
Entry address(es)	ネイバー デバイスのネットワーク アドレスのリスト です。
[network protocol] address	ネイバー デバイスのネットワーク アドレスです。ア ドレスは、IP、IPX、AppleTalk、DECnet、または CLNS プロトコルの表記法で記載されます。
Platform	ネイバー デバイスの製品名および番号です。
Capabilities	ネイバーのデバイス タイプです。このデバイスは、 ルータ、ブリッジ、トранスペアレント ブリッジ、 ソース ルーティング ブリッジ、スイッチ、ホスト、 IGMP デバイス、またはリピータです。
Interface	現在のデバイス上のポートのプロトコルおよびポー ト番号です。
Holdtime	現在のデバイスが送信ルータからの CDP アドバタイ ズメントを廃棄するまでに保持する残り時間（秒） です。
Version:	ネイバー デバイスで実行されているソフトウェア バージョンです。
advertisement version:	CDP アドバタイズメントに対して使用されている CDP のバージョンです。
Duplex:	現在のデバイスとネイバー デバイス間の接続のデュ プレックス ステートです。

関連コマンド

コマンド	説明
show cdp (Cisco IOS のマニュアルを参照)	グローバル CDP 情報を表示します（タイマー、ホールド タイム アルを参照）。
show cdp entry (Cisco IOS のマニュアルを参照)	Cisco Discovery Protocol (CDP) を使用して検出された特定の ネイバー デバイスに関する情報を表示します。
show cdp interface (Cisco IOS のマニュアルを参照)	Cisco Discovery Protocol (CDP) がイネーブルになっているイ ンターフェイスに関する情報を表示します。
show cdp traffic (Cisco IOS のマニュアルを参照)	CDP テーブルからトラフィック情報を表示します。

show class-map

クラス マップ情報を表示するには、**show class-map** コマンドを使用します。

show class-map *class_name*

構文の説明

class_name クラス マップ名です。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)SG	フルフロー オプションの結果を表示します。

例

次の例では、すべてのクラス マップのクラス マップ情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show class-map
Class Map match-any class-default (id 0)
  Match any
Class Map match-any class-simple (id 2)
  Match any
Class Map match-all ipp5 (id 1)
  Match ip precedence 5
Class Map match-all agg-2 (id 3)
Switch#
```

次の例では、特定のクラス マップのクラス マップ情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show class-map ipp5
Class Map match-all ipp5 (id 1)
  Match ip precedence 5
Switch#
```

ファストイーサネットインターフェイス 6/1 に、次に示すように 2 つのアクティブ フローがあるとします。

SrcIp	DstIp	IpProt	SrcL4Port	DstL4Port
192.168.10.10	192.168.20.20	20	6789	81
192.168.10.10	192.168.20.20	20	6789	21

次のコンフィギュレーションでは、各フローは 1000000 bps にポリシングされ、9000 バイトのバースト値が許可されます。



(注)

match flow ip source-address|destination-address コマンドを使用すると、これら 2 つのフローは 1 つのフローに統合され、同じ送信元アドレスおよび宛先アドレスを持ちます。

■ show class-map

```

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# class-map c1
Switch(config-cmap)# match flow ip source-address ip destination-address ip protocol 14
source-port 14 destination-port
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map p1
Switch(config-pmap)# class c1
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 9000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface fastEthernet 6/1
Switch(config-if)# service-policy input p1
Switch(config-if)# end
Switch# write memory
Switch# show policy-map interface
FastEthernet6/1

class-map c1
  match flow ip source-address ip destination-address ip protocol 14 source-port 14
destination-port
!
policy-map p1
  class c1
    police 1000000 bps 9000 byte conform-action transmit exceed-action drop
!
interface FastEthernet 6/1
  service-policy input p1

Switch# show class-map c1
Class Map match-all c1 (id 2)
  Match flow ip source-address ip destination-address ip protocol 14 source-port 14
destination-port
Switch#

```

関連コマンド

コマンド	説明
class-map	名前を指定するクラスとパケットの照合に使用され、クラスマップ コンフィギュレーション モードの開始に使用されるクラスマップを作成します。
show policy-map	ポリシー マップ情報を表示します。
show policy-map interface	インターフェイスに対応付けられた入力および出力ポリシーの統計情報およびコンフィギュレーションを表示します。

show device-sensor cache

デバイス センサー キャッシュ エントリを表示するには、特権 EXEC モードで **show device-sensor cache** コマンドを使用します。

show device-sensor cache {mac mac-address | all}

構文の説明

mac	センサー キャッシュ エントリが表示されるデバイスの MAC アドレスを指定します。
all	すべてのデバイスのセンサー キャッシュ エントリを表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルトはありません。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース	変更内容
IOS XE 3.4.0SG and IOS 15.1(2)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

show device-sensor cache コマンドを使用して、特定のデバイスまたはすべてのデバイスから受信した TLV フィールドまたはオプションのリストを表示します。

例

次に、**show device-sensor cache mac mac-address** コマンドの出力例を示します。

```
Router# show device-sensor cache mac 0024.14dc.df4d

Device: 0024.14dc.df4d on port GigabitEthernet1/0/24
-----
Proto      Type:Name          Len Value
cdp       26:power-available-type   16 00 1A 00 10 00 00 00 01 00 00 00 00 FF FF FF FF
cdp       22:mgmt-address-type    17 00 16 00 11 00 00 00 01 01 CC 00 04 09 1B 65
          0E
cdp       11:duplex-type       5 00 0B 00 05 01
cdp       9:vtp-mgmt-domain-type 4 00 09 00 04
cdp       4:capabilities-type   8 00 04 00 08 00 00 00 28
cdp       1:device-name        14 00 01 00 0E 73 75 70 70 6C 69 63 61 6E 74
lldp      0:end-of-lldpdu     2 00 00
lldp      8:management-address 14 10 0C 05 01 09 1B 65 0E 03 00 00 00 01 00
lldp      7:system-capabilities 6 0E 04 00 14 00 04
lldp      4:port-description   23 08 15 47 69 67 61 62 69 74 45 74 68 65 72 6E 65
          74 31 2F 30 2F 32 34
lldp      5:system-name        12 0A 0A 73 75 70 70 6C 69 63 61 6E 74
dhcp      82:relay-agent-info  20 52 12 01 06 00 04 00 18 01 18 02 08 00 06 00 24
          14 DC DF 80
dhcp      12:host-name         12 0C 0A 73 75 70 70 6C 69 63 61 6E 74
dhcp      61:client-identifier  32 3D 1E 00 63 69 73 63 6F 2D 30 30 32 34 2E 31 34
          64 63 2E 64 66 34 64 2D 47 69 31 2F 30 2F 32 34
dhcp      57:max-message-size  4 39 02 04 80
```

■ show device-sensor cache

次に、**show device-sensor cache all** コマンドの出力例を示します。

```
Router# show device-sensor cache all

Device: 001c.0f74.8480 on port GigabitEthernet2/1
-----
Proto  Type:Name          Len  Value
dhcp   52:option-overload 3    34 01 03
dhcp   60:class-identifier 11   3C 09 64 6F 63 73 69 73 31 2E 30
dhcp   55:parameter-request-list 8    37 06 01 42 06 03 43 96
dhcp   61:client-identifier 27   3D 19 00 63 69 73 63 6F 2D 30 30 31 63 2E 30 66
                                         37 34 2E 38 34 38 30 2D 56 6C 31
dhcp   57:max-message-size 4    39 02 04 80

Device: 000f.f7a7.234f on port GigabitEthernet2/1
-----
Proto  Type:Name          Len  Value
cdp   22:mgmt-address-type 8    00 16 00 08 00 00 00 00 00
cdp   19:cos-type         5    00 13 00 05 00
cdp   18:trust-type       5    00 12 00 05 00
cdp   11:duplex-type      5    00 0B 00 05 01
cdp   10:native-vlan-type 6    00 0A 00 06 00 01
cdp   9:vtp-mgmt-domain-type 9    00 09 00 09 63 69 73 63 6F
```

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
Device	接続先のデバイスおよびインターフェイスの MAC アドレス。
Proto	エンドポイント デバイス データの収集元であるプロトコル。
Type	TLV のタイプ。
Name	TLV の名前。
Len	TLV の長さ。
Value	TLV の値。

関連コマンド

コマンド	説明
debug device-sensor	デバイス センサーのデバッグをイネーブルにします。
device-sensor accounting	新しいセンサー データの検出時に、デバイス センサー プロトコル データをアカウンティング レコードに追加し、追加のアカウンティング イベントを生成します。
device-sensor filter-list	デバイス センサー 出力に含めるまたは除外することができるオプションのリストを含む CDP または LLDP フィルタを作成します。
device-sensor filter-list dhcp	デバイス センサー 出力に含めるまたは除外することができるオプションのリストを含む DHCP フィルタを作成します。
show device-sensor cache	デバイス センサーのキャッシュ エントリを表示します。

show diagnostic content

各テストおよびすべてのモジュールについて、テスト ID、テスト属性、およびサポートされているカバレッジ テスト レベルに関するテスト情報を表示するには、**show diagnostic content** コマンドを使用します。

show diagnostic content module {all | num}

構文の説明

all	シャーシ上のすべてのモジュールを表示します。
num	モジュール番号。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(20)EWA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、シャーシのすべてのモジュールについて、テスト スイート、モニタリング間隔、およびテスト属性を表示する方法を示します。

```
Switch# show diagnostic content module all
```

```
module 1:
```

```
Diagnostics test suite attributes:
  B/* - Basic ondemand test / NA
  P/V/* - Per port test / Per device test / NA
  D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA
  S/* - Only applicable to standby unit / NA
  X/* - Not a health monitoring test / NA
  F/* - Fixed monitoring interval test / NA
  E/* - Always enabled monitoring test / NA
  A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
  m/* - Mandatory bootup test, can't be bypassed / NA
  o/* - Ongoing test, always active / NA
```

ID	Test Name	Attributes	Testing Interval (day hh:mm:ss.ms)
1)	supervisor-bootup	**D****I**	not configured
2)	packet-memory-bootup	**D****I**	not configured
3)	packet-memory-ongoing	**N****I**o	not configured

■ show diagnostic content

```

module 6:

Diagnostics test suite attributes:
B/* - Basic ondemand test / NA
P/V/* - Per port test / Per device test / NA
D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA
S/* - Only applicable to standby unit / NA
X/* - Not a health monitoring test / NA
F/* - Fixed monitoring interval test / NA
E/* - Always enabled monitoring test / NA
A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
m/* - Mandatory bootup test, can't be bypassed / NA
o/* - Ongoing test, always active / NA

Testing Interval
ID    Test Name          Attributes   (day hh:mm:ss.ms)
===== ====== ====== =====
1)  linecard-online-diag -----> **D****I**  not configured

```

Switch#

関連コマンド

コマンド	説明
show diagnostic result module	モジュールベースの診断テスト結果を表示します。
show diagnostic result module test 2	起動時パケットメモリテストの結果を表示します。
show diagnostic result module test 3	実行中パケットメモリテストの結果を表示します。

show diagnostic result module

モジュールベースの診断テスト結果を表示するには、**show diagnostic result module** コマンドを使用します。

show diagnostic result module [slot-num | all] [test [test-id | test-id-range | all]] [detail]

構文の説明

slot-num	(任意) 診断が表示されるスロットを指定します。
all	(任意) すべてのスロットの診断を表示します。
test	(任意) 指定したモジュールで選択されたテストを表示します。
test-id	(任意) 単一のテスト ID を指定します。
test-id-range	(任意) テスト ID の範囲を指定します。
all	(任意) すべてのテストの診断を表示します。
detail	(任意) 完全なテスト結果を表示します。

デフォルト

シャーシのすべてのモジュールについてテスト結果の要約を表示します。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(18)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、シャーシのすべてのモジュールについて結果の要約を表示する方法を示します。

```
Switch# show diagnostic result module

Current bootup diagnostic level: minimal

module 1:

Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: bypass

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

1) supervisor-bootup -----> U
2) packet-memory-bootup -----> U
3) packet-memory-ongoing -----> U

module 4:

Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

1) linecard-online-diag -----> .
```

■ show diagnostic result module

```
module 5:

Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

1) linecard-online-diag -----> .
```

```
module 6:

Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

1) linecard-online-diag -----> .
```

次の例では、モジュール 1 のオンライン診断を表示する方法を示します。

```
Switch# show diagnostic result module 1 detail
```

```
Current bootup diagnostic level: minimal

module 1:

Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
```

```
1) supervisor-bootup -----> .

Error code -----> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -----> 0
Last test execution time -----> n/a
First test failure time -----> n/a
Last test failure time -----> n/a
Last test pass time -----> n/a
Total failure count -----> 0
Consecutive failure count -----> 0
```

```
Power-On-Self-Test Results for ACTIVE Supervisor
```

```
Power-on-self-test for Module 1: WS-X4014
Port/Test Status: (. = Pass, F = Fail)
Reset Reason: PowerUp Software/User
```

```
Port Traffic: L2 Serdes Loopback ...
0: . 1: . 2: . 3: . 4: . 5: . 6: . 7: . 8: . 9: . 10: . 11: .
12: . 13: . 14: . 15: . 16: . 17: . 18: . 19: . 20: . 21: . 22: . 23: .
24: . 25: . 26: . 27: . 28: . 29: . 30: . 31: .
```

```
Port Traffic: L2 Asic Loopback ...
0: . 1: . 2: . 3: . 4: . 5: . 6: . 7: . 8: . 9: . 10: . 11: .
```

```
12: . 13: . 14: . 15: . 16: . 17: . 18: . 19: . 20: . 21: . 22: . 23: .
24: . 25: . 26: . 27: . 28: . 29: . 30: . 31: .
```

```
Port Traffic: L3 Asic Loopback ...
0: . 1: . 2: . 3: . 4: . 5: . 6: . 7: . 8: . 9: . 10: . 11: .
12: . 13: . 14: . 15: . 16: . 17: . 18: . 19: . 20: . 21: . 22: . 23: .
24: . 25: . 26: . 27: . 28: . 29: . 30: . 31: . au: .
```

```
Switch Subsystem Memory ...
1: . 2: . 3: . 4: . 5: . 6: . 7: . 8: . 9: . 10: . 11: . 12: .
13: . 14: . 15: . 16: . 17: . 18: . 19: . 20: . 21: . 22: . 23: . 24: .
25: . 26: . 27: . 28: . 29: . 30: . 31: . 32: . 33: . 34: . 35: . 36: .
37: . 38: . 39: . 40: . 41: . 42: . 43: . 44: . 45: . 46: . 47: . 48: .
49: . 50: . 51: . 52: . 53: . 54: .
```

Module 1 Passed

2) packet-memory-bootup -----> .

```
Error code -----> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -----> 0
Last test execution time -----> n/a
First test failure time -----> n/a
Last test failure time -----> n/a
Last test pass time -----> n/a
Total failure count -----> 0
Consecutive failure count -----> 0
packet buffers on free list: 64557 bad: 0 used for ongoing tests: 979
```

```
Number of errors found: 0
Cells with hard errors (failed two or more tests): 0
Cells with soft errors (failed one test, includes hard): 0
Suspect bad cells (uses a block that tested bad): 0
total buffers: 65536
bad buffers: 0 (0.0%)
good buffers: 65536 (100.0%)
Bootup test results:1
No errors.
```

3) packet-memory-ongoing -----> U

```
Error code -----> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -----> 0
Last test execution time -----> n/a
First test failure time -----> n/a
Last test failure time -----> n/a
Last test pass time -----> n/a
Total failure count -----> 0
Consecutive failure count -----> 0
packet buffers on free list: 64557 bad: 0 used for ongoing tests: 979
```

Packet memory errors: 0 0

■ show diagnostic result module

```
Current alert level: green
Per 5 seconds in the last minute:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Per minute in the last hour:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per hour in the last day:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Per day in the last 30 days:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direct memory test failures per minute in the last hour:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potential false positives: 0 0
Ignored because of rx errors: 0 0
Ignored because of cdm fifo overrun: 0 0
Ignored because of oir: 0 0
Ignored because isl frames received: 0 0
Ignored during boot: 0 0
Ignored after writing hw stats: 0 0
Ignored on high gigaport: 0
Ongoing diag action mode: Normal
Last 1000 Memory Test Failures:
Last 1000 Packet Memory errors:
First 1000 Packet Memory errors:
```

```
Switch#
```

show diagnostic result module test

起動時パケットメモリテストの結果を表示するには、**show diagnostic result module test** コマンドを使用します。出力には、テストが成功したか、失敗したか、または実行されなかったかが表示されます。

show diagnostic result module [N | all] [test test-id] [detail]

構文の説明	
N	(任意) モジュール番号を指定します。
all	(任意) すべてのモジュールを指定します。
test test-id	(任意) プラットフォームでの tdr テストの番号を指定します。
detail	(任意) 分析の詳細情報の表示を指定します。 これは推奨オプションです。

デフォルト 詳細な結果はありません。

コマンド モード EXEC モード

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(25)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン **detail** キーワードは、障害分析時のシスコのサポート担当者による使用を目的としています。

例 次の例では、起動時パケットメモリテストの結果を表示する方法を示します。

```
Switch# show diagnostic result module 6 detail

module 6:

Overall diagnostic result:PASS

Test results:(. = Pass, F = Fail, U = Untested)

1) linecard-online-diag -----> .

Error code -----> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -----> 1
Last test execution time -----> Jan 21 2001 19:48:30
First test failure time -----> n/a
Last test failure time -----> n/a
Last test pass time -----> Jan 21 2001 19:48:30
Total failure count -----> 0
Consecutive failure count -----> 0
```

■ show diagnostic result module test

Slot	Ports	Card	Type	Diag Status	Diag Details
6	48	10/100/1000BaseT (RJ45)V, Cisco/IEEE		Passed	None

Detailed Status

Ports	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Ports	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Ports	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

2) online-diag-tdr:

Port	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	.	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Port	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	

Error code -----> 0 (DIAG_SUCCESS)
 Total run count -----> 1
 Last test execution time -----> Jan 22 2001 03:01:54
 First test failure time -----> n/a
 Last test failure time -----> n/a
 Last test pass time -----> Jan 22 2001 03:01:54
 Total failure count -----> 0
 Consecutive failure count -----> 0

Detailed Status

TDR test is in progress on interface Gi6/1

Switch#

関連コマンド

コマンド	説明
diagnostic start	指定した診断テストを実行します。

show diagnostic result module test 2

起動時パケットメモリテストの結果を表示するには、**show diagnostic result module test 2** コマンドを使用します。出力には、テストが成功したか、失敗したか、または実行されなかったかが表示されます。

show diagnostic result module *N* test 2 [detail]

構文の説明	<i>N</i> モジュール番号を指定します。
	detail (任意) 分析の詳細情報の表示を指定します。

デフォルト	詳細な結果はありません。
--------------	--------------

コマンド モード	EXEC モード
-----------------	----------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(18)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	detail キーワードは、障害分析時のシスコのサポート担当者による使用を目的としています。
-------------------	--

例	次の例では、起動時パケットメモリテストの結果を表示する方法を示します。
----------	-------------------------------------

```
Switch# show diagnostic result module 1 test 2
```

```
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
```

```
2) packet-memory-bootup -----> .
```

次の例では、起動時パケットメモリテストの詳細な結果を表示する方法を示します。
--

```
Switch# show diagnostic result module 2 test 2 detail
```

```
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
```

```
2) packet-memory-bootup -----> .
```

```
Error code -----> 0 (DIAG_SUCCESS)
```

```
Total run count -----> 0
```

```
Last test execution time ----> n/a
```

```
First test failure time ----> n/a
```

```
Last test failure time ----> n/a
```

```
Last test pass time -----> n/a
```

```
Total failure count -----> 0
```

```
Consecutive failure count ---> 0
```

```
packet buffers on free list: 64557 bad: 0 used for ongoing tests: 979
```

■ show diagnostic result module test 2

```

Number of errors found: 0
Cells with hard errors (failed two or more tests): 0
Cells with soft errors (failed one test, includes hard): 0
Suspect bad cells (uses a block that tested bad): 0
total buffers: 65536
bad buffers: 0 (0.0%)
good buffers: 65536 (100.0%)
Bootup test results:
No errors.

```

関連コマンド

コマンド	説明
diagnostic monitor action	スイッチがパケットメモリ障害を検出したときのアクションを指定します。
show diagnostic result module test 3	実行中パケットメモリテストの結果を表示します。

show diagnostic result module test 3

実行中パケットメモリテストの結果を表示するには、**show diagnostic result module test 3** コマンドを使用します。出力には、テストが成功したか、失敗したか、または実行されなかったかが表示されます。

show diagnostic result module N test 3 [detail]

構文の説明	N モジュール番号。 detail (任意) 分析の詳細情報の表示を指定します。
--------------	---

デフォルト	詳細な結果はありません。
--------------	--------------

コマンド モード	EXEC モード
-----------------	----------

コマンド履歴	リリース 12.2(18)EW 変更箇所 このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
---------------	---

使用上のガイドライン	detail キーワードは、障害分析時のシスコのサポート担当者による使用を目的としています。
-------------------	---

例	次の例では、実行中パケットメモリテストの結果を表示する方法を示します。
----------	-------------------------------------

```
Switch# show diagnostic result module 1 test 3
```

```
Test results: ( . = Pass, F = Fail, U = Untested)
```

```
3) packet-memory-ongoing -----> .
```

次の例では、実行中パケットメモリテストの詳細な結果を表示する方法を示します。

```
Switch# show diagnostic result module 1 test 3 detail
```

```
Test results: ( . = Pass, F = Fail, U = Untested)
```

```
3) packet-memory-ongoing -----> .
```

```
Error code -----> 0 (DIAG_SUCCESS)
```

```
Total run count -----> 0
```

```
Last test execution time ----> n/a
```

```
First test failure time ----> n/a
```

```
Last test failure time ----> n/a
```

```
Last test pass time -----> n/a
```

```
Total failure count -----> 0
```

```
Consecutive failure count ---> 0
```

```
packet buffers on free list: 64557 bad: 0 used for ongoing tests: 979
```

■ show diagnostic result module test 3

```

Packet memory errors: 0 0
Current alert level: green
Per 5 seconds in the last minute:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Per minute in the last hour:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per hour in the last day:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Per day in the last 30 days:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direct memory test failures per minute in the last hour:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potential false positives: 0 0
Ignored because of rx errors: 0 0
Ignored because of cdm fifo overrun: 0 0
Ignored because of oir: 0 0
Ignored because isl frames received: 0 0
Ignored during boot: 0 0
Ignored after writing hw stats: 0 0
Ignored on high gigaport: 0
Ongoing diag action mode: Normal
Last 1000 Memory Test Failures: v
Last 1000 Packet Memory errors:
First 1000 Packet Memory errors:

```

関連コマンド

コマンド	説明
diagnostic monitor action	スイッチがパケットメモリ障害を検出したときのアクションを指定します。
show diagnostic result module test 2	起動時パケットメモリテストの結果を表示します。

show dot1x

スイッチ全体および指定したインターフェイスについて、802.1X 統計情報および動作ステータスを表示するには、**show dot1x** コマンドを使用します。

show dot1x [interface *interface-id*] | [statistics [interface *interface-id*]] | [all]

構文の説明

interface <i>interface-id</i>	(任意) 指定したポートの 802.1X ステータスを表示します。
statistics	(任意) スイッチまたは指定したインターフェイスの 802.1X 統計情報を表示します。
all	(任意) デフォルト以外の 802.1X コンフィギュレーションを持つすべてのインターフェイスについて、インターフェイスごとの 802.1X コンフィギュレーション情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(12c)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(19)EW	ゲスト VLAN 値を表示するように拡張されました。
12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネット インターフェイスのサポートが、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)EWA	現在割り当てられている再認証タイマー (Session-Timeout 値に従うようにタイマーが設定されている場合) のサポートが追加されました。
12.2(31)SG	ポートの方向制御およびクリティカル回復のサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

インターフェイスを指定しない場合は、グローバル パラメータおよびサマリーが表示されます。インターフェイスを指定した場合は、そのインターフェイスの詳細が表示されます。

interface オプションを指定しないで **statistics** キーワードを入力した場合は、すべてのインターフェイスについて統計情報が表示されます。**interface** オプションを指定して **statistics** キーワードを入力した場合は、指定したインターフェイスについて統計情報が表示されます。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、**exclude output** と入力した場合、*output* を含む行は表示されませんが、*Output* を含む行は表示されます。

再認証がイネーブルの場合、**show dot1x** コマンドでは、現在割り当てられている再認証タイマーおよび再認証までの残り時間が表示されます。

■ show dot1x

例

次の例では、**show dot1x** コマンドの出力を表示する方法を示します。

```
Switch# show dot1x
Sysauthcontrol = Disabled
Dot1x Protocol Version = 2
Dot1x Oper Controlled Directions = Both
Dot1x Admin Controlled Directions = Both
Critical Recovery Delay = 500
Critical EAP = Enabled
Switch#
```

次の例では、特定のポートの 802.1X 統計情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show dot1x interface fastethernet6/1
Dot1x Info for FastEthernet6/1
-----
PAE = AUTHENTICATOR
PortControl = AUTO
ControlDirection = Both
HostMode = MULTI_DOMAIN
ReAuthentication = Disabled
QuietPeriod = 60
ServerTimeout = 30
SuppTimeout = 30
ReAuthPeriod = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax = 2
MaxReq = 2
TxPeriod = 30
RateLimitPeriod = 0

Dot1x Authenticator Client List
-----
Domain = DATA
Supplicant = 0000.0000.ab01
Auth SM State = AUTHENTICATED
Auth BEND SM Stat = IDLE

Port Status = AUTHORIZED
Authentication Method = Dot1x
Authorized By = Authentication Server
Vlan Policy = 12

Domain = VOICE
Supplicant = 0060.b057.4687
Auth SM State = AUTHENTICATED
Auth BEND SM Stat = IDLE
Port Status = AUTHORIZED
Authentication Method = Dot1x
Authorized By = Authentication Server

Switch#
```



(注)

表 2-18 に、表示されるフィールドの一部を示します。出力の残りのフィールドには、内部状態の情報が表示されます。これらのステート マシンおよび設定の詳細については、802.1X 仕様を参照してください。

表 2-18 show dot1x interface のフィールドの説明

フィールド	説明
PortStatus	ポートのステータス（許可または無許可）です。dot1x port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが auto に設定されており、認証が正常に完了した場合、ポートのステータスは許可として表示されます。
Port Control	dot1x port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの設定です。
MultiHosts	dot1x multiple-hosts インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの設定です（許可または無許可）。

次の例では、show dot1x statistics interface gigabitethernet1/1 コマンドの出力を示します。表 2-19 に、この出力で表示されるフィールドの説明を示します。

```
Switch# show dot1x statistics interface gigabitethernet1/1

PortStatistics Parameters for Dot1x
-----
TxReqId = 0      TxReq = 0      TxTotal = 0
RxStart = 0      RxLogoff = 0    RxRespId = 0   RxResp = 0
RxInvalid = 0    RxLenErr = 0    RxTotal= 0
RxVersion = 0    LastRxSrcMac 0000.0000.0000
Switch#
```

表 2-19 show dot1x statistics のフィールドの説明

フィールド	説明
TxReq/TxReqId	送信された EAP-request/identity フレームの数。
TxTotal	送信されたすべてのタイプの EAPOL フレームの数。
RxStart	受信された有効な Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) -Start フレームの数
RxLogoff	受信された EAPOL-Logoff フレームの数
RxRespId	受信された EAP-Response/Identity フレームの数
RxResp	受信された有効な Extensible Authentication Protocol (EAP) -Response フレーム (Response/Identity フレーム以外) の数
RxInvalid	受信された EAPOL フレームのうち、フレーム タイプを認識できないフレームの数
RxLenError	受信された EAPOL フレームのうち、パケット本体の長さを示すフィールドが無効なフレームの数
RxTotal	受信されたすべてのタイプの有効な EAPOL フレームの数
RxVersion	最後に受信した EAPOL フレームで伝送されたプロトコルバージョン番号。
LastRxSrcMac	最後に受信した EAPOL フレームで伝送された送信元 MAC アドレス

■ show dot1x

関連コマンド

コマンド	説明
dot1x critical	ポートで 802.1X クリティカル認証をイネーブルにします。
dot1x critical eapol	EAP 交換の途中でポートがクリティカル認証を受けた場合の EAPOL 成功パケットの送信をイネーブルにします。
dot1x critical recovery delay	ポートの再初期化が行われる時間間隔を設定します。
dot1x critical vlan	クリティカル認証を受けたポートを特定の VLAN に割り当てます。
dot1x guest-vlan	ポートごとにゲスト VLAN をイネーブルにします。
dot1x max-reauth-req	認証プロセスを再開する前に、スイッチが EAP-Request/Identity フレームをクライアントに再送信する最大回数を設定します。
dot1x port-control	ポートの許可ステートの手動制御をイネーブルにします。
mac-address-table notification	スイッチで MAC アドレス通知をイネーブルにします。

show energywise

show energywise 特権 EXEC コマンドを使用して、エンティティと Power over Ethernet (PoE) ポートの EnergyWise の設定およびステータスを表示します。

```
show energywise [categories | children | domain | events | level [children | current
[children] | delta children] | neighbors | recurrences | statistics | usage [children] |
version] [ | {begin | exclude | include} expression]
```

構文の説明

categories	(任意) 電力レベルを表示します。
children	(任意) エンティティと PoE ポートのステータスを表示します。
domain	(任意) エンティティが属するドメインを表示します。
events	(任意) ドメイン内の他のエンティティに送信された最近の 10 件のイベント (メッセージ) を表示します。
level children	(任意) エンティティに使用可能な電力レベルを表示します。
current children	<ul style="list-style-type: none"> • children : エンティティと PoE ポートに使用可能な電力レベル • current : エンティティの現在の電力レベル。
delta children	<ul style="list-style-type: none"> (任意) children : エンティティと PoE ポートの現在の電力レベル • delta : エンティティの現在の電力レベルと使用可能な電力レベルの差
neighbors	(任意) エンティティが属するドメインのネイバーテーブルを表示します。
recurrences	(任意) EnergyWise 設定と繰り返しのステータスを表示します。
statistics	(任意) イベントおよびエラーのカウンタを表示します。
usage children	(任意) エンティティの電力を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • children : PoE ポートの電力を表示します。
version	(任意) EnergyWise のバージョンを表示します。

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(52)SG	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| **exclude output** と入力した場合、*output* を含む行は表示されませんが、*Output* を含む行は表示されます。

例

```
Switch# show energywise
Interface  Role          Name           Usage      Lvl      Imp      Type
-----  -----          ----           -----      ---      ---      -----
                    Switch          lobby.1       558.0 (W)   10      1      parent
```

■ show energywise

```

Switch# show energywise children
Interface  Role          Name           Usage   Lvl   Imp   Type
-----  -----          ----           ----   ---   ---   ---
                           Switch          lobby.1      558.0 (W) 10   1   parent
Gi3/3     interface      Gi3.3        0.0    (W) 10   1   child
Gi3/4     interface      Gi3.4        0.0    (W) 10   1   child
<output truncated>

Switch# show energywise domain
Name      : lobby.1
Domain    : area1
Protocol  : udp
IP       : 10.10.10.2
Port     : 43440

Switch# show energywise events
-----
Sequence: 246818  References: 0:1  Errors:
Class: PN_CLASS_QUERY
Action: PN_ACTION_CPQR_POWERNET_QUERY_SET
Reply To: 8.8.8.24:43440
-----
Sequence: 246827  References: 0:1  Errors:
Class: PN_CLASS_DISCOVERY
Action: PN_ACTION_CPQR_POWERNET_DISCOVERY_DISCOVERY_UPDATE
Reply To: 8.8.8.24:43440
-----

Switch# show energywise level
                                         Levels (Watts)
Interface  Name      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
-----  -----
lobby.1      0.0  558.0 558.0 558.0 558.0 558.0 558.0 558.0 558.0 558.0 558.0

Switch# show energywise level children
                                         Levels (Watts)
Interface  Name      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
-----  -----
lobby.1      0.0  558.0 558.0 558.0 558.0 558.0 558.0 558.0 558.0 558.0 558.0
Gi1/0/1    Gi1.0.1    0.0  15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
Gi1/0/2    Gi1.0.2    0.0  15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
Gi1/0/3    Gi1.0.3    0.0  15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
Gi1/0/4    Gi1.0.4    0.0  15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
Gi1/0/5    Gi1.0.5    0.0  15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
Gi1/0/1    Gi1.0.1    0.0  15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
<output truncated>

Switch# show energywise level current
                                         Level  Value
Interface  Name      -----  -----
lobby.1      10    558.0 (W)

Switch# show energywise level current children
                                         Level  Value
Interface  Name      -----  -----
lobby.1      10    558.0 (W)
Gi1/0/1    Gi1.0.1    1    15.4 (W)
Gi1/0/2    Gi1.0.2    1    15.4 (W)
Gi1/0/3    Gi1.0.3    1    15.4 (W)
Gi1/0/4    Gi1.0.4    1    15.4 (W)
Gi1/0/5    Gi1.0.5    1    15.4 (W)
<output truncated>

```

```
Switch# show energywise level delta
```

Interface	Name	Levels (Watts)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lobby.1	-558.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

```
Switch# show energywise level delta child
```

Interface	Name	Levels (Watts)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lobby.1	-558.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gi1/0/1	Gi1.0.1	0.0	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
Gi1/0/2	Gi1.0.2	0.0	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
Gi1/0/3	Gi1.0.3	0.0	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
Gi1/0/4	Gi1.0.4	0.0	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
<output truncated>												

```
Switch# show energywise neighbors
```

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Id	Neighbor Name	Ip:Port	Prot	Capability
--	-----	-----	-----	-----
1	Switch.A	2.2.2.29:43440	cdp	S I
5	Switch.B	2.2.2.22:43440	udp	S I
7	Switch.C			

```
Switch# show energywise recurrences
```

Id	Addr	Class	Action	Lvl	Cron
--	---	-----	-----	-----	-----
2	Gi1/0/17	QUERY	SET	3	minutes: 0 hour: 8 day: * month: * weekday: *
3	Gi1/0/18	QUERY	SET	3	minutes: 0 hour: 8 day: * month: * weekday: *
4	Gi1/0/19	QUERY	SET	3	minutes: 0 hour: 8 day: * month: * weekday: *

```
Switch# show energywise statistics
```

Children: 48 Errors: 2 Drops: 0 Events: 14

```
Switch# show energywise usage
```

Interface	Name	Usage	Caliber
	lobby.1	558.0 (W)	max

```
Switch# show energywise usage child
```

Interface	Name	Usage	Caliber
	lobby.1	558.0 (W)	max
Gi1/0/1	Gi1.0.1	0.0 (W)	presumed
Gi1/0/2	Gi1.0.2	0.0 (W)	presumed
Gi1/0/3	Gi1.0.3	0.0 (W)	presumed
Gi1/0/4	Gi1.0.4	0.0 (W)	presumed
Gi1/0/5	Gi1.0.5	0.0 (W)	presumed
<output truncated>			

■ show energywise

```
Switch# show energywise version
EnergyWise is Enabled
IOS Version: 12.2(52)SG(0.91)
EnergyWise Specification: (t_nrgyz_v122_52_sg_throttle)1.0.14
```

関連コマンド

コマンド	説明
energywise (グローバル コンフィギュレーション)	エンティティで EnergyWise をイネーブルにし、設定します。
energywise (インターフェイス コンフィギュレーション)	PoE ポート上で EnergyWise を設定します。

show environment

シャーシの環境アラーム、動作ステータス、および示度を表示するには、**show environment** コマンドを使用します。

```
show environment [alarm] | [status [chassis | fantray | powersupply | supervisor]] | [temperature]
```

構文の説明	alarm (任意) シャーシのアラーム ステータスを指定します。
status	(任意) 動作ステータス情報を指定します。
chassis	(任意) シャーシの動作ステータスを指定します。
fantray	(任意) ファン ドレイのステータスを指定し、ファン ドレイの電力消費を表示します。
powersupply	(任意) 電源装置のステータスを指定します。
supervisor	(任意) スーパーバイザ エンジンのステータスを指定します。
temperature	(任意) 現在のシャーシ温度示度を指定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	show environment コマンドによる一般的な環境情報の表示機能のサポートが追加されました。

例

次の例では、シャーシの環境アラーム、動作ステータス、および現在の温度示度に関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show environment
no alarm

Chassis Temperature = 32 degrees Celsius
Chassis Over Temperature Threshold = 75 degrees Celsius
Chassis Critical Temperature Threshold = 95 degrees Celsius

Power Fan
Supply Model No Type Status Sensor
----- -----
PS1 PWR-C45-1400AC AC 1400W good good
PS2 none -- -- -- -- 

Power Supply Max Min Max Min Absolute
(Nos in Watts) Inline Inline System System Maximum
----- ----- ----- ----- -----
PS1 0 0 1360 1360 1400
PS2 -- -- -- -- --
```

■ show environment

```
Power supplies needed by system : 1
Chassis Type : WS-C4507R
Supervisor Led Color : Green
Fantray : good
Fantray removal timeout: 240
Power consumed by Fantray : 50 Watts
```

次の例では、環境アラームに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show environment alarm
no alarm
Switch#
```

次の例では、電源装置、シャーシタイプ、およびファントレイに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show environment status
Power                                         Fan
Supply  Model No      Type      Status      Sensor
-----  -----  -----  -----  -----
PS1     PWR-C45-1400AC  AC 1400W  good       good
PS2     none          --        --        --
Power Supply    Max      Min      Max      Min      Absolute
(Nos in Watts)  Inline   Inline   System   System   Maximum
-----  -----  -----  -----  -----  -----
PS1           0        0      1360     1360     1400
PS2           --       --      --       --       --
```

```
Power supplies needed by system : 1
```

```
Chassis Type : WS-C4507R
```

```
Supervisor Led Color : Green
```

```
Fantray : good
```

```
Power consumed by Fantray : 50 Watts
```

```
Switch#
```

次の例では、シャーシに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show environment status chassis
Chassis Type : WS-C4507R
Switch#
```

次の例では、ファントレイに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show environment status fantray
Fantray : good
Power consumed by Fantray : 50 Watts
Switch#
```

次の例では、電源装置に関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show environment status powersupply
Power Fan
Supply Model No Type Status Sensor
-----
PS1 WS-X4008 AC 400W good good
PS2 WS-X4008 AC 400W good good
PS3 none -- -- --
Switch#
```

次の例では、スーパーバイザ エンジンに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show environment status supervisor
Supervisor Led Color :Green
Switch#
```

次の例では、シャーシの温度に関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show environment temperature
Chassis Temperature = 32 degrees Celsius
Chassis Over Temperature Threshold = 75 degrees Celsius
Chassis Critical Temperature Threshold = 95 degrees Celsius
Switch#
```

■ show errdisable detect

show errdisable detect

errdisable 検出のステータスを表示するには、**show errdisable detect** コマンドを使用します。

show errdisable detect**構文の説明**

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(19)EW	ストーム制御のステータスが表示に含まれました。

例

次の例では、errdisable 検出のステータスを表示する方法を示します。

```
Switch# show errdisable detect
ErrDisable Reason      Detection status
-----
udld                  Enabled
bpduguard             Enabled
security-violatio     Enabled
channel-misconfig     Disabled
psecure-violation    Enabled
vmps                 Enabled
pagp-flap              Enabled
dtp-flap              Enabled
link-flap              Enabled
l2ptguard             Enabled
gbic-invalid          Enabled
dhcp-rate-limit       Enabled
unicast-flood         Enabled
storm-control          Enabled
ilpower                Enabled
arp-inspection        Enabled
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
errdisable detect	errdisable 検出をイネーブルにします。
errdisable recovery	回復メカニズム変数を設定します。
show interfaces status	インターフェイスのステータスまたは errdisable ステートにあるインターフェイスのリストを表示します。

show errdisable recovery

errdisable 回復タイマー情報を表示するには、**show errdisable recovery** コマンドを使用します。

show errdisable recovery

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(19)EW	ストーム制御のステータスが表示に含まれました。

例

次の例では、errdisable 回復タイマー情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show errdisable recovery
ErrDisable Reason      Timer Status
-----
udld                  Disabled
bpduguard             Disabled
security-violatio     Disabled
channel-misconfig     Disabled
vmps                 Disabled
pagp-flap              Disabled
dtp-flap              Disabled
link-flap              Disabled
l2ptguard             Disabled
psecure-violation     Disabled
gbic-invalid           Disabled
dhcp-rate-limit        Disabled
unicast-flood          Disabled
storm-control          Disabled
arp-inspection         Disabled

Timer interval:30 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

Interface    Errdisable reason      Time left(sec)
-----
Fa7/32        arp-inspect            13
```

■ show errdisable recovery

関連コマンド	コマンド	説明
	errdisable detect	errdisable 検出をイネーブルにします。
	errdisable recovery	回復メカニズム変数を設定します。
	show interfaces status	インターフェイスのステータスまたは errdisable ステートにあるインターフェイスのリストを表示します。

show etherchannel

チャネルの EtherChannel 情報を表示するには、**show etherchannel** コマンドを使用します。

```
show etherchannel [channel-group] {port-channel | brief | detail | summary | port | load-balance | protocol}
```

構文の説明

channel-group	(任意) チャネル グループ数です。有効値の範囲は 1 ~ 64 です。
port-channel	ポート チャネル情報を表示します。
brief	EtherChannel 情報のサマリーを表示します。
detail	詳細な EtherChannel 情報を表示します。
summary	各チャネル グループのサマリーを 1 行で表示します。
port	EtherChannel ポートの情報を表示します。
load-balance	ロード バランスタイプ情報を表示します。
protocol	イネーブルであるプロトコルを表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(13)EW	LACP のサポートが、このコマンドに追加されました。

使用上のガイドライン

チャネル グループを指定しない場合は、すべてのチャネル グループが表示されます。

次の出力では、ポートリストの Passive フィールドはレイヤ 3 のポート チャネルだけで表示されます。このフィールドは、まだ起動していない物理インターフェイスがチャネル グループ内で設定されていること（および間接的にチャネル グループ内で唯一のポート チャネルであること）を意味します。

例

次の例では、特定のグループのポート チャネル情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show etherchannel 1 port-channel
          Port-channels in the group:
          -----
Port-channel: Po1
-----
Age of the Port-channel = 02h:35m:26s
Logical slot/port = 10/1           Number of ports in agport = 0
GC                = 0x00000000       HotStandBy port = null
Passive port list = Fa5/4 Fa5/5
Port state        = Port-channel L3-Ag Ag-Not-Inuse

Ports in the Port-channel:
```

■ show etherchannel

```
Index Load Port
-----
Switch#
```

次の例では、ロード バランスマネージャー情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show etherchannel load-balance
Source XOR Destination mac address
Switch#
```

次の例では、特定のグループの情報のサマリーを表示する方法を示します。

```
Switch# show etherchannel 1 brief
Group state = L3
Ports: 2 Maxports = 8
port-channels: 1 Max port-channels = 1
Switch#
```

次の例では、特定のグループの詳細情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show etherchannel 1 detail
Group state = L3
Ports: 2 Maxports = 8
Port-channels: 1 Max Port-channels = 1
    Ports in the group:
    -----
Port: Fa5/4
-----
Port state      = EC-Enbld Down Not-in-Bndl Usr-Config
Channel group  = 1          Mode = Desirable      Gcchange = 0
Port-channel   = null        GC    = 0x00000000    Psudo-agport = Po1
Port indx       = 0          Load   = 0x00

Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.
       A - Device is in Auto mode.          P - Device learns on physical port.
Timers: H - Hello timer is running.        Q - Quit timer is running.
       S - Switching timer is running.     I - Interface timer is running.
```

Local information:

Port	Flags	State	Timers	Hello Interval	Partner Count	PAGP Priority	Learning Method	Group Ifindex
Fa5/4	d	U1/S1		1s	0	128	Any	0

Age of the port in the current state: 02h:33m:14s

Port: Fa5/5

```
Port state      = EC-Enbld Down Not-in-Bndl Usr-Config
Channel group  = 1          Mode = Desirable      Gcchange = 0
Port-channel   = null        GC    = 0x00000000    Psudo-agport = Po1
Port indx       = 0          Load   = 0x00
```

```
Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.
       A - Device is in Auto mode.          P - Device learns on physical port.
Timers: H - Hello timer is running.        Q - Quit timer is running.
       S - Switching timer is running.     I - Interface timer is running.
```

Local information:

Port	Flags	State	Timers	Hello Interval	Partner Count	PAGP Priority	Learning Method	Group Ifindex
Fa5/5	d	U1/S1		1s	0	128	Any	0

Age of the port in the current state: 02h:33m:17s

```

Port-channels in the group:
-----
Port-channel: Po1
-----
Age of the Port-channel = 02h:33m:52s
Logical slot/port = 10/1 Number of ports in agport = 0
GC = 0x00000000 HotStandBy port = null
Passive port list = Fa5/4 Fa5/5
Port state = Port-channel L3-Ag Ag-Not-Inuse

Ports in the Port-channel:
Index Load Port
-----
Switch#

```

次の例では、各チャネル グループのサマリーを 1 行で表示する方法を示します。

```

Switch# show etherchannel summary
U-in use I-in port-channel S-suspended D-down i-stand-alone d-default

Group Port-channel Ports
-----
1 Po1(U) Fa5/4(I) Fa5/5(I)
2 Po2(U) Fa5/6(I) Fa5/7(I)
Switch#

```

次の例では、すべてのポートおよびすべてのグループの EtherChannel ポート情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show etherchannel port
      Channel-group listing:
-----
Group: 1
-----
      Ports in the group:
-----
Port: Fa5/4
-----
Port state = EC-Enbld Down Not-in-Bndl Usr-Config
Channel group = 1 Mode = Desirable Gcchange = 0
Port-channel = null GC = 0x00000000 Psudo-agport = Po1
Port indx = 0 Load = 0x00

Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.
       A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.
Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.
       S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.

Local information:
      Hello Partner PAgP Learning Group
Port   Flags State Timers Interval Count Priority Method Ifindex
Fa5/4 d     U1/S1          1s        0      128      Any      0

Age of the port in the current state: 02h:40m:35s
Port: Fa5/5
-----
Port state = EC-Enbld Down Not-in-Bndl Usr-Config
Channel group = 1 Mode = Desirable Gcchange = 0
Port-channel = null GC = 0x00000000 Psudo-agport = Po1
Port indx = 0 Load = 0x00

```

■ show etherchannel

```
Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.
      A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.
Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.
        S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.
```

<...output truncated...>

Switch#

次の例では、イネーブルであるプロトコルを表示する方法を示します。

```
Switch# show etherchannel protocol
          Channel-group listing:
          -----
Group: 12
-----
Protocol: PAgP

Group: 24
-----
Protocol: - (Mode ON)
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
channel-group	EtherChannel グループに EtherChannel インターフェイスを割り当てて設定します。
interface port-channel	ポートチャネルインターフェイスへのアクセスまたはポートチャネルインターフェイスの作成を行います。

show flowcontrol

フロー制御に関するインターフェイスごとのステータスおよび統計情報を表示するには、**show flowcontrol** コマンドを使用します。

show flowcontrol [module slot | interface interface]

構文の説明	module slot (任意) 表示を特定のモジュール上のインターフェイスに限定します。 interface interface (任意) 特定のインターフェイスのステータスを表示します。
--------------	--

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC モード

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
	12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネット インターフェイスのサポートが、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン 表 2-20 に、**show flowcontrol** コマンドの出力に表示される各フィールドの説明を示します。

表 2-20 show flowcontrol コマンドの出力

フィールド	説明
Port	モジュールおよびポート番号
Send-Flowcontrol-Admin	フロー制御の管理。表示される可能性のある設定は次のとおりです。 on は、ローカル ポートがフロー制御を相手側に送信することを示します。 off は、ローカル ポートがフロー制御を相手側に送信しないことを示します。 desired は、相手側がサポートしている場合に、ローカル側がフロー制御を相手側に送信することを示します。
Send-Flowcontrol-Oper	フロー制御の動作。表示される可能性のある設定は次のとおりです。 disagree は、2 つのポートがリンク プロトコルに合意できなかったことを示します。
Receive-Flowcontrol-Admin	フロー制御の管理。表示される可能性のある設定は次のとおりです。 on は、ローカル ポートが相手側によるフロー制御の送信を必要とすることを示します。 off は、ローカル ポートが相手側によるフロー制御の送信を許可しないことを示します。 desired は、ローカル側が相手側によるフロー制御の送信を許可することを示します。
Receive-Flowcontrol-Oper	フロー制御の動作。表示される可能性のある設定は次のとおりです。 disagree は、2 つのポートがリンク プロトコルに合意できなかったことを示します。

■ show flowcontrol

表 2-20 show flowcontrol コマンドの出力（続き）

フィールド	説明
RxPause	受信されたポーズ フレーム数です。
TxPause	送信されたポーズ フレーム数です。

例

次の例では、すべてのギガビット イーサネット インターフェイスのフロー制御ステータスを表示する方法を示します。

```
Switch# show flowcontrol
Port      Send FlowControl  Receive FlowControl RxPause TxPause
          admin     oper       admin     oper
-----
Te1/1     off       off       on       off      0       0
Te1/2     off       off       on       off      0       0
Gi1/3     off       off       desired  on      0       0
Gi1/4     off       off       desired  on      0       0
Gi1/5     off       off       desired  on      0       0
Gi1/6     off       off       desired  on      0       0
Gi3/1     off       off       desired  off     0       0
Gi3/2     off       off       desired  off     0       0
Gi3/3     off       off       desired  off     0       0
Gi3/4     off       off       desired  off     0       0
Gi3/5     off       off       desired  off     0       0
Gi3/6     off       off       desired  off     0       0
Switch#
```

次の例では、モジュール 1 のフロー制御ステータスを表示する方法を示します。

```
Switch# show flowcontrol module 1
Port      Send FlowControl  Receive FlowControl RxPause TxPause
          admin     oper       admin     oper
-----
Gi1/1     desired   off       off       off     0       0
Gi1/2     on        disagree  on       on      0       0
Switch#
```

次の例では、ギガビット イーサネット インターフェイス 3/4 のフロー制御ステータスを表示する方法を示します。

```
Switch# show flowcontrol interface gigabitethernet3/4
Port      Send FlowControl  Receive FlowControl RxPause TxPause
          admin     oper       admin     oper
-----
Gi3/4     off       off       on       on      0       0
Switch#
```

次の例では、10 ギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 のフロー制御ステータスを表示する方法を示します。

```
Switch# show flowcontrol interface tengigabitethernet1/1
Port      Send FlowControl  Receive FlowControl RxPause TxPause
          admin     oper       admin     oper
-----
Te1/1     off       off       on       off     0       0
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
channel-group	ポート フレームを送信または受信するようにギガビット イーサネットインターフェイスを設定します。
show interfaces status	インターフェイスのステータスまたは errdisable ステートにあるインターフェイスのリストを表示します。

■ show hw-module port-group

show hw-module port-group

モジュールの X2 ホールがどのようにグループ化されているかを表示するには、**show hw-module port-group** コマンドを使用します。

show hw-module module number port-group

構文の説明

module	回線モジュールを指定します。
number	スロットまたはモジュール番号を指定します。
port-group	スイッチのポート グループを指定します。

デフォルト

X2 モードです。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(40)SG	WS-X4606-10GE-E Twin Gigabit コンバータのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

TwinGig コンバータがイネーブルまたはディセーブルである場合、ラインカード上のポート番号およびポート タイプは動的に変わります。用語がこの動作を反映する必要があります。Cisco IOS では、10 ギガビット ポートには TenGigabit、1 ギガビット ポートには Gigabit という名前が付けられます。Cisco IOS Release 12.2(40)SG 以降では、ポートに TenGigabit1/1 と Gigabit1/1 という名前を付けるために、10 ギガビットと 1 ギガビットのポート番号は独立しています。6 個の X2 ポートを持つ WS-X4606-10GE-E モジュールには TenGigabit<slot-num>/<1-6> という名前が付けられ、SFP ポートには Gigabit<slot-num>/<7-18> という名前が付けられます。

Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシでは、ポートはスタブ ASIC によってスイッチング エンジンに接続されます。このスタブ ASIC によってポートに制限が発生します。ギガビット ポートと 10 ギガビット ポートを单一のスタブ ASIC 上で混在させることはできません。すべてが 10 ギガビット (X2) であるか、またはすべてがギガビット (TwinGig コンバータおよび SFP) である必要があります。X2 モジュールの前面プレートに、実際の物理的なグループ、またはグループの周囲に描かれたボックスによって、このスタブ ポートのグループが表示されます。

例

次の例では、WS-X4606-10GE-E でモジュールの X2 ホールがどのようにグループ化されているかの判別を示します。

```
Switch# show hw-module module 1 port-group
Module  Port-group  Active      Inactive
----- 
1        1          Te1/1-3    Gi1/7-12
1        2          Te1/4-6    Gi1/13-18
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
hw-module port-group	モジュールでギガビットイーサネットまたは 10 ギガビットイーサネットインターフェイスを選択します。

■ show hw-module uplink

show hw-module uplink

現在のアップリンク モードを表示するには、**show hw-module uplink** コマンドを使用します。

show hw-module uplink**デフォルト**

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(25)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

アクティブなアップリンク モードが、設定されているモードと異なる場合は、出力にその変更が表示されます。

デフォルトでは、現在の（動作している）アップリンク選択が表示されます。

例

次の例では、現在の（アクティブな）アップリンクを表示する出力を示します。

```
Switch# show hw-module uplink
Active uplink configuration is TenGigabitEthernet
```

次の例では、10 ギガビットイーサネットアップリンクがアクティブで、ギガビットイーサネットアップリンクが選択されている場合の、SSO モードの冗長システムの出力を示します。

```
Switch# show hw-module uplink
Active uplink configuration is TenGigabitEthernet
(will be GigabitEthernet after next reload)
A 'redundancy reload shelf' or power-cycle of chassis is required to
apply the new configuration
```

次の例では、10 ギガビットイーサネットアップリンクがアクティブで、ギガビットイーサネットアップリンクが選択されている場合の、RPR モードの冗長システムの出力を示します。

```
Switch# show hw-module uplink
Active uplink configuration is TenGigabitEthernet
(will be GigabitEthernet after next reload)
A reload of active supervisor is required to apply the new configuration.
```

関連コマンド

コマンド	説明
hw-module uplink select	W-C4510R シャーシ内の Supervisor Engine V-10GE で 10 ギガビットイーサネットまたはギガビットイーサネットアップリンクを選択します。

show idprom

シャーシ、スーパーバイザ エンジン、モジュール、電源装置、ファン トレイ、クロック モジュール、およびマルチプレクサ (mux) バッファの IDPROM を表示するには、**show idprom** コマンドを使用します。

```
show idprom {all | chassis | module [mod] | interface int_name | supervisor |
power-supply number | fan-tray}
```

構文の説明

all	すべての IDPROM の情報を表示します。
chassis	シャーシの IDPROM の情報を表示します。
module	モジュールの IDPROM の情報を表示します。
<i>mod</i>	(任意) モジュール名を指定します。
interface <i>int_name</i>	GBIC または SFP IDPROM の情報を表示します。
supervisor	スーパーバイザ エンジンの IDPROM の情報を表示します。
power-supply <i>number</i>	電源装置の IDPROM の情報を表示します。
fan-tray	ファン トレイの IDPROM の情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	power-supply 、 fan-tray 、 clock-module 、および mux-buffer キーワードのサポートが追加されました。
12.1(13)EW	interface キーワードのサポートが追加されました。
12.2(18)EW	GBIC/SFP SEEPROM の内容の 16 進表示を含めるように show idprom interface 出力が拡張されました。
12.2(25)EW	10 ギガビットイーサネットインターフェイスのサポートが、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

show idprom interface コマンドを入力すると、調整タイプおよび Rx (受信) 電力測定の出力行がすべての GBIC について表示されない場合があります。

■ show idprom**例**

次の例では、モジュール 4 の IDPROM 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show idprom module 4
Module 4 Idprom:
  Common Block Signature = 0xABAB
  Common Block Version = 1
  Common Block Length = 144
  Common Block Checksum = 4199
  Idprom Size = 256
  Block Count = 2
  FRU Major Type = 0x4201
  FRU Minor Type = 303
  OEM String = Cisco Systems, Inc.
  Product Number = WS-X4306
  Serial Number = 00000135
  Part Number = <tbd>
  Hardware Revision = 0.2
  Manufacturing Bits = 0x0000
  Engineering Bits = 0x0000
  Snmp OID = 0.0.0.0.0.0.0
  Power Consumption = 0
  RMA Failure Code = 0 0 0 0
  Linecard Block Signature = 0x4201
  Linecard Block Version = 1
  Linecard Block Length = 24
  Linecard Block Checksum = 658
  Feature Bits = 0x0000000000000000
  Card Feature Index = 50
  MAC Base = 0010.7bab.9830
  MAC Count = 6
Switch#
```

次の例では、ギガビット イーサネットインターフェイス 1/2 の GBIC の IDPROM 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show idprom interface gigabitethernet1/2
GBIC Serial EEPROM Contents:
Common Block:
  Identifier      = GBIC [0x1]
  Extended Id    = Not specified/compliant with defined MOD_DEF [0x0]
  Connector       = SC connector [0x1]
  Transceiver:
    Speed          = Not available [0x0]
    Media          = Not available [0x0]
    Technology     = Not available [0x0]
    Link Length    = Not available [0x0]
    GE Comp Codes = Not available [0x0]
    SONET Comp Codes = Not available [0x0]
    Encoding        = 8B10B [0x1]
    BR, Nominal     = 1300000000 MHz
    Length(9u) in km = GBIC does not support single mode fibre, or the length
                       must be determined from the transceiver technology.
    Length(9u)      = > 25.4 km
    Length(50u)      = GBIC does not support 50 micron multi-mode fibre, or the
                       length must be determined from the transceiver technology.
    Length(62.5u)    = GBIC does not support 62.5 micron multi-mode fibre, or
                       the length must be determined from transceiver technology.
    Length(Copper)  = GBIC does not support copper cables, or the length must
                       be determined from the transceiver technology.
  Vendor name      = CISCO-FINISAR
  Vendor OUI       = 36965
  Vendor Part No. = FTR-0119-CSC
  Vendor Part Rev. = B
  Wavelength       = Not available
```

```

CC_BASE          = 0x1A

Extended ID Fields
Options           = Loss of Signal implemented TX_FAULT signal implemented TX_DISABLE is
implemented and disables the serial output [0x1A]
BR, max          = Unspecified
BR, min          = Unspecified
Vendor Serial No. = K1273DH
Date code        = 030409
Diag monitoring  = Implemented
Calibration type = Internal
Rx pwr measuremnt = Optical Modulation Amplitude (OMA)
Address change   = Required
CC_EXT           = 0xB2

Vendor Specific ID Fields:
20944D30 29 00 02 80 22 33 38 3D C7 67 83 E8 DF 65 6A AF )...^"38=Gg^Ch ej/
20944D40 1A 80 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 23 3C 1B .....8#<.

SEEPROM contents (hex) size 128:
0x0000 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0D 00 00 FF .....
0x0010 00 00 00 00 43 49 53 43 4F 2D 46 49 4E 49 53 41 ....CISCO-FINISA
0x0020 52 20 20 20 00 00 90 65 46 54 52 2D 30 31 31 39 R ..^PeFTR-0119
0x0030 2D 43 53 43 20 20 20 42 20 20 20 00 00 00 00 1A -CSC B .....
0x0040 00 1A 00 00 4B 31 32 37 33 44 48 20 20 20 20 20 ....K1273DH
0x0050 20 20 20 20 30 33 30 34 30 39 20 20 64 00 00 B2 030409 d..2
0x0060 29 00 02 80 22 33 38 3D C7 67 83 E8 DF 65 6A AF )..^@^"38=Gg^C._ej.
0x0070 1A 80 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 23 3C 1B .^@m.....8#<.

Switch#
```

次の例では、10 ギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 の IDPROM 情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show idprom interface tengigabitethernet1/1
X2 Serial EEPROM Contents:
Non-Volatile Register (NVR) Fields
  X2 MSA Version supported :0xA
  NVR Size in bytes       :0x100
  Number of bytes used    :0xD0
  Basic Field Address     :0xB
  Customer Field Address  :0x77
  Vendor Field Address    :0xA7
  Extended Vendor Field Address :0x100
  Reserved                :0x0
  Transceiver type        :0x2 =X2
  Optical connector type  :0x1 =SC
  Bit encoding             :0x1 =NRZ
  Normal BitRate in multiple of 1M b/s :0x2848
  Protocol Type           :0x1 =10GgE

  Standards Compliance Codes :
    10GbE Code Byte 0      :0x2 =10GBASE-LR
    10GbE Code Byte 1      :0x0
    SONET/SDH Code Byte 0  :0x0
    SONET/SDH Code Byte 1  :0x0
    SONET/SDH Code Byte 2  :0x0
    SONET/SDH Code Byte 3  :0x0
    10GFC Code Byte 0      :0x0
    10GFC Code Byte 1      :0x0
    10GFC Code Byte 2      :0x0
    10GFC Code Byte 3      :0x0
    Transmission range in 10m :0x3E8

  Fibre Type :
```

■ show idprom

```

Fibre Type Byte 0 :0x40 =NDSF only
Fibre Type Byte 1 :0x0 =Unspecified

Centre Optical Wavelength in 0.01nm steps - Channel 0 :0x1 0xFF 0xB8
Centre Optical Wavelength in 0.01nm steps - Channel 1 :0x0 0x0 0x0
Centre Optical Wavelength in 0.01nm steps - Channel 2 :0x0 0x0 0x0
Centre Optical Wavelength in 0.01nm steps - Channel 3 :0x0 0x0 0x0
Package Identifier OUI :0xC09820
Transceiver Vendor OUI :0x3400800
Transceiver vendor name :CISCO-OPNEXT, INC
Part number provided by transceiver vendor :TRT5021EN-SMC-W
Revision level of part number provided by vendor :00
Vendor serial number :ONJ08290041
Vendor manufacturing date code :2004072000

Reserved1 : 00 02 02 20 D1 00 00
Basic Field Checksum :0x10

Customer Writable Area :
0x00: 58 32 2D 31 30 47 42 2D 4C 52 20 20 20 20 20 20
0x10: 20 20 20 20 20 4F 4E 4A 30 38 32 39 30 30 34 31
0x20: 31 30 2D 32 30 33 36 2D 30 31 20 20 41 30 31 20

Vendor Specific :
0x00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x30: 00 00 00 00 11 E2 69 A9 2F 95 C6 EE D2 DA B3 FD
0x40: 9A 34 4A 24 CB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF FC
0x50: F4 AC 1A D7 11 08 01 36 00
Switch#

```

次の例では、スーパーバイザエンジンの IDPROM 情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show idprom supervisor
Supervisor Idprom:
  Common Block Signature = 0xABAB
  Common Block Version = 1
  Common Block Length = 144
  Common Block Checksum = 4153
  Idprom Size = 256
  Block Count = 2
  FRU Major Type = 0x4101
  FRU Minor Type = 333
  OEM String = Cisco Systems, Inc.
  Product Number = WS-X4014
  Serial Number = JAB05320CCE
  Part Number = 73-6854-04
  Part Revision = 05
  Manufacturing Deviation String = 0
  Hardware Revision = 0.4
  Manufacturing Bits = 0x0000
  Engineering Bits = 0x0000
  Snmp OID = 0.0.0.0.0.0.0
  Power Consumption = 0
  RMA Failure Code = 0 0 0 0
  Supervisor Block Signature = 0x4101
  Supervisor Block Version = 1
  Supervisor Block Length = 24
  Supervisor Block Checksum = 548
  Feature Bits = 0x0000000000000000
  Card Feature Index = 95
  MAC Base = 0007.0ee5.2a44
  MAC Count = 2

```

```
Switch#
```

次の例では、シャーシの IDPROM 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show idprom chassis
Chassis Idprom:
  Common Block Signature = 0xABAB
  Common Block Version = 1
  Common Block Length = 144
  Common Block Checksum = 4285
  Idprom Size = 256
  Block Count = 2
  FRU Major Type = 0x4001
  FRU Minor Type = 24
  OEM String = Cisco Systems, Inc.
  Product Number = WS-C4507R
  Serial Number = FOX04473737
  Part Number = 73-4289-02
  Part Revision = 02
  Manufacturing Deviation String = 0x00
  Hardware Revision = 0.2
  Manufacturing Bits = 0x0000
  Engineering Bits = 0x0000
  Snmp OID = 0.0.0.0.0.0.0
  Chassis Block Signature = 0x4001
  Chassis Block Version = 1
  Chassis Block Length = 22
  Chassis Block Checksum = 421
  Feature Bits = 0x0000000000000000
  MAC Base = 0004.dd42.2600
  MAC Count = 1024
Switch#
```

次の例では、電源装置 1 の IDPROM 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show idprom power-supply 1
Power Supply 0 Idprom:
  Common Block Signature = 0xABAB
  Common Block Version = 1
  Common Block Length = 144
  Common Block Checksum = 10207
  Idprom Size = 256
  Block Count = 1
  FRU Major Type = 0xAB01
  FRU Minor Type = 8224
  OEM String = Cisco Systems, Inc.
  Product Number = WS-CAC-1440W
  Serial Number = ACP05180002
  Part Number = 34-XXXX-01
  Part Revision = A0
  Manufacturing Deviation String =
  Hardware Revision = 1.1
  Manufacturing Bits = 0x0000
  Engineering Bits = 0x3031
  Snmp OID = 9.12.3.65535.65535.65535.65535
  Power Consumption = -1
  RMA Failure Code = 255 255 255 255
  Power Supply Block Signature = 0xFFFF
  PowerSupply Block Version = 255
  PowerSupply Block Length = 255
  PowerSupply Block Checksum = 65535
  Feature Bits = 0x00000000FFFFFFF
  Current @ 110V = -1
  Current @ 220V = -1
```

■ show idprom

```
StackMIB OID = 65535
Switch#
```

次の例では、ファン トレイの IDPROM 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show idprom fan-tray
Fan Tray Idprom :
  Common Block Signature = 0xABAB
  Common Block Version = 1
  Common Block Length = 144
  Common Block Checksum = 19781
  Idprom Size = 256
  Block Count = 1
  FRU Major Type = 0x4002
  FRU Minor Type = 0
  OEM String = "Cisco Systems"
  Product Number = WS-X4502-fan
  Serial Number =
  Part Number =
  Part Revision =
  Manufacturing Deviation String =
  Hardware Revision = 0.1
  Manufacturing Bits = 0xFFFF
  Engineering Bits = 0xFFFF
  Snmp OID = 65535.65535.65535.65535.65535.65535.65535
  Power Consumption = -1
  RMA Failure Code = 255 255 255 255
Switch#
```

show interfaces

特定のインターフェイスのトラフィックを表示するには、**show interfaces** コマンドを使用します。

```
show interfaces [{ {fastethernet mod/interface-number} | {gigabitethernet mod/interface-number} | {tengigabitethernet mod/interface-number} | {null interface-number} | {vlan vlan_id} | {status}]}
```

構文の説明	
fastethernet	(任意) ファストイーサネット モジュールおよびインターフェイスを指定します。
mod/interface-number	
gigabitethernet	(任意) ギガビットイーサネット モジュールおよびインターフェイスを指定します。
mod/interface-number	
tengigabitethernet	(任意) 10 ギガビットイーサネット モジュールおよびインターフェイスを指定します。
mod/interface-number	
null	(任意) ヌルインターフェイスを指定します。有効な値は 0 です。
interface-number	
vlan	(任意) VLAN を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。
vlan_id	
status	(任意) ステータス情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビットイーサネットインターフェイスのサポートが、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(31)SGA	Auto-MDIX のサポートがコマンド出力に反映されました。
12.2(52)SG	VLAN 単位の errdisable 検出のサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

統計情報は、レイヤ 2 スイッチド パケットおよびレイヤ 3 スイッチド パケットについて VLAN 単位で収集されます。統計情報はユニキャストとマルチキャスト両方で使用できます。レイヤ 3 スイッチド パケットのカウントは、入力方向と出力方向の両方で使用できます。VLAN 単位の統計情報は、5 秒ごとに更新されます。

show interfaces コマンドで表示されるデュプレックス モードが **show running-config** コマンドで表示されるものと異なる場合があります。**show interfaces** コマンドで表示されるデュプレックス モードは、インターフェイスが実行している実際のデュプレックス モードです。**show interfaces** コマンドはインターフェイスの動作モードを表示しますが、**show running-config** コマンドはインターフェイスに対して設定されているモードを表示します。

■ show interfaces

キーワードを指定しない場合は、すべてのモジュールのすべてのカウンタが表示されます。

銅メディア ポートで Auto-MDIX コンフィギュレーションをサポートするラインカードは、WS-X4124-RJ45、WS-X4148-RJ（ハードウェア リビジョン 3.0 以降）、および WS-X4232-GB-RJ（ハードウェア リビジョン 3.0 以降）です。

例

次の例では、ギガビット イーサネットインターフェイス 2/5 のトラフィックを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces gigabitethernet2/5
GigabitEthernet9/5 is up, line protocol is up (connected) (vlan-err-dis)
Hardware is C4k 1000Mb 802.3, address is 0001.64f8.3fa5 (bia 0001.64f8.3fa5)
Internet address is 172.20.20.20/24
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 1000Mb/s
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
L2 Switched: ucast: 8199 pkt, 1362060 bytes - mcast: 6980 pkt, 371952 bytes
L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes mcast
L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes
300114 packets input, 27301436 bytes, 0 no buffer
Received 43458 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
15181 packets output, 1955836 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Switch#
```

次の例では、10 ギガビット イーサネットインターフェイス 1/1 のトラフィックを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces tengigabitethernet1/1
Name: Tengigabitethernet1/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan promiscuous trunk
Operational Mode: private-vlan promiscuous (suspended member of bundle Po1)
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: none
Trunking Native Mode VLAN: none
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: 202 (VLAN0202) 303 (VLAN0303) 304 (VLAN0304)
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk
Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: 802.1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
```

```

Administrative private-vlan mapping trunk: New 202 (VLAN0202) 303 (VLAN0303) 304
(VLAN0304) 204 (VLAN0204) 305 (VLAN0305) 306 (VLAN0306)
Operational private-vlan: 202 (VLAN0202) 303 (VLAN0303) 304 (VLAN0304)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Switch#

```

次の例では、RJ-45 ポートの Auto-MDIX のステータスを確認する方法を示します。



(注)

show interfaces EXEC コマンドを入力することで、インターフェイスの Auto-MDIX のコンフィギュレーション設定および動作ステートを確認できます。このフィールドは、サポートされているラインカード (WS-X4124-RJ45、WS-X4148-RJ (ハードウェア リビジョン 3.0 以降)、および WS-X4232-GB-RJ (ハードウェア リビジョン 3.0 以降)) での 10/100/1000BaseT RJ-45 銅ポートの **show interfaces** コマンドの出力にのみ該当し、この出力にのみ表示されます。

```

FastEthernet6/3 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Fast Ethernet Port, address is 0003.6ba8.ee68 (bia 0003.6ba8.ee68)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is 10/100BaseTX
    input flow-control is unsupported output flow-control is unsupported
  Auto-MDIX on (operational: on)
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
    Last input never, output never, output hang never
    Last clearing of "show interface" counters never
    Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
    Queueing strategy: fifo
    Output queue: 0/40 (size/max)
    5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
      0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
      Received 0 broadcasts (0 multicasts)
      0 runts, 0 giants, 0 throttles
      0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
      0 input packets with dribble condition detected
      157082 packets output, 13418032 bytes, 0 underruns
      0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
      0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
      1 lost carrier, 0 no carrier
      0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Switch#

```

次の例では、ギガビット イーサネット インターフェイス 1/2 のステータス情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show interfaces gigabitethernet1/2 status
Port      Name        Status     Vlan      Duplex   Speed Type
Gi1/2          notconnect   1           auto     1000 1000-XWDM-RXONLY
Switch#

```

次の例では、スーパーバイザ エンジンのインターフェイスのステータス情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show interfaces status
Port      Name        Status     Vlan      Duplex   Speed Type
Te1/1          connected   1           full    10G 10GBase-LR

```

■ show interfaces

```
Te1/2          connected      1          full      10G 10GBase-LR
Switch#
```

show interfaces (仮想スイッチ)

特定のインターフェイスが認識するトラフィックを表示するには、EXEC モードで **show interfaces** コマンドを使用します。

show interfaces [interface iswitch-num/mod/port]

構文の説明

<i>interface</i>	(任意) インターフェイスタイプを指定します。
<i>switch-num</i>	ポート番号を指定します。
<i>/mod</i>	モジュール番号を指定します。
<i>/port</i>	ポート番号を指定します。

デフォルト

このコマンドにデフォルト設定はありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
Cisco IOS XE 3.4.0SG および 15.1(2)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

統計情報は、レイヤ 2 スイッチドパケットおよびレイヤ 3 スイッチドパケットについては、VLAN 単位で収集されます。統計情報はユニキャストとマルチキャストの両方のトラフィックで収集できます。レイヤ 3 スイッチドパケット数は、入力と出力の両方の方向で収集できます。VLAN 単位の統計情報は、5 秒ごとに更新されます。

場合によっては、**show interfaces (仮想スイッチ)** コマンドと **show running-config switch (仮想スイッチ)** コマンドの間に表示されるデュプレックスモードが異なることがあります。この場合、**show interfaces (仮想スイッチ)** コマンドで表示されるデュプレックスモードが、インターフェイスが実際に実行しているデュプレックスモードです。**show interfaces (仮想スイッチ)** コマンドは、インターフェイスの動作モードを表示します。**show running-config switch (仮想スイッチ)** コマンドは、インターフェイスに設定されているモードを表示します。

インターフェイスを指定しない場合、すべてのインターフェイスの情報を表示されます。

show interfaces GigabitEthernet コマンドの出力では、送受信された各パケットに対して 4 バイトを追加して表示します。追加の 4 バイトはイーサネットフレーム CRC で、入力および出力バイトの統計情報に含まれます。

■ show interfaces (仮想スイッチ)

例 次に、特定のインターフェイスのトラフィックを表示する例を示します。

```
Router# show interfaces GigabitEthernet switch 1/3/3
GigabitEthernet1/3/3 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 000f.2305.49c0 (bia 000f.2305.49c0)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1., loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 1000Mb/s, media type is LH
input flow-control is off, output flow-control is on
Clock mode is auto
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:19, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
L2 Switched: ucast: 360 pkt, 23040 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes
L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes mcast
L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes mcast: 0 pkt, 0 bytes
    437 packets input, 48503 bytes, 0 no buffer
    Received 76 broadcasts (0 IP multicast)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    86 packets output, 25910 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#
```

関連コマンド

コマンド	説明
interface (仮想スイッチ)	設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

show interfaces counters

物理インターフェイス上のトラフィックを表示するには、**show interfaces counters** コマンドを使用します。

show interfaces counters [all | detail | errors | storm-control | trunk] [module mod]

構文の説明

all	(任意) エラー、トランク、詳細などの、すべてのインターフェイス カウンタを表示します。
detail	(任意) 詳細なインターフェイス カウンタを表示します。
errors	(任意) インターフェイス エラー カウンタを表示します。
storm-control	(任意) インターフェイスでの抑制によって廃棄されたパケット数を表示します。
trunk	(任意) インターフェイス トランク カウンタを表示します。
module mod	(任意) 表示を特定のモジュール上のインターフェイスに限定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(19)EW	ストーム制御のサポート。
12.2(18)EW	抑制による廃棄の合計表示のサポート。

使用上のガイドライン

キーワードを指定しない場合は、すべてのモジュールのすべてのカウンタが表示されます。

storm-control キーワードの表示には、抑制されたマルチキャスト バイトが含まれます。

例

次の例では、特定のモジュールのエラー カウンタを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces counters errors module 1

Port      Align-Err    FCS-Err    Xmit-Err    Rcv-Err UnderSize
Gi1/1          0          0          0          0          0
Gi1/2          0          0          0          0          0

Port      Single-Col  Multi-Col  Late-Col  Excess-Col  Carri-Sen    Runts    Giants
Gi1/1          0          0          0          0          0          0          0
Gi1/2          0          0          0          0          0          0          0
Switch#
```

■ show interfaces counters

次の例では、特定のモジュールによって認識されるトラフィックを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces counters module 1

Port          InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Gi1/1           0            0             0             0
Gi1/2           0            0             0             0

Port          OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts
Gi1/1           0            0             0             0
Gi1/2           0            0             0             0
Switch#
```

次の例では、特定のモジュールのトランク カウンタを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces counters trunk module 1

Port      TrunkFramesTx  TrunkFramesRx  WrongEncap
Gi1/1           0            0             0
Gi1/2           0            0             0
Switch#
```

次の例では、抑制によって廃棄されるパケット数を表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces counters storm-control

Multicast Suppression : Enabled

Port      BcastSuppLevel  TotalSuppressionDiscards
Fa5/35        10.00%           6278550
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show interfaces (仮想スイッチ)	スイッチ上の 1 つのインターフェイスまたはすべてのインターフェイスのインターフェイス機能を表示します。

show interfaces counters (仮想スイッチ)

物理インターフェイスで認識されるトラフィックを表示するには、EXEC モードで **show interfaces counters** コマンドを使用します。

```
show interfaces [interface switch-num/mod/port] counters [errors | etherchannel | protocol status | storm-control]
```

構文の説明

interface	(任意) インターフェイス タイプを指定します。
switch-num	スイッチ番号を指定します。有効な値は 1 および 2 です。
/mod	モジュール番号を指定します。
/port	ポート番号を指定します。
errors	(任意) インターフェイス エラー カウンタを表示します。
etherchannel	(任意) EtherChannel インターフェイスに関する情報を表示します。
protocol status	(任意) イネーブルになっているプロトコルの現在のステータスに関する情報を表示します。
storm-control	(任意) 各モードの廃棄数およびレベル設定を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
Cisco IOS XE 3.4.0SG および 15.1(2)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

show interfaces counters コマンドは、すべての着信パケット数を表示し、ストーム制御設定のためにインターフェイスによって廃棄された可能性のあるパケット数も表示します。廃棄された合計パケット数を表示するには、**show interfaces counters storm-control** コマンドを入力します。

show interfaces counters storm-control コマンドは、各モードの廃棄数およびレベル設定を表示します。廃棄数は 3 つすべてのモードの合計です。

キーワードを指定しない場合は、すべてのモジュールのすべてのカウンタが表示されます。

インターフェイスを指定しない場合、すべてのインターフェイスの情報を表示されます。

show interfaces interface counters etherchannel コマンドを入力する場合は、次の注意事項に従ってください。

- インターフェイスが物理ポートを指定した場合は、「Etherchannel not enabled on this interface」というメッセージが表示されます。
- interface を省略した場合は、(システム内の) すべてのポート チャネルのカウンタ、および対応付けられた物理ポートのカウンタが表示されます。

■ show interfaces counters (仮想スイッチ)

- interface にポート チャネルを指定した場合、そのポート チャネルおよびそれに対応付けられたすべて物理ポートのカウンタが表示されます。さらに、複数のアグリゲータを持つリンク集約制御プロトコル (LACP) ポート チャネルでプライマリ アグリゲータをコマンドにした場合、そのポート チャネルのすべてのアグリゲータ、およびそれらに対応付けられたポートの統計情報も表示されます。

例

次に、特定のエラー カウンタを表示する例を示します。

```
Router# show interfaces gigabitetherernet 2/4/47 counters errors
Port      Align-Err   FCS-Err   Xmit-Err   Rcv-Err UnderSize OutDiscards
Gi2/4/47      0          0          0          0          0          0
Port      Single-Col Multi-Col Late-Col Excess-Col Carri-Sen    Runts    s
Gi2/4/47      0          0          0          0          0          0          0
Port      SQETest-Err Deferred-Tx IntMacTx-Err IntMacRx-Err Symbol-Err
Gi2/4/47      0          0          0          0          0          0
Router#
```

次に、特定のインターフェイスが認識するトラフィックを表示する例を示します。

```
Router# show interfaces gigabitetherernet 1/2/5 counters
Port      InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Gi1/2/5      0          0          0          0
Port      OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts
Gi1/2/5      0          0          0          0
Router#
```

次に、(システム内の) すべてのポート チャネル、および対応付けられた物理ポートのカウンタを表示する例を示します。

```
Router# show interfaces counters etherchannel
Port      InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Po1        0          0          0          0
Po3        0          0          0          0
Po10       16341138343  77612803   12212915   14110863
Gi1/4/1    15628478622  77612818   7525970   14110865
Gi1/4/2    712662881    0          4686951   5
Po20       33887345029  88483183   11506653   14101212
Gi2/4/1    33326378013  88491521   7177393   14101663
Gi2/4/2    562904837    0          4330030   6
Port      OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts
Po1        0          0          0          0
Po3        0          0          0          0
Po10       33889238079  14101204   99999327   0
Gi1/4/1    33326354634  14101205   95669326   0
Gi1/4/2    562904707    7          4330029   0
Po20       16338422056  14353951   89573339   0
Gi2/4/1    15628501864  14232410   85017290   0
Gi2/4/2    712663011    121541    4565416   0
Router#
```

次に、Cisco IOS Release 12.2(50)SY 以降のリリースで、(システム内の) すべてのポート チャネル、および対応付けられた物理ポートのカウンタを表示する例を示します。

```
Router# show interfaces counters etherchannel
Port      InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Po1        0          0          0          0
Po3        0          0          0          0
Po10       16341138343  77612803   12212915   14110863
Gi1/4/1    15628478622  77612818   7525970   14110865
Gi1/4/2    712662881    0          4686951   5
Po20       33887345029  88483183   11506653   14101212
Gi2/4/1    33326378013  88491521   7177393   14101663
```

```
Gi2/4/2          562904837      0      4330030      6
Router#
```

次に、特定のインターフェイスでイネーブルになっているプロトコルを表示する例を示します。

```
Router# show interfaces gigabitethernet 1/2/5 counters protocol status
Protocols allocated:
  GigabitEthernet1/2/5: Other, IP
Router#
```

次に、特定のインターフェイスで各モードの廃棄数およびレベル設定を表示する例を示します。

```
Router# show interfaces gigabitethernet 1/2/5 counters storm-control
Port      UcastSupp %      McastSupp %      BcastSupp %      TotalSuppDiscards
Gi1/2/5      100.0        100.0        100.0            0
Router#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear counters	インターフェイス カウンタをクリアします。

■ show interfaces description

show interfaces description

インターフェイスの説明およびステータスを表示するには、**show interfaces description** コマンドを使用します。

show interfaces [interface] description

構文の説明	<i>interface</i> (任意) インターフェイスのタイプです。
--------------	---------------------------------------

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例	次の例では、すべてのインターフェイスの情報を表示する方法を示します。
----------	------------------------------------

```
Switch# show interfaces description
Interface Status      Protocol Description
P00/0    admin down   down     First interface
P00/1    admin down   down
Gi1/1    up           up       GigE to server farm
Switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	description (Cisco IOS のマニュアルを参照)	Digital Signal Processor (DSP; デジタル シグナル プロセッサ) インターフェイスの具体的な説明が含まれています。

show interfaces link

ケーブルがインターフェイスから切断されている時間を表示するには、**show interfaces link** コマンドを使用します。

show interfaces link [module mod_num]

構文の説明	module mod_num (任意) 表示をモジュール上のインターフェイスに限定します。
--------------	--

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(18)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	インターフェイスが起動状態の場合、コマンドによって 0:00 が表示されます。インターフェイスがダウン状態の場合、時間（時間、分、秒）が表示されます。
-------------------	---

例	次の例では、アクティブなリンクレベルの情報を表示する方法を示します。
----------	------------------------------------

```
Switch# show interfaces link
```

Port	Name	Down Time
Gi1/1		00:00:00
Gi1/2		00:00:00
Gi3/1		00:00:00
Gi3/2		00:00:00
Fa4/1		00:00:00
Fa4/2		00:00:00
Fa4/3		00:00:00
Fa4/4		00:00:00

次の例では、非アクティブなリンクレベルの情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces link
```

Port	Name	Down Time
Gi3/4		1 minute 28 secs
Gi3/5		1 minute 28 secs
Gi3/6		1 minute 28 secs
Gi4/1		1 minute 28 secs

この例では、ケーブルはポートから 1 分 28 秒切断されています。

■ show interfaces mtu

show interfaces mtu

スイッチ上のすべての物理インターフェイスおよび SVI の Maximum Transmission Unit (MTU; 最大伝送ユニット) サイズを表示するには、**show interfaces mtu** コマンドを使用します。

show interfaces mtu [module mod]

構文の説明	module mod (任意) 表示を特定のモジュール上のインターフェイスに限定します。				
デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。				
コマンド モード	EXEC				
コマンド履歴	<table border="1"> <thead> <tr> <th>リリース</th><th>変更箇所</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.1(13)EW</td><td>このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。</td></tr> </tbody> </table>	リリース	変更箇所	12.1(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
リリース	変更箇所				
12.1(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。				
例	<p>次の例では、モジュール 1 のすべてのインターフェイスの MTU サイズを表示する方法を示します。</p> <pre>Switch> show interfaces mtu module 1 Port Name MTU Gi1/1 1500 Gi1/2 1500 Switch></pre>				
関連コマンド	<table border="1"> <thead> <tr> <th>コマンド</th><th>説明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mtu</td><td>パケットの最大サイズまたは Maximum Transmission Unit (MTU; 最大伝送ユニット) を調整することによって、インターフェイスでジャンボフレームをイネーブルにします。</td></tr> </tbody> </table>	コマンド	説明	mtu	パケットの最大サイズまたは Maximum Transmission Unit (MTU; 最大伝送ユニット) を調整することによって、インターフェイスでジャンボフレームをイネーブルにします。
コマンド	説明				
mtu	パケットの最大サイズまたは Maximum Transmission Unit (MTU; 最大伝送ユニット) を調整することによって、インターフェイスでジャンボフレームをイネーブルにします。				

show interfaces private-vlan mapping

VLAN SVI の PVLAN マッピング情報を表示するには、**show interfaces private-vlan mapping** コマンドを使用します。

show interfaces private-vlan mapping [active]

構文の説明	active (任意) アクティブなインターフェイスだけを表示します。
--------------	--

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドによって SVI 情報だけが表示されます。
-------------------	-----------------------------

例	次の例では、PVLAN のマッピング情報を表示する方法を示します。
----------	-----------------------------------

```
Switch# show interfaces private-vlan mapping
Interface Secondary VLAN Type
-----
vlan2      301           isolated
vlan2      302           isolated
Switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	private-vlan	プライベート VLAN およびプライベート VLAN とセカンダリ VLAN 間のアソシエーションを設定します。
	private-vlan mapping	同じプライマリ VLAN SVI を共有するように、プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN 間のマッピングを作成します。

■ show interfaces status

show interfaces status

インターフェイスのステータスまたは errdisable ステートにあるインターフェイスのリストを表示するには、**show interfaces status** コマンドを使用します。

show interfaces status [err-disabled | inactive] [module {module}]

構文の説明

err-disabled	(任意) errdisable ステートのインターフェイスを表示します。
inactive	(任意) 非アクティブ ステートのインターフェイスを表示します。
module module	(任意) 特定のモジュールのインターフェイスを表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(40)SG	WS-X4606-10GE-E Twin Gigabit コンバータのサポートが追加されました。
12.2(52)SG	Err-Disabled VLAN 列を出力に追加することによって、VLAN 単位の errdisable のサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

ポートの少なくとも 1 つの VLAN が errdisable である場合、**show interfaces status** コマンドの出力では VLAN 列に *vl-err-dis* が表示されます。

例

次の例では、すべてのインターフェイスのステータスを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Tel/1		connected	1	full	10G	10GBase-LR
Tel/2		connected	vl-err-dis	full	10G	10GBase-LR

次の例では、errdisable ステートにあるインターフェイスのステータスを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces status err-disabled
```

Port	Name	Status	Reason	Err-Disabled VLANs
Fa9/4		notconnect	link-flap	
Fa9/5		err-disabled	psecureViolation	3-5
Fa9/6		connected	psecureViolation	10,15

次の例では、TwinGig コンバータを使用する WS-X4606-10GE-E スイッチ上のギガビット イーサネットインターフェイスを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces status module 1
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Te1/1 inactive 1 full 10G No X2
Te1/2 inactive 1 full 10G No X2
Te1/3 inactive 1 full 10G No X2
Te1/4 notconnect 1 full 10G No X2
Te1/5 notconnect 1 full 10G No X2
Te1/6 notconnect 1 full 10G No X2
Gi1/7 notconnect 1 full 1000 No Gbic
Gi1/8 notconnect 1 full 1000 No Gbic
Gi1/9 notconnect 1 full 1000 No Gbic
Gi1/10 notconnect 1 full 1000 No Gbic
Gi1/11 notconnect 1 full 1000 No Gbic
Gi1/12 notconnect 1 full 1000 No Gbic
Gi1/13 inactive 1 full 1000 No Gbic
Gi1/14 inactive 1 full 1000 No Gbic
Gi1/15 inactive 1 full 1000 No Gbic
Gi1/16 inactive 1 full 1000 No Gbic
Gi1/17 inactive 1 full 1000 No Gbic
Gi1/18 inactive 1 full 1000 No Gbic
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
errdisable detect	errdisable 検出をイネーブルにします。
hw-module port-group	モジュールでギガビット イーサネットまたは 10 ギガビット イーサネットインターフェイスを選択します。
show errdisable recovery	errdisable 回復タイマーの情報を表示します。

■ show interfaces switchport

show interfaces switchport

スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示するには、**show interfaces switchport** コマンドを使用します。

show interfaces [interface-id] switchport [module mod]

構文の説明

interface-id	(任意) 物理ポートのインターフェイス ID です。
module mod	(任意) 表示を、指定したモジュールのインターフェイスに制限します。有効値の範囲は 1 ~ 6 です。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(19)EW	インターフェイスごとの表示のサポート。
12.2(18)EW	コマンド出力でのネイティブ VLAN タギングのステータス表示のサポート。
15.1.0 SG	EtherChannel での PVLAN モードのサポート。モードは次のとおりです。プライベート VLAN ホスト、プライベート VLAN 混合、プライベート VLAN トランクセカンダリ、およびプライベート VLAN トランク混合。

例

次の例では、**begin** 出力修飾子を使用してスイッチ ポート情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces switchport | begin VLAN
Name: Fa5/6
Access Mode VLAN: 200 (VLAN0200)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: ALL
Switch#
```

次の例では、モジュール 1 のスイッチ ポート情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces switchport module 1
Name:Gi1/1
Switchport:Enabled
Administrative Mode:dynamic auto
Operational Mode:down
Administrative Trunking Encapsulation:negotiate
Negotiation of Trunking:On
Access Mode VLAN:1 (default)
Trunking Native Mode VLAN:1 (default)
Administrative private-vlan host-association:none
Administrative private-vlan mapping:none
Operational private-vlan:none
Trunking VLANs Enabled:ALL
```

```

Pruning VLANs Enabled:2-1001

Name:Gi1/2
Switchport:Enabled
Administrative Mode:dynamic auto
Operational Mode:down
Administrative Trunking Encapsulation:negotiate
Negotiation of Trunking:On
Access Mode VLAN:1 (default)
Trunking Native Mode VLAN:1 (default)
Administrative private-vlan host-association:none
Administrative private-vlan mapping:none
Operational private-vlan:none
Trunking VLANs Enabled:ALL
Pruning VLANs Enabled:2-1001
Switch#

```

次の例では、ポートのネイティブ VLAN タギングのステータスを表示する方法を示します。

```

Switch# show interfaces f3/1 switchport
show interface f3/1 switchport
Name: Fa3/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan promiscuous
Operational Mode: private-vlan trunk secondary
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: 1
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: 1
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings:
    10 (VLAN0010) 100 (VLAN0100)
Operational private-vlan:
    10 (VLAN0010) 100 (VLAN0100)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
Switch#

```

関連コマンド

コマンド	説明
show interfaces (仮想スイッチ)	スイッチ上の 1 つのインターフェイスまたはすべてのインターフェイスのインターフェイス機能を表示します。
show interfaces counters	物理インターフェイス上のトラフィックを表示します。

■ show interfaces transceiver

show interfaces transceiver

トランシーバが搭載されたすべてのインターフェイスの診断モニタリング データを表示するには、**show interfaces transceiver** コマンドを使用します。

```
show interfaces {[int_name] transceiver {[detail]} | {transceiver [module mod] | detail [module mod]}}
```

構文の説明

<i>int_name</i>	(任意) インターフェイス名。
detail	(任意) A/D 読み取り値が調整値と異なる場合は、調整値と読み取り値を表示します。また、high-alarm、high-warning、low-warning、および low-alarm しきい値も表示します。
module mod	(任意) 表示を特定のモジュール上のインターフェイスに限定します。

デフォルト

デフォルトでは、**show interfaces transceiver** コマンドのインターフェイス非固有バージョンがイネーブルです。
指定したインターフェイスに診断モニタリング用に設定されたトランシーバ (GBIC または SFP) があり、診断モニタリングをサポートするモジュールにトランシーバがある場合、これらのコマンドのインターフェイス固有バージョンがデフォルトでイネーブルです。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(20)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(18)EW	calibration キーワードのサポートが取り消されました。

使用上のガイドライン

show interfaces transceiver コマンドでは、次の条件のもとで役立つ情報が提供されます。

- 診断モニタリング用に設定されたシャーシに少なくとも 1 台のトランシーバが搭載されている。
- 診断モニタリングをサポートするモジュールにトランシーバがある。

アラームおよび警告フラグがトランシーバに設定されている場合は、確認のためにコマンドを再入力してください。

例

次の例では、スイッチにトランシーバが搭載されたすべてのインターフェイスの診断モニタリングデータを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces transceiver
  If device is externally calibrated, only calibrated values are printed.
  ++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
  NA or N/A: not applicable, Tx: transmit, Rx: receive.
  mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts).

      Optical          Optical
      Temperature    Voltage   Current   Tx Power   Rx Power
      (Celsius)     (Volts)   (mA)     (dBm)     (dBm)
Port -----
Gi1/1    48.1        3.30     0.0      8.1 ++    N/A
Gi1/2    33.0        3.30     1.8      -10.0    -36.9
Gi2/1    43.7        5.03     50.6 +    -16.7 --    N/A
Gi2/2    39.2        5.02     25.7     0.8      N/A

Switch#
```



(注) Optical Tx Power (dBm 単位) の値は、 \log (Tx Power (mW 単位)) の 10 倍です。Tx Power の値が 3 mW の場合、Optical Tx Power の値は $10 \times \log(3)$ であり、これは 10×0.477 つまり 4.77 dBm です。Optical Rx Power の値も同様です。Tx Power または Rx Power が 0 の場合、その dBm 値は未定義であり、N/A (該当なし) と表示されます。

次の例では、調整値、アラームおよび警告しきい値、A/D 読み取り値、アラームおよび警告フラグなど、詳細な診断モニタリングデータを表示する方法を示します。A/D 読み取り値は、調整値と異なる場合にのみ、カッコ内で個別に表示されます。

```
Switch# show interfaces transceiver detail
  mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.
  ++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
  A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
  The threshold values are calibrated.
```

Port	Temperature (Celsius)	High Alarm		High Warn		Low Warn		Low Alarm	
		Threshold (Celsius)							
Gi1/1	48.1	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gi1/2	34.9	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gi2/1	43.5	70.0	60.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gi2/2	39.1	70.0	60.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Port	Voltage (Volts)	High Alarm		High Warn		Low Warn		Low Alarm	
		Threshold (Volts)							
Gi1/1	3.30	6.50	6.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gi1/2	3.30	6.50	6.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gi2/1	5.03	5.50	5.25	4.75	4.75	4.50	4.50	4.50	4.50
Gi2/2	5.02	5.50	5.25	4.75	4.75	4.50	4.50	4.50	4.50
Port	Current (milliamperes)	High Alarm		High Warn		Low Warn		Low Alarm	
		Threshold (mA)							
Gi1/1	0.0	130.0	130.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gi1/2	1.7	130.0	130.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gi2/1	50.6	+ 60.0	40.0	10.0	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Gi2/2	25.8	60.0	40.0	10.0	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0

■ show interfaces transceiver

Port	Optical Transmit Power (dBm)	High Alarm Threshold (dBm)	High Warn Threshold (dBm)	Low Warn Threshold (dBm)	Low Alarm Threshold (dBm)
Gi1/1	8.1 ++	8.1	8.1	N/A	N/A
Gi1/2	-9.8	8.1	8.1	N/A	N/A
Gi2/1	-16.7 (-13.0) --	3.4	3.2	-0.3	-0.5
Gi2/2	0.8 (5.1)	3.4	3.2	-0.3	-0.5

Port	Optical Receive Power (dBm)	High Alarm Threshold (dBm)	High Warn Threshold (dBm)	Low Warn Threshold (dBm)	Low Alarm Threshold (dBm)
Gi1/1	N/A	8.1	8.1	N/A	N/A
Gi1/2	-30.9	8.1	8.1	N/A	N/A
Gi2/1	N/A (-28.5)	5.9	-6.7	-28.5	-28.5
Gi2/2	N/A (-19.5)	5.9	-6.7	-28.5	-28.5

Switch#

次の例では、モジュール 2 にトランシーバが搭載されたインターフェイスのモニタリングデータを表示する方法を示します。

Switch# show interfaces transceiver module 2

```
If device is externally calibrated, only calibrated values are printed.
++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
NA or N/A: not applicable, Tx: transmit, Rx: receive.
mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts).
```

Port	Temperature (Celsius)	Voltage (Volts)	Current (mA)	Optical Tx Power (dBm)	Optical Rx Power (dBm)
Gi2/1	43.7	5.03	50.6 +	-16.7 --	N/A
Gi2/2	39.2	5.02	25.7	0.8	N/A

Switch#

次の例では、モジュール 2 にトランシーバが搭載されたインターフェイスの詳細なモニタリングデータを表示する方法を示します。

Switch# show interfaces transceiver detail module 2

```
mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.
++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are calibrated.
```

Port	Temperature (Celsius)	High Alarm Threshold (Celsius)	High Warn Threshold (Celsius)	Low Warn Threshold (Celsius)	Low Alarm Threshold (Celsius)
Gi2/1	43.5	70.0	60.0	5.0	0.0
Gi2/2	39.1	70.0	60.0	5.0	0.0

Port	Voltage (Volts)	High Alarm Threshold (Volts)	High Warn Threshold (Volts)	Low Warn Threshold (Volts)	Low Alarm Threshold (Volts)
Gi2/1	5.03	5.50	5.25	4.75	4.50
Gi2/2	5.02	5.50	5.25	4.75	4.50

Port	Current (milliamperes)		High Alarm Threshold (mA)	High Warn Threshold (mA)	Low Warn Threshold (mA)	Low Alarm Threshold (mA)
Gi2/1	50.6	+	60.0	40.0	10.0	5.0
Gi2/2	25.8		60.0	40.0	10.0	5.0
Port	Optical Transmit Power (dBm)		High Alarm Threshold (dBm)	High Warn Threshold (dBm)	Low Warn Threshold (dBm)	Low Alarm Threshold (dBm)
Gi2/1	-16.7 (-13.0)	--	3.4	3.2	-0.3	-0.5
Gi2/2	0.8 (5.1)		3.4	3.2	-0.3	-0.5
Port	Optical Receive Power (dBm)		High Alarm Threshold (dBm)	High Warn Threshold (dBm)	Low Warn Threshold (dBm)	Low Alarm Threshold (dBm)
Gi2/1	N/A (-28.5)		5.9	-6.7	-28.5	-28.5
Gi2/2	N/A (-19.5)		5.9	-6.7	-28.5	-28.5

Switch#

次の例では、インターフェイス Gi1/2 のトランシーバのモニタリング データを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces g1/2 transceiver
ITU Channel 23 (1558.98 nm),
Transceiver is externally calibrated.
If device is externally calibrated, only calibrated values are printed.
++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
NA or N/A: not applicable, Tx: transmit, Rx: receive.
mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts).
```

Port	Temperature (Celsius)	Voltage (Volts)	Current (mA)	Tx Power (dBm)	Rx Power (dBm)
Gi2/1	43.7	5.03	50.6 +	-16.7 --	N/A

Switch#

次の例では、インターフェイス Gi1/2 のトランシーバの詳細なモニタリング データを表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces g1/2 transceiver detail
ITU Channel 23 (1558.98 nm),
Transceiver is externally calibrated.
mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.
++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are calibrated.
```

Port	Temperature (Celsius)		High Alarm Threshold (Celsius)	High Warn Threshold (Celsius)	Low Warn Threshold (Celsius)	Low Alarm Threshold (Celsius)
Gi2/1	43.5		70.0	60.0	5.0	0.0
Port	Voltage (Volts)		High Alarm Threshold (Volts)	High Warn Threshold (Volts)	Low Warn Threshold (Volts)	Low Alarm Threshold (Volts)
Gi2/1	5.03		5.50	5.25	4.75	4.50

■ show interfaces transceiver

Port	Current (milliamperes)		High Alarm Threshold (mA)	High Warn Threshold (mA)	Low Warn Threshold (mA)	Low Alarm Threshold (mA)
Gi2/1	50.6	+	60.0	40.0	10.0	5.0
Port	Optical Transmit Power (dBm)		High Alarm Threshold (dBm)	High Warn Threshold (dBm)	Low Warn Threshold (dBm)	Low Alarm Threshold (dBm)
Gi2/1	-16.7 (-13.0)	--	3.4	3.2	-0.3	-0.5
Port	Optical Receive Power (dBm)		High Alarm Threshold (dBm)	High Warn Threshold (dBm)	Low Warn Threshold (dBm)	Low Alarm Threshold (dBm)
Gi2/1	N/A (-28.5)		5.9	-6.7	-28.5	-28.5

Switch#

関連コマンド

コマンド	説明
show idprom	シャーシの IDPROM を表示します。
show interfaces status	インターフェイスのステータスまたは errdisable ステートにあるインターフェイスのリストを表示します。

show interfaces trunk

ポートおよびモジュールのインターフェイス トランク情報を表示するには、**show interfaces trunk** コマンドを使用します。

show interfaces trunk [module mod]

構文の説明

module mod	(任意) 表示を、指定したモジュールのインターフェイスに制限します。有効値の範囲は 1 ~ 6 です。
-------------------	---

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

キーワードを指定しない場合は、トランкиング ポートの情報だけが表示されます。

例

次の例では、モジュール 5 のインターフェイス トランク情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show interfaces trunk module 5
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa5/1	routed	negotiate	routed	1
Fa5/2	routed	negotiate	routed	1
Fa5/3	routed	negotiate	routed	1
Fa5/4	routed	negotiate	routed	1
Fa5/5	routed	negotiate	routed	1
Fa5/6	off	negotiate	not-trunking	10
Fa5/7	off	negotiate	not-trunking	10
Fa5/8	off	negotiate	not-trunking	1
Fa5/9	desirable	n-isl	trunking	1
Fa5/10	desirable	negotiate	not-trunking	1
Fa5/11	routed	negotiate	routed	1
Fa5/12	routed	negotiate	routed	1
...				
Fa5/48	routed	negotiate	routed	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Fa5/1	none			
Fa5/2	none			
Fa5/3	none			
Fa5/4	none			
Fa5/5	none			
Fa5/6	none			
Fa5/7	none			
Fa5/8	200			

■ show interfaces trunk

```

Fa5/9      1-1005
Fa5/10     none
Fa5/11     none
Fa5/12     none

Fa5/48     none

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa5/1     none
Fa5/2     none
Fa5/3     none
Fa5/4     none
Fa5/5     none
Fa5/6     none
Fa5/7     none
Fa5/8     200
Fa5/9     1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
          02,850,917,999,1002-1005
Fa5/10    none
Fa5/11    none
Fa5/12    none

Fa5/48     none

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa5/1     none
Fa5/2     none
Fa5/3     none
Fa5/4     none
Fa5/5     none
Fa5/6     none
Fa5/7     none
Fa5/8     200
Fa5/9     1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
          02,850,917,999,1002-1005
Fa5/10    none
Fa5/11    none

Fa5/48     none
Switch#

```

次の例では、アクティブなトランкиング ポートのトランкиング情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show interfaces trunk

Port      Mode       Encapsulation  Status        Native vlan
Fa5/9     desirable   n-isl         trunking     1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa5/9     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa5/9     1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
          02,850,917,999,1002-1005

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa5/9     1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
          02,850,917,999,1002-1005
Switch#

```

show ip arp inspection

特定の範囲の VLAN についてダイナミック ARP インスペクションのステータスを表示するには、**show ip arp inspection** コマンドを使用します。

show ip arp inspection {[statistics] vlan vlan-range | interfaces [interface-name]}

構文の説明

statistics	(任意) この機能によって処理された、転送、ドロップ、MAC 検証障害、および IP 検証障害の各タイプのパケットの統計情報を表示します。
vlan vlan-range	(任意) statistics キーワードとともに使用した場合は、選択した範囲の VLAN の統計情報を表示します。 statistics キーワードを使用しない場合は、選択した範囲の VLAN の DAI の設定と動作ステータスを表示します。
interfaces interface-name	(任意) 指定したインターフェイスに関して ARP パケットの信頼状態とレート制限を表示します。インターフェイス名を指定しない場合は、システムで適用可能なすべてのインターフェイスの信頼状態とレート制限を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(19)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、VLAN 3 の DAI によって処理されたパケットの統計情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip arp inspection statistics vlan 3

Vlan      Forwarded      Dropped      DHCP Drops      ACL Drops
---      -----      -----      -----      -----
  3        31753       102407      102407          0

Vlan      DHCP Permits      ACL Permits      Source MAC Failures
---      -----      -----      -----
  3        31753            0                  0

Vlan      Dest MAC Failures      IP Validation Failures
---      -----      -----
  3                0                      0

Switch#
```

■ show ip arp inspection

次の例では、すべてのアクティブ VLAN の DAI によって処理されたパケットの統計情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip arp inspection statistics
```

Vlan	Forwarded	Dropped	DHCP Drops	ACL Drops
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	68322	220356	220356	0
4	0	0	0	0
100	0	0	0	0
101	0	0	0	0
1006	0	0	0	0
1007	0	0	0	0

Vlan	DHCP Permits	ACL Permits	Source MAC Failures
1	0	0	0
2	0	0	0
3	68322	0	0
4	0	0	0
100	0	0	0
101	0	0	0
1006	0	0	0
1007	0	0	0

Vlan	Dest MAC Failures	IP Validation Failures
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
100	0	0
101	0	0
1006	0	0
1007	0	0

```
Switch#
```

次の例では、VLAN 1 の DAI の設定と動作ステートを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip arp inspection vlan 1
```

```
Source Mac Validation : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation : Disabled
```

Vlan	Configuration	Operation	ACL Match	Static ACL
1	Enabled	Active		
Vlan	ACL Logging	DHCP Logging		
1	Deny	Deny		

```
Switch#
```

次の例では、ファストイーサネットインターフェイス 6/1 の信頼状態を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip arp inspection interfaces fastEthernet 6/1
```

Interface	Trust State	Rate (pps)	Burst Interval
Fa6/1	Untrusted	20	5

```
Switch#
```

次の例では、スイッチ上のインターフェイスの信頼状態を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip arp inspection interfaces
Interface      Trust State     Rate (pps)
-----          -----        -----
Gi1/1           Untrusted    15
Gi1/2           Untrusted    15
Gi3/1           Untrusted    15
Gi3/2           Untrusted    15
Fa3/3           Trusted     None
Fa3/4           Untrusted    15
Fa3/5           Untrusted    15
Fa3/6           Untrusted    15
Fa3/7           Untrusted    15
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
arp access-list	ARP アクセス リストを定義したり、定義済みリストの最後に句を追加したりします。
clear ip arp inspection log	ログ バッファのステータスをクリアします。
show ip arp inspection log	ログ バッファのステータスを表示します。

■ show ip arp inspection log

show ip arp inspection log

ログ バッファのステータスを表示するには、**show ip arp inspection log** コマンドを使用します。

show ip arp inspection log

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(19)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、バッファをクリアする前後にログ バッファの最新の内容を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip arp inspection log
Total Log Buffer Size : 10
Syslog rate : 0 entries per 10 seconds.
```

Interface	Vlan	Sender MAC	Sender IP	Num of Pkts
Fa6/3	1	0002.0002.0002	1.1.1.2	1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)
Fa6/3	1	0002.0002.0002	1.1.1.3	1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)
Fa6/3	1	0002.0002.0002	1.1.1.4	1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)
Fa6/3	1	0002.0002.0002	1.1.1.5	1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)
Fa6/3	1	0002.0002.0002	1.1.1.6	1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)
Fa6/3	1	0002.0002.0002	1.1.1.7	1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)
Fa6/3	1	0002.0002.0002	1.1.1.8	1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)
Fa6/3	1	0002.0002.0002	1.1.1.9	1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)
Fa6/3	1	0002.0002.0002	1.1.1.10	1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)
Fa6/3	1	0002.0002.0002	1.1.1.11	1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)
--	--	--	--	5(12:02:52 UTC Fri Apr 25 2003)

Switch#

次の例では、**clear ip arp inspection log** コマンドを使用してバッファをクリアする方法を示します。

```
Switch# clear ip arp inspection log
Switch# show ip arp inspection log
Total Log Buffer Size : 10
Syslog rate : 0 entries per 10 seconds.
No entries in log buffer.
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
arp access-list	ARP アクセス リストを定義したり、定義済みリストの最後に句を追加したりします。
clear ip arp inspection log	ログ バッファのステータスをクリアします。

■ show ip cef vlan

show ip cef vlan

IP CEF VLAN インターフェイスのステータスおよび設定情報を表示し、特定のインターフェイスのプレフィックスを表示するには、**show ip cef vlan** コマンドを使用します。

show ip cef vlan *vlan_num* [detail]

構文の説明

<i>vlan_num</i>	VLAN の番号。
detail	(任意) 詳細情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、特定の VLAN のプレフィックスを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip cef vlan 1003
Prefix      Next Hop          Interface
0.0.0.0/0    172.20.52.1    FastEthernet3/3
0.0.0.0/32   receive
10.7.0.0/16  172.20.52.1    FastEthernet3/3
10.16.18.0/23 172.20.52.1    FastEthernet3/3
Switch#
```

次の例では、特定の VLAN の詳細な IP CEF 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip cef vlan 1003 detail
IP Distributed CEF with switching (Table Version 2364), flags=0x0
 1383 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new)
 1383 leaves, 201 nodes, 380532 bytes, 2372 inserts, 989 invalidations
 0 load sharing elements, 0 bytes, 0 references
  universal per-destination load sharing algorithm, id 9B6C9823
  3 CEF resets, 0 revisions of existing leaves
  refcounts:  54276 leaf, 51712 node

Adjacency Table has 5 adjacencies
Switch#
```

show ip dhcp snooping

DHCP スヌーピング設定を表示するには、**show ip dhcp snooping** コマンドを使用します。

show ip dhcp snooping

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(12c)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)EWA	信頼できないポートでのオプション 82 のサポートが追加されました。

例

次の例では、DHCP スヌーピング設定を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
500,555
DHCP snooping is operational on following VLANs:
500,555
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is enabled
circuit-id default format: vlan-mod-port
remote-id: switch123 (string)
Option 82 on untrusted port is not allowed Verification of hwaddr field is enabled DHCP
snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface Trusted Rate limit (pps)
-----
FastEthernet5/1 yes 100
Custom circuit-ids:
VLAN 555: customer-555
FastEthernet2/1 no unlimited
Custom circuit-ids:
VLAN 500: customer-500
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
ip dhcp snooping information option	DHCP オプション 82 データ挿入をイネーブルにします。
ip dhcp snooping limit rate	インターフェイスが 1 秒あたりに受信することのできる DHCP メッセージの数を設定します。

■ show ip dhcp snooping

コマンド	説明
ip dhcp snooping trust	信頼できる VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。
ip dhcp snooping vlan	VLAN または VLAN のグループ上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

show ip dhcp snooping binding

DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示するには、**show ip dhcp snooping binding** コマンドを使用します。

**show ip dhcp snooping binding [ip-address] [mac-address] [vlan vlan_num]
[interface interface_num]**

構文の説明

<i>ip-address</i>	(任意) バインディング エントリの IP アドレスです。
<i>mac-address</i>	(任意) バインディング エントリの MAC アドレスです。
vlan <i>vlan_num</i>	(任意) VLAN を指定します。
interface <i>interface_num</i>	(任意) インターフェイスを指定します。

デフォルト

引数を指定しない場合、スイッチには DHCP スヌーピング バインディング テーブル全体が表示されます。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(12c)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

グローバル スヌーピングおよび VLAN スヌーピングがどちらもイネーブルの場合にのみ、VLAN 上で DHCP スヌーピングがイネーブルになります。

VLAN の範囲を設定するには、任意の *last_vlan* 引数を使用して VLAN 範囲の最後を指定します。

例

次の例では、スイッチの DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip dhcp snooping binding
```

MacAddress	IP Address	Lease (seconds)	Type	VLAN	Interface
0000.0100.0201	10.0.0.1	1600	dhcp-snooping	100	FastEthernet3/1

次の例では、DHCP スヌーピング バインディング エントリの IP アドレスを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip dhcp snooping binding 172.100.101.102
```

MacAddress	IP Address	Lease (seconds)	Type	VLAN	Interface
0000.0100.0201	172.100.101.102	1600	dhcp-snooping	100	FastEthernet3/1

■ show ip dhcp snooping binding

次の例では、DHCP スヌーピング バインディング エントリの MAC アドレスを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip dhcp snooping binding 55.5.5.2 0002.b33f.3d5f
```

MacAddress	IpAddress	Lease(sec)	Type	VLAN	Interface
00:02:B3:3F:3D:5F	55.5.5.2	492	dhcp-snooping	99	FastEthernet6/36

次の例では、特定の VLAN の DHCP スヌーピング バインディング エントリの MAC アドレスを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip dhcp snooping binding 55.5.5.2 0002.b33f.3d5f vlan 99
```

MacAddress	IpAddress	Lease(sec)	Type	VLAN	Interface
00:02:B3:3F:3D:5F	55.5.5.2	479	dhcp-snooping	99	FastEthernet6/36

次の例では、ダイナミック DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip dhcp snooping binding dynamic
```

MacAddress	IP Address	Lease (seconds)	Type	VLAN	Interface
0000.0100.0201	10.0.0.1	1600	dhcp-snooping	100	FastEthernet3/1

Switch#

次の例では、VLAN 100 の DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip dhcp snooping binding vlan 100'
```

MacAddress	IP Address	Lease (seconds)	Type	VLAN	Interface
0000.0100.0201	10.0.0.1	1600	dhcp-snooping	100	FastEthernet3/1

Switch#

次の例では、イーサネットインターフェイス 0/1 の DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip dhcp snooping binding interface fastethernet3/1
```

MacAddress	IP Address	Lease (seconds)	Type	VLAN	Interface
0000.0100.0201	10.0.0.1	1600	dhcp-snooping	100	FastEthernet3/1

Switch#

表 2-21 に、show ip dhcp snooping コマンドの出力に表示される各フィールドの説明を示します。

表 2-21 show ip dhcp snooping コマンドの出力

フィールド	説明
Mac Address	クライアント ハードウェアの MAC アドレス。
IP Address	DHCP サーバから割り当てられたクライアント IP アドレス。
Lease (seconds)	IP アドレス リース時間。
Type	バインディング タイプ。CLI から static に設定されるか、ダイナミックに学習されます。
VLAN	クライアントインターフェイスの VLAN 番号。
Interface	DHCP クライアント ホストに接続するインターフェイス。

関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp snooping information option	DHCP オプション 82 データ挿入をイネーブルにします。
ip dhcp snooping limit rate	インターフェイスが 1 秒あたりに受信することのできる DHCP メッセージの数を設定します。
ip dhcp snooping trust	信頼できる VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。
ip dhcp snooping vlan	VLAN または VLAN のグループ上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。
ip igmp snooping	IGMP スヌーピングをイネーブルにします。
ip igmp snooping vlan	VLAN の IGMP スヌーピングをイネーブルにします。

■ show ip dhcp snooping database

show ip dhcp snooping database

DHCP スヌーピング データベース エージェントのステータスを表示するには、**show ip dhcp snooping database** コマンドを使用します。

show ip dhcp snooping database [detail]**構文の説明**

detail	(任意) 追加の動作ステートおよび統計情報を表示します。
---------------	------------------------------

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(12c)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(19)EW	ステートおよび統計情報のサポートが追加されました。

例

次の例では、DHCP スヌーピング データベースを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip dhcp snooping database
Agent URL :
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeeded Time : None
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts : 0 Startup Failures : 0
Successful Transfers : 0 Failed Transfers : 0
Successful Reads : 0 Failed Reads : 0
Successful Writes : 0 Failed Writes : 0
Media Failures : 0

Switch#
```

次の例では、追加の動作統計情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show ip dhcp snooping database detail
Agent URL : tftp://10.1.1.1/directory/file
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : 7 (00:00:07)
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeeded Time : None
Last Failed Time : 17:14:25 UTC Sat Jul 7 2001
Last Failed Reason : Unable to access URL.

Total Attempts      :      21    Startup Failures :      0
Successful Transfers :      0    Failed Transfers :     21
Successful Reads    :      0    Failed Reads   :      0
Successful Writes   :      0    Failed Writes  :     21
Media Failures     :      0

First successful access: Read

Last ignored bindings counters :
Binding Collisions   :      0    Expired leases   :      0
Invalid interfaces   :      0    Unsupported vlans :      0
Parse failures       :      0
Last Ignored Time : None

Total ignored bindings counters:
Binding Collisions   :      0    Expired leases   :      0
Invalid interfaces   :      0    Unsupported vlans :      0
Parse failures       :      0

Switch#

```

関連コマンド	コマンド	説明
	ip dhcp snooping	DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
	ip dhcp snooping database	DHCP スヌーピングによって生成されるバインディングを保存します。
	ip dhcp snooping information option	DHCP オプション 82 データ挿入をイネーブルにします。
	ip dhcp snooping limit rate	インターフェイスが 1 秒あたりに受信することのできる DHCP メッセージの数を設定します。
	ip dhcp snooping trust	信頼できる VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。
	ip dhcp snooping vlan	VLAN または VLAN のグループ上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

■ show ip igmp interface

show ip igmp interface

IP IGMP インターフェイスのステータスおよび設定情報を表示するには、**show ip igmp interface** コマンドを使用します。

```
show ip igmp interface [fastethernet slot/port | gigabitethernet slot/port |
tengigabitethernet slot/port | null interface-number | vlan vlan_id]
```

構文の説明

fastethernet	(任意) ファストイーサネットインターフェイス、およびスロットとポートの番号を指定します。
gigabitethernet	(任意) ギガビットイーサネットインターフェイス、およびスロットとポートの番号を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 9 です。
tengigabitethernet	(任意) 10 ギガビットイーサネットインターフェイス、およびスロットとポートの番号を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 2 です。
null	(任意) ヌルインターフェイスおよびインターフェイスの番号を指定します。有効な値は 0 だけです。
vlan <i>vlan_id</i>	(任意) VLAN および VLAN の番号を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。

デフォルト

VLAN を指定しない場合は、VLAN 1 の情報が表示されます。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビットイーサネットインターフェイスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

任意の引数を省略した場合、**show ip igmp interface** コマンドではすべてのインターフェイスの情報を表示されます。

例

次の例では、VLAN 200 の IGMP 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp interface vlan 200
IGMP snooping is globally enabled
IGMP snooping is enabled on this Vlan
IGMP snooping immediate-leave is disabled on this Vlan
IGMP snooping mrouter learn mode is pim-dvmrp on this Vlan
IGMP snooping is running in IGMP-ONLY mode on this VLAN
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ip igmp group	IGMP グループ キャッシュ エントリを削除します。
show ip igmp snooping mrouter	ダイナミックに学習され、手動で設定されたマルチキャスト スイッチインターフェイスに関する情報を表示します。

■ show ip igmp profile

show ip igmp profile

設定されているすべての IGMP プロファイルまたは指定した IGMP プロファイルを表示するには、**show ip igmp profile** 特権 EXEC コマンドを使用します。

show ip igmp profile [profile number]

構文の説明	<i>profile number</i> (任意) 表示する IGMP プロファイル番号です。有効な範囲は 1 ~ 4294967295 です。
--------------	---

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

リリース	変更箇所
12.1(11b)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	プロファイル番号が入力されていない場合、すべての IGMP プロファイルが表示されます。
-------------------	--

例	次の例では、IGMP プロファイル 40 を表示する方法を示します。
----------	------------------------------------

```
Switch# show ip igmp profile 40
IGMP Profile 40
  permit
    range 233.1.1.1 233.255.255.255
Switch#
```

次の例では、すべての IGMP プロファイルを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp profile
IGMP Profile 3
  range 230.9.9.0 230.9.9.0
IGMP Profile 4
  permit
    range 229.9.9.0 229.255.255.255
Switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	ip igmp profile	IGMP プロファイルを作成します。

show ip igmp snooping

ダイナミックに学習され、手動で設定された VLAN スイッチ インターフェイスに関する情報を表示するには、**show ip igmp snooping** コマンドを使用します。

show ip igmp snooping [querier | groups | mrouter] [vlan *vlan_id*] *a.b.c.d* [summary | sources | hosts] [*count*]

構文の説明	
querier	(任意) IP アドレスおよびバージョン情報が表示に含まれるように指定します。
groups	(任意) VLAN メンバがグループ IP アドレスでソートされて表示されるように指定します。
mrouter	(任意) ダイナミックに学習され、手動で設定されたマルチキャストスイッチ インターフェイスに関する情報が表示に含まれるように指定します。
vlan <i>vlan_id</i>	(任意) VLAN を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 1001 および 1006 ~ 4094 です。
<i>a.b.c.d</i>	グループ IP アドレスまたはマルチキャスト IP アドレスです。
summary	(任意) v2 または v3 グループの詳細情報の表示を指定します。
sources	(任意) 指定したグループの送信元 IP のリストを指定します。
hosts	(任意) 指定したグループのホスト IP のリストを指定します。
count	(任意) グローバルに、または VLAN 単位でシステムによって学習されたグループ アドレスの合計数の表示を指定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(19)EW	拡張アドレッシングのサポートが追加されました。
12.1(20)EW	IGMPv3 明示的ホスト トラッキングの設定ステートの表示のサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

show mac-address-table multicast コマンドを使用して、IGMP スヌーピングがイネーブルである VLAN について MAC アドレス テーブルのエントリを表示することもできます。

show ip igmp snooping コマンドを入力して、VLAN インターフェイスの IGMP スヌーピング情報を表示できます。

■ show ip igmp snooping

例 次の例では、スイッチのグローバル スヌーピング情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping
Global IGMP Snooping configuration:
-----
IGMP snooping          : Enabled
IGMPv3 snooping        : Enabled
Report suppression      : Enabled
TCN solicit query       : Disabled
TCN flood query count   : 2

Vlan 1:
-----
IGMP snooping          : Enabled
IGMPv2 immediate leave  : Disabled
Explicit host tracking   : Enabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode   : IGMP_ONLY

Vlan 2:
-----
IGMP snooping          : Enabled
IGMPv2 immediate leave  : Disabled
Explicit host tracking   : Enabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode   : IGMP_ONLY
Switch>
```

次の例では、VLAN 2 のスヌーピング情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping vlan 2
Global IGMP Snooping configuration:
-----
IGMP snooping          : Enabled
IGMPv3 snooping        : Enabled
Report suppression      : Enabled
TCN solicit query       : Disabled
TCN flood query count   : 2

Vlan 2:
-----
IGMP snooping          : Enabled
IGMPv2 immediate leave  : Disabled
Explicit host tracking   : Enabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode   : IGMP_ONLY
Switch>
```

次の例では、スイッチのすべての VLAN の IGMP クエリア情報を見ます。

```
Switch# show ip igmp snooping querier
Vlan      IP Address    IGMP Version     Port
-----
2         10.10.10.1     v2                  Router
3         172.20.50.22   v3                  Fa3/15
Switch>
```

次の例では、IGMPv2 の実行時に VLAN 5 の IGMP クエリア情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping querier vlan 5
IP address :5.5.5.10
IGMP version :v2
Port :Fa3/1
Max response time :10s
Switch>
```

次の例では、IGMPv3 の実行時に VLAN 5 の IGMP クエリア情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping querier vlan 5
IP address :5.5.5.10
IGMP version :v3
Port :Fa3/1
Max response time :10s
Query interval :60s
Robustness variable :2
Switch>
```

次の例では、特定のグループのスヌーピング情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping group
Vlan Group Version Ports
-----
2 224.0.1.40 v3 Router
2 224.2.2.2 v3 Fa6/2
Switch>
```

次の例では、VLAN 1 内のグループのホストタイプおよびポートを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping group vlan 1
Vlan Group Host Type Ports
-----
1 229.2.3.4 v3 fa2/1 fa2/3
1 224.2.2.2 v3 Fa6/2
Switch>
```

次の例では、VLAN 1 内のグループのホストタイプおよびポートを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping group vlan 10 226.6.6.7
Vlan Group Version Ports
-----
10 226.6.6.7 v3 Fa7/13, Fa7/14
Switch>
```

次に、送信元 IP アドレスに対する現在のグループのステートを表示する例を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping group vlan 10 226.6.6.7 sources
Source information for group 226.6.6.7:
Timers: Expired sources are deleted on next IGMP General Query

SourceIP Expires Uptime Inc Hosts Exc Hosts
-----
2.0.0.1 00:03:04 00:03:48 2 0
2.0.0.2 00:03:04 00:02:07 2 0
Switch>
```

■ show ip igmp snooping

次に、ホスト MAC アドレスに対する現在のグループのステートを表示する例を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping group vlan 10 226.6.6.7 hosts
IGMPv3 host information for group 226.6.6.7
Timers: Expired hosts are deleted on next IGMP General Query

Host (MAC/IP) Filter mode Expires Uptime # Sources
-----
175.1.0.29 INCLUDE stopped 00:00:51 2
175.2.0.30 INCLUDE stopped 00:04:14 2
Switch>
```

次の例では、v3 グループのサマリー情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping group vlan 10 226.6.6.7 summary
Group Address (Vlan 10) : 226.6.6.7
Host type : v3
Member Ports : Fa7/13, Fa7/14
Filter mode : INCLUDE
Expires : stopped
Sources : 2
Reporters (Include/Exclude) : 2/0
Switch>
```

次の例では、VLAN 1 のマルチキャストルータ情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping mrouter vlan 1
vlan ports
-----
1 Gi1/1, Gi2/1, Fa3/48, Router
Switch#
```

次に、システムによってグローバルに学習されたグループアドレスの総数を表示する例を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping group count
Total number of groups: 54
Switch>
```

次に、VLAN 5 で学習されたグループアドレスの総数を表示する例を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping group vlan 5 count
Total number of groups: 30
Switch>
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip igmp snooping	IGMP スヌーピングをイネーブルにします。
ip igmp snooping vlan immediate-leave	IGMP 即時脱退処理をイネーブルにします。
ip igmp snooping vlan mrouter	レイヤ2インターフェイスを VLAN のマルチキャストルータインターフェイスとして設定します。
ip igmp snooping vlan static	レイヤ2インターフェイスをグループのメンバとして設定します。
show ip igmp interface	IGMPインターフェイスのステータス情報およびコンフィギュレーション情報を表示します。
show ip igmp snooping mrouter	ダイナミックに学習され、手動で設定されたマルチキャストスイッチインターフェイスに関する情報を表示します。
show mac-address-table multicast	マルチキャスト MAC アドレステーブル情報を表示します。

show ip igmp snooping membership

ホストメンバーシップ情報を表示するには、**show ip igmp snooping membership** コマンドを使用します。

**show ip igmp snooping membership [interface *interface_num*] [vlan *vlan_id*]
[reporter *a.b.c.d*] [source *a.b.c.d* group *a.b.c.d*]**

構文の説明

interface <i>interface_num</i>	(任意) インターフェイスの IP アドレスおよびバージョン情報を表示します。
vlan <i>vlan_id</i>	(任意) VLAN のグループ IP アドレスでソートされた VLAN メンバを表示します。有効値の範囲は 1 ~ 1001 および 1006 ~ 4094 です。
reporter <i>a.b.c.d</i>	(任意) 指定したレポーターのメンバーシップ情報を表示します。
source <i>a.b.c.d</i>	(任意) レポーター、送信元、またはグループ IP アドレスを指定します。
group <i>a.b.c.d</i>	(任意) チャネルのすべてのメンバ（送信元、グループ）をインターフェイスまたは VLAN でソートして表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンドモード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(20)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビットイーサネットインターフェイスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、スイッチで明示的ホストトラッキングがイネーブルの場合にのみ有効です。

例

次の例では、ギガビットイーサネットインターフェイス 4/1 のホストメンバーシップを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping membership interface gigabitethernet4/1
#channels: 5
#hosts : 1
Source/Group Interface Reporter Uptime Last-Join Last-Leave

40.40.40.2/224.10.10.10 Gi4/1 20.20.20.20 00:23:37 00:06:50 00:20:30
40.40.40.4/224.10.10.10Gi4/1 20.20.20.20 00:39:42 00:09:17 -
Switch#
```

次に、VLAN 20 およびグループ 224.10.10.10 のホストメンバーシップを表示する例を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping membership vlan 20 source 40.40.40.2 group 224.10.10.10
#channels: 5
#hosts : 1
Source/Group Interface Reporter Uptime Last-Join Last-Leave
```

■ show ip igmp snooping membership

```
40.40.40.2/224.10.10.10 Gi4/1 20.20.20.20 00:23:37 00:06:50 00:20:30
Switch#
```

次の例では、VLAN 20 のホストメンバーシップ情報を表示し、明示的ホストトラッキングを削除する方法を示します。

```
Switch# show ip igmp snooping membership vlan 20
```

```
Snooping Membership Summary for Vlan 20
```

```
-----
```

```
Total number of channels:5
```

```
Total number of hosts :4
```

Source/Group	Interface	Reporter	Uptime	Last-Join/	Last-Leave
40.0.0.1/224.1.1.1	Fa7/37	0002.4ba0.a4f6	00:00:04	00:00:04 /	-
40.0.0.2/224.1.1.1	Fa7/37	0002.fd80.f770	00:00:17	00:00:17 /	-
40.0.0.3/224.1.1.1	Fa7/36	20.20.20.20	00:00:04	00:00:04 /	-
40.0.0.4/224.1.1.1	Fa7/35	20.20.20.210	00:00:17	00:00:17 /	-
40.0.0.5/224.1.1.1	Fa7/37	0002.fd80.f770	00:00:17	00:00:17 /	-

```
Switch# clear ip igmp snooping membership vlan 20
```

```
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ip igmp snooping membership	明示的ホストトラッキングデータベースをクリアします。
ip igmp snooping vlan explicit-tracking	VLAN単位の明示的ホストトラッキングをイネーブルにします。
show ip igmp snooping	ダイナミックに学習され、手動で設定されたVLANスイッチインターフェイスに関する情報を表示します。

show ip igmp snooping mrouter

ダイナミックに学習され、手動で設定されたマルチキャストスイッチインターフェイスに関する情報を表示するには、**show ip igmp snooping mrouter** コマンドを使用します。

show ip igmp snooping mrouter [vlan vlan-id]

構文の説明	vlan vlan-id (任意) VLAN を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 1001 および 1006 ~ 4094 です。
--------------	---

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(19)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン	show mac-address-table multicast コマンドを使用して、IGMP スヌーピングがイネーブルである VLAN について MAC アドレステーブルのエントリを表示することもできます。 show ip igmp interface vlan vlan-num コマンドを入力して、VLAN インターフェイスの IGMP スヌーピング情報を表示できます。
-------------------	---

例	次の例では、特定の VLAN のスヌーピング情報を表示する方法を示します。
<pre>Switch# show ip igmp snooping mrouter vlan 1 vlan ports -----+ 1 Gi1/1, Gi2/1, Fa3/48, Switch Switch#</pre>	

関連コマンド	コマンド	説明
	ip igmp snooping vlan mrouter	レイヤ 2 インターフェイスを VLAN のマルチキャストルータインターフェイスとしてスタティックに設定します。
	show ip igmp interface	IGMP インターフェイスのステータス情報およびコンフィギュレーション情報を表示します。
	show mac-address-table multicast	マルチキャスト MAC アドレステーブル情報を表示します。

■ show ip igmp snooping vlan

show ip igmp snooping vlan

ダイナミックに学習され、手動で設定された VLAN スイッチインターフェイスに関する情報を表示するには、**show ip igmp snooping vlan** コマンドを使用します。

show ip igmp snooping vlan *vlan_num*

構文の説明	<i>vlan_num</i> VLAN の番号です。有効値の範囲は 1 ~ 1001 および 1006 ~ 4094 です。
--------------	---

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張アドレッシングのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン	show mac-address-table multicast コマンドを使用して、IGMP スヌーピングがイネーブルである VLAN について MAC アドレス テーブルのエントリを表示することもできます。
-------------------	--

例	次の例では、特定の VLAN のスヌーピング情報を表示する方法を示します。
----------	---------------------------------------

```
Switch# show ip igmp snooping vlan 2
vlan 2
-----
IGMP snooping is globally enabled
IGMP snooping TCN solicit query is globally enabled
IGMP snooping global TCN flood query count is 2
IGMP snooping is enabled on this Vlan
IGMP snooping immediate-leave is disabled on this Vlan
IGMP snooping mrouter learn mode is pim-dvmrp on this Vlan
IGMP snooping is running in IGMP_ONLY mode on this Vlan
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip igmp snooping	IGMP スヌーピングをイネーブルにします。
ip igmp snooping vlan immediate-leave	IGMP 即時脱退処理をイネーブルにします。
ip igmp snooping vlan mrouter	レイヤ 2 インターフェイスを VLAN のマルチキャスト ルータ インターフェイスとしてスタティックに設定します。
ip igmp snooping vlan static	レイヤ 2 インターフェイスをグループのメンバとして設定します。
show ip igmp interface	IGMP インターフェイスのステータス情報およびコンフィギュレーション情報を表示します。
show ip igmp snooping mrouter	ダイナミックに学習され、手動で設定されたマルチキャスト スイッチ インターフェイスに関する情報を表示します。
show mac-address-table multicast	マルチキャスト MAC アドレス テーブル情報を表示します。

■ show ip interface

show ip interface

IP に対して設定されたインターフェイスのユーザビリティステータスを表示するには、**show ip interface** コマンドを使用します。

show ip interface [type number]

構文の説明

<i>type</i>	(任意) インターフェイス タイプ。
<i>number</i>	(任意) インターフェイス番号。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(25)EW	10 ギガビットイーサネットインターフェイスを含めるように拡張されました。

使用上のガイドライン

インターフェイスが使用可能な場合、Cisco IOS ソフトウェアは、直接接続されているルートをルーティングテーブルに自動的に入力します。使用可能なインターフェイスによって、ソフトウェアはパケットを送受信できます。ソフトウェアは、インターフェイスが使用不可であると判断すると、直接接続されているルーティングエントリをルーティングテーブルから削除します。エントリを削除することにより、ソフトウェアはダイナミックルーティングプロトコルを使用してネットワークへのバックアップルートを決定できます（存在する場合）。

インターフェイスで双方向通信が提供される場合、回線プロトコルは「up」とマークされます。インターフェイスハードウェアが使用可能な場合、インターフェイスは「up」とマークされます。

任意のインターフェイス タイプを指定した場合、その特定のインターフェイスだけの情報が表示されます。

任意の引数を指定しない場合、すべてのインターフェイスの情報が表示されます。

PPP またはシリアル ライン インターネット プロトコル (SLIP) によって非同期インターフェイスがカプセル化されると、IP 高速スイッ칭がイネーブルになります。PPP または SLIP によってカプセル化された非同期インターフェイス上での **show ip interface** コマンドでは、IP 高速スイッ칭がイネーブルであることを示すメッセージが表示されます。

例

次の例では、特定の VLAN のユーザビリティステータスを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip interface vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.6.58.4/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by non-volatile memory
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
```

```

Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP fast switching on the same interface is disabled
IP Flow switching is disabled
IP CEF switching is enabled
IP Fast switching turbo vector
IP Normal CEF switching turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
IP route-cache flags are Fast, CEF
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Probe proxy name replies are disabled
Policy routing is disabled
Network address translation is disabled
WCCP Redirect outbound is disabled
WCCP Redirect inbound is disabled
WCCP Redirect exclude is disabled
BGP Policy Mapping is disabled
Sampled Netflow is disabled
IP multicast multilayer switching is disabled
Netflow Data Export (hardware) is enabled
Switch#

```

表 2-22 に、この例で表示されているフィールドの説明を示します。

表 2-22 show ip interface のフィールドの説明

フィールド	説明
Ethernet0 is up	インターフェイス ハードウェアが使用可能な場合、インターフェイスは「up」とマークされます。インターフェイスが使用可能となるには、インターフェイス ハードウェアと回線プロトコルの両方がアップ状態である必要があります。
line protocol is up	インターフェイスで双方向通信が提供される場合、回線プロトコルは「up」とマークされます。インターフェイスが使用可能となるには、インターフェイス ハードウェアと回線プロトコルの両方がアップ状態である必要があります。
Internet address and subnet mask	インターフェイスの IP アドレスとサブネット マスク。
Broadcast address	ブロードキャスト アドレス。
Address determined by...	インターフェイスの IP アドレスがどのように決定されたかのステータス。
MTU	インターフェイスで設定されている MTU 値。
Helper address	ヘルパー アドレス（設定されている場合）。
Secondary address	セカンダリ アドレス（設定されている場合）。

■ show ip interface

表 2-22 show ip interface のフィールドの説明（続き）

フィールド	説明
Directed broadcast forwarding	指定ブロードキャスト転送のステータス。
Multicast groups joined	このインターフェイスが属するマルチキャスト グループ。
Outgoing access list	インターフェイスに発信アクセス リストが設定されているかどうかのステータス。
Inbound access list	インターフェイスに着信アクセス リストが設定されているかどうかのステータス。
Proxy ARP	プロキシ Address Resolution Protocol (ARP; アドレス解決プロトコル) がインターフェイスに対してイネーブルであるかどうかのステータス。
Security level	このインターフェイスに対して設定されている IP Security Option (IPSO) セキュリティ レベル。
Split horizon	スプリット ホライズンのステータス。
ICMP redirects	このインターフェイス上のリダイレクト メッセージのステータス。
ICMP unreachables	このインターフェイス上の到達不能 メッセージのステータス。
ICMP mask replies	このインターフェイス上のマスク応答のステータス。
IP fast switching	このインターフェイスに対して高速スイッチングがイネーブルであるかどうかのステータス。高速スイッチングは通常、このようなシリアルインターフェイス上ではイネーブルです。
IP SSE switching	IP Silicon Switching Engine (SSE; シリコンスイッチング エンジン) のステータス。
Router Discovery	このインターフェイスの検出プロセスのステータス。シリアルインターフェイス上では通常はディセーブルです。
IP output packet accounting	このインターフェイスの IP アカウンティングのステータスおよびしきい値 (エントリの最大数)。
TCP/IP header compression	圧縮のステータス。
Probe proxy name	HP プローブ プロキシ名応答が生成されるかどうかのステータス。
WCCP Redirect outbound is enabled	インターフェイスで受信されたパケットがキャッシュ エンジンにリダイレクトされるかどうかのステータス。
WCCP Redirect exclude is disabled	インターフェイスへ向かうパケットがキャッシュ エンジンへのリダイレクトから除外されるかどうかのステータス。
Netflow Data Export (hardware) is enabled	インターフェイスの NDE ハードウェア フロー ステータス。

show ip mfib

アクティブな Multicast Forwarding Information Base (MFIB; マルチキャスト転送情報ベース) ルートをすべて表示するには、**show ip mfib** コマンドを使用します。

show ip mfib [all | counters | log [n]]

構文の説明

all	(任意) MFIB 内のすべてのルートを指定します。高速スイッチングを高速化するために使用されるが、上位層ルーティングプロトコルテーブル内にあるとはかぎらないルートが含まれます。
counters	(任意) MFIB 関連イベントのカウントを指定します。0以外のカウンタだけが表示されます。
log	(任意) MFIB 関連イベントの最新の番号のログを指定します。最新のイベントが最初に表示されます。
n	(任意) イベントの番号です。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(40)SG	コマンドのサポートが Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシに追加されました。

使用上のガイドライン

Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシでは、**show ip mfib** コマンドの出力にハードウェアカウンタは表示されません。

MFIB テーブルには、一連の IP マルチキャストルートが含まれています。MFIB テーブル内の各ルートには、ルートに関連する複数のフラグが含まれています。

ルートフラグは、ルートと一致したパケットがどのように転送されるかを示します。たとえば、MFIB ルートの IC フラグは、スイッチ上のプロセスがパケットのコピーを受信する必要があることを示します。次のフラグが MFIB ルートに関連付けられています。

- Internal Copy (IC) フラグ：スイッチ上のプロセスが、指定されたルートと一致するすべてのパケットのコピーを受信する必要がある場合に、ルートに設定します。
- Signaling (S) フラグ：ルートと一致するパケットが受信されたという通知をスイッチプロセスが必要とする場合に、ルートに設定します。シグナリングインターフェイスでのパケットの受信に応答して、プロトコルコードによって MFIB ステートが更新されるという動作が考えられます。
- Connected (C) フラグ：C フラグをルートに設定すると、S フラグと同じ意味を持ちますが、C フラグは直接接続されたホストからルートに送信されたパケットだけがプロトコルプロセスに通知される必要があることを示す点が異なります。

■ show ip mfib

ルートには、1つまたは複数のインターフェイスに関連付けられた一連のフラグを設定することもできます。(S,G) ルートの場合、インターフェイス 1 のフラグは、入力パケットがどのように処理されるか、およびルートと一致するパケットがインターフェイス 1 に転送されるかどうかを示します。次のインターフェイスごとのフラグが MFIB ルートに関連付けられています。

- Accepting (A) : インターフェイスに着信し、Accepting (A) としてマークされたパケットが、すべての Forwarding (F) インターフェイスに転送される場合に、RPF インターフェイスに設定します。
- Forwarding (F) : 上記のように A フラグとともに使用されます。一連の転送インターフェイスによって、マルチキャスト olist (出力インターフェイスリスト) が形成されます。
- Signaling (S) : インターフェイスでの入力パケットについて Cisco IOS のマルチキャストルーティングプロトコルプロセスに通知する必要がある場合に、そのインターフェイスに設定します。
- Not Platform (NP) fast-switched : F フラグとともに使用します。出力インターフェイスをプラットフォームハードウェアによってファストスイッチングできず、ソフトウェア転送が必要な場合に、転送インターフェイスは Not Platform fast-switched としてもマークされます。

たとえば、Supervisor Engine III を搭載した Catalyst 4506 スイッチは、トンネルインターフェイスをハードウェアでスイッチングできないため、これらのインターフェイスは NP フラグでマークされます。NP インターフェイスがルートに関連付けられている場合、Accepting インターフェイスに着信したすべての入力パケットのコピーは、ソフトウェアレプリケーションのためにスイッチ ソフトウェアの転送パスに送信されてから、NP インターフェイスに転送されます。

例

次の例では、アクティブなすべての MFIB ルートを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip mfib
IP Multicast Forwarding Information Base
Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal,
              IC - Internal Copy
Interface Flags: A - Accept, F - Forward, NS - Signal,
                  NP - Not platform switched
Packets: Fast/Partial/Slow Bytes: Fast/Partial/Slow:
(171.69.10.13, 224.0.1.40), flags (IC)
          Packets: 2292/2292/0, Bytes: 518803/0/518803
          Vlan7 (A)
          Vlan100 (F NS)
          Vlan105 (F NS)
(*, 224.0.1.60), flags ()
          Packets: 2292/0/0, Bytes: 518803/0/0
          Vlan7 (A NS)
(*, 224.0.1.75), flags ()
          Vlan7 (A NS)
(10.34.2.92, 239.192.128.80), flags ()
          Packets: 24579/100/0, 2113788/15000/0 bytes
          Vlan7 (F NS)
          Vlan100 (A)
(*, 239.193.100.70), flags ()
          Packets: 1/0/0, 1500/0/0 bytes
          Vlan7 (A)
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ip mfib counters	グローバル MFIB カウンタおよびアクティブなすべての MFIB ルートのカウンタをクリアします。

show ip mfib fastdrop

現在アクティブな高速ドロップエントリをすべて表示し、高速ドロップがイネーブルかどうかを表示するには、**show ip mfib fastdrop** コマンドを使用します。

show ip mfib fastdrop

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、現在アクティブな高速ドロップエントリをすべて表示し、高速ドロップがイネーブルかどうかを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip mfib fastdrop
MFIB fastdrop is enabled.
MFIB fast-dropped flows:
(10.0.0.1, 224.1.2.3, Vlan9 ) 00:01:32
(10.1.0.2, 224.1.2.3, Vlan9 ) 00:02:30
(1.2.3.4, 225.6.7.8, Vlan3) 00:01:50
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear ip mfib fastdrop	MFIB 高速ドロップエントリをすべてクリアします。

■ show ip mroute

show ip mroute

IP マルチキャスト ルーティング テーブル情報を表示するには、**show ip mroute** コマンドを使用します。

```
show ip mroute [interface_type slot/port | host_name | host_address [source] | active [kbps | interface_type num] | count | pruned | static | summary]
```

構文の説明

interface_type	(任意) インターフェイスタイプおよびスロットとポートの番号です。
slot/port	<i>interface type</i> の有効な値は、 fastethernet 、 gigabitetherent 、 tengigabitetherent 、 null 、および vlan です。
host_name	(任意) DNS ホスト テーブルで定義されている名前または IP アドレスです。
host_address	(任意) マルチキャスト送信元の IP アドレスまたは名前です。
source	
active	(任意) アクティブな送信元がマルチキャスト グループへ送信しているレートを表示します。
kbps	(任意) アクティブな送信元がマルチキャスト グループへ送信している最小レートです。このレート以上で送信しているアクティブな送信元が表示されます。有効値の範囲は 1 ~ 4294967295 kbps です。
interface_type num	
count	(任意) ルートおよびパケット数の情報を表示します。
pruned	(任意) プルーニングされたルートを表示します。
static	(任意) スタティック マルチキャスト ルートを表示します。
summary	(任意) IP マルチキャスト ルーティング テーブル内の各エントリの概要を 1 行で表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネット インターフェイスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

任意の引数およびキーワードをすべて省略した場合、**show ip mroute** コマンドでは IP マルチキャスト ルーティング テーブル内のすべてのエントリが表示されます。

show ip mroute active kbps コマンドでは、*kbps* 以上のレートで送信しているすべての送信元が表示されます。

マルチキャスト ルーティング テーブルには、送信元、スターのグループ (S,G) エントリ、グループ (*,G) エントリを作成することで入力されます。スターはすべての送信元アドレス、「S」は単一の送信元アドレス、「G」は宛先マルチキャスト グループアドレスを意味します。(S,G) エントリの作成では、(Reverse Path Forwarding (RPF; リバース パス転送) によって) ユニキャスト ルーティング テーブル内で見つかったその宛先グループへの最適パスが使用されます。

例

次の例では、IP マルチキャスト ルーティング テーブル内のすべてのエントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip mroute

IP Multicast Routing Table
Flags:D - Dense, S - Sparse, s - SSM Group, C - Connected, L - Local,
      P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,
      J - Join SPT, M - MSDP created entry, X - Proxy Join Timer Running
      A - Advertised via MSDP, U - URD, I - Received Source Specific Host
      Report
Outgoing interface flags:H - Hardware switched
Timers:Uptime/Expires
Interface state:Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 230.13.13.1), 00:16:41/00:00:00, RP 10.15.1.20, flags:SJC
  Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20
  Outgoing interface list:
    GigabitEthernet4/9, Forward/Sparse-Dense, 00:16:41/00:00:00, H

(*, 230.13.13.2), 00:16:41/00:00:00, RP 10.15.1.20, flags:SJC
  Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
    GigabitEthernet4/9, Forward/Sparse-Dense, 00:16:41/00:00:00, H

(10.20.1.15, 230.13.13.1), 00:14:31/00:01:40, flags:CJT
  Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
    GigabitEthernet4/9, Forward/Sparse-Dense, 00:14:31/00:00:00, H
(132.206.72.28, 224.2.136.89), 00:14:31/00:01:40, flags:CJT
  Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20, RPF-MFD

  Outgoing interface list:Null
Switch#
```

次の例では、アクティブな送信元がマルチキャスト グループへ送信しているレートを表示し、デフォルトを超えるレートで送信しているアクティブな送信元だけを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip mroute active

Active IP Multicast Sources - sending > = 4 kbps

Group: 224.2.127.254, (sdr.cisco.com)
  Source: 146.137.28.69 (mbone.ipd.anl.gov)
  Rate: 1 pps/4 kbps(1sec), 4 kbps(last 1 secs), 4 kbps(life avg)

Group: 224.2.201.241, ACM 97
  Source: 130.129.52.160 (webcast3-e1.acm97.interop.net)
  Rate: 9 pps/93 kbps(1sec), 145 kbps(last 20 secs), 85 kbps(life avg)

Group: 224.2.207.215, ACM 97
  Source: 130.129.52.160 (webcast3-e1.acm97.interop.net)
  Rate: 3 pps/31 kbps(1sec), 63 kbps(last 19 secs), 65 kbps(life avg)
Switch#
```

■ show ip mroute

次の例では、ルートおよびパケット数の情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip mroute count
IP Multicast Statistics
56 routes using 28552 bytes of memory
13 groups, 3.30 average sources per group
Forwarding Counts:Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts:Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group:224.2.136.89, Source count:1, Group pkt count:29051
    Source:132.206.72.28/32, Forwarding:29051/-278/1186/0, Other:85724/8/56665
Switch#
```

次の例では、サマリー情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show ip mroute summary
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, s - SSM Group, C - Connected, L - Local,
       P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,
       J - Join SPT, M - MSDP created entry, X - Proxy Join Timer Running
       A - Advertised via MSDP, U - URD, I - Received Source Specific Host
       Report
Outgoing interface flags: H - Hardware switched
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

Switch#
```

表 2-23 に、この出力で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-23 show ip mroute のフィールドの説明

フィールド	説明
Flags:	エントリに関する情報です。
D - Dense	エントリはデンス モードで動作しています。
S - Sparse	エントリはスパース モードで動作しています。
s - SSM Group	エントリは SSM グループのメンバです。
C - Connected	マルチキャスト グループのメンバは、直接接続されたインターフェイス上に存在します。
L - Local	スイッチはマルチキャスト グループのメンバです。
P - Pruned	ルートがプルーニングされています。この情報は、ダウンストリーム メンバが送信元に参加する場合に保持されます。
R - Rp-bit set	(S,G) エントリのステータスであり、RP を指している (S,G) エントリです。R - Rp-bit set は、通常、特定の送信元に関する共有ツリーに沿ったプルーニング ステートです。
F - Register flag	ソフトウェアのステータスであり、ソフトウェアがマルチキャスト送信元について登録されているかどうかを示します。
T - SPT-bit set	パケットのステータスであり、パケットが最短パス送信元ツリーで受信されているかどうかを示します。

表 2-23 show ip mroute のフィールドの説明（続き）

フィールド	説明
J - Join SPT	(*, G) エントリの場合、共有ツリーの下方向に流れるトラフィックのレートが、グループの SPT-Threshold 設定を超えていることを示します。（デフォルトの SPT-Threshold 設定は 0 kbps です）。J - Join SPT フラグが設定されている場合に、共有ツリーの下流で次の (S,G) パケットが受信されると、送信元の方向に (S,G) join がトリガーされ、これによりスイッチは送信元ツリーに参加します。 (S,G) エントリの場合、グループの SPT-Threshold を超過したためにエントリが作成されたことを示します。(S,G) エントリに J-Join SPT フラグが設定されている場合、スイッチは送信元ツリー上のトラフィック レートをモニタします。送信元ツリー上のトラフィック レートがグループの SPT-Threshold を 1 分を超えて下回った場合、スイッチはこの送信元の共有ツリーに再び切り替えようとなります。 スイッチは共有ツリー上のトラフィック レートを測定し、測定したレートとグループの SPT-Threshold を 1 秒ごとに比較します。トラフィック レートが SPT-Threshold を超えた場合は、トラフィック レートの次の測定まで、(*, G) エントリに J-Join SPT フラグが設定されます。共有ツリーに次のパケットが着信し、新しい測定間隔が開始されると、フラグが解除されます。 グループにデフォルトの SPT-Threshold 値 (0 Kbps) が使用されている場合、(*, G) エントリには常に J-Join SPT フラグが設定され、クリアされません。デフォルトの SPT-Threshold 値が使用されている場合に、新しい送信元からのトラフィックが受信されると、スイッチはただちに最短パスツリーに切り替えます。
Outgoing interface flag:	発信エントリに関する情報です。
H - Hardware switched	エントリはハードウェアによりスイッチングされます。
Timer:	アップタイム / 期限切れ。
Interface state:	インターフェイス、ネクストホップまたは VCD、ステート / モード。
(*, 224.0.255.1) (198.92.37.100/32, 224.0.255.1)	IP マルチキャストルーティングテーブルのエントリです。このエントリは、送信元スイッチの IP アドレスと、それに続くマルチキャスト グループの IP アドレスで構成されます。送信元スイッチの代わりにアスタリスク (*) がある場合は、すべての送信元を意味します。 最初の形式のエントリは、(*,G) または「スター カンマ G」エントリと呼ばれます。2 番目の形式のエントリは、(S,G) または「S カンマ G」エントリと呼ばれます。(*,G) エントリは、(S,G) エントリを作成するために使用されます。
uptime	IP マルチキャストルーティングテーブル内にエントリが存在する時間（時間、分、秒）です。
expires	発信インターフェイスの IP マルチキャストルーティングテーブルからエントリが削除されるまでの時間（時間、分、秒）です。

■ show ip mroute

表 2-23 show ip mroute のフィールドの説明（続き）

フィールド	説明
RP	RP スイッチのアドレスです。スペース モードで動作するスイッチおよびアクセス サーバの場合、このアドレスは常に 0.0.0.0 です。
flags:	エントリに関する情報です。
Incoming interface	送信元からのマルチキャスト パケット用のインターフェイスです。パケットがこのインターフェイスに着信しなかった場合、廃棄されます。
RPF neighbor	送信元に対するアップストリーム スイッチの IP アドレスです。「Tunneling」は、このスイッチが RP へのデータを Register パケットにカプセル化して送信していることを示します。カッコ内の 16 進数は、登録先の RP を示します。1 つのグループに複数の RP が使用されている場合、各ビットは異なる RP を示します。
DVMRP または Mroute	RPF 情報が、DVMRP ルーティング テーブルまたはスタティック mroute コンフィギュレーションのいずれから取得されるかを示すステータスです。
Outgoing interface list	パケットが転送される際に通過したインターフェイスです。インターフェイスで ip pim nbma-mode コマンドがイネーブルの場合、PIM ネイバーの IP アドレスも表示されます。
Ethernet0	発信インターフェイスの名前および番号です。
Next hop または VCD	Next hop は、ダウンストリーム ネイバーの IP アドレスを指定します。VCD は、仮想回線記述子番号を指定します。VCD0 は、グループがスタティックマップ仮想回線を使用していることを意味します。
Forward/Dense	パケットのステータスであり、アクセス リストまたは TTL しきい値による制限がない場合に、パケットがインターフェイス上で転送されるかどうかを示します。Slash (/) の後ろは、インターフェイスの動作モード (dense または sparse) です。
Forward/Sparse	スペース モードインターフェイスが転送モードです。
time/time (uptime/expiration time)	インターフェイスごとの、IP マルチキャスト ルーティング テーブル内にエントリが存在する時間（時間、分、秒）です。Slash (/) の後ろは、IP マルチキャスト ルーティング テーブルからエントリが削除されるまでの時間（時間、分、秒）です。

関連コマンド

コマンド	説明
ip multicast-routing (Cisco IOS のマニュアルを参照)	IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
ip pim (Cisco IOS のマニュアルを参照)	インターフェイスでプロトコル独立マルチキャスト (PIM) をイネーブルにします。

show ip source binding

システムで設定されている IP ソース バインディングを表示するには、**show ip source binding** EXEC コマンドを使用します。

```
show ip source binding [ip-address] [mac-address] [dhcp-snooping | static] [vlan vlan-id]
[interface interface-name]
```

構文の説明	<table border="1"> <tr> <td><i>ip-address</i></td><td>(任意) バインディング IP アドレスです。</td></tr> <tr> <td><i>mac-address</i></td><td>(任意) バインディング MAC アドレスです。</td></tr> <tr> <td>dhcp-snooping</td><td>(任意) DHCP スヌーピング タイプ バインディングです。</td></tr> <tr> <td>static</td><td>(任意) スタティックに設定されたバインディングです。</td></tr> <tr> <td>vlan <i>vlan-id</i></td><td>(任意) VLAN 番号。</td></tr> <tr> <td>interface <i>interface-name</i></td><td>(任意) バインディング インターフェイスです。</td></tr> </table>	<i>ip-address</i>	(任意) バインディング IP アドレスです。	<i>mac-address</i>	(任意) バインディング MAC アドレスです。	dhcp-snooping	(任意) DHCP スヌーピング タイプ バインディングです。	static	(任意) スタティックに設定されたバインディングです。	vlan <i>vlan-id</i>	(任意) VLAN 番号。	interface <i>interface-name</i>	(任意) バインディング インターフェイスです。
<i>ip-address</i>	(任意) バインディング IP アドレスです。												
<i>mac-address</i>	(任意) バインディング MAC アドレスです。												
dhcp-snooping	(任意) DHCP スヌーピング タイプ バインディングです。												
static	(任意) スタティックに設定されたバインディングです。												
vlan <i>vlan-id</i>	(任意) VLAN 番号。												
interface <i>interface-name</i>	(任意) バインディング インターフェイスです。												

デフォルト スタティック バインディングと DHCP スヌーピング バインディングの両方を表示します。

コマンド モード 特権 EXEC モード

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.1(19)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン 任意のパラメータによって、出力結果がフィルタリングされます。

例 次の例では、IP ソース バインディングを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip source binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----  -----  -----  -----  -----
00:00:00:0A:00:0B   11.0.0.1       infinite    static         10    FastEthernet6/10

Switch#
```

次の例では、IP アドレス 11.0.0.1 のスタティック IP バインディング エントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show ip source binding 11.0.0.1 0000.000A.000B static vlan 10 interface Fa6/10
show ip source binding 11.0.0.1 0000.000A.000B static vlan 10 interface Fa6/10
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----  -----  -----  -----  -----
00:00:00:0A:00:0B   11.0.0.1       infinite    static         10    FastEthernet6/10

Switch#
```

■ show ip source binding

関連コマンド	コマンド	説明
	ip source binding	スタティック IP ソース バインディング エントリを追加または削除します。

show ip verify source

特定のインターフェイスの IP ソース ガード設定およびフィルタを表示するには、**show ip verify source** コマンドを使用します。

show ip verify source [interface *interface_num*]

構文の説明

interface *interface_num* (任意) インターフェイスを指定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース 変更箇所

12.1(19)EW このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、**show ip verify source interface** コマンドを使用して、特定のインターフェイスの IP ソース ガード設定およびフィルタを表示する方法を示します。

- 次の出力は、VLAN 10 ~ 20 で DHCP スヌーピングがイネーブルであり、インターフェイス fa6/1 で IP ソース フィルタ モードが IP として設定されており、VLAN 10 に既存の IP アドレスバインディング 10.0.0.1 がある場合に表示されます。

Interface	Filter-type	Filter-mode	IP-address	Mac-address	Vlan
fa6/1	ip	active	10.0.0.1		10
fa6/1	ip	active	deny-all		11-20



(注) 2 番めのエントリは、デフォルト PVACL (すべての IP トラフィックを拒否) が、有効な IP 送信元バインディングを持たず、スヌーピングがイネーブルにされた VLAN のポート上にインストールされていることを示します。

- 次の出力は、**show ip verify source interface fa6/2** コマンドを入力したときに、VLAN 10 ~ 20 で DHCP スヌーピングがイネーブルであり、インターフェイス fa6/1 で IP ソース フィルタ モードが IP として設定されており、VLAN 10 に既存の IP アドレスバインディング 10.0.0.1 がある場合に表示されます。

Interface	Filter-type	Filter-mode	IP-address	Mac-address	Vlan
fa6/2	ip	inactive-trust-port			

- 次の出力は、**show ip verify source interface fa6/3** コマンドを入力したときに、DHCP スヌーピングがイネーブルである VLAN がインターフェイス fa6/3 にない場合に表示されます。

Interface	Filter-type	Filter-mode	IP-address	Mac-address	Vlan
fa6/3	ip	inactive-no-snooping-vlan			

■ show ip verify source

- 次の出力は、**show ip verify source interface fa6/4** コマンドを入力したときに、インターフェイス fa6/4 で IP ソース フィルタ モードが IP MAC として設定されており、既存の IP MAC が VLAN 10 で 10.0.0.2/aaaa.bbbb.cccc をバインドし、VLAN 11 で 11.0.0.1/aaaa.bbbb.cccc をバインドする場合に表示されます。

Interface	Filter-type	Filter-mode	IP-address	Mac-address	Vlan
fa6/4	ip-mac	active	10.0.0.2	aaaa.bbbb.cccc	10
fa6/4	ip-mac	active	11.0.0.1	aaaa.bbbb.cccc	11
fa6/4	ip-mac	active	deny-all	deny-all	12-20

- 次の出力は、**show ip verify source interface fa6/5** コマンドを入力したときに、インターフェイス fa6/5 で IP ソース フィルタ モードが IP MAC として設定されており、既存の IP MAC が VLAN 10 で 10.0.0.3/aaaa.bbbb.ccce をバインドするが、fa6/5 でポートセキュリティがイネーブルではない場合に表示されます。

Interface	Filter-type	Filter-mode	IP-address	Mac-address	Vlan
fa6/5	ip-mac	active	10.0.0.3	permit-all	10
fa6/5	ip-mac	active	deny-all	permit-all	11-20



(注) DHCP セキュリティ MAC フィルタはポートまたは VLAN には適用できないため、最初にポートセキュリティをイネーブルにします。

- 次の出力は、**show ip verify source interface fa6/6** コマンドを入力し、インターフェイス fa6/6 で IP ソース フィルタ モードが設定されていない場合に表示されます。

DHCP security is not configured on the interface fa6/6.

次の例では、**show ip verify source** コマンドを使用して、DHCP スヌーピング セキュリティと IP ポートセキュリティ トラッキングがイネーブルであるスイッチ上のすべてのインターフェイスを表示する方法を示します。

この出力は、インターフェイスごとの **show CLI** をまとめたものです。

Interface	Filter-type	Filter-mode	IP-address	Mac-address	Vlan
fa6/1	ip	active	10.0.0.1		10
fa6/1	ip	active	deny-all		11-20
fa6/2	ip	inactive-trust-port			
Fa6/3	ip trk	active	40.1.1.24		10
Fa6/3	ip trk	active	40.1.1.20		10
Fa6/3	ip trk	active	40.1.1.21		10
fa6/4	ip-mac	active	10.0.0.2	aaaa.bbbb.cccc	10
fa6/4	ip-mac	active	11.0.0.1	aaaa.bbbb.cccc	11
fa6/4	ip-mac	active	deny-all	deny-all	12-20
fa6/5	ip-mac	active	10.0.0.3	permit-all	10
fa6/5	ip-mac	active	deny-all	permit-all	11-20

関連コマンド

コマンド	説明
ip dhcp snooping information option	DHCP オプション 82 データ挿入をイネーブルにします。
ip dhcp snooping limit rate	インターフェイスが 1 秒あたりに受信することのできる DHCP メッセージの数を設定します。
ip dhcp snooping trust	信頼できる VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。
ip igmp snooping	IGMP スヌーピングをイネーブルにします。
ip igmp snooping vlan	VLAN の IGMP スヌーピングをイネーブルにします。
ip source binding	スタティック IP ソース バインディング エントリを追加または削除します。
ip verify source	信頼できないレイヤ 2 インターフェイスで IP ソース ガードをイネーブルにします。
show ip source binding	DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示します。

■ show ip wccp

show ip wccp

Web キャッシュ通信プロトコル (WCCP) のグローバル設定と統計情報を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで **show ip wccp** コマンドを使用します。

show ip wccp [service-number [view | detail] | interfaces [cef | counts | detail] | web-cache]

構文の説明

service-number	(任意) キャッシュが制御する Web キャッシュ サービス グループの ID 番号。番号は、0 ~ 254 です。シスコのキャッシュ エンジンを使用する Web キャッシュの場合、逆プロキシ サービスの値には 99 を指定します。
interfaces	(任意) WCCP はインターフェイスをリダイレクトします。
cef	(任意) CEF インターフェイス統計情報（入力、出力、ダイナミック、スタティック、およびマルチキャスト サービスの数を含む）。
counts	(任意) WCCP インターフェイス カウント統計情報（リダイレクトされた、CEF およびプロセススイッチングされた出力および入力パケットの数を含む）。
detail	(任意) WCCP インターフェイス設定の統計情報（入力、出力、ダイナミック、スタティック、およびマルチキャスト サービスの数を含む）。
web-cache	(任意) Web キャッシュ サービスの統計情報。
view	(任意) 特定のサービス グループの他のメンバが検出されたかどうかを表示します。
detail	(任意) ルータおよびすべての Web キャッシュに関する情報を表示します。

コマンド モード

ユーザ EXEC (>
特権 EXEC (#)

コマンド履歴

リリース	変更箇所
15.0(2)SG	このコマンドが、Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、および Supervisor Engine 6L-E に追加されました。

使用上のガイドライン

- [Packets Redirected] 情報のカウンタをリセットするには、**clear ip wccp** コマンドを使用します。
- [Total Packets S/W Redirected] 数を取得するには、**show ip wccp service-number** コマンドを使用します。[Total Packets S/W Redirected] 数はソフトウェアでリダイレクトされたパケット数です。
- [Packets Redirected] 数を取得するには、**show ip wccp service-number detail** コマンドを使用します。
- [Packets Redirected] 数はソフトウェアでリダイレクトされたパケット数です。
- どのトラフィックがどのキャッシュ エンジンにリダイレクトされるかを表示するには、**show ip wccp web-cache detail** コマンドを使用します。
- 設定された WCCP サービス、および現在の状態の要約を表示するには、**show ip wccp** コマンドを使用します。
- シスコのキャッシュ エンジンを使用するキャッシュ エンジン クラスタでは、リバース プロキシ **service-number** は、値 99 で指定されます。
- すべてのパケット統計情報は、ソフトウェアでスイッチングされたパケットに対応します。

例

ここでは、このコマンドの次の形式の例およびフィールドの説明を示します。

- **show ip wccp service-number**
- **show ip wccp service-number view**
- **show ip wccp service-number detail**
- **show ip wccp interfaces**
- **show ip wccp web-cache**
- **show ip wccp web-cache detail**
- **show ip wccp**

show ip wccp service-number

次に、**show ip wccp service-number** コマンドの出力例を示します。

```
Switch# show ip wccp 90

Global WCCP information:
  Router information:
    Router Identifier: 100.1.1.16
    Protocol Version: 2.0

    Service Identifier: 90
    Number of Service Group Clients: 1
    Number of Service Group Routers: 1
    Total Packets s/w Redirected: 0
      Process: 0
      CEF: 0
    Redirect Access-list: -none-
    Total Packets Denied Redirect: 0
    Total Packets Unassigned: 0
    Group Access-list: -none-
    Total Messages Denied to Group: 0
    Total Authentication failures: 0
    Total Bypassed Packets Received: 0
```

表 24 に、この出力で表示される重要なフィールドに関する説明を示します。

表 24 show ip wccp service-number のフィールドの説明

フィールド	説明
Router information	現在のルータによって検出されたルータのリスト。
Protocol Version	サービス グループ内のルータで使用されている WCCP のバージョン。
Service Identifier	サービスの識別情報を示します。
Number of Service Group Clients:	サービス グループ内のルータで認識可能なクライアントとその他のクライアントの数。
Number of Service Group Routers	サービス グループ内のルータ数。
Total Packets s/w Redirected	ルータによってソフトウェアでリダイレクトされたパケットの総数。
Redirect Access-list	リダイレクトするパケットが決定されるアクセス リストの名前または番号。
Total Packets Denied Redirect	アクセス リストと一致しないためにリダイレクトされなかつたパケットの総数。

■ show ip wccp

表 24 show ip wccp service-number のフィールドの説明（続き）

フィールド	説明
Total Packets Unassigned	キャッシングエンジンに割り当てられていないためにリダイレクトされなかったパケットの数。キャッシングエンジンの初期検出中またはクラスタからキャッシングが取り外されたときは、パケットが割り当てられない可能性があります。
Group Access-list	ルータに接続できるキャッシングエンジンを示します。
Total Messages Denied to Group	<i>group-list</i> のアクセスリストによって拒否されたパケット数を表示します。
Total Authentication failures	パスワードが一致しなかったインスタンス数。
Total Bypassed Packets Received	バイパスされたパケット数。プロセス、ファスト、および Cisco Express Forwarding (CEF) は、Cisco IOS ソフトウェア内のスイッチング パスです。

show ip wccp service-number view

次に、サービス グループ 1 に対する **show ip wccp service-number view** コマンドの出力例を示します。

```
Switch# show ip wccp 1 view
```

```
WCCP Router Informed of:
 10.168.88.10
 10.168.88.20
```

```
WCCP Cache Engines Visible
 10.168.88.11
 10.168.88.12
```

```
WCCP Cache Engines Not Visible:
 -none-
```



設定可能な最大サービス グループ数は 256 です。

WCCP Cache Engines Not Visible フィールドに Web キャッシュが表示される場合は、認識できない Web キャッシュをマッピングするようにルータを設定し直す必要があります。

表 25 に、この出力で表示される重要なフィールドに関する説明を示します。

表 25 show ip wccp service-number view のフィールドの説明

フィールド	説明
WCCP Router Informed of	現在のルータによって検出されたルータのリスト。
WCCP Clients Visible	サービス グループ内のルータで認識可能なクライアントとその他のクライアントのリスト。
WCCP Clients Not Visible	サービス グループ内のルータで認識できないクライアントとその他のクライアントのリスト。

show ip wccp service-number detail

次の例では、サービス タイプを含む WCCP ルータ統計情報および WCCP クライアント情報を表示します。

```
Switch# show ip wccp 91 detail
```

```

WCCP Client information:
    WCCP Client ID:          10.10.10.2
    Protocol Version:        2.0
    State:                  Usable
    Redirection:            L2
    Packet Return:           GRE
    Packets Redirected:     0
    Connect Time:            00:05:23
    Assignment:              MASK

    Mask   SrcAddr      DstAddr      SrcPort  DstPort
    -----  -----       -----       -----   -----
    0000: 0x00000000 0x00000001 0x0000  0x0000

    Value  SrcAddr      DstAddr      SrcPort  DstPort  CE-IP
    -----  -----       -----       -----   -----
    0000: 0x00000000 0x00000000 0x0000  0x0000  0x0A0A0A02 (10.10.10.2)
    0001: 0x00000000 0x00000001 0x0000  0x0000  0x0A0A0A02 (10.10.10.2)

```

show ip wccp interfaces

次に、**show ip wccp interfaces** コマンドの出力例を示します。

```
Switch# show ip wccp interfaces
```

```

WCCP interface configuration:
  FastEthernet10/4
    Output services: 2
    Input services: 3
    Mcast services: 1
    Exclude In:      FALSE

```

表 26 に、この出力で表示される重要なフィールドに関する説明を示します。

表 26 show ip wccp interfaces のフィールドの説明

フィールド	説明
Output services	インターフェイスで設定されている出力サービスの数を示します。
Input services	インターフェイスで設定されている入力サービスの数を示します。
Mcast services	インターフェイスで設定されているマルチキャスト サービスの数を示します。
Exclude In	インターフェイスのトラフィックがリダイレクトから除外されるかどうかを表示します。

show ip wccp web-cache

次に、**show ip wccp web-cache** コマンドの出力例を示します。

```
Switch# show ip wccp web-cache
```

```

Global WCCP information:
  Router information:
    Router Identifier:          10.10.11.10
    Protocol Version:           2.0

    Service Identifier: web-cache
    Number of Service Group Clients: 1
    Number of Service Group Routers: 1

```

■ show ip wccp

```

Total Packets Redirected: 0
  Process: 0
  CEF: 0
  Platform: 0
Redirect access-list: no_linux
Total Packets Denied Redirect: 0
Total Packets Unassigned: 0
Group access-list: -none-
Total Messages Denied to Group: 0
Total Authentication failures: 0
Total Bypassed Packets Received: 0

```

表 27 に、この出力で表示される重要なフィールドに関する説明を示します。

表 27 show ip wccp web-cache のフィールドの説明

フィールド	説明
Protocol Version	WCCPv2 がイネーブルであることを示します。
Service Identifier	サービスの識別情報を示します。
Number of Service Group Clients	ホーム ルータとしてルータを使用しているクライアントの数。
Number of Service Group Routers	サービス グループ内のルータ数。
Total Packets s/w Redirected	ルータによってソフトウェアでリダイレクトされたパケットの総数。
Redirect access-list	リダイレクトするパケットが決定されるアクセス リストの名前または番号。
Total Packets Denied Redirect	アクセス リストと一致しないためにリダイレクトされなかったパケットの総数。
Total Packets Unassigned	キャッシング エンジンに割り当てられていないためにリダイレクトされなかったパケットの数。キャッシング エンジンの初期検出中またはクラスタからキャッシングが取り外されたときは、パケットが割り当てられない可能性があります。
Group access-list	ルータに接続できるキャッシング エンジンを示します。
Total Messages Denied to Group	group-list のアクセス リストによって拒否されたパケット数を表示します。
Total Authentication failures	パスワードが一致しなかったインスタンス数。

show ip wccp web-cache detail

次の例では、Web キャッシュ サービスの Web キャッシュ エンジンの情報および WCCP ルータ統計情報を表示します。

```
Switch# show ip wccp web-cache detail
```

```

WCCP Client information:
  WCCP Client ID: 10.10.10.2
  Protocol Version: 2.0
  State: Usable
  Redirection: L2
  Packet Return: GRE
  Packets Redirected: 0
  Connect Time: 00:23:19
  Assignment: MASK

  Mask SrcAddr DstAddr SrcPort DstPort
  ---- ----- ----- ----- -----

```

```

0000: 0x00000000 0x00000001 0x0000 0x0000
Value SrcAddr     DstAddr     SrcPort   DstPort   CE-IP
----- ----- ----- -----
0000: 0x00000000 0x00000000 0x0000 0x0000 0x0A0A0A02 (10.10.10.2)
0001: 0x00000000 0x00000001 0x0000 0x0000 0x0A0A0A02 (10.10.10.2)

```

表 28 に、この出力で表示される重要なフィールドに関する説明を示します。

表 28 show ip wccp web-cache detail のフィールドの説明

フィールド	説明
WCCP Client Information	クライアントの情報に関するフィールドを含むエリアのヘッダー。
WCCP Client ID	サービス グループ内のキャッシュ エンジンの IP アドレス。
Protocol Version	サービス グループ内のキャッシュ エンジンで使用されている WCCP のバージョン。
State	キャッシュ エンジンが正常に稼動しているかどうか、およびサービス グループ内のルータおよび他のキャッシュ エンジンから通信できるかどうかを示します。
Packets Redirected	キャッシュ エンジンにリダイレクトされたパケット数。
Connect Time	キャッシュ エンジンがルータに接続されている時間。

show ip wccp

```
Switch# show ip wccp
```

```

Global WCCP information:
  Router information:
    Router Identifier:          10.10.11.10
    Protocol Version:           2.0

    Service Identifier: web-cache
      Number of Service Group Clients: 1
      Number of Service Group Routers: 1
      Total Packets s/w Redirected: 0
        Process: 0
        CEF: 0
      Redirect access-list: -none-
      Total Packets Denied Redirect: 0
      Total Packets Unassigned: 0
      Group access-list: -none-
      Total Messages Denied to Group: 0
      Total Authentication failures: 0
      Total Bypassed Packets Received: 0

    Service Identifier: 91
      Number of Service Group Clients: 1
      Number of Service Group Routers: 1
      Total Packets s/w Redirected: 0
        Process: 0
        CEF: 0
      Redirect access-list: -none-
      Total Packets Denied Redirect: 0
      Total Packets Unassigned: 0
      Group access-list: -none-
      Total Messages Denied to Group: 0
      Total Authentication failures: 0

```

■ show ip wccp

```
Total Bypassed Packets Received: 0
```

関連コマンド	コマンド	説明
	clear ip wccp	WCCP を使用してリダイレクトされたパケットのカウンタをクリアします。
	ip wccp	サービス グループに参加できるように、WCCP サービスのサポートをイネーブルにします。
	ip wccp redirect	WCCP を使用して、発信インターフェイスまたは受信インターフェイスでパケットのリダイレクションをイネーブルにします。

show ipc

IPC 情報を表示するには、**show ipc** コマンドを使用します。

show ipc {nodes | ports | queue | status}

構文の説明

nodes	参加ノードを表示します。
ports	ローカル IPC ポートを表示します。
queue	IPC 再送信キューの内容を表示します。
status	ローカル IPC サーバのステータスを表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(12c)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、参加ノードを表示する方法を示します。

```
Switch# show ipc nodes
There are 3 nodes in this IPC realm.
      ID      Type           Name
      10000  Local    IPC Master
      2010000 Local   GALIOS IPC:Card 1
      2020000 Ethernet GALIOS IPC:Card 2
Last Sent Last Heard
          0     0
          0     0
         12    26
Switch#
```

次の例では、ローカル IPC ポートを表示する方法を示します。

```
Switch# show ipc ports
There are 11 ports defined.

Port ID      Type           Name          (current/peak/total)
      10000.1  unicast      IPC Master:Zone
      10000.2  unicast      IPC Master:Echo
      10000.3  unicast      IPC Master:Control
      10000.4  unicast      Remote TTY Server Port
      10000.5  unicast      GALIOS RF :Active
      index = 0  seat_id = 0x20200000  last sent = 0      heard = 1635  0/1/1635

      10000.6  unicast      GALIOS RED:Active
      index = 0  seat_id = 0x20200000  last sent = 0      heard = 2       0/1/2

      2020000.3  unicast      GALIOS IPC:Card 2:Control
      2020000.4  unicast      GALIOS RFS :Standby
      2020000.5  unicast      Slave: Remote TTY Client Port
      2020000.6  unicast      GALIOS RF :Standby
      2020000.7  unicast      GALIOS RED:Standby
```

■ show ipc

```
RPC packets: current/peak/total
                                         0/1/17
Switch#
```

次の例では、IPC 再送信キューの内容を表示する方法を示します。

```
Switch# show ipc queue
There are 0 IPC messages waiting for acknowledgement in the transmit queue.
There are 0 IPC messages waiting for a response.
There are 0 IPC messages waiting for additional fragments.
There are 0 IPC messages currently on the IPC inboundQ.
There are 0 messages currently in use by the system.
Switch#
```

次の例では、ローカル IPC サーバのステータスを表示する方法を示します。

```
Switch# show ipc status
IPC System Status:

This processor is the IPC master server.

6000 IPC message headers in cache
3363 messages in, 1680 out, 1660 delivered to local port,
1686 acknowledgements received, 1675 sent,
0 NACKS received, 0 sent,
0 messages dropped on input, 0 messages dropped on output
0 no local port, 0 destination unknown, 0 no transport
0 missing callback or queue, 0 duplicate ACKs, 0 retries,
0 message timeouts.
0 ipc_output failures, 0 mtu failures,
0 msg alloc failed, 0 emer msg alloc failed, 0 no origs for RPC replies
0 pak alloc failed, 0 memd alloc failed
0 no hwq, 1 failed opens, 0 hardware errors
No regular dropping of IPC output packets for test purposes
Switch#
```

show ipv6 snooping counters

RA ガードによってポートごとにドロップされたパケットの数を表示するには、**show ipv6 snooping counters interface** コマンドを使用します。

show ipv6 snooping counters interface

構文の説明	<i>interface</i>	インターフェイスを指定します。
-------	------------------	-----------------

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	インターフェイス モード
----------	--------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(54)SG	show ipv6 first-hop counters コマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
	15.0(2)SG、XE 3.3.0SG	同じ動作、新しい構文。 show ipv6 snooping counters

例 次に、インターフェイス Gi2/49 上の **show ipv6 snooping counters** コマンドの出力例を示します。

```
Switch# show ipv6 snooping counters int gi 2/48
Received messages on Gi2/48:
Protocol      Protocol message
ICMPv6        RS          RA          NS          NA          REDIR         CPS         CPA
                0           0           0           0           0           0           0           0

Bridged messages from Gi2/48:
Protocol      Protocol message
ICMPv6        RS          RA          NS          NA          REDIR         CPS         CPA
                0           0           0           0           0           0           0           0

Dropped messages on Gi2/48:
Feature/Message RS          RA          NS          NA          REDIR         CPS         CPA
                  0          0          0          0          0          0          0          0

Dropped reasons on Gi2/48:
Switch#
```



RA (ルータ アドバタイズメント) および REDIR (ルータ リダイレクト パケット) カウンタだけが、Cisco IOS Release 12.2(54) SG でサポートされます。

関連コマンド	コマンド	説明
	epm access control	アクセス コントロールを設定します。

■ show ipv6 mld snooping

show ipv6 mld snooping

スイッチまたは VLAN の IP version 6 (IPv6) Multicast Listener Discovery (MLD; マルチキャストリスナー検出) スヌーピング設定を表示するには、**show ipv6 mld snooping** コマンドを使用します。

show ipv6 mld snooping [vlan *vlan-id*]

構文の説明	vlan <i>vlan-id</i> (任意) VLAN を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 1001 および 1006 ~ 4094 です。
--------------	--

コマンド モード	ユーザ EXEC モード
-----------------	--------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(40)SG	このコマンドが、Catalyst 4500 に追加されました。

使用上のガイドライン	スイッチまたは特定の VLAN の MLD スヌーピングの設定を表示するのにこのコマンドを使用します。1002 ~ 1005 の VLAN 番号は、トーンリング VLAN および FDDI VLAN のために予約されているため、MLD スヌーピングには使用できません。
-------------------	--

例	次の例では、 show ipv6 mld snooping vlan コマンドの出力を示します。ここでは、特定の VLAN のスヌーピング特性を表示します。
----------	---

```
Switch> show ipv6 mld snooping vlan 100
Global MLD Snooping configuration:
-----
MLD snooping : Enabled
MLDv2 snooping (minimal) : Enabled
Listener message suppression : Enabled
TCN solicit query : Disabled
TCN flood query count : 2
Robustness variable : 3
Last listener query count : 2
Last listener query interval : 1000

Vlan 100:
-----
MLD snooping : Disabled
MLDv1 immediate leave : Disabled
Explicit host tracking : Enabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
Robustness variable : 3
Last listener query count : 2
Last listener query interval : 1000
```

次の例では、**show ipv6 mld snooping** コマンドの出力を示します。ここでは、スイッチ上の VLAN すべてのスヌーピング特性を表示します。

```
Switch> show ipv6 mld snooping
Global MLD Snooping configuration:
-----
```

```

MLD snooping : Enabled
MLDv2 snooping (minimal) : Enabled
Listener message suppression : Enabled
TCN solicit query : Disabled
TCN flood query count : 2
Robustness variable : 3
Last listener query count : 2
Last listener query interval : 1000

Vlan 1:
-----
MLD snooping : Disabled
MLDv1 immediate leave : Disabled
Explicit host tracking : Enabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
Robustness variable : 1
Last listener query count : 2
Last listener query interval : 1000

<output truncated>

Vlan 951:
-----
MLD snooping : Disabled
MLDv1 immediate leave : Disabled
Explicit host tracking : Enabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
Robustness variable : 3
Last listener query count : 2
Last listener query interval : 1000

```

関連コマンド

コマンド	説明
ipv6 mld snooping	IP version 6 (IPv6) Multicast Listener Discovery (MLD; マルチキャスト リスナー検出) スヌーピングをグローバルに、または指定した VLAN でイネーブルにします。

■ show ipv6 mld snooping mrouter

show ipv6 mld snooping mrouter

スイッチまたは VLAN に対してダイナミックに学習され、手動で設定された IP version 6 (IPv6) Multicast Listener Discovery (MLD; マルチキャストリスナー検出) スイッチポートを表示するには、**show ipv6 mld snooping mrouter** コマンドを使用します。

show ipv6 mld snooping mrouter [vlan *vlan-id*]

構文の説明	vlan <i>vlan-id</i> (任意) VLAN を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 1001 および 1006 ~ 4094 です。
--------------	---

コマンド モード	ユーザ EXEC モード
-----------------	--------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(40)SG	このコマンドが、Catalyst 4500 に追加されました。

使用上のガイドライン	このコマンドを使用して、スイッチまたは特定の VLAN の MLD スヌーピング スイッチポートを表示します。
-------------------	---

1002 ~ 1005 の VLAN 番号は、トークンリング VLAN および FDDI VLAN のために予約されているため、MLD スヌーピングには使用できません。

例	次の例では、 show ipv6 mld snooping mrouter コマンドの出力を示します。MLD スヌーピングに参加する、スイッチのすべての VLAN のスヌーピング特性が表示されます。
----------	--

```
Switch> show ipv6 mld snooping mrouter
Vlan      ports
-----
 2        Gi1/0/11 (dynamic)
 72       Gi1/0/11 (dynamic)
200       Gi1/0/11 (dynamic)
```

次の例では、 show ipv6 mld snooping mrouter vlan コマンドの出力を示します。ここでは、特定の VLAN のマルチキャストスイッチポートが表示されます。
--

```
Switch> show ipv6 mld snooping mrouter vlan 100
Vlan      ports
-----
 2        Gi1/0/11 (dynamic)
```

関連コマンド

コマンド	説明
ipv6 mld snooping	IP version 6 (IPv6) Multicast Listener Discovery (MLD; マルチキャスト リスナー検出) スヌーピングをグローバルに、または指定した VLAN でインエーブルにします。
ipv6 mld snooping vlan	VLAN インターフェイスで IP version 6 (IPv6) Multicast Listener Discovery (MLD; マルチキャスト リスナー検出) スヌーピング パラメータを設定します。

■ show ipv6 mld snooping querier

show ipv6 mld snooping querier

スイッチまたは VLAN によって受信された最新の IP version 6 (IPv6) Multicast Listener Discovery (MLD; マルチキャストリスナー検出) スヌーピング クエリア関連情報を表示するには、**show ipv6 mld snooping querier** コマンドを使用します。

show ipv6 mld snooping querier [vlan vlan-id]

構文の説明	vlan vlan-id (任意) VLAN を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 1001 および 1006 ~ 4094 です。
--------------	--

コマンド モード	ユーザ EXEC モード
-----------------	--------------

リリース	変更箇所
12.2(40)SG	このコマンドが、Catalyst 4500 に追加されました。

使用上のガイドライン MLD クエリー メッセージを送信する検出された装置（クエリアとも呼ばれる）の MLD バージョンおよび IPv6 アドレスを表示するには、**show ipv6 mld snooping querier** コマンドを使用します。サブネットは複数のマルチキャストスイッチを持つことができますが、MLD クエリアは 1 つだけです。クエリアには、レイヤ 3 スイッチを指定できます。

show ipv6 mld snooping querier コマンド出力は、クエリアが検出された VLAN およびインターフェイスも表示します。クエリアがスイッチの場合、出力では Port フィールドに Router が表示されます。クエリアがルータの場合、出力では、Port フィールドにクエリアを学習したポート番号が表示されます。

show ipv6 mld snoop querier vlan コマンドの出力では、外部または内部クエリアからのクエリーメッセージに応答して受信された情報を表示します。特定の VLAN 上のスヌーピング ロバストネス変数などのユーザ設定の VLAN 値は表示されません。このクエリア情報は、スイッチが送信する MASQ メッセージ上だけで使用されます。クエリーメッセージに応答しないメンバを期限切れにするのに使用するユーザ設定のロバストネス変数は無効にはなりません。

1002 ~ 1005 の VLAN 番号は、トーカンリング VLAN および FDDI VLAN のために予約されているため、MLD スヌーピングには使用できません。

例 次の例では、**show ipv6 mld snooping querier** コマンドの出力を示します。

```
Switch> show ipv6 mld snooping querier
Vlan      IP Address          MLD Version Port
-----
2        FE80::201:C9FF:FE40:6000 v1           Gi3/0/1
```

次の例では、**show ipv6 mld snooping querier vlan 2** コマンドの出力を示します。

```
Switch> show ipv6 mld snooping querier vlan 2
IP address : FE80::201:C9FF:FE40:6000
MLD version : v1
Port : Gi3/0/1
Max response time : 1000s
```

関連コマンド

コマンド	説明
ipv6 mld snooping	IP version 6 (IPv6) Multicast Listener Discovery (MLD; マルチキャスト リスナー検出) スヌーピングをグローバルに、または指定した VLAN でインペブルにします。
ipv6 mld snooping last-listener-query-count	クライアントを期限切れにする前に送信される IP version 6 (IPv6) マルチキャスト リスナー検出 Multicast Address Specific Queries (MASQ) を設定します。
ipv6 mld snooping last-listener-query-interval	スイッチまたは VLAN 上の IP version 6 (IPv6) MLD スヌーピングの last-listener クエリー間隔を設定します。
ipv6 mld snooping robustness-variable	応答しないリスナーを削除する前にスイッチが送信する IP version 6 (IPv6) MLD クエリーの数を設定します。
ipv6 mld snooping tcn	IP version 6 (IPv6) MLD Topology Change Notification (TCN; トポロジ変更通知) を設定します。

■ show issu capability

show issu capability

クライアントの ISSU 機能を表示するには、**show issu capability** コマンドを使用します。

show issu capability {entries | groups | types} [client_id]

構文の説明

entries	1 つの機能エントリに含まれている機能タイプおよび依存機能タイプのリストを表示します。エントリ内のタイプは独立である場合もあります。
groups	機能エントリのリストをプライオリティ順（セッションでネゴシエートされる順序）で表示します。
types	特定の機能を識別する ID を表示します。
client_id	(任意) ISSU インフラストラクチャに登録されているクライアントを識別します。
	クライアント ID のリストを取得するには、 show issu clients コマンドを使用します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

ここでの機能とは、ISSU クライアントがサポートでき、ピアとの相互運用のために必要となる機能のことです。

ISSU-aware クライアントがピアとのセッションを確立すると、ISSU ネゴシエーションが開始されます。ISSU インフラストラクチャは、登録されている情報を使用して、セッション中に使用される機能およびメッセージバージョンをネゴシエートします。

例

次の例では、IP ホスト ISSU クライアント (clientid=2082) の ISSU 機能タイプを表示する方法を示します。

```
Switch# show issu capability types 2082
Client_ID = 2082, Entity_ID = 1 :
  Cap_Type = 0
Switch#
```

次の例では、IP ホスト ISSU クライアント (clientid=2082) の ISSU 機能エントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show issu capability entries 2082
Client_ID = 2082, Entity_ID = 1 :
  Cap_Entry = 1 :
    Cap_Type = 0
```

```
Switch#
```

次の例では、IP ホスト ISSU クライアント (clientid=2082) の ISSU 機能グループを表示する方法を示します。

```
Switch# show issu capability groups 2082
Client_ID = 2082, Entity_ID = 1 :
  Cap_Group = 1 :
    Cap_Entry = 1
      Cap_Type = 0
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show issu clients	ISSU クライアントを表示します。

■ show issu clients

show issu clients

ISSU クライアントを表示するには、**show issu clients** コマンドを使用します。

show issu clients [peer_uid]

構文の説明	<i>peer_uid</i> (任意) ピア スーパーバイザ エンジンの ISSU インフラストラクチャに登録されているクライアントのリストを表示します。
--------------	---

デフォルト	コマンドが入力されたスーパーバイザ エンジンの ISSU インフラストラクチャに登録されているクライアントのリストを表示します。
--------------	--

コマンド モード	ユーザ EXEC モード
-----------------	--------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	ISSU バージョニング機能を実装するには、システムの初期化時に、クライアントは最初にクライアント自体、クライアント機能、およびクライアントメッセージ情報を ISSU インフラストラクチャに登録する必要があります。
-------------------	---

例	次の例では、ISSU クライアントを表示する方法を示します。
----------	--------------------------------

```
Switch# show issu clients
Client_ID = 2, Client_Name = ISSU Proto client, Entity_Count = 1
Client_ID = 3, Client_Name = ISSU RF, Entity_Count = 1
Client_ID = 4, Client_Name = ISSU CF client, Entity_Count = 1
Client_ID = 5, Client_Name = ISSU Network RF client, Entity_Count = 1
Client_ID = 7, Client_Name = ISSU CONFIG SYNC, Entity_Count = 1
Client_ID = 8, Client_Name = ISSU ifIndex sync, Entity_Count = 1
Client_ID = 9, Client_Name = ISSU IPC client, Entity_Count = 1
Client_ID = 10, Client_Name = ISSU IPC Server client, Entity_Count = 1
Client_ID = 11, Client_Name = ISSU Red Mode Client, Entity_Count = 1
Client_ID = 100, Client_Name = ISSU rfs client, Entity_Count = 1
Client_ID = 110, Client_Name = ISSU ifs client, Entity_Count = 1
Client_ID = 200, Client_Name = ISSU Event Manager client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2002, Client_Name = CEF Push ISSU client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2003, Client_Name = ISSU XDR client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2004, Client_Name = ISSU SNMP client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2010, Client_Name = ARP HA, Entity_Count = 1
Client_ID = 2012, Client_Name = ISSU HSRP Client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2021, Client_Name = XDR Int Priority ISSU client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2022, Client_Name = XDR Proc Priority ISSU client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2023, Client_Name = FIB HWIDB ISSU client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2024, Client_Name = FIB IDB ISSU client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2025, Client_Name = FIB HW subblock ISSU client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2026, Client_Name = FIB SW subblock ISSU client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2027, Client_Name = Adjacency ISSU client, Entity_Count = 1
```

```

Client_ID = 2028, Client_Name = FIB IPV4 ISSU client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2054, Client_Name = ISSU process client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2058, Client_Name = ISIS ISSU RTR client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2059, Client_Name = ISIS ISSU UPD client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2067, Client_Name = ISSU PM Client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2068, Client_Name = ISSU PAGP_SWITCH Client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2070, Client_Name = ISSU Port Security client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2071, Client_Name = ISSU Switch VLAN client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2072, Client_Name = ISSU dot1x client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2073, Client_Name = ISSU STP, Entity_Count = 1
Client_ID = 2077, Client_Name = ISSU STP MSTP, Entity_Count = 1
Client_ID = 2078, Client_Name = ISSU STP IEEE, Entity_Count = 1
Client_ID = 2079, Client_Name = ISSU STP RSTP, Entity_Count = 1
Client_ID = 2081, Client_Name = ISSU DHCP Snooping client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2082, Client_Name = ISSU IP Host client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2083, Client_Name = ISSU Inline Power client, Entity_Count = 1
Client_ID = 2084, Client_Name = ISSU IGMP Snooping client, Entity_Count = 1
Client_ID = 4001, Client_Name = ISSU C4K Chassis client, Entity_Count = 1
Client_ID = 4002, Client_Name = ISSU C4K Port client, Entity_Count = 1
Client_ID = 4003, Client_Name = ISSU C4K Rkios client, Entity_Count = 1
Client_ID = 4004, Client_Name = ISSU C4K HostMan client, Entity_Count = 1
Client_ID = 4005, Client_Name = ISSU C4k GaliosRedundancy client, Entity_Count = 1

Base Clients:
Client_Name = ISSU Proto client
Client_Name = ISSU RF
Client_Name = ISSU CF client
Client_Name = ISSU Network RF client
Client_Name = ISSU CONFIG SYNC
Client_Name = ISSU ifIndex sync
Client_Name = ISSU IPC client
Client_Name = ISSU IPC Server client
Client_Name = ISSU Red Mode Client
Client_Name = ISSU rfs client
Client_Name = ISSU ifs client
Client_Name = ISSU Event Manager client
Client_Name = CEF Push ISSU client
Client_Name = ISSU XDR client
Client_Name = ARP HA
Client_Name = XDR Int Priority ISSU client
Client_Name = XDR Proc Priority ISSU client
Client_Name = FIB HWIDB ISSU client
Client_Name = FIB IDB ISSU client
Client_Name = FIB HW subblock ISSU client
Client_Name = FIB SW subblock ISSU client
Client_Name = Adjacency ISSU client
Client_Name = FIB IPV4 ISSU client
Client_Name = ISSU process client
Client_Name = ISSU PM Client
Client_Name = ISSU C4K Chassis client
Client_Name = ISSU C4K Port client
Client_Name = ISSU C4K Rkios client
Client_Name = ISSU C4K HostMan client
Client_Name = ISSU C4k GaliosRedundancy client

```

関連コマンド

コマンド	説明
show issu capability	クライアントの ISSU 機能を表示します。
show issu entities	ISSU エンティティ情報を表示します。

■ show issu comp-matrix

show issu comp-matrix

In Service Software Upgrade (ISSU; インサービス ソフトウェア アップグレード) 互換性マトリクスに関する情報を表示するには、**show issu comp-matrix** コマンドを使用します。

show issu comp-matrix {negotiated | stored | xml}

構文の説明

negotiated	ネゴシエートされた互換性マトリクス情報を表示します。
stored	保存された互換性マトリクス情報を表示します。
xml	ネゴシエートされた互換性マトリクス情報を XML 形式で表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

ISSU を試みる前に、アクティブおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジンでの、新旧の Cisco IOS ソフトウェア バージョン間の互換性レベルを確認しておく必要があります。2 つのバージョンに互換性がないと、ISSU は機能しません。

互換性マトリクスは Cisco.com で参照できます。したがって、ISSU プロセスでアップグレードを実行できるかどうかを事前に確認できます。ISSU プロセス中、およびあとから互換性マトリクスを表示するには、**show issu comp-matrix** コマンドを入力します。特定のシステムにおける 2 つのソフトウェア バージョン間の互換性マトリクス データのネゴシエーションの情報を表示するには、**show issu comp-matrix negotiated** コマンドを使用します。

互換性マトリクス データは、ISSU 機能をサポートする各 Cisco IOS ソフトウェア イメージとともに保存されます。保存された互換性マトリクス情報を表示するには、**show issu comp-matrix stored** コマンドを使用します。

互換性マトリクス情報は、あらゆる Cisco IOS ISSU イメージに組み込まれます。ISSU インフラストラクチャは、スタンバイ スーパーバイザ エンジンとの通信が確立されるとすぐに、マトリクス ルックアップを実行します。ルックアップ操作からは、次の 3 つの結果が考えられます。

- 互換性あり：基本レベルのシステム インフラストラクチャおよびすべての任意の HA-aware サブシステムに互換性があります。これらのバージョン間のインサービス アップグレードまたはダウングレードは成功し、サービスへの影響は最小限です。
- 基本レベルの互換性あり：任意の HA-aware サブシステムの 1 つ以上に互換性がありません。これらのバージョン間のインサービス アップグレードまたはダウングレードは成功しますが、一部のサブシステムはスイッチオーバー時にスタートを維持できません。インサービス アップグレードまたはダウングレードを試みる前に、スイッチの動作およびサービスへの影響について慎重に検討する必要があります。

- 互換性なし：SSO が正しく機能するには、一連のコアシステムインフラストラクチャがステートフルな形式で実行可能である必要があります。これらの「必須」の機能またはサブシステムのいずれかが、2つの異なる Cisco IOS イメージ間で互換性がない場合、2つのバージョンの Cisco IOS イメージは「互換性なし」と見なされます。つまり、これらのバージョン間のインサービス アップグレードまたはダウングレードは不可能です。アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンで Cisco IOS のバージョンが異なる間、システムは RPR モードで動作します。

例

次の例では、ネゴシエートされた互換性マトリクス情報を表示します。

```
Switch# show issu comp-matrix negotiated
```

```
CardType: WS-C4507R(112), Uid: 2, Image Ver: 12.2(31) SGA
Image Name: cat4500-ENTSERVICES-M
```

Cid	Eid	Sid	pSid	pUid	Compatibility
2	1	262151	3	1	COMPATIBLE
3	1	262160	5	1	COMPATIBLE
4	1	262163	9	1	COMPATIBLE
5	1	262186	25	1	COMPATIBLE
7	1	262156	10	1	COMPATIBLE
8	1	262148	7	1	COMPATIBLE
9	1	262155	1	1	COMPATIBLE
10	1	262158	2	1	COMPATIBLE
11	1	262172	6	1	COMPATIBLE
100	1	262166	13	1	COMPATIBLE
110	113	262159	14	1	COMPATIBLE
200	1	262167	24	1	COMPATIBLE
2002	1	-	-	-	UNAVAILABLE
2003	1	262185	23	1	COMPATIBLE
2004	1	262175	16	1	COMPATIBLE
2008	1	262147	26	1	COMPATIBLE
2008	1	262168	27	1	COMPATIBLE
2010	1	262171	32	1	COMPATIBLE
2012	1	262180	31	1	COMPATIBLE
2021	1	262170	41	1	COMPATIBLE
2022	1	262152	42	1	COMPATIBLE
2023	1	-	-	-	UNAVAILABLE
2024	1	-	-	-	UNAVAILABLE
2025	1	-	-	-	UNAVAILABLE
2026	1	-	-	-	UNAVAILABLE
2027	1	-	-	-	UNAVAILABLE
2028	1	-	-	-	UNAVAILABLE
2054	1	262169	8	1	COMPATIBLE
2058	1	262154	29	1	COMPATIBLE
2059	1	262179	30	1	COMPATIBLE
2067	1	262153	12	1	COMPATIBLE
2068	1	196638	40	1	COMPATIBLE
2070	1	262145	21	1	COMPATIBLE
2071	1	262178	11	1	COMPATIBLE
2072	1	262162	28	1	COMPATIBLE
2073	1	262177	33	1	COMPATIBLE
2077	1	262165	35	1	COMPATIBLE
2078	1	196637	34	1	COMPATIBLE
2079	1	262176	36	1	COMPATIBLE
2081	1	262150	37	1	COMPATIBLE
2082	1	262161	39	1	COMPATIBLE
2083	1	262184	20	1	COMPATIBLE
2084	1	262183	38	1	COMPATIBLE
4001	101	262181	17	1	COMPATIBLE

■ show issu comp-matrix

4002	201	262164	18	1	COMPATIBLE
4003	301	262182	19	1	COMPATIBLE
4004	401	262146	22	1	COMPATIBLE
4005	1	262149	4	1	COMPATIBLE

Message group summary:

Cid	Eid	GrpId	Sid	pSid	pUid	Nego	Result
2	1	1	262151	3	1	Y	
3	1	1	262160	5	1	Y	
4	1	1	262163	9	1	Y	
5	1	1	262186	25	1	Y	
7	1	1	262156	10	1	Y	
8	1	1	262148	7	1	Y	
9	1	1	262155	1	1	Y	
10	1	1	262158	2	1	Y	
11	1	1	262172	6	1	Y	
100	1	1	262166	13	1	Y	
110	113	115	262159	14	1	Y	
200	1	1	262167	24	1	Y	
2002	1	2	-	-	-	N - did not negotiate	
2003	1	1	262185	23	1	Y	
2004	1	1	262175	16	1	Y	
2008	1	1	262147	26	1	Y	
2008	1	2	262168	27	1	Y	
2010	1	1	262171	32	1	Y	
2012	1	1	262180	31	1	Y	
2021	1	1	262170	41	1	Y	
2022	1	1	262152	42	1	Y	
2023	1	1	-	-	-	N - did not negotiate	
2024	1	1	-	-	-	N - did not negotiate	
2025	1	1	-	-	-	N - did not negotiate	
2026	1	1	-	-	-	N - did not negotiate	
2027	1	1	-	-	-	N - did not negotiate	
2028	1	1	-	-	-	N - did not negotiate	
2054	1	1	262169	8	1	Y	
2058	1	1	262154	29	1	Y	
2059	1	1	262179	30	1	Y	
2067	1	1	262153	12	1	Y	
2068	1	1	196638	40	1	Y	
2070	1	1	262145	21	1	Y	
2071	1	1	262178	11	1	Y	
2072	1	1	262162	28	1	Y	
2073	1	1	262177	33	1	Y	
2077	1	1	262165	35	1	Y	
2078	1	1	196637	34	1	Y	
2079	1	1	262176	36	1	Y	
2081	1	1	262150	37	1	Y	
2082	1	1	262161	39	1	Y	
2083	1	1	262184	20	1	Y	
2084	1	1	262183	38	1	Y	
4001	101	1	262181	17	1	Y	
4002	201	1	262164	18	1	Y	
4003	301	1	262182	19	1	Y	
4004	401	1	262146	22	1	Y	
4005	1	1	262149	4	1	Y	

List of Clients:

Cid	Client Name	Base/Non-Base
2	ISSU Proto client	Base
3	ISSU RF	Base
4	ISSU CF client	Base
5	ISSU Network RF client	Base

```

7      ISSU CONFIG SYNC      Base
8      ISSU ifIndex sync    Base
9      ISSU IPC client     Base
10     ISSU IPC Server client  Base
11     ISSU Red Mode Client  Base
100    ISSU rfs client     Base
110    ISSU ifs client     Base
200    ISSU Event Manager clientBase
2002   CEF Push ISSU client  Base
2003   ISSU XDR client     Base
2004   ISSU SNMP client    Non-Base
2008   ISSU Tableid Client  Base
2010   ARP HA              Base
2012   ISSU HSRP Client    Non-Base
2021   XDR Int Priority ISSU cliBase
2022   XDR Proc Priority ISSU clBase
2023   FIB HWIDB ISSU client  Base
2024   FIB IDB ISSU client   Base
2025   FIB HW subblock ISSU clieBase
2026   FIB SW subblock ISSU clieBase
2027   Adjacency ISSU client  Base
2028   FIB IPV4 ISSU client  Base
2054   ISSU process client  Base
2058   ISIS ISSU RTR client  Non-Base
2059   ISIS ISSU UPD client  Non-Base
2067   ISSU PM Client      Base
2068   ISSU PAGP_SWITCH Client Non-Base
2070   ISSU Port Security clientNon-Base
2071   ISSU Switch VLAN client Non-Base
2072   ISSU dot1x client    Non-Base
2073   ISSU STP              Non-Base
2077   ISSU STP MSTP        Non-Base
2078   ISSU STP IEEE         Non-Base
2079   ISSU STP RSTP        Non-Base
2081   ISSU DHCP Snooping clientNon-Base
2082   ISSU IP Host client  Non-Base
2083   ISSU Inline Power client Non-Base
2084   ISSU IGMP Snooping clientNon-Base
4001   ISSU C4K Chassis client  Base
4002   ISSU C4K Port client   Base
4003   ISSU C4K Rkios client  Base
4004   ISSU C4K HostMan client Base
4005   ISSU C4k GaliosRedundancyBase

```

次の例では、保存された互換性マトリクス情報を表示します。

```
Switch> show issu comp-matrix stored
```

```
Number of Matrices in Table = 1
```

```

(1) Matrix for cat4500-ENTSERVICES-M(112) - cat4500-ENTSERVICES-M(112)
=====
Start Flag (0xDEADBABE)

My Image ver: 12.2(31)SGA
Peer Version  Compatibility
-----  -----
12.2(31)SGA          Comp (3)

```

■ show issu comp-matrix

関連コマンド	コマンド	説明
	show issu clients	ISSU クライアントを表示します。
	show issu sessions	指定したクライアントの ISSU セッション情報を表示します。

show issu endpoints

ISSU エンドポイント情報を表示するには、**show issu endpoints** コマンドを使用します。

show issu endpoints

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

エンドポイントは、冗長ドメイン内の実行ユニットです。Catalyst 4500 シリーズ スイッチ冗長シャーシには、2 個のエンド ポイント（1 および 2）だけがあります。これらのエンド ポイントはスーパーバイザ エンジンのスロット番号に対応します。ISSU インフラストラクチャは、これら 2 つのエンド ポイント間で通信を行って、セッションを確立し、ISSU クライアントのセッション ネゴシエーションを実行します。

例

次の例では、ISSU エンドポイントを表示する方法を示します。

```
Switch# show issu endpoints
My_Uuid_ID = 1/0x1, Client_Count = 46

This endpoint communicates with 1 peer endpoints :
  Peer_Uuid_ID      CAP      VER      XFORM      ERP      Compatibility
                2/0x2      1        1        1        1            Same

Shared Negotiation Session Info :
  Nego_Session_ID = 15
  Nego_Session_Name = shared nego session
  Transport_Mtu = 4096
  Ses_In_Use = 2
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show issu clients	ISSU クライアントを表示します。

■ show issu entities

show issu entities

ISSU エンティティ情報を表示するには、**show issu entities** コマンドを使用します。

show issu entities [client_id]

構文の説明	<i>client_id</i> (任意) ISSU クライアント ID です。
--------------	---

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	ユーザ EXEC モード
-----------------	--------------

リリース	変更箇所
12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	エンティティとは、いくつかの共通する属性（機能リスト、メッセージタイプなど）を持つセッションの論理グループのことです。現在、Catalyst 4500 シリーズ スイッチのほとんどの ISSU クライアントのエンティティは 1 つだけです。
-------------------	--

例	次の例では、指定した ISSU クライアントのエンティティ情報を表示する方法を示します。
<pre>Switch#show issu entities 2072 Client_ID = 2072 : Entity_ID = 1, Entity_Name = ISSU dot1x entity : MsgType MsgGroup CapType CapEntry CapGroup Count Count Count count Count 28 1 1 1 1 Switch#</pre>	

関連コマンド	コマンド	説明
	show issu clients	ISSU クライアントを表示します。

show issu fsm



(注)

このコマンドはエンドユーザ用ではありません。

ISSU セッションに対応する ISSU Finite State Machine (FSM; 有限状態マシン) 情報を表示するには、**show issu fsm** コマンドを使用します。

show issu fsm [session_id]

構文の説明

<i>session_id</i>	(任意) 指定したセッションの FSM の詳細を表示します。
-------------------	--------------------------------

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、LOADVERSION 後の ISSU の状態を表示および確認します。

```
Switch# show issu fsm 26
Session_ID = 26 :
      FSM_Name      Curr_State      Old_State      Error_Reason
      FSM_L1        TRANS          A_VER         none
      FSM_L2_HELLO EXIT          RCVD          none
      FSM_L2_A_CAP  A_EXIT        A_RSP          none
      FSM_L2_P_CAP  P_INIT        unknown       none
      FSM_L2_A_VER  A_EXIT        A_RES_RSP     none
      FSM_L2_P_VER  P_INIT        unknown       none
      FSM_L2_TRANS COMP          COMP          none
Current FSM is FSM_L2_TRANS
Session is compatible
Negotiation started at 00:01:07.688, duration is 0.148 seconds
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show issu clients	ISSU クライアントを表示します。
show issu sessions	指定したクライアントの ISSU セッション情報を表示します。

■ show issu message

show issu message

指定した ISSU クライアントのチェックポイント メッセージを表示するには、**show issu message** コマンドを使用します。

show issu message {groups | types} [client_id]

構文の説明	<table border="1"> <tr> <td>groups</td><td>指定したクライアントでサポートされているメッセージ グループの情報を表示します。</td></tr> <tr> <td>types</td><td>指定したクライアントでサポートされているすべてのメッセージ タイプの情報を表示します。</td></tr> <tr> <td>client_id</td><td>(任意) クライアント ID を指定します。</td></tr> </table>	groups	指定したクライアントでサポートされているメッセージ グループの情報を表示します。	types	指定したクライアントでサポートされているすべてのメッセージ タイプの情報を表示します。	client_id	(任意) クライアント ID を指定します。
groups	指定したクライアントでサポートされているメッセージ グループの情報を表示します。						
types	指定したクライアントでサポートされているすべてのメッセージ タイプの情報を表示します。						
client_id	(任意) クライアント ID を指定します。						

デフォルト	クライアント ID を指定しない場合は、ISSU インフラストラクチャに登録されているすべてのクライアントについてメッセージ グループまたはメッセージ タイプ情報が表示されます。
--------------	---

コマンド モード	ユーザ EXEC モード
-----------------	--------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	メッセージは、2つのエンドポイント間で送信された同期データ（チェックポイント データとも呼ばれる）です。 ISSU-aware クライアントがピアとのセッションを確立すると、ISSU ネゴシエーションが開始されます。ISSU インフラストラクチャは、登録されている情報を使用して、セッション中に使用される機能およびメッセージ バージョンをネゴシエートします。
-------------------	--

例	次の例では、Client_id 2082 のメッセージ グループを表示する方法を示します。
----------	---

```
Switch#show issu message groups 2082
Client_ID = 2082, Entity_ID = 1 :
    Message_Group = 1 :
        Message_Type = 1, Version_Range = 1 ~ 2
        Message_Type = 2, Version_Range = 1 ~ 2
Switch#
```

次の例では、Client_id 2082 のメッセージ タイプを表示する方法を示します。

```
Switch#show issu message types 2082
Client_ID = 2082, Entity_ID = 1 :
    Message_Type = 1, Version_Range = 1 ~ 2
        Message_Ver = 1, Message_Mtu = 12
        Message_Ver = 2, Message_Mtu = 8
    Message_Type = 2, Version_Range = 1 ~ 2
        Message_Ver = 1, Message_Mtu = 32
        Message_Ver = 2, Message_Mtu = 28
```

Switch#

関連コマンド	コマンド	説明
	show issu clients	ISSU クライアントを表示します。

■ show issu negotiated

show issu negotiated

ISSU クライアントのネゴシエートされた機能およびメッセージバージョン情報を表示するには、**show issu negotiated** コマンドを使用します。

show issu negotiated {capability | version} [session_id]

構文の説明

capability	ネゴシエートされたすべての機能を表示します。
version	ネゴシエートされたすべてのメッセージの詳細を表示します。
session_id	(任意) 機能またはバージョン情報を表示する ISSU セッション ID を指定します。

デフォルト

すべての ISSU セッションについて、ネゴシエートされた機能およびバージョン情報を表示します。

コマンド モード

ユーザ EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、特定のグループのメッセージタイプを表示する方法を示します。

```
Switch# show issu negotiated capability 26
Session_ID = 26 :
    Cap_Type = 0,      Cap_Result = 1      No cap value assigned

Switch# show issu negotiated version 26
Session_ID = 26 :
    Message_Type = 1, Negotiated_Version = 1, Message_MTU = 44
    Message_Type = 2, Negotiated_Version = 1, Message_MTU = 4
```

関連コマンド

コマンド	説明
show issu sessions	指定したクライアントの ISSU セッション情報を表示します。

show issu rollback-timer

ISSU ロールバック タイマーのステータスを表示するには、**show issu rollback-timer** コマンドを使用します。

show issu rollback-timer

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、ロールバック タイマーのステータスを表示する方法を示します。

```
Switch#show issu rollback-timer
      Rollback Process State = Not in progress
      Configured Rollback Time = 45:00
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
issu acceptversion	ロールバック タイマーを停止し、ISSU プロセス中に新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージが自動的に停止されないようにします。
issu runversion	アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンに強制的に変更し、新たにアクティブとなったスーパーバイザ エンジンで issu loadversion コマンドで指定した新しいイメージを実行します。

■ show issu sessions

show issu sessions

指定したクライアントの ISSU セッション情報を表示するには、**show issu sessions** コマンドを使用します。

show issu sessions [client_id]

構文の説明	<i>client_id</i> (任意) ISSU クライアント ID を指定します。
-------	--

デフォルト	ISSU インフラストラクチャに登録されているすべてのクライアントのセッション情報を表示します。
-------	--

コマンド モード	ユーザ EXEC モード
----------	--------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	セッションは双方向であり、2つのエンドポイント間で信頼性の高い接続が確立されます。同期データおよびネゴシエーションメッセージは、セッションを介してピア エンドポイントに送信されます。 Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、各 ISSU-aware クライアントにはエンドポイントごとに最大 1 つのセッションがあります。
------------	---

ISSU-aware クライアントがピアとのセッションを確立すると、ISSU ネゴシエーションが開始されます。 ISSU インフラストラクチャは、登録されている情報を使用して、セッション中に使用される機能およびメッセージバージョンをネゴシエートします。

例	次の例では、ロールバック タイマーのステータスを表示する方法を示します。
---	--------------------------------------

```
Switch#show issu sessions 2072
Client_ID = 2072, Entity_ID = 1 :

*** Session_ID = 26, Session_Name = dot1x :

      Peer      Peer      Negotiate      Negotiated      Cap          Msg          Session
UniqueID    Sid      Role        Result      GroupID    GroupID    Signature
      2       26     PRIMARY    COMPATIBLE      1         1          0
                                (no policy)

      Negotiation Session Info for This Message Session:
      Nego_Session_ID = 26
      Nego_Session_Name = dot1x
      Transport_Mtu = 17884
Switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	show issu clients	ISSU クライアントを表示します。

■ show issu state

show issu state

ISSU プロセス中に ISSU の状態および現在起動されているイメージの名前を表示するには、**show issu state** コマンドを使用します。

show issu state [slot_number] [detail]

構文の説明	<p>slot_number (任意) ISSU の状態を表示する必要のあるスロット番号（1 または 2）を指定します。</p> <p>detail (任意) アクティブおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジンの状態に関する詳細情報を表示します。</p>
--------------	--

デフォルト	アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジン両方の ISSU の状態および現在起動されているイメージの名前が表示されます。
--------------	--

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	Cisco IOS ソフトウェアがスタンバイ スーパーバイザ エンジンにロードされ、スタンバイ スーパーバイザ エンジンが SSO モードに移行するには、 issu loadversion コマンドを入力してから数秒かかる場合があります。 show issu state コマンドの入力が早すぎると、必要な情報が表示されない場合があります。
-------------------	--

例	次の例では、LOADVERSION 後の ISSU の状態を表示および確認します。
----------	---

```
Switch# show issu state detail
          Slot = 1
          RP State = Active
          ISSU State = Load Version
          Boot Variable = bootflash:old_image,12
          Operating Mode = Stateful Switchover
          Primary Version = bootflash:old_image
          Secondary Version = bootflash:new_image
          Current Version = bootflash:old_image

          Slot = 2
          RP State = Standby
          ISSU State = Load Version
          Boot Variable = bootflash:new_image,12;bootflash:old_image,12
          Operating Mode = Stateful Switchover
          Primary Version = bootflash:old_image
          Secondary Version = bootflash:new_image
          Current Version = bootflash:new_image

Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
issu abortversion	進行中の ISSU アップグレードまたはダウングレード プロセスを中止し、スイッチをプロセス開始前の状態に戻します。
issu acceptversion	ロールバック タイマーを停止し、ISSU プロセス中に新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージが自動的に停止されないようにします。
issu commitversion	新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージを新しいスタンバイ スーパーバイザ エンジンにロードします。
issu loadversion	ISSU プロセスを開始します。
issu runversion	アクティブ スーパーバイザ エンジンをスタンバイ スーパーバイザ エンジンに強制的に切り替え、新たにアクティブとなったスーパーバイザ エンジンで、指定した新規イメージを実行します。

■ show l2protocol-tunnel

show l2protocol-tunnel

レイヤ 2 プロトコル トンネル ポートに関する情報を表示するには、**show l2protocol-tunnel** コマンドを使用します。このコマンドは、プロトコル トンネリングがイネーブルなインターフェイスに関する情報を表示します。

```
show l2protocol-tunnel [interface interface-id] [[summary] | {begin | exclude | include} expression]
```

構文の説明

interface <i>interface-id</i>	(任意) プロトコル トンネリング情報を表示するインターフェイスを指定します。有効なインターフェイスは、物理ポートとポート チャネルです。ポート チャネルの使用範囲は 1 ~ 64 です。
summary	(任意) レイヤ 2 プロトコル サマリー情報だけを表示します。
begin	(任意) <i>expression</i> と一致する行から情報の表示を開始します。
exclude	(任意) <i>expression</i> と一致する行を情報の表示から除外します。
include	(任意) 指定した <i>expression</i> と一致する行を表示します。
<i>expression</i>	(任意) 参照ポイントとして使用する出力内の文字列です。

コマンド モード

ユーザ EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(18)EW	このコマンドが、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに初めて追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネット インターフェイスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

l2protocol-tunnel コマンドを使用してアクセス ポートまたは 802.1Q トンネル ポートのレイヤ 2 プロトコル トンネリングをイネーブルにしたあと、次のパラメータの一部またはすべてを設定できます。

- トンネリングするプロトコル タイプ
- シャットダウンしきい値
- ドロップしきい値

show l2protocol-tunnel [interface *interface-id*] コマンドを入力すると、すべてのパラメータが設定されたアクティブ ポートに関する情報だけが表示されます。

show l2protocol-tunnel summary コマンドを入力すると、一部またはすべてのパラメータが設定されたアクティブ ポートに関する情報だけが表示されます。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、**| exclude output** と入力した場合、*output* を含む行は表示されませんが、*Output* を含む行は表示されます。

例

次の例では、**show l2protocol-tunnel** コマンドの出力を示します。

```
Switch> show l2protocol-tunnel
COS for Encapsulated Packets: 5
```

Port	Protocol	Shutdown Threshold	Drop Threshold	Encapsulation Counter	Decapsulation Counter	Drop Counter
Fa0/10	---	----	----	9847	1866	0
	stp	----	----	77	12	0
	vtp	----	----	859	860	0
	pagp	----	----	0	0	0
	lacp	----	----	219	211	0
	udld	----	----	2356	2350	0
Fa0/11	cdp	1100	----	116	13	0
	stp	1100	----	3	67	0
	vtp	1100	----	900 856	5848	0
	pagp	----	----	900 0	0	0
	lacp	----	----	849	0	0
	udld	----	----	0	0	0
Fa0/12	cdp	----	----	2356	0	0
	stp	----	----	11787	0	0
	vtp	----	----	81	0	0
	pagp	----	----	0	0	0
	lacp	----	----	0	0	0
	udld	----	----	0	0	0
Fa0/13	cdp	----	----	2356	0	0
	stp	----	----	11788	0	0
	vtp	----	----	81	0	0
	pagp	----	----	0	0	0
	lacp	----	----	849	0	0
	udld	----	----	0	0	0

```
Switch#
```

次の例では、**show l2protocol-tunnel summary** コマンドの出力を示します。

```
Switch> show l2protocol-tunnel summary
COS for Encapsulated Packets: 5
```

Port	Protocol	Shutdown (cdp/stp/vtp)	Drop (cdp/stp/vtp)	Status
		(pagp/lacp/udld)	(pagp/lacp/udld)	
Fa0/10	stp vtp	----/----/----	----/----/----	up
	pagp lacp udld	----/----/----	----/----/----	
Fa0/11	cdp stp vtp	1100/1100/1100	----	up
	pagp lacp udld	----/----/----	900/ 900/ 900	
Fa0/12	cdp stp vtp	----	----	up
	pagp lacp udld	----	----	
Fa0/13	cdp stp vtp	----	----	up
	pagp lacp udld	----	----	
Fa0/14	cdp stp vtp	----	----	down
	pagp udld	----	----	
Fa0/15	cdp stp vtp	----	----	down
	pagp udld	----	----	
Fa0/16	cdp stp vtp	----	----	down
	pagp lacp udld	----	----	
Fa0/17	cdp stp vtp	----	----	down
	pagp lacp udld	----	----	

```
Switch#
```

■ show l2protocol-tunnel

関連コマンド	コマンド	説明
	l2protocol-tunnel	インターフェイスでプロトコル トンネリングをイネーブルにします。
	l2protocol-tunnel cos	すべてのトンネリング レイヤ 2 プロトコル パケットに対してサービス クラス (CoS) 値を設定します。

show lacp

LACP 情報を表示するには、**show lacp** コマンドを使用します。

show lacp [channel-group] {counters | internal | neighbors | sys-id}

構文の説明

channel-group	(任意) チャネル グループ数です。有効値の範囲は 1 ~ 64 です。
counters	LACP 統計情報を表示します。
internal	内部情報を表示します。
neighbors	ネイバー情報を表示します。
sys-id	LACP システム ID を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、Supervisor Engine I を搭載しているシステムではサポートされません。

channel-group 値を指定しない場合は、すべてのチャネル グループが表示されます。

任意の *channel-group* 値を入力すると、**sys-id** キーワードを除くすべてのキーワードのチャネル グループを指定できます。

例

次の例では、特定のチャネル グループの LACP 統計情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show lacp 1 counters
      LACPDU          Marker          LACPDU
      Sent    Recv      Sent    Recv      Pkts Err
-----+
Port
-----+
Channel group: 1
  Fa4/1     8      15      0      0      3      0
  Fa4/2    14      18      0      0      3      0
  Fa4/3    14      18      0      0      0      0
  Fa4/4    13      18      0      0      0      0
Switch#
```

出力には、次の情報が表示されます。

- LACPDU Sent 列および Recv 列には、特定のインターフェイスで送受信された LACPDU が表示されます。
- LACPDU Pkts 列および Err 列には、マーカー プロトコル パケットが表示されます。

■ show lACP

次の例では、特定のチャネルに属するインターフェイスの内部情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show lACP 1 internal
Flags: S - Device sends PDUs at slow rate. F - Device sends PDUs at fast rate.
       A - Device is in Active mode.          P - Device is in Passive mode.

Channel group 1
Port      Flags     State      LACPDU Interval    Port Priority Admin Key   Oper Key   Port Number  Port State
Fa4/1    saC       bndl      30s        32768        100      100      0xc1       0x75
Fa4/2    saC       bndl      30s        32768        100      100      0xc2       0x75
Fa4/3    saC       bndl      30s        32768        100      100      0xc3       0x75
Fa4/4    saC       bndl      30s        32768        100      100      0xc4       0x75
Switch#
```

表 2-29 に、出力フィールドの定義を示します。

表 2-29 show lACP internal コマンドの出力フィールド

フィールド	説明
State	現時点での特定のポートの状態が表示されます。有効な値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <i>bndl</i> : ポートがアグリゲータに接続され、他のポートとバンドルされています。 <i>susp</i> : ポートが中断されている状態で、アグリゲータには接続されていません。 <i>indep</i> : ポートは independent ステートです。バンドルされていませんが、データ トライフィックを切り替えることができます。この場合、LACP は相手側ポートで実行されていません。 <i>hot-sby</i> : ポートがホットスタンバイの状態です。 <i>down</i> : ポートがダウンしています。
LACPDUs Interval	内部設定。
LACP Port Priority	ポートのプライオリティ設定。
Admin Key	管理キー。
Oper Key	オペレータ キー。
Port Number	ポート番号。
Port State	ポートの状態変数。1 つのオクテット内で個々のビットとしてエンコードされ、次の意味があります [1]。 <ul style="list-style-type: none"> bit0 : LACP のアクティビティ bit1 : LACP のタイムアウト bit2 : 集約 bit3 : 同期 bit4 : 収集 bit5 : 配信 bit6 : デフォルト bit7 : 期限切れ

次の例では、特定のポート チャネルの LACP ネイバー情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show lacp 1 neighbor
Flags: S - Device sends PDUs at slow rate. F - Device sends PDUs at fast rate.
A - Device is in Active mode. P - Device is in Passive mode.

Channel group 1 neighbors
      Partner          Partner
Port    System ID       Port Number   Age   Flags
Fa4/1   8000,00b0.c23e.d84e 0x81        29s   P
Fa4/2   8000,00b0.c23e.d84e 0x82        0s    P
Fa4/3   8000,00b0.c23e.d84e 0x83        0s    P
Fa4/4   8000,00b0.c23e.d84e 0x84        0s    P

      Port          Admin     Oper      Port
      Priority      Key      Key      State
Fa4/1   32768        200     200     0x81
Fa4/2   32768        200     200     0x81
Fa4/3   32768        200     200     0x81
Fa4/4   32768        200     200     0x81
Switch#

```

PDU が受信されていない場合は、波カッコ内にデフォルトの管理情報が表示されます。

次に、LACP システム ID を表示する例を示します。

```

Switch> show lacp sys-id
8000,AC-12-34-56-78-90
Switch>

```

システム ID は、システム プライオリティおよびシステム MAC アドレスで構成されています。最初の 2 バイトはシステム プライオリティ、最後の 6 バイトはグローバルに管理されているシステム関連の個々の MAC アドレスです。

関連コマンド

コマンド	説明
lacp port-priority	物理インターフェイスの LACP プライオリティを設定します。
lacp system-priority	LACP についてシステムのプライオリティを設定します。

■ show mab

show mab

MAC Authentication Bypass (MAB; MAC 認証バイパス) 情報を表示するには、EXEC モードで **show mab** コマンドを使用します。

show mab {interface interface-number | all} [detail]

構文の説明

interface interface	インターフェイス タイプです。使用できる有効な値は、 gigabitethernet です。
interface-number	モジュールおよびポート番号
all	すべてのインターフェイスについて MAB 情報を表示します。
detail	(任意) 詳細な MAB 情報を表示します。

コマンド デフォルト なし。

コマンド モード 特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(50)SG	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン 表 2-30 に、**show mab** コマンドの出力に表示される各フィールドを示します。

表 2-30 show mab コマンドの出力

フィールド	説明
Mac-Auth-Bypass	MAB のステート
Inactivity Timeout	無活動タイムアウト
Client MAC	クライアントの MAC アドレス
MAB SM state	MAB ステート マシンのステート
Auth Status	許可ステータス

表 2-31 に、MAB ステート マシンのステートとして表示される可能性のある値を示します。

表 2-31 MAB ステート マシンの値

ステート	ステート レベル	説明
Initialize	中間	セッションの初期化時のステート
Acquiring	中間	セッションがクライアントの MAC アドレスを取得しているときのステート

表 2-31 MAB ステート マシンの値（続き）

Authorizing	中間	MAC ベースの許可中のセッションのステート
Terminate	終了	結果が取得されたあとのセッションのステート。 終端ステートのセッションの場合、「TERMINATE」が表示されます。

表 2-32 に、MAB 許可ステータスとして表示される可能性のある値を示します。

表 2-32 MAB 許可ステータスの値

ステータス	説明
AUTHORIZED	セッションは正常に許可されました。
UNAUTHORIZED	セッションは許可されませんでした。

例

次の例では、MAB 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show mab all
MAB details for GigaEthernet1/3
-----
Mac-Auth-Bypass = Enabled
Inactivity Timeout = None
Switch#
```

次の例では、詳細な MAB 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show mab all detail
MAB details for GigaEthernet1/3
-----
Mac-Auth-Bypass = Enabled
Inactivity Timeout = None
MAB Client List
-----
Client MAC = 000f.23c4.a401
MAB SM state = TERMINATE
Auth Status = AUTHORIZED
```

次の例では、特定のインターフェイスの MAB 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show mab interface GigaEthernet1/3
MAB details for GigaEthernet1/3
-----
Mac-Auth-Bypass = Enabled
Inactivity Timeout = None
```

次の例では、特定のインターフェイスの詳細な MAB 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show mab interface gigabitethernet1/1 detail
MAB details for GigaEthernet1/1
-----
Mac-Auth-Bypass = Enabled
Inactivity Timeout = None
MAB Client List
-----
Client MAC = 000f.23c4.a401
MAB SM state = TERMINATE
Auth Status = AUTHORIZED
Switch#
```

■ show mab

関連コマンド	コマンド	説明
	mab	ポートで MAC Authorization Bypass (MAB) をイネーブルにして、設定します。

show mac access-group interface

レイヤ 2 インターフェイスの ACL コンフィギュレーションを表示するには、**show mac access-group interface** コマンドを使用します。

show mac access-group interface [interface interface-number]

構文の説明	<p><i>interface</i> (任意) インターフェイス タイプを指定します。有効な値は、ethernet、fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、port-channel、および ge-wan です。</p> <p><i>interface-number</i> (任意) ポート番号を指定します。</p>
--------------	---

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC モード

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.1(19)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン ポート番号の有効な値は、使用するシャーシによって異なります。

例 次の例では、インターフェイス fast 6/1 の ACL コンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```
Switch# show mac access-group interface fast 6/1
Interface FastEthernet6/1:
    Inbound access-list is simple-mac-acl
    Outbound access-list is not set
```

関連コマンド	コマンド	説明
	access-group mode	優先モード（たとえば、VACL は PACL よりも優先されます）および非優先モード（たとえば、マージモードまたはストリクトモード）を指定します。

■ show mac-address-table address

show mac-address-table address

特定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示するには、**show mac-address-table address** コマンドを使用します。

```
show mac-address-table address mac_addr [interface type slot/port | protocol protocol | vlan vlan_id]
```

構文の説明

<i>mac_addr</i>	48 ビットの MAC アドレスです。有効な形式は H.H.H です。
<i>interface type slot/port</i>	(任意) 特定のインターフェイスの情報を表示します。 <i>type</i> の有効な値は、 fastethernet 、 gigabitetherent 、および tengigabitetherent です。
<i>protocol protocol</i>	(任意) プロトコルを指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」の項を参照してください。
<i>vlan vlan_id</i>	(任意) 特定の VLAN だけのエントリを表示します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネット インターフェイスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

ルーテッド ポートで使用される MAC アドレス テーブル エントリの場合、*vlan* 列には内部 VLAN 番号ではなくルーテッド ポート名が表示されます。

protocol 変数のキーワードの定義は、次のとおりです。

- **ip** は、IP プロトコルを指定します。
- **ipx** は、IPX プロトコルを指定します。
- **assigned** は、割り当てられたプロトコル エントリを指定します。
- **other** は、その他のプロトコル エントリを指定します。

例

次に、特定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示する例を示します。

```
Switch# show mac-address-table address 0030.94fc.0dff
Unicast Entries
  vlan   mac address      type      protocols      port
-----+-----+-----+-----+
    1    0030.94fc.0dff    static ip,ipx,assigned,other  Switch
Fa6/1  0030.94fc.0dff    static ip,ipx,assigned,other  Switch
Fa6/2  0030.94fc.0dff    static ip,ipx,assigned,other  Switch
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show mac-address-table aging-time	MAC アドレス テーブルのエージング情報を表示します。
show mac-address-table count	現在 MAC アドレス テーブル内にあるエントリの数を表示します。
show mac-address-table dynamic	ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示します。
show mac-address-table interface	特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table multicast	マルチキャスト MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table protocol	プロトコルに基づいて MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table static	スタティック MAC アドレス テーブル エントリだけを表示します。
show mac-address-table vlan	特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

■ show mac-address-table aging-time

show mac-address-table aging-time

MAC アドレスのエージング タイムを表示するには、**show mac-address-table aging-time** コマンドを使用します。

show mac-address-table aging-time [vlan *vlan_id*]

構文の説明

vlan *vlan_id* (任意) VLAN を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張アドレッシングのサポートが追加されました。

例

次の例では、すべての VLAN について現在設定されているエージング タイムを表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table aging-time
Vlan      Aging Time
---- -----
100       300
200       1000
```

Switch#

次の例では、特定の VLAN について現在設定されているエージング タイムを表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table aging-time vlan 100
Vlan      Aging Time
---- -----
100       300
```

Switch#

関連コマンド

コマンド	説明
show mac-address-table address	MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table count	現在 MAC アドレス テーブル内にあるエントリの数を表示します。
show mac-address-table dynamic	ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示します。

コマンド	説明
show mac-address-table interface	特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table multicast	マルチキャスト MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table protocol	プロトコルに基づいて MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table static	スタティック MAC アドレス テーブル エントリだけを表示します。
show mac-address-table vlan	特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

■ show mac-address-table count

show mac-address-table count

現在 MAC アドレス テーブル内にあるエントリの数を表示するには、**show mac-address-table count** コマンドを使用します。

show mac-address-table count [vlan *vlan_id*]

構文の説明

vlan *vlan_id* (任意) VLAN を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。

例

次の例では、特定の VLAN のエントリ数を表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table count vlan 1
MAC Entries for Vlan 1:
Dynamic Unicast Address Count: 0
Static Unicast Address (User-defined) Count: 0
Static Unicast Address (System-defined) Count: 1
Total Unicast MAC Addresses In Use: 1
Total Unicast MAC Addresses Available: 32768
Multicast MAC Address Count: 1
Total Multicast MAC Addresses Available: 16384
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show mac-address-table address	MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table aging-time	MAC アドレス テーブルのエージング情報を表示します。
show mac-address-table dynamic	ダイナミック MAC アドレス テーブルエントリのみを表示します。
show mac-address-table interface	特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table multicast	マルチキャスト MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table protocol	プロトコルに基づいて MAC アドレス テーブル情報を表示します。

コマンド	説明
show mac-address-table static	スタティック MAC アドレス テーブル エントリだけを表示します。
show mac-address-table vlan	特定の VLAN の MAC アドレス テーブル 情報を表示します。

■ show mac-address-table dynamic

show mac-address-table dynamic

ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリだけを表示するには、**show mac-address-table dynamic** コマンドを使用します。

```
show mac-address-table dynamic [address mac_addr | interface type slot/port |
                                protocol protocol | vlan vlan_id]
```

構文の説明

address mac_addr	(任意) 48 ビットの MAC アドレスを指定します。有効な形式は H.H.H です。
interface type slot/port	(任意) 照合するインターフェイスを指定します。type の有効な値は、 fastethernet 、 gigabitethernet 、および tengigabitethernet です。
protocol protocol	(任意) プロトコルを指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」の項を参照してください。
vlan vlan_id	(任意) 特定の VLAN のエントリを表示します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネット インターフェイスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

protocol 引数のキーワードの定義は、次のとおりです。

- **assigned** は、割り当てられたプロトコル エントリを指定します。
- **ip** は、IP プロトコルを指定します。
- **ipx** は、IPX プロトコルを指定します。
- **other** は、その他のプロトコル エントリを指定します。

EtherChannel インターフェイスの **show mac-address-table dynamic** コマンドの出力では、ポート番号の指定 (5/7 など) はポート グループ番号 (Po80 など) に変更されます。

ルーテッド ポートで使用される MAC アドレス テーブル エントリの場合、vlan 列には内部 VLAN 番号ではなくルーテッド ポート名が表示されます。

例

次の例では、すべてのダイナミック MAC アドレス エントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table dynamic
Unicast Entries
  vlan  mac address      type      protocols      port
-----+-----+-----+-----+
  1    0000.0000.0201  dynamic ip          FastEthernet6/15
  1    0000.0000.0202  dynamic ip          FastEthernet6/15
  1    0000.0000.0203  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/15
  1    0000.0000.0204  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/15
  1    0000.0000.0205  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/15
  2    0000.0000.0101  dynamic ip          FastEthernet6/16
  2    0000.0000.0102  dynamic ip          FastEthernet6/16
  2    0000.0000.0103  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/16
  2    0000.0000.0104  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/16
  2    0000.0000.0105  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/16
Switch#
```

次の例では、特定のプロトコル タイプ（この場合は assigned）のダイナミック MAC アドレス エントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table dynamic protocol assigned
Unicast Entries
  vlan  mac address      type      protocols      port
-----+-----+-----+-----+
  1    0000.0000.0203  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/15
  1    0000.0000.0204  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/15
  1    0000.0000.0205  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/15
  2    0000.0000.0103  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/16
  2    0000.0000.0104  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/16
  2    0000.0000.0105  dynamic ip,assigned  FastEthernet6/16
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show mac-address-table protocol	プロトコルに基づいて MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table static	スタティック MAC アドレス テーブル エントリだけを表示します。
show mac-address-table vlan	特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

■ show mac-address-table interface

show mac-address-table interface

特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示するには、
show mac-address-table interface コマンドを使用します。

show mac-address-table interface type slot/port

構文の説明

<i>type</i>	インターフェイス タイプです。有効な値は、 ethernet 、 fastethernet 、 gigabitethernet 、および tengigabitethernet です。
<i>slot/port</i>	スロットおよびポートの番号です。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネット インターフェイスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

ルーテッド ポートで使用される MAC アドレス テーブル エントリの場合、**vlan** 列には内部 VLAN 番号ではなくルーテッド ポート名が表示されます。

例

次に、特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示する例を示します。

```
Switch# show mac-address-table interface fastethernet6/16
Unicast Entries
  vlan   mac address      type      protocols          port
  -----+-----+-----+-----+
    2     0000.0000.0101  dynamic other           FastEthernet6/16
    2     0000.0000.0102  dynamic other           FastEthernet6/16
    2     0000.0000.0103  dynamic other           FastEthernet6/16
    2     0000.0000.0104  dynamic other           FastEthernet6/16
    2     0000.0000.0105  dynamic other           FastEthernet6/16
    2     0000.0000.0106  dynamic other           FastEthernet6/16

  Multicast Entries
  vlan   mac address      type      ports
  -----+-----+-----+-----+
    2     ffff.ffff.ffff  system Fa6/16
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show mac-address-table address	MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table aging-time	MAC アドレス テーブルのエージング情報を表示します。
show mac-address-table count	現在 MAC アドレス テーブル内にあるエントリの数を表示します。
show mac-address-table dynamic	ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示します。
show mac-address-table multicast	マルチキャスト MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table protocol	プロトコルに基づいて MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table static	スタティック MAC アドレス テーブル エントリだけを表示します。
show mac-address-table vlan	特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

■ show mac address-table learning

show mac address-table learning

すべての VLAN または指定した VLAN の MAC アドレス ラーニングのステータスを表示するには、**show mac address-table learning** ユーザ EXEC コマンドを使用します。

show mac address-table learning [vlan *vlan-id*] [| {begin | exclude | include} *expression*]

構文の説明	vlan <i>vlan-id</i> (任意) 特定の VLAN の情報を表示します。指定できる範囲は 1 ~ 4094 です。 begin (任意) <i>expression</i> と一致する行を表示します。 exclude (任意) <i>expression</i> と一致する行を表示から除外します。 include (任意) 指定した <i>expression</i> と一致する行を表示します。 <i>expression</i> (任意) 参照ポイントとして出力内の文字列を指定します。
--------------	---

デフォルト MAC アドレス ラーニングはすべての VLAN でイネーブルです。

コマンド モード ユーザ EXEC

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(54)SG	このコマンドは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでのラーニングをディセーブルにする機能をサポートするように変更されました。

使用上のガイドライン 設定された VLAN と、MAC アドレス ラーニングがイネーブルかディセーブルかを表示するには、キーワードを指定せずに **show mac address-table learning** コマンドを使用します。.

個々の VLAN のラーニング ステータスを表示するには、特定の VLAN ID を指定してこのコマンドを使用します。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、| **exclude output** と入力した場合、output を含む行は表示されませんが、Output を含む行は表示されます。

例 次の例では、MAC アドレス ラーニングが VLAN 200 でディセーブルになっていることを示します。

```
Switch> show mac address-table learning
VLAN      Learning Status
----      -----
1          yes
100        yes
200        no
```

関連コマンド	コマンド	説明
	mac address-table learning vlan	VLAN の MAC アドレス ラーニングをイネーブルまたはディセーブルにします。

show mac-address-table multicast

マルチキャスト MAC アドレス テーブルに関する情報を表示するには、**show mac-address-table multicast** コマンドを使用します。

```
show mac-address-table multicast [count | {igmp-snooping [count]} | {user [count]} | {vlan vlan_num}]
```

構文の説明

count	(任意) マルチキャストエントリの数を表示します。
igmp-snooping	(任意) IGMP スヌーピングによって学習されたアドレスだけを表示します。
user	(任意) ユーザが入力したスタティックアドレスだけを表示します。
vlan vlan_num	(任意) 特定の VLAN だけの情報を表示します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

ルーテッド ポートで使用される MAC アドレス テーブルエントリの場合、vlan 列には内部 VLAN 番号ではなくルーテッドポート名が表示されます。

例

次の例では、特定の VLAN のマルチキャスト MAC アドレス テーブル情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table multicast vlan 1
Multicast Entries
  vlan   mac address      type    ports
  -----+-----+-----+
    1     ffff.ffff.ffff    system Switch,Fa6/15
Switch#
```

次の例では、すべての VLAN のマルチキャスト MAC エントリ数を表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table multicast count
MAC Entries for all vlans:
Multicast MAC Address Count:          141
Total Multicast MAC Addresses Available: 16384
Switch#
```

■ show mac-address-table multicast

関連コマンド

コマンド	説明
show mac-address-table address	MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table aging-time	MAC アドレス テーブルのエージング情報を表示します。
show mac-address-table count	現在 MAC アドレス テーブル内にあるエントリの数を表示します。
show mac-address-table dynamic	ダイナミック MAC アドレス テーブルエントリのみを表示します。
show mac-address-table interface	特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table protocol	プロトコルに基づいて MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table static	スタティック MAC アドレス テーブルエントリだけを表示します。
show mac-address-table vlan	特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

show mac-address-table notification

MAC アドレス テーブルの通知ステータスおよび履歴を表示するには、**show mac-address-table notification** コマンドを使用します。

```
show mac-address-table notification [change] [interface [interface-id]] | [mac-move] |
[threshold] | [learn-fail]
```

構文の説明

change	(任意) MAC アドレスの変更通知ステータスを表示します。
interface	(任意) インターフェイスの MAC 変更情報を表示します。
<i>interface-id</i>	(任意) 特定のインターフェイスの情報を表示します。有効なインターフェイスには、物理ポートとポート チャネルが含まれます。
mac-move	(任意) MAC 移動通知ステータスを表示します。
threshold	(任意) MAC しきい値通知ステータスを表示します。
learn-fail	(任意) ハードウェア MAC 学習の失敗通知の一般情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(31)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(52)SG	learn-fail キーワード、Supervisor Engine 6-E、および Catalyst 4900M シャーシのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

show mac-address-table notification change コマンドを使用して、MAC 変更通知間隔、履歴テーブルで許可されるエントリの最大数、履歴テーブルの内容、および MAC 変更機能がイネーブルかディセーブルかを表示します。

すべてのインターフェイスのフラグを表示するには、**interface** キーワードを使用します。*interface-id* が含まれる場合、そのインターフェイスのフラグだけが表示されます。

例

次の例では、すべての MAC アドレス通知情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table notification change
MAC Notification Feature is Enabled on the switch
Interval between Notification Traps : 1 secs
Number of MAC Addresses Added : 5
Number of MAC Addresses Removed : 1
Number of Notifications sent to NMS : 3
Maximum Number of entries configured in History Table : 500
Current History Table Length : 3
MAC Notification Traps are Enabled
History Table contents
-----
```

■ show mac-address-table notification

```

History Index 1, Entry Timestamp 478433, Despatch Timestamp 478433
MAC Changed Message :
Operation: Added Vlan: 1 MAC Addr: 1234.5678.9ab0 Dot1dBasePort: 323
History Index 2, Entry Timestamp 481834, Despatch Timestamp 481834
MAC Changed Message :
Operation: Added Vlan: 1 MAC Addr: 1234.5678.9ab1 Dot1dBasePort: 323
Operation: Added Vlan: 1 MAC Addr: 1234.5678.9ab2 Dot1dBasePort: 323
Operation: Added Vlan: 1 MAC Addr: 1234.5678.9ab3 Dot1dBasePort: 323
Operation: Added Vlan: 1 MAC Addr: 1234.5678.9ab4 Dot1dBasePort: 323
History Index 3, Entry Timestamp 484334, Despatch Timestamp 484334
MAC Changed Message :
Operation: Deleted Vlan: 1 MAC Addr: 1234.5678.9ab0 Dot1dBasePort: 323
Switch#

```

次の例では、ファストイーサネットインターフェイス 7/1 の MAC アドレス変更ステータスを表示する方法を示します。

```

Switch# show mac-address-table notification change interface FastEthernet 7/1
MAC Notification Feature is Enabled on the switch
Interface          MAC Added Trap MAC Removed Trap
-----
FastEthernet7/1    Enabled      Disabled

```

Switch#

次の例では、MAC アドレス移動ステータスを表示する方法を示します。

```

Switch# show mac-address-table notification mac-move
MAC Move Notification: Enabled
Switch#

```

次の例では、MAC アドレステーブルの使用状況ステータスを表示する方法を示します。

```

Switch# show mac-address-table notification threshold
Status      limit      Interval
-----
enabled     50        120
Switch#

```

次の例では、MAC 学習の失敗通知の一般情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show mac address-table notification learn-fail
Status      limit      Interval
-----
disabled   2000      120

```

関連コマンド

コマンド	説明
clear mac-address-table	レイヤ 2 MAC アドレステーブルから、アドレスエントリをクリアします。
mac-address-table notification	スイッチで MAC アドレス通知をイネーブルにします。
snmp-server enable traps	SNMP 通知（トラップまたはインフォーム）をイネーブルにします。
snmp trap mac-notification change	SNMP MAC アドレス通知をイネーブルにします。

show mac-address-table protocol

プロトコルに基づいて MAC アドレス テーブル情報を表示するには、**show mac-address-table protocol** コマンドを使用します。

show mac-address-table protocol {assigned | ip | ipx | other}

構文の説明

assigned	割り当てられたプロトコル エントリを指定します。
ip	IP プロトコル エントリを指定します。
ipx	IPX プロトコル エントリを指定します。
other	その他のプロトコル エントリを指定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

ルーテッド ポートで使用される MAC アドレス テーブル エントリの場合、vlan 列には内部 VLAN 番号ではなくルーテッド ポート名が表示されます。

例

次の例では、特定のプロトコル タイプ（この場合は assigned）の MAC アドレス テーブル エントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table protocol assigned
vlan   mac address      type    protocol  qos           ports
-----+-----+-----+-----+-----+
  200  0050.3e8d.6400  static   assigned   --   Switch
  100  0050.3e8d.6400  static   assigned   --   Switch
      5  0050.3e8d.6400  static   assigned   --   Switch
  4092  0000.0000.0000  dynamic  assigned   --   Switch
      1  0050.3e8d.6400  static   assigned   --   Switch
      4  0050.3e8d.6400  static   assigned   --   Switch
  4092  0050.f0ac.3058  static   assigned   --   Switch
  4092  0050.f0ac.3059  dynamic  assigned   --   Switch
      1  0010.7b3b.0978  dynamic  assigned   --   Fa5/9
Switch#
```

■ show mac-address-table protocol

次の例では、前の例での other の出力を示します。

```
Switch# show mac-address-table protocol other
Unicast Entries
  vlan  mac address    type      protocols          port
  -----+-----+-----+-----+
    1    0000.0000.0201  dynamic   other             FastEthernet6/15
    1    0000.0000.0202  dynamic   other             FastEthernet6/15
    1    0000.0000.0203  dynamic   other             FastEthernet6/15
    1    0000.0000.0204  dynamic   other             FastEthernet6/15
    1    0030.94fc.0dff  static    ip,ipx,assigned,other  Switch
    2    0000.0000.0101  dynamic   other             FastEthernet6/16
    2    0000.0000.0102  dynamic   other             FastEthernet6/16
    2    0000.0000.0103  dynamic   other             FastEthernet6/16
    2    0000.0000.0104  dynamic   other             FastEthernet6/16
Fa6/1  0030.94fc.0dff  static    ip,ipx,assigned,other  Switch
Fa6/2  0030.94fc.0dff  static    ip,ipx,assigned,other  Switch

Multicast Entries
  vlan  mac address    type      ports
  -----+-----+-----+
    1    ffff.ffff.ffff  system   Switch,Fa6/15
    2    ffff.ffff.ffff  system   Fa6/16
  1002  ffff.ffff.ffff  system
  1003  ffff.ffff.ffff  system
  1004  ffff.ffff.ffff  system
  1005  ffff.ffff.ffff  system
Fa6/1  ffff.ffff.ffff  system   Switch,Fa6/1
Fa6/2  ffff.ffff.ffff  system   Switch,Fa6/2
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show mac-address-table address	MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table aging-time	MAC アドレス テーブルのエージング情報を表示します。
show mac-address-table count	現在 MAC アドレス テーブル内にあるエントリの数を表示します。
show mac-address-table dynamic	ダイナミック MAC アドレス テーブルエントリのみを表示します。
show mac-address-table interface	特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table multicast	マルチキャスト MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table static	スタティック MAC アドレス テーブルエントリだけを表示します。
show mac-address-table vlan	特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

show mac-address-table static

スタティック MAC アドレス テーブル エントリだけを表示するには、**show mac-address-table static** コマンドを使用します。

```
show mac-address-table static [address mac_addr | interface type number |
    protocol protocol | vlan vlan_id]
```

構文の説明	address mac_addr (任意) 照合する 48 ビットの MAC アドレスを指定します。有効な形式は H.H.H です。 interface type number (任意) 照合するインターフェイスを指定します。type の有効な値は、 fastethernet 、 gigabitethernet 、および tengigabitethernet です。 protocol protocol (任意) プロトコルを指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」の項を参照してください。 vlan vlan_id (任意) 特定の VLAN のエントリを表示します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。
--------------	--

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネットインターフェイスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

ルーテッド ポートで使用される MAC アドレス テーブル エントリの場合、vlan 列には内部 VLAN 番号ではなくルーテッド ポート名が表示されます。

protocol 引数のキーワードの定義は、次のとおりです。

- **assigned** は、割り当てられたプロトコル エントリを指定します。
- **ip** は、IP プロトコルを指定します。
- **ipx** は、IPX プロトコルを指定します。
- **other** は、その他のプロトコル エントリを指定します。

■ show mac-address-table static

例

```
Switch# show mac-address-table static
Unicast Entries
  vlan  mac address      type      protocols      port
  -----+-----+-----+-----+
    1    0030.94fc.0dff  static ip,ipx,assigned,other  Switch
Fa6/1  0030.94fc.0dff  static ip,ipx,assigned,other  Switch
Fa6/2  0030.94fc.0dff  static ip,ipx,assigned,other  Switch

Multicast Entries
  vlan  mac address      type      ports
  -----+-----+-----+
    1    fffff.ffff.ffff  system     Switch,Fa6/15
    2    fffff.ffff.ffff  system     Fa6/16
  1002  fffff.ffff.ffff  system
  1003  fffff.ffff.ffff  system
  1004  fffff.ffff.ffff  system
  1005  fffff.ffff.ffff  system
Fa6/1  fffff.ffff.ffff  system     Switch,Fa6/1
Fa6/2  fffff.ffff.ffff  system     Switch,Fa6/2
.
.
Switch#
```

次の例では、特定のプロトコルタイプ（この場合は assigned）のスタティック MAC アドレス エントリを表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table static protocol assigned
Unicast Entries
  vlan  mac address      type      protocols      port
  -----+-----+-----+
    1    0030.94fc.0dff  static ip,ipx,assigned,other  Switch
Fa6/1  0030.94fc.0dff  static ip,ipx,assigned,other  Switch
Fa6/2  0030.94fc.0dff  static ip,ipx,assigned,other  Switch

Multicast Entries
  vlan  mac address      type      ports
  -----+-----+-----+
    1    fffff.ffff.ffff  system     Switch,Fa6/15
    2    fffff.ffff.ffff  system     Fa6/16
  1002  fffff.ffff.ffff  system
  1003  fffff.ffff.ffff  system
  1004  fffff.ffff.ffff  system
  1005  fffff.ffff.ffff  system
Fa6/1  fffff.ffff.ffff  system     Switch,Fa6/1
Fa6/2  fffff.ffff.ffff  system     Switch,Fa6/2
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show mac-address-table address	MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table aging-time	MAC アドレス テーブルのエージング情報を表示します。
show mac-address-table count	現在 MAC アドレス テーブル内にあるエントリの数を表示します。
show mac-address-table dynamic	ダイナミック MAC アドレス テーブルエントリのみを表示します。
show mac-address-table interface	特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示します。

コマンド	説明
show mac-address-table multicast	マルチキャスト MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table protocol	プロトコルに基づいて MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table vlan	特定の VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

■ show mac-address-table vlan

show mac-address-table vlan

特定の VLAN の MAC アドレス テーブルに関する情報を表示するには、**show mac-address-table vlan** コマンドを使用します。

show mac-address-table [vlan *vlan_id*] [protocol *protocol*]

構文の説明

vlan <i>vlan_id</i>	(任意) 特定の VLAN のエントリを表示します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。
protocol <i>protocol</i>	(任意) プロトコルを指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」の項を参照してください。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張アドレッシングのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

ルーテッド ポートで使用される MAC アドレス テーブル エントリの場合、*vlan* 列には内部 VLAN 番号ではなくルーテッド ポート名が表示されます。

protocol 変数のキーワードの定義は、次のとおりです。

- **assigned** は、割り当てられたプロトコル エントリを指定します。
- **ip** は、IP プロトコルを指定します。
- **ipx** は、IPX プロトコルを指定します。
- **other** は、その他のプロトコル エントリを指定します。

例

次の例では、特定の VLAN の MAC アドレス テーブルに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table vlan 1
Unicast Entries
  vlan   mac address      type      protocols          port
  -----+-----+-----+-----+
    1     0000.0000.0201  dynamic ip           FastEthernet6/15
    1     0000.0000.0202  dynamic ip           FastEthernet6/15
    1     0000.0000.0203  dynamic other        FastEthernet6/15
    1     0000.0000.0204  dynamic other        FastEthernet6/15
    1     0030.94fc.0dff  static ip,ipx,assigned,other  Switch

Multicast Entries
  vlan   mac address      type      ports
  -----+-----+-----+
    1     ffff.ffff.ffff  system Switch,Fa6/15
Switch#
```

次の例では、特定のプロトコル タイプの MAC アドレス テーブル情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show mac-address-table vlan 100 protocol other
Unicast Entries
  vlan   mac address      type      protocols          port
  -----+-----+-----+
    1     0000.0000.0203  dynamic other        FastEthernet6/15
    1     0000.0000.0204  dynamic other        FastEthernet6/15
    1     0030.94fc.0dff  static ip,ipx,assigned,other  Switch

Multicast Entries
  vlan   mac address      type      ports
  -----+-----+-----+
    1     ffff.ffff.ffff  system Switch,Fa6/15
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show mac-address-table address	MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table aging-time	MAC アドレス テーブルのエージング情報を表示します。
show mac-address-table count	現在 MAC アドレス テーブル内にあるエントリの数を表示します。
show mac-address-table dynamic	ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示します。
show mac-address-table interface	特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table multicast	マルチキャスト MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table protocol	プロトコルに基づいて MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac-address-table static	スタティック MAC アドレス テーブル エントリだけを表示します。

■ show macro auto mac-address-group

show macro auto mac-address-group

MAC アドレス グループの設定を表示するには、**show macro auto mac-address-group** コマンドを使用します。

show macro auto mac-address-group

構文の説明	キーワードなし	
コマンド履歴	リリース 12.2(54)SG	変更箇所 このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例 次の例では、MAC アドレス グループの設定を表示する方法を示します。

```
Switch# show macro auto address-group
MAC Address Group Configuration:

Group Name          OUI          MAC ADDRESS
-----
testGroup           2222.2222.2222
                           1111.1111.1111
```

show macro auto device

組み込み関数の実行時にコマンドに指定できるパラメータおよび組み込み関数名を含む、デバイスのデフォルトの情報を表示するには、**show macro auto device global configuration** コマンドを使用します。

show macro auto device *device_id*

構文の説明	<i>device_id</i>	デバイス ID を指定します。
--------------	------------------	-----------------

デフォルト	なし
--------------	----

コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション
-----------------	-------------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(54)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン このコマンドは、デフォルト値および現在使用されている値（設定されている場合）を表示します。

例	次の例では、デバイスのアクセス ポイントのデフォルトの情報を表示する方法を示します。
----------	--

```
Switch# show macro auto device access-point
Device:access-point
Default Macro:CISCO_AP_AUTO_SMARTPORT
Current Macro:CISCO_AP_AUTO_SMARTPORT
Configurable Parameters:NATIVE_VLAN
Defaults Parameters:NATIVE_VLAN=1
Current Parameters:NATIVE_VLAN=1
```

関連コマンド	コマンド	説明
	show macro auto event manager	IOS ライブラリのコマンド リファレンスを参照してください。
	show macro auto interface	Auto SmartPorts ステータスとインターフェイス上で適用される関数を表示します。

■ show macro auto interface

show macro auto interface

Auto SmartPorts ステータスとインターフェイス上で適用される関数を表示するには、**show macro auto interface** コマンドを使用します。

show macro auto interface *interface_id*

構文の説明	<i>interface_id</i> インターフェイス ID を指定します。
-------	---

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション
----------	-------------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(54)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例	次の例では、Auto SmartPorts ステータスおよび適用されたマクロを表示する方法を示します。
---	---

```
Switch# show macro auto int gi3/8
Global Auto Smart Port Status
Auto Smart Ports Enabled
Fallback : CDP Disabled, LLDP Disabled
Interface      Auto Smart Port      Fallback      Macro Description(s)
-----
Gi3/8          TRUE              None            CISCO_PHONE_EVENT
```

関連コマンド	コマンド	説明
	show macro auto device	組み込み関数の実行時にコマンドに指定できるパラメータおよび組み込み関数名を含む、デバイスのデフォルトの情報を表示します。

show macro auto monitor clients

スイッチのデバイス分類子機能を使用しているクライアントを表示するには、**show macro auto monitor clients** ユーザ EXEC コマンドを使用します。

show macro auto monitor clients

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
Release IOS XE 3.3.0 SG (15.1(1)SG)	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

デバイス分類子 (DC) は、この機能を使用するクライアント アプリケーション (Auto Smartports など) をイネーブルにすると、デフォルトでイネーブルになります。スイッチの DC 機能を使用しているクライアントを表示するには、**show macro auto monitor clients** コマンドを使用します。

いずれかのクライアントが DC を使用中の間は、**no macro auto monitor** コマンドを使用して DC をディセーブルにすることはできません。クライアントが使用中の DC をディセーブルにしようとするとき、エラー メッセージが表示されます。

例

次に、**show macro auto monitor clients** 特権 EXEC コマンドを使用して、スイッチの DC を使用中のクライアントを表示する例を示します。

```
Switch# show macro auto monitor clients
Client Name
=====
Auto Smart Ports
```

次に、クライアントが使用中の DC をディセーブルにしようとしたときに表示されるエラー メッセージを示します。

```
Switch(config)# no macro auto monitor
These subsystems should be disabled before disabling Device classifier
Auto Smart Ports

% Error - device classifier is not disabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
macro auto device	マクロのデフォルト パラメータ値を設定します。
macro auto execute (組み込み関数)	イベント トリガーから組み込みマクロへのマッピングを設定します。
macro auto global processing	スイッチ上で Auto Smartports をイネーブルにします。

■ show macro auto monitor clients

コマンド	説明
macro auto mac-address-group	MAC アドレス グループを設定します。
macro auto sticky	マクロの永続性を指定します。
shell trigger	イベント トリガーを作成します。
show macro auto monitor type	デバイス分類子で認識されているすべてのデバイス タイプを表示します。
show shell triggers	イベント トリガーおよびマクロに関する情報を表示します。

show macro auto monitor device

スイッチに接続されているデバイスとそのプロパティを表示するには、**show macro auto monitor device** ユーザ EXEC コマンドを使用します。

```
show macro auto monitor device [detail | filter string | interface interface_id |
mac-address mac_address]
```

構文の説明

detail	詳細なデバイス分類子情報を表示します。
filter string	フィルタに一致するデバイスの情報を表示します。
interface interface_id	特定のインターフェイスに接続されたデバイスに関する情報を表示します。
mac mac_address	指定したエンドポイントのデバイス情報を表示します。

コマンド モード

ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
Release IOS XE 3.3.0	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。 SG (15.1(1)SG)

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、スイッチに接続されているデバイスを表示します。デバイスの設定可能パラメータを表示するには、**show macro auto device** 特権 EXEC コマンドを使用します。

例

次に、オプションのキーワードを指定せずに **show macro auto monitor device** 特権 EXEC コマンドを使用して、スイッチに接続されたデバイスを表示する例を示します。

```
Switch# show macro auto monitor device
MAC_Address      Port_Id      Profile Name
=====
000a.b8c6.1e07   Gi1/0/2     Cisco-Device
001f.9e90.1250   Gi1/0/4     Cisco-AP-Aironet-1130
=====
```

次に、オプションの **mac-address** キーワードを指定して **show macro auto monitor device** 特権 EXEC コマンドを使用して、指定した MAC アドレスの接続デバイスに関するサマリー情報を表示する例を示します。

```
Switch# show macro auto monitor device mac-address 001f.9e90.1250
MAC_Address      Port_Id      Profile Name
=====
001f.9e90.1250   Gi1/0/4     Cisco-AP-Aironet-1130
=====
```

■ show macro auto monitor device

次に、オプションの **mac-address** と **detail** キーワードを指定して **show macro auto monitor device** 特権 EXEC コマンドを使用し、指定した MAC アドレスの接続デバイスに関する詳細情報を表示する例を示します。

```
Switch# show macro auto monitor device mac-address 001f.9e90.1250 detail
MAC_Address      Port_Id      Certainty Parent    ProfileType  Profile Name
Device_Name
=====
=====
001f.9e90.1250    Gi1/0/4      40          2           Built-in      Cisco-AP-Aironet-1130
cisco AIR-LAP1131AG-E-K9
=====
```

次に、オプションの **interface** キーワードを指定して **show macro auto monitor device** 特権 EXEC コマンドを使用し、指定したインターフェイスに接続されたデバイスに関するサマリー情報を表示する例を示します。

```
Switch# show macro auto monitor device interface gi 1/0/2
MAC_Address      Port_Id      Profile Name
=====
000a.b8c6.1e07    Gi1/0/2      Cisco-Device
=====
```

次に、オプションの **interface** と **detail** キーワードを指定して **show macro auto monitor device** 特権 EXEC コマンドを使用して、指定したインターフェイスに接続されたデバイスに関する詳細情報を表示する例を示します。

```
Switch# show macro auto monitor device interface gi 1/0/2 detail
MAC_Address      Port_Id      Certainty Parent    ProfileType  Profile Name
Device_Name
=====
=====
000a.b8c6.1e07    Gi1/0/2      10          0           Default      Cisco-Device      cisco
WS-C2960-48TT-L
=====
```

関連コマンド

コマンド	説明
macro auto device	マクロのデフォルト パラメータ値を設定します。
macro auto execute (組み込み関数)	イベント トリガーから組み込みマクロへのマッピングを設定します。
macro auto global processing	スイッチ上で Auto Smartports をイネーブルにします。
macro auto mac-address-group	MAC アドレス グループを設定します。
macro auto sticky	マクロの永続性を指定します。
shell trigger	イベント トリガーを作成します。
show macro auto monitor clients	デバイス分類子で認識されているすべてのデバイス タイプを表示します。
show macro auto monitor type	デバイス分類子で認識されているすべてのデバイス タイプを表示します。
show shell triggers	イベント トリガーおよびマクロに関する情報を表示します。

show macro auto monitor type

デバイス分類子によって認識されているデバイス タイプをすべて表示するには、**show macro auto monitor type** ユーザ EXEC コマンドを使用します。

show macro auto monitor type [table [built-in | default] | string filter_string]

構文の説明

table	デバイス分類子を表形式で表示します。
<i>built-in</i>	組み込みデバイス テーブルのデバイス分類子情報を表示します。
<i>default</i>	デフォルトのデバイス テーブルのデバイス分類子情報を表示します。
filter string	フィルタに一致するデバイスの情報を表示します。

コマンド モード

ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
Release IOS XE 3.3.0 SG (15.1(1)SG)	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、デバイス分類子エンジンで認識されているすべてのデバイス タイプを表示します。表示されるデバイス タイプの数は、スイッチに保存されているプロファイルの数です。プロファイル数が非常に多いことがあるため、**filter** キーワードを使用してコマンド出力を制限します。

例

次に、オプションのキーワードを何も指定せずに **show macro auto monitor type** 特権 EXEC コマンドを使用して、デバイス分類子によって認識されているデバイスを表示する例を示します。

```
Switch# show macro auto monitor type table
  Valid      Type      Profile Name          min Conf   ID
  ======  ======  ======  =====
  Valid      Default   Apple-Device           10      0
  Valid      Default   Aruba-Device           10      1
  Valid      Default   Avaya-Device           10      2
  Valid      Default   Avaya-IP-Phone         20      3
  Valid      Default   BlackBerry             20      4
  Valid      Default   Cisco-Device          10      5
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone         20      6
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7902       70      7
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7905       70      8
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7906       70      9
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7910       70     10
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7911       70     11
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7912       70     12
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7940       70     13
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7941       70     14
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7942       70     15
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7945       70     16
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7945G      70     17
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7960       70     18
  Valid      Default   Cisco-IP-Phone-7961       70     19
```

■ show macro auto monitor type

Valid	Default	Cisco-IP-Phone-7962	70	20
Valid	Default	Cisco-IP-Phone-7965	70	21
Valid	Default	Cisco-IP-Phone-7970	70	22
Valid	Default	Cisco-IP-Phone-7971	70	23
Valid	Default	Cisco-IP-Phone-7975	70	24
Valid	Default	Cisco-IP-Phone-7985	70	25
Valid	Default	Cisco-IP-Phone-9971	70	26
Valid	Default	Cisco-WLC-2100-Series	40	27
Valid	Default	DLink-Device	10	28
Valid	Default	Enterasys-Device	10	29
Valid	Default	HP-Device	10	30
Valid	Default	HP-JetDirect-Printer	30	31
Valid	Default	Lexmark-Device	10	32
Valid	Default	Lexmark-Printer-E260dn	30	33
Valid	Default	Microsoft-Device	10	34
Valid	Default	Netgear-Device	10	35
Valid	Default	NintendoWII	10	36
Valid	Default	Nortel-Device	10	37
Valid	Default	Nortel-IP-Phone-2000-Series	20	38
Valid	Default	SonyPS3	10	39
Valid	Default	XBOX360	20	40
Valid	Default	Xerox-Device	10	41
Valid	Default	Xerox-Printer-Phaser3250	30	42
Valid	Default	Aruba-AP	20	43
Valid	Default	Cisco-Access-Point	10	44
Valid	Default	Cisco-IP-Conference-Station-7935	70	45
Valid	Default	Cisco-IP-Conference-Station-7936	70	46
Valid	Default	Cisco-IP-Conference-Station-7937	70	47
Valid	Default	DLink-DAP-1522	20	48
Valid	Default	Cisco-AP-Aironet-1130	30	49
Valid	Default	Cisco-AP-Aironet-1240	30	50
Valid	Default	Cisco-AP-Aironet-1250	30	51
Valid	Default	Cisco-AIR-LAP	25	52
Valid	Default	Cisco-AIR-LAP-1130	30	53
Valid	Default	Cisco-AIR-LAP-1240	50	54
Valid	Default	Cisco-AIR-LAP-1250	50	55
Valid	Default	Cisco-AIR-AP	25	56
Valid	Default	Cisco-AIR-AP-1130	30	57
Valid	Default	Cisco-AIR-AP-1240	50	58
Valid	Default	Cisco-AIR-AP-1250	50	59
Invalid	Default	Sun-Workstation	10	60
Valid	Default	Linksys-Device	20	61
Valid	Default	LinksysWAP54G-Device	30	62
Valid	Default	HTC-Device	10	63
Valid	Default	MotorolaMobile-Device	10	64
Valid	Default	VMWare-Device	10	65
Valid	Default	ISE-Appliance	10	66
Valid	Built-in	Cisco-Device	10	0
Valid	Built-in	Cisco-Router	10	1
Valid	Built-in	Router	10	2
Valid	Built-in	Cisco-IP-Camera	10	3
Valid	Built-in	Cisco-IP-Camera-2xxx	30	4
Valid	Built-in	Cisco-IP-Camera-2421	50	5
Valid	Built-in	Cisco-IP-Camera-2500	50	6
Valid	Built-in	Cisco-IP-Camera-2520	50	7
Valid	Built-in	Cisco-IP-Camera-2530	50	8
Valid	Built-in	Cisco-IP-Camera-4xxx	50	9
Valid	Built-in	Cisco-Transparent-Bridge	8	10
Valid	Built-in	Transparent-Bridge	8	11
Valid	Built-in	Cisco-Source-Bridge	10	12
Valid	Built-in	Cisco-Switch	10	13
Valid	Built-in	Cisco-IP-Phone	20	14
Valid	Built-in	IP-Phone	20	15
Valid	Built-in	Cisco-DMP	10	16

Valid	Built-in	Cisco-DMP-4305G	70	17
Valid	Built-in	Cisco-DMP-4310G	70	18
Valid	Built-in	Cisco-DMP-4400G	70	19
Valid	Built-in	Cisco-WLC-2100-Series	40	20
Valid	Built-in	Cisco-Access-Point	10	21
Valid	Built-in	Cisco-AIR-LAP	30	22
Valid	Built-in	Cisco-AIR-AP	30	23
Valid	Built-in	Linksys-Device	20	24

関連コマンド

コマンド	説明
macro auto device	マクロのデフォルト パラメータ値を設定します。
macro auto execute (組み込み関数)	イベント トリガーから組み込みマクロへのマッピングを設定します。
macro auto global processing	スイッチ上で Auto Smartports をイネーブルにします。
macro auto mac-address-group	MAC アドレス グループを設定します。
macro auto sticky	マクロの永続性を指定します。
shell trigger	イベント トリガーを作成します。
show macro auto monitor clients	デバイス分類子で認識されているすべてのデバイス タイプを表示します。
show macro auto monitor device	デバイス分類子で認識されているすべてのデバイス タイプを表示します。

■ show module

show module

モジュールに関する情報を表示するには、**show module** コマンドを使用します。

show module [mod | all]

構文の説明

mod	(任意) モジュールの番号です。有効な値はシャーシによって異なります。
all	(任意) すべてのモジュールの情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビットイーサネットインターフェイスを含めるように show idprom interface コマンドの出力が拡張されました。

使用上のガイドライン

show module コマンド出力の Mod Sub-Module フィールドには、スーパーバイザエンジン番号に、アップリンク ドーター カードのモジュール タイプおよび情報が付加されて表示されます。

モジュールによって消費された PoE が管理上割り当てられた PoE を 50 W 超えた場合、「Status」には「PwrOver」と表示されます。モジュールによって消費された PoE が PoE モジュール制限を 50 W 超えた場合、「Status」には「PwrFault」と表示されます。

例

次の例では、すべてのモジュールの情報を表示する方法を示します。

この例は、搭載されたすべてのモジュールに対しては電力が十分ではないシステムでの **show module** コマンドの出力を示しています。モジュール 5 に対して十分な電力がシステムにないため、「Status」には「PwrDeny」と表示されます。

```
Switch# show module all
Mod Ports Card Type                                Model          Serial No.
---+---+-----+-----+-----+-----+
 1    2  1000BaseX (GBIC) Supervisor(active)      WS-X4014        JAB054109GH
 2    6  1000BaseX (GBIC)                           WS-X4306        00000110
 3   18  1000BaseX (GBIC)                           WS-X4418        JAB025104WK
 5    0  Not enough power for module              WS-X4148-FX-MT  000000000000
 6   48  10/100BaseTX (RJ45)                      WS-X4148        JAB023402RP
```

M MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status
1 005c.9d1a.f9d0 to 005c.9d1a.f9df	0.5	12.1(11br)EW	12.1(20020313:00	Ok
2 0010.7bab.9920 to 0010.7bab.9925	0.2			Ok
3 0050.7356.2b36 to 0050.7356.2b47	1.0			Ok
5 0001.64fe.a930 to 0001.64fe.a95f	0.0			PwrDeny
6 0050.0f10.28b0 to 0050.0f10.28df	1.0			Ok

Switch#

次に、特定のモジュールの情報を表示する例を示します。

```
Switch# show module mod2
Mod Ports Card Type Model Serial No.
--- -----
2 2 Catalyst 4000 supervisor 2 (Active) WS-X6K-SUP2-2GE SAD04450LF1
Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status
--- -----
2 0001.6461.39c0 to 0001.6461.39c1 1.1 6.1(3) 6.2(0.97) Ok
Mod Sub-Module Model Serial Hw Status
--- -----
2 Policy Feature Card 2 WS-F6K-PFC2 SAD04440HVU 1.0 Ok
2 Cat4k MSFC 2 daughterboard WS-F6K-MSFC2 SAD04430J9K 1.1 Ok
Switch#
```

次の例では、スイッチ上のすべてのモジュールの情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show module
Chassis Type : WS-C4506

Power consumed by backplane : 0 Watts

Mod Ports Card Type Model Serial No.
---+-----+-----+-----+
1 6 XG (X2), 1000BaseX (SFP) Supervisor(ac WS-X4517 ""
3 6 1000BaseX (GBIC) WS-X4306 00000110

Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status
---+-----+-----+-----+
1 0004.dd46.7700 to 0004.dd46.7705 0.0 12.2(20r)EW( 12.2(20040513:16 Ok
3 0010.7bab.9920 to 0010.7bab.9925 0.2 Ok
Switch#
```

>>>>>

>>>>>

>>>>>

■ show monitor

show monitor

SPAN セッションに関する情報を表示するには、**show monitor** コマンドを使用します。

show monitor [session] [range session-range | local | remote | all | session-number] [detail]

構文の説明

session	(任意) セッションの SPAN 情報を表示します。
range	(任意) 一定範囲のセッションの情報を表示します。
session-range	(任意) セッションの範囲を指定します。
local	(任意) すべてのローカル SPAN セッションを表示します。
remote	(任意) RSPAN の送信元および宛先セッションを表示します。
all	(任意) SPAN および RSPAN セッションを表示します。
session-number	(任意) セッション番号です。有効値の範囲は 1 ~ 6 です。
detail	(任意) セッションの詳細な SPAN 情報を表示します。

デフォルト

detail キーワードを指定すると、デフォルト以外の設定の行だけが表示されます。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(13)EW	単一ユーザ セッション内の異なる方向のサポートが追加されました。
12.1(19)EW	SPAN 拡張機能の設定ステータスを表示するように出力が拡張されました。
12.1(20)EW	リモート SPAN および学習の設定ステートの表示のサポートが追加されました。
12.2(20)EW	SPAN セッションに適用される ACL の表示のサポートが追加されました。

例

次の例では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチで特定の SPAN セッションに ACL が適用されるかどうかを表示する方法を示します。

```
Switch# show monitor

Session 1
-----
Type : Local Session
Source Ports :
    Both : Fa6/1
Destination Ports : Fa6/2
Encapsulation : Native
    Ingress : Disabled
    Learning : Disabled
Filter VLANs : 1
IP Access-group : 10
```

次の例では、セッション 2 の SPAN 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show monitor session 2
Session 2
-----
Type : Remote Source Session
Source Ports:
    RX Only:      Fa1/1-3
Dest RSPAN VLAN: 901
Ingress : Enabled, default VLAN=2
Learning : Disabled
Switch#
```

次の例では、セッション 1 の詳細な SPAN 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show monitor session 1 detail
Session 1
-----
Type          : Local Session
Source Ports  :
    RX Only   : None
    TX Only   : None
    Both       : Gi1/1, CPU
Source VLANs  :
    RX Only   : None
    TX Only   : None
    Both       : None
Source RSPAN VLAN : Fa6/1
Destination Ports : Fa6/1
    Encapsulation : DOT1Q
        Ingress : Enabled, default VLAN = 2
Filter VLANs  :
    Filter Types RX : Good
    Filter Types TX : None
Dest Rspan Vlan : 901
Ingress : Enabled, default VLAN=2
Learning : Disabled
IP Access-group : None
Switch#
```

次の例では、Destination で始まる行から開始して、セッション 1 の SPAN 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show monitor session 1 | begin Destination
Destination Ports: None
Filter VLANs:     None
Switch#
Switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	monitor session	インターフェイスまたは VLAN で SPAN セッションをイネーブルにします。

■ show monitor capture

show monitor capture

定義されているキャプチャ ポイント、その属性、アクティブかどうかを確認できるようにキャプチャ ポイントの詳細を表示するには、**show monitor capture** コマンドを使用します。

show monitor capture [name [parameter] | buffer [brief | detailed | dump]]

構文の説明

name	キャプチャ ポイントの名前を指定します。
parameter	キャプチャ ポイントを指定するための EXEC コマンドを再構成し、表示します。
buffer [brief detailed dump]	brief、detailed、または dump モードでキャプチャ バッファからパケットの送信元を特定し、デコードし、表示します。

デフォルト

キャプチャ ポイントの名前が指定されていない場合、すべてのキャプチャ ポイントの詳細が表示されます。

表示モードが指定されていない場合、コマンドはデフォルトで brief モードになります。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
IOS XE 3.3.0SG/ 15.1(1)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

コマンドをパラメータなしで発行した場合、すべてのキャプチャ ポイントの詳細が表示されます。キャプチャ ポイントの名前を指定し、他のパラメータを指定しなかった場合、指定されたキャプチャ ポイント名の詳細が表示されます。**parameter** キーワードを指定すると、キャプチャ ポイントを示すコマンドが再構成され、表示されます。

buffer オプションは、キャプチャ バッファからのパケットを表示します。このオプションは、キャプチャ ポイントがキャプチャされたパケットをバッファに転送する場合にだけ適用されます。パケットは brief、detailed、または dump モードでデコードし、表示できます。デフォルト モードは **brief** です。

例

次に、**show monitor capture** コマンドを使用する例を示します。

```
Switch# show monitor capture mycap buffer brief
0.000000 10.1.1.215 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
1.000000 10.1.1.216 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
2.000000 10.1.1.217 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
3.000000 10.1.1.218 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
4.000000 10.1.1.219 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
5.000000 10.1.1.220 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
6.000000 10.1.1.221 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
7.000000 10.1.1.222 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
```

```

8.000000 10.1.1.223 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
9.000000 10.1.1.224 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
10.000000 10.1.1.225 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
11.000000 10.1.1.226 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
12.000000 10.1.1.227 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
13.000000 10.1.1.228 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
14.000000 10.1.1.229 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
15.000000 10.1.1.230 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
16.000000 10.1.1.231 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
17.000000 10.1.1.232 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
18.000000 10.1.1.233 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
19.000000 10.1.1.234 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
20.000000 10.1.1.235 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
21.000000 10.1.1.236 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
...
Switch# show monitor capture mycap buffer detailed
Frame 1: 256 bytes on wire (2048 bits), 256 bytes captured (2048 bits)
  Arrival Time: Apr 15, 2012 15:50:02.398966000 PDT
  Epoch Time: 1334530202.398966000 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
  Frame Number: 1
  Frame Length: 256 bytes (2048 bits)
  Capture Length: 256 bytes (2048 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ip:udp:data]
Ethernet II, Src: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01), Dst: 54:75:d0:3a:85:3f
(54:75:d0:3a:85:3f)
  Destination: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
  Address: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
    .... ..0 .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..0 .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
  Source: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
  Address: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
    .... ..0 .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..0 .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
...
Switch# show monitor capture mycap buffer dump
  0.000000 10.1.1.215 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port: 20002
  0000 54 75 d0 3a 85 3f 00 00 00 00 03 01 08 00 45 00 Tu.:?.?.....E.
  0010 00 ee 00 00 00 40 11 59 25 0a 01 01 d7 14 01 .....@.Y%.....
  0020 01 02 4e 21 4e 22 00 da 6d e0 00 01 02 03 04 05 ..N!N"..m.....
  0030 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 .....
  0040 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 ..... !#$%
  0050 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 &'()*+,-./012345
  0060 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45 6789:;<=>?@ABCDE
  0070 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55 FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  0080 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 VWXYZ[\]^_`abcde
  0090 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 fghijklmnopqrstuvwxyz
  00a0 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85 vwxzyz{|}~.....
  00b0 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95 .....
  00c0 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5 .....
  00d0 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5 .....
  00e0 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5 .....
  00f0 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 03 3e d0 33 .....>.3

```

■ show monitor capture file

show monitor capture file

前にキャプチャされた .pcap ファイルからパケットをデコードして表示するには、**show monitor capture file** コマンドを使用します。

show monitor capture file name [display-filter filter-string] [brief | detailed | dump]

構文の説明

name	ファイル名を指定します。
display-filter filter-string	Wireshark の表示フィルタの構文に従って表示フィルタ文字列を指定します。
brief detailed dump	表示モードを決定します。
	brief : キー フィールドを持つパケットの要約を 1 行で表示します。
	detailed : サポートされているプロトコルのパケットのすべてのフィールドを表示し、16 進数形式でペイロードを表示します。
	dump : キー フィールドを持つパケットの要約を 1 行で表示し、16 進数形式でパケットを表示します。

デフォルト

brief

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
IOS XE 3.3.0SG/ 15.1(1)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

表示フィルタが指定されていない場合は、ファイルのすべてのパケットが表示されます。表示フィルタは Wireshark の表示フィルタの構文に従う必要があるため、表示フィルタが正しいことを確認します。また、フィルタを指定する場合、二重引用符を使用します。

例

次に、表示フィルタ付きで .pcap ファイルからパケットを表示する例を示します。

```
Switch# show monitor capture file bootflash:test.pcap display-filter
```

次に、.pcap ファイルから要約を表示する例を示します。

```
Switch# show monitor capture file bootflash:mypcap.pcap
 1  0.000000  10.1.1.140 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
 2  1.000000  10.1.1.141 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
 3  2.000000  10.1.1.142 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
```

```

        4 3.000000 10.1.1.143 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
        5 4.000000 10.1.1.144 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
        6 5.000000 10.1.1.145 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
        7 6.000000 10.1.1.146 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
        8 7.000000 10.1.1.147 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
        9 8.000000 10.1.1.148 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       10 9.000000 10.1.1.149 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       11 10.000000 10.1.1.150 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       12 11.000000 10.1.1.151 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       13 12.000000 10.1.1.152 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       14 13.000000 10.1.1.153 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       15 14.000000 10.1.1.154 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       16 15.000000 10.1.1.155 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       17 16.000000 10.1.1.156 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       18 17.000000 10.1.1.157 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       19 18.000000 10.1.1.158 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       20 19.000000 10.1.1.159 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       21 20.000000 10.1.1.160 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       22 21.000000 10.1.1.161 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       23 22.000000 10.1.1.162 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       24 23.000000 10.1.1.163 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       25 24.000000 10.1.1.164 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       26 25.000000 10.1.1.165 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       27 26.000000 10.1.1.166 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       28 27.000000 10.1.1.167 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       29 28.000000 10.1.1.168 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       30 29.000000 10.1.1.169 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       31 30.000000 10.1.1.170 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       32 31.000000 10.1.1.171 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       33 32.000000 10.1.1.172 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       34 33.000000 10.1.1.173 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
       35 34.000000 10.1.1.174 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001 Destination port:
20002

```

■ show monitor capture file

```

36 35.000000 10.1.1.175 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
37 36.000000 10.1.1.176 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
38 37.000000 10.1.1.177 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
39 38.000000 10.1.1.178 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
40 39.000000 10.1.1.179 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
41 40.000000 10.1.1.180 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
42 41.000000 10.1.1.181 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
43 42.000000 10.1.1.182 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
44 43.000000 10.1.1.183 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
45 44.000000 10.1.1.184 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
46 45.000000 10.1.1.185 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
47 46.000000 10.1.1.186 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
48 47.000000 10.1.1.187 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
49 48.000000 10.1.1.188 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
50 49.000000 10.1.1.189 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
51 50.000000 10.1.1.190 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
52 51.000000 10.1.1.191 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
53 52.000000 10.1.1.192 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
54 53.000000 10.1.1.193 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
55 54.000000 10.1.1.194 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
56 55.000000 10.1.1.195 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
57 56.000000 10.1.1.196 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
58 57.000000 10.1.1.197 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002
59 58.000000 10.1.1.198 -> 20.1.1.2      UDP Source port: 20001 Destination port:
20002

```

次に、.pcap ファイルから詳細の出力を表示する例を示します。

```

Switch# show monitor capture file bootflash:mycap.pcap detailed
Frame 1: 256 bytes on wire (2048 bits), 256 bytes captured (2048 bits)
   Arrival Time: Mar 21, 2012 14:35:09.111993000 PDT
   Epoch Time: 1332365709.111993000 seconds
   [Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
   [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
   [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
   Frame Number: 1
   Frame Length: 256 bytes (2048 bits)
   Capture Length: 256 bytes (2048 bits)
   [Frame is marked: False]
   [Frame is ignored: False]

```

```
[Protocols in frame: eth:ip:udp:data]
Ethernet II, Src: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01), Dst: 54:75:d0:3a:85:3f
(54:75:d0:3a:85:3f)
    Destination: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
    Address: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
    .... ..0 .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Source: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
    Address: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
    .... ..0 .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Type: IP (0x0800)
Frame check sequence: 0x03b07f42 [incorrect, should be 0x08fceee78]
Internet Protocol, Src: 10.1.1.140 (10.1.1.140), Dst: 20.1.1.2 (20.1.1.2)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
        0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
        .... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
        .... ..0 = ECN-CE: 0
    Total Length: 238
    Identification: 0x0000 (0)
    Flags: 0x00
        0... .... = Reserved bit: Not set
        .0.. .... = Don't fragment: Not set
        ..0. .... = More fragments: Not set
    Fragment offset: 0
    Time to live: 64
    Protocol: UDP (17)
    Header checksum: 0x5970 [correct]
        [Good: True]
        [Bad: False]
    Source: 10.1.1.140 (10.1.1.140)
    Destination: 20.1.1.2 (20.1.1.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 20001 (20001), Dst Port: 20002 (20002)
    Source port: 20001 (20001)
    Destination port: 20002 (20002)
    Length: 218
    Checksum: 0x6e2b [validation disabled]
        [Good Checksum: False]
        [Bad Checksum: False]
Data (210 bytes)

0000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f ..... .
0010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f ..... .
0020 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !#$%&'()*+,/-./
0030 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?
0040 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO
0050 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUWVWXYZ[\]^_
0060 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmno
0070 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.
0080 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f ..... .
0090 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f ..... .
00a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af ..... .
00b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf ..... .
00c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf ..... .
00d0 d0 d1 ..
```

Data: 000102030405060708090a0b0c0d0e0f1011121314151617...
[Length: 210]

Frame 2: 256 bytes on wire (2048 bits), 256 bytes captured (2048 bits)
Arrival Time: Mar 21, 2012 14:35:10.111993000 PDT

■ show netflow-lite exporter

show netflow-lite exporter

コレクタとグローバルな統計情報に関する情報を表示するには、**show netflow-lite exporter** コマンドを使用します。

show netflow-lite exporter *exporter-name*

構文の説明

<i>exporter-name</i>	エクスポートの名前を指定します。
----------------------	------------------

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
15.0(2)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドでは、送信されたエクスポート パケットの総数が表示されます。

例

次の例では、コレクタとグローバルな統計情報に関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show netflow-lite exporter e1
Netflow-lite Exporter e1:
  Description:          Exporter
  Network Protocol Configuration:
    Destination IP address: 192.168.1.1
    VRF label:             cisc
    Source IP Address:     10.1.1.5
    DSCP:                  0x1
    TTL:                   30
    COS:                   1
  Transport Protocol Configuration:
    Transport Protocol:   UDP
    Destination Port:    1234
    Source Port:          65535
  Export Protocol Configuration:
    Export Protocol:      netflow-v9
  Exporter Statistics:
    Export packets sent:  36
```

関連コマンド

コマンド	説明
destination (netflow-lite エクスポート サブモード)	
vrf (netflow-lite エクスポート サブモード)	

コマンド	説明
cos (netflow-lite エクスポート サブモード)	NetFlow-lite コレクタの CoS 値を指定します。
source (netflow-lite エクスポート サブモード)	NetFlow-lite コレクタの送信元レイヤ3インターフェイスを指定します。
transport udp (netflow-lite エクスポート サブモード)	NetFlow-lite コレクタの UDP トランスポート宛先ポートを指定します。
ttl (netflow-lite エクスポート サブモード)	NetFlow-lite コレクタの TTL 値を指定します。
dscp (netflow-lite エクスポート サブモード)	NetFlow-lite コレクタの CoS 値を指定します。
template data timeout (netflow-lite エクスポート サブモード)	NetFlow-lite コレクタのテンプレート データ タイムアウトを指定します。
options timeout (netflow-lite エクスポート サブモード)	NetFlow-lite コレクタのオプションのタイムアウトを指定します。
export-protocol (netflow-lite エクスポート サブモード)	NetFlow-lite コレクタのエクスポート プロトコルを指定します。

■ show netflow-lite monitor

show netflow-lite monitor

特定のパケットに関する情報またはデータ ソースごとの統計情報を表示するには、**show netflow-lite monitor** コマンドを使用します。

show netflow-lite monitor monitor-number interface interface-name

show netflow-lite monitor monitor-number vlan vlan-id

構文の説明

<i>monitor-number</i>	モニタの名前を指定します。
<i>interface-name</i>	インターフェイスを指定します。
<i>vlan-id</i>	VLAN を指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
15.0(2)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、特定のパケットまたはデータ ソースごとの統計情報を表示します。インターフェイスには、物理ポートまたは VLAN を指定できます。

このコマンドは、次のパケット サンプリング統計情報を表示します。

- エクスポートされたパケット（サンプル）の合計数
- ローカル リソースの不足によりドロップされたパケット（サンプル）の合計数
- データ ソースで認識されたパケットの合計数

packetsObserved 統計情報では、入力 ACL または QoS ポリシーによってドロップされたパケットが対象になります。

エクスポートされたパケットは、ドロップされていないパケットの母集団のサンプルだけを表します。

例

次の例では、特定のパケットに関する情報またはデータ ソースごとの統計情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show netflow-lite monitor 1 interface gi1/3
Interface GigabitEthernet1/3:
  Netflow-lite Monitor-1:
    Active:          TRUE
    Sampler:         sampler1
    Exporter:        exporter1
    Average Packet Size: 0
    Statistics:
      Packets exported: 0
      Packets observed: 0
```

```

Packets dropped:      0
Average Packet Size observed: 64
Average Packet Size used: 64

Switch# show netflow-lite monitor 1 vlan 2
VlanID-2:
Netflow-lite Monitor-1:
  Active:          TRUE
  Sampler:         sampler1
  Exporter:        exporter1
  Average Packet Size: 0
Statistics:
  Packets exported: 0
  Packets observed: 0
  Packets dropped: 0
  Average Packet Size observed: 64
  Average Packet Size used: 64

```

関連コマンド

コマンド	説明
sampler (netflow-lite モニタ サブモード)	netflow-lite モニタ サブモードのインターフェイスでサンプリングをアクティブにします。
exporter (netflow-lite モニタ サブモード)	netflow-lite モニタ サブモードのエクスポートを割り当てます。
average-packet-size (netflow-lite モニタ サブモード)	観測ポイントでの平均パケットサイズを指定します。

■ show netflow-lite sampler

show netflow-lite sampler

サンプラ情報を表示するには、**show netflow-lite sampler** コマンドを使用します。

show netflow-lite sampler *sampler-name*

構文の説明

<i>sampler-name</i>	サンプラの名前を指定します。
---------------------	----------------

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
15.0(2)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、サンプラに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show netflow-lite sampler low-rate
Netflow-lite Sampler low-rate:
  Description:          Sampler
  Sampling rate:       1 out of 256
  Packet Section Size: 64 bytes
  Packet offset:        0 bytes
```

関連コマンド

コマンド	説明
packet-section size (netflow-lite サンプラ サブモード)	netflow-lite サブモードでサンプリングされたヘッダー サイズを指定します。
packet-rate (netflow-lite サンプラ サブモード)	netflow-lite サンプラ サブモードでパケットのサンプリング レートを指定します。
packet-offset (netflow-lite サンプラ サブモード)	netflow-lite サブモードの開始パケットのオフセットを指定します。

show nmsp

スイッチのネットワーク モビリティ サービス プロトコル (NMSP) 情報を表示するには、**show nmsp** コマンドを使用します。このコマンドは、スイッチで暗号化ソフトウェア イメージが実行されている場合にだけ利用できます。

```
show nmsp {attachment suppress interface | capability | notification interval | statistics connection | summary} | status | subscription {detail | summary}}
```

構文の説明

attachment suppress interface	アタッチメント抑制インターフェイスを表示します。
capability	サポートされるサービスとサブ サービスを含むスイッチ機能を表示します。
notification interval	サポートされるサービスの通知間隔を表示します。
statistics connection summary	NMSP の統計情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • connection : 各接続でのメッセージ カウンタを表示します。 • summary : グローバル カウンタを表示します。
status	NMSP 接続に関する情報を表示します。
subscription detail summary	各 NMSP 接続に関するサブスクリプション情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • detail : 各接続でサブスクライブしているすべてのサービスとサブ サービスを表示します。 • summary : 各接続でサブスクライブしているすべてのサービスを表示します。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(52)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、**show nmsp attachment suppress interface** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show nmsp attachment suppress interface
NMSP Attachment Suppression Interfaces
-----
GigabitEthernet1/1
GigabitEthernet1/2
Switch#
```

■ show nmstp

次の例では、**show nmstp capability** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show nmstp capability
NMSP Switch Capability
-----
Service      Subservice
-----
Attachment   Wired Station
Location     Subscription
Switch#
```

次の例では、**show nmstp notification interval** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show nmstp notification interval
NMSP Notification Intervals
-----
Attachment notify interval: 30 sec (default)
Location notify interval: 30 sec (default)
Switch#
```

次の例では、**show nmstp statistics connection** コマンドと **show nmstp statistics summary** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show nmstp statistics connection
NMSP Connection Counters
-----
Connection 1:
  Connection status: UP
  Freed connection: 0

  Tx message count          Rx message count
  -----
  Subscr Resp: 1            Subscr Req: 1
  Capa Notif: 1             Capa Notif: 1
  Atta Resp: 1              Atta Req: 1
  Atta Notif: 0
  Loc Resp: 1               Loc Req: 1
  Loc Notif: 0
                                Unsupported msg: 0
Switch#

Switch# show nmstp statistics summary
NMSP Global Counters
-----
  Send too big msg: 0
  Failed socket write: 0
  Partial socket write: 0
  Socket write would block: 0
  Partial socket write: 0
  Failed socket read: 0
  Socket read would block: 0
  Transmit Q full: 0
  Max Location Nofity Msg: 0
  Max Attachement Notify Msg: 0
  Max TX Q Size: 0
Switch#
```

次の例では、**show nmsp status** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show nmsp status
NMSP Status
-----
NMSP: enabled

MSE IP Address      TxEchoResp RxEchoReq TxData RxData
-----      -----   -----   -----
172.19.35.109       5          5        4        4
Switch#
```

次の例では、**show nmsp show subscription detail** コマンドと **show nmsp show subscription summary** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show nmsp subscription detail
Mobility Services Subscribed by 172.19.35.109:
Services      Subservices
-----      -----
Attachment:    Wired Station
Location:     Subscription

Switch# show nmsp subscription summary
Mobility Services Subscribed:
MSE IP Address      Services
-----      -----
172.19.35.109      Attachment, Location
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
clear nmsp statistics	NMSP 統計カウンタをクリアします。
nmsp	スイッチ上でネットワーク モビリティ サービス プロトコル (NMSP) を設定します。

■ show pagp

show pagp

ポート チャネルに関する情報を表示するには、**show pagp** コマンドを使用します。

show pagp [group-number] {counters | dual-active | internal | neighbor}

構文の説明

group-number	(任意) チャネル グループ番号。有効値の範囲は 1 ~ 64 です。
counters	トラフィック カウンタ情報を指定します。
dual-active	デュアル アクティブ情報を指定します。
internal	PAgP 内部情報を指定します。
neighbor	PAgP ネイバー情報を指定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

show pagp コマンドを入力すると、アクティブな PAgP ポート チャネルの情報を表示されます。非アクティブ ポート チャネルの情報を表示するには、グループを指定して **show pagp** コマンドを入力します。

例

次の例では、PAgP カウンタに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show pagp counters
      Information          Flush
      Port     Sent   Recv     Sent   Recv
-----
Channel group: 1
  Fa5/4    2660   2452     0     0
  Fa5/5    2676   2453     0     0
Channel group: 2
  Fa5/6    289    261      0     0
  Fa5/7    290    261      0     0
Switch#
```

次の例では、PAgP デュアル アクティブ情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show pagp dual-active
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1
```

```

Channel group 30
Dual-Active Partner Partner Partner
Port Detect Capable Name Port Version
Te3/1 Yes VS1-Reg2 Te1/1/7 1.1
Te4/1 Yes VS1-Reg2 Te2/2/8 1.1

Channel group 32
Dual-Active Partner Partner Partner
Port Detect Capable Name Port Version
Gi1/43 Yes VS3 Gi1/1/43 1.1
Gi1/44 Yes VS3 Gi1/1/44 1.1
Gi1/45 Yes VS3 Gi1/1/45 1.1
Gi1/46 Yes VS3 Gi2/1/46 1.1
Gi1/47 Yes VS3 Gi2/1/47 1.1
Gi1/48 Yes VS3 Gi2/1/48 1.1
Gi2/3 Yes VS3 Gi1/1/1 1.1
Gi2/4 Yes VS3 Gi2/1/1 1.1
Switch#

```

次の例では、内部 PAgP 情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show pagp 1 internal
Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.
       A - Device is in Auto mode.
Timers: H - Hello timer is running.      Q - Quit timer is running.
       S - Switching timer is running.    I - Interface timer is running.

```

```

Channel group 1
          Hello     Partner   PAgP      Learning
Port      Flags State   Timers Interval Count Priority Method      IfIndex
Fa5/4    SC     U6/S7    30s        1       128      Any       129
Fa5/5    SC     U6/S7    30s        1       128      Any       129
Switch#

```

次の例では、すべてのネイバーの PAgP ネイバー情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show pagp neighbor
Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.
       A - Device is in Auto mode.      P - Device learns on physical port.

```

```

Channel group 1 neighbors
          Partner      Partner      Partner      Partner Group
Port      Name       Device ID    Port        Age   Flags   Cap.
Fa5/4    JAB031301  0050.0f10.230c 2/45       2s   SAC    2D
Fa5/5    JAB031301  0050.0f10.230c 2/46       27s  SAC    2D

```

```

Channel group 2 neighbors
          Partner      Partner      Partner      Partner Group
Port      Name       Device ID    Port        Age   Flags   Cap.
Fa5/6    JAB031301  0050.0f10.230c 2/47       10s  SAC    2F
Fa5/7    JAB031301  0050.0f10.230c 2/48       11s  SAC    2F

```

Switch#

関連コマンド

コマンド	説明
pagp learn-method	着信パケットの入力インターフェイスを学習します。
pagp port-priority	ホットスタンバイ モードのポートを選択します。

■ show pagp dual-active (仮想スイッチ)

show pagp dual-active (仮想スイッチ)

デュアルアクティブ検出情報を表示するには、EXEC モードで **show pagp dual-active** コマンドを使用します。

show pagp [group-number] dual-active

構文の説明	<i>group-number</i> (任意) チャネル グループ番号。範囲：1～256 の範囲の最大 64 個の値。
-------	--

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
-------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
----------	-------------

リリース	変更箇所
Cisco IOS XE 3.4.0SG および 15.1(2)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例 次に、デュアルアクティブ検出情報を表示する例を示します。

```
Router# show pagp dual-active
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1
Channel group 1
Dual-Active trusted group: Yes
Channel group 2
Dual-Active trusted group: Yes
Channel group 3 dual-active detect capability w/nbrs
Dual-Active trusted group: No
      Dual-Active   Partner          Partner   Partner
      Port       Detect Capable  Name        Port      Version
Fa1/2/33  No           None          None      N/A
Router#
```

次に、特定のポート チャネルのデュアル アクティブ検出情報を表示する例を示します。

```
Router# show pagp dual-active
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1
Channel group 3 dual-active detect capability w/nbrs Dual-Active trusted group: No
      Dual-Active   Partner          Partner   Partner
      Port       Detect Capable  Name        Port      Version
Fa1/2/33  No           None          None      N/A
Channel group 4
Dual-Active trusted group: Yes
No interfaces configured in the channel group
Channel group 5
Dual-Active trusted group: Yes
Channel group 5 is not participating in PAGP
Channel group 10 dual-active detect capability w/nbrs Dual-Active trusted group: Yes
      Dual-Active   Partner          Partner   Partner
      Port       Detect Capable  Name        Port      Version
Gi1/6/1   Yes          mr-rogers-nbr  Gi1/5/1   1.1
Gi2/5/1   Yes          mr-rogers-nbr  Gi1/5/2   1.1
```

```

Channel group 11 dual-active detect capability w/nbrs Dual-Active trusted group: No
      Dual-Active    Partner        Partner    Partner
Port    Detect Capable Name          Port      Version
Gi1/6/2 Yes           mr-rogers-nbr Gi1/3/1   1.1
Gi2/5/2 Yes           mr-rogers-nbr Gi1/3/2   1.1
Channel group 12 dual-active detect capability w/nbrs Dual-Active trusted group: Yes
      Dual-Active    Partner        Partner    Partner
Port    Detect Capable Name          Port      Version
Fa1/2/13 Yes          mr-rogers-nbr Fa1/2/13  1.1
Fa1/2/14 Yes          mr-rogers-nbr Fa1/2/14  1.1
Gi2/1/15 Yes          mr-rogers-nbr Fa1/2/15  1.1
Gi2/1/16 Yes          mr-rogers-nbr Fa1/2/16  1.1
Router#

```

次に、特定のポート チャネルのデュアル アクティブ検出情報を表示する例を示します。

```

Router# show pagp dual-active
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1
Channel group 3 dual-active detect capability w/nbrs
Dual-Active trusted group: No
      Dual-Active    Partner        Partner    Partner
Port    Detect Capable Name          Port      Version
Fa1/2/33 No            None         None      N/A
Router#

```

関連コマンド

コマンド	説明
dual-active detection (仮想スイッチ)	デュアル アクティブ検出をイネーブルにし、設定します。

■ show policy-map

show policy-map

ポリシー マップに関する情報を表示するには、**show policy-map** コマンドを使用します。

show policy-map [policy_map_name]

構文の説明

<i>policy_map_name</i>	(任意) ポリシー マップ名です。
------------------------	-------------------

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、すべてのポリシー マップの情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show policy-map
Policy Map ipp5-policy
  class ipp5
    set ip precedence 6
Switch#
```

次の例では、特定のポリシー マップの情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show policy ipp5-policy
Policy Map ipp5-policy
  class ipp5
    set ip precedence 6
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
class-map	名前を指定するクラスとパケットの照合に使用され、クラスマップ コンフィギュレーション モードを開始するクラス マップを作成します。
policy-map	複数ポートに適用可能なポリシー マップを作成し、サービス ポリシーを指定してポリシーマップ コンフィギュレーション モードを開始します。
show class-map	クラス マップ情報を表示します。
show policy-map interface	インターフェイスに対応付けられた入力および出力ポリシーの統計情報およびコンフィギュレーションを表示します。

show policy-map control-plane

コントロール プレーンのポリシー マップについて、1 つのクラスまたはすべてのクラスのコンフィギュレーションを表示するには、**show policy-map control-plane** コマンドを使用します。

show policy-map control-plane [input [class class-name] | [class class-name]]

構文の説明

input	(任意) 適用されている入力ポリシーの統計情報を表示します。
class class-name	(任意) クラス名を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(31)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシではサポートされません。

show policy-map control-plane コマンドは、プロセス レベルに進むパケットの数またはレートを制御する集約コントロール プレーン サービスの情報を表示します。

例

次の例では、ポリシー マップ TEST がコントロール プレーンに関連付けられていることを示します。このポリシー マップでは、クラス マップ TEST と一致するトラフィックはポリシングされますが、それ以外のすべてのトラフィック（クラス マップ class-default と一致）はそのまま通過することが許可されます。[表 2-33](#) に、この出力で表示されるフィールドの説明を示します。

```
Switch# show policy-map control-plane

Control Plane

Service-policy input: system-cpp-policy

Class-map: system-cpp-eapol (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-eapol

Class-map: system-cpp-bpdu-range (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-bpdu-range

Class-map: system-cpp-cdp (match-all)
  28 packets
  Match: access-group name system-cpp-cdp
  police: Per-interface
    Conform: 530 bytes Exceed: 0 bytes
```

■ show policy-map control-plane

```

Class-map: system-cpp-garp (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-garp

Class-map: system-cpp-sstp (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-sstp

Class-map: system-cpp-cgmp (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-cgmp

Class-map: system-cpp-ospf (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-ospf

Class-map: system-cpp-igmp (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-igmp

Class-map: system-cpp-pim (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-pim

Class-map: system-cpp-all-systems-on-subnet (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-all-systems-on-subnet

Class-map: system-cpp-all-routers-on-subnet (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-all-routers-on-subnet

Class-map: system-cpp-ripv2 (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-ripv2

Class-map: system-cpp-ip-mcast-linklocal (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-ip-mcast-linklocal

Class-map: system-cpp-dhcp-cs (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-dhcp-cs

Class-map: system-cpp-dhcp-sc (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-dhcp-sc

Class-map: system-cpp-dhcp-ss (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-dhcp-ss

Class-map: class-default (match-any)
  0 packets
  Match: any
    0 packets

Switch#

```

表 2-33 show policy-map control-plane のフィールドの説明

フィールド	説明
クラスまたはサービス ポリシーに関連付けられたフィールド	
Service-policy input	コントロール プレーンに適用される入力サービス ポリシーの名前（設定された場合、このフィールドには出力サービス ポリシーも表示されます）。
Class-map	表示されるトラフィックのクラス。トラフィックは、設定されるクラスごとに表示されます。クラス一致の実装の選択（match-all、match-any など）もトラフィック クラスの横に表示されます。
Match	指定したトラフィック クラスの一致基準。 (注) 使用できるさまざまな一致基準オプションの詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』の「Configuring the Modular Quality of Service Command-Line Interface」の章を参照してください。
トラフィック ポリシングに関連付けられたフィールド	
police	トラフィック ポリシングをイネーブルにするために、police コマンドが設定されています。
conformed	指定したレートに準拠するパケットに対して実行されるアクション。アクションが実行されたパケット数とバイト数が表示されます。
exceeded	指定したレートを超えたパケットに対して実行されるアクション。アクションが実行されたパケット数とバイト数が表示されます。

関連コマンド

コマンド	説明
control-plane	コントロール プレーン コンフィギュレーション モードを開始します。
service-policy input (コントロール プレーン)	集約コントロール プレーン サービスのためにポリシーマップをコントロール プレーンに適用します。

■ show policy-map interface

show policy-map interface

インターフェイスに適用されている入力ポリシーおよび出力ポリシーの統計情報およびコンフィギュレーションを表示するには、**show policy-map interface** コマンドを使用します。

```
show policy-map interface [{fastethernet interface-number} | {gigabitethernet interface-number} | {port-channel number} | {vlan vlan_id}] [input | output]
```

構文の説明

fastethernet interface-number	(任意) ファストイーサネット 802.3 インターフェイスを指定します。
gigabitethernet interface-number	(任意) ギガビットイーサネット 802.3z インターフェイスを指定します。
port-channel number	(任意) ポート チャネルを指定します。
vlan vlan_id	(任意) VLAN ID を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。
input	(任意) 入力ポリシーだけを指定します。
output	(任意) 出力ポリシーだけを指定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。
12.2(25)SG	完全なフロー ポリシングの結果を表示します。

例

次の例では、インターフェイスに適用されているすべての入力ポリシーと出力ポリシーの統計情報およびコンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```
Switch# show policy-map interface
FastEthernet6/1
service-policy input:ipp5-policy

class-map:ipp5 (match-all)
  0 packets
  match:ip precedence 5
  set:
    ip precedence 6

class-map:class-default (match-any)
  0 packets
  match:any
  0 packets
```

```

service-policy output:ipp5-policy

class-map:ipp5 (match-all)
  0 packets
  match:ip precedence 5
  set:
    ip precedence 6

class-map:class-default (match-any)
  0 packets
  match:any
  0 packets
Switch#

```

次の例では、特定のインターフェイスの入力ポリシー統計情報およびコンフィギュレーションを表示する方法を示します。

```

Switch# show policy-map interface fastethernet 5/36 input
service-policy input:ipp5-policy

class-map:ipp5 (match-all)
  0 packets
  match:ip precedence 5
  set:
    ip precedence 6

class-map:class-default (match-any)
  0 packets
  match:any
  0 packets
Switch#

```

次のコンフィギュレーションでは、各フローは 1000000 bps にポーリングされ、9000 バイトのバースト値が許可されます。



(注) **match flow ip source-address|destination-address** コマンドを使用すると、これら 2 つのフローは 1 つのフローに統合され、同じ送信元アドレスおよび宛先アドレスを持ちます。

```

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# class-map c1
Switch(config-cmap)# match flow ip source-address ip destination-address ip protocol 14
source-port 14 destination-port
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map p1
Switch(config-pmap)# class c1
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 9000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface fastEthernet 6/1
Switch(config-if)# service-policy input p1
Switch(config-if)# end
Switch# write memory
Switch# show policy-map interface
FastEthernet6/1

class-map c1
  match flow ip source-address ip destination-address ip protocol 14 source-port 14
  destination-port

```

■ show policy-map interface

```

!
policy-map p1
  class c1
    police 1000000 bps 9000 byte conform-action transmit exceed-action drop
!
interface FastEthernet 6/1
  service-policy input p1

Switch# show policy-map p1
Policy Map p1
  Class c1
    police 1000000 bps 9000 byte conform-action transmit exceed-action drop

Switch# show policy-map interface
FastEthernet6/1

  Service-policy input: p1

  Class-map: c1 (match-all)
    15432182 packets
    Match: flow ip source-address ip destination-address ip protocol 14 source-port 14
destination-port
    police: Per-interface
      Conform: 64995654 bytes Exceed: 2376965424 bytes

  Class-map: class-default (match-any)
    0 packets
    Match: any
    0 packets
Switch#

```

関連コマンド

コマンド	説明
class-map	名前を指定するクラスとパケットの照合に使用され、クラスマップ コンフィギュレーション モードの開始に使用されるクラス マップを作成します。
policy-map	複数ポートに適用可能なポリシー マップを作成し、サービス ポリシーを指定してポリシーマップ コンフィギュレーション モードを開始します。
show class-map	クラス マップ情報を表示します。
show qos	QoS 情報を表示します。

show policy-map interface vlan

インターフェイスで特定の VLAN に適用される QoS ポリシーマップ情報を表示するには、**show policy-map interface vlan** コマンドを使用します。

show policy-map interface vlan *interface-id* *vlan-id*

構文の説明	interface <i>interface-id</i> (任意) 特定のインターフェイスの QoS ポリシーマップ情報を表示します。 vlan <i>vlan-id</i> (任意) 特定の VLAN の QoS ポリシーマップ情報を表示します。
--------------	--

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.1(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例	次に、Supervisor Engine 6-E 以外の設定例を示します。
----------	---------------------------------------

```
interface GigabitEthernet3/1
  vlan-range 20,400
    service-policy input p1
  vlan-range 300-301
    service-policy output p2
```

次の例では、ギガビットイーサネット 6/1 インターフェイスの VLAN 20 のポリシーマップ統計情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show policy-map interface gigabitEthernet 3/1 vlan 20
GigabitEthernet3/1 vlan 20

Service-policy input: p1

  Class-map: class-default (match-any)
    0 packets
    Match: any
      0 packets
    police: Per-interface
      Conform: 0 bytes Exceed: 0 bytes
Switch#
```

次に、Supervisor Engine 6-E 以外の設定例を示します。

```
interface fastethernet6/1
  vlan-range 100
    service-policy in p1
```

次の例では、ファストイーサネットインターフェイスの VLAN 100 のポリシーマップ統計情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show policy-map interface fastEthernet 6/1 vlan 100
FastEthernet6/1 vlan 100

Service-policy input: p1
```

■ show policy-map interface vlan

```

Class-map: c1 (match-all)
  0 packets
  Match: ip dscp af11 (10)
  police: Per-interface
    Conform: 0 bytes Exceed: 0 bytes

Class-map: class-default (match-any)
  0 packets
  Match: any
  0 packets
Switch#

```

次に、Supervisor Engine 6-E の設定例を示します。

```

interface gigabitethernet3/1
  vlan-range 100
    service-policy in p1

```

次の例では、ファストイーサネットインターフェイスの VLAN 100 のポリシーマップ統計情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show policy-map interface gigabitethernet 3/1 vlan 100
GigabitEthernet3/1 vlan 100

```

```

Service-policy input: p1

Class-map: c1 (match-all)
  0 packets
  Match: ip dscp af11 (10)
  police:
    rate 128000 bps, burst 4000 bytes
    conformed 0 packets, 0 bytes; action:
      transmit
    exceeded 0 packets, 0 bytes; action:
      drop
    conformed 0 bps, exceeded 0 bps

Class-map: class-default (match-any)
  0 packets
  Match: any
  0 packets
Switch#

```

関連コマンド

コマンド	説明
service-policy (インターフェイス コンフィギュレーション)	ポリシーマップをインターフェイスに関連付けます。
show policy-map interface	インターフェイスに対応付けられた入力および出力ポリシーの統計情報およびコンフィギュレーションを表示します。

show port-security

インターフェイスまたはスイッチのポートセキュリティ設定を表示するには、**show port-security** コマンドを使用します。

```
show port-security [address] [interface interface-id]
[interface port-channel port-channel-number] [vlan vlan-id]
```

構文の説明	address	(任意)すべてのポートまたは特定のポートのセキュア MAC アドレスをすべて表示します。
	interface interface-id	(任意)特定のインターフェイスのポートセキュリティ設定を表示します。
	interface port-channel port-channel-number	(任意)特定のポートチャネルインターフェイスのポートセキュリティを表示します。
	vlan vlan-id	(任意)特定の VLAN のポートセキュリティ設定を表示します。

コマンド モード 特権 EXEC モード

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.1(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
	12.2(18)EW	ステイッキ MAC アドレスを表示するようにサポートが拡張されました。
	12.2(25)EWA	VLAN 単位で設定を表示するようにサポートが拡張されました。
	12.2(31)SGA	EtherChannel インターフェイスの設定を表示するようにサポートが拡張されました。

使用上のガイドライン キーワードを指定しないでこのコマンドを入力すると、スイッチのすべてのセキュアポートの管理ステータスおよび動作ステータスが表示されます。

interface-id 値または *port-channel-interface* 値を入力すると、**show port-security** コマンドでは、そのインターフェイスのポートセキュリティ設定が表示されます。

address キーワードを入力すると、**show port-security address** コマンドでは、すべてのインターフェイスのセキュア MAC アドレス、および各セキュアアドレスのエージング情報が表示されます。

interface-id 値および **address** キーワードを入力すると、**show port-security address interface** コマンドでは、そのインターフェイスのすべての MAC アドレス、および各セキュアアドレスのエージング情報が表示されます。インターフェイス上でポートセキュリティがイネーブルでない場合も、このコマンドを使用して、そのインターフェイスの MAC アドレスをすべて表示できます。

ステイッキ MAC アドレスとは、スイッチの再起動やリンク フラップが発生しても維持されるアドレスのことです。

■ show port-security

例 次に、スイッチ全体のポートセキュリティの設定を表示する例を示します。

```
Switch# show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
          (Count)      (Count)      (Count)
-----
Fa3/1      2           2           0           Restrict
Fa3/2      2           2           0           Restrict
Fa3/3      2           2           0           Shutdown
Fa3/4      2           2           0           Shutdown
Fa3/5      2           2           0           Shutdown
Fa3/6      2           2           0           Shutdown
Fa3/7      2           2           0           Shutdown
Fa3/8      2           2           0           Shutdown
Fa3/10     1           0           0           Shutdown
Fa3/11     1           0           0           Shutdown
Fa3/12     1           0           0           Restrict
Fa3/13     1           0           0           Shutdown
Fa3/14     1           0           0           Shutdown
Fa3/15     1           0           0           Shutdown
Fa3/16     1           0           0           Shutdown
Po2        3           1           0           Shutdown
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port) :8
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) :3072
Global SNMP trap control for port-security            :20 (traps per second)
Switch#
```

次の例では、インターフェイス ファストイーサネット ポート 1 のポートセキュリティ設定を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface fastethernet 5/1
Port Security       : Enabled
Port Status         : Secure-up
Violation Mode     : Shutdown
Aging Time         : 0 mins
Aging Type         : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 1
Last Source Address : 0000.0001.001a
Security Violation Count : 0
Switch#
```

次に、スイッチのすべてのインターフェイスで設定されたすべてのセキュア MAC アドレスを表示する例を示します。

```
Switch# show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type        Ports      Remaining Age
                                         (mins)
-----
1      0000.0001.0000  SecureConfigured  Fa3/1      15 (I)
1      0000.0001.0001  SecureConfigured  Fa3/1      14 (I)
1      0000.0001.0100  SecureConfigured  Fa3/2      -
1      0000.0001.0101  SecureConfigured  Fa3/2      -
1      0000.0001.0200  SecureConfigured  Fa3/3      -
1      0000.0001.0201  SecureConfigured  Fa3/3      -
1      0000.0001.0300  SecureConfigured  Fa3/4      -
1      0000.0001.0301  SecureConfigured  Fa3/4      -
1      0000.0001.1000  SecureDynamic   Fa3/5      -
1      0000.0001.1001  SecureDynamic   Fa3/5      -
1      0000.0001.1100  SecureDynamic   Fa3/6      -
1      0000.0001.1101  SecureDynamic   Fa3/6      -
1      0000.0001.1200  SecureSticky   Fa3/7      -
1      0000.0001.1201  SecureSticky   Fa3/7      -
1      0000.0001.1300  SecureSticky   Fa3/8      -
1      0000.0001.1301  SecureSticky   Fa3/8      -
1      0000.0001.2000  SecureSticky   Po2       -
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port) :8
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) :3072
```

次の例では、インターフェイス Gigabitethernet1/1 で許可されるセキュア MAC アドレスの最大数および現在のセキュア MAC アドレス数を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface gigabitethernet1/1 vlan
Default maximum: 22
VLAN  Maximum     Current
      2          22         3
      3          22         3
      4          22         3
      5          22         1
      6          22         2
```

次の例では、インターフェイス Gigabitethernet1/1 上の VLAN 2 および 3 のポートセキュリティ設定を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface gigabitethernet1/1 vlan 2-3
Default maximum: 22
VLAN  Maximum     Current
      2          22         3
      3          22         3
```

■ show port-security

次の例では、インターフェイス Gigabitethernet1/1 で設定されているすべてのセキュア MAC アドレス、および各アドレスのエージング情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface gigabitethernet1/1 address
```

Secure Mac Address Table					
Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining	Age(mins)
2	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
2	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	
4	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
4	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	
6	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
6	0001.0001.0002	SecureConfigured	Gi1/1	-	

Total Addresses: 12

次の例では、インターフェイス Gigabitethernet1/1 上の VLAN 2 および 3 で設定されているすべてのセキュア MAC アドレス、および各アドレスのエージング情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface gigabitethernet1/1 address vlan 2-3
```

Secure Mac Address Table					
Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining	Age(mins)
2	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
2	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
2	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	

Total Addresses: 12

Switch#

次の例では、ファストイーサネット ポート 1 で許可されるセキュア MAC アドレスの最大数および現在のセキュア MAC アドレス数を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface fastethernet5/1 vlan
```

Default maximum: 22		
VLAN	Maximum	Current
2	22	3
3	22	3
5	22	1
6	22	2

Switch#

次の例では、ファストイーサネット ポート 1 上の VLAN 2 および 3 のポートセキュリティ設定を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface fastethernet5/1 vlan 2-3
```

Default maximum: 22		
VLAN	Maximum	Current
2	22	3
3	22	3

Switch#

次の例では、ファストイーサネットポート1で設定されているすべてのセキュアMACアドレス、および各アドレスのエージング情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface fastethernet5/1 address
```

Secure Mac Address Table					
Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining	Age (mins)
2	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
2	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
2	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	
4	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
4	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
4	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	
5	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
6	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
6	0001.0001.0002	SecureConfigured	Gi1/1	-	

Total Addresses: 12

Switch#

次の例では、ファストイーサネットポート1上のVLAN2および3で設定されているすべてのセキュアMACアドレス、および各アドレスのエージング情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface fastethernet5/1 address vlan 2-3
```

Secure Mac Address Table					
Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining	Age (mins)
2	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
2	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
2	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	

Total Addresses: 12

Switch#

■ show port-security

次に、スイッチのすべてのインターフェイスで設定されたすべてのセキュア MAC アドレスを表示する例を示します。

```
Switch# show port-security address
      Secure Mac Address Table
-----
Vlan   Mac Address        Type           Ports      Remaining Age
                           (mins)
-----
1      0000.0001.0000    SecureConfigured Fa3/1      15 (I)
1      0000.0001.0001    SecureConfigured Fa3/1      14 (I)
1      0000.0001.0100    SecureConfigured Fa3/2      -
1      0000.0001.0101    SecureConfigured Fa3/2      -
1      0000.0001.0200    SecureConfigured Fa3/3      -
1      0000.0001.0201    SecureConfigured Fa3/3      -
1      0000.0001.0300    SecureConfigured Fa3/4      -
1      0000.0001.0301    SecureConfigured Fa3/4      -
1      0000.0001.1000    SecureDynamic   Fa3/5      -
1      0000.0001.1001    SecureDynamic   Fa3/5      -
1      0000.0001.1100    SecureDynamic   Fa3/6      -
1      0000.0001.1101    SecureDynamic   Fa3/6      -
1      0000.0001.1200    SecureSticky   Fa3/7      -
1      0000.0001.1201    SecureSticky   Fa3/7      -
1      0000.0001.1300    SecureSticky   Fa3/8      -
1      0000.0001.1301    SecureSticky   Fa3/8      -
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port) :8
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) :3072
Switch#
```

次の例では、インターフェイス Gigabitethernet1/1 で許可されるセキュア MAC アドレスの最大数および現在のセキュア MAC アドレス数を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface gigabitethernet1/1 vlan
Default maximum: 22
VLAN  Maximum   Current
  2       22       3
  3       22       3
  4       22       3
  5       22       1
  6       22       2
Switch#
```

次の例では、インターフェイス Gigabitethernet1/1 上の VLAN 2 および 3 のポートセキュリティ設定を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface gigabitethernet1/1 vlan 2-3
Default maximum: 22
VLAN  Maximum   Current
  2       22       3
  3       22       3
Switch#
```

次の例では、インターフェイス Gigabitethernet1/1 で設定されているすべてのセキュア MAC アドレス、および各アドレスのエージング情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface gigabitethernet1/1 address
```

Secure Mac Address Table					
Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining	Age (mins)
2	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
2	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	
4	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
4	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	
6	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
6	0001.0001.0002	SecureConfigured	Gi1/1	-	

Total Addresses: 12

Switch#

次の例では、インターフェイス Gigabitethernet1/1 上の VLAN 2 および 3 で設定されているすべてのセキュア MAC アドレス、および各アドレスのエージング情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show port-security interface gigabitethernet1/1 address vlan 2-3
```

Secure Mac Address Table					
Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining	Age (mins)
2	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
2	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
2	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0001	SecureConfigured	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0002	SecureSticky	Gi1/1	-	
3	0001.0001.0003	SecureSticky	Gi1/1	-	

Total Addresses: 12

Switch#

関連コマンド

コマンド	説明
switchport port-security	インターフェイス上でポートセキュリティをイネーブルにします。

■ show power

show power

電力のステータスに関する情報を表示するには、**show power** コマンドを使用します。

```
show power [available | capabilities | detail | inline {[interface] detail | consumption default | module mod detail} | module | status | supplies]
```

構文の説明

available	(任意) 使用可能なシステム電力を表示します。
capabilities	(任意) 個別の電源装置機能を表示します。
detail	(任意) 電源の詳細情報を表示します。
inline	(任意) PoE のステータスを表示します。
interface detail	(任意) インターフェイスの PoE のステータスに関する詳細情報です。
consumption default	(任意) PoE 消費を表示します。
module mod detail	(任意) 指定したモジュールの PoE 消費を表示します。
status	(任意) 電源装置のステータスを表示します。
supplies	(任意) システムで必要な電源装置の数を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)SG	Supervisor Engine II-Plus-TS のインラインパワー処理を表示します。
12.2(52)SG	インターフェイス/モジュールの詳細な PoE 消費情報の表示をサポートします。

使用上のガイドライン

受電デバイスが外部電源を使用してインターフェイスに接続されている場合、スイッチはこの受電デバイスを認識しません。**show power inline** コマンドの出力の Device 列には、unknown と表示されます。ポートで PoE がサポートされていない場合は、次のメッセージが表示されます。

```
Power over Ethernet not supported on interface Admin
```

show power inline interface | module コマンドでは、Cisco IP Phone の動作に使用される電力量が表示されます。必要な電力量を表示するには、**show cdp neighbors** コマンドを使用します。

FPGA と WS-X4548-RJ45V+ および WS-X4648-RJ45V+E モジュール上のその他のハードウェア コンポーネントは PoE を消費するため、モジュールに受電デバイスが接続されていない場合に、802.3af 準拠モジュールの動作 PoE 消費が 0 以外になる場合があります。動作 PoE は、ハードウェア コンポーネントが消費する PoE の変動によって、約 20 W 変動する可能性があります。

例

次の例では、一般的な電源装置に関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show power
```

```

Power
Supply Model No          Type      Status     Fan       Inline
----- -----           -----      -----   Sensor    Status
----- -----
PS1    PWR-C45-2800AC    AC 2800W  good      good     good
PS2    PWR-C45-1000AC    AC 1000W  err-disable good     n.a.

*** Power Supplies of different type have been detected***

Power supplies needed by system :1
Power supplies currently available :1

Power Summary                         Maximum
(in Watts)                Used      Available
-----
System Power (12V)        328       1360
Inline Power (-50V)       0         1400
Backplane Power (3.3V)    10        40
-----
Total Used                  338 (not to exceed Total Maximum Available = 750)
Switch#

```

次の例では、使用可能なシステム電力量を表示する方法を示します。

```

Switch# show power available
Power Summary
(in Watts) Available Used Remaining
-----
System Power      1360    280   1080
Inline Power      1400    0     1400
Maximum Power    2800    280   2520
Switch#

```



「Inline Power Oper」列には、FPGA およびモジュール上のその他のハードウェア コンポーネントによって消費される PoE に加えて、モジュールに接続された受電デバイスによって消費される PoE が表示されます。「Inline Power Admin」列には、モジュールに接続された受電デバイスによって割り当てられた PoE だけが表示されます。

次の例では、電力のステータス情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show power status
Power
Supply Model No          Type      Status     Fan       Inline
----- -----           -----      -----   Sensor    Status
----- -----
PS1    PWR-C45-2800AC    AC 2800W  good      good     good
PS2    PWR-C45-2800AC    AC 2800W  good      good     good

Power Supply Max      Min      Max      Min      Absolute
(Nos in Watts)  Inline  Inline  System  System  Maximum
----- -----  -----  -----  -----  -----
PS1            1400    1400   1360    1360   2800
PS2            1400    1400   1360    1360   2800
Switch#

```

次の例では、スイッチの PoE 消費を確認する方法を示します。

```

Switch# show power inline consumption default
Default PD consumption : 5000 mW
Switch#

```

次の例では、インラインパワーのステータスを表示する方法を示します。

```

Switch# show power inline

```

■ show power

```

Available:677 (w)  Used:117 (w)  Remaining:560 (w)

Interface Admin Oper          Power(Watts)      Device          Class
          From PS    To Device
----- ----- -----
Fa3/1    auto   on    17.3     15.4    Ieee PD    0
Fa3/2    auto   on     4.5      4.0    Ieee PD    1
Fa3/3    auto   on     7.1      6.3    Cisco IP Phone 7960 0
Fa3/4    auto   on     7.1      6.3    Cisco IP Phone 7960 n/a
Fa3/5    auto   on     17.3     15.4    Ieee PD    0
Fa3/6    auto   on     17.3     15.4    Ieee PD    0
Fa3/7    auto   on     4.5      4.0    Ieee PD    1
Fa3/8    auto   on     7.9      7.0    Ieee PD    2
Fa3/9    auto   on     17.3     15.4    Ieee PD    3
Fa3/10   auto   on     17.3     15.4    Ieee PD    4
Fa3/11   auto   off    0        0      n/a       n/a
Fa3/12   auto   off    0        0      n/a       n/a
Fa3/13   auto   off    0        0      n/a       n/a
Fa3/14   auto   off    0        0      n/a       n/a
Fa3/15   auto   off    0        0      n/a       n/a
Fa3/16   auto   off    0        0      n/a       n/a
Fa3/17   auto   off    0        0      n/a       n/a
Fa3/18   auto   off    0        0      n/a       n/a

-----
Totals:           10    on    117.5     104.6

```

Switch#

次の例では、システムで必要な電源装置の数を表示する方法を示します。

```

Switch# show power supplies
Power supplies needed by system = 2
Switch#

```

次の例では、ファストイーサネットインターフェイス 3/1 の PoE ステータスを表示する方法を示します。

```

Switch# show power inline fastethernet3/1
Available:677(w)  Used:11(w)  Remaining:666(w)

```

Interface	Admin	Oper	Power(Watts)	Device	Class	
			From PS	To Device		
Fa3/1	auto	on	11.2	10.0	Ieee PD	0
Interface	AdminPowerMax (Watts)	AdminConsumption (Watts)				
Fa3/1		15.4		10.0		

 (注) Supervisor Engine II+TS が 1400 W DC 電源装置 (PWR-C45-1400DC) とともに使用され、DC 電源装置の 12.5 A 入力が 1 つだけ使用される場合、スーパーバイザ エンジンの電力消費は、スロット 2 および 3 にラインカードが挿入されているかどうか、および挿入されているラインカードのタイプによって異なる場合があります。この量は、155 ~ 330 W の範囲で変わります。この変動はスーパーバイザ エンジンの使用可能なインライン パワーの最大量にも影響し、0 ~ 175 W の範囲で変わります。した

がって、シャーシに1枚または複数のラインカードが挿入されている場合、スーパーバイザエンジンによって、接続されたインラインパワー装置の一部へのインラインパワーが拒否される可能性があります。

コマンド **show power detail** および **show power module** の出力には、スーパーバイザエンジンの変動する電力消費とそのインラインパワーのサマリーが表示されます。

```
Switch# show power detail
sh power detail
Power
Supply Model No          Type      Status     Fan       Inline
          Model No          Type      Status     Sensor    Status
-----  -----
PS1     PWR-C45-1400DC   DCSP1400W good      good     n.a.
PS1-1   12.5A            good
PS1-2   15.0A            off
PS1-3   15.0A            off
PS2     none              --        --        --
Power supplies needed by system : 1
Power supplies currently available : 1

Power Summary
(in Watts)           Maximum
                    Used     Available
-----  -----
System Power (12V)   360      360
Inline Power (-50V)  0         0
Backplane Power (3.3V) 0         40
-----  -----
Total                360      400

Module Inline Power Summary (Watts)
(12V -> -48V on board conversion)
-----  -----
Mod      Used     Available
---  -----
1        5         25
-----  -----

Watts Used of System Power (12V)
Mod    Model      currently out of reset in reset
-----  -----
1     WS-X4013+TS   180      180      180
2     WS-X4506-GB-T 60       60       20
3     WS-X4424-GB-RJ45 90       90       50
--    Fan Tray      30       --       --
-----  -----
Total               360      330      250

Watts used of Chassis Inline Power (-50V)
Inline Power Admin  Inline Power Oper
Mod    Model      PS      Device      PS      Device      Efficiency
-----  -----
2     WS-X4506-GB-T 0       0          0       0          89
3     WS-X4424-GB-RJ45 -      -          -      -
-----  -----
Total               0       0          0       0

Watts used of Module Inline Power (12V -> -50V)
Inline Power Admin  Inline Power Oper
Mod    Model      PS      Device      PS      Device      Efficiency
-----  -----
1     WS-X4013+TS   6       5          3       3          90
-----  -----
```

■ show power

```

Switch# show power module
sh power module
      Watts Used of System Power (12V)
      currently out of reset in reset
Mod   Model          -----  -----  -----
1     WS-X4013+TS    180     180     180
2     WS-X4506-GB-T   60      60      20
3     WS-X4424-GB-RJ45 90      90      50
--   Fan Tray        30      --      --
-----  -----  -----
Total                         360     330     250

      Watts used of Chassis Inline Power (-50V)
      Inline Power Admin   Inline Power Oper
Mod   Model          PS       Device      PS       Device      Efficiency
-----  -----  -----
2     WS-X4506-GB-T   0        0          0        0          89
3     WS-X4424-GB-RJ45 -        -          -        -          -
-----  -----  -----
Total                         0        0          0        0

      Watts used of Module Inline Power (12V -> -50V)
      Inline Power Admin   Inline Power Oper
Mod   Model          PS       Device      PS       Device      Efficiency
-----  -----  -----
1     WS-X4013+TS    6        5          3        3          90
-----  -----

```

Switch#

次の例では、ギガビットインターフェイス 2/1 の PoE ステータスの詳細を表示する方法を示します。

```

Switch# show power inline g2/1 detail
Available:800(w)  Used:71(w)  Remaining:729(w)

Interface: Gi2/1
Inline Power Mode: auto
Operational status: on
Device Detected: yes
Device Type: Cisco IP Phone 7970
IEEE Class: 3
Discovery mechanism used/configured: IEEE and Cisco
Police: off

Power Allocated
Admin Value: 20.0
Power drawn from the source: 11.0
Power available to the device: 10.3

Actual consumption
Measured at the port: 5.0
Maximum Power drawn by the device since powered on: 5.2

Absent Counter: 0
Over Current Counter: 0
Short Current Counter: 0
Invalid Signature Counter: 0
Power Denied Counter: 0

```

Switch#

次の例では、モジュールのすべてのポートの PoE ステータスを表示する方法を示します。

```

Switch# show module
Chassis Type : WS-C4503-E

Power consumed by backplane : 0 Watts

Mod Ports Card Type           Model          Serial No.
---+---+-----+-----+-----+
 1    6   Sup 6-E 10GE (X2), 1000BaseX (SFP)  WS-X45-SUP6-E  JAE1132SXRP
 3    48  10/100/1000BaseT POE E Series        WS-X4648-RJ45V-E  JAE114740YF

M MAC addresses             Hw Fw      Sw          Status
---+-----+-----+-----+-----+
 1 0017.94c8.f580 to 0017.94c8.f585 0.4 12.2(44r)SG( 12.2(52) Ok
 3 001e.7af1.f5d0 to 001e.7af1.f5ff 1.0                      Ok

Switch# show power inline module 3 detail
Available:800(w)  Used:0(w)  Remaining:800(w)

Interface: Gi3/1
Inline Power Mode: auto
Operational status: off
Device Detected: no
Device Type: n/a
IEEE Class: n/a
Discovery mechanism used/configured: IEEE and Cisco
Police: off

Power Allocated
Admin Value: 20.0
Power drawn from the source: 0.0
Power available to the device: 0.0

Actual consumption
Measured at the port: 0.0
Maximum Power drawn by the device since powered on: 0.0

Absent Counter: 0
Over Current Counter: 0
Short Current Counter: 0
Invalid Signature Counter: 0
Power Denied Counter: 0

Interface: Gi3/2
Inline Power Mode: auto
Operational status: off
Device Detected: no
Device Type: n/a
IEEE Class: n/a
Discovery mechanism used/configured: IEEE and Cisco
Police: off

Power Allocated
Admin Value: 20.0
Power drawn from the source: 0.0
Power available to the device: 0.0

Actual consumption
Measured at the port: 0.0
Maximum Power drawn by the device since powered on: 0.0

Absent Counter: 0
Over Current Counter: 0
Short Current Counter: 0

```

■ show power

```
Invalid Signature Counter: 0
Power Denied Counter: 0

Interface: Gi3/3
Inline Power Mode: auto
Operational status: off
Device Detected: no
Device Type: n/a
IEEE Class: n/a
Discovery mechanism used/configured: IEEE and Cisco
Police: off

Power Allocated
Admin Value: 20.0
Power drawn from the source: 0.0
Power available to the device: 0.0

Actual consumption
Measured at the port: 0.0
Maximum Power drawn by the device since powered on: 0.0

Absent Counter: 0
Over Current Counter: 0
Short Current Counter: 0
Invalid Signature Counter: 0
Power Denied Counter: 0

Interface: Gi3/4
Inline Power Mode: auto
Operational status: off
Device Detected: no
Device Type: n/a
IEEE Class: n/a
Discovery mechanism used/configured: IEEE and Cisco
Police: off

Power Allocated
Admin Value: 20.0
Power drawn from the source: 0.0
Power available to the device: 0.0

Actual consumption
Measured at the port: 0.0
Maximum Power drawn by the device since powered on: 0.0

Absent Counter: 0
Over Current Counter: 0
Short Current Counter: 0
Invalid Signature Counter: 0
Power Denied Counter: 0

Interface: Gi3/5
Inline Power Mode: auto
Operational status: off
Device Detected: no
Device Type: n/a
IEEE Class: n/a
Discovery mechanism used/configured: IEEE and Cisco
Police: off

Power Allocated
Admin Value: 20.0
Power drawn from the source: 0.0
Power available to the device: 0.0
```

```

Actual consumption
Measured at the port: 0.0
Maximum Power drawn by the device since powered on: 0.0

Absent Counter: 0
Over Current Counter: 0
Short Current Counter: 0
Invalid Signature Counter: 0
Power Denied Counter: 0

Interface: Gi3/6
Inline Power Mode: auto
Operational status: off
Device Detected: no
Device Type: n/a
IEEE Class: n/a
Discovery mechanism used/configured: IEEE and Cisco
Police: off

Power Allocated
Admin Value: 20.0
Power drawn from the source: 0.0
Power available to the device: 0.0
.....

```

関連コマンド

コマンド	説明
power dc input	スイッチの電力 DC 入力パラメータを設定します。
power inline	インライン パワー対応インターフェイスのインライン パワー ステートを設定します。
power inline consumption	スイッチのすべてのインライン パワー対応インターフェイス用に、1 つのインターフェイスに割り当てるデフォルトの電力を設定します。
power redundancy-mode	シャーシの電力設定を設定します。

■ show power inline police

show power inline police

PoE ポリシングおよびモニタリングのステータスを表示するには、**show power inline police** コマンドを使用します。

show power inline police [interfacename] [module n]

構文の説明	interfacename (任意) 特定のインターフェイスの PoE ポリシングおよびモニタリングのステータスを表示します。 module n (任意) このモジュールのすべてのインターフェイスの PoE ポリシングおよびモニタリングのステータスを表示します。
--------------	--

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(50)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	Oper Power フィールドには、接続されたデバイスの実際の電力消費が表示されます。 キーワードを指定しないで show power inline police コマンドを使用すると、シャーシのすべてのインターフェイスの PoE ポリシング ステータスが表示されます。 このコマンドをグローバル レベルで実行すると、Oper Power フィールドの下の出力の最後の行に、スイッチに接続されたすべてのデバイスの実際のインライン パワー消費の合計が表示されます。
-------------------	---

例	次の例では、インターフェイス GigabitEthernet 2/1 の PoE ポリシング ステータスを表示する方法を示します。
	<pre>Switch# show power inline police gigabitEthernet 2/1 Available:421(w) Used:44(w) Remaining:377(w) Interface Admin Oper Admin Oper Cutoff Oper State State Police Police Power Power ----- ----- Gi2/1 auto on errdisable ok 22.6 9.6</pre>

関連コマンド	コマンド	説明
	power inline police	特定のインターフェイスの PoE ポリシングを設定します。

show pppoe intermediate-agent interface

PPPoE 中継エージェント設定および統計情報（パケット カウンタ）を表示するには、**show pppoe intermediate-agent interface** コマンドを使用します。

show pppoe intermediate-agent information interface *interface*

show pppoe intermediate-agent statistics interface *interface*

構文の説明

interface *interface* 情報または統計情報を表示するインターフェイス。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(50)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、PPPoE 中継エージェント設定を表示する方法を示します。

```
Switch# show pppoe intermediate-agent information
Switch PPPoE Intermediate-Agent is enabled
PPPoE Intermediate-Agent trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface IA Trusted Vsa Strip Rate limit (pps)
-----
GigabitEthernet3/4 no yes yes unlimited
PPPoE Intermediate-Agent is configured on following VLANs:
2-3
GigabitEthernet3/7 no no no unlimited
PPPoE Intermediate-Agent is configured on following VLANs:
2-3
```

次の例では、インターフェイスの PPPoE 中継エージェントの統計情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show pppoe intermediate-agent statistics interface g3/7
Interface : GigabitEthernet3/7
Packets received
All = 3
PADI = 0 PADO = 0
PADR = 0 PADS = 0
PADT = 3
Packets dropped:
Rate-limit exceeded = 0
Server responses from untrusted ports = 0
Client requests towards untrusted ports = 0
Malformed PPPoE Discovery packets = 0
Vlan 2: Packets received PADI = 6 PADO = 0 PADR = 6 PADS = 0 PADT = 6
Vlan 3: Packets received PADI = 4 PADO = 0 PADR = 4 PADS = 0 PADT = 4
```

■ show pppoe intermediate-agent interface

関連コマンド	コマンド	説明
	pppoe intermediate-agent (グローバル)	スイッチで PPPoE 中継エージェント機能をイネーブルにします。
	pppoe intermediate-agent format-type (グローバル)	スイッチのアクセス ノード ID、一般的なエラーに関するメッセージ、および ID 文字列を設定します。
	pppoe intermediate-agent (インターフェイス)	インターフェイスで PPPoE 中継エージェント機能をイネーブルにします。
	pppoe intermediate-agent format-type (インターフェイス)	インターフェイスの回線 ID またはリモート ID を設定します。

show qos

QoS 情報を表示するには、**show qos** コマンドを使用します。

show qos

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシではサポートされません。

例

次の例では、キーワードを入力しない場合に表示される出力を示します。

```
Switch# show qos
  QoS is enabled globally
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
qos account layer-all encapsulation	スイッチの QoS 機能をグローバルにイネーブルにします。

■ show qos aggregate policer

show qos aggregate policer

QoS 集約ポリサー情報を表示するには、**show qos aggregate policer** コマンドを使用します。

show qos aggregate policer [aggregate_name]

構文の説明

<i>aggregate_name</i>	(任意) 名前付きの集約ポリサーです。
-----------------------	---------------------

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシではサポートされません。
集約ポリサー名は大文字と小文字が区別されます。

例

次の例では、キーワードを入力しない場合の出力を示します。

```
Switch# show qos aggregate policer
Policer aggr-1
Rate(bps):10000000 Normal-Burst(bytes):1000000
conform-action:transmit exceed-action:policed-dscp-transmit
Policymaps using this policer:
    ipp5-policy
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
qos trust	名前付きの集約ポリサーを定義します。

show qos dbl

グローバルな Dynamic Buffer Limiting (DBL; ダイナミック バッファ制限) 情報を表示するには、**show qos dbl** コマンドを使用します。

show qos dbl

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシではサポートされません。

例

次の例では、グローバルな DBL 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show qos dbl
DBL is enabled globally
DBL flow includes vlan
DBL flow includes 14-ports
DBL does not use ecn to indicate congestion
DBL exceed-action mark probability:15%
DBL max credits:15
DBL aggressive credit limit:10
DBL aggressive buffer limit:2 packets
DBL DSCPs with default drop probability:
    1-10
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
qos account layer-all encapsulation	スイッチの QoS 機能をグローバルにイネーブルにします。

■ show qos interface

show qos interface

キューイング情報を表示するには、**show qos interface** コマンドを使用します。

```
show qos interface {fastethernet interface-number | gigabitethernet interface-number} | [vlan vlan_id | port-channel number]
```

構文の説明

fastethernet interface-number	ファストイーサネット 802.3 インターフェイスを指定します。
gigabitethernet interface-number	ギガビットイーサネット 802.3z インターフェイスを指定します。
vlan vlan_id	(任意) VLAN ID を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。
port-channel number	(任意) ポート チャネルを指定します。有効な範囲は 1 ~ 64 です。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(13)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。
12.1(19)EW	ポート信頼デバイスが表示に含まれるように変更されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシではサポートされません。

例

次の例では、キューイング情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show qos interface fastethernet 6/1
QoS is enabled globally
Port QoS is enabled
Administrative Port Trust State: 'dscp'
Operational Port Trust State: 'untrusted'
Port Trust Device:'cisco-phone'
Default DSCP:0 Default CoS:0

Tx-Queue    Bandwidth      ShapeRate     Priority   QueueSize
              (bps)          (bps)        (N/A)      (packets)
      1       31250000    disabled      N/A         240
      2       31250000    disabled      N/A         240
      3       31250000    disabled    normal      240
      4       31250000    disabled      N/A         240

Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show qos	QoS 情報を表示します。
tx-queue	インターフェイスの送信キュー パラメータを設定します。

■ show qos maps

show qos maps

QoS マップ情報を表示するには、**show qos maps** コマンドを使用します。

show qos maps [cos | dscp [policed | tx-queue]]

構文の説明

cos	(任意) CoS マップ情報を表示します。
dscp	(任意) DSCP マップ情報を表示します。
policed	(任意) ポリシングされたマップ情報を表示します。
tx-queue	(任意) tx-queue マップ情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシではサポートされません。

例

次の例では、QoS マップ設定を表示する方法を示します。

```
Switch# show qos maps
DSCP-TxQueue Mapping Table (dscp = d1d2)
d1 :d2  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
-----
0 :    01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
1 :    01 01 01 01 01 02 02 02 02 02
2 :    02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
3 :    02 02 03 03 03 03 03 03 03 03
4 :    03 03 03 03 03 03 03 03 04 04
5 :    04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
6 :    04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

Policed DSCP Mapping Table (dscp = d1d2)
d1 :d2  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
-----
0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 :    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6 :    60 61 62 63
```

```
DSCP-CoS Mapping Table (dscp = d1d2)
d1 :d2  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
-----
0 :    00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
1 :    01 01 01 01 01 01 02 02 02 02
2 :    02 02 02 02 03 03 03 03 03 03
3 :    03 03 04 04 04 04 04 04 04 04
4 :    05 05 05 05 05 05 05 05 05 06
5 :    06 06 06 06 06 06 07 07 07 07
6 :    07 07 07 07 07

CoS-DSCP Mapping Table
Cos:   0   1   2   3   4   5   6   7
-----
DSCP:  0   8   16  24  32  40  48  56

Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
qos account layer-all encapsulation	スイッチの QoS 機能をグローバルにイネーブルにします。

■ show redundancy

show redundancy

冗長ファシリティ情報を表示するには、**show redundancy** コマンドを使用します。

show redundancy {clients | counters | history | states}

構文の説明

clients	(任意) 冗長ファシリティ クライアントに関する情報を表示します。
counters	(任意) 冗長ファシリティ カウンタに関する情報を表示します。
history	(任意) 冗長ファシリティの過去のステータスのログおよび関連情報を表示します。
states	(任意) 冗長ファシリティのステート (ディセーブル、初期化、スタンバイ、アクティブなど) に関する情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1.(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました (Catalyst 4507R のみ)。
12.2(31)SGA	ISSU のサポートが追加されました。

例

次の例では、冗長ファシリティに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show redundancy
Switch# show redundancy
4507r-demo#show redundancy
Redundant System Information :
-----
Available system uptime = 2 days, 2 hours, 39 minutes
Switchovers system experienced = 0
    Standby failures = 0
    Last switchover reason = none

    Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
    Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
    Maintenance Mode = Disabled
    Communications = Up

Current Processor Information :
-----
    Active Location = slot 1
    Current Software state = ACTIVE
    Uptime in current state = 2 days, 2 hours, 39 minutes
        Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software
        IOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-I5S-M), Version 12.2(20)EWA(3
        .92), CISCO INTERNAL USE ONLY ENHANCED PRODUCTION VERSION
        Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
        Compiled Wed 14-Jul-04 04:42 by esi
```

```

        BOOT = bootflash:cat4000-i5s-mz.122_20_EWA_392,1
Configuration register = 0x2002

Peer Processor Information :
-----
Standby Location = slot 2
Current Software state = STANDBY HOT
Uptime in current state = 2 days, 2 hours, 39 minutes
Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-I5S-M), Version 12.2(20)EWA(3
.92), CISCO INTERNAL USE ONLY ENHANCED PRODUCTION VERSION
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 14-Jul-04 0
        BOOT = bootflash:cat4000-i5s-mz.122_20_EWA_392,1
Configuration register = 0x2002

```

Switch#

次の例では、冗長ファシリティ クライアント情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show redundancy clients
clientID = 0      clientSeq = 0      RF_INTERNAL_MSG
clientID = 30     clientSeq = 135    Redundancy Mode RF
clientID = 28      clientSeq = 330    GALIOS_CONFIG_SYNC
clientID = 65000   clientSeq = 65000  RF_LAST_CLIENT Switch

```

出力には、次の情報が表示されます。

- clientID には、クライアントの ID 番号が表示されます。
- clientSeq には、クライアントの通知シーケンス番号が表示されます。
- 現在の冗長ファシリティ ステート。

次の例では、冗長ファシリティ カウンタ情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show redundancy counters
Redundancy Facility OMs
      comm link up = 1
      comm link down down = 0

      invalid client tx = 0
      null tx by client = 0
      tx failures = 0
      tx msg length invalid = 0

      client not rxing msgs = 0
      rx peer msg routing errors = 0
          null peer msg rx = 0
          errored peer msg rx = 0

      buffers tx = 1535
      tx buffers unavailable = 0
          buffers rx = 1530
          buffer release errors = 0

      duplicate client registers = 0
      failed to register client = 0
          Invalid client syncs = 0

```

Switch#

■ show redundancy

次の例では、冗長ファシリティ履歴情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show redundancy history
00:00:01 client added: RF_INTERNAL_MSG(0) seq=0
00:00:01 client added: RF_LAST_CLIENT(65000) seq=65000
00:00:01 client added: GALIOS_CONFIG_SYNC(28) seq=330
00:00:03 client added: Redundancy Mode RF(30) seq=135
00:00:03 *my state = INITIALIZATION(2) *peer state = DISABLED(1)
00:00:03 RF_PROG_INITIALIZATION(100) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:00:03 RF_PROG_INITIALIZATION(100) Redundancy Mode RF(30) op=0 rc=11
00:00:03 RF_PROG_INITIALIZATION(100) GALIOS_CONFIG_SYNC(28) op=0 rc=11
00:00:03 RF_PROG_INITIALIZATION(100) RF_LAST_CLIENT(65000) op=0 rc=11
00:00:03 *my state = NEGOTIATION(3) peer state = DISABLED(1)
00:00:25 RF_EVENT_GO_ACTIVE(511) op=0
00:00:25 *my state = ACTIVE-FAST(9) peer state = DISABLED(1)
00:00:25 RF_STATUS_MAINTENANCE_ENABLE(403) Redundancy Mode RF(30) op=0
00:00:25 RF_STATUS_MAINTENANCE_ENABLE(403) GALIOS_CONFIG_SYNC(28) op=0
00:00:25 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:00:25 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) Redundancy Mode RF(30) op=0 rc=11
00:00:25 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) GALIOS_CONFIG_SYNC(28) op=0 rc=11
00:00:25 RF_PROG_ACTIVE_FAST(200) RF_LAST_CLIENT(65000) op=0 rc=11
00:00:25 *my state = ACTIVE-DRAIN(10) peer state = DISABLED(1)
00:00:25 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:00:25 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) Redundancy Mode RF(30) op=0 rc=11
00:00:25 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) GALIOS_CONFIG_SYNC(28) op=0 rc=11
00:00:25 RF_PROG_ACTIVE_DRAIN(201) RF_LAST_CLIENT(65000) op=0 rc=11
00:01:34 RF_PROG_PLATFORM_SYNC(300) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:01:34 RF_PROG_PLATFORM_SYNC(300) Redundancy Mode RF(30) op=0 rc=11
00:01:34 RF_PROG_PLATFORM_SYNC(300) GALIOS_CONFIG_SYNC(28) op=0 rc=0
00:01:34 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) GALIOS_CONFIG_SYNC(28) op=1 rc=0
00:01:36 RF_EVENT_PEER_PROG_DONE(506) GALIOS_CONFIG_SYNC(28) op=300
00:01:36 RF_PROG_PLATFORM_SYNC(300) RF_LAST_CLIENT(65000) op=0 rc=0
00:01:36 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) RF_LAST_CLIENT(65000) op=1 rc=0
00:01:36 RF_EVENT_PEER_PROG_DONE(506) RF_LAST_CLIENT(65000) op=300
00:01:38 *my state = ACTIVE(13) *peer state = STANDBY COLD(4)
Switch#
```

次の例では、冗長ファシリティステートに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show redundancy states
my state = 13 -ACTIVE
    peer state = 8 -STANDBY HOT
        Mode = Duplex
        Unit = Primary
        Unit ID = 2

Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
    Split Mode = Disabled
    Manual Swact = Enabled
    Communications = Up

    client count = 21
    client_notification_TMR = 240000 milliseconds
        keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 0
        keep_alive threshold = 18
        RF debug mask = 0x0
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
redundancy	冗長コンフィギュレーション モードを開始します。
redundancy force-switchover	アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンに強制的に切り替えます。

■ show redundancy config-sync

show redundancy config-sync

ISSU コンフィギュレーション同期障害または無視された Mismatched Command List (MCL) (存在する場合) を表示するには、**show redundancy config-sync** コマンドを使用します。

show redundancy config-sync {failures | ignored} {bem | mcl| prc}

show redundancy config-sync ignored failures mcl

構文の説明

failures	MCL エントリまたは BEM/PRC 障害を表示します。
ignored	無視された MCL エントリを表示します。
bem	(廃止予定)
mcl	アクティブ スーパーバイザ エンジンの実行コンフィギュレーション内には存在するが、スタンバイ スーパーバイザ エンジンのイメージではサポートされないコマンドを表示します。
prc	アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンでのコマンド実行の戻りコードに不一致がある場合に、Parser Return Code (PRC) 障害を表示し、システムを強制的に RPR モードで動作させます。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(31)SGA	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(44)SG	コマンド構文が issu config-sync から redundancy config-sync に更新されました。

使用上のガイドライン

2 つのバージョンの Cisco IOS イメージが含まれている場合は、それぞれのイメージによってサポートされるコマンドセットが異なる可能性があります。このような不一致コマンドのいずれかがアクティブ スーパーバイザ エンジンで実行されると、スタンバイ スーパーバイザ エンジンでそのコマンドを認識できないことがあります。この結果、コンフィギュレーション不一致条件が発生します。バルク同期中にスタンバイ スーパーバイザ エンジンでコマンドの構文チェックが失敗すると、コマンドは MCL に移動し、スタンバイ スーパーバイザ エンジンはリセットされます。すべての不一致コマンドを表示するには、**show redundancy config-sync failures mcl** コマンドを使用します。

MCL を消去するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** アクティブ スーパーバイザ エンジンの実行コンフィギュレーションから、不一致コマンドをすべて削除します。
 - ステップ 2** **redundancy config-sync validate mismatched-commands** コマンドを使用して、修正した実行コンフィギュレーションに基づいて MCL を再確認します。
 - ステップ 3** スタンバイ スーパーバイザ エンジンをリロードします。
-

または、次の手順を実行して MCL を無視することもできます。

-
- ステップ 1** **redundancy config-sync ignore mismatched-commands** コマンドを入力します。
 - ステップ 2** スタンバイ スーパーバイザ エンジンをリロードします。システムは SSO モードに移行します。
-  **(注)** 不一致コマンドを無視する場合、アクティブ スーパーバイザ エンジンおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジンの同期していないコンフィギュレーションは存在したままです。
-
- ステップ 3** 無視した MCL は **show redundancy config-sync ignored mcl** コマンドで確認できます。
-

各コマンドでは、そのコマンドを実装するアクション機能において戻りコードが設定されます。この戻りコードは、コマンドが正常に実行されたかどうかを示します。アクティブ スーパーバイザ エンジンは、コマンドの実行後に PRC を維持します。スタンバイ スーパーバイザ エンジンは、コマンドを実行し、PRC をアクティブ スーパーバイザ エンジンに返します。これら 2 つの PRC が一致しないと、PRC 障害が発生します。バルク同期中または LBL 同期中にスタンバイ スーパーバイザ エンジンで PRC エラーが発生すると、スタンバイ スーパーバイザ エンジンはリセットされます。すべての PRC 障害を表示するには、**show redundancy config-sync failures prc** コマンドを使用します。

Best Effort Method (BEM) エラーを表示するには、**show redundancy config-sync failures bem** コマンドを使用します。

例

次の例では、ISSU BEM 障害を表示する方法を示します。

```
Switch# show redundancy config-sync failures bem
BEM Failed Command List
-----
The list is Empty
Switch#
```

次の例では、ISSU MCL 障害を表示する方法を示します。

```
Switch# show redundancy config-sync failures mcl
Mismatched Command List
-----
The list is Empty
Switch#
```

■ show redundancy config-sync

次の例では、ISSU PRC 障害を表示する方法を示します。

```
Switch# show redundancy config-sync failures prc
PRC Failed Command List
-----
interface FastEthernet3/2
! <submode> "interface"
- channel-protocol pagp
! </submode> "interface"
```

関連コマンド

コマンド	説明
redundancy config-sync mismatched-commands	アクティブ スーパーバイザ エンジンを Mismatched Command List (MCL) に移動し、スタンバイ スーパーバイザ エンジンをリセットします。

show running-config

モジュールのステータスおよび設定を表示するには、**show running-config** コマンドを使用します。

show running-config [module slot]

構文の説明	module slot (任意) モジュールのスロット番号を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 6 です。				
デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。				
コマンド モード	特権 EXEC モード				
コマンド履歴	<table border="1"> <tr> <td>リリース</td> <td>変更箇所</td> </tr> <tr> <td>12.1(8a)EW</td> <td>このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。</td> </tr> </table>	リリース	変更箇所	12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
リリース	変更箇所				
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。				

使用上のガイドライン 場合によっては、**show interfaces** コマンドと **show running-config** コマンドを入力したときに表示されるデュプレックス モードが異なる場合があります。異なる場合、**show interfaces** コマンドで表示されるデュプレックス モードは、インターフェイスが実行している実際のデュプレックス モードです。**show interfaces** コマンドはインターフェイスの動作モードを表示しますが、**show running-config** コマンドはインターフェイスに対して設定されているモードを表示します。

インターフェイスに対する **show running-config** コマンドの出力に、デュプレックス モードの設定は表示されるが、速度の設定は表示されない場合があります。出力に速度が表示されない場合は、インターフェイス速度が **auto** に設定されていること、および速度が **auto** 以外に設定されると、表示されるデュプレックス モードが動作設定になることを示しています。この設定では、そのインターフェイスの動作デュプレックス モードは **show running-config** コマンドで表示されるデュプレックス モードと一致しない可能性があります。

例 次の例では、すべてのモジュールについてモジュールおよびステータスの設定を表示する方法を示します。

```
Switch# show running-config
03:23:36:%SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by console
Building configuration...

Current configuration: 3268 bytes
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
power supplies required 1
```

■ show running-config

```
ip subnet-zero
!
!
!
interface FastEthernet1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
Switch#
```

次の例では、**switchport voice vlan** コマンドをイネーブルにした場合の **show running-config** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show running-config int fastethernet 6/1
Building configuration...

Current configuration:133 bytes
!
interface FastEthernet6/1
switchport voice vlan 2
no snmp trap link-status
spanning-tree portfast
channel-group 1 mode on
end

Switch#
```

show shell functions

すべての組み込みシェル関数の設定を表示するには、**show shell functions** コマンドを使用します。

show shell functions

構文の説明	キーワードなし	
デフォルト	なし	
コマンド モード	特権 EXEC	
コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(54)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
使用上のガイドライン	このコマンドでは、組み込みシェル関数の内容だけが表示されます。ユーザ定義関数の内容を表示するには、 show shell triggers コマンドを使用します。	
例	次に、すべての組み込みシェル関数の設定を表示する例を示します。	
	<pre>Switch# show shell functions</pre>	
関連コマンド	コマンド	説明
	shell trigger	ユーザ定義トリガーを作成します。
	show shell triggers	ユーザ定義トリガーを設定します。

■ show shell triggers

show shell triggers

サポートされるすべての組み込みトリガーおよびユーザ定義トリガーの詳細を表示するには、**show shell triggers** コマンドを使用します。

show shell triggers

構文の説明

キーワードなし

デフォルト

なし

コマンド モード

特権 EXEC

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.2(54)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、組み込みトリガーとユーザ定義トリガー（とマッピングされた関数）を示します。

例

次の例では、サポートされているすべてのトリガーの詳細を表示する方法を示します。

```
Switch# show shell triggers
Trigger Id: testGroup
Trigger description: testGroup
Trigger environment:
Trigger mapping function:
```

関連コマンド

コマンド	説明
shell trigger	ユーザ定義トリガーを作成します。
show shell functions	ユーザ定義および組み込み関数を含むすべての組み込み関数に含まれる設定を表示します。

show slavebootflash:

スタンバイ ブートフラッシュ ファイル システムに関する情報を表示するには、**show slavebootflash:** コマンドを使用します。

show slavebootflash: [all | chips | filesys]

構文の説明	all (任意) 可能なすべてのフラッシュ情報表示します。 chips (任意) フラッシュチップ情報表示します。 filesys (任意) ファイルシステム情報を表示します。
--------------	---

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例 次の例では、ファイルシステムのステータス情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show slavebootflash: filesys

----- F I L E S Y S T E M S T A T U S -----
Device Number = 0
DEVICE INFO BLOCK: bootflash
  Magic Number      = 6887635   File System Vers = 10000 (1.0)
  Length           = 1000000   Sector Size     = 40000
  Programming Algorithm = 39   Erased State    = FFFFFFFF
  File System Offset = 40000   Length          = F40000
  MONLIB Offset     = 100     Length          = C628
  Bad Sector Map Offset = 3FFF8 Length          = 8
  Squeeze Log Offset = F80000 Length          = 40000
  Squeeze Buffer Offset = FC0000 Length          = 40000
  Num Spare Sectors = 0
  Spares:
STATUS INFO:
  Writable
  NO File Open for Write
  Complete Stats
  No Unrecovered Errors
  No Squeeze in progress
USAGE INFO:
  Bytes Used      = 917CE8   Bytes Available = 628318
  Bad Sectors     = 0        Spared Sectors  = 0
  OK Files        = 2        Bytes           = 917BE8
  Deleted Files   = 0        Bytes           = 0
  Files w/Errors  = 0        Bytes           = 0
Switch>
```

■ show slavebootflash:

次の例では、システムイメージ情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show slavebootflash:
-# - ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time----- name
1 .. image 8C5A393A 237E3C 14 2063804 Aug 23 1999 16:18:45 c4-boot-mz
2 .. image D86EE0AD 957CE8 9 7470636 Sep 20 1999 13:48:49 rp.halley
Switch>
```

次の例では、すべてのポートフラッシュ情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show slavebootflash: all
-# - ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time----- name
1 .. image 8C5A393A 237E3C 14 2063804 Aug 23 1999 16:18:45 c4-boot-
mz
2 .. image D86EE0AD 957CE8 9 7470636 Sep 20 1999 13:48:49 rp.halley

6456088 bytes available (9534696 bytes used)

----- F I L E S Y S T E M S T A T U S -----
Device Number = 0
DEVICE INFO BLOCK: bootflash
    Magic Number      = 6887635   File System Vers = 10000      (1.0)
    Length           = 1000000   Sector Size       = 40000
    Programming Algorithm = 39   Erased State       = FFFFFFFF
    File System Offset = 40000   Length             = F40000
    MONLIB Offset     = 100      Length             = C628
    Bad Sector Map Offset = 3FFF8 Length             = 8
    Squeeze Log Offset = F80000 Length             = 40000
    Squeeze Buffer Offset = FC0000 Length             = 40000
    Num Spare Sectors = 0
    Spares:
STATUS INFO:
    Writable
    NO File Open for Write
    Complete Stats
    No Unrecovered Errors
    No Squeeze in progress
USAGE INFO:
    Bytes Used      = 917CE8   Bytes Available = 628318
    Bad Sectors     = 0        Spared Sectors  = 0
    OK Files        = 2        Bytes             = 917BE8
    Deleted Files   = 0        Bytes             = 0
    Files w/Errors = 0        Bytes             = 0
Switch>
```

show slaveslot0:

スタンバイ スーパーバイザ エンジンのファイルシステムに関する情報を表示するには、**show slaveslot0:** コマンドを使用します。

show slot0: [all | chips | filesystem]

構文の説明	all (任意) show slot0: chips および show slot0: filesystem コマンドからの出力を含むすべてのフラッシュ情報を表示します。 chips (任意) フラッシュチップレジスタ情報を表示します。 filesystem (任意) ファイルシステムステータス情報を表示します。
--------------	---

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC モード

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例 次の例では、ファイルシステムのサマリーを表示する方法を示します。

```
Switch# show slaveslot0:
-# - ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time----- name
1 .. image 6375DBB7 A4F144 6 10678468 Nov 09 1999 10:50:42 halley

5705404 bytes available (10678596 bytes used)
Switch>
```

次の例では、フラッシュチップ情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show slaveslot0: chips
***** Intel Series 2+ Status/Register Dump *****
ATTRIBUTE MEMORY REGISTERS:
  Config Option Reg (4000): 2
  Config Status Reg (4002): 0
  Card Status Reg (4100): 1
  Write Protect Reg (4104): 4
  Voltage Cntrl Reg (410C): 0
  Rdy/Busy Mode Reg (4140): 2

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 0
  Intelligent ID Code : 8989A0A0
  Compatible Status Reg: 8080
  Global Status Reg: B0B0
  Block Status Regs:
    0 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
    8 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
   16 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
   24 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
```

■ show slaveslot0:

```

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 1
Intelligent ID Code : 8989A0A0
Compatible Status Reg: 8080
Global Status Reg: B0B0
Block Status Regs:
 0 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 8 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 16 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 24 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 2
Intelligent ID Code : 8989A0A0
Compatible Status Reg: 8080
Global Status Reg: B0B0
Block Status Regs:
 0 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 8 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 16 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 24 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 3
Intelligent ID Code : 8989A0A0
Compatible Status Reg: 8080
Global Status Reg: B0B0
Block Status Regs:
 0 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 8 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 16 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 24 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 4
Intelligent ID Code : FFFFFFFF
IID Not Intel -- assuming bank not populated

```

次の例では、ファイルシステム情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show slaveslot0: filesystem
----- FILE SYSTEM STATUS -----
Device Number = 0
DEVICE INFO BLOCK: slot0
  Magic Number      = 6887635  File System Vers = 10000      (1.0)
  Length            = 1000000  Sector Size       = 20000
  Programming Algorithm = 4   Erased State        = FFFFFFFF
  File System Offset = 20000   Length             = FA0000
  MONLIB Offset     = 100      Length             = F568
  Bad Sector Map Offset = 1FFF0 Length             = 10
  Squeeze Log Offset = FC0000 Length             = 20000
  Squeeze Buffer Offset = FE0000 Length             = 20000
  Num Spare Sectors = 0
  Spares:
STATUS INFO:
  Writable
  NO File Open for Write
  Complete Stats
  No Unrecovered Errors
  No Squeeze in progress
USAGE INFO:
  Bytes Used      = 9F365C  Bytes Available = 5AC9A4
  Bad Sectors     = 0        Spared Sectors  = 0
  OK Files        = 1        Bytes             = 9F35DC
  Deleted Files   = 0        Bytes             = 0
  Files w/Errors = 0        Bytes             =
Switch>

```

show slot0:

slot0: ファイル システムに関する情報を表示するには、**show slot0:** コマンドを使用します。

show slot0: [all | chips | filesystem]

構文の説明

all	(任意) show slot0: chips および show slot0: filesystem コマンドからの出力を含むすべてのフラッシュ情報表示します。
chips	(任意) フラッシュチップレジスタ情報を表示します。
filesystem	(任意) ファイルシステムステータス情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、ファイル システムのサマリーを表示する方法を示します。

```
Switch# show slot0:
-# - ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time----- name
1 .. image 6375DBB7 A4F144 6 10678468 Nov 09 1999 10:50:42 halley

5705404 bytes available (10678596 bytes used)
Switch>
```

次の例では、フラッシュチップ情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show slot0: chips
***** Intel Series 2+ Status/Register Dump *****
ATTRIBUTE MEMORY REGISTERS:
Config Option Reg (4000): 2
Config Status Reg (4002): 0
Card Status Reg (4100): 1
Write Protect Reg (4104): 4
Voltage Cntrl Reg (410C): 0
Rdy/Busy Mode Reg (4140): 2

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 0
Intelligent ID Code : 8989A0A0
Compatible Status Reg: 8080
Global Status Reg: B0B0
Block Status Regs:
 0 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 8 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
16 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
24 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
```

■ show slot0:

```

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 1
Intelligent ID Code : 8989A0A0
Compatible Status Reg: 8080
Global Status Reg: B0B0
Block Status Regs:
 0 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 8 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 16 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 24 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 2
Intelligent ID Code : 8989A0A0
Compatible Status Reg: 8080
Global Status Reg: B0B0
Block Status Regs:
 0 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 8 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 16 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 24 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 3
Intelligent ID Code : 8989A0A0
Compatible Status Reg: 8080
Global Status Reg: B0B0
Block Status Regs:
 0 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 8 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 16 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0
 24 : B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0 B0B0

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 4
Intelligent ID Code : FFFFFFFF
IID Not Intel -- assuming bank not populated
Switch>

```

次の例では、ファイルシステム情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show slot0: filesys
----- F I L E   S Y S T E M   S T A T U S -----
Device Number = 0
DEVICE INFO BLOCK: slot0
  Magic Number      = 6887635  File System Vers = 10000      (1.0)
  Length            = 1000000  Sector Size       = 20000
  Programming Algorithm = 4    Erased State        = FFFFFFFF
  File System Offset = 20000   Length             = FA0000
  MONLIB Offset     = 100      Length             = F568
  Bad Sector Map Offset = 1FFF0 Length             = 10
  Squeeze Log Offset = FC0000 Length             = 20000
  Squeeze Buffer Offset = FE0000 Length             = 20000
  Num Spare Sectors = 0
  Spares:
STATUS INFO:
  Writable
  NO File Open for Write
  Complete Stats
  No Unrecovered Errors
  No Squeeze in progress
USAGE INFO:
  Bytes Used      = 9F365C  Bytes Available = 5AC9A4
  Bad Sectors     = 0       Spared Sectors  = 0
  OK Files        = 1       Bytes             = 9F35DC
  Deleted Files   = 0       Bytes             = 0
  Files w/Errors  = 0       Bytes             = 0
Switch>

```

show spanning-tree

スパニングツリーのステート情報を表示するには、**show spanning-tree** コマンドを使用します。

```
show spanning-tree [bridge_group | active | backbonefast | bridge [id] | inconsistentports
| interface type | root | summary [total] | uplinkfast | vlan vlan_id | pathcost method
| detail]
```

構文の説明	
bridge_group	(任意) ブリッジ グループ番号を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 255 です。
active	(任意) アクティブインターフェイスだけのスパニングツリー情報を表示します。
backbonefast	(任意) スパニングツリー BackboneFast ステータスを表示します。
bridge	(任意) ブリッジのステータスおよびコンフィギュレーション情報を表示します。
id	(任意) ブリッジの名前です。
inconsistentports	(任意) ルート矛盾ステートを表示します。
interface type	(任意) インターフェイス タイプおよび番号を指定します。有効な値は、 fastethernet 、 gigabitethernet 、 tengigabitethernet 、 port-channel (1 ~ 64)、および vlan (1 ~ 4094) です。
root	(任意) ルート ブリッジのステータスおよびコンフィギュレーションを表示します。
summary	(任意) ポートステートのサマリーを指定します。
total	(任意) スパニングツリーステートセクションのすべての行を表示します。
uplinkfast	(任意) スパニングツリー UplinkFast ステータスを表示します。
vlan vlan_id	(任意) VLAN ID を指定します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。
pathcost method	(任意) 使用されているデフォルトのパスコスト計算方式を表示します。
detail	(任意) インターフェイス情報のサマリーを表示します。

デフォルト

インターフェイス情報のサマリーが表示されます。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張アドレッシングのサポートが追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネットインターフェイスのサポートが追加されました。

■ show spanning-tree**例**

次の例では、アクティブなモジュールだけのスパニングツリー情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show spanning-tree active
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled

VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 32768, address 0050.3e8d.6401
Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
Current root has priority 16384, address 0060.704c.7000
Root port is 265 (FastEthernet5/9), cost of root path is 38
Topology change flag not set, detected flag not set
Number of topology changes 0 last change occurred 18:13:54 ago
Times: hold 1, topology change 24, notification 2
      hello 2, max age 14, forward delay 10
Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

Port 265 (FastEthernet5/9) of VLAN1 is forwarding
  Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 129.9.
  Designated root has priority 16384, address 0060.704c.7000
  Designated bridge has priority 32768, address 00e0.4fac.b000
  Designated port id is 128.2, designated path cost 19
  Timers: message age 3, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  BPDU: sent 3, received 32852
Switch#
```

次の例では、スパニングツリー BackboneFast ステータスを表示する方法を示します。

```
Switch# show spanning-tree backbonefast
BackboneFast is enabled

BackboneFast statistics
-----
Number of transition via backboneFast (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs) : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs) : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs) : 0
Switch#
```

次の例では、ブリッジのスパニングツリー情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show spanning-tree bridge
VLAN1
  Bridge ID  Priority    32768
              Address     0050.3e8d.6401
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
VLAN2
  Bridge ID  Priority    32768
              Address     0050.3e8d.6402
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
VLAN3
  Bridge ID  Priority    32768
              Address     0050.3e8d.6403
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
Switch#
```

次の例では、インターフェイス情報のサマリーを表示する方法を示します。

```
Switch# show spanning-tree
```

```
VLAN1
```

```

Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32768
           Address     0030.94fc.0a00
           This bridge is the root
Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32768
           Address     0030.94fc.0a00
           Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  300

Interface          Designated
Name              Port ID Prio Cost Sts Cost Bridge ID      Port ID
-----  -----  ---  ---  ---  -----
FastEthernet6/15      129.79 128   19 FWD      0 32768 0030.94fc.0a00 129.79

VLAN2
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32768
           Address     0030.94fc.0a01
           This bridge is the root
Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32768
           Address     0030.94fc.0a01
           Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time  300

Interface          Designated
Name              Port ID Prio Cost Sts Cost Bridge ID      Port ID
-----  -----  ---  ---  ---  -----
FastEthernet6/16      129.80 128   19 FWD      0 32768 0030.94fc.0a01 129.80
Switch#

```

次の例では、ファストイーサネットインターフェイス 5/9 のスパニングツリー情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show spanning-tree interface fastethernet5/9
Interface Fa0/10 (port 23) in Spanning tree 1 is ROOT-INCONSISTENT
Port path cost 100, Port priority 128
Designated root has priority 8192, address 0090.0c71.a400
Designated bridge has priority 32768, address 00e0.1e9f.8940
Designated port is 23, path cost 115
Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
BPDU: sent 0, received 0
The port is in the portfast mode
Switch#

```

次の例では、特定の VLAN のスパニングツリー情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show spanning-tree vlan 1
VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 32768, address 0030.94fc.0a00
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  We are the root of the spanning tree
  Topology change flag not set, detected flag not set
  Number of topology changes 5 last change occurred 01:50:47 ago
    from FastEthernet6/16
  Times: hold 1, topology change 35, notification 2
        hello 2, max age 20, forward delay 15

  Timers:hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

```

■ show spanning-tree

```

Port 335 (FastEthernet6/15) of VLAN1 is forwarding
  Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 129.79.
  Designated root has priority 32768, address 0030.94fc.0a00
  Designated bridge has priority 32768, address 0030.94fc.0a00
  Designated port id is 129.79, designated path cost 0
  Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state:1
  BPDU:sent 6127, received 0
Switch#

```

次の例では、特定のブリッジ グループのスパニングツリー情報を表示する方法を示します。

```

Switch# show spanning-tree vlan 1
  UplinkFast is disabled
  BackboneFast is disabled
Switch#

```

次に、ポートステートのサマリーを表示する例を示します。

```

Switch# show spanning-tree summary
Root bridge for:VLAN1, VLAN2.
  PortFast BPDU Guard is disabled
  EtherChannel misconfiguration guard is enabled
  UplinkFast is disabled
  BackboneFast is disabled
  Default pathcost method used is short

  Name          Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
  ----- -----
  VLAN1        0         0         0         1         1
  VLAN2        0         0         0         1         1
  ----- -----
  2 VLANs     0         0         0         2         2
Switch#

```

次の例では、スパニングツリー テーブルのすべての行を表示する方法を示します。

```

Switch# show spanning-tree summary totals
Root bridge for:VLAN1, VLAN2.
  PortFast BPDU Guard is disabled
  EtherChannel misconfiguration guard is enabled
  UplinkFast is disabled
  BackboneFast is disabled
  Default pathcost method used is short

  Name          Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
  ----- -----
  2 VLANs     0         0         0         2         2
Switch#

```

次に、root-inconsistent ポートがあるかどうかを判別する例を示します。

```

Switch# show spanning-tree inconsistentports

  Name          Interface      Inconsistency
  ----- -----
  VLAN1        FastEthernet3/1 Root Inconsistent

Number of inconsistent ports (segments) in the system:1
Switch#

```

関連コマンド

コマンド	説明
spanning-tree backbonefast	スパニングツリー VLAN 上で BackboneFast をイネーブル します。
spanning-tree cost	インターフェイス上の STP のパス コストを計算します。
spanning-tree guard	ルート ガードをイネーブルにします。
spanning-tree pathcost method	パス コスト計算方式を設定します。
spanning-tree portfast default	すべてのアクセス ポート上で PortFast をデフォルトでイネーブルにします。
spanning-tree portfast (インターフェイス コンフィギュレーション モード)	PortFast モードをイネーブルにします。
spanning-tree port-priority	2 台のブリッジがルート ブリッジとして競合している場合に、インターフェイスのプライオリティを設定します。
spanning-tree uplinkfast	UplinkFast 機能をイネーブルにします。
spanning-tree vlan	STP を VLAN 単位で設定します。

■ show spanning-tree mst

show spanning-tree mst

MST プロトコル情報を表示するには、**show spanning-tree mst** コマンドを使用します。

show spanning-tree mst [configuration]

show spanning-tree mst [instance-id] [detail]

show spanning-tree mst [instance-id] interface interface [detail]

構文の説明

configuration	(任意) 領域設定情報を表示します。
<i>instance-id</i>	(任意) インスタンス ID 番号です。有効値の範囲は 0 ~ 15 です。
detail	(任意) 詳細な MST プロトコル情報を表示します。
interface interface	(任意) インターフェイスタイプおよび番号です。タイプの有効な値は、 fastethernet 、 gigabitethernet 、 tengigabitethernet 、 port-channel 、および vlan です。詳細については、「使用上のガイドライン」の項を参照してください。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(12c)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビット イーサネットインターフェイスのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、Supervisor Engine I を搭載しているシステムではサポートされません。

show spanning-tree mst configuration コマンドの出力表示に、警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージは、セカンダリ VLAN を、関連付けられているプライマリ VLAN と同じインスタンスにマッピングしなかった場合に表示されます。表示には、関連付けられているプライマリ VLAN と同じインスタンスにマッピングされていないセカンダリ VLAN のリストが含まれます。警告メッセージは次のとおりです。

```
These secondary vlans are not mapped to the same instance as their primary:  
-> 3
```

出力の定義については [show spanning-tree](#) コマンドを参照してください。

例

次の例では、領域設定情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show spanning-tree mst configuration
Name      [leo]
Revision  2702
Instance  Vlans mapped
-----
0        1-9,11-19,21-29,31-39,41-4094
1        10,20,30,40
-----
Switch#
```

次の例では、追加の MST プロトコル値を表示する方法を示します。

```
Switch# show spanning-tree mst 3 detail
# # # # MST03 vlans mapped: 3,3000-3999
Bridge address 0002.172c.f400 priority 32771 (32768 sysid 3)
Root this switch for MST03

GigabitEthernet1/1 of MST03 is boundary forwarding
Port info port id 128.1 priority 128
cost 20000
Designated root address 0002.172c.f400 priority 32771
cost 0
Designated bridge address 0002.172c.f400 priority 32771 port
id 128.1
Timers: message expires in 0 sec, forward delay 0, forward transitions 1
Bpdus (MRecords) sent 4, received 0

FastEthernet4/2 of MST03 is backup blocking
Port info port id 128.194 priority 128 cost
200000
Designated root address 0002.172c.f400 priority 32771
cost 0
Designated bridge address 0002.172c.f400 priority 32771 port id
128.193
Timers: message expires in 2 sec, forward delay 0, forward transitions 1
Bpdus (MRecords) sent 3, received 252
Switch#
```

次の例では、特定のインターフェイスの MST 情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show spanning-tree mst 0 interface fastethernet4/1 detail
Edge port: no (trunk) port guard : none
(default)
Link type: point-to-point (point-to-point) bpdu filter: disable
(default)
Boundary : internal bpdu guard : disable
(default)
FastEthernet4/1 of MST00 is designated forwarding
Vlans mapped to MST00 1-2,4-2999,4000-4094
Port info port id 128.193 priority 128 cost
200000
Designated root address 0050.3e66.d000 priority 8193
cost 20004
Designated ist master address 0002.172c.f400 priority 49152
cost 0
Designated bridge address 0002.172c.f400 priority 49152 port id
128.193
Timers: message expires in 0 sec, forward delay 0, forward transitions 1
Bpdus sent 492, received 3
Switch#
```

■ show spanning-tree mst

関連コマンド	コマンド	説明
	spanning-tree mst	任意の MST インスタンスのパス コストおよびポート プライオリティ パラメータを設定します。
	spanning-tree mst forward-time	すべてのインスタンスの転送遅延タイマーを設定します。
	spanning-tree mst hello-time	すべてのインスタンスの hello タイム遅延タイマーを設定します。
	spanning-tree mst max-hops	BPDUs が廃棄される前に領域内で可能なホップ カウントを指定します。
	spanning-tree mst root	プライマリ ルートを指定します。

show storm-control

スイッチまたは指定したインターフェイスのブロードキャスト ストーム制御の設定を表示するには、**show storm-control** コマンドを使用します。

show storm-control [interface-id | broadcast]

Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシ

show storm-control [interface-id | broadcast | multicast]

構文の説明

interface-id	(任意) 物理ポートのインターフェイス ID を指定します。
broadcast	(任意) ブロードキャストストームのしきい値設定を表示します。
multicast	(任意) マルチキャストストームのしきい値設定を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(19)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビットイーサネットインターフェイスのサポートが追加されました。
12.2(40)SG	Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M シャーシのサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

インターフェイス ID を入力すると、指定したインターフェイスのストーム制御しきい値が表示されます。

インターフェイス ID を入力しない場合、スイッチ上のすべてのポートのブロードキャスト トラフィック タイプの設定が表示されます。

例

次の例では、キーワードを指定せずに入力した **show storm-control** コマンドの出力を示します。トラフィック タイプのキーワードが入力されてないため、ブロードキャストストーム制御の設定が表示されます。

```
Switch# show storm-control
Interface Filter State    Upper     Lower     Current
-----  -----  -----
Gi2/1   Forwarding 30.00% 30.00% N/A
Gi4/1   Forwarding 30.00% 30.00% N/A
Gi4/3   Forwarding 30.00% 30.00% N/A
Switch#
```

■ show storm-control

次の例では、Supervisor Engine 6-E 上での **show storm-control multicast** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show storm-control multicast //Supervisor Engine 6-E
Interface Filter State Broadcast Multicast Level
-----
```

```
Fa6/2      Blocking     Enabled   Enabled   61%
Switch#
```

次の例では、キーワードを入力しない場合の Supervisor Engine 6-E 上での **show storm-control** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show storm-control
Interface Filter State Broadcast Multicast Level
-----
```

```
Fa6/1      Blocking     Enabled   Disabled  81%
Fa6/2      Blocking     Enabled   Enabled   61%
Switch#
```

次の例では、指定されたインターフェイスの **show storm-control** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show storm-control fastethernet2/17
Interface Filter State Level Current
----- -----
Fa2/17    Forwarding   50.00%  0.00%
Switch#
```

次の例では、Supervisor Engine 6-E 上の指定したインターフェイスの **show storm-control** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show storm-control interface fastethernet6/1
Interface Filter State Broadcast Multicast Level
----- -----
Fa6/1      Blocking     Enabled   Disabled  81%
Switch#
```

表 2-34 に、**show storm-control** の出力に表示される各フィールドの説明を示します。

表 2-34 show storm-control のフィールドの説明

フィールド	説明
Interface	インターフェイスの ID を表示します。
Filter State	フィルタのステータスを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • blocking : ストーム制御はイネーブルであり、ストームが発生しています。 • forwarding : ストーム制御はイネーブルであり、ストームは発生していません。 • Inactive : ストーム制御はディセーブルです。
Level	ブロードキャスト トラフィックに対してインターフェイスで設定されたしきい値レベルを表示します。
Current	ブロードキャスト トラフィックの帯域幅利用率を、使用可能な合計帯域幅の割合で表示します。このフィールドは、ストーム制御がイネーブルの場合にだけ有効です。 <p>(注) ストーム制御をハードウェアで行うインターフェイスについては、N/A が表示されます。</p>

関連コマンド

コマンド	説明
storm-control	ポートでブロードキャスト ストーム制御をイネーブルにし、ポートでストームが発生した場合の処理を指定します。
show interfaces counters	物理インターフェイス上のトラフィックを表示します。
show running-config	スイッチの実行コンフィギュレーションを表示します。

■ show switch virtual (仮想スイッチ)

show switch virtual (仮想スイッチ)

仮想スイッチングシステム (VSS) の設定およびステータス情報を表示するには、EXEC モードで **show switch virtual** コマンドを使用します。

```
show switch virtual [dual-active {bfd | pagp | summary} | link [counters | detail | port-channel | ports] | redundancy | role | slot-map]
```

構文の説明

detail	(任意) 仮想スイッチ情報の詳細を表示します。
detail-active	(任意) 仮想スイッチのデュアル アクティブ情報を表示します。
bridge	(任意) ブリッジのステータスおよびコンフィギュレーション情報を表示します。
pagp	デュアル アクティブ PAgP 情報のサマリーを指定します。
summary	デュアル アクティブ設定情報のサマリーを指定します。
link	(任意) 仮想スイッチリンク情報を表示します。
counters	(任意) VSL カウンタ情報を表示します。
port-channel	(任意) VSL ポートチャネル情報を表示します。
ports	(任意) VSL ポート情報を表示します。
redundancy	(任意) VSS の冗長性ステータスを表示します。
role	(任意) VSS ロール情報を表示します。
slot-map	(任意) VSS スロットマップテーブルを表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
Cisco IOS XE 3.4.0SG および 15.1(2)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

VSS の設定情報およびステータス情報を表示するには、このコマンドを使用します。

show switch virtual link detail コマンドは、**show switch virtual link** コマンドおよび **show vslp lmp internal** コマンドの出力を表示します。出力では、エントリ「show int」がすべての VSL メンバーに対して表示されます。

show switch virtual dual-active pagp コマンドは、デュアル アクティブ信頼モードのステータスを表示します。

例

次に、VSS の設定情報およびステータス情報を表示する例を示します。

- 設定レジスタをスキップしない仮想スイッチ モードの場合

```
Router# show switch virtual
Switch mode : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 1
Local switch number : 2
Local switch operational role: Virtual Switch Active
Peer switch number : 1
Peer switch operational role : Virtual Switch Standby
Router#
```

- 設定レジスタをスキップするが、リブートしていない仮想スイッチ モードの場合

```
Router# show switch virtual
Switch mode : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 1
Local switch number : 2
Local switch operational role: Virtual Switch Active
Peer switch number : 1
Peer switch operational role : Virtual Switch Standby
Warning: Config-register set or will be set to skip configuration 0x2142 in the next
reload.
Change config-register; otherwise, switch will be boot in Standalone mode with some
default config.
Router#
```

- 設定レジスタをスキップしないスタンダロンモードの場合

```
Router# show switch virtual
Switch Mode : Standalone
Not in Virtual Switch mode due to:
  Domain ID is not configured
Router#
```

- 設定レジスタをスキップするスタンダロンモードの場合

```
Router# show switch virtual
Switch Mode : Standalone
Not in Virtual Switch mode due to:
  Domain ID is not configured
  Warning: config-register is set to skip parse 0x2142 in RP or SP
Use [show boot] on RP/SP to verify.
Router#
```

次に、仮想スイッチリンク情報を表示する例を示します。

```
Router# show switch virtual link
VSL Status          : UP
VSL Uptime          : 4 hours, 26 minutes
VSL SCP Ping        : Pass (or Fail)   OK (or Not OK)
VSL ICC (Ping)      : Pass (or Fail)
VSL Control Link    : Tel1/3/1
Router#
```

次に、仮想スイッチリンクのカウンタ情報を表示する例を示します。

Port	InOctets	InUcastPkts	InMcastPkts	InBcastPkts
Po10	66340451	190415	15637	112069
Tel1/3/1	66981250	194528	15770	112072
Po20	42116619	92926	16406	128593
Tel2/2/1	42117401	92932	16406	128593
Port	OutOctets	OutUcastPkts	OutMcastPkts	OutBcastPkts

■ show switch virtual (仮想スイッチ)

```

Po10          39030669      112680      105482      0
Te1/3/1       42133252      129182      108824      0
Po20          66948309      112069      210227      0
Te2/2/1       66957613      112070      210233      0
Port          Align-Err    FCS-Err    Xmit-Err    Rcv-Err UnderSize OutDiscards
Te1/3/1       0            0           0           0           0           0
Po10          0            0           0           0           0           0
Te1/3/1       0            0           0           0           0           0
Po20          0            0           0           0           0           0
Te2/3/1       0            0           0           0           0           0
Router#

```

次に、仮想スイッチリンクのポートチャネル情報を表示する例を示します。

```

Router# show switch virtual link port-channel
VSL Port Channel Information
Flags: D - down      P - bundled in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3      S - Layer2
U - in use      N - not in use, no aggregation
f - failed to allocate aggregator
M - not in use, no aggregation due to minimum links not met
m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
Router#

```

次に、BFD デュアルアクティブ検出のための情報を表示する例を示します。

```

Router# show switch virtual dual-active bfd
Bfd dual-active detection enabled: Yes
Bfd dual-active interface pairs configured:
  interface1 Gi1/9/48 interface2 Gi2/1/48
Group  Port-channel  Protocol  Ports
-----+-----+-----+
10     Po10(RU)      -        Te1/3/1(P)
20     Po20(RU)      -        Te2/2/1(P)
Router#

```

次に、仮想スイッチリンクのポート情報を表示する例を示します。

```

Router# show switch virtual link port
VSL Link Info : Configured: 3 Operational: 1
                  Peer   Peer   Peer
Interface State   MAC      Switch Interface
-----+-----+-----+
Gi1/3/1  link_down  -       -       -
Gi1/5/4  operational 0013.5fcbb.1480 2      Gi1/6/4
Gi1/5/5  link_down  -       -       -
                    Last operational      Current packet      Last Diag   Time since
Interface Failure state      State      Result      Last Diag
-----+-----+-----+
Gi1/1/1  No failure          Hello bidir          Never ran  7M:51S
Gi1/1/2  No failure          No failure          Never ran  7M:51S
                    Hello Tx (T4) ms      Hello Rx (T5*) ms
Interface State   Cfg   Cur   Rem   Cfg   Cur   Rem
-----+-----+-----+
Te1/1/1  operational  500   500   404   5000  5000  4916
Te1/1/2  link_down    500   -     -     500000 -     -
Te1/3/3  link_down    500   -     -     500000 -     -
Te1/3/4  operational  500   500   404   500000 500000 499916
*T5 = min_rx * multiplier
Router#

```

次に、仮想スイッチ内の各スイッチの冗長性ステータス情報を表示する例を示します。

```
Router# show switch virtual redundancy
My Switch Id = 1
Peer Switch Id = 2
Last switchover reason = user forced
Configured Redundancy Mode = sso
Operating Redundancy Mode = sso
Switch 1 Slot 5 Processor Information :
-----
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 9 hours, 32 minutes
Image Version = Cisco IOS Software, s72033_rp Software
(s72033_rp-ADVENTERPRISEK9_WAN_DBG-VM), Version 12.2(SIERRA_INTEG_090405) INTERIM SOFTWARE
Synced to V122_32_8_11, 12.2(32.8.11)SR on rainier, Weekly 12.2(32.8.11)SX261
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 06-Apr-09 02:54 by kchristi
BOOT = disk0:mz_good_image,12;
CONFIG_FILE =
BOOTLDR =
Configuration register = 0x2
Fabric State = ACTIVE
Control Plane State = ACTIVE
Switch 1 Slot 6 Processor Information :
-----
Current Software state = RPR-Warm
Uptime in current state = 4 days, 17 hours, 36 minutes
Image Version =
BOOT = disk0:mz-rbh,12;
CONFIG_FILE =
BOOTLDR =
Configuration register = 0x2
Fabric State = RPR-Warm
Control Plane State = RPR-Warm
Switch 2 Slot 5 Processor Information :
-----
Current Software state = STANDBY HOT (switchover target)
Uptime in current state = 9 hours, 24 minutes
Image Version = Cisco IOS Software, s72033_rp Software
(s72033_rp-ADVENTERPRISEK9_WAN_DBG-VM), Version 12.2(SIERRA_INTEG_090405) INTERIM SOFTWARE
Synced to V122_32_8_11, 12.2(32.8.11)SR on rainier, Weekly 12.2(32.8.11)SX261
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 06-Apr-09 02:54 by kchristi
BOOT = disk0:mz_good_image,12;
CONFIG_FILE =
BOOTLDR =
Configuration register = 0x2
Fabric State = ACTIVE
Control Plane State = STANDBY
Switch 2 Slot 6 Processor Information :
-----
Current Software state = RPR-Warm
Uptime in current state = 4 days, 17 hours, 36 minutes
Image Version =
BOOT = disk0:mz-rbh,12;
CONFIG_FILE =
BOOTLDR =
Configuration register = 0x2
Fabric State = RPR-Warm
Control Plane State = RPR-Warm
Router#
```

次に、仮想スイッチ内の各スイッチのロールと設定およびステータス情報を表示する例を示します。

■ show switch virtual (仮想スイッチ)

```
Router# show switch virtual role
Switch   Switch   Status  Preempt  Priority  Role    Session ID
Number          Local     Remote
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Local      1       UP      TRUE     200      ACTIVE   0       0
Remote     2       UP      FALSE    100      STANDBY  9272    271
In dual-active recovery mode: No
Valid flag can be moved to detail
SID
Router#
```

次に、仮想スイッチのスロットマップテーブルを表示する例を示します。

```
Router# show switch virtual slot-map
Virtual Slot to Remote Switch/Physical Slot Mapping Table:
Virtual   Remote /   Physical   Module
Slot No   Switch No   Slot No   Uptime
-----+-----+-----+-----+
17        1           1         03:04:51
18        1           2         03:04:50
19        1           3         03:00:25
20        1           4         03:04:53
21        1           5         03:04:59
22        1           0         -
23        1           0         -
24        1           0         -
25        1           0         -
26        1           0         -
27        1           0         -
28        1           0         -
29        1           0         -
30        1           0         -
31        1           0         -
32        1           0         -
33        2           1         02:59:25
34        2           2         02:59:23
35        2           3         02:59:23
36        2           4         02:59:27
37        2           5         03:03:17
38        1           0         -
39        1           0         -
40        1           0         -
41        1           0         -
42        1           0         -
43        1           0         -
44        1           0         -
45        1           0         -
46        1           0         -
47        1           0         -
48        1           0         -
49        1           0         -
Router#
```

関連コマンド

コマンド	説明
dual-active detection (仮想スイッチ)	デュアルアクティブ検出をイネーブルにし、設定します。
switch (仮想スイッチ)	VSS ドメイン番号を設定し、仮想スイッチ ドメイン コンフィギュレーション サブモードを開始します。

show system mtu

グローバルな MTU 設定を表示するには、**show system mtu** コマンドを使用します。

show system mtu

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(12c)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、グローバルな MTU 設定を表示する方法を示します。

```
Switch# show system mtu
Global Ethernet MTU is 1550 bytes.
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
system mtu	レイヤ 2 またはレイヤ 3 の最大ペイロード サイズを設定します。

■ show tech-support

show tech-support

TAC のトラブルシューティング情報を表示するには、**show tech-support** コマンドを使用します。

show tech-support [bridging | cef | ipmulticast | isis | password [page] | page]

構文の説明

bridging	(任意) ブリッジング関連情報を指定します。
cef	(任意) CEF 関連情報を指定します。
ipmulticast	(任意) IP マルチキャスト関連情報を指定します。
isis	(任意) CLNS および ISIS 関連情報を指定します。
password	(任意) パスワードおよびその他のセキュリティ情報を出力に含めます。
page	(任意) 一度に 1 ページの情報を出力に表示します。

デフォルト

デフォルトの設定は次のとおりです。

- 出力は改ページなしで表示されます。
- パスワードおよびその他のセキュリティ情報は出力から削除されます。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

show tech-support コマンドの出力は、Ctrl+Alt+6 キーを押して途中で終了できます。コマンド出力はバッファに保存されるので、コマンドが終了するのは、このコマンドの下位で実行されている現在のサブコマンドの出力が完了した時点です。

出力の次の行を表示するには、Return キーを押します。または、次のページを表示するには、Space バーを押します。**page** キーワードを入力しない場合、出力はスクロールします。改ページで停止しません。

password キーワードを入力した場合、パスワードの暗号化がイネーブルになりますが、出力には暗号化された形式だけが表示されます。

password キーワードを入力しない場合、出力内のパスワードおよびその他のセキュリティに関する情報は、「removed」という語に置き換えられます。

show tech-support コマンドは、複数の **show** コマンドが編集されたものであり、出力は非常に長くなる可能性があります。**show tech-support** コマンドの出力の表示例については、リストされている個々の **show** コマンドを参照してください。

引数を指定しないで **show tech-support** コマンドを入力した場合、出力表示は次の **show** コマンドと同じになります。

- show version**
- show running-config**

- **show stacks**
- **show interfaces**
- **show controllers**
- **show process memory**
- **show process cpu**
- **show buffers**
- **show logging**
- **show module**
- **show power**
- **show environment**
- **show interfaces switchport**
- **show interfaces trunk**
- **show vlan**

ipmulticast キーワードを入力した場合、出力表示は次の **show** コマンドと同じになります。

- **show ip pim interface**
- **show ip pim interface count**
- **show ip pim neighbor**
- **show ip pim rp**
- **show ip igmp groups**
- **show ip igmp interface**
- **show ip mroute count**
- **show ip mroute**
- **show ip mcache**
- **show ip dvmrp route**

例

show tech-support コマンドの出力例の詳細については、「使用上のガイドライン」に一覧表示されているコマンドを参照してください。

関連コマンド

「使用上のガイドライン」を参照してください。

■ show udld

show udld

管理上および運用上の UDLD ステータスを表示するには、**show udld** 特権 EXEC コマンドを使用します。

show udld interface-id | neighbors | fast-hello {interface id}

構文の説明

interface id	特定のインターフェイスの管理上および運用上の UDLD ステータスを指定します。
neighbors	UDLD ネイバーの要約を指定します。
fast-hello	Fast UDLD ネイバーの要約およびインターフェイス固有のステータスを指定します。
interface-id	インターフェイスの名前を指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード 特権 EXEC**コマンド履歴**

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(25)EW	10 ギガビットイーサネットインターフェイスのサポートが追加されました。
12.2(54)SG	show udld fast-hello および show udld fast-hello interface id のサポートが追加されました。

使用上のガイドライン

interface_id 値を入力しない場合は、すべてのインターフェイスの管理上および運用上の UDLD ステータスが表示されます。

例

UDLD によって報告された特定のリンクのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

```
Switch# show udld g1/34
Interface Gi1/34
---
Port enable administrative configuration setting: Enabled / in aggressive mode
Port enable operational state: Enabled / in aggressive mode
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement - Single neighbor detected
Message interval: 15000 ms
Time out interval: 5000 ms

Port fast-hello configuration setting: Disabled
Port fast-hello interval: 0 ms
Port fast-hello operational state: Disabled
Neighbor fast-hello configuration setting: Disabled
Neighbor fast-hello interval: Unknown
```

Entry 1

```
---
Expiration time: 43300 ms
Cache Device index: 1
Current neighbor state: Bidirectional
Device ID: FOX10430380
Port ID: Gi1/34
Neighbor echo 1 device: FOX104303NL
Neighbor echo 1 port: Gi1/34

TLV Message interval: 15 sec
No TLV fast-hello interval
TLV Time out interval: 5
TLV CDP Device name: Switch
```

UDLD によって報告されたリンクステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

```
Switch# show udld neighbors
```

Port	Device Name	Device ID	Port ID	Neighbor State
Gi1/33	FOX10430380	1	Gi1/33	Bidirectional
Gi1/34	FOX10430380	1	Gi1/34	Bidirectional

Fast UDLD の設定を確認するには、次のコマンドを入力します。

```
Switch# show udld fast-hello
Total ports on which fast hello can be configured: 16
Total ports with fast hello configured: 3
Total ports with fast hello operational: 3
Total ports with fast hello non-operational: 0
```

Port-ID	Hello	Neighbor-Hello	Neighbor-Device	Neighbor-Port	Status
Gi1/45	200	200	FOX104303NL	Gi1/45	Operational
Gi1/46	200	200	FOX104303NL	Gi1/46	Operational
Gi1/47	200	200	FOX104303NL	Gi1/47	Operational

Fast UDLD によって報告された特定のリンクのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

```
Switch# show udld fast-hello g1/33
```

```
Interface Gi1/33
---
Port enable administrative configuration setting: Enabled / in aggressive mode
Port enable operational state: Enabled / in aggressive mode
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement - Single neighbor detected
Message interval: 200 ms
Time out interval: 5000 ms

Port fast-hello configuration setting: Enabled
Port fast-hello interval: 200 ms
Port fast-hello operational state: Enabled
Neighbor fast-hello configuration setting: Enabled
Neighbor fast-hello interval: 200 ms

Entry 1
---
Expiration time: 500 ms
Cache Device index: 1
Current neighbor state: Bidirectional
```

■ show udld

```

Device ID: FOX10430380
Port ID: Gi1/33
Neighbor echo 1 device: FOX104303NL
Neighbor echo 1 port: Gi1/33

TLV Message interval: 15
TLV fast-hello interval: 200 ms
TLV Time out interval: 5
TLV CDP Device name: Switch

```

関連コマンド

コマンド	説明
udld (グローバル コンフィギュレーション モード)	UDLD プロトコルのアグレッシブ モードまたはノーマル モードをイネーブルにし、設定可能なメッセージタイマー の時間を設定します。
udld (インターフェイス コンフィギュレーション モード)	インターフェイスごとに個別に UDLD をイネーブルにし たり、ファイバインターフェイスが udld (グローバル コンフィギュレーション モード) コマンドでイネーブル化さ れないようにしたりします。

show vlan

VLAN 情報を表示するには、**show vlan** コマンドを使用します。

show vlan [brief | id *vlan_id* | name *name*]

show vlan private-vlan [type]

構文の説明

brief	(任意) VLAN 単位で VLAN 名、ステータス、およびポートを 1 行のみ表示します。
id <i>vlan_id</i>	(任意) VLAN ID 番号で指定した単一の VLAN に関する情報を表示します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。
name <i>name</i>	(任意) VLAN 名で指定した単一の VLAN に関する情報を表示します。有効な値は、1 ~ 32 文字の ASCII 文字列です。
private-vlan	プライベート VLAN 情報を表示します。
type	(任意) プライベート VLAN タイプです。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.1(12c)EW	拡張 VLAN アドレスのサポートが追加されました。

例

次の例では、管理ドメイン内のすべての VLAN の VLAN パラメータを表示する方法を示します。

```
Switch# show vlan
VLAN Name Status Ports
---- -----
1   default    active Fa5/9
2   VLAN0002   active Fa5/9
3   VLAN0003   active Fa5/9
4   VLAN0004   active Fa5/9
5   VLAN0005   active Fa5/9
6   VLAN0006   active Fa5/9
10  VLAN0010   active Fa5/9
20  VLAN0020   active Fa5/9

<...Output truncated...>
```

■ show vlan

```

850 VLAN0850           active   Fa5/9
917 VLAN0917           active   Fa5/9
999 VLAN0999           active   Fa5/9
1002 fddi-default      active   Fa5/9
1003 trcrf-default     active   Fa5/9
1004 fddinet-default   active   Fa5/9
1005 trbrf-default     active   Fa5/9

VLAN Type  SAID        MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
----- -----  -----
1  enet  100001  1500  -  -  -  -  -  0  0
2  enet  100002  1500  -  -  -  -  -  0  0
3  enet  100003  1500  -  -  -  -  -  303 0
4  enet  100004  1500  -  -  -  -  -  304 0
5  enet  100005  1500  -  -  -  -  -  305 0
6  enet  100006  1500  -  -  -  -  -  0  0
10 enet  100010  1500  -  -  -  -  -  0  0
20 enet  100020  1500  -  -  -  -  -  0  0
50 enet  100050  1500  -  -  -  -  -  0  0

<...Output truncated...>

850 enet  100850  1500  -  -  -  -  -  0  0
917 enet  100917  1500  -  -  -  -  -  0  0
999 enet  100999  1500  -  -  -  -  -  0  0
1002 fddi  101002  1500  -  0  -  -  -  0  0
1003 trcrf 101003  4472  1005  3276  -  -  srb  0  0
1004 fdnet 101004  1500  -  -  -  -  ieee -  0  0
1005 trbrf 101005  4472  -  -  15  -  ibm -  0  0

VLAN AREHops STEHops Backup CRF
----- -----
802 0      0      off
1003 7     7      off
Switch#

```

次に、VLAN名、ステータス、および関連付けられているポートだけを表示する例を示します。

```

Switch# show vlan brief
VLAN Name                      Status Ports
----- -----
1  default                      active  Fa5/9
2  VLAN0002                     active  Fa5/9
3  VLAN0003                     active  Fa5/9
4  VLAN0004                     active  Fa5/9
5  VLAN0005                     active  Fa5/9
10 VLAN0010                    active  Fa5/9
.
.
.
999 VLAN0999                    active  Fa5/9
1002 fddi-default               active  Fa5/9
1003 trcrf-default              active  Fa5/9
1004 fddinet-default            active  Fa5/9
1005 trbrf-default              active  Fa5/9
Switch#

```

次の例では、VLAN 3 だけの VLAN パラメータを表示する方法を示します。

```
Switch# show vlan id 3

VLAN Name Status Ports
----- -----
3   VLAN0003 active Fa5/9

VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
3   enet 100003 1500 - - - - - 303 0
Switch#
```

表 2-35 に、**show vlan** コマンドの出力に含まれるフィールドを示します。

表 2-35 show vlan コマンドの出力フィールド

フィールド	説明
VLAN	VLAN 番号。
Name	VLAN の名前（設定されている場合）。
Status	VLAN のステータス（active または suspend）。
Ports	VLAN に属するポート。
Type	VLAN のメディアタイプ。
SAID	VLAN のセキュリティアソシエーション ID 値。
MTU	VLAN の最大伝送ユニットサイズ。
Parent	親 VLAN（存在する場合）。
RingNo	VLAN のリング番号（該当する場合）。
BrdgNo	VLAN のブリッジ番号（該当する場合）。
Stp	VLAN で使用されるスパニングツリー プロトコルタイプ。

次の例では、プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN が相互に正しく関連付けられており、PVLAN ポートにも同じアソシエーションが存在することを確認する方法を示します。

```
Switch# show vlan private-vlan

Primary Secondary Type Ports
----- ----- -----
10      100    community Fa3/1, Fa3/2
```

次の例では、VLAN アソシエーションを削除する方法を示します。

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# private-vlan association remove 100
Switch(config-vlan)# end
Switch# show vlan private
Primary Secondary Type Ports
----- ----- -----
10      primary
       100    community
```

■ show vlan

次の例では、インターフェイスの PVLAN コンフィギュレーションを確認する方法を示します。

```
Switch# show interface f3/2 status
Port      Name          Status       Vlan      Duplex   Speed Type
Fa3/2                connected    pvlan  seco  a-full  a-100  10/100BaseTX

Switch# show interface f3/1 status
Port      Name          Status       Vlan      Duplex   Speed Type
Fa3/1                connected    pvlan  prom  a-full  a-100  10/100BaseTX
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
vlan (VLAN データベース モード)	特定の VLAN を設定します。
vlan database	VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。
vtp (グローバル コンフィギュレーション モード)	VTP コンフィギュレーション ストレージ ファイルの名前を変更します。

show vlan access-map

VLAN アクセス マップの内容を表示するには、**show vlan access-map** コマンドを使用します。

show vlan access-map [map-name]

構文の説明	<i>map-name</i> (任意) VLAN アクセス マップの名前です。
--------------	--

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

リリース	変更箇所
12.1(12c)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例	次のコマンドでは、VLAN アクセス マップの内容を表示する方法を示します。
----------	--

```
Switch# show vlan access-map mordred
Vlan access-map "mordred" 1
    match: ip address 13
    action: forward capture
Switch#
```

関連コマンド	コマンド	説明
	vlan access-map	VLAN アクセス マップを作成するための VLAN アクセス マップ コマンド モードを開始します。

■ show vlan counters

show vlan counters

ソフトウェアキャッシュ カウンタ値を表示するには、**show vlan counters** コマンドを使用します。

show vlan [id vlanid] counters

構文の説明	id vlanid (任意) 特定の VLAN のソフトウェアキャッシュ カウンタ値を表示します。				
デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。				
コマンド モード	特権 EXEC モード				
コマンド履歴	<table border="1"> <tr> <td>リリース</td><td>変更箇所</td></tr> <tr> <td>12.1(13)EW</td><td>このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。</td></tr> </table>	リリース	変更箇所	12.1(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
リリース	変更箇所				
12.1(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。				
使用上のガイドライン	VLAN ID を指定しないで show vlan counters コマンドを入力すると、すべての VLAN のソフトウェアキャッシュ カウンタ値が表示されます。				
例	<p>次の例では、特定の VLAN のソフトウェアキャッシュ カウンタ値を表示する方法を示します。</p> <pre>Switch# show vlan counters * Multicast counters include broadcast packets Vlan Id : 1 L2 Unicast Packets : 0 L2 Unicast Octets : 0 L3 Input Unicast Packets : 0 L3 Input Unicast Octets : 0 L3 Output Unicast Packets : 0 L3 Output Unicast Octets : 0 L3 Output Multicast Packets : 0 L3 Output Multicast Octets : 0 L3 Input Multicast Packets : 0 L3 Input Multicast Octets : 0 L2 Multicast Packets : 1 L2 Multicast Octets : 94 Switch></pre>				
関連コマンド	<table border="1"> <thead> <tr> <th>コマンド</th><th>説明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>clear vlan counters</td><td>指定した VLAN または既存のすべての VLAN について、再度 0 から開始するようにソフトウェアキャッシュ カウンタ値をクリアします。</td></tr> </tbody> </table>	コマンド	説明	clear vlan counters	指定した VLAN または既存のすべての VLAN について、再度 0 から開始するようにソフトウェアキャッシュ カウンタ値をクリアします。
コマンド	説明				
clear vlan counters	指定した VLAN または既存のすべての VLAN について、再度 0 から開始するようにソフトウェアキャッシュ カウンタ値をクリアします。				

show vlan dot1q tag native

ネイティブ VLAN タギングに適格なスイッチ上のすべてのポートと、それらの現在のネイティブ VLAN タギング ステータスを表示するには、**show vlan dot1q tag native** コマンドを使用します。

show vlan dot1q tag native

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

ユーザ EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(18)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、**show vlan dot1q tag native** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show vlan dot1q tag native
dot1q native vlan tagging is disabled globally

Per Port Native Vlan Tagging State
-----
Port      Operational      Native VLAN
          Mode            Tagging State
-----
f3/2      trunk           enabled
f3/16     PVLAN trunk    disabled
f3/16     trunk           enabled
```

関連コマンド

コマンド	説明
switchport mode	インターフェイス タイプを設定します。
vlan (グローバル コンフィギュレーション) (Cisco IOS のマニュアルを参照)	グローバル VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。
vlan (VLAN コンフィギュレーション) (Cisco IOS のマニュアルを参照)	VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。

■ show vlan group

show vlan group

VLAN グループにマッピングされている VLAN を表示するには、**show vlan group** 特権 EXEC コマンドを使用します。

show vlan group [group-name *group-name*]

構文の説明	group-name (任意) 指定した VLAN グループにマッピングされている VLAN を表示します。 <i>group-name</i>
--------------	--

デフォルト	なし
--------------	----

コマンド モード	特権 EXEC
-----------------	---------

リリース	変更箇所
12.2(54)SG	このコマンドは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでユーザ分散をサポートするよう変更されました。

使用上のガイドライン **show vlan group** コマンドは既存の VLAN グループを表示し、各 VLAN グループのメンバである VLAN および VLAN の範囲を示します。**group-name** キーワードを使用する場合、*group-name* 引数で指定した VLAN グループのメンバだけが表示されます。

例	次の例では、特定の VLAN グループのメンバを表示する方法を示します。
	<pre>Switch# show vlan group group-name ganymede Group Name Vlans Mapped ----- ganymede 7-9</pre>

関連コマンド	コマンド	説明
	vlan group	VLAN グループを作成または変更します。

show vlan internal usage

内部 VLAN 割り当てに関する情報を表示するには、**show vlan internal usage** コマンドを使用します。

show vlan [id *vlan-id*] internal usage

構文の説明	id <i>vlan-id</i> (任意) 指定した VLAN の内部 VLAN 割り当て情報を表示します。有効値の範囲は 1 ~ 4094 です。
--------------	--

デフォルト	このコマンドにはデフォルト設定がありません。
--------------	------------------------

コマンド モード	特権 EXEC モード
-----------------	-------------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.1(19)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例 次の例では、現在の内部 VLAN 割り当てに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show vlan internal usage

VLAN Usage
-----
1025 -
1026 -
1027 -
1028 -
1029 Port-channel6
1030 GigabitEthernet1/2
1032 FastEthernet3/20
1033 FastEthernet3/21
1129 -
```

次の例では、特定の VLAN の内部 VLAN 割り当てに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show vlan id 1030 internal usage

VLAN Usage
-----
1030 GigabitEthernet1/2
```

関連コマンド	コマンド	説明
	vlan internal allocation policy	内部 VLAN 割り当て方式を設定します。

■ show vlan mapping

show vlan mapping

トランク ポートの VLAN マッピングについての情報を表示するには、**show vlan mapping** 特権 EXEC コマンドを使用します。

show vlan mapping [interface *interface-id*] [| {begin | exclude | include} *expression*]

構文の説明	interface <i>interface-id</i> (任意) 指定したインターフェイスの VLAN マッピング情報を表示します。
begin	(任意) <i>expression</i> と一致する行から表示を開始します。
exclude	(任意) <i>expression</i> と一致する行を表示から除外します。
include	(任意) 指定された <i>expression</i> と一致する行を表示に含めます。
<i>expression</i>	参照ポイントとして使用する出力内の文字列を指定します。

デフォルト	なし
--------------	----

コマンド モード	特権 EXEC
-----------------	---------

コマンド履歴	リリース	変更箇所
	12.2(54)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン	文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、 exclude output と入力した場合、 <i>output</i> を含む行は表示されませんが、 <i>Output</i> を含む行は表示されます。
-------------------	--

例	次に、 show vlan mapping コマンドの出力例を示します。
----------	---

```
Switch# show vlan mapping
Interface Fa0/5:
VLANs on wire           Translated VLAN    Operation
-----                  -----
default QinQ              1                  selective QinQ
Interface Fa0/2:
VLANs on wire           Translated VLAN    Operation
-----                  -----
2                         104                1-to-1 mapping
```

次に、インターフェイスに対する **show vlan mapping** コマンドの出力例を示します。

```
Switch# show vlan mapping interface fa0/6
Interface fa0/6:
VLAN on wire           Translated VLAN    Operation
-----                  -----
1                        11                 1-to-1 mapping
12,16-18                100                selective QinQ
*                       101                default QinQ
```

関連コマンド

コマンド	説明
switchport vlan mapping	インターフェイスで VLAN マッピングを設定します。

■ show vlan mtu

show vlan mtu

各 VLAN の最小伝送ユニットおよび Maximum Transmission Unit (MTU; 最大伝送ユニット) サイズを表示するには、**show vlan mtu** コマンドを使用します。

show vlan mtu**構文の説明**

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

コマンド出力の MTU_Mismatch 列は、VLAN のすべてのポートで MTU が同じかどうかを示します。MTU_Mismatch 列に「yes」が表示された場合、VLAN に異なる MTU を持つポートが存在し、MTU が大きなポートから MTU が小さなポートにスイッ칭されたパケットがドロップされる可能性があることを意味します。VLAN に SVI がない場合、ハイフン (-) 記号が SVI_MTU 列に表示されます。VLAN で、MTU-Mismatch 列に「yes」が表示されている場合、MinMTU を持つポートと MaxMTU を持つポートの名前が表示されます。VLAN で、SVI_MTU が MinMTU よりも大きい場合、SVI_MTU の後に「TooBig」が表示されます。

例

次の例では、**show vlan mtu** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show vlan mtu
VLAN      SVI_MTU      MinMTU(port)    MaxMTU(port)    MTU_Mismatch
-----  -----  -----  -----  -----
1        1500          1500            1500           No
Switch>
```

関連コマンド

コマンド	説明
mtu	パケットの最大サイズまたは Maximum Transmission Unit (MTU; 最大伝送ユニット) を調整することによって、インターフェイスでジャンボフレームをイネーブルにします。

show vlan private-vlan

プライベート VLAN 情報を表示するには、**show vlan private-vlan** コマンドを使用します。

show vlan private-vlan [type]

構文の説明

<i>type</i>	(任意) プライベート VLAN タイプを表示します。有効な値は、isolated、primary、community、two-way-community nonoperational、および normal です。
-------------	---

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。
12.2(20)EW	Community VLAN のサポートが追加されました。
15.1.0 SG	EtherChannel での PVLAN モードのサポート。モードは次のとおりです。プライベート VLAN ホスト、プライベート VLAN 混合、プライベート VLAN トランクセカンダリ、およびプライベート VLAN トランク混合。

使用上のガイドライン

show vlan private-vlan type コマンドで VLAN タイプが normal と表示された場合、プライベート VLAN コンフィギュレーションで通常の VLAN が使用されていることを示します。normal が表示された場合は、タイプが設定される前に 2 つの VLAN が関連付けられており、プライベート VLAN は動作していないことを示します。この情報は、デバッグに役立ちます。

例

次の例では、現在設定されているすべてのプライベート VLAN に関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show vlan private-vlan
```

Primary	Secondary	Type	Ports
2	301	community	Fa5/3, Fa5/25
2	302	community	
2	303	community	Fa5/3, Po63
	10	community	
100	101	isolated	
150	151	non-operational	
	202	community	
	303	two-way-community	
401	402	non-operational	



(注) 空白の Primary 値は、アソシエーションが存在しないことを示します。

■ show vlan private-vlan

次の例では、現在設定されているすべてのプライベート VLAN タイプに関する情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show vlan private-vlan type
```

```
Vlan Type
-----
202 primary
303 community
304 community
305 community
306 community
307 community
308 normal
309 community
440 isolated
Switch#
```

表 2-36 に、**show vlan private-vlan** コマンドの出力に表示される各フィールドの説明を示します。

表 2-36 show vlan private-vlan コマンドの出力フィールド

フィールド	説明
Primary	プライマリ VLAN の番号。
Secondary	セカンダリ VLAN の番号。
Secondary-Type	セカンダリ VLAN タイプは isolated または community です。
Ports	VLAN 内のポートを示します。
Type	VLAN のタイプです。表示される可能性のある値は、 primary 、 isolated 、 community 、 nonoperational 、または normal です。

関連コマンド

コマンド	説明
private-vlan	プライベート VLAN およびプライベート VLAN とセカンダリ VLAN 間のアソシエーションを設定します。
private-vlan mapping	同じプライマリ VLAN SVI を共有するように、プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN 間のマッピングを作成します。

show vlan remote-span

Remote SPAN (RSPAN) VLAN のリストを表示するには、**show vlan remote-span** コマンドを使用します。

show vlan remote-span

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(12)EW	このコマンドが、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、RSPAN VLAN のリストを表示する方法を示します。

```
Router# show vlan remote-span
Remote SPAN VLANs
-----
2,20
```

関連コマンド

コマンド	説明
remote-span	VLAN を RSPAN VLAN に変換します。
vlan (VLAN データベース モード)	特定の VLAN を設定します。

■ show vmps

show vmps

VLAN Query Protocol (VQP) バージョン、再確認間隔、再試行回数、VLAN Membership Policy Server (VMPS; VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ) IP アドレス、現在のサーバ、およびプライマリ サーバを表示するには、**show vmps** コマンドを使用します。

show vmps [statistics]**構文の説明**

statistics	(任意) クライアント側の統計情報を表示します。
-------------------	--------------------------

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(13)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、**show vmps** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show vmps
VQP Client Status:
-----
VMPS VQP Version: 1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 3
VMPS domain server: 172.20.50.120 (primary, current)

Reconfirmation status
-----
VMPS Action: No Dynamic Port
Switch#
```

次の例では、**show vmps statistics** コマンドの出力を示します。

```
Switch# show vmps statistics
VMPS Client Statistics
-----
VQP Queries: 0
VQP Responses: 0
VMPS Changes: 0
VQP Shutdowns: 0
VQP Denied: 0
VQP Wrong Domain: 0
VQP Wrong Version: 0
VQP Insufficient Resource: 0
Switch#
```

関連コマンド

コマンド	説明
vmps reconfirm (特権 EXEC)	VLAN Query Protocol (VQP) クエリーを送信して VLAN Membership Policy Server (VMPS; VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ) でのすべてのダイナミック VLAN 割り当てを再確認します。

■ show vslp (仮想スイッチ)

show vslp (仮想スイッチ)

仮想スイッチリンクプロトコル (VSLP) インスタンス情報を表示するには、EXEC モードで **show vslp** コマンドを使用します。

```
show vslp {lmp | rrp [type]} | {instances | lmp [type] | packet [counters] | rrp [type]}
```

構文の説明

lmp	リンク メンテナンス プロトコル (LMP) 情報を指定します。
rrp	ロール解決プロトコル (RRP) 情報を指定します。
<i>type</i>	情報のタイプを指定します。有効値については「使用上のガイドライン」セクションを参照してください。
instances	VSLP インスタンスマッピングを表示します。
packet	VSLP パケット情報を表示します。
counters	(任意) VSLP パケットカウンタ情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
Cisco IOS XE 3.4.0SG および 15.1(2)SG	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

使用上のガイドライン

type 引数の有効値は、次のとおりです。

- **counters** : カウンタ情報を表示します。
- **detail** : 詳細情報を表示します。
- **fsm** : 有限状態マシン (FSM) の情報を表示します。
- **neighbors** : ネイバー情報を表示します (*lmp* キーワードだけでサポートされます)。
- **status** : ステータス情報を表示します。
- **summary** : 情報のサマリーを表示します。
- **timer** : Tx および Rx hello タイマー値を表示します。

show vslp lmp timers の出力に表示されているタイマーは、show vslp lmp summary コマンドの出力にも表示されます。

show vslp rrp detail コマンドの出力には、次のコマンドからの情報が含まれます。

- **show vslp rrp summary**
- **show vslp rrp counters**
- **show vslp rrp fsm**

例

次に、特定の VSLP インスタンスの LMP 情報のサマリーを表示する例を示します。

```
Router# show vslp 2 lmp summary
  LMP summary
    Link info:          Configured: 2          Operational: 0
                           Peer   Peer
                           Flag   MAC
Port   Flag State      Flag MAC
-----
```

Port	Flag	State	Peer	Peer	Timer(s) running
			Flag	MAC	Switch Port (Time remaining)
4/1	v	link_down	-	-	- -
4/2	v	link_down	-	-	- -

Router#

次に、VSLP インスタンス マッピングを表示する例を示します。

```
Router# show vslp instances
  VSLP instance mappings:
  Instance Num  Name           Switch Num  Flag
-----
```

Instance Num	Name	Switch Num	Flag
2	VSL	2	0x00000001

Router#

次に、LMP ネイバー情報を表示する例を示します。

```
Router# show vslp 2 lmp neighbors
  LMP neighbors
    Peer Group info: # Groups: 0
Router#
```

次に、LMP 情報のサマリーを表示する例を示します。

```
Router# show vslp lmp summary
  Instance #1:
  LMP summary
    Link info:          Configured: 3          Operational: 1
                           Peer   Peer
                           Flag   MAC
Interface  Flag State      Flag MAC
-----
```

Interface	Flag	State	Peer	Peer	Timer(s) running
			Flag	MAC	Switch Interface (Time remaining)
Gi1/3/1	v	link_down	-	-	- -
Gi1/5/4	vf	operational	vf	0013.5fcb.1480	2 Gi1/6/4 T4(240ms) T5(2.22s)
Gi1/5/5	v	link_down	-	-	- -

Flags: V - valid f -> B - bidirectional

次に、LMP Tx および Rx hello タイマー値を表示する例を示します。

```
Router# show vslp lmp timer
  Instance #1:
  LMP hello timer
    Hello Tx (T4) ms          Hello Rx (T5*) ms
    Interface  State     Cfg   Cur   Rem     Cfg   Cur   Rem
-----
```

Interface	State	Hello Tx (T4) ms	Cur	Rem	Hello Rx (T5*) ms	Cur	Rem
Gi1/9/1	link_down	1000	-	-	500000	-	-
Gi1/9/3	link_down	1000	-	-	500000	-	-
Gi1/9/5	link_down	1000	-	-	500000	-	-

Router#

次に、VSLP パケット情報を表示する例を示します。

```
Router# show vslp packet
  VSLP packet counters
    Transmitted:
      total      = 1543
      error      = 0
      err_cksum = 0
      eobc      = 0
      ibc       = 0
      eobc[LMP] = 0
      eobc[RRP] = 0
```

■ show vslp (仮想スイッチ)

```

eobc[PING] = 0
Received:
total      = 1564
error      = 0
err_cksum  = 0
eobc       = 1564
ibc        = 0
total[LMP] = 0
total[RRP] = 0
total[PING] = 0
eobc[LMP]  = 1559
eobc[RRP]   = 5
eobc[PING] = 0
Router#

```

次に、VSLP パケット カウンタ情報を表示する例を示します。

```

Router# show vslp packet counters
VSLP packet counters
Transmitted:
total      = 28738
error      = 0
err_cksum  = 0
eobc       = 28738
eobc[LMP]  = 28701
eobc[RRP]   = 17
eobc[PING] = 20
ibc        = 0
ibc[LMP]   = 0
ibc[RRP]   = 0
ibc[PING] = 0
Received:
total      = 28590
error      = 0
err_cksum  = 0
eobc       = 28590
eobc[LMP]  = 28552
eobc[RRP]   = 18
eobc[PING] = 20
ibc        = 0
ibc[LMP]   = 0
ibc[RRP]   = 0
ibc[PING] = 0
Router#

```

次に、RRP 情報のサマリーを表示する例を示します。

```

Router# show vslp rrp summary
RRP information for Instance 1
-----
Valid Flags Peer      Preferred Reserved
Count      Peer      Peer
-----
TRUE    V     1       1       1
Switch  Peer  Switch  Status  Preempt Priority Role Local  Remote
                  Group Number
                                         SID   SID
-----
Local    0     1       UP      TRUE    200    ACTIVE   0     0
Remote   1     2       UP      FALSE   100    STANDBY 9272  271
Flags: V - valid

```

show vtp

VTP 統計情報およびドメイン情報を表示するには、**show vtp** コマンドを使用します。

show vtp {counters | status}

構文の説明

counters	VTP 統計情報を指定します。
status	VTP ドメインステータスを指定します。

デフォルト

このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード

特権 EXEC モード

コマンド履歴

リリース	変更箇所
12.1(8a)EW	このコマンドが Catalyst 4500 シリーズ スイッチに追加されました。

例

次の例では、VTP 統計情報を表示する方法を示します。

```
Switch# show vtp counters
VTP statistics:
Summary advertisements received      : 1
Subset advertisements received       : 1
Request advertisements received     : 0
Summary advertisements transmitted : 31
Subset advertisements transmitted   : 1
Request advertisements transmitted : 0
Number of config revision errors   : 0
Number of config digest errors    : 0
Number of V1 summary errors       : 0

VTP pruning statistics:
Trunk          Join Transmitted Join Received   Summary advts received from
                           non-pruning-capable device
-----
Fa5/9           1555            1564             0
Switch#
```

次に、VTP ドメインステータスを表示する例を示します。

```
Switch# show vtp status
VTP Version          : 2
Configuration Revision : 250
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs      : 33
VTP Operating Mode        : Server
VTP Domain Name          : Lab_Network
VTP Pruning Mode         : Enabled
VTP V2 Mode              : Enabled
VTP Traps Generation     : Disabled
MD5 digest               : 0xE6 0xF8 0x3E 0xDD 0xA4 0xF5 0xC2 0x0E
```

■ show vtp

```
Configuration last modified by 172.20.52.18 at 9-22-99 11:18:20
Local update ID is 172.20.52.18 on interface V11 (lowest numbered VLAN interface found)
Switch#
```

次の例では、**show vtp** 出力内の Summary という語を含む行だけを表示する方法を示します。

```
Switch# show vtp counters | include Summary
Summary advertisements received : 1
Summary advertisements transmitted : 32
Trunk          Join Transmitted Join Received   Summary advts received from
Switch#
```

表 2-37 に、**show vtp** コマンドの出力に表示される各フィールドの説明を示します。

表 2-37 show vtp コマンドの出力フィールド

フィールド	説明
Summary advertisements received	受信されたサマリー アドバタイズメントの合計数。
Subset advertisements received	受信されたサブセット アドバタイズメントの合計数。
Request advertisements received	受信された要求アドバタイズメントの合計数。
Summary advertisements transmitted	送信されたサマリー アドバタイズメントの合計数。
Subset advertisements transmitted	送信されたサブセット アドバタイズメントの合計数。
Request advertisements transmitted	送信された要求アドバタイズメントの合計数。
Number of config revision errors	コンフィギュレーション リビジョン エラーの数。
Number of config digest errors	コンフィギュレーション リビジョン ダイジェスト エラーの数。
Number of V1 summary errors	V1 サマリー エラーの数。
Trunk	VTP プルーニングに参加するトランク ポート。
Join Transmitted	送信された VTP プルーニング Join の数
Join Received	受信された VTP プルーニング Join の数
Summary advts received from non-pruning-capable device	非プルーニング対応デバイスから受信されたサマリー アドバタイズメントの数。
Number of existing VLANs	ドメイン内の VLAN の合計数。
Configuration Revision	VLAN 情報を交換するために使用される VTP リビジョン番号
Maximum VLANs supported locally	デバイスで許可されている VLAN の最大数
Number of existing VLANs	既存の VLAN 数。
VTP Operating Mode	VTP がイネーブルかディセーブルかを示します。
VTP Domain Name	VTP ドメインの名前
VTP Pruning Mode	VTP プルーニングがイネーブルかディセーブルかを示します。
VTP V2 Mode	VTP V2 モードをサーバ、クライアント、またはトランスペアレントとして示します。
VTP Traps Generation	VTP トラップ生成モードがイネーブルかディセーブルかを示します。
MD5 digest	チェックサム値。

関連コマンド

コマンド	説明
vtp (グローバル コンフィギュレーション モード)	VTP コンフィギュレーション ストレージ ファイルの名前を変更します。
vtp client	デバイスを VTP クライアント モードにします。
vtp domain	デバイスの管理 ドメイン名を設定します。
vtp password	VTP ドメイン パスワードを作成します。
vtp pruning	VLAN データベースでプルーニングをイネーブルにします。
vtp server	デバイスを VTP サーバ モードにします。
vtp transparent	デバイスを VTP トランスペアレント モードにします。
vtp v2-mode	バージョン 2 モードをイネーブルにします。