



## T コマンド

---

この章では、T で始まる、Cisco NX-OS ファイバチャネル、仮想ファイバチャネル、および Fibre Channel over Ethernet (FCoE) のコマンドについて説明します。

# trunk protocol enable

ファイバ チャネル インターフェイスのトランキング プロトコルを設定するには、**trunk protocol enable** コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**trunk protocol enable**

**no trunk protocol enable**

## 構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

## コマンド デフォルト

イネーブル

## コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モード

## コマンド履歴

リリース	変更内容
4.0(0)N1(1a)	このコマンドが追加されました。

## 使用上のガイドライン

トランキング プロトコルがスイッチでディセーブルの場合、そのスイッチのポートは新規トランク コンフィギュレーションを適用できません。既存のトランク設定は影響を受けません。TE ポートは引き続きトランク モードで機能しますが、(トランキング プロトコルがイネーブルのときに) 事前にネゴシエートした仮想 SAN (VSAN) のトラフィックだけをサポートします。このスイッチに直接接続している他のスイッチも同様に接続インターフェイスで影響を受けます。場合によっては、異なるポート VSAN からのトラフィックを、非トランキング Inter Switch Link (ISL; スイッチ間リンク) 全体で統合することが必要になります。トラフィックを統合する前に、トランキング プロトコルをディセーブルにする必要があります。

## 例

次に、トランク プロトコル機能をディセーブルにする例を示します。

```
switch(config)# no trunk protocol enable
```

次に、トランク プロトコル機能をイネーブルにする例を示します。

```
switch(config)# trunk protocol enable
```

## 関連コマンド

コマンド	説明
<b>show trunk protocol</b>	トランク プロトコルのステータスを表示します。