



## 技術仕様

- [物理仕様 \(1 ページ\)](#)
- [環境仕様 \(1 ページ\)](#)
- [電源アダプターの仕様 \(2 ページ\)](#)

## 物理仕様

スイッチの寸法	
重量	<ul style="list-style-type: none"><li>• CMICR-4PS : 0.60 kg (1.32 ポンド)</li><li>• CMICR-4PC : 0.60 kg (1.32 ポンド)</li><li>• CMICR-4PT : 0.94 kg (2.07 ポンド)</li></ul>
寸法 (高さ x 奥行 x 幅)	<ul style="list-style-type: none"><li>• CMICR-4PS : 4.55 X 9.0 X 7.88 cm (1.79 X 3.54 X 3.10 インチ)</li><li>• CMICR-4PC : 4.55 X 9.0 X 7.88 cm (1.79 X 3.54 X 3.10 インチ)</li><li>• CMICR-4PT : 4.5 X 15.24 X 13.45 cm (1.77 X 6.00 X 5.29 インチ)</li></ul>

## 環境仕様

環境条件	
動作温度 <a href="#">1</a>	最大 1524 m (5,000 フィート) で -5 ~ 35 °C (23 ~ 95 °F) 最大 3048 m (10,000 フィート) で -5 ~ 30°C (23 ~ 86°F)
保管温度	最大 4572 m (15,000 フィート) で -25 ~ 70 °C (-13 ~ 158 °F)
動作時の相対湿度	5 ~ 90% (結露しないこと)
ストレージの相対湿度	5 ~ 95 % (結露しないこと)

環境条件	
動作時の高度	最大 3048 m (10,000 フィート)
保管時の高度	最大 4572 m (15,000 フィート)

<sup>1</sup> コールドスタートの最低周囲温度は 0 °C (32 °F)

## 電源アダプターの仕様

電圧の範囲	85 VAC (最小) 、100/12/240 VAC (公称) 、264 VAC (最大)
回線周波数	47 Hz (最小) 、50/60 Hz (公称) 、63 Hz (最大)
出力	53 V
0.7A 負荷での電圧 (VDC)	53.5 V
電圧公差	±1 % (52.965 ~ 54.035 VDC)
最小電流 (A)	0
最大電流 (A)	1.5 A
全誤差	±2%

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。