



CHAPTER 1

Cisco TelePresence System ソフトウェアの機能

目次

この章には、次の項があります。

- 「CTS 1.6 リリースの機能」 (P.1-1)
- 「CTS 1.5 リリースの機能」 (P.1-3)

CTS 1.6 リリースの機能

表 1-1 に、Cisco TelePresence System (CTS) エンドポイント用として CTS Release 1.6 でリリースされた機能を示します。

表 1-1 CTS Release 1.6 の機能

機能	説明	詳細情報
CTS 3200 および CTS 3210 のサポート	CTS Release 1.6.0 は、CTS 3200 および CTS 3210 Cisco TelePresence システムをサポートしています。	<ul style="list-style-type: none"> • 『<i>Removing the Projector and Adding a Presentation Display for CTS 3000 and CTS 3200 Systems</i>』 • 『<i>Cisco TelePresence System 3010 Assembly, Use & Care, and Field-Replaceable Unit Guide</i>』 • 『<i>Cisco TelePresence System 3210 Assembly, Use & Care, and Field-Replaceable Unit Guide</i>』
CTS 3010 および CTS 3210 での Cisco LCD-100-PRO-40N Presentation Display Manageability	CTS 3010 および CTS 3210 の Cisco LCD-100-PRO-40N 40 インチ補助ディスプレイ用の CTS Administration に、Manageability が追加されました。CTS 3010 または CTS 3210 で、外部プレゼンテーション用にプロジェクタではなくディスプレイが使用されている場合は、プレゼンテーションのデフォルトを選択できます。	<ul style="list-style-type: none"> • 『<i>Cisco TelePresence System 3010 Assembly, Use & Care, and Field-Replaceable Unit Guide</i>』の「First-Time Setup」の章 • 『<i>Cisco TelePresence System 3210 Assembly, Use & Care, and Field-Replaceable Unit Guide</i>』の「First-Time Setup」の章

表 1-1 CTS Release 1.6 の機能 (続き)

機能	説明	詳細情報
インバンド トラフィック分析用 IPSLA	インバンドシミュレート式トラフィック分析機能用の Protocol Service Level Agreement (IPSLA) です。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco TelePresence System Command-Line Interface Reference Guide』
ログイン履歴	セキュリティを高めるため、システムに最初にログインしたときに、最新のログイン履歴がレポートされます。このログイン履歴では、最近ログインに成功したユーザ、時刻、場所がレポートされます。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco TelePresence System Command-Line Interface Reference Guide』
パスワード管理 : パスワード有効期限	<p>システムを確実に保護するため、使用するパスワードを 60 日ごとに更新する必要があります。システムにログインすると、現在のパスワードの残り日数がログイン バナーで警告されます。現在のパスワードが残り 7 日間になるとシステムから警告が表示され、それがパスワードの期限まで続きます。</p> <p>パスワードの期限 (最大有効日数) は、Cisco Unified CM の [Device] > [Phone] > [Product Specific Configuration Layout] > [Secure Shell Information] ページにある新しいフィールドで管理されます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco TelePresence System Command-Line Interface Reference Guide』 Secure Shell Information 管理インターフェイスを使用したパスワードのリセット。『Cisco Unified Communications Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence System』を参照してください。

CTS 1.5 リリースの機能

表 1-2 に、Cisco TelePresence System (CTS) エンドポイント用として CTS Release 1.5 でリリースされた機能を示します。

表 1-2 CTS Release 1.5 の機能

機能	説明	詳細情報
CTS Release 1.5.12		
ドキュメント カメラの連続ズーム	CTS Release 1.5.12 以降のリリースでは、CTS デバイスでサポートされるドキュメント カメラのデフォルト設定は連続ズームです。CTS システムをリブートすると、連続ズームに設定されます。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco TelePresence System User Guide』 『Cisco TelePresence System Command-Line Interface Reference Guide』
CTS Release 1.5.11		
CTS 1100 のサポート	CTS Release 1.5.11 は CTS 1100 Cisco TelePresence システムをサポートしています。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco TelePresence System 1100 Assembly, First-Time Setup, and Field-Replaceable Unit Guide』
CTS Release 1.5.10		
通話接続ステータス ネットワーク バー	CTS ソフトウェアは通話接続品質をモニタし、メイン ディスプレイ画面に一連のネットワーク バーを表示して、通話品質を表示します。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco TelePresence System User Guide』
CTS 1300 のサポート	CTS ソフトウェア リリース 1.5.10 は CTS 1300 Cisco TelePresence システムをサポートしています。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco TelePresence System 1300 Assembly, First-Time Setup, and Field-Replaceable Unit Guide』
CTS Release 1.5.1		
Sanyo PLV-Z700 プロジェクタ	CTS Release 1.5.1 は Sanyo PLV-Z700 プロジェクタをサポートしています。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco TelePresence Administration Guide』
CTS Release 1.5.0		
簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) 設定パラメータの追加	Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified CM) for CTS は SNMP Version 2c および Version 3 をサポートしています。CTS に表示される SNMP フィールドに、設定した SNMP のバージョンが反映されます。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco Unified Communications Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence System』 『Cisco TelePresence Administration Guide』

表 1-2 CTS Release 1.5 の機能 (続き)

機能	説明	詳細情報
CTS Enhanced Phone User Interface (MIDlets)	CTS Cisco Unified IP Phone では MIDlets がサポートされています。この拡張によって、Cisco TelePresence 会議で環境オプションが可能になります。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco Unified Communications Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence System』 『Cisco Unified Communications MIDlets Features for the Cisco TelePresence Phone』
サテライト機能	Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) と Cisco TelePresence System (CTS) の両方の設定をサポートし、サテライト機能がサポートされます。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco Unified Communications Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence System』 『Cisco TelePresence Administration Guide』