

# はじめに

## このガイドの使用方法

このガイドでは、電話機で使用可能な機能の概要について説明しています。電話機の機能について確実に理解するには、このガイドをよく読んでください。次の表に、よく使用される項目を示します。

目的	必要な操作
安全情報を参照する	「 <a href="#">安全性とパフォーマンスに関する情報</a> 」(P.2)を参照してください。
電話機をネットワークに接続する	「 <a href="#">電話機の接続</a> 」(P.7)を参照してください。
設置後に電話機を使用する	「 <a href="#">電話機の概要</a> 」(P.20)を参照してください。
ボタンとメニューについて調べる	「 <a href="#">機能ボタンとメニューについて</a> 」(P.30)を参照してください。
電話スクリーンについて調べる	「 <a href="#">電話スクリーンの機能について</a> 」(P.27)を参照してください。
コールを発信する	「 <a href="#">コールの発信：基本的なオプション</a> 」(P.38)を参照してください。
コールを保留にする	「 <a href="#">コールの保留と復帰</a> 」(P.46)を参照してください。
ミュートにする	「 <a href="#">ミュートの使用</a> 」(P.47)を参照してください。
コールを転送する	「 <a href="#">コールの転送</a> 」(P.49)を参照してください。
会議コールを発信する	「 <a href="#">会議コールの使用</a> 」(P.54)を参照してください。
別の電話番号へのコールの転送	「 <a href="#">別の電話番号へのコールの転送</a> 」(P.50)を参照してください。
電話番号を共有する	「 <a href="#">共有回線の使用</a> 」(P.67)を参照してください。
別の電話機で鳴っているコールに応答する	「 <a href="#">自分の電話機でリダイレクトされたコールをピックアップ</a> 」(P.64)を参照してください。
電話機をスピーカフォンとして使用する	「 <a href="#">ハンドセット、ヘッドセット、およびスピーカフォンの使用</a> 」(P.77)を参照してください。
スピードダイヤルを設定する	「 <a href="#">スピードダイヤル</a> 」(P.61)を参照してください。
呼び出しの音量やトーンを変更する	「 <a href="#">呼出音のカスタマイズ</a> 」(P.84)を参照してください。
不在履歴を表示する	「 <a href="#">通話履歴とディレクトリの使用</a> 」(P.97)を参照してください。
ボイスメッセージの聞き取り	「 <a href="#">ボイスメッセージにアクセスする</a> 」(P.111)を参照してください。

目的	必要な操作
ユーザ オプション Web ページを使用し て電話機をカスタマイズする	「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」(P.112) を参 照してください。
ソフトキーとアイコンの定義を確認する	このガイドの冒頭のクイック リファレンス カードを参照し てください。

## 追加情報の入手

WWW 上の次の URL から、シスコ製品の最新資料を入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html)

シスコの Web サイトへは、次の URL からアクセスできます。

<http://www.cisco.com/>

シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスできます。

[http://www.cisco.com/public/countries\\_languages.shtml](http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml)

最新のライセンス情報については、次の URL にアクセスしてください。

[http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/cuipph/all\\_models/openssl\\_license/7900\\_ssllic.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/openssl_license/7900_ssllic.html)

## 安全性とパフォーマンスに関する情報

ワイヤレス IP 電話をインストールまたは使用する前に、以下の安全上の注意事項をお読みください。



### 警告

### 安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。ステートメント 1071

これらの注意事項を保存しておいてください。



(注) このマニュアルに記載されている警告の翻訳を読むには、本製品に付随する『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 Series and Peripheral Devices*』マニュアルの該当するステートメント番号を参照してください。

**警告**

インストール手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

**警告**

電源に障害が発生すると、Voice over IP (VoIP) サービスと緊急コール サービスが動作しません。電源が復旧した後、VoIP および緊急コール サービスへ再びアクセスできるように機器のリセットまたは再設定をする必要がある場合があります。米国の緊急電話番号は、911 です。お住まいの国の緊急電話番号を確認してください。ステートメント 361

**警告**

いつでも装置の電源を切断できるように、バッテリー・チャージャのプラグおよびソケットはすぐに手が届く状態にしておいてください。ステートメント 1019

**警告**

バッテリー・チャージャは、設置する建物の一部に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。ステートメント 1045

**警告**

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G および 7926G は、高いレベルの爆発性ガスが発生する可能性があるような危険な場所では使用しないでください。このような場所でワイヤレス デバイスを使用する場合、事前に現場の安全技師と共に確認作業を行ってください。

**警告**

爆発を誘発しやすい環境で、Cisco Unified IP Wireless Phone 7925G、7925G-EX、および 7926G のバッテリーに充電することは避けてください。

**警告**

爆発を誘発しやすい環境では、CSA または ATEX 認定の付属品と共に Cisco Unified IP Wireless Phone 7925G-EX を使用してください。

**警告**

受話器によって磁場が発生し、ピンやホチキスの針などの小さな金属が引き寄せられる可能性があります。けがを避けるため、そのような物体がある場所にハンドセットを置かないでください。

## バッテリーに関する安全上の注意

以下のバッテリーに関する安全上の注意は、Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G の製造元が承認するバッテリーに適用されます。



### 警告

バッテリーが適正に交換されなかった場合、爆発の危険があります。交換用バッテリーは元のバッテリーと同じものか、製造元が推奨する同等のタイプのものを使用してください。使用済みバッテリーは、製造元の指示に従って処分してください。ステートメント 1015



### 警告

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。ステートメント 1040



### 警告

バッテリーパックは、火や水の中には捨てないでください。火の中に捨てると、バッテリーが爆発するおそれがあります。



### 注意

バッテリーパックは、本デバイスでのみ使用してください。



### 注意

バッテリーパックを分解、破壊、穿刺、または焼却しないでください。



### 注意

引火、燃焼、またはバッテリーパックの損傷の危険を避けるため、金属がバッテリーの接続部に触れないようにしてください。



### 注意

損傷または漏洩したバッテリーは、十分注意を払って扱ってください。電解液に触れる場合、肌が露出している部分を石鹼と水で洗ってください。電解液が目に入った場合、15 分間水で目を洗い、医師の診察を受けてください。



### 注意

周囲の温度が華氏 104 度（摂氏 40 度）を超える場合、バッテリーパックの充電は避けてください。



### 注意

バッテリーパックを、高温（華氏 140 度、摂氏 60 度）にさらされる場所に保管しないでください。

**注意**

バッテリー パックを破棄する際には、バッテリーの破棄またはリサイクルに関する地元の規制について、地元の廃棄物処理業者に問い合わせてください。

**注意**

バッテリーを取得するには、地元のディーラに問い合わせてください。シスコの製品番号が付いたバッテリーだけを使用してください。

**標準バッテリー** : CP-BATT-7925G-STD

**拡張ユース バッテリー** : CP-BATT-7925G-EXT

**注意**

ご使用の電話機と互換性があるシスコの電源装置だけを使用してください。電源装置を注文する場合、地元のディーラに問い合わせ、シスコの製品番号リストを参照してください。

**オーストラリア** : CP-PWR-7925G-AU=

**中央ヨーロッパ** : CP-PWR-7925G-CE=

**中国** : CP-PWR-7925G-CN=

**日本** : CP-PWR-7925G-JP=

**北米** : CP-PWR-7925G-NA=

**英国** : CP-PWR-7925G-UK=

**(注)**

バッテリーと電源装置は、電話機には付属していません。バッテリーと電源装置を注文する場合、地元のディーラに問い合わせてください。

**停電**

電話機によって救急サービスにアクセスできるかどうかは、電源が入っているワイヤレス アクセス ポイントによります。電源障害がある場合、電源が復旧するまで、利用および緊急コール サービス ダイアルは機能しません。電源の異常および障害が発生した場合は、装置をリセットまたは再設定してから、利用および緊急コール サービスへのダイアルを行う必要があります。

**規制区域**

本電話機の Radio Frequency (RF; 無線周波数) は、特定の規制区域に合わせて設定されています。その規制区域外で本電話機を使用すると、電話は正しく機能しなくなり、地元の規制に違反してしまうおそれがあります。

**ヘルスケア環境**

この製品は、医療機器ではありません。他の装置または機器からの干渉を受けやすい、ライセンスのない周波数帯域を使用します。

## 外部デバイスの使用方法

以下の情報は、Cisco Unified IP Phone で外部デバイスを使用する場合に適用されます。

シスコでは、不要な Radio Frequency (RF; 無線周波数) および Audio Frequency (AF; 可聴周波数) がシールドされた高品質の外部デバイス (ヘッドセットなど) の使用を推奨しています。

これらのデバイスの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバイスとの間隔によっては、雑音が入ることもあります。その場合は、次のいずれかの方法で対処してください。

- RF または AF の信号源から外部デバイスを離す。
- RF または AF の信号源から外部デバイスのケーブルの経路を離す。
- 外部デバイス用にシールドされたケーブルを使用するか、シールドおよびコネクタが高品質のケーブルを使用する。
- 外部デバイスのケーブルを短くする。
- 外部デバイスのケーブルに、フェライトまたは同様のデバイスを適用する。

シスコでは、外部デバイス、ケーブル、コネクタの品質については制御できないため、システムパフォーマンスの保証ができません。良品質のケーブルおよびコネクタを使用して適切なデバイスを接続すると、十分なシステムパフォーマンスを得られます。



### 注意

---

欧州連合諸国では、EMC Directive (89/336/EC) に完全に準拠した外部ヘッドセットだけを使用してください。

---

## シスコ製品のセキュリティ

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国での法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、次の URL で参照できます。

[http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear\\_data.html](http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html)

## アクセシビリティ機能

アクセシビリティ機能のリストをご希望の場合は、お問い合わせください。シスコのアクセシビリティ機能の詳細については、次の URL で参照できます。

[www.cisco.com/go/accessibility](http://www.cisco.com/go/accessibility)