



# システム コンフィギュレーションの概要

Cisco Unified Communications システム全体を設定する際は、まずシステム レベルのコンポーネントの設定から始め、個々のデバイスの設定へと作業を進めます。たとえば、デバイス プール、ルート リスト、ロケーション、コーリング サーチ スペースなどの関連コンポーネントを設定後、これらの設定済みのコンポーネントを使用して電話機および回線を設定します。

この章では、Cisco Unified Communications ネットワークを構成するコンポーネントを設定する順序、つまり Cisco Unified Communications システムを設定する際の全体的なフローを説明します。この章の構成は、次のとおりです。

- [基本設定のフロー \(P.3-2\)](#)
- [参考情報 \(P.3-5\)](#)

## 基本設定のフロー

表 3-1 では、IP テレフォニー システムを設定するときに必要な一般的な作業手順を示しています。特定の機能やコンポーネントを使用しない場合は、その手順は省略してください。この表に示す設定手順では、多少の柔軟性を持たせてあるため、場合によっては、複数のステップを交互に実行したり、あるステップに何度か戻ったりして、順序を変えて設定作業を進めることも可能です。

表 3-1 全体的な設定チェックリスト

設定ステップ	手順および関連項目
<b>ステップ 1</b> Cisco Unified CallManager ソフトウェアを 1 台のサーバにインストールします。このサーバはデータベース サーバとして機能し、最初のサーバと呼ばれます。  他のサーバをインストールする前に、必ず Cisco Unified CallManager の管理ページの [サーバの設定 (Server Configuration)] でそのノードを定義してください。この操作は、セキュリティ上必要です。	Cisco Unified CallManager Release 5.1(3) インストールレーションガイド  『Cisco Unified CallManager アドミニストレーションガイド』の「サーバの設定」
<b>ステップ 2</b> Cisco Unified CallManager ソフトウェアを、他のサーバそれぞれにインストールします。	
<b>ステップ 3</b> 必要に応じて、最初のデータベース サーバにサービスを追加します。	Cisco Unified CallManager Serviceability アドミニストレーションガイド  Cisco Unified CallManager Serviceability システムガイド
<b>ステップ 4</b> システム レベルの設定値を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Unified CallManager (自動登録の有効化や開始電話番号 (DN) の設定など、Cisco Unified CallManager 固有の要素が必要なことに注意してください)</li> <li>• Cisco Unified CallManager グループ</li> <li>• 日付 / 時刻グループ</li> <li>• リージョン</li> <li>• ソフトキー テンプレート (ソフトキー テンプレートはデバイス プール設定の必須フィールドを示しますが、標準テンプレート オプションも提供します)</li> <li>• デバイス デフォルト</li> <li>• エンタープライズ パラメータ</li> <li>• ロケーション</li> </ul>	システム レベルのコンフィギュレーション設定 (P.5-1)

表 3-1 全体的な設定チェックリスト (続き)

設定ステップ	手順および関連項目
<b>ステップ 5</b> ダイアルプランを設計し、設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• AAR グループ</li> <li>• アプリケーションダイアル規則(オプションで、Cisco Unified CM Assistant および Cisco WebDialer が使用します)</li> <li>• パーティション</li> <li>• コーリング検索スペース</li> <li>• ルートフィルタ</li> <li>• ルートグループおよび回線グループ</li> <li>• ルート/ハントリスト</li> <li>• ルートパターン (ルートパターンをゲートウェイに割り当てる場合は、ルートパターンをゲートウェイ用に設定する前にゲートウェイを作成する必要があります)</li> <li>• 変換パターン</li> </ul>	パーティションおよびコーリング検索スペース (P.15-1) ルートプランの概要 (P.17-1)
<b>ステップ 6</b> メディアリソースを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conference Bridge</li> <li>• トランスコーダ</li> <li>• Annunciator</li> <li>• メディアターミネーションポイント</li> <li>• 保留音オーディオソース</li> <li>• 保留音サーバ</li> <li>• メディアリソースグループ</li> <li>• メディアリソースグループリスト</li> </ul>	メディアリソースの管理 (P.22-1) 『Cisco Unified CallManager アドミニストレーションガイド』の「メディアリソースグループの設定」
<b>ステップ 7</b> デバイスプールの設定値を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Unified CallManager グループ</li> <li>• 日付/時刻グループ</li> <li>• リージョン</li> <li>• ソフトキーテンプレート</li> <li>• SRST リファレンス</li> <li>• 自動登録用コーリング検索スペース</li> <li>• メディアリソースグループリスト</li> <li>• ネットワーク保留 MOH オーディオソース</li> <li>• ユーザ保留 MOH オーディオソース</li> <li>• ネットワークロケール</li> <li>• ユーザロケール</li> </ul>	『Cisco Unified CallManager アドミニストレーションガイド』の「デバイスプールの設定」
<b>ステップ 8</b> 次のボイスメールシステムのいずれかをインストールし、設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 外部 (シスコ以外の) ボイスメールシステム</li> <li>• Cisco Unity ボイスメールシステム</li> </ul>	SMDI ボイスメールの統合 (P.30-1) Cisco Unity のアドミニストレーションガイド

表 3-1 全体的な設定チェックリスト (続き)

設定ステップ	手順および関連項目
ステップ 9 Meet-Me Number/Pattern を設定します。	『Cisco Unified CallManager アドミニストレーションガイド』の「ミーミー番号/パターンの設定」
ステップ 10 メッセージの受信番号を設定します。	『Cisco Unified CallManager アドミニストレーションガイド』の「メッセージ受信の設定」
ステップ 11 機能を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• コール パーク</li> <li>• コール ピックアップとグループ コール ピックアップ</li> <li>• 割り込み</li> <li>• 即時転送</li> <li>• Cisco IP Phone サービス</li> <li>• Cisco エクステンション モビリティ</li> <li>• Cisco Unified CallManager Attendant Console</li> </ul>	『Cisco Unified CallManager 機能およびサービス ガイド』の「コールパークの設定」 <a href="#">コール ピックアップ グループ (P.34-1)</a> 『Cisco Unified CallManager 機能およびサービス ガイド』の「割り込みとプライバシーの設定」 『Cisco Unified CallManager 機能およびサービス ガイド』の「即時転送の設定」 <a href="#">Cisco Unified IP Phone サービス (P.35-1)</a> 『Cisco Unified CallManager 機能およびサービス ガイド』の「Cisco エクステンション モビリティ」 <a href="#">Cisco Unified CallManager Attendant Console (P.37-1)</a>
ステップ 12 ゲートウェイをインストールし、設定します。	<a href="#">Cisco Unified CallManager 音声ゲートウェイの概要 (P.39-1)</a>
ステップ 13 電話機を設定およびインストールしてから、ユーザを電話機に関連付けます。また、電話ボタンテンプレートとソフトキーテンプレートを設定します。	<a href="#">Cisco Unified IP Phone (P.43-1)</a> <a href="#">ディレクトリの概要 (P.20-1)</a> 『Cisco Unified CallManager アドミニストレーションガイド』の「電話ボタンテンプレートの設定」 『Cisco Unified CallManager アドミニストレーションガイド』の「ソフトキーテンプレートの設定」 <a href="#">Cisco Unified IP Phone のアドミニストレーション ガイド</a>
ステップ 14 Computer Telephony Integration (CTI; コンピュータテレフォニー統合) アプリケーションのサポートを使用可能にし、必要な CTI アプリケーションをインストールおよび設定します。	<a href="#">コンピュータテレフォニー統合 (P.45-1)</a> アプリケーション付属のマニュアル

## 参考情報

### 関連項目

- [表 3-1](#) を参照してください。

### 参考資料

- *Cisco Unified CallManager Release 5.1(3) インストレーションガイド*
- *Cisco Unified CallManager アドミニストレーションガイド*
- *Cisco Unified CallManager 機能およびサービス ガイド*
- *Cisco Unified IP Phone のアドミニストレーションガイド*

