



## 電話ボタン テンプレートの設定

Cisco CallManager には、デフォルトの電話ボタン テンプレートがいくつか組み込まれています。電話機を追加するときに、これらのテンプレートから 1 つを選んで電話機に割り当てることができます。あるいは、テンプレートを新規に作成することができます。

テンプレートを新規に作成したものを使用すると、共通するボタン設定を大量の電話機に容易に割り当てることができます。たとえば、ある会社で会議機能を使用しない場合は、このボタンを別の機能（たとえば、短縮ダイヤル）に割り当て直すテンプレートを作成し、電話機にその機能を容易に割り当てることができます。

どの電話機にも、最低 1 回線が割り当てられていることを確認してください。通常、この回線は「ボタン 1」です。Cisco IP Phone のモデルによっては、追加回線を電話機に割り当てることができます。また、電話機には、一般に短縮ダイヤルや自動転送などのいくつかの機能がありますが、Cisco IP Phone でもこれらの機能はそれぞれのボタンに割り当てられます。

## 電話ボタンテンプレートの検索

ネットワーク内にはいくつかの電話ボタンテンプレートが存在することがあるので、Cisco CallManager Administration では、固有の基準を指定して、特定の電話ボタンテンプレートを見つけることができます。電話ボタンテンプレートを見つける手順は、次のとおりです。



(注)

Cisco CallManager Administration では、ブラウザセッションでの作業中は、電話ボタンテンプレートの検索設定が保持されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻ってくる場合でも、検索に変更を加えたり、ブラウザを閉じたりしない限り、電話ボタンテンプレートの検索設定は保持されます。

### 手順

**ステップ 1** Device > Device Settings > Phone Button Template の順に選択します。

Find and List Phone Button Templates ウィンドウが表示されます。3つのドロップダウンリストボックスを使用して、電話ボタンテンプレートを検索します。

**ステップ 2** Find Phone Button Template where Phone Button Template ドロップダウンリストボックスから、次の基準のいずれかを選択します。

- begins with (前方一致)
- contains (中間一致)
- ends with (後方一致)
- is exactly (完全一致)
- is empty (空白)
- is not empty (非空白)

and where Phone Button Template is ドロップダウンリストボックスから、次の基準のいずれかを選択します。

- Both
- Standard
- Non-Standard

**ステップ 3** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、**Find** をクリックします。また、ページごとに表示する項目の数も指定できます。



ヒント

データベースに登録されている電話ボタンテンプレートをすべて検索するには、検索テキストを入力せずに **Find** をクリックします。

検出された電話ボタンテンプレートのリストが、電話ボタンテンプレート名別に表示されます。

**ステップ 4** レコードのリストから、検索条件と一致する電話ボタンテンプレート名をクリックします。

選択した電話ボタンテンプレートがウィンドウに表示されます。

---

#### 追加情報

P.76-10 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## 電話ボタンテンプレートの設定

Cisco CallManager には、Cisco IP Phone の各モデルに対応したデフォルトテンプレートが複数組み込まれています。電話機を追加するときに、これらのテンプレートのいずれかを電話機に割り当てることができます。または、独自のテンプレートを作成することもできます。

管理者が作成したカスタム非標準テンプレートは変更できます。また、カスタム電話ボタンテンプレートのラベルも変更できます。デフォルトテンプレートのボタンの機能は、変更できません。

カスタム非標準電話ボタンテンプレートを更新することにより、機能を追加または削除したり、回線と短縮ダイヤルを追加または削除したり、機能、回線、短縮ダイヤルを電話機上の別のボタンに割り当てることができます。デフォルト電話テンプレートのボタンラベルは変更することができますが、ボタンの機能は変更できません。電話テンプレートを更新する場合には、必ず、影響を受けるユーザにその変更を知らせてください。

カスタム非標準テンプレートの追加、名前変更、更新、あるいは機能、回線、または短縮ダイヤルの追加、削除を行う手順は、次のとおりです。

電話機 (Cisco IP Phone モデル 7960) のテンプレートを作成する場合は、自動登録中にその電話機のデフォルトテンプレートを変更できます。P.72-2 の「[デバイスデフォルトの更新](#)」を参照してください。

### 始める前に

カスタム非標準電話ボタンテンプレートを作成する場合は、電話ボタンテンプレートの新規作成ガイドライン (『Cisco CallManager システムガイド』の「電話ボタンテンプレートのカスタマイズのガイドライン」) を参照してください。

### 手順

**ステップ 1** Device > Device Settings > Phone Button Template の順に選択します。

Find and List Phone Button Templates ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** 次のいずれかの作業を行います。

- 既存の電話ボタンテンプレートの名前を変更する場合は、適切な電話ボタンテンプレートを見つけます (P.76-2 の「[電話ボタンテンプレートの検索](#)」を参照)。Phone Button Template Configuration ページが表示されます。Button Template Name フィールドに、新しい名前を入力します。Save をクリックします。テンプレートが再表示され、新しい名前を表示します。



(注) テンプレート自体の名前を変更しても、そのテンプレートを使用している電話機に影響を与えることはありません。このテンプレートを使用する Cisco IP Phone はすべて、テンプレートの名前が変更された後も、このテンプレートを引き続き使用します。名前を変更できる電話ボタンテンプレートは、左側の列にチェックボックスが表示されているものだけです。それ以外の電話ボタンテンプレートはすべて、標準の読み取り専用テンプレートとして機能します。

- 新しい電話ボタンテンプレートを追加する場合は、Add New ボタンをクリックします。Phone Button Template Configuration ウィンドウが表示されます。ステップ 3 に進みます。

- 既存の電話ボタン テンプレートを更新する場合は、適切な電話ボタン テンプレートを検索します (P.76-2 の「電話ボタン テンプレートの検索」を参照)。一致するレコードのリストから、更新する電話ボタン テンプレートを選択します。Phone Button Template Configuration ウィンドウが表示されます。ステップ 4 に進みます。



(注) テンプレートを更新すると、その変更は、そのテンプレートを使用するすべての電話機に反映されます。更新できる電話ボタン テンプレートは、左側の列にチェックボックスが表示されているものだけです。それ以外の電話ボタン テンプレートはすべて、標準の読み取り専用テンプレートとして機能します。テンプレートの更新後、**Restart Devices** をクリックして、そのテンプレートを使用しているデバイスを再起動する必要があります。

**ステップ 3** Phone Button Template ドロップダウン リスト ボックスから、テンプレートを選択し、**Copy** をクリックして新しいテンプレートを作成します。

新しいテンプレートは、既存のテンプレートからまったく同じものがコピーされます。新しいテンプレートに新しい名前を割り当てる必要があります。オリジナルのテンプレートとは異なるテンプレートが必要な場合には、この新規のテンプレートを変更する必要があります。

**ステップ 4** 該当する設定値を更新します (表 76-1 を参照)。

**ステップ 5** **Save** をクリックします。

#### 追加情報

P.76-10 の「関連項目」を参照してください。

## Cisco IP Phone 7914 Expansion Module の電話ボタンテンプレートの設定

Cisco IP Phone モデル 7960 の標準電話ボタンテンプレートを使用して、Cisco IP Phone 7914 Expansion Module の電話ボタンテンプレートを作成できます。次の手順を参照してください。

### 手順

- 
- ステップ 1** [P.76-2 の「電話ボタンテンプレートの検索」](#) の手順を使用して、電話ボタンテンプレートを検索します。
  - ステップ 2** 一致するレコードのリストから、Standard 7960 (for SCCP or SIP) 電話ボタンテンプレートを見つけ、**Copy** アイコンをクリックします。
  - ステップ 3** Button Template Name に、電話ボタンテンプレートの固有な名前 (たとえば、7914 Expansion Module) を入力します。
  - ステップ 4** **Save** をクリックします。
  - ステップ 5** Feature および Label で、該当する設定値を更新します ([表 76-1](#) を参照)。作成したボタンテンプレート名がすぐに表示されます。
  - ステップ 6** **Save** をクリックします。
- 

### 追加情報

[P.76-10 の「関連項目」](#) を参照してください。

## 電話ボタン テンプレートの設定値

表 76-1 では、電話ボタン テンプレートの設定値について説明します。

表 76-1 電話ボタン テンプレートの設定値

| フィールド                 | 説明   |
|-----------------------|--|
| <b>電話ボタン テンプレート情報</b> |  |
| Button Template Name  | テンプレートを識別するために Cisco CallManager が使用する固有の名前を入力します。   |
| <b>ボタン情報</b>          |  |
| Feature               | テンプレートに指定する電話ボタンの機能を選択します。利用可能な機能には、Speed Dial、Line、None、Privacy、Service URL があります。<br><br><b>(注)</b> デフォルト電話ボタン テンプレートのボタン機能は、変更できません。 |
| Label                 | ボタンの説明を入力します。  |

### 追加情報

P.76-10 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## 電話ボタンテンプレートの削除

電話ボタンテンプレートを削除する手順は、次のとおりです。

### 始める前に

システム内の電話機に現在割り当てられていない電話テンプレートを削除することができます。少なくとも 1 つのデバイスまたはデバイス プロファイルが割り当てられているテンプレート、またはモデルのデフォルトテンプレート (Device Defaults Configuration ウィンドウに指定されているもの) は、削除できません。

電話ボタンテンプレートを使用しているデバイスを検索するには、Phone Button Template Configuration ウィンドウの Related Links ドロップダウンリストボックスから **Dependency Records** リンクを選択し、**Go** をクリックします。Dependency Records がシステムで使用可能になっていない場合、Dependency Records Summary ウィンドウにメッセージが表示されます。Dependency Records の詳細については、[P.A-4 の「Dependency Records へのアクセス」](#)を参照してください。使用されている電話ボタンテンプレートを削除しようとすると、Cisco CallManager はメッセージを表示します。現在使用されている電話ボタンテンプレートを削除する場合は、事前に、次の作業のどちらか一方または両方を実行しておく必要があります。

- 削除する電話ボタンテンプレートを使用しているデバイスすべてに、別の電話ボタンテンプレートを割り当てる。[P.70-6 の「電話機の削除」](#)を参照してください。
- 削除する電話ボタンテンプレートを使用しているデバイスを削除する。[P.70-6 の「電話機の削除」](#)を参照してください。

### 手順

**ステップ 1** [P.76-2 の「電話ボタンテンプレートの検索」](#)の手順を使用して、電話ボタンテンプレートを検索します。

**ステップ 2** 一致するレコードのリストから、削除する電話ボタンテンプレートを選択します。



(注) 削除できる電話ボタンテンプレートは、左側の列にチェックボックスが表示されているものだけです。それ以外の電話ボタンテンプレートはすべて、標準の読み取り専用テンプレートとして機能します。

Phone Button Template Configuration ウィンドウが表示されます。

**ステップ 3** **Delete** をクリックします。



(注) 該当する電話ボタンテンプレートの横にあるチェックボックスをオンにして、**Delete Selected** をクリックすると、Find and List Phone Button Templates ウィンドウから複数の非標準電話ボタンテンプレートを削除できます。**Select All** をクリックして **Delete Selected** をクリックすると、ウィンドウ内のすべての電話ボタンテンプレートを削除できます。削除できる電話ボタンテンプレートは、左側の列にチェックボックスが表示されているものだけです。それ以外の電話ボタンテンプレートはすべて、標準の読み取り専用テンプレートとして機能します。

そのテンプレートを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。



**ステップ 4** **OK** をクリックして、テンプレートを削除します。

そのテンプレートが削除されたことを確認するメッセージが表示されます。

**ステップ 5** 続行するには、**OK** をクリックします。

---

#### 追加情報

P.76-10 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## 関連項目

- [デバイス デフォルトの更新 \(P.72-2\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの検索 \(P.76-2\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの設定 \(P.76-4\)](#)
- [Cisco IP Phone 7914 Expansion Module の電話ボタンテンプレートの設定 \(P.76-6\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの設定値 \(P.76-7\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの削除 \(P.76-8\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「Cisco IP Phone」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話ボタンテンプレートのカスタマイズのガイドライン」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話ボタンテンプレート」
- [Cisco IP Phone の設定 \(P.70-1\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話機設定チェックリスト」