



ハントパイロットの設定

ハントパイロットは、アドレスを表す数字のストリングと、ハントリストにコールをルート指定するように関連付けられた数字操作のセットから構成されています。このハントパイロットは、ネットワークの設計に柔軟性をもたらしめます。ハントパイロットは、ルートフィルタおよびハントリストと連動して、コールを特定のデバイスに誘導し、特定の数字パターンの組み込み、除外、または変更を行います。

ハントパイロットの詳細については、『*Cisco CallManager システム ガイド*』の「ルートプランの概要」を参照してください。

ハントパイロットを追加、更新、コピー、または削除するには、次のトピックを参照してください。

- [ハントパイロットの検索 \(P.26-2\)](#)
- [ハントパイロットの追加 \(P.26-5\)](#)
- [ハントパイロットの更新 \(P.26-7\)](#)
- [ハントパイロットのコピー \(P.26-8\)](#)
- [ハントパイロットの削除 \(P.26-10\)](#)
- [ハントパイロットの設定値 \(P.26-11\)](#)

ハントパイロットの検索

ネットワーク内にはいくつかのハントパイロットが存在することがあるので、Cisco CallManager では、固有の条件を指定して、特定のハントパイロットを見つけることができます。ハントパイロットを見つけるには、次の手順を使用します。



(注)

Cisco CallManager Administration では、ブラウザセッションでの作業中は、ハントパイロットの検索設定が保持されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻ってくる場合でも、検索に変更を加えたり、ブラウザを閉じたりしない限り、ハントパイロットの検索設定は保持されます。

手順

ステップ 1 **Route Plan > Route/Hunt > Hunt Pilot** の順に選択します。

Find and List Hunt Pilots ウィンドウが表示されます。2 つのドロップダウン選択ボックスを使用して、ハントパイロットを検索します。

ステップ 2 最初の Find Hunt Pilots where ドロップダウン選択ボックスから、Pattern、Description、または Partition を選択します。



(注)

このドロップダウンリストボックスで選択する条件によって、検索時に生成されるハントパイロットのソート方法が決まります。たとえば、Description を選択すると、Description 列が結果リストの左側の列に表示されます。

ステップ 3 2 番目の Find Hunt Pilots where ドロップダウンリストボックスから、次の条件のいずれかを選択します。

- begins with (前方一致)
- contains (中間一致)

- ends with (後方一致)
- is exactly (完全一致)
- is not empty (非空白)
- is empty (空白)

ステップ 4 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、**Find** をクリックします。また、ページごとに表示する項目の数も指定できます。



(注) データベースに登録されているハント パイロットをすべて検索するには、検索テキストを入力せずに **Find** をクリックします。

検出されたハントパイロットのリストが、次の項目別に表示されます。

- Hunt pilot icon
- Hunt pilot
- Partition
- Description
- Route Filter
- Hunt List



(注) 該当するハントパイロットの横にあるチェックボックスをオンにして、**Delete Selected** をクリックすると、Find and List Hunt Pilots ウィンドウから複数のハントパイロットを削除できます。Matching Records タイトルバーにあるチェックボックスをオンにして **Delete Selected** をクリックすると、ウィンドウ内のすべてのハントパイロットを削除できます。

ステップ 5 レコードのリストから、検索条件と一致するハントパイロットをクリックします。

選択したハントパイロットがウィンドウに表示されます。

関連項目

- [ハントパイロットの追加 \(P.26-5\)](#)
- [ハントパイロットの更新 \(P.26-7\)](#)
- [ハントパイロットのコピー \(P.26-8\)](#)
- [ハントパイロットの削除 \(P.26-10\)](#)
- [ハントパイロットの設定値 \(P.26-11\)](#)

ハントパイロットの追加

ハントパイロットを追加する手順は、次のとおりです。

始める前に

Cisco CallManager で次の項目が設定されていることを確認してください。

- Hunt list
- Partition (<None> を使用しない場合)
- Route filter (<None> を使用しない場合)



ワンポイント・アドバイス

ハントパイロットに 8XXX を割り当てると、電話番号 8000 ~ 8999 がすべてハントされます。同様に、82XX では、電話番号 8200 ~ 8299 がハントされます。ワイルドカードの詳細については、『Cisco CallManager システム ガイド』の「特殊文字と設定値」を参照してください。

手順

ステップ 1 Route Plan > Route/Hunt > Hunt Pilot の順に選択します。

ステップ 2 Add a New Hunt Pilot をクリックします。

ステップ 3 適切な設定値を入力します (表 26-1 を参照)。

ステップ 4 Insert をクリックします。



(注) Insert をクリックし、ウィンドウがリフレッシュされた後、そのウィンドウの中の Hunt List フィールドの横に、Edit リンクが表示されます。このリンクを使用すると、Hunt List Configuration ウィンドウが確認のために表示され、そのハントリストに含まれている回線グループが表示されます。

関連項目

- [ハントパイロットの検索 \(P.26-2\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「ルートパターンとハントパイロット内のワイルドカードと特殊文字」
- [ルートフィルタの追加 \(P.16-5\)](#)
- [ハントパイロットの更新 \(P.26-7\)](#)
- [ハントパイロットのコピー \(P.26-8\)](#)
- [ハントパイロットの削除 \(P.26-10\)](#)
- [ハントパイロットの設定値 \(P.26-11\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「ルートプランの概要」

ハントパイロットの更新

ハントパイロットを更新する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 **Route Plan > Route/Hunt > Hunt Pilot** の順に選択します。

ステップ 2 更新するハントパイロットを見つけます。[P.26-2](#) の「[ハントパイロットの検索](#)」を参照してください。



(注) ハントリストを変更する場合は、**Edit** リンクを選択する前に、**Update** をクリックしておく必要があります。Update をクリックしておかないと、直前のハントリストにリンクします。

ステップ 3 該当する設定値を更新します ([P.26-11](#) の「[ハントパイロットの設定値](#)」を参照)。

ステップ 4 **Update** をクリックします。

更新されたハントパイロットが表示されます。

関連項目

- [ハントパイロットの検索 \(P.26-2\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「ルートパターンとハントパイロット内のワイルドカードと特殊文字」
- [ルートフィルタの追加 \(P.16-5\)](#)
- [ハントパイロットの追加 \(P.26-5\)](#)
- [ハントパイロットのコピー \(P.26-8\)](#)
- [ハントパイロットの削除 \(P.26-10\)](#)
- [ハントパイロットの設定値 \(P.26-11\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「ルートプランの概要」

ハントパイロットのコピー

ハントパイロットをコピーする手順は、次のとおりです。

手順

- ステップ 1** **Route Plan > Route/Hunt > Hunt Pilot** の順に選択します。
- ステップ 2** コピーするハントパイロットを見つけます。P.26-2 の「ハントパイロットの検索」を参照してください。
- ステップ 3** コピーするハントパイロットの横にあるチェックボックスをオンにします。
- ステップ 4** そのハントパイロットの **Copy** アイコンをクリックします。

ウィンドウに、そのハントパイロットのコピーが表示されます。
- ステップ 5** 該当する設定値を更新します (表 26-1 を参照)。
- ステップ 6** **Insert** をクリックして、新規ハントパイロットを追加します。



(注) **Insert** をクリックし、ウィンドウがリフレッシュされた後、そのウィンドウの中の **Hunt List** フィールドの横に、**Edit** リンクが表示されます。このリンクを使用すると、**Hunt List Configuration** ウィンドウが確認のために表示され、そのハントリストに含まれている回線グループが表示されます。



ヒント

ハントパイロットのコピーは、コピーするハントパイロットを特定して表示し、**Copy** をクリックすることによっても実行できます。この場合は、コピーした後に、前述の**ステップ 5** および**ステップ 6** の手順を実行してください。

関連項目

- [ハントパイロットの検索 \(P.26-2\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「ルートパターンとハントパイロット内のワイルドカードと特殊文字」
- [ルートフィルタの追加 \(P.16-5\)](#)
- [ハントパイロットの追加 \(P.26-5\)](#)
- [ハントパイロットの更新 \(P.26-7\)](#)
- [ハントパイロットの削除 \(P.26-10\)](#)
- [ハントパイロットの設定値 \(P.26-11\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「ルートプランの概要」

ハントパイロットの削除

ハントパイロットを削除する手順は、次のとおりです。

手順

-
- ステップ 1** **Route Plan > Route/Hunt > Hunt Pilot** の順に選択します。
- ステップ 2** 削除するハントパイロットを見つけます。P.26-2 の「ハントパイロットの検索」を参照してください。
- ステップ 3** 削除するハントパイロットのチェックボックスをオンにして、**Delete Selected** をクリックします。
- この操作を実行すると取り消せないことを確認するメッセージが表示されます。
- ステップ 4** ハントパイロットを削除するには、**OK** をクリックします。削除操作を取り消すには、**Cancel** をクリックします。



ヒント

ハントパイロットの削除は、削除するハントパイロットを特定して表示し、**Delete** をクリックすることによっても実行できます。

関連項目

- [ハントパイロットの検索 \(P.26-2\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「ルートパターンとハントパイロット内のワイルドカードと特殊文字」
- [ルートフィルタの追加 \(P.16-5\)](#)
- [ハントパイロットの追加 \(P.26-5\)](#)
- [ハントパイロットの更新 \(P.26-7\)](#)
- [ハントパイロットのコピー \(P.26-8\)](#)
- [ハントパイロットの設定値 \(P.26-11\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「ルートプランの概要」

ハントパイロットの設定値

表 26-1 では、*Hunt Pilot Configuration* ウィンドウ内の使用可能なフィールドについて説明します。

表 26-1 ハントパイロットの設定値

フィールド	説明
パターン定義	
Hunt Pilot	<p>数字とワイルドカード（スペースを使用しない）を含むハントパイロットを入力します。たとえば、NANP では、通常のローカルアクセスの場合は 9.@ を、通常のプライベートネットワーク番号計画の場合は 8XXX を入力します。大文字の A、B、C、および D を指定できます。</p> <p> (注) 選択したパーティション、ルート フィルタ、および番号計画の組み合わせを使用する、ディレクトリ ハントパイロットが固有のものであることを確認してください。重複エントリを示すメッセージが表示された場合は、ハントパイロット、変換パターン、電話番号、コールパーク番号、コールピックアップ番号、メッセージ受信のオン / オフ、または Meet Me 番号をチェックしてください。また、必要に応じてルートプランレポートもチェックしてください。</p> <ul style="list-style-type: none">ワイルドカードの詳細については、『Cisco CallManager システムガイド』の「ルートパターンとハントパイロット内のワイルドカードと特殊文字」を参照してください。

■ ハントパイロットの設定値

表 26-1 ハントパイロットの設定値（続き）

フィールド	説明
Partition	<p>パーティションを使用してハントパイロットへのアクセスを制限する場合は、ドロップダウンリストボックスから適切なパーティションを選択します。ハントパイロットへのアクセスを制限しない場合は、パーティションに <None> を選択します。パーティションの使用の詳細については、P.19-1 の「パーティションの設定」を参照してください。</p> <p>Max List Box Items エンタープライズパラメータを使用して、このドロップダウンリストボックスで表示するパーティションの数を設定することができます。Max List Box Items エンタープライズパラメータで設定されたパーティションの数が 250 以上の場合、省略記号ボタン (...) がドロップダウンリストボックスの横に表示されます。... ボタンをクリックすると、Select Partition ウィンドウが表示されます。List items where Name contains フィールドにパーティション名の一部を入力します。Select item to use ボックスに表示されるパーティションのリストで希望するパーティション名をクリックし、OK をクリックします。</p> <p> (注) リストボックスの最大項目を設定するには、System > Enterprise Parameters の順に選択し、CCMAdmin Parameters を選択します。</p> <p> (注) ハントパイロット、ルートフィルタ、およびパーティションの組み合わせが、Cisco CallManager クラスタ内で固有であることを確認してください。</p>
Description	ハントパイロットの説明を入力します。
Numbering Plan	番号計画を選択します。

表 26-1 ハントパイロットの設定値（続き）

フィールド	説明
Route Filter	<p>ハントパイロットにワイルドカード@が含まれている場合は、ルートフィルタを選択できます。オプションでルートフィルタを選択すると、所定の番号パターンが制限されます。</p> <p>表示されるルートフィルタは、Numbering Plan ドロップダウンリストボックスで選択する番号計画によって異なります。</p> <p>ルートフィルタの数が250より多い場合は、ドロップダウンリストボックスの横に省略記号ボタン (...) が表示されます。... ボタンをクリックすると、Select Route Filters ウィンドウが表示されます。List items where Name contains フィールドにルートフィルタ名の一部を入力します。Select item to use ボックスに表示されるルートフィルタのリストで希望するルートフィルタ名をクリックし、OK をクリックします。</p> <p></p> <p>(注) リストボックスの最大項目を設定するには、System > Enterprise Parameters の順に選択し、CCMAdmin Parameters を選択します。</p>
MLPP Precedence	<p>ドロップダウンリストボックスで、このハントパイロットに対するMLPP Precedence の設定を次の中から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Executive Override : MLPP コールに、一番高い優先度を設定します。 • Flash Override : MLPP コールに、2番目に高い優先度を設定します。 • Flash : MLPP コールに、3番目に高い優先度を設定します。 • Immediate : MLPP コールに、4番目に高い優先度を設定します。 • Priority : MLPP コールに、5番目に高い優先度を設定します。 • Routine : MLPP コールに、一番低い優先度を設定します。 • Default : 着信の優先レベルは上書きされず、そのまま渡されます。 <p></p> <p>(注) 詳細については、『Cisco CallManager 機能およびサービスガイド』の「Multilevel Precedence and Preemption」の「優先順位」を参照してください。</p>

■ ハントパイロットの設定値

表 26-1 ハントパイロットの設定値（続き）

フィールド	説明
Hunt List	<p data-bbox="478 293 1244 354">ドロップダウン リスト ボックスから、設定するハントパイロットに関連付けるハントリストを選択します。</p>  <p data-bbox="478 428 1244 578">(注) ボイスメールハントパイロットには、For Voice Mail Usage チェックボックスでオンになっているハントリストのみを指定することをお勧めします。指定されたハントリストの横の Edit リンクをクリックして、ハントリストを確認（または変更）します。</p>
Route Option	<p data-bbox="478 604 1244 737">Route Option の指定内容が、このハントパイロットをコールのルーティング（9.@ や 8[2-9]XX など）、またはコールのブロックに使用するかどうかを示します。Route this pattern または Block this pattern オプション ボタンを選択してください。</p> <p data-bbox="478 764 1244 862">Block this pattern オプション ボタンを選択した場合、このハントパイロットをコールのブロックに使用する理由を選択する必要があります。次のドロップダウン リスト ボックスから値を選択します。</p> <ul data-bbox="491 889 811 1122" style="list-style-type: none"> • No Error • Unallocated Number • Call Rejected • Number Changed • Invalid Number Format • Precedence Level Exceeded
Provide Outside Dial Tone	<p data-bbox="478 1144 1244 1344">外部ダイヤルトーンは、Cisco CallManager がローカル ネットワーク外にコールをルーティングすることを示します。ローカル ネットワーク外にコールをルーティングする各ハントパイロットに対してこのチェックボックスをオンにし、発信側デバイスに外部ダイヤルトーンを提供します。ネットワーク内のコールをルーティングする場合は、このチェックボックスをオフのままにしておきます。</p>

表 26-1 ハントパイロットの設定値（続き）

フィールド	説明
Urgent Priority	<p>ダイヤル プランにハント リストが重複して含まれている場合、数字列をダイヤルして現在の一一致を選択できる場合にも、Cisco CallManager は桁間タイマーが時間切れになるまでコールをルーティングしません。Cisco CallManager がすぐにコールをルーティングする必要がある場合は、このチェックボックスをオンにして、桁間タイミングを中断します。</p>
Hunt Forward Settings	
Forward Hunt No Answer	<p>ハント リストを介して分散されるコールに対して一定の時間応答がない場合、このフィールドでコールの転送方法を指定します。</p> <p>次のいずれかのオプションを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use Personal Preferences : このチェックボックスをオンにして、コールをこのハント パイロットに転送した最初の着信番号に対して Call Forward No Coverage (CFNC) の設定値を使用可能にします。 <p>CFNC 設定値は、システム管理者が Directory Number Configuration ウィンドウで管理するコール転送の理由を指定します。電話番号へのコールが最初にカバレッジに転送され、カバレッジが残りわずかになったか時間切れになり、カバレッジの関連するハントパイロットが最後の転送先として Use Personal Preferences を指定している場合、コールは電話番号の Coverage/Destination フィールドの値に基づいて転送されます。</p> <p> (注) このチェックボックスがオンになっていると、Cisco CallManager は、Destination ボックスと Calling Search Space の設定値を無視します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destination : この設定値は、コールの転送先となる電話番号を示します。 • Calling Search Space : この設定値は、この電話番号を使用しているデバイスすべてに適用されます。

■ ハントパイロットの設定値

表 26-1 ハントパイロットの設定値（続き）

フィールド	説明
Forward Hunt Busy	<p data-bbox="478 293 1244 354">ハント リストを介して分散されるコールが一定の時間ビジー状態の場合、このフィールドでコールの転送方法を指定します。</p> <p data-bbox="478 380 942 407">次のいずれかのオプションを選択します。</p> <ul data-bbox="491 435 1244 553" style="list-style-type: none"> • Use Personal Preferences : このチェックボックスをオンにして、コールをこのハント パイロットに転送した最初の着信番号に対して Call Forward No Coverage (CFNC) の設定値を使用可能にします。 <p data-bbox="522 573 1244 789">CFNC 設定値は、システム管理者が Directory Number Configuration ウィンドウで管理するコール転送の理由を指定します。電話番号へのコールが最初にカバレッジに転送され、カバレッジが残りわずかになったか時間切れになり、カバレッジの関連するハント パイロットが最後の転送先として Use Personal Preferences を指定している場合、コールは電話番号の Coverage/Destination フィールドの値に基づいて転送されます。</p> <p data-bbox="478 805 525 841"></p> <p data-bbox="478 850 1231 938">(注) このチェックボックスがオンになっていると、Cisco CallManager は、Destination ボックスと Calling Search Space の設定値を無視します。</p> <ul data-bbox="491 984 1244 1117" style="list-style-type: none"> • Destination : この設定値は、コールの転送先となる電話番号を示します。 • Calling Search Space : この設定値は、この電話番号を使用しているデバイスすべてに適用されます。
Maximum Hunt Timer	ハントの時間の最大値（秒）を入力します。

表 26-1 ハントパイロットの設定値（続き）

フィールド	説明
発信側変換	
Use Calling Party's External Phone Number Mask	<p>発信コールで完全な外部電話番号を CLID (calling line ID) に使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。また、すべての電話機で External Phone Number Mask を設定することもできます。</p> <p> (注) ハント リスト内の回線グループに割り当てられる発信側変換設定値は、そのリストに関連したハントパイロットに割り当てられている発信側変換設定値をすべて上書きします。</p>
Calling Party Transform Mask	<p>変換マスク値を入力します。NANP の有効な入力値は、0 ～ 9 の数字、ワイルドカード文字 X、アスタリスク (*)、シャープ (#)、大文字の A、B、C、D、およびブランクです。このフィールドがブランクのときに、上記のフィールド (Use Calling Party's External Phone Number Mask) がオフの場合、発信側変換は行われません。詳細については、『Cisco CallManager システム ガイド』の「発信側番号の変換設定値」を参照してください。</p>
Prefix Digits (Outgoing Calls)	<p>Prefix Digits (Outgoing Calls) フィールドに、プレフィックス番号を入力します。NANP の有効な入力値は、0 ～ 9 の数字、ワイルドカード文字、アスタリスク (*)、シャープ (#)、大文字の A、B、C、D、およびブランクです。</p> <p> (注) 付加されたプレフィックス番号は、割り当てられたデバイスにルート指定される電話番号に影響を与えません。</p>

■ ハントパイロットの設定値

表 26-1 ハントパイロットの設定値（続き）

フィールド	説明
Calling Line ID Presentation	<p>Cisco CallManager は補助的なサービスとして、CLIP/CLIR（Calling Line ID Presentation）を使用します。これは、コールごとに発信者の電話番号を許可、または制限します。</p> <p>このハントパイロットに対して、Cisco CallManager が発信側電話番号を着信側の番号表示画面で表示するかどうかを選択します。</p> <p>発信側の回線 ID 表示を変更しない場合は、<i>Default</i> を選択します。Cisco CallManager で発信側の電話番号が表示されるようにする場合は、<i>Allowed</i> を選択します。Cisco CallManager が発信側の電話番号を表示しないようにする場合は、<i>Restricted</i> を選択します。</p> <p>このフィールドの詳細については、『Cisco CallManager システムガイド』の「発信側番号の変換設定値」の項の表 15-6 を参照してください。</p>
Calling Name Presentation	<p>Cisco CallManager は補助的なサービスとして、CNIP/CNIR（Calling Name Presentation）を使用します。これは、コールごとに発信者の名前を許可、または制限します。</p> <p>このハントパイロットに対して、Cisco CallManager が発信側の名前を着信側の表示画面で表示するかどうかを選択します。</p> <p>発信側の名前表示を変更しない場合は、<i>Default</i> を選択します。Cisco CallManager で発信側の名前情報を表示させる場合は、<i>Allowed</i> を選択します。Cisco CallManager が発信側の名前情報を表示しないようにする場合は、<i>Restricted</i> を選択します。</p> <p>このフィールドの詳細については、『Cisco CallManager システムガイド』の「発信側番号の変換設定値」の項の表 15-6 を参照してください。</p>

表 26-1 ハントパイロットの設定値（続き）

フィールド	説明
接続側変換	
Connected Line ID Presentation	<p>Cisco CallManager は補助的なサービスとして、COLP/COLR (Connected Line ID Presentation) を使用します。これは、コールごとに発信者の電話番号を許可、または制限します。</p> <p>このハントパイロットに対して、Cisco CallManager が接続側電話番号を発信側の番号表示画面に表示するかどうかを選択します。</p> <p>接続側の回線 ID 表示を変更しない場合は、<i>Default</i> を選択します。接続側の電話番号を表示する場合は、<i>Allowed</i> を選択します。Cisco CallManager が接続側の電話番号を表示しないようにする場合は、<i>Restricted</i> を選択します。</p> <p>このフィールドの詳細については、『Cisco CallManager システムガイド』の「接続先情報の表示設定と制限設定」の項の表 15-9 を参照してください。</p>
Connected Name Presentation	<p>Cisco CallManager は補助的なサービスとして、CONP/CONR (Connected Name Presentation) を使用します。これは、コールごとに着信側の名前を許可、または制限します。</p> <p>このハントパイロットに対して、Cisco CallManager が接続側の名前を発信側の表示画面で表示するかどうかを選択します。</p> <p>接続側の名前表示を変更しない場合は、<i>Default</i> を選択します。接続側の名前を表示する場合は、<i>Allowed</i> を選択します。Cisco CallManager が接続側の名前を表示しないようにする場合は、<i>Restricted</i> を選択します。</p> <p>このフィールドの詳細については、『Cisco CallManager システムガイド』の「接続先情報の表示設定と制限設定」の項の表 15-9 を参照してください。</p>

■ ハントパイロットの設定値

表 26-1 ハントパイロットの設定値（続き）

フィールド	説明
着信側変換	
Discard Digits	<p>Discard Digits ドロップダウン リスト ボックスから、このハントパイロットに関連付ける数字破棄命令を選択します。表示される数字破棄命令は、Numbering Plan ドロップダウン リストボックスで選択する番号計画によって異なります。North American Numbering Plan の数字破棄命令の詳細については、『Cisco CallManager システム ガイド』の「数字破棄命令」を参照してください。</p> <p></p> <p>(注) ハント リスト内の回線グループに割り当てられる着信側変換設定値は、そのリストに関連したハントパイロットに割り当てられている着信側変換設定値をすべて上書きします。</p>
Called Party Transform Mask	<p>変換マスク値を入力します。NANP の有効な入力値は、0 ～ 9 の数字、ワイルドカード文字 X、アスタリスク (*)、シャープ (#)、大文字の A、B、C、D、およびブランクです。このフィールドがブランクである場合、変換は行われません。Cisco CallManager は、ダイヤルされた通りの数字を正確に送信します。</p>
Prefix Digits (Outgoing Calls)	<p>Prefix Digits (Outgoing Calls) フィールドに、プレフィックス番号を入力します。NANP の有効な入力値は、0 ～ 9 の数字、ワイルドカード文字、アスタリスク (*)、シャープ (#)、大文字の A、B、C、D、およびブランクです。</p> <p></p> <p>(注) 付加されたプレフィックス番号は、割り当てられたデバイスにルート指定される電話番号に影響を与えません。</p>

表 26-1 ハントパイロットの設定値（続き）

フィールド	説明
AAR グループの設定値	
AAR Group	<p>ドロップダウンリストボックスから、自動代替ルーティング(AAR)を選択します。</p> <p> (注) このハントパイロットに対して AAR を使用可能にできるのは、回線グループのメンバーがすべて同じロケーションにある場合だけです。</p>
External Number Mask	<p>ハントパイロットの外部番号マスク値を入力します。</p> <p>Cisco CallManager はこのマスクを使用して、外部（発信）コールの CLID をフォーマットします。AAR が再ルーティングを開始すると、システムはこの外部番号マスクをハントパイロット番号に適用し、着信側の完全修飾ドメイン名を形成します。そのため、AAR は、帯域幅が足りない状況でも正しく再ルーティングできるようになります。</p>

関連項目

- [ハントパイロットの検索 \(P.26-2\)](#)
- [ハントパイロットの追加 \(P.26-5\)](#)
- [ハントパイロットの更新 \(P.26-7\)](#)
- [ハントパイロットのコピー \(P.26-8\)](#)
- [ハントパイロットの削除 \(P.26-10\)](#)

■ ハントパイロットの設定値