



電話ボタンテンプレートの設定

Cisco CallManager には、デフォルトの電話ボタンテンプレートがいくつか組み込まれています。電話機を追加するときに、これらのテンプレートから 1 つを選んで電話機に割り当てることができます。あるいは、テンプレートを新規に作成することができます。

テンプレートを新規に作成したものを使用すると、共通するボタン設定を大量の電話機に容易に割り当てることができます。たとえば、ある会社で会議機能を使用しない場合は、このボタンを別の機能（たとえば、短縮ダイヤル）に割り当て直すテンプレートを作成し、電話機にその機能を容易に割り当てることができます。

どの電話機にも、最低 1 回線が割り当てられていることを確認してください。通常、この回線は「ボタン 1」です。Cisco IP Phone のモデルによっては、追加回線を電話機に割り当てることができます。また、電話機には、一般に短縮ダイヤルや自動転送などのいくつかの機能がありますが、Cisco IP Phone でもこれらの機能はそれぞれのボタンに割り当てられます。

次の各項では、電話ボタンテンプレートの使用について説明します。

- [デバイス デフォルトの更新 \(P.6-2\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの検索 \(P.64-3\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの追加 \(P.64-5\)](#)
- [電話ボタンの設定値 \(P.64-7\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの変更 \(P.64-8\)](#)

- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話ボタンテンプレート」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話機設定チェックリスト」

電話ボタン テンプレートの検索

ネットワーク内にはいくつかの電話ボタン テンプレートが存在することがあるので、Cisco CallManager Administration では、固有の条件を指定して、特定の電話ボタン テンプレートを見つけることができます。電話ボタン テンプレートを見つける手順は、次のとおりです。



(注)

Cisco CallManager Administration では、ブラウザ セッションでの作業中は、電話ボタン テンプレートの検索設定が保持されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻ってくる場合でも、検索に変更を加えたり、ブラウザを閉じたりしない限り、電話ボタン テンプレートの検索設定は保持されます。

手順

ステップ 1 **Device > Device Settings > Phone Button Template** の順に選択します。

Find and List Phone Button Templates ウィンドウが表示されます。2 つのドロップダウン リスト ボックスを使用して、電話ボタン テンプレートを検索します。

ステップ 2 最初の Find phone button templates where name ドロップダウン リスト ボックスから、次の条件のいずれかを選択します。

- begins with (前方一致)
- contains (中間一致)
- ends with (後方一致)
- is exactly (完全一致)

2 番目の Find where phone button template is ドロップダウン リスト ボックスから、次の条件のいずれかを選択します。

- Both
- Standard
- Non-Standard

■ 電話ボタン テンプレートの検索

- ステップ 3** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、**Find** をクリックします。また、ページごとに表示する項目の数も指定できます。

**ヒント**

データベースに登録されている電話ボタン テンプレートをすべて検索するには、検索テキストを入力せずに **Find** をクリックします。

検出された電話ボタン テンプレートのリストが、次の項目別に表示されます。

- Phone Button Template icon
- Phone Button Template Name

**(注)**

該当する電話ボタン テンプレートの横にあるチェックボックスをオンにして、**Delete Selected** をクリックすると、Find and List Phone Button Templates ウィンドウから複数の非標準電話ボタン テンプレートを削除できます。Matching Records タイトルバーにあるチェックボックスをオンにして **Delete Selected** をクリックすると、ウィンドウ内のすべての電話ボタン テンプレートを削除できます。削除できる電話ボタン テンプレートは、左側の列にチェックボックスが表示されているものだけです。それ以外の電話ボタン テンプレートはすべて、標準の読み取り専用テンプレートとして機能します。

- ステップ 4** レコードのリストから、検索条件と一致する Phone Button Template icon、Phone Button Template Name、または Description をクリックします。

選択した電話ボタン テンプレートがウィンドウに表示されます。

関連項目

- [デバイス デフォルトの更新 \(P.6-2\)](#)
- [電話ボタン テンプレートの追加 \(P.64-5\)](#)
- [電話ボタンの設定値 \(P.64-7\)](#)
- [電話ボタン テンプレートの変更 \(P.64-8\)](#)

- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話ボタン テンプレート」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話機設定チェックリスト」

電話ボタン テンプレートの追加

Cisco CallManager には、Cisco IP Phone の各モデルに対応したデフォルト テンプレートが複数組み込まれています。電話機を追加するときに、これらのテンプレートのいずれかを電話機に割り当てることができます。または、独自のテンプレートを作成することもできます。

始める前に

電話ボタン テンプレートをカスタムで作成する場合は、電話ボタン テンプレートの新規作成ガイドライン (『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話ボタン テンプレートのカスタマイズのガイドライン」) を参照してください。

手順

ステップ 1 **Device > Device Settings > Phone Button Template** の順に選択します。

Find and List Phone Button Templates ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 ウィンドウの右上にある **Add a New Phone Button Template** リンクをクリックします。

Phone Button Template Configuration ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 Phone Button Template ドロップダウン リスト ボックスから、テンプレートを選択し、**Copy** をクリックして新しいテンプレートを作成します。

新しいテンプレートは、既存のテンプレートからまったく同じものがコピーされます。新しいテンプレートに新しい名前を割り当てる必要があります。オリジナルのテンプレートとは異なるテンプレートが必要な場合には、この新規のテンプレートを変更する必要があります。

■ 電話ボタン テンプレートの追加

- ステップ 4** 該当する設定値を更新します (表 64-1 を参照)。
- ステップ 5** **Insert** をクリックして、新規のテンプレートを追加します。
- ステップ 6** **View Button Layout** リンクをクリックして、ボタン レイアウトを確認します。
-


関連項目

- [電話ボタン テンプレートの検索 \(P.64-3\)](#)
- [電話ボタン テンプレートの変更 \(P.64-8\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話ボタン テンプレートのカスタマイズのガイドライン」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話機設定チェックリスト」

電話ボタンの設定値

表 64-1 では、電話ボタンの設定値について説明します。

表 64-1 電話ボタンの設定値

フィールド	説明
Button Template Name	テンプレートを識別するために Cisco CallManager が使用する固有の名前を入力します。
Feature	テンプレートに指定する電話ボタンの機能を選択します。利用可能な機能には、Speed Dial、Line、None、Privacy、Service URL があります。  (注) デフォルト電話ボタンテンプレートのボタン機能は、変更できません。
Label	ボタンの説明を入力します。

関連項目

- [デバイス デフォルトの更新 \(P.6-2\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの検索 \(P.64-3\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの追加 \(P.64-5\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの変更 \(P.64-8\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話ボタンテンプレート」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話機設定チェックリスト」

電話ボタンテンプレートの変更

管理者が作成したカスタムテンプレートは変更できます。また、カスタム電話ボタンテンプレートのラベルも変更できます。デフォルトテンプレートのボタンの機能は、変更できません。

カスタムテンプレートの名前変更、カスタムテンプレートの更新による機能、回線、短縮ダイヤルの追加または削除、および使用しなくなったテンプレートの削除を実行する手順は、次のとおりです。

電話機（Cisco IP Phone モデル 7960）のテンプレートを作成する場合は、自動登録中にその電話機のデフォルトテンプレートを変更できます。P.6-2 の「[デバイスデフォルトの更新](#)」を参照してください。

関連項目

- [電話ボタンテンプレートの検索 \(P.64-3\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの名前変更 \(P.64-8\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの削除 \(P.64-10\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの更新 \(P.64-12\)](#)

電話ボタンテンプレートの名前変更

電話ボタンテンプレートの名前を変更する手順は、次のとおりです。テンプレート自体の名前を変更しても、そのテンプレートを使用している電話機に影響を与えることはありません。このテンプレートを使用する Cisco IP Phone はすべて、テンプレートの名前が変更された後も、このテンプレートを引き続き使用します。

手順

- ステップ 1** P.64-3 の「[電話ボタンテンプレートの検索](#)」の手順を使用して、電話ボタンテンプレートを検索します。
- ステップ 2** 一致するレコードのリストから、名前を変更する電話ボタンテンプレートを選択します。



(注) 名前を変更できる電話ボタン テンプレートは、左側の列にチェックボックスが表示されているものだけです。それ以外の電話ボタン テンプレートはすべて、標準の読み取り専用テンプレートとして機能します。

Phone Button Template Configuration ページが表示されます。

ステップ 3 Button Template Name フィールドに、新しい名前を入力します。

ステップ 4 Update をクリックします。

テンプレートが再表示され、新しい名前を表示します。

関連項目

- [電話ボタン テンプレートの検索 \(P.64-3\)](#)
- [電話ボタン テンプレートの追加 \(P.64-5\)](#)
- [電話ボタン テンプレートの削除 \(P.64-10\)](#)
- [電話ボタン テンプレートの更新 \(P.64-12\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話ボタン テンプレートのカスタマイズのガイドライン」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話機設定チェックリスト」

電話ボタン テンプレートの削除

電話ボタン テンプレートを削除する手順は、次のとおりです。

始める前に

システム内の電話機に現在割り当てられていない電話テンプレート削除することができます。少なくとも 1 つのデバイスまたはデバイス プロファイルが割り当てられているテンプレート、またはモデルのデフォルト テンプレート (Device Defaults Configuration ウィンドウに指定されているもの) は、削除できません。

電話ボタン テンプレートを使用しているデバイスを検索するには、Phone Button Template Configuration ウィンドウの **Dependency Records** リンクをクリックします。Dependency Records がシステムで使用可能になっていない場合、Dependency Records Summary ウィンドウにメッセージが表示されます。Dependency Records の詳細については、[P.A-4 の「Dependency Records へのアクセス」](#)を参照してください。使用されている電話ボタン テンプレートを削除しようとする、Cisco CallManager はエラー メッセージを表示します。現在使用されている電話ボタン テンプレートを削除する場合は、事前に、次の作業のどちらか一方または両方を実行しておく必要があります。

- 削除する電話ボタン テンプレートを使用しているデバイスすべてに、別の電話ボタン テンプレートを割り当てる。[P.62-12 の「電話機の更新」](#)を参照してください。
- 削除する電話ボタン テンプレートを使用しているデバイスを削除する。[P.62-13 の「電話機の削除」](#)を参照してください。

手順

-
- ステップ 1** [P.64-3 の「電話ボタン テンプレートの検索」](#)の手順を使用して、電話ボタン テンプレートを検索します。
- ステップ 2** 一致するレコードのリストから、削除する電話ボタン テンプレートを選択します。



(注) 削除できる電話ボタンテンプレートは、左側の列にチェックボックスが表示されているものだけです。それ以外の電話ボタンテンプレートはすべて、標準の読み取り専用テンプレートとして機能します。

Phone Button Template Configuration ページが表示されます。

ステップ 3 **Delete** をクリックします。

そのテンプレートを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。

ステップ 4 **OK** をクリックして、テンプレートを削除します。

そのテンプレートが削除されたことを確認するメッセージが表示されます。

ステップ 5 **OK** をクリックして、処理を続行します。

関連項目

- [電話ボタンテンプレートの検索 \(P.64-3\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの追加 \(P.64-5\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの更新 \(P.64-12\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの名前変更 \(P.64-8\)](#)

電話ボタン テンプレートの更新

カスタム電話ボタン テンプレートを更新することにより、機能を追加または削除したり、回線と短縮ダイヤルを追加または削除したり、機能、回線、短縮ダイヤルを電話機上の別のボタンに割り当てることができます。デフォルト電話テンプレートのボタン ラベルは変更することができますが、ボタンの機能は変更できません。電話テンプレートを更新する場合には、必ず、影響を受けるユーザにその変更を知らせてください。

電話ボタン テンプレートを更新する手順は、次のとおりです。



(注)

テンプレートを更新すると、その変更は、そのテンプレートを使用するすべての電話機に反映されます。

手順

ステップ 1 P.64-3 の「電話ボタン テンプレートの検索」の手順を使用して、電話ボタン テンプレートを検索します。

ステップ 2 一致するレコードのリストから、更新する電話ボタン テンプレートを選択します。



(注)

更新できる電話ボタン テンプレートは、左側の列にチェックボックスが表示されているものだけです。それ以外の電話ボタン テンプレートはすべて、標準の読み取り専用テンプレートとして機能します。

Phone Button Template Configuration ページが表示されます。

ステップ 3 該当する設定値を更新します (表 64-1 を参照)。

ステップ 4 Update をクリックします。

変更が割り当てられたテンプレートが表示されます。



(注) テンプレートの更新後、そのテンプレートを使用しているデバイスを再起動する必要があります。

ステップ 5 Restart Devices をクリックして、更新された電話ボタンテンプレートを適用します。**関連項目**

- [電話ボタンテンプレートの検索 \(P.64-3\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの追加 \(P.64-5\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの削除 \(P.64-10\)](#)
- [電話ボタンテンプレートの名前変更 \(P.64-8\)](#)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話ボタンテンプレートのカスタマイズのガイドライン」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話機設定チェックリスト」

Cisco IP Phone Expansion Module 7914 Phone ボタン テンプレートの設定

標準 7960 電話ボタン テンプレートを使用して、Cisco IP Phone Expansion Module 7914 の電話ボタン テンプレートを作成できます。手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 P.64-3 の「電話ボタン テンプレートの検索」の手順を使用して、電話ボタン テンプレートを検索します。

ステップ 2 一致するレコードのリストから、標準 7960 電話ボタン テンプレートを見つけて、**Copy** アイコンをクリックします。

ステップ 3 該当する設定値を更新します (表 64-1 を参照)。



(注) Button Template Name に、Expansion Module 7914 の固有な名前を入力します。

ステップ 4 **Insert** をクリックします。

関連項目

- 電話ボタン テンプレートの検索 (P.64-3)
- 電話ボタン テンプレートの追加 (P.64-5)
- 電話ボタンの設定値 (P.64-7)
- 電話ボタン テンプレートの名前変更 (P.64-8)
- 電話ボタン テンプレートの削除 (P.64-10)
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話機能」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話ボタン テンプレートのカスタマイズのガイドライン」
- 『Cisco CallManager システム ガイド』の「電話機設定チェックリスト」