



A

AA	自動応答機能
AAD	警告とアクティビティの表示
AAR	Automated Alternate Routing
ACD	自動着信呼分配
ACF	アドミSSION確認
ACL	アクセス コントロール リスト
ACS	アクセス コントロール サーバ
AD	Microsoft Active Directory
ADUC	Active Directory ユーザーとコンピュータ
AFT	ALI フォーマット ツール
AGM	Cisco アクセス ゲートウェイ モジュール
ALG	アプリケーション レイヤ ゲートウェイ
ALI	自動ロケーション識別
AMI	交互マーク反転
AMIS	Audio Messaging Interchange Specification
ANI	自動番号識別
AP	アクセス ポイント
API	アプリケーション プログラミング インターフェイス
ARJ	アドミSSION拒否
ARP	アドレス解決プロトコル
ARQ	アドミSSION要求
ASA	適応型セキュリティ アプライアンス
ASP	Active Server Pages
ASR	自動音声認識

ATA	Cisco Analog Telephone Adapter
ATM	非同期転送モード
AVVID	Cisco Architecture for Voice, Video, and Integrated Data

B

BAT	Cisco Bulk Administration Tool
BBWC	バッテリー バックアップ付き書き込みキャッシュ
BHCA	Busy Hour Call Attempts
BHCC	Busy Hour Call Completions
BPDU	ブリッジプロトコル データ ユニット
bps	ビット / 秒
BRI	基本速度インターフェイス
BTN	請求先番号

C

CA	認証機関
CAC	コールアドミッション制御
CAM	連想メモリ
CAMA	Centralized Automatic Message Accounting
CAPF	認証機関プロキシ機能
CAR	Cisco CDR 分析とレポート
CAS	個別線信号方式
CBWFQ	クラスベース WFQ
CCS	共通線信号方式
CDP	シスコ検出プロトコル
CDR	コール詳細レコード
CIR	認定情報レート
CKM	Cisco Centralized Key Management
CLEC	競争的地域通信事業者
CLID	発呼回線 ID
CMC	クライアント証明書コード

CME	Cisco CallManager Express
CMI	Cisco Messaging Interface
CMM	Cisco コミュニケーションメディア モジュール
CNG	コンフォート ノイズ生成
CO	セントラル オフィス
COM	コンポーネント オブジェクト モデル
COR	制限クラス
CoS	サービス クラス
CPCA	Cisco Unity Personal Assistant
CPI	Cisco Product Identification ツール
CPN	発番号
CRS	Cisco Customer Response Solutions
cRTP	Compressed Real-Time Transport Protocol
CSUF	クロススタック UplinkFast
CTI	コンピュータ/テレフォニー インテグレーション
CUE	Cisco Unity Express

D

DC	ドメイン コントローラ
DDNS	ダイナミック ドメイン ネーム サーバ
DHCP	ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル
DID	ダイヤルイン方式
DIT	ディレクトリ インフォメーション ツリー
DMZ	非武装地帯
DN	ディレクトリ番号
DNIS	着信番号識別サービス
DNS	ドメイン ネーム システム
DoS	サービス拒絶
DPA	Digital PBX Adapter
DSCP	DiffServ コード ポイント
DSE	Digital Set Emulation

DSP	デジタル信号プロセッサ
DTMF	Dual Tone Multifrequency
DTPC	ダイナミック伝送パワー コントロール
DUC	Domino Unified Communications Services

E

E&M	受信と伝送 (Ear and Mouth)
EAP	拡張可能認証プロトコル
EC	エコー キャンセレーション
ECM	エラー訂正モード
ECS	Empty Capabilities Set
EI	Enhanced Image
EIGRP	Enhanced IGRP
ELIN	緊急ロケーション識別番号
EM	エクステンション モビリティ
ER	Cisco Emergency Responder
ERL	緊急応答ロケーション
ESF	拡張スーパーフレーム

F

FAC	強制アカウント コード
FCC	米国連邦通信委員会
FIFO	ファーストイン ファーストアウト
FR	フレーム リレー
FWSM	ファイアウォール サービス モジュール
FXO	Foreign Exchange Office
FXS	Foreign Exchange Station

G

GARP	一般属性登録プロトコル
GC	グローバル カタログ

GKTMP	ゲートキーパー トランザクション メッセージ プロトコル
GMS	グリーティング管理システム
GPO	グループ ポリシー オブジェクト
GUI	グラフィカル ユーザ インターフェイス
GUP	Gatekeeper Update Protocol

H

H.225D	H.225 デーモン
HP	Hewlett-Packard
HSRP	ホットスタンバイ ルータ プロトコル
HTTP	ハイパーテキスト転送プロトコル
Hz	ヘルツ

I

IANA	Internet Assigned Numbers Authority (インターネット割り当て番号局)
IAPP	アクセス ポイント間プロトコル
ICCS	Intra-Cluster Communication Signaling
ICS	IBM 配線システム
ICT	クラスタ間トランク
IETF	Internet Engineering Task Force (インターネット技術特別調査委員会)
IGMP	インターネット グループ管理プロトコル
IIS	Microsoft Internet Information Server
IntServ	統合サービス
IntServ/DiffServ	統合サービス / ディファレンシエーテッド サービス
IP	インターネット プロトコル
IPCC	Cisco IP コンタクト センター
IPIPGW	IP-to-IP ゲートウェイ
IPMA	Cisco IP Manager Assistant
IPSec	IP Security
ISO	国際標準化機構
ITEM	CiscoWorks IP Telephony Environment Monitor

ITU 国際電気通信連合

IVR 音声自動応答装置

J

JTAPI Java Telephony Application Programming Interface

K

Kbps キロビット / 秒

L

LAN ローカルエリア ネットワーク

LBR 低ビット レート

LCD 液晶ディスプレイ

LCF ロケーション確認

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

LDIF LDAP Data Interchange Format

LDN Listed Directory Number

LEAP 簡易拡張可能認証プロトコル

LEC 地域通信事業者

LFI Link Fragmentation and Interleaving

LLQ 低遅延キューイング

LRJ ロケーション拒否

LRQ ロケーション要求

LSC ラベル スイッチ コントローラ

M

MAC メディア アクセス制御

MAN メトロポリタンエリア ネットワーク

Mbps メガビット / 秒

MCS Cisco Media Convergence Server

MCU マルチポイント コントロール ユニット

MFT	Multiflex Trunk
MGCP	メディア ゲートウェイ コントロール プロトコル
MIC	製造元でインストールされる証明書
MIPS	100 万命令 / 秒
MISTP	マルチインスタンス スパニング ツリー プロトコル
MITM	中間者
MLA	Cisco マルチレベル管理
MLP	マルチリンク ポイントツーポイント プロトコル
MLPP	Multilevel Precedence and Preemption
MLTS	Multi-Line Telephone System
MoH	Music on Hold
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MRG	メディア リソース グループ
MRGL	メディア リソース グループ リスト
ms	ミリ秒
MTP	メディア ターミネーション ポイント
mW	ミリワット
MWI	メッセージ待機インジケータ

N

NAT	ネットワーク アドレス変換
NENA	National Emergency Number Association
NFAS	ノンファシリティ アソシエテッド シグナリング
NIC	ネットワーク インターフェイス カード
NPA	番号計画エリア
NSE	ネットワーク サービス エンジン
NSF	Network Specific Facilities
NTP	ネットワーク タイム プロトコル

O

OSPF Open Shortest Path First

OU 組織ユニット

P

PBX 構内交換機

PC パーソナル コンピュータ

PCI Peripheral Component Interconnect

PCM パルス符号変調

PD 受電装置

PHB Per-Hop Behavior

PINX Private Integrated Services Network Exchange

PIX プライベート インターネット エクスチェンジ

PLAR Private Line Automatic Ringdown

PoE Power over Ethernet

POTS 一般電話サービス

pps 1 秒当たりのパケット数

PQ プライオリティ キュー

PRI Primary Rate Interface

PSAP Public Safety Answering Point

PSE 電源機器

PSTN 公衆電話交換網

PVC 相手先固定接続

Q

QBE Quick Buffer Encoding

QBSS QoS 基本サービス セット

QoS Quality of Service

QSIG Q シグナリング

R

RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service
RAS	登録アドミッション ステータス
RCP	リモート コピー プロトコル
RDNIS	Redirected Dialed Number Information Service
RF	無線周波数
RFC	Request for Comments
RIP	Routing Information Protocol
RSSI	相対信号強度インジケータ
RSTP	敏速スパニング ツリー プロトコル
RSVP	リソース予約プロトコル
RTMT	Cisco Real-Time Monitoring Tool
RTP	Real-Time Transport Protocol
RTT	ラウンドトリップ時間

S

S1、S2、S3、および S4	サービス リクエストのための重大度のレベル
SCCP	Skinnny Client Control Protocol
SCSI	Small Computer System Interface
SDK	ソフトウェア開発キット
SDL	信号配信レイヤ
SDP	Session Definition Protocol
SE	シスコ システム エンジニア
SF	スーパー フレーム
SI	Standard Image
SIP	Session Initiation Protocol
SIW	サービス インターワーキング
SLB	サーバ ロード バランシング
SMDI	Simplified Message Desk Interface

SNMP	簡易ネットワーク管理プロトコル
SQL	構造化照会言語
SRND	ソリューション リファレンス ネットワーク デザイン
SRST	Survivable Remote Site Telephony
SRTP	Secure Real-Time Transport Protocol
SS7	No.7 共通線信号方式
SSID	サービス セット識別子
SSL	Secure Sockets Layer
STP	スパニング ツリー プロトコル
SUP1	Cisco スーパーバイザ エンジン 1
SUP2	Cisco スーパーバイザ エンジン 2
SUP2+	Cisco スーパーバイザ エンジン 2+
SUP3	Cisco スーパーバイザ エンジン 3

T

TAC	Cisco Technical Assistance Center
TAPI	テレフォニー アプリケーション プログラミング インターフェイス
TCD	Telephony Call Dispatcher
TCER	Total Character Error Rate
TCL	Tool Command Language
TCP	伝送制御プロトコル
TCS	端末機能セット
TDD	Telephone Device for the Deaf
TDM	時分割多重
TEHO	テールエンド ホップオフ
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
TLS	トランスポート レイヤ セキュリティ
ToD	時間帯
ToS	タイプ オブ サービス
TRaP	電話機による録音と再生
TSP	テレフォニー サービス プロバイダー

TTL	存続可能時間
TTS	テキストと音声間の変換
TTY	ターミナルテレタイプ
TUI	テレフォニー ユーザ インターフェイス

U

UAC	ユーザ エージェント クライアント
UAS	ユーザ エージェント サーバ
UDC	ユニバーサル データ コネクタ
UDLD	単方向リンク検出
UDP	ユーザ データグラム プロトコル
UNC	汎用命名規則
UPS	無停電電源装置
URI	ユニフォーム リソース 識別子
USB	ユニバーサル シリアル バス
UTIM	Cisco Unity Telephone Integration Manager
UTP	シールドなしツイストペア
UUIE	ユーザ間情報要素

V

V3PN	シスコの音声およびビデオ対応バーチャル プライベート ネットワーク
VAD	音声アクティビティ検出
VAF	ボイス適応型フラグメンテーション
VATS	ボイス適応型トラフィック シェーピング
VIC	音声インターフェイス カード
VLAN	バーチャル LAN
VMO	ViewMail for Outlook
VoIP	Voice over IP
VoPSTN	Voice over the PSTN
VPN	バーチャル プライベート ネットワーク
VWIC	音声 /WAN インターフェイス カード

W

WAN	ワイドエリア ネットワーク
WEP	Wired Equivalent Privacy
WFQ	重み付け均等化キューイング
WLAN	無線 LAN
WLSM	Cisco 無線 LAN サービス モジュール

X

XML	eXtensible Markup Language
-----	----------------------------