



## スクリプト パラメータ API

スクリプト パラメータは、スクリプト作成者がトランク固有の設定パラメータ値を取得することを可能にします。

scriptParameters ライブラリには、次の API があります。

- 「[getValue](#)」

### getValue

getValue (parameter-name)

この関数は、パラメータ名を受け取って、パラメータの値を返します。指定された名前を持つパラメータが存在しており、値を持っていれば、同じ値が返されます。

名前は存在するものの、関連付けられている値がない場合は、空の文字列（引用符なし）が返されます。指定された名前を持つパラメータが存在しない場合は、nil が返されます。

**例：発信 INVITE にこのスクリプトを使用する SIP トランクに対して CCA-ID パラメータが設定されます。**

#### スクリプト

```
M = {}
local ccaid = scriptParameters.getValue("CCA-ID")
function M.outbound_INVITE(msg)
  if ccaid
  then
    local contact = msg.getHeader("Contact")
    local replace = string.format("%s;CCA-ID=%s>", "%1", ccaid)
    contact = string.gsub(contact, "<sip:.*>", replace)
    msg.modifyHeader("Contact", contact)
  end
end
return M
```

#### 正規化前のメッセージ

```
INVITE sip:1234@10.10.10.58 SIP/2.0
.
Contact: <sip:1000@10.10.10.1>
.
```

Message After Normalization

```
INVITE sip:1234@10.10.10.58 SIP/2.0
.
Contact: <sip:1000@10.10.10.1;CCA-ID=LSCSUB.dsn.mil>
```

