



INDEX

- A**
- Active Directory
 - Exchange lookup、設定 3-5
 - 詳細設定値、設定 3-4
 - 設定値、設定 3-4
 - Add Phone (ボタン) 2-9
 - Admin Portal
 - ～からのログアウト 1-3
 - ナビゲート 1-3
 - パスワード、変更 7-1
 - ～へのログイン 1-2
 - ヘルプ、アクセス 1-3
 - Admin Server
 - エラー ログ、表示 5-2
 - 起動 5-3
 - 停止 5-3
- B**
- BlackBerry Enterprise Server
 - Outlook で使用するための設定 A-2
 - 設定 A-1
 - ～へのユーザの追加 A-1
 - BlackBerry デバイス、プロビジョニング 2-5
- C**
- Change Contact Server 2-9
 - Change Organizational Unit 2-9
 - Cisco Address 2-9
 - Cisco Unified Communications Manager サーバ
 - サーバの設定値 3-6
 - ダイヤルプラン設定値 3-6
 - Cisco Unified Mobile Communicator
 - 新しいバージョンのアップロード 4-3
 - アップグレード 2-12
 - インストールされているバージョンの表示 4-1
 - エンドユーザのデータ、削除 2-11
 - エンドユーザの電話へのインストール 2-1
 - エンドユーザの有効化 2-1
 - 強制ログアウト 2-11
 - サーバへのダウンロード 2-4
 - ダウンロード 4-2
 - Cisco Unified Mobile Communicator のアップグレード 2-12
 - Cisco Unified Mobile Communicator のアップロード 4-3
 - Cisco Unified Mobile Communicator のサーバへのダウンロード 2-4
 - Cisco Unified Mobile Communicator のダウンロード 4-2
 - Cisco Unified Mobility Advantage
 - 概要 1-1
 - サーバ、起動 5-3
 - サーバ、停止 5-3
 - サーバポート、表示 7-5
 - バージョン、表示 7-1
 - Conference Service、設定 3-10
 - CSR、取得 8-3
- E**
- End Users オプション
 - Search/Maintenance 2-8
 - 概要 2-1
 - 有効化 / 無効化 2-1
 - Enterprise Configuration オプション 3-1
 - Exchange lookup、Active Directory、設定 3-5
- F**
- Force Out 機能 2-11
- H**
- Handset Platform Management オプション 4-1

L

Log Configuration オプション 7-2

M

Manage Adapter Services オプション 3-9

Managed Server

エラー ログ 5-2

起動 5-1, 5-5

停止 5-1, 5-5

統計情報、表示 5-2

MeetingPlace、設定 B-1

MeetingPlace の設定 B-1

Melt 機能 2-11

Microsoft Outlook、設定 A-2

MS Exchange

基本設定値、設定 3-2

接続プーリング、設定 3-3

ボイスメール設定値、設定 3-3

N

Network Properties オプション 6-1

Node Manager Server

起動 5-4

停止 5-4

P

Proxy Server

Managed Server ポート 9-3

SSL 証明書の設定 8-6

エラー ログ、表示 5-2

設定 9-1

リッスンポート、設定 9-2

R

Reports オプション 10-1

S

Server Controls オプション 5-1

Server-to-Server SSL properties 6-3

SMTP server configuration 7-4

SSL Certificate Management オプション 8-1

SSL 証明書

CSR の取得 8-3

アップロード 8-6

インポート 8-4

概要 8-1

生成 8-2

Status 2-9

System Management オプション 7-1

U

User Contact Server 2-9

V

Version Management オプション 4-1

あ

アダプタ サービス、管理 3-9

え

エラー ログ、表示 5-2

エンタープライズ アダプタ

削除 3-8

追加 3-8

エンドユーザ

Cisco Unified Mobility Advantage Server での有効化
2-1

Mobile Communicator からの強制ログアウト
2-11

Mobile Communicator データ、削除 2-11

詳細情報の表示 2-8

詳細情報の編集 2-8

電話プロパティ、編集 2-10

～の検索 2-8

保守 2-8

エンドユーザの検索 2-8

エンドユーザのプロビジョニングプロセス、概要
2-1

エンドユーザの保守 2-8

エンドユーザの有効化プロセス、概要 2-1

- か**
- カレンダー設定 7-3
- く**
- クライアント/サーバ SSL プロパティ 6-1
 - クライアント/サーバ 非 SSL プロパティ 6-2
- け**
- 警告ログ、表示 5-2
- こ**
- コール制御サービス、設定 3-9
- さ**
- サーバポート、～の要約の表示 7-5
- し**
- システムプロパティ、設定 7-1
 - 詳細設定値、Active Directory、設定 3-4
 - 使用状況レポート 10-1
 - 証明書
 - 「SSL 証明書」を参照 8-1
- せ**
- 接続プーリング、設定 3-3
- て**
- 電話のプロビジョニング 2-5
 - 電話プラットフォーム、表示 4-1
 - 電話プロパティ、編集 2-10
- と**
- 統計情報、Managed Server 5-2
- ふ**
- プロパティ、システム 7-1
 - プロパティ、電話、編集 2-10
- へ**
- ヘルプ、アクセス 1-3
- ほ**
- ボイスメール サービス、接続、設定 3-10
 - ボイスメール設定値、設定 3-3
 - ポート、サーバ、表示 7-5
- ゆ**
- ユーザ、Cisco Unified Mobility Advantage Server での有効化 2-1
- よ**
- 要約レポート 10-2
- り**
- リッスンポート、Proxy Server 9-2
- れ**
- レポート
 - 使用状況 10-1
 - 要約 10-2
- ろ**
- ログファイル、設定 7-2