



CHAPTER 3

Cisco Unity Connection SRSV でサポートされているプラットフォームのリスト

この章の内容は、次のとおりです。

- 「Cisco Unity Connection SRSV でサポートされているハードウェア」 (P.3-1)
- 「Cisco Unity Connection SRSV 9.1(1) でサポートされている仮想プラットフォーム ハードウェアの仕様」 (P.3-2)

Cisco Unity Connection SRSV でサポートされているハードウェア

ここでは、サポートされているハードウェア プラットフォーム、およびハードウェア プラットフォーム Cisco Unity Connection SRSV をサポートするために必要な最小の Cisco IOS ソフトウェア リリースを示します。

表 1 Cisco Unity Connection SRSV の仕様

シスコ プラットフォーム	SM-SRE-900-K9 の Connection SRSV	SM-SRE-910-K9 の Connection SRSV
Cisco 2911	15.1(4)M	15.1(4)M
Cisco 2921		
Cisco 2951		
Cisco 3925	15.1(4)M	15.1(4)M
Cisco 3945		
Cisco 3925E	15.1(4)M	15.1(4)M
Cisco 3945E		



(注)

使用している Cisco Unified Communications Manager Express または Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST) のバージョンによっては、別の Cisco IOS ソフトウェア リリースが必要な場合があります。詳細については、

<http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps4625/index.html> で入手可能な Cisco Unified Communications Manager Express のドキュメントを参照してください。

Cisco Unity Connection SRSV 9.1(1) でサポートされている仮想プラットフォーム ハードウェアの仕様

ここでは、サポートされているハードウェア プラットフォーム、およびハードウェア プラットフォーム Cisco Unity Connection SRSV をサポートするために必要な最小の Cisco IOS ソフトウェア リリースを示します。

表 2 Cisco Unity Connection SRSV の仕様

	SM-SRE-900-K9	SM-SRE-910-K9	UCS E 140S	UCS E140D、E140DP、E160D、および E160 DP
Connection SRSV の最小バージョン	9.1(1)	9.1(1)	9.1(1)	9.1(1)
vCPU (仮想プロセッサの数) コアおよびコアあたりの速度	Connection 9.1(1) 以降のみ: 1@ 最低 2.0 GHz	Connection 9.1(1) 以降のみ: 1@ 最低 2.0 GHz	Connection 9.1(1) 以降のみ: 1@ 最低 2.0 GHz	Connection 9.1(1) 以降のみ: 1@ 最低 2.0 GHz
vRAM (仮想 RAM の容量)	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
vDisk (仮想ハードディスクのサイズ)	1 x 160 GB	1 x 160 GB	1 x 160 GB	1 x 160 GB
使用可能な音声ポートの総数 ¹	8	8	8	8
メールボックスを持つユーザの総数	200	200	200	200
保管されるメッセージの概数、G-711 コーデック、毎分	72,944	72,944	72,944	72,944
パブリック同報リストの数	500	500	500	500
コールハンドラの数	200	200	500	500
サポートされる言語の数	2	2	2	2

1. 8 ポート G.711 または G.729a (結合 TUI または TTS) および 2 ポート iLBC または G.722