



A		削除	27-4
		設定	27-3
ACL		設定値 (表)	27-4
着信		プロファイル	
エントリの検索	11-2	概要	28-1
エントリの削除	11-4	関連項目	28-5
関連項目	11-4	検索	28-2
設定	11-3	削除	28-5
設定値 (表)	11-3	設定	28-3
説明	11-1	設定値 (表)	28-4
プライバシー		Cisco Unified Presence Server	
エントリの検索	12-2	サーバの設定	2-1
エントリの削除	12-4	ユーザ	41-1
関連項目	12-4	ユーザのエクスポート	42-1
設定	12-3	ユーザの更新	41-2
設定値 (表)	12-3	Cisco Unified Presence Server の管理ページ	
説明	12-1	概要	1-1
AXL		関連項目	1-11
設定	17-1	参考情報	1-11
設定値の設定	17-1	参照	1-5
		紹介	1-1
B		ナビゲーション (図)	1-10
		ナビゲート	1-10
BPS		ログイン	1-5
アクティブ化	40-2	ログオフ	1-6
開始 / 停止 / 再起動	40-3	Cisco Unified Presence Server の管理ページの概要	1-1
無効化	40-4	Cisco Unity	
Bulk Provisioning Service		ホストの設定	25-3
「BPS」を参照		Cisco Unity サーバ	
		概要	25-1
C		関連項目	25-5
		検索	25-2
Cisco MeetingPlace		削除	25-4
サーバ		設定値 (表)	25-4
概要	27-1	Cisco Unity プロファイル	
関連項目	27-5	概要	26-1
検索	27-2	関連項目	26-5

- 検索 26-2
- 削除 26-5
- 設定値 (表) 26-4
- Cisco Unity プロファイル
 - 設定 26-3
- CTI
 - ゲートウェイ サーバ
 - 概要 29-1
 - 関連項目 29-5
 - 検索 29-2
 - 削除 29-5
 - 設定 29-3
 - 設定値 (表) 29-4
 - ゲートウェイ プロファイル
 - 概要 30-1
 - 関連項目 30-5
 - 検索 30-2
 - 削除 30-5
 - 設定 30-3
 - 設定値 (表) 30-4
- H
- HTTPS
 - HTTP over Secure Socket Layer 1-6
- IE
 - 使用、Cisco Unified Presence Server の管理ページ
での 1-7
- Netscape
 - 使用、Cisco Unified Presence Server の管理ページ
での 1-8
- I
- IE および HTTPS
 - 使用、Cisco Unified Presence Server の管理ページで
の 1-7
- Internet Explorer および HTTPS
 - 使用、Cisco Unified Presence Server の管理ページで
の 1-7
- IP Phone Messenger
 - 「IPPM」を参照
- IP アドレス 2-1
- IPPM
 - エンド ユーザのログアウト 20-3
- 応答メッセージ
 - 概要 22-1
 - 関連項目 22-4
 - 検索 22-2
 - 削除 22-3
 - 設定 22-3
 - 関連項目 20-4, 35-4
 - ステータス
 - 概要 20-1
 - 検索 20-2
 - 設定
 - 概要 21-1
 - 設定値 (表) 21-2
 - 設定値
 - 設定 21-2
- L
- LDAP
 - サーバ
 - 概要 31-1
 - 関連項目 31-5
 - 検索 31-2
 - 削除 31-4
 - 設定 31-3
 - 設定値 (表) 31-4
 - プロファイル
 - 概要 32-1
 - 関連項目 32-6
 - 検索 32-2
 - 削除 32-6
 - 設定 32-3
 - 設定値 (表) 32-5
- N
- Netscape および HTTPS
 - 使用、Cisco Unified Presence Server の管理ページで
の 1-8
- T
- TLS
 - コンテキスト
 - 関連項目 15-5
 - 検索 15-2

- 削除 15-5
 - 設定 15-3
 - 設定値 (表) 15-4
 - 設定の概要 15-1
 - ピア サブジェクト
 - 概要 16-1
 - 関連項目 16-4
 - 検索 16-2
 - 削除 16-4
 - 設定 16-3
 - 設定値 (表) 16-3
- U**
- Unified Personal Communicator
- LDAP アトリビュート マッピング (表) 23-2
 - 関連項目 24-5
 - 設定
 - 概要 23-1
 - 設定値
 - 設定 23-1
 - 設定値 (表) 23-2
 - ユーザ設定 24-1
 - ユーザの検索 24-2
 - ユーザの削除 24-5
 - ユーザの設定 24-3
 - ユーザの設定値 (表) 24-4
- W**
- Web ブラウザ 1-5
- あ**
- アクセシビリティ
 - ボタンおよびアイコンへのアクセス 1-11
- アクセス コントロール リスト
 - 「ACL」を参照
- アクセスコントロールリスト
 - 「ACL」を参照
- アプリケーション ユーザ
 - アプリケーション プロファイル 36-9
 - 関連項目 36-11
 - 検索 36-2
 - 設定 36-1
- 設定値 (表) 36-5
- 追加 36-4
- デバイスとアプリケーション ユーザの関連付け 36-10
- パスワードの変更 36-9
- さ**
- サーバ
 - 関連項目 2-6
 - 検索 2-2
 - 削除 2-5
 - 設定 2-1, 2-4
 - 設定値 (表) 2-6
- サービス パラメータ
 - 関連項目 3-5
 - サービスの設定 3-2
 - サービスの表示 3-4
 - 設定 3-1
 - 設定ウィンドウ (図) 3-2
- サービスのアクティブ化
 - BPS 40-2
- 参照
 - Cisco Unified Presence Server 1-5
 - セキュリティ
 - ハイパーテキスト転送プロトコル 1-6
- し**
- 紹介、Cisco Unified Presence Server の管理ページの 1-1
- ジョブ
 - BPS のアクティブ化 40-2
 - BPS の開始 / 停止 / 再起動 40-3
 - BPS の無効化 40-4
 - 検索 40-5
 - スケジューリング 40-1, 40-7
 - ログ ファイルの表示 40-8
- ジョブの検索 40-5
- ジョブのスケジューリング 40-1, 40-7
- す**
- スタティック ルート
 - 概要 9-1
 - 関連項目 9-5

- 検索 9-2
- 削除 9-5
- 設定 9-3
- 設定値 (表) 9-4
- ステータス
 - 同期 6-1
 - パラメータ (表) 6-1
 - 表示 6-1
- と
- 同期ステータス 6-1
 - パラメータ (表) 6-1
 - 表示 6-1
- ドメイン ネーム システム (DNS) 2-1
- トランスポート レイヤ セキュリティ
「TLS」を参照
- な
- ナビゲート
 - Cisco Unified Presence Server の管理ページ 1-10
- は
- バックエンド ゲートウェイ
 - 関連項目 13-4, 14-5
 - 検索 13-2
 - 削除 13-4, 14-4
 - 設定 13-3, 14-3
 - 設定値 (表) 13-3, 14-4
- パラメータ
 - 関連項目 3-5
 - サービスの設定 3-2
 - サービスの表示 3-4
 - 設定 3-1
 - 設定ウィンドウ (図) 3-2
- ダウンロード 39-4
- ファイルのアップロード
 - 概要 39-1
 - 関連項目 39-6
 - 手順 39-5
- ファイルの削除 39-6
- ファイルのダウンロード
 - 概要 39-1
 - 関連項目 39-6
 - 手順 39-4
- ブラウザ 1-5
- プラグイン
 - URL の更新 19-4
 - URL の設定値 (表) 19-4
 - インストール 19-2
 - 設定 19-1
- プレゼンス エンジン
 - トランスポート リスナー
 - 概要 18-1
 - 関連項目 18-5
 - 検索 18-2
 - 削除 18-5
 - 設定 18-3
 - 設定値 (表) 18-4
 - バックエンド ゲートウェイ 13-1
- プロキシ サーバ
 - 関連項目 8-3
 - 設定 8-1
 - 設定値 (表) 8-2
- プロキシ サービス
 - 再起動 8-2
- プロキシ プロファイル
 - 概要 33-1
 - 関連項目 33-5
 - 検索 33-2
 - 削除 33-5
 - 設定 33-3
 - 設定値 (表) 33-4
- ふ
- ファイル
 - アップロード 39-5
 - 関連項目 39-6
 - 検索 39-2
 - 削除 39-6
- め
- メソッド / イベント ルート
 - 関連項目 10-5
 - 検索 10-2
 - 削除 10-5
 - 設定 10-3

設定値（表） 10-4
 メソッド/イベントルーティング
 概要 10-1

ゆ

ユーザ

アプリケーション
 アプリケーション プロファイル 36-9
 関連項目 36-11
 検索 36-2
 設定 36-1
 設定値（表） 36-5
 追加 36-4
 デバイスとアプリケーション ユーザの関連付
 け 36-10
 パスワードの変更 36-9
 エクスポート 42-1
 関連項目 41-2, 42-3
 更新 41-1, 41-2
 レコードのエクスポート 42-2

ユーザ グループ

概要 38-1
 関連項目 38-12
 検索 38-2
 削除 38-5
 設定 38-4
 ユーザの削除 38-8
 ユーザの追加 38-6
 ユーザのロール、ユーザ グループ、および権限の
 表示 38-11
 ロールの割り当て 38-9

ユーザ レコードのエクスポート 42-2

ユーザ設定 24-1

ら

ライセンス

ライセンス ファイル
 アップロード 4-1, 4-5
 関連項目 4-6
 内容 4-3
 ライセンス ファイルのサンプル 4-3
 ライセンス ファイルの取得 4-2
 ライセンス ユニット レポート
 概要 5-1

関連項目 5-1
 生成 5-1

ろ

ロール

概要 37-1
 関連項目 37-7
 検索 37-2
 削除 37-5
 設定 37-4
 設定値（表） 37-6
 ユーザ グループおよび権限の表示 38-11
 ユーザ グループへの割り当て 38-9

ログ ファイル

ジョブのログ ファイルの表示 40-8

ログイン

Cisco Unified Presence Server の管理ページ 1-5

ログオフ

Cisco Unified Presence Server の管理ページ 1-6