

# [외부] - F-Secure 11.10.68에서 AMP for Endpoints Linux Connector 제외

## 목차

### [소개](#)

[AMP for Endpoints Linux Connector는 CentOS 7.4.1708의 F-Secure 11.10.68에서 제외](#)

## 소개

일부 안티바이러스 제품은 AMP for Endpoints Linux Connector와 호환되도록 구성해야 합니다.

## AMP for Endpoints Linux Connector는 CentOS 7.4.1708의 F-Secure 11.10.68에서 제외

1. 독립형 모드에 대해 F-Secure 명령줄을 구성합니다.
2. /opt/cisco/amp 및 모든 하위 디렉토리를 스캔에서 제외하도록 F-Secure를 구성합니다.
3. 다음 프로그램에서 허용 목록에 파일 액세스 작업을 추가하도록 F-Secure를 구성합니다.  
/opt/cisco/amp/bin/ampdaemon/opt/cisco/amp/bin/ampupdater/opt/cisco/amp/bin/ampcli/opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck/opt/cisco/amp/bin/ampsupport
4. 다음 디렉토리 및 하위 디렉토리를 제외하도록 AMP for Endpoints를 구성합니다. /etc/opt/f-secure/opt/f-secure/var/opt/f-secure