

# "충돌 오류" 알림의 원인은 무엇입니까?

## 목차

### [소개](#)

[ESA에서 네트워크 인터페이스의 이중 설정을 구성하려면 어떻게 해야 하나요?](#)

## 소개

이 문서에서는 충돌 오류 알림의 원인을 설명합니다.

Cisco ESA(Email Security Appliance)의 이더넷 설정이 잘못 구성된 경우 충돌 오류 알림이 생성됩니다. 일반적으로 이러한 오류는 ESA의 미디어 설정과 연결된 스위치 포트가 일치하지 않을 때 발생합니다.

네트워크 설정을 확인하고 네트워크 스위치와 ESA가 모두 동일한 속도 및 이중 설정으로 설정되어 있는지 확인합니다.

## ESA에서 네트워크 인터페이스의 이중 설정을 구성하려면 어떻게 해야 하나요?

etherconfig CLI 명령을 사용하여 듀플렉스 설정(full/half) 및 인터페이스의 처리량(10/100/1000 Mbps)과 같은 다양한 이더넷 설정을 구성할 수 있습니다.

기본적으로 인터페이스는 미디어 설정을 자동으로 선택합니다. 그러나 시스템에서 충돌 오류를 생성하는 경우 이 설정을 재정의해야 할 수 있습니다.

이더넷 인터페이스의 미디어 설정에 대한 자세한 내용은 AsyncOS [Advanced Configuration Guide](#)를 참조하십시오.