

ESA에서 추가 내부 도메인에 대한 메일을 수락하는 방법

목차

[ESA에서 추가 내부 도메인에 대한 메일을 수락하는 방법](#)

ESA에서 추가 내부 도메인에 대한 메일을 수락하는 방법

환경: Cisco ESA (Email Security Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

1. ESA의 도메인에 대한 메일을 수락하려면 RAT (Recipient Access Table)에서 해당 도메인에 대한 항목을 만듭니다. GUI에서 Mail Policies(메일 정책) > Recipient Access Table (RAT)을 선택합니다. Overview for Listener 드롭다운 목록에서 올바른 리스너를 선택합니다. 수신자 추가를 클릭합니다. Recipient Address 필드에 도메인 이름을 입력합니다. 작업 드롭다운 목록에서 수락을 선택합니다. 설정에 따라 수신 메일 정책을 확인할 수 있습니다. 대상 호스트로 전달할 SMTP 경로 항목을 입력합니다. Network > SMTP Routes를 선택합니다. Add Route를 클릭하고 새 도메인 및 해당 대상 호스트 IP 주소를 입력합니다.
2. 도메인의 MX 레코드가 ESA의 IP를 가리키도록 조정합니다. 참고: 이 조정은 ESA에서 수행되지 않습니다.
3. 다음 방법 중 하나를 사용하여 설정을 테스트합니다. 추적 유틸리티 사용 CLI에서 trace 명령을 사용합니다. GUI에서 System Administration(시스템 관리) > Trace(추적)로 이동합니다. 도메인에 테스트 메시지를 보냅니다. 메일 로그를 확인하여 메시지가 시스템을 통과하는 방법을 확인하거나 메시지 추적을 사용할 수 있습니다.