

FTP를 활성화하지 않고 configuration 디렉토리에서 파일을 보려면 어떻게 해야 하나요?

목차

[질문](#)
[환경](#)

질문

FTP를 활성화하지 않고 configuration 디렉토리에서 파일을 보려면 어떻게 해야 하나요?

환경

Cisco ESA(Email Security Appliance) 또는 WSA(Web Security Appliance) 및 모든 버전의 AsyncOS입니다.

아래와 같이 터미널에서 SSH를 사용할 수 있습니다. 포트를 지정하는 것은 선택 사항입니다. 포트 2222는 구성 관리 포트입니다. 기본적으로 설치되면 기본 SSH 포트(22)도 적절하게 작동합니다.

```
bash-3.00$ ssh -l admin -p 2222 hostname.domain.com ls -la configuration
Password:

-rw-rw---- 1 admin config 43922 Feb 28 2006 C100-0013723BF114-JWZWB91-20060228T144759.xml
-rw-rw---- 1 admin config 53997 Feb 28 2006 C100-0013723BF114-JWZWB91-20060228T153739.xml
-rw-rw---- 1 dom config 88474 Feb 28 2006 C100-0013723BF114-JWZWB91-20060228T185121.xml
-rw-rw---- 1 tomki config 101195 Apr 13 01:08 C100-0013723BF114-JWZWB91-20060413T010721.xml
-rw-rw---- 1 tomki config 108405 May 31 14:15 C100-0013723BF114-JWZWB91-20060531T141516.xml
-rw-rw---- 1 dom config 133511 Aug 1 18:32 C100-0013723BF114-JWZWB91-20060801T183207.xml
-rw-r--r-- 1 root wheel 3345 Sep 21 03:24 README
```

그러나 RM을 사용하여 파일을 삭제할 수는 없습니다.