

어떤 조건에서 DKIM의 인증 결과를 생성합니까?

목차

[소개](#)

[결과](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 DKIM에 대한 특정 인증 결과를 생성하는 조건에 대해 설명합니다.

결과

DKIM(DomainKeys Identified Mail)은 도메인에서 들어오는 메일이 해당 도메인의 관리자가 인증한 것인지 확인하는 메일 교환기를 제공하여 이메일 스푸핑을 탐지하도록 설계된 이메일 검증 시스템입니다.

Cisco ESA(Email Security Appliance)는 DKIM 서명 및 확인 켜기/끄기를 통해 다음 결과를 생성할 수 있습니다.

| DKIM 서명 (전송 끝) | DKIM 확인 (수신 종료) | 결과 |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 켜짐 | 켜짐 | 통과/오류/온도/하드웨어 장애 |
| 켜짐 | 꺼짐 | 없음 |
| 꺼짐 | 꺼짐 | 없음 |
| 꺼짐 | 켜짐 | 중립 |

- 통과 메시지가 인증 테스트를 통과했습니다.
- 중립.인증이 수행되지 않았습니다.
- 온도.복구할 수 있는 오류가 발생했습니다.
- 페르오류.복구할 수 없는 오류가 발생했습니다.
- 하드웨어 장애.인증 테스트에 실패했습니다.
- 없음.메시지가 서명되지 않았습니다.

DKIM의 확인이 수신 종료 시 메일 플로우 정책에서 해제되면 DKIM 결과는 메일 로그에 표시되지 않습니다.그러나 콘텐츠 필터에서 "없음"의 결과를 확인할 수 있습니다.

관련 정보

- [AsyncOS 이메일 사용 설명서](#)
- [GLO 지원 연락처 정보](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)