

특정 호스트에 대해 SBRS 우회 및 계속 스팸 검사

목차

[소개](#)

[증상](#)

[절차](#)

소개

이 문서에서는 특정 호스트에 대해 SBRS를 우회하고 SPAM을 계속 스캔하는 방법에 대해 설명합니다.

증상

- SBRS 평판 점수로 인해 공개 MTA를 사용하는 발신자가 거부됩니다.
- <http://senderbase.org>는 전송 IP 주소에 대한 SBRS 점수 "Poor"를 보여줍니다.

GREYLIST는 특정 호스트에 대해 SBRS 필터링을 우회하는 데 유용합니다. 이 경우 호스트 이름 또는 전송 MTA는 특정 신뢰할 수 있는 사용자 이외의 다른 발신자를 포함할 수 있습니다. 이 GREYLIST를 사용할 경우, SPAM 검사를 우회하는 ALLOWLIST와 다른 스팸이 여전히 검사됩니다.

절차

GUI에서 GREYLIST를 설정하려면

1. GUI > Mail Policies -> HAT Overview -> Add Sender Group으로 이동합니다.
2. 그룹 이름을 GREYLIST로 지정하고 "1"의 순서를 선택합니다.
3. "ACCEPTED" 메일 플로우 정책을 선택합니다.
4. 다른 모든 설정은 기본값으로 둡니다.
5. 전송 및 발신자 추가를 클릭합니다.
6. 발신자의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
7. 이 페이지를 제출합니다.
8. 필요한 경우 Add **Sender**를 클릭하고 추가 IP 주소를 계속 추가합니다.
9. 변경 사항을 커밋합니다.