

Cisco Web Security Appliance에서 어떤 WCCP 서비스 ID를 사용해야 합니까?

목차

[Cisco WSA\(Web Security Appliance\)에서 어떤 WCCP 서비스 ID를 사용해야 합니까?](#)

Cisco WSA(Web Security Appliance)에서 어떤 WCCP 서비스 ID를 사용해야 합니까?

환경:

- Cisco WSA(Web Security Appliance)
- WCCP

중상:WCCP는 Usable(사용 가능)로 표시되지만 WSA로 리디렉션되는 트래픽은 없습니다.

특정 WCCP 서비스 ID는 특정 용도로 예약되어 있습니다.WSA에서 0~255의 서비스 ID를 사용할 수 있지만, Cisco 라우터/WCCP 디바이스는 사용 중인 서비스 ID에 따라 트래픽을 리디렉션하지 않을 수 있습니다.

다음은 사전 정의된 서비스 ID에 대한 비공식 목록입니다.

서비스 이름	ID 번호	프로토콜	포트
웹 캐시	0	tcp	80
dns	53	udp	53
ftp 네이티브	60	tcp	21, PASV 포트의 권장 범위:11001-11006
tcp-무차별	61	tcp	*
tcp-무차별	62	tcp	*
https-캐시	70	tcp	443
rtsp	80	tcp	554
WMT	81	tcp	1755
음수	82	udp	1755
rtspu	83	udp	5005
cifs 캐시	89	tcp	137,445
사용자 지정	90		
사용자 지정	91		
사용자 지정	92		
사용자 지정	93		
사용자 지정	94		
사용자 지정	95		
사용자 지정	96		
사용자 지정	97		

맞춤형 웹 캐시	98	tcp	80
리버스 프록시	99	tcp	80

참고:90~97의 서비스 ID를 선택하는 것이 좋습니다. 이러한 ID는 사용자 지정 서비스 ID이며, 일반적으로 특정 프로토콜에 사용되는 다른 서비스 ID와 충돌하지 않아야 합니다.