

# Cisco Web 또는 Email Security Appliance에서 컨피그레이션을 백업하려면 어떻게 해야 합니까?

## 목차

[질문](#)

[환경](#)

[CLI](#)

## 질문

Cisco Web 또는 Email Security Appliance에서 컨피그레이션을 백업하려면 어떻게 해야 합니까?

## 환경

Cisco ESA(Email Security Appliance), WSA(Web Security Appliance), SMA(Security Management Appliance), 모든 AsyncOS 버전

컨피그레이션은 CLI 또는 GUI를 통해 백업할 수 있습니다.아래 지침을 참조하십시오.

## CLI

CLI를 통해 두 가지 방법이 있습니다.

CLI> **showconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

이 명령은 CLI의 현재 컨피그레이션을 표시합니다.텍스트를 복사하고 구성 파일을 컴퓨터에 수동으로 저장해야 합니다.

CLI> **saveconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

The file S600-00137255E240-2L83V91-20060801T203323.xml has been saved in the configuration directory on machine "S-Series".

이렇게 하면 현재 컨피그레이션 파일이 프록시의 하드 디스크에 저장됩니다.FTP를 통해 어플라이언스에 연결하고 "**configuration**" 폴더로 이동하여 컨피그레이션 파일을 다운로드할 수 있습니다.

**참고:**'아니요'의 기본 옵션을 선택하면 구성에 비밀번호가 포함되지 않습니다.이렇게 하면 파일이

'loadconfig' 명령을 통해 프록시에 다시 로드되지 않도록 합니다.

## GUI

—

1. 'System Administration' > 'Configuration File'으로 이동합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - 파일을 로컬 컴퓨터로 다운로드하여 보거나 저장합니다 → 구성 파일을 다운로드합니다.
  - 이 어플라이언스에 파일 저장 → WSA에 컨피그레이션 파일을 로컬로 저장합니다.
3. 'Load Configuration(컨피그레이션 로드)' 옵션을 통해 컨피그레이션 파일을 WSA에 다시 업로드할 수 있도록 'Mask passwords in the Configuration Files'(컨피그레이션 파일의 비밀번호 마스킹) 상자를 선택 취소합니다.
4. 'Submit' 버튼을 클릭합니다.