

RV016, RV042, RV042G a RV082

Ä½š°í,, °ì ~ í-íŠ, ìf ífœ ì •ë³

ä©í'œ

ê'€ë|~ìž äš" Port Status(í-íŠ, ìf ífœ) ìž~ìš€ì—ì,,œ ë«ë¥, í-íŠ,ì~
ì»" í"¼ê;ë ^ì~ì,, ä³¼ ì~ ìž^ìšµë^ë«. ì' ì •ë³ äš" ì,-ìš©ìž ê°€ ì»" í"¼ê;ë ^ì~ì,,
ì œì-í'~ê±°ë, ~ ê'€ë|~ìž ì—ê²œ ì-é-« ê,° äš¥ì,, ä³€ê²¼í'¼ í'~äš"ìš€ ì•œë|~äš" ä°
ë,,ìëì' ä©ë^ë«.

ì' ë-,ì,,œì—ì,,œäš" RV016, RV042, RV042G a RV082 VPN Routerì~ í-íŠ,ì—
ëœí'œ ì •ë³ ä¥¼ í™•ì, í'~äš" ä°©ë²•ì— äœí' ì,,«ä...í'©ë^ë«.

ì ìš© ê°€äš¥í'œ ìž¥ì¹~

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

ì†œí',, íŠ, ì'ì-é², ì,,

· v4.2.1.02

í-íŠ, ìf ífœ ä³'ê,°

ìë"ê³,, ä½š°í,, ° ì»" í"¼ê;ë ^ì~ì,, ìœ ì,ë|~ì'°ì— ä;œê;ì,ì~ê³ Port
Management(í-íŠ, ê'€ë|~) > Port Status(í-íŠ, ìf ífœ)ä¥¼ ì,, ìf í'©ë^ë«. Port
Status(í-íŠ, ìf ífœ) ìž~ìš€ì—ì-é|½ë^ë«.

íœìœí•œˆœœ. ê°€ëšŸí•œ ì†ë„ëš” 10Mbps, 100Mbps ë~ëš”
1000Mbpsž...œˆœœ.

- ë“€í”œë %òìšœ ì†íœe â€” ë“€í”œë %òìšœ ë” ë”œëš” ë’ë°œí-Ÿíœ¼ë;œ ë™ìœì—
ì†μìœ í•ëš” ì—ê²°ëœ ë’ê°œì~ìžŸí~ë;œ êμ-ì,±ëœ íœ-ì,íš,-í-í-ì,íš,
ìœìšœí...œìž...œˆœœ. ë“€í”œë %òìšœ ì†íœeëš” Full ë~ëš” Halfž...œˆœœ. í•í”
ë“€í”œë %òìšœëš” ì-ê°œí-Ÿíœ~ì†μìœ ì†ìšœëšœ í•œ ë²^ì— í•œ ë°œí-Ÿíœ¼ë;œëšœ
ì†μìœ í•œˆœœ. ì,ì†ì†ë ì-ê°œí-Ÿíœ¼ë;œ ë™ìœì— ì†μìœ í•œˆœœ.

- ìžë™ í”í† â€” ìžë™ í”í†ì€ ë’ë”ë”ì†ìšœê°€ ì—ê²°ëœ~ì-’ìžê³
ì†ë„ì†ì†’ë”ë”œë° íœœì, ìœì-ì™€ ê°™ì€ ë™ìœ¼íœ ì,ì†
ëšœê°œë³€ì~ëŸ¼ì, ì†í•ëš” ê²fiž...œˆœœ. Enabled(í™œì,±í™”ë”) ë~ëš”
Disabled(ë¹,í™œì,±í™”ë”)ž...œˆœœ.

- VLAN â€” íœ-íš,ì~ VLANìœ, íœìœí•œˆœœ.

• Statistics â€” íœ-íš, ì-ìšœëŸ%òì— ëœ€í•œ ì†μê³,ëŸ¼ íœìœí•œˆœœ.

- Receive Packet Count â€” ì”ìœëœ íœ”í, ì~ëŸ¼ íœìœí•œˆœœ.

- Receive Packet Byte Count â€” ì”ìœëœ íœ”í, ë”ì†íš, ì~ëŸ¼ íœìœí•œˆœœ.

- Transmit Packet Byte Count â€” ì,ì†ìœœœ íœ”í, ë”ì†íš, ì~ëŸ¼ íœìœí•œˆœœ.

- íœ”í, ì”œŸ ì~â€” íœ”í, ì”œŸ ì~ëŸ¼ íœìœí•œˆœœ.

3ë”ê³,.. (ì, ì†ì-í•) ì†^ë;œ ê³ ì”ìœ, ëœœëŸ-ë”ì†í,°ëŸ¼ ê°±ìœ í•œˆœœ.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.