

# SPA100 Series 연결을 위한 초기 설정

## 목표

SPA122에는 이더넷 포트가 제공됩니다. 이와 달리 SPA112에는 이더넷 포트가 없으며 인터넷 연결을 위한 WAN 포트만 제공됩니다. 둘 다 설정 방식이 매우 유사합니다. 이 문서에서는 디바이스에 액세스할 수 있도록 케이블을 연결하는 방법에 대한 초기 설정에 대해 설명합니다.

## 적용 가능한 디바이스

- SPA112
- SPA122

## 소프트웨어 버전

- 1.1.0

## 초기 설정

### SPA112

- 1단계. 디바이스의 인터넷 포트에서 광대역 네트워크 디바이스에 이더넷 케이블을 연결합니다.
- 2단계. 장치의 PHONE 1 포트에서 아날로그 전화기에 전화 케이블을 연결합니다.
- 3단계. 장치의 PHONE 2 포트에서 다른 아날로그 전화기에 전화 케이블을 연결합니다.
- 4단계. 장치의 전원 포트에서 전원 콘센트에 전원 어댑터를 연결합니다.
- 5단계. 추가 변경을 위해 디바이스의 전원을 켜고 구성 유틸리티에 액세스합니다.

### SPA122

- 1단계. 디바이스의 인터넷 포트에서 광대역 네트워크 디바이스에 이더넷 케이블을 연결합니다.
- 2단계. 장치의 PHONE 1 포트에서 아날로그 전화기에 전화 케이블을 연결합니다.
- 3단계. 장치의 PHONE 2 포트에서 다른 아날로그 전화기에 전화 케이블을 연결합니다.
- 4단계. (선택 사항) 디바이스의 이더넷 포트에서 네트워크의 다른 디바이스로 이더넷 네트워크 케이블을 연결합니다.
- 5단계. 장치의 전원 포트에서 전원 콘센트에 전원 어댑터를 연결합니다.
- 6단계. 추가 변경을 위해 디바이스의 전원을 켜고 구성 유틸리티에 액세스합니다.