

# Procesorchestrator: Kan UCS Manager niet met Domain Credentials verbinden

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## [Inleiding](#)

Dit document beschrijft hoe u een volwassen gebruiker van Unified Computing System (UCS) kunt instellen wanneer de UCS Manager in een domein is.

## [Voorwaarden](#)

### [Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Procesorchestrator 2.2 en hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

## [Probleem](#)

Wanneer u probeert lokale gebruikers of domeingebruikers te gebruiken wanneer de UCS Manager in een domein is, ontvangt de uitvoertijdgebruiker (indien niet correct geconfigureerd) een verificatiefout.

## [Oplossing](#)

Op de gebruikersnaam voor de run-tijd gebruiker, moet het domein of de lokale naam worden opgesomd in de configuratie die vooraf is gegaan door "ucs-". Als de gebruikersnaam bijvoorbeeld "bob" was, zou de lokale uitvoertijdgebruiker "ucs-local\bob" zijn. Voor een domeingebruiker zou het "ucs-domainname\bob" zijn. Zodra deze gebruikers correct zijn geïnstalleerd, moet er een verbinding plaatsvinden.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)