

ESA FAQ: Hoe importeert u een configuratiebestand in een nieuw apparaat?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Hoe importeert u een configuratiebestand in een nieuw apparaat?](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een bestaand Cisco e-mail security applicatie (ESA)-configuratiebestand in een nieuw apparaat kunt importeren wanneer dit nodig is.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van Cisco ESA.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco ESA dat AsyncOS versies 7.1.x en hoger draait.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Opmerking: Dit document gaat ervan uit dat beide apparaten dezelfde AsyncOS-versie draaien.

Hoe importeert u een configuratiebestand in een nieuw apparaat?

Voltooi deze stappen om het huidige configuratiebestand op te slaan:

1. Navigeer naar **stysteembeheer > Configuratiebestand** op het huidige ESR.
2. Selecteer **Downloadbestand naar lokale computer** om het bestand te bekijken of op te slaan.
3. Schakel het vakje **Wachtwoorden masker uit** onder Configuration Files.
4. Klik op **Inzenden** en selecteer uw bestemming.

Opmerking: De configuratie zoals opgeslagen moet van het machineniveau en niet van het clusterniveau zijn. Een configuratie op clusterniveau KAN NIET rechtstreeks op een standalone apparaat worden geladen.

Volg deze stappen om het luisteren te schorsen zodat er geen post meer door het huidige apparaat stroomt:

1. Navigeer naar **stysteembeheer > Sluiting/opschorten** op de huidige ESA.
2. Controleer het aanvinkvakje **Mail** voor **Suspend Mail**.
3. Klik op **Commit**.

Volg deze stappen om het configuratiebestand in uw nieuwe apparaat te importeren:

1. Navigeer naar **stysteembeheer > Configuratiebestand** op het nieuwe ESA.
2. Selecteer **Configuratiebestand laden op uw computer** en klik op **Bladeren**.
3. Klik op **Laden**.