

Hoe voorkom ik dat mijn ESA wordt gebruikt als een open relais?

Inhoud

[Vraag](#)

Vraag

Hoe voorkom ik dat mijn ESA wordt gebruikt als een open relais?

Om te voorkomen dat uw ESA als open relay wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u het ontvangerdomein(en) hebt opgegeven in de RAT (RAT) van uw openbare luisterraar(s) en dat het item "ALL" is ingesteld op "Afwijzen". RAT-vermeldingen kunnen worden toegevoegd via de GUI, op het tabblad Mail Policies. Hieronder staat een voorbeeld van hoe je een domein, "example.com" kan toevoegen aan de RAT via de CLI.

```
<#root>

mail.example.com>
listenerconfig

Currently configured listeners:
1. InboundMail (on PublicNet, 172.19.1.80) SMTP TCP Port 25 Public
2. OutboundMail (on PrivateNet, 172.19.2.80) SMTP TCP Port 25 Private
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.
[]>
edit

Enter the name or number of the listener you wish to edit.
[]>
1

Name: InboundMail
Type: Public
Interface: PublicNet (172.19.1.80/24) TCP Port 25
Protocol: SMTP
Default Domain:
Max Concurrency: 1000 (TCP Queue: 50)
Domain Map: Disabled
TLS: No
SMTP Authentication: Disabled
```

```
Bounce Profile: Default
Use SenderBase For Reputation Filters and IP Profiling: Yes
Footer: None
LDAP: Off
```

```
Choose the operation you want to perform:
- NAME - Change the name of the listener.
- INTERFACE - Change the interface.
- LIMITS - Change the injection limits.
- SETUP - Configure general options.
- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.
- RCPTACCESS - Modify the Recipient Access Table.
- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on
this listener.
- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.
- DOMAINMAP - Configure domain mappings.
```

```
[]>
```

```
rcptaccess
```

Recipient Access Table

```
There are currently 1 recipients.
```

```
Default Access: REJECT<
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

```
- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- IMPORT - Import a table from a file.
- EXPORT - Export the table to a file.
```

```
[]>
```

```
new
```

```
Enter the recipient address for this entry.
```

```
Hostnames such as "example.com" and "[1.2.3.4]" are allowed.
```

```
Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.
```

```
Usernames such as "postmaster@" are allowed.
```

```
Full email addresses such as "joe@example.com" or "joe@[1.2.3.4]" are allowed.
```

```
Separate multiple addresses with commas.
```

```
[]>
```

```
example.com
```

```
Select the action to apply to this address:
```

1. Accept
2. Reject

```
[1]>
```

```
Would you like to specify a custom SMTP response? [N]>
```

```
Would you like to bypass receiving control for this entry? [N]>
```

Recipient Access Table

```
There are currently 2 recipients.
```

```
Default Access: REJECT
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

```
- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- PRINT - Display all entries.
- IMPORT - Import a table from a file.
- EXPORT - Export the table to a file.
- CLEAR - Remove all entries.
```

```
[]>
```

print

ironport.com ACCEPT
ALL REJECT

Bericht dat de "ALLE"ingang aan "WEIGERING"wordt gevormd. Deze ingang veroorzaakt het systeem om berichten van om het even welke gastheer te verwijderen die niet specifiek wordt gevormd om worden goedgekeurd.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.