

MAC-adreskloon op RV215W

Doel

Sommige Internet Service Providers (ISP's) hebben een MAC-adres nodig om het apparaat te registreren. Dit is een 12-cijferige hexadecimale code die aan een uniek hardwareonderdeel is toegewezen voor identificatie. Als de gebruiker een ander MAC-adres eerder heeft geregistreerd, stelt de kloonfunctie de gebruiker in staat om het geregistreerde MAC-adres te koppelen aan de RV215W-router, waardoor het probleem wordt voorkomen dat u contact opneemt met de ISP om het MAC-adres te wijzigen.

Dit artikel legt uit hoe een MAC-adres op de RV215W moet worden opgeroepen.

Toepasselijke apparaten

- RV215W

Softwareversie

- 1.1.0.5

MAC-adreskloon

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies **Netwerkmodule > MAC-adreskloon**. De pagina *MAC-adresklaring* wordt geopend:



Stap 2. Controleer het aanvinkvakje **Enable** om MAC-adreskloon op het apparaat in te schakelen.

Stap 3. Er zijn twee methoden waarmee de MAC-adreskloon kan plaatsvinden:

- Handmatig — Voer het MAC-adres in het veld MAC-adres.
- Auto — Klik op **Clone My PC's MAC** om het apparaat hetzelfde MAC-adres te laten gebruiken als de computer waarmee het is verbonden.

Stap 4. Klik op **Opslaan**.