

# Unity Connection-domeinnaam wijzigen

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Procedure](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de domeinnaam Simple Mail Transfer Protocol (MGT) in Connection-beheer kunt bijwerken. Dit domein heeft een effect op Unified Messaging en Digital Network.

Unity Connection heeft de mogelijkheid om zowel als een MTP-client als een MTP-server uit te voeren. Standaard wordt de naam van het TCP-domein ingesteld op de Full Qualified Domain Name (FQDN - hostname met DNS-domeinnaam, indien van toepassing) van het eerste geïnstalleerde knooppunt. In bepaalde scenario's zou het nodig kunnen zijn om de domeinnaam van het domein te veranderen van de standaardwaarde. Dit zou nodig kunnen zijn om te verzekeren dat elk van de verbindingplaatsen een uniek domein heeft op het gebied van de Verbinding, en dat dit domein niet hetzelfde is als het bedrijfs e-maildomein.

## Procedure

Als u een huidige instelling voor digitale netwerken hebt, moet u om het domein voor een cluster te wijzigen het uit het netwerk verwijderen. Voltooi de volgende stappen voordat u deze weer aan het digitale netwerk toevoegt:

1. Controleer alle afgelegen locaties om te controleren of de te wijzigen locatie (cluster) niet langer in een van deze lijsten voorkomt: Connection Administration > Network > Links > Intrasite links Connection Management > Network > Links > Intersite links
2. Zodra de locatie niet langer in externe clusters voorkomt, dient u deze stappen te voltooien om het domein te wijzigen dat op het smmtd is gericht: Ga naar de webpagina voor Unity Connection. Kies **stysteeminstellingen > MTP-configuratie > Server**. Klik op **Wijzigen van het TCP-domein**. update de domeinnaam en klik op **Opslaan**. U wordt gevraagd deze services opnieuw te starten: Connection Conversation Manager, Connection Message Transfer Agent en Connection MTP-server. Als in een cluster de verbinding van het opnieuw opstarten Conversation Manager en de server van de verbinding MTP op beide servers (Mail Transfer Agent [MTA] loopt slechts op het Primaire knooppunt).
3. Indien van toepassing: voeg de intersite en intersite links toe.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het domein van Cisco Unity Connection van het bedrijfs e-maildomein verschilt om problemen in bericht routing voor Cisco Unity Connection te

voorkomen.

## Gerelateerde informatie

- [Hoe bericht routing werkt via een TCP-domeinnaam](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)