

# Process Orchestrator: Não é possível conectar o UCS Manager com credenciais de domínio

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introduction](#)

Este documento descreve como configurar um usuário em tempo de execução do Unified Computing System (UCS) Manager quando o UCS Manager está em um domínio.

## [Prerequisites](#)

## [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas no Cisco Process Orchestrator 2.2 e posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## [Problema](#)

Ao tentar usar usuários locais ou de domínio quando o UCS Manager estiver em um domínio, o usuário em tempo de execução (se não estiver configurado corretamente) receberá um erro de autenticação.

## [Solução](#)

No nome de usuário do usuário em tempo de execução, o domínio ou local deve ser listado na configuração precedida de "ucs-". Por exemplo, se o nome de usuário fosse "bob", o usuário de tempo de execução local seria "ucs-local\bob". Para um usuário de domínio, seria "ucs-domainname\bob". Depois que esses usuários em tempo de execução forem configurados corretamente, uma conexão deverá ocorrer.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)