

# Que fazem “ICID perdido” ou “ICID perto” significam?

## Índice

[Pergunta](#)

[Resposta](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Pergunta

Que fazem “ICID perdido” ou “ICID perto” significam?

## Resposta

Com relação ao correio que processa na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA), desconexão de alguns clientes depois que obtêm mostrados o limite de tamanho EHLO. Aqueles clientes não enviam PARADA, mas terminam a conexão perfeitamente normal em um nível da TCP-base. Nesta instância, o ESA registrará ICID perdido.

Isto acontece tipicamente quando um ou outro o ESA perde a conexão, ou o cliente de emissão termina prematuramente a conexão sem enviar-nos o mensagem completa. Isto significaria que o host remoto conectou mas não enviou nenhuns dados.

Se você conhece o domínio, o nome de host, ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de emissão, você pode olhar um olhar mais atento esta ocorrência permitindo a injeção debuga logs. Isto dar-lhe-á mais informação detalhada durante a conversação SMTP. O debug logging pode ser girado sobre do CLI usando o `logconfig > novo`, ou do GUI permitindo uma assinatura nova do log.

## Informações Relacionadas

- [Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)