

# Configurando IPSec sobre TCP em um Cisco VPN 3000 Concentrator com VPN Client versão 3.5 e posterior

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Configurar o VPN 3000 Concentrator](#)

[Step-by-Step Instructions](#)

[Configurar o VPN Client](#)

[Verifique as conexões no VPN 3000 Concentrator](#)

[Troubleshoot](#)

[Comandos para Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introduction

Este documento descreve como configurar o IP Security (IPSec) sobre o Transmission Control Protocol (TCP). Isso permite que um cliente VPN opere em um ambiente no qual o protocolo de segurança de encapsulamento (ESP, protocolo 50) ou o Internet Key Exchange (IKE, User Datagram Protocol (UDP) 500) não podem funcionar ou podem funcionar somente com a modificação das regras de firewall existentes. O IPSec sobre TCP encapsula os protocolos IKE e IPSec em um pacote TCP e permite o encapsulamento seguro através dos dispositivos e firewalls Network Address Translation (NAT) e Port Address Translation (PAT).

**Observação:** o IPSec sobre TCP não funciona com firewalls baseados em proxy.

O IPSec sobre TCP funciona com o VPN Software Client e o VPN 3002 Hardware Client. É apenas um recurso cliente para concentrador. Ele não funciona para conexões LAN a LAN.

O VPN 3000 Concentrator pode suportar simultaneamente IPSec padrão, IPSec sobre TCP e IPSec sobre UDP, com base no cliente com o qual ele troca dados.

O VPN 3002 Hardware Client, que suporta um túnel por vez, pode se conectar usando IPSec padrão, IPSec sobre TCP ou IPSec sobre UDP.

## Prerequisites

## Requirements

A interface pública do VPN 3000 concentrator deve ser configurada. IPSec sobre TCP é suportado somente na interface pública na Ethernet 2. Consulte as [Notas de versão do Cisco VPN Client](#) para obter mais informações.

## Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- VPN 3000 Concentrator versão 3.5 ou posterior
- VPN Client versão 3.5 ou posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Conventions


For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

## Configurar o VPN 3000 Concentrator

### Step-by-Step Instructions

Conclua estes passos para configurar o VPN 3000 Concentrator.

1. Vá para **Configuration > User Management > Groups > Add Group** e crie um nome de grupo e uma senha no VPN Concentrator. Clique em **Adicionar** ao concluir.



The screenshot shows the 'Add Group' configuration page in the VPN 3000 Concentrator. The breadcrumb navigation is 'Configuration | User Management | Groups | Add'. A text box explains that the 'Inherit?' box can be checked to default to base group values or unchecked to override them. Below this are tabs for 'Identity', 'General', 'IPSec', 'Mode Config', 'Client FW', 'fW Client', and 'PPTP/L2TP'. The 'Identity Parameters' table is as follows:

Attribute	Value	Description
Group Name	rtvpn	Enter a unique name for the group.
Password	*****	Enter the password for the group.
Verify	*****	Verify the group's password.
Type	Internal	External groups are configured on an external authentication server (e.g. RADIUS). Internal groups are configured on the VPN 3000 Concentrator's Internal Database.

At the bottom of the form are 'Add' and 'Cancel' buttons.

2. Se o mesmo grupo estiver sendo usado por usuários em versões do VPN Client anteriores à 3.5, ou se você estiver usando IPSec sobre UDP no VPN Client, selecione **IPSec sobre UDP** na guia Client Config.

Client Configuration Parameters			
Cisco Client Parameters			
Attribute	Value	Inherit?	Description
Allow Password Storage on Client	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Check to allow the IPsec client to store the password locally.
IPsec over UDP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check to allow a client to operate through a NAT device using UDP encapsulation of ESP.
IPsec over UDP Port	10000	<input checked="" type="checkbox"/>	Enter the UDP port to be used for IPsec through NAT (4001 - 49151, except port 4500, which is reserved for NAT-T).
IPsec Backup Servers	Use Client Configured List	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Select a method to use or disable backup servers.</li> <li>Enter up to 10 IPsec backup server addresses/names starting from high priority to low.</li> <li>Enter each IPsec backup server address/name on a single line.</li> </ul>
Microsoft Client Parameters			
Intercept DHCP Configure Message	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Check to use group policy for clients requesting Microsoft DHCP options.
Subnet Mask	255.255.255.255	<input checked="" type="checkbox"/>	Enter the subnet mask for clients requesting Microsoft DHCP options.

3. Vá para **Configuration > User Management > Users > Modify esupport**. Se estiver usando a autenticação interna, crie um usuário para autenticar o grupo. Em seguida, atribua o usuário a esse grupo.

Configuration | User Management | Users | Modify esupport

Check the **Inherit?** box to set a field that you want to default to the group value. Uncheck the **Inherit?** box and enter a new value to override group values.

Identity Parameters		
Attribute	Value	Description
User Name	esupport	Enter a unique user name.
Password	*****	Enter the user's password. The password must satisfy the group password requirements.
Verify	*****	Verify the user's password.
Group	rtvpn	Enter the group to which this user belongs.
IP Address		Enter the IP address assigned to this user.
Subnet Mask		Enter the subnet mask assigned to this user.

Apply Cancel

4. Vá para **Configuration > Tunneling and Security > NAT Transparency** e selecione a opção **IPsec over TCP**. Insira até 10 portas, usando uma vírgula para separar as portas. Você não precisa usar espaços. A porta padrão é 10,000. O intervalo é 1 a 65,635. Se você inserir uma porta conhecida (como porta 80 (HTTP) ou porta 443 (HTTPS)), o sistema exibirá um aviso de que o protocolo associado a essa porta não funciona mais na interface pública. A consequência é que você não pode mais usar um navegador para gerenciar o VPN 3000 Concentrator através da interface pública. Para resolver esse problema, reconfigure o gerenciamento HTTP/HTTPS para portas diferentes. Você deve configurar as portas TCP no VPN Client e no VPN Concentrator. A configuração do cliente deve incluir pelo menos uma das portas definidas para o VPN Concentrator aqui.

Configuration | System | Tunneling Protocols | IPsec | IPsec over TCP

This section lets you configure system-wide IPsec over TCP operation.

**Enabled**

TCP Port(s)  Enter up to 10 comma-separated TCP ports (1 - 65535).

## [Configurar o VPN Client](#)

Conclua estes passos para configurar o VPN Client.

1. Vá para **Options > Properties**. Na guia Geral, marque **Habilitar tunelamento transparente** e escolha **Usar IPsec sobre TCP**

**Properties for 05-RTP**

General | Authentication | Connections

Enter a description of this connection entry (optional):

Enable transparent tunneling

Allow IPsec over UDP (NAT/PAT)

Use IPsec over TCP (NAT/PAT/Firewall)


TCP port:

Allow local LAN access

Peer response timeout:  (30 - 480 seconds)

(NAT/PAT/Firewall).

2. Na guia Autenticação, configure um nome de grupo e uma senha no



cliente.

## [Verifique as conexões no VPN 3000 Concentrator](#)

A área **Monitoring** > **Sessions** no VPN 3000 Concentrator verifica a conexão de usuários com o mesmo grupo para IPsec sobre TCP e IPsec sobre UDP.

Monitoring | Sessions Wednesday, 05 December 2001 10:39:01  
Reset Refresh

This screen shows statistics for sessions. To refresh the statistics, click **Refresh**. Select a **Group** to filter the sessions. For more information on a session, click on that session's name.

Group

### Session Summary

Active LAN-to-LAN Sessions	Active Remote Access Sessions	Active Management Sessions	Total Active Sessions	Peak Concurrent Sessions	Concurrent Sessions Limit	Total Cumulative Sessions
0	2	1	3	3	20	26

**LAN-to-LAN Sessions** [ Remote Access Sessions | Management Sessions ]

Connection Name	IP Address	Protocol	Encryption	Login Time	Duration	Bytes Tx	Bytes Rx
No LAN-to-LAN Sessions							

**Remote Access Sessions** [ LAN-to-LAN Sessions | Management Sessions ]

Username	Group	Public IP Address	Assigned IP Address	Protocol	Encryption	Login Time	Duration	Bytes Tx	Bytes Rx
esupport	rtpvpn	64.102.55.209	172.18.124.217	IPSec/UDP	3DES-168	Dec 05 10:38:06	0:00:58	22416	1536
esupporttcp	rtpvpn	172.18.124.241	172.18.124.218	IPSec/TCP	3DES-168	Dec 05 10:39:02	0:00:02	64	72

## Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

## Comandos para Troubleshooting

A [Output Interpreter Tool \(somente clientes registrados\)](#) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

**Observação:** antes de emitir comandos **debug**, consulte [Informações importantes sobre comandos debug](#).

Ative depurações para AUTH, AUTHDBG, AUTHDECODE, IKE, IKEDBG, IKEDECODE, IPSEC, IPSECDBG, IPSECDECODE para níveis de 1 a 13 em **Configuration > System > Events > Classes**.

```
1203 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=5347 172.18.124.241
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]
processing SA payload
```

```
1204 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5035 172.18.124.241
SA Payload Decode :
DOI : IPSEC (1)
Situation : Identity Only (1)
Length : 696
```

```
1207 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5036 172.18.124.241
Proposal Decode:
Proposal # : 1
Protocol ID : ESP (3)
#of Transforms: 1
Spi : 98 79 D2 38
```

Length : 40

1211 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5037 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 1:  
Transform # : 1  
Transform ID : Triple-DES (3)  
Length : 28

1213 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5038 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: MD5 (1)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1216 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5039 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 1  
Protocol ID : IPCOMP (4)  
#of Transforms: 1  
Spi : 5D 82  
Length : 34

1220 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5040 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 1:  
Transform # : 1  
Transform ID : LZS (3)  
Length : 24

1222 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5041 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1224 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5042 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 2  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1228 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5043 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 2:  
Transform # : 1  
Transform ID : Triple-DES (3)  
Length : 28

1230 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5044 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: SHA (2)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1233 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5045 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 2  
Protocol ID : IPCOMP (4)  
#of Transforms: 1  
Spi : D8 44  
Length : 34

1237 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5046 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 2:  
Transform # : 1

Transform ID : LZS (3)  
Length : 24

1239 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5047 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1241 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5048 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 3  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1245 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5049 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 3:  
Transform # : 1  
Transform ID : Triple-DES (3)  
Length : 28

1247 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5050 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: MD5 (1)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1250 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5051 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 4  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1254 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5052 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 4:  
Transform # : 1  
Transform ID : Triple-DES (3)  
Length : 28

1256 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5053 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: SHA (2)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1259 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5054 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 5  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1263 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5055 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 5:  
Transform # : 1  
Transform ID : DES-CBC (2)  
Length : 28

1265 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5056 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:



HMAC Algorithm: MD5 (1)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1268 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5057 172.18.124.241

Proposal Decode:  
Proposal # : 5  
Protocol ID : IPCOMP (4)  
#of Transforms: 1  
Spi : 80 07  
Length : 34

1272 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5058 172.18.124.241

Transform # 1 Decode for Proposal # 5:  
Transform # : 1  
Transform ID : LZS (3)  
Length : 24

1274 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5059 172.18.124.241

Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1276 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5060 172.18.124.241

Proposal Decode:  
Proposal # : 6  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1280 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5061 172.18.124.241

Transform # 1 Decode for Proposal # 6:  
Transform # : 1  
Transform ID : DES-CBC (2)  
Length : 28

1282 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5062 172.18.124.241

Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: SHA (2)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1285 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5063 172.18.124.241

Proposal Decode:  
Proposal # : 6  
Protocol ID : IPCOMP (4)  
#of Transforms: 1  
Spi : 1A D4  
Length : 34

1289 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5064 172.18.124.241

Transform # 1 Decode for Proposal # 6:  
Transform # : 1  
Transform ID : LZS (3)  
Length : 24

1291 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5065 172.18.124.241

Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1293 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5066 172.18.124.241

Proposal Decode:

Proposal # : 7  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1297 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5067 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 7:  
Transform # : 1  
Transform ID : DES-CBC (2)  
Length : 28

1299 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5068 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: MD5 (1)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1302 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5069 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 8  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1306 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5070 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 8:  
Transform # : 1  
Transform ID : DES-CBC (2)  
Length : 28

1308 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5071 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: SHA (2)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1311 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5072 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 9  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1315 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5073 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 9:  
Transform # : 1  
Transform ID : NULL (11)  
Length : 28

1317 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5074 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: MD5 (1)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1320 12/05/2001 11:40:54.220 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5075 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 9  
Protocol ID : IPCOMP (4)  
#of Transforms: 1  
Spi : 7B 9B

Length : 34

1324 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5076 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 9:  
Transform # : 1  
Transform ID : LZS (3)  
Length : 24

1326 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5077 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1328 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5078 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 10  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1332 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5079 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 10:  
Transform # : 1  
Transform ID : NULL (11)  
Length : 28

1334 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5080 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: SHA (2)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1337 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5081 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 10  
Protocol ID : IPCOMP (4)  
#of Transforms: 1  
Spi : 79 45  
Length : 34

1341 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5082 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 10:  
Transform # : 1  
Transform ID : LZS (3)  
Length : 24

1343 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5083 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1345 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5084 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 11  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1349 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5085 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 11:  
Transform # : 1  
Transform ID : NULL (11)

Length : 28

1351 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5086 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: MD5 (1)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1354 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5087 172.18.124.241  
Proposal Decode:  
Proposal # : 12  
Protocol ID : ESP (3)  
#of Transforms: 1  
Spi : 98 79 D2 38  
Length : 40

1358 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5088 172.18.124.241  
Transform # 1 Decode for Proposal # 12:  
Transform # : 1  
Transform ID : NULL (11)  
Length : 28

1360 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5089 172.18.124.241  
Phase 2 SA Attribute Decode for Transform # 1:  
HMAC Algorithm: SHA (2)  
Encapsulation : Tunnel (1)  
Life Time : 2147483 seconds

1363 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=666 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
processing nonce payload

1364 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=667 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
Processing ID

1365 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=12 IKEDECODE/11 RPT=115  
ID\_IPV4\_ADDR ID received  
172.18.124.217

1366 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=5 IKE/25 RPT=58 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
Received remote Proxy Host data in ID Payload:  
Address 172.18.124.217, Protocol 0, Port 0

1369 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=668 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
Processing ID

1370 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=12 IKEDECODE/11 RPT=116  
ID\_IPV4\_ADDR\_SUBNET ID received  
0.0.0.0  
0.0.0.0

1371 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=5 IKE/34 RPT=36 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
Received local IP Proxy Subnet data in ID Payload:  
Address 0.0.0.0, Mask 0.0.0.0, Protocol 0, Port 0

1374 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=5 IKE/66 RPT=58 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
IKE Remote Peer configured for SA: ESP-3DES-MD5

1376 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=5348 172.18.124.241

Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
processing IPSEC SA

1377 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=12 IKEDECODE/0 RPT=5090  
IKE Decode of received SA attributes follows:  
0000: 80050001 80040001 80010001 00020004 .....  
0010: 0020C49B . . .

1380 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=12 IKEDECODE/0 RPT=5091  
IKE Decode of received SA attributes follows:  
0000: 80050002 80040001 80010001 00020004 .....  
0010: 0020C49B . . .

1383 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=5349  
Proposal # 2, Transform # 1, Type ESP, Id Triple-DES  
Parsing received transform:  
Phase 2 failure:  
Mismatched attr types for class HMAC Algorithm:  
Rcv'd: SHA  
Cfg'd: MD5

1387 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=12 IKEDECODE/0 RPT=5092  
IKE Decode of received SA attributes follows:  
0000: 80050001 80040001 80010001 00020004 .....  
0010: 0020C49B . . .

1390 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=7 IKEDBG/27 RPT=58 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
IPSec SA Proposal # 3, Transform # 1 acceptable

1392 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=5350 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
IKE: requesting SPI!

1393 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IPSECDBG/6 RPT=282  
IPSEC key message parse - msgtype 6, len 200, vers 1, pid 00000000,  
seq 58, err 0, type 2, mode 0, state 32, label 0, pad 0,  
spi 00000000, encrKeyLen 0, hashKeyLen 0, ivlen 0, alg 0,  
hmacAlg 0, lifetype 0, lifetime1 707832, lifetime2 0, dsId 300

1397 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=1062  
Processing KEY\_GETSPI msg!

1398 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=7 IPSECDBG/13 RPT=58  
Reserved SPI 1889854019

1399 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=8 IKEDBG/6 RPT=58  
IKE got SPI from key engine: SPI = 0x70a4e243

1400 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=5351 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
oakley constructing quick mode

1401 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=5352 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
constructing blank hash

1402 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=5353 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
constructing ISA\_SA for ipsec

1403 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=669 172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
constructing ipsec nonce payload

1404 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=670 172.18.124.241  
Group [rtppvpn] User [esupporttcp]  
constructing proxy ID

1405 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=5354 172.18.124.241  
Group [rtppvpn] User [esupporttcp]  
Transmitting Proxy Id:  
Remote host: 172.18.124.217 Protocol 0 Port 0  
Local subnet: 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 Protocol 0 Port 0

1409 12/05/2001 11:40:54.230 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=5355 172.18.124.241  
Group [rtppvpn] User [esupporttcp]  
constructing qm hash

1410 12/05/2001 11:40:54.240 SEV=12 IKEDECODE/5 RPT=58  
IKE Responder sending 2nd QM pkt: msg id = f2a6ce35

1411 12/05/2001 11:40:54.240 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=5356 172.18.124.241  
SENDING Message (msgid=f2a6ce35) with payloads :  
HDR + HASH (8) + SA (1) + NONCE (10) + ID (5) + ID (5) + NONE (0)  
... total length : 152

1414 12/05/2001 11:40:54.250 SEV=8 IKEDECODE/0 RPT=5093 172.18.124.241  
ISAKMP HEADER : ( Version 1.0 )  
Initiator Cookie(8): E7 AC CD 06 A6 74 A7 1A  
Responder Cookie(8): 98 3B 37 97 CA 06 BC 18  
Next Payload : HASH (8)  
Exchange Type : Oakley Quick Mode  
Flags : 1 (ENCRYPT )  
Message ID : f2a6ce35  
Length : 52

1421 12/05/2001 11:40:54.250 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=5357 172.18.124.241  
RECEIVED Message (msgid=f2a6ce35) with payloads :  
HDR + HASH (8) + NONE (0) ... total length : 48

1423 12/05/2001 11:40:54.250 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=5358 172.18.124.241  
Group [rtppvpn] User [esupporttcp]  
processing hash

1424 12/05/2001 11:40:54.250 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=5359 172.18.124.241  
Group [rtppvpn] User [esupporttcp]  
loading all IPSEC SAs

1425 12/05/2001 11:40:54.250 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=671 172.18.124.241  
Group [rtppvpn] User [esupporttcp]  
Generating Quick Mode Key!

1426 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=672 172.18.124.241  
Group [rtppvpn] User [esupporttcp]  
Generating Quick Mode Key!

1427 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=5360 172.18.124.241  
Group [rtppvpn] User [esupporttcp]  
Loading subnet:  
Dst: 0.0.0.0 mask: 0.0.0.0  
Src: 172.18.124.217

1429 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=4 IKE/49 RPT=58 172.18.124.241  
Group [rtppvpn] User [esupporttcp]  
Security negotiation complete for User (esupporttcp)  
Responder, Inbound SPI = 0x70a4e243, Outbound SPI = 0x9879d238

1432 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=9 IPSECDBG/6 RPT=283  
IPSEC key message parse - msgtype 1, len 620, vers 1, pid 00000000,  
seq 0, err 0, type 2, mode 1, state 64, label 0, pad 0,  
spi 9879d238, encrKeyLen 24, hashKeyLen 16, ivlen 8, alg 2,  
hmacAlg 3, lifetype 0, lifetime1 707832, lifetime2 0, dsId 0

1436 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=1063  
Processing KEY\_ADD msg!

1437 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=1064  
key\_msghdr2secassoc(): Enter

1438 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=7 IPSECDBG/1 RPT=1065  
No USER filter configured

1439 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=1066  
KeyProcessAdd: Enter

1440 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=1067  
KeyProcessAdd: Adding outbound SA

1441 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=1068  
KeyProcessAdd: src 0.0.0.0 mask 255.255.255.255, dst  
172.18.124.217 mask 0.0.0.0

1442 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=1069  
KeyProcessAdd: FilterIpssecAddIkeSa success

1443 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=9 IPSECDBG/6 RPT=284  
IPSEC key message parse - msgtype 3, len 334, vers 1, pid 00000000,  
seq 0, err 0, type 2, mode 1, state 32, label 0, pad 0,  
spi 70a4e243, encrKeyLen 24, hashKeyLen 16, ivlen 8, alg 2,  
hmacAlg 3, lifetype 0, lifetime1 707832, lifetime2 0, dsId 0

1447 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=1070  
Processing KEY\_UPDATE msg!

1448 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=1071  
Update inbound SA addresses

1449 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=1072  
key\_msghdr2secassoc(): Enter

1450 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=7 IPSECDBG/1 RPT=1073  
No USER filter configured

1451 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=1074  
KeyProcessUpdate: Enter

1452 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=1075  
KeyProcessUpdate: success

1453 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=8 IKEDBG/7 RPT=58  
IKE got a KEY\_ADD msg for SA: SPI = 0x9879d238

1454 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=5361  
pitcher: rcv KEY\_UPDATE, spi 0x70a4e243

1455 12/05/2001 11:40:54.260 SEV=4 IKE/120 RPT=58  
172.18.124.241  
Group [rtpvpn] User [esupporttcp]  
PHASE 2 COMPLETED (msgid=f2a6ce35)

1456 12/05/2001 11:40:55.120 SEV=7 IPSECDBG/1 RPT=1076

IPSec Inbound SA has received data!

1457 12/05/2001 11:40:55.120 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=5362  
pitcher: recv KEY\_SA\_ACTIVE spi 0x709e5f39

1458 12/05/2001 11:40:55.120 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=5363  
KEY\_SA\_ACTIVE no old rekey centry found with new spi  
0x709e5f39, mess\_id 0x0

## [Informações Relacionadas](#)

- [Página de suporte do Cisco VPN 3000 Series Concentrator](#)
- [Página de Suporte do Cisco VPN Client](#)
- [Página de suporte do IPSec](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)