

Configuração Bonjour no RV215W

Objetivo

O Bonjour é um protocolo de descoberta e anúncio de serviços que permite a descoberta automática de computadores, dispositivos e serviços em redes IP. No RV215W Bonjour somente anuncia os serviços padrão configurados no dispositivo quando ele está ativado. O Bonjour é um recurso que permite que os dispositivos de rede se descubram automaticamente sem a necessidade de inserir endereços IP manualmente ou configurar um servidor DNS.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar a descoberta Bonjour no RV215W.

Dispositivos aplicáveis

RV215W

Versão de software

•1.1.0.5

Configuração do Bonjour

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Administration > Bonjour**. A página *Discovery - Bonjour* é aberta:

VLAN ID	VLAN Name	Enable Bonjour
1	Default	<input type="checkbox"/>
3	VLAN1	<input checked="" type="checkbox"/>
4	VLAN2	<input checked="" type="checkbox"/>
5	VLAN3	<input checked="" type="checkbox"/>
6	VLAN4	<input type="checkbox"/>

Etapa 2. Marque a caixa de seleção **Habilitar** para habilitar o Bonjour no dispositivo. O Bonjour é usado porque os dispositivos conectados ao RV215W não precisam ser encontrados manualmente e podem ser usados para finalidades diferentes, por exemplo: computadores, servidores e impressoras.

Etapa 3. Na Tabela de controle de interface Bonjour, marque a caixa de seleção **Enable Bonjour** para a VLAN desejada para ativar o Bonjour nessa VLAN específica. Permite que

os dispositivos presentes na VLAN descubram os serviços Bonjour disponíveis no roteador RV215W.

Etapa 4. Click **Save**.